

ZWART- WITPRINTER MET HOGE BETROUWBAAR- HEID EN EEN BETERE KOSTEN- BEHEERSING.

De i-SENSYS LBP210-serie bestaat uit snelle, A4 zwart-wit printers voor dubbelzijdig printen, die zijn ontworpen om de workflow en productiviteit te verbeteren en kosten te besparen. Deze printers leveren betere, hoogwaardige resultaten en zijn ideaal voor het MKB.



LBP212dw



LBP214dw



LBP215x

- Bespaar tijd met snelle printsnelheden van maximaal 38 ppm (LBP214dw/ LBP215x)
- Printresolutie van 1200 x 1200 dpi met hoge kwaliteit
- Eenvoudige bediening met groot kleurentouchscreen op LBP215x
- Compatibel met AirPrint en Mopria voor mobiele connectiviteit
- Grote opslagcapaciteit met 1 GB intern geheugen
- Veilig printen vanaf mobiele apparaten (LBP214dw/ LBP215x)
- Verbeterde flexibiliteit met gevarieerde media-ondersteuning; A4, A5, A6
- Snelle en eenvoudige mobiele connectiviteit via QR code (LBP215x)
- Applicatiebibliotheek voor automatisering, toegevoegde snelkoppelingen en een aangepaste interface (LBP215x)
- Universal Login Manager-functie en gereed voor uniFLOW (LBP215x)

OPTIONELE ACCESSOIRES

Cassette Feeding Module-AH1

- Extra papiercassette voor 550 vel, 1 eenheid kan aan de printer worden toegevoegd.

Barcode Print Kit-E1E (beschikbaar op LBP215x)

- Installeert barcodelettertypen voor printen van barcodes. Deze kit wordt elektronisch geleverd en bevat een licentietoegangscertificaat voor activering.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

PRINTSYSTEEM

Printsnelheid	LBP214dw, LBP215x Enkelzijdig: tot 38 ppm (A4) tot 63,1 ppm (A5 liggend) Dubbelzijdig: tot 30,3 ipm (A4) LBP212dw Enkelzijdig: tot 33 ppm (A4) tot 52,5 ppm (A5 liggend) Dubbelzijdig: tot 26,4 ipm (A4)
Printmethode	Zwart-wit laserprinten
Printkwaliteit	Tot 1200 x 1200 dpi
Printresolutie	600 x 600 dpi
Opwarmtijd	Ca. 14 seconden of minder vanaf het opstarten
Tijd tot eerste print	Ca. 5,5 seconden of minder
Aanbevolen maandelijks printvolume	750 tot 4000 pagina's per maand
Bedrijfscyclus	80.000 pagina's
Printmarges	5 mm boven, onder, links en rechts
Geavanceerde printkenmerken	Beveiligd printen (alleen LBP214dw, LBP215x) Printen vanaf USB-geheugenstick (JPEG/TIFF/PDF) Barcodes printen ¹ (alleen LBP215x) Geschikt voor Google Cloud Print iOS: AirPrint, Canon PRINT Business-app Android: Mopria-gecertificeerd, Canon Print Service-plug-in, Canon PRINT Business-app

MEDIAVERWERKING

Papierinvoer (standaard)	Cassette voor 250 vel Multi-purpose tray voor 100 vel
Papierinvoer (optie)	Cassette voor 550 vel
Papieruitvoer	150 vel
Mediatypen	Normaal papier, gerecycled papier, zwaar papier, dun papier, etiket, briefkaart, envelop
Mediaformaten	Cassette (standaardcassette en optionele cassette): A4, A5, A5 (liggend), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, Briefkaart, Indexkaart, Envelop (COM10, Monarch, C5, DL), Aangepaste formaten: min. 105 x 148 mm Max. 215,9 x 355,6 mm. Multi-purpose tray: A4, A5, A5 (liggend), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, Briefkaart, Indexkaart, Envelop (COM10, Monarch, C5, DL), Aangepaste formaten: min 76,2 x 127 mm, max. 215,9 x 355,6 mm.
Mediagewicht	Cassette (standaard en optioneel): 52 tot 120 g/m ² Multi-purpose tray: 52 tot 163 g/m ²
Dubbelzijdig printen	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscape Aangepaste formaten - min. 210 x 279,4 mm, max. 215,9 x 355,6 mm 60 tot 120 g/m ²

ALGEMENE KENMERKEN

Voedingsvereisten	220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
Stroomverbruik	Maximaal: ca. 1.300 W Stand-by: ca. 10 W Slaapstand: ca. 0,9 W Normaal energieverbruik (TEC): LBP215x/214dw 1,2 kWh/week (230V) LBP212dw 1,1 kWh/week (230V) Ga voor gedetailleerde informatie met betrekking tot de Lot26-voorschriften naar: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Geluidsniveau	Geluidsdruk: Actief: 56 dB Stand-by: onhoorbaar ³ Geluidskracht: Actief: 72,2 dB Stand-by: onhoorbaar ³

Afmetingen (B x D x H)

Afmetingen (B x D x H)	LBP215x: 438 mm x 373 mm x 312 mm LBP214dw/LBP212dw: 401 mm x 373 mm x 250 mm
Gewicht	LBP215x: ca. 9,9 kg LBP214dw/LBP212dw: ca. 9,5 kg
Gebruiksomgeving	Temperatuur: 10 tot 30 °C Vochtigheidsgraad 20 tot 80% relatieve luchtvochtigheid (geen condensatie)
Bedieningspaneel	LBP215x: 12,7-cm LCD-kleurentouchscreen LBP214dw/LBP212dw: 5-regelig LCD-scherm, 3 LED's (Taak, Fout, Energiebesparing), knoppen, numeriek toetsenblok met 10 toetsen
CONTROLLER	
Processorsnelheid	800 MHz x 2
Geheugen	1 GB
Printertalen	LBP215x/LBP214dw: UFRII, PCL 5e ⁴ , PCL6, Adobe® PostScript LBP212dw: UFRII, PCL 5e ⁴ , PCL6
Lettertypen	LBP215x: 93 PCL-lettertypen, 136 PS-lettertypen LBP214dw/LBP212dw: 45 PCL-lettertypen, 136 PS-lettertypen
Interface en connectiviteit	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection
Software- en printerbeheer	Externe gebruikersinterface (RUI), Beheer van afdeling-ID's, Toner Status Tool, iW Management Console: servergebaseerde software voor geïntegreerd beheer van een groep apparaten eMaintenance: geïntegreerde RDS maakt eMaintenance-services, zoals het aflezen van meterstanden, automatisch beheer van consumables en diagnose op afstand mogelijk. Universal Log-in Manager (alleen LBP215x) uniFLOW online (alleen LBP215x) uniFLOW online Express (alleen LBP215x) uniFLOW-compatibiliteit met embedded uniFow Login Device Client (alleen LBP215x)
Compatibele besturingssystemen	Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 Mac OS X versie 10.8.5 en nieuwer Linux ⁵
CONSUMABLES	
All-in-One cartridges	Cartridge 052 (3100 pagina's ⁶) Cartridge 052H (9200 pagina's ⁶)
ACCESSOIRES / OPTIES	
Items	Cassette Feeding Module-AH1 MiCard Multi (kaartlezer voor identificatie met RFID of magnetische kaarten met uniFLOW) (alleen LBP215x) MiCard Plus (kaartlezer voor identificatie met RFID of magnetische kaarten met uniFLOW) (alleen LBP215x) MiCard Attachment Kit-B1 (alleen LBP215x) Barcode Printing Kit-E1E (alleen LBP215x)

Opmerkingen:

^[1] Accessoire - Barcode Printing Kit-E1E - is vereist

^[2] De vermelde geluidsemissie is in overeenstemming met ISO 9296

^[3] Onhoorbaar betekent dat het emissiegeluidsniveau voor een omstander lager is dan de absolute norm voor achtergrondgeluid conform ISO 7779

^[4] Een Canon PCL5e-driver is niet meegeleverd, maar PCL5e-opdrachten worden ondersteund op het apparaat.

^[5] Alleen distributie via het web
Beschikbaar vanaf december 2018.

^[6] Gebaseerd op ISO/IEC 19752

^[7] Printer wordt geleverd met startercartridge (zwart: 1600 pagina's)

Canon Inc.
canon.com

Canon Nederland
canon.nl

Dutch edition
© Canon Europa N.V., 2018

ZWART-WITPRINTER MET HOGE BETROUWBAARHEID EN EEN BETERE KOSTENBEHEERSING.

i-SENSYS LBP212dw \\
LBP214dw \ LBP215x

De i-SENSYS LBP210-serie bestaat uit snelle, A4 zwart-wit printers voor dubbelzijdig printen, die zijn ontworpen om de workflow en productiviteit te verbeteren en kosten te besparen. Deze printers leveren betere, hoogwaardige resultaten en zijn ideaal voor het MKB.

Start verkoop: april 2018



PRODUCTINFORMATIE:

Productnaam	Mercury-code	EAN-code
i-SENSYS LBP212dw	2221C006AA	4549292090208
i-SENSYS LBP214dw	2221C005AA	4549292090192
i-SENSYS LBP215x	2221C004AA	4549292090185

ACCESSOIRES:

Productnaam	Mercury-code	EAN-code
Cassette Feeding Module-AH1	0732A033AA	4549292092769
MiCard Attachment Kit-B1	5146B002AA	4549292027235
Barcode Printing Kit-E1E	5143B002AA	N.v.t. (e-delivery)

CONSUMABLES:

Productnaam	Mercury-code	EAN-code
Cartridge 052	2199C002AA	4549292089400
Cartridge 052 H	2200C002AA	4549292089424

EASY SERVICE PLAN:

Productnaam	Mercury-code	EAN-code
Installatieservice	7950A546AA	4960999794426
3 jaar on-site service op de volgende dag-Pack A (LBP212dw en LBP214dw)	7950A525AA	4960999793290
3 jaar on-site service op de volgende dag-Pack B (LBP215x)	7950A526AA	4960999793306

Canon