

SVARTVIT SKRIVARE FÖR KONTOR GER TILLFÖRLITLIG- HET OCH ÖKAD KOSTNADSKON- TROLL.

i-SENSYS LBP210-serien är snabba, dubbelsidiga, svartvita A4-skrivare som är gjorda för att förbättra arbetsflödet och produktiviteten samt sänka kostnaderna. Levererar bättre resultat av hög kvalitet. De är perfekta för små och medelstora företag.



LBP212dw



LBP214dw



LBP215x

- Spara tid med snabba utskriftshastigheter på upp till 38 sid/min (LBP214dw/LBP215x)
- Högkvalitativ utskriftsupplösning 1 200 x 1 200 dpi
- Enkel hantering med stor färgtouchskärm på LBP215x
- Kompatibel med AirPrint och Mopria för mobil anslutning
- Stor lagringskapacitet med 1 GB internminne
- Säker utskrift med PIN-kod från mobila enheter (LBP214dw/LBP215x)
- Förbättrad flexibilitet med stöd för olika utskriftsmaterial; A4, A5, A6
- Snabb och enkel mobil anslutning via QR-kod (LBP215x)
- Programbibliotek som gör att du kan automatisera, lägga till genvägar och anpassa gränssnittet (LBP215x)
- Universal Login Manager-funktion och uniFLOW-klar (LBP215x)

i-SENSYS LBP212dw \ LBP214dw \ LBP215x

VALFRIA TILLBEHÖR

Kassetmatningsmodul AH1

- Ytterligare 550 arks papperskassett, 1 enhet kan läggas till huvudenheten.

Sats för streckkodsutskrift – E1E (finns till LBP215x)

- Installerar streckkodsteckensnitt för streckkodsutskrift. Denna sats, som levereras elektroniskt, inkluderar ett licenscertifikat för aktivering.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

UTSKRIFTSMOTOR

Utskriftshastighet

LBP214dw, LBP215x
Enkelsidigt: Upp till 38 sid/min (A4)
Upp till 63,1 sid/min (A5, liggande)
Dubbsidigt: Upp till 30,3 sid/min (A4)
LBP212dw
Enkelsidigt: Upp till 33 sid/min (A4)
Upp till 52,5 sid/min (A5, liggande)
Dubbsidigt: Upp till 26,4 sid/min (A4)

Utskriftsmetod

Svartvit laserutskrift

Utskriftskvalitet

Upp till 1 200 x 1 200 dpi

Utskriftsupplösning

600 x 600 dpi

Uppvärmningstid

cirka 14 sekunder eller mindre från påslagning

Tid för första utskrift

Cirka 5,5 sekunder eller mindre

Rekommenderad

750-4 000 sidor per månad

Kapacitet

80 000 sidor

Utskriftsmarginaler

5 mm över-, under-, vänster- och högerkant

Avancerade utskriftsfunktioner

Säker utskrift (endast LBP214dw, LBP215x)
Utskrift från USB-minne (JPEG/TIFF/PDF)
Streckkodsutskrift¹ (endast LBP215x)
Stöd för Google Cloud Print
iOS: AirPrint, Canons app PRINT Business
Android: Mopria-certifierad, Canons plugin-program Print Service, Canons app PRINT Business

HANTERING AV

UTSKRIFTSMATERIAL

Pappersinmatning (standard)

Kassett för 250 ark
Universalfack för 100 ark

Pappersinmatning (alternativ)

Kassett för 550 ark

Pappersutmatning

150 ark

Utskriftsmaterial

Vanligt papper, återvunnet papper, tjockt papper, tunt papper, etiketter, brevkort, kuvert

Utskriftsmaterialets format

Kassett (standard och tillval):
A4, A5, A5 (liggande) A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, anpassade storlekar: min. 105 x 148 mm
Max. 215,9 x 355,6 mm.

Universalfack:
A4, A5, A5 (liggande), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Folio, 16K, indexkort, kuvert (COM10, Monarch, C5, DL), anpassade format: min. 76,2 x 127 mm, max. 215,9 x 355,6 mm.

Utskriftsmaterialets vikt

Kassett (standard och tillval): 52 till 120 g/m²
universalfack: 52 till 163 g/m²

Dubbelsidig utskrift

A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Folio
Anpassat format – min. 210 x 279,4 mm, max. 215,9 x 355,6 mm
60 till 120 g/m²

ALLMÄNNA EGENSKAPER

Strömkrav

220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)

Strömförbrukning

Max: cirka 1 300 W
Vänteläge: cirka 10 W
Viloläge: cirka 0,9 W
TEC (Typical Electricity Consumption, typisk elförbrukning):
LBP215x/214dw 1,2 kWh/vecka (230 V)
LBP212dw 1,1 kWh/vecka (230 V)
Mer information om Lot26-bestämmelser finns på:
http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Ljudnivå

Ljudtryck²:
Aktiv: 56 dB
Vänteläge: ohörbart³

Ljudstyrka²:
Aktiv: 72,2 dB
Vänteläge: ohörbart³

Mått (B x D x H)

LBP215x: 438 mm x 373 mm x 312 mm
LBP214dw/LBP212dw: 401 mm x 373 mm x 250 mm

Vikt

LBP215x: cirka 9,9 kg
LBP214dw/LBP212dw: cirka 9,5 kg

Driftsmiljö

Temperatur: 10 to 30 °C (50 to 86 °F)
Luftfuktighet 20 till 80 % RH (utan kondensering)

Kontrollpanel

LBP215x: 12,7 cm LCD-touchfärgskärm
LBP214dw/LBP212dw: 5 raders LCD-skärm, 3 lysdioder (Jobb, Fel och Energiösparring), knappar, 10-tangenters numerisk knappats

KONTROLL

Processorhastighet

800 MHz x 2

Minne

1 GB

Skrivarspråk

LBP215x/LBP214dw: UFRII, PCL 5e⁴, PCL6, Adobe[®] PostScript
LBP212dw: UFRII, PCL 5e⁴, PCL6

Teckensnitt

LBP215x: 93 PCL-teckensnitt, 136 PS-teckensnitt
LBP214dw/LBP212dw: 45 PCL-teckensnitt, 136 PS-teckensnitt

Gränssnitt och anslutningsalternativ

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, trådlöst 802.11b/g/n, trådlös direktanslutning

Programvara och skivarhantering

Fjärranvändargränssnitt (RUI)
Hantering av avdelnings-ID
Verktyg för tonerstatus,
iW Management Console: serverbaserad programvara för central administration av flera enheter
eMaintenance: inbyggd RDS möjliggör eMaintenance fjärrservice för mätaravläsning, automatiserad hantering av förbrukningsartiklar och fjärrdiagnostik.
Universal Log-in Manager (endast LBP215x)
uniFLOW online (endast LBP215x)
uniFLOW online Express (endast LBP215x)
uniFLOW-kompatibilitet med inbyggd klient för uniFLOW-enhetsinloggning (endast LBP215x)

Kompatibilitet med operativsystem

Windows[®] 10/Windows[®] 8.1/Windows[®] 7/Server[®] 2016/Server[®] 2012R2/Server[®] 2012/Server[®] 2008R2/Server[®] 2008
Mac OS X version 10.8.5 och senare
Linux⁵

FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR

Allt-i-ett-kassetter

Kassett 052 (3 100 sidor ⁶⁾)
Kassett 052H gul (9 200 sidor ⁶⁾)

TILLBEHÖR/ALTERNATIV

Objekt

Kassetmatningsmodul-AH1
MiCard Multi (kortläsare för identifiering med RFID eller magnetkort med uniFLOW) (endast LBP215x)
MiCard Plus (kortläsare för identifiering med RFID eller magnetkort med uniFLOW) (endast LBP215x)
MiCard fästasats-B1 (endast LBP215x)
Sats för streckkodsutskrift-E1E (endast LBP215x)

Obs!

⁽¹⁾ Tillbehör – Sats för streckkodsutskrift-E1E – krävs

⁽²⁾ Uppgiven ljudnivå enligt ISO 9296

⁽³⁾ Ohörbar innebär att ljudtrycksnivån för en åskådare är lägre än absolut standard för bakgrundsbuller i enlighet med ISO 7779

⁽⁴⁾ En Canon PCL5e-drivrutin medföljer inte, men PCL5e-kommandon stöds av enheten.

⁽⁵⁾ Endast webbdistribution
Tillgänglig från december 2018.

⁽⁶⁾ Baserat på ISO/IEC 19752

⁽⁷⁾ Skrivaren levereras med startkassett (svart: 1 600 sidor)

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Swedish Edition
© Canon Europa N.V., 2018

SVARTVIT SKRIVARE FÖR KONTOR GER TILLFÖRLITLIGHET OCH ÖKAD KOSTNADSKONTROLL.

i-SENSYS LBP210-serien är snabba, dubbelsidiga, svartvita A4-skrivare som är gjorda för att förbättra arbetsflödet och produktiviteten samt sänka kostnaderna. Levererar bättre resultat av hög kvalitet. De är perfekta för små och medelstora företag.

Säljstart: april 2018

i-SENSYS LBP212dw \\
LBP214dw \ LBP215x



PRODUKTINFORMATION:

Produktnamn	Artikelnummer	EAN-kod
i-SENSYS LBP212dw	2221C006AA	4549292090208
i-SENSYS LBP214dw	2221C005AA	4549292090192
i-SENSYS LBP215x	2221C004AA	4549292090185

TILLBEHÖR:

Produktnamn	Artikelnummer	EAN-kod
Kassetmatningsmodul-AH1	0732A033AA	4549292092769
Sats för MiCard-fäste-B1	5146B002AA	4549292027235
Sats för streckkodsutskrift-E1E	5143B002AA	Ej tillämpligt (e-leverans)

FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR:

Produktnamn	Artikelnummer	EAN-kod
Kassett 052	2199C002AA	4549292089400
Kassett 052 H	2200C002AA	4549292089424

EASY SERVICE PLAN:

Produktnamn	Artikelnummer	EAN-kod
Installationstjänst	7950A546AA	4960999794426
3 års service på plats nästa dag - paket A (LBP212dw och LBP214dw)	7950A525AA	4960999793290
3 års service på plats nästa dag - paket B (LBP215x)	7950A526AA	4960999793306

Canon