

i-SENSYS MF421dw / MF426dw / MF428x / MF429x

DRIFTSSIKKER, SIKKER OG BRUGERVENLIG MULTIFUNKTIONS- PRINTER TIL KONTORET OG SMÅ OG MELLESTORE VIRKSOMHEDER

i-SENSYS MF420-serien er multifunktionsprintere, der tilbyder små og mellemstore virksomheder hastighed, holdbarhed og kvalitet. Mobile tilslutningsmuligheder maksimerer produktiviteten.



MF426dw



MF428x



MF429x

- Spar tid med hurtige printhastigheder på op til 38 sider/min.
- Opnå større produktivitet med dobbeltsidet Single Pass-scanning
- Printopløsning i høj kvalitet ved 1200 x 1200 dpi
- Nem betjening med stor touchscreen i farver
- Forbedret fleksibilitet med varieret medieunderstøttelse: A4, A5, A6
- Få større kontrol med Universal Login Manager (MF428x and MF429x)
- Forbedret sikkerhed og regnskabsfunktion med uniFLOW (MF428x og MF429x)
- Opnå forbedret kvalitet og driftssikkerhed med originale Canon alt-i-én-patroner
- Application Library giver mulighed for automatisering, tilføjede genveje og et tilpasset interface
- Sikker pinkodefunktion giver arbejdsgivere og medarbejdere maksimal kontrol over printjob

Canon

i-SENSYS MF421dw / MF426dw / MF428x / MF429x

TILBEHØR

Cassette Feeding Module - AH1

- Ekstra 550-arks papirkassette, 1 enhed kan føjes til hovedenheden.

Barcode Print Kit-E1E (tilgængelig på MF428x og MF429x)

- Installerer stregekodeskrifttyper til strekocodeprint. Dette kit, som leveres elektronisk, indeholder et licensadgangscertifikat til aktivering.

Send PDF Security Feature Set-E1 (tilgængelig på MF428x og MF429x)

- Send krypteret PDF, og tilføj digital enhedssignatur til PDF-filer. Dette kit, som leveres elektronisk, indeholder et licensadgangscertifikat til aktivering.

Telefon 6 Kit Long Cord (tilgængelig på MF426dw og MF429x)

- Telefonhåndsæt som tilbehør til faxfunktion.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

| | | | |
|---|---|--|---|
| Maskintype | Sort/hvid Alt-i-En-laserprinter | Modemhastighed | 33,6 kbps (op til 3 sekunder/side ⁵) |
| Tilgængelige funktioner | MF421dw / MF428x: Print, kopiering og scanning MF426dw / MF429x: Print, kopiering, scanning og fax | Modtagemetode | Kun fax, fax/tlf-automoskifter, svarstatus, manuel |
| PRINTER | | Faxopløsning | Standard: 200 x 100 dpi Fin: 200 x 200 dpi Superfin: 200 x 400 dpi Ultrafin: 400 x 400 dpi Op til 512 sider ⁵ Op til 281 numre |
| Printhastighed | Enkelt-sided: Op til 38 sider/min. (A4) Op til 63,1 sider/min. (A5, liggende) Dobbelt-sided: Op til 30,3 sider/min. (A4) | Faxhukommelse | Op til 512 sider ⁵ |
| Printmetode | Sort/hvid-laserprint | Hurtigkald | Op til 281 numre |
| Printkvalitet | Op til 1200 x 1200 dpi | Gruppeopkald/modtagere | Maks. 299 numre/maks. 299 modtagere |
| Printopløsning | 600 x 600 dpi | Rundsending | Maks. 310 modtagere |
| Opvarmningstid | Ca. 14 sekunder eller mindre fra opstart | Sikkerhedskopiering af hukommelse | Permanent sikkerhedskopiering af faxhukommelse (sikkerhedskopiering med flashhukommelse) |
| First Print Out Time | Ca.: 5,5 sekunder eller mindre | Dobbelt-sided fax | Ja (afsend/modtag) |
| Printersprog | MF421dw: UFR II, PCL 5e, PCL 6 MF426dw / MF428x / MF429x: UFR II, PCL 5e, PCL 6, Adobe® PostScript | Andre funktioner | Videregående af fax, dobbelt adgang, fjernmodtagelse, PC-fax (kun TX), DRPD, ECM, automatisk genopkald, rapporter over faxaktivitet, rapporter over faxresultater, rapporter over faxhåndtering |
| Skrifttyper | MF421dw / MF426dw: 45 PCL-skrifttyper 136 PostScript-skrifttyper MF428x / MF429x: 93 PCL-skrifttyper 136 PostScript-skrifttyper | MEDIAHÅNDTERING | |
| Printmargener | 5 mm top, bund, venstre og højre 10 mm top, bund, venstre og højre (kuvert) | Scannertype | Plade, 2-sided ADF (Single Pass) |
| Tonerbesparelsesfunktion | Ja | Papirinput (standard) | 250-arks kassette 100-arks universalsbakke 50-arks ADF |
| Avancerede printfunktioner | Sikkert print Print fra USB-nøgle (JPEG/TIFF/PDF) Print af stregekoder ² (MF428x, MF429x) Forberedt til Google Cloudprinter iOS: AirPrint, Canons PRINT Business-app Android: Mopria-certificeret, Canon PRINT Business-app | Papirinput (tilbehør) | 550-arks kassette |
| KOPIMASKINE | | Papiroutput | 150-arks |
| Kopieringshastighed | Enkelt-sided (A4): Op til 38 sider/min. Dobbelt-sided (A4): Op til 30,3 sider/min. | Medietyper | Almindeligt papir, genbrugspapir, kraftigt papir, tyndt papir, etiketter, postkort, kuverter |
| FCOT (First Copy Output Time) | ADF (A4): ca. 6,6 sekunder eller mindre Model med glasplade (A4): ca. 6,4 sekunder eller mindre | Medieformater | Kassette (standard og tilbehør): A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, brugerdefineret format: Min. 105 x 148 mm, maks. 215,9 x 355,6 mm. Universalsbakke: A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Kartotekskort, Kuvert (COMIO, Monarch, C5, DL), brugerdefineret format: min. 76,2 x 127 mm, maks. 215,9 x 355,6 mm. ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, brugerdefineret format: Min. 105 x 128 mm, maks. 215,9 x 355,6 mm |
| Kopiopløsning | Op til 600 x 600 dpi | Medievægt | Kassette (standard og tilbehør): 52 til 120 g/m ² universalsbakke: 52 til 163 g/m ² ADF: 50 til 105 g/m ² |
| Kopieringsmetoder | Tekst, Tekst/Foto (standard), Tekst/Foto (høj kvalitet), Foto | Dobbelt-sided print | A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Brugerdefineret format - min. 210 x 279,4 mm, maks. 215,9 x 355,6 mm 60 til 120 g/m ² |
| Dobbelt-sided kopiering | 2-sided til 2-sided (automatisk) | INTERFACE OG SOFTWARE | |
| Flere kopier | Op til 999 kopier | Interfacetype | USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, trådløs 802.11b/g/n, trådløs direkte forbindelse |
| Op-/nedkopiering | 25-400 % i intervaller på 1 % | Kompatible operativsystemer | Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 Mac OS X-version 10.8.5 og nyere Linux® |
| Andre funktioner | Kantsletning, sætsortering, 2-på-1, 4-på-1, kopiering af ID-kort | Netværksprotokol | Print: LPD, RAW, Port9100, IPP, IPPS, WSD (IPv4, IPv6) Scanning: E-mail, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan, iFAX TCP-/IP-programtjenester: Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6) Administration: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sikkerhed (kablet): IP/Mac-adressefiltrering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS/IPPS) Sikkerhed (trådløs): WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) |
| SCANNER | | | |
| Type | Farve | | |
| Scanningsopløsning | Optisk: Op til 600 x 600 dpi Forbedret: Op til 9600 x 9600 dpi | | |
| Scanningshastighed | Enkelt-sided sort/hvid: 38 ipm (300 x 600 dpi) Enkelt-sided farve: 13 ipm (300 x 600 dpi) Dobbelt-sided sort/hvid: 70 ipm (300 x 600 dpi) Dobbelt-sided farve: 26 ipm (300 x 600 dpi) | | |
| Farvedybde ved scanning | 24-bit/24-bit (input/output) | | |
| Gråtoner | 256 niveauer | | |
| Kompatibilitet | TWAIN, WIA, ICA | | |
| Maks. scanningsbredde | 216 mm | | |
| Scan til e-mail / PC / USB-nøgle / FTP | TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Søgbare PDF/Krypteret PDF ³ (MF428x, MF429x)/PDF (digital signatur) ³ (MF428x, MF429x) | | |
| Scan til cloud | TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁴ | | |
| iFAX | ITU-T.37 | | |
| FAX | Kun MF426dw, MF429x | | |

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

i-SENSYS MF421dw / MF426dw / MF428x / MF429x

Software- og printeradministration

MF Scan Utility,
Remote User Interface (RUI),
Administration af Afdelings-ID,
Tonerstatusværktøj,
iW Management Console: Serverbaseret software til
centraliseret administration af flere enheder
eMaintenance. Integreret RDS giver fjernbetjente
eMaintenance-tjenester såsom måler aflæsninger,
automatisk administration af forbrugsstoffer og
fjerndiagnosticering.
Universal Login Manager (kun MF428x, MF429x)
uniFLOW online (kun MF428x, MF429x)
uniFLOW online Express (kun MF428x, MF429x)
uniFLOW-kompatibilitet med indbygget uniFLOW
Login-enheds klient (kun MF428x, MF429x)

ALMINDELIGE FUNKTIONER

| | |
|------------------------------------|--|
| Anbefalet månedlig printvolumen | 750 til 4.000 sider pr. måned |
| Arbejds cyklus | Maks. 80.000 sider pr. måned ⁷ |
| Processorhastighed | 800 MHz x 2 |
| Hukommelse | 1 GB |
| Kontrolpanel | 12,7 cm LCD-touchscreen i farver |
| Mål inkl. bakker (B x D x H) | 453 mm x 464 mm x 392 mm |
| Installationsområde (B x D x H) | 682 mm x 1.083 mm x 895 mm |
| Vægt | Ca. 16,9 kg |
| Driftsmiljø | Temperatur: 10 til 30 °C Luftfugtighed: 20 til 80 % relativ luftfugtighed (RH) (ingen kondensering) |
| Strømkilde | 220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz) |
| Strømforbrug | Maks: ca. 1300 W Standby: ca. 10 W Dvale: ca. 0,9 W TEC (Typical Electricity Consumption): 1,2 kWh/uge (230 V) For at få yderligere oplysninger om Lot26-bestemmelser, gå til: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx |
| Støjniveauer | Lydtryk ⁸ : I drift: 55 dB Standby: Lydløs ⁹ Lydeffekt ⁸ : I drift: 72,2 dB Standby: Lydløs ⁹ |

FORBRUGSSTOFFER

Patroner

Patron 052 (3.100 sider¹⁰)¹¹
Patron 052H (9.200 sider¹⁰)¹¹

Tilbehør/funktioner

Elementer

Cassette Feeding Module-AH1 (550-arks kassette)
TEL 6 Kit Long Cord (håndsæt til telefon)
(kun MF426dw, MF429x)
Barcode Printing Kit-EIE (kun MF428x, MF429x)
MiCard Multi (kortlæser til identifikation med RFID eller
magnetiske kort med uniFLOW) (kun MF428x, MF429x)
MiCard Plus (kortlæser til identifikation med RFID eller
magnetiske kort med uniFLOW) (kun MF428x, MF429x)
MiCard Attachment Kit-B1 (kun MF428x, MF429x)
Send PDF Security Feature Set-E1 (kun MF428x, MF429x)

Noter:

- ¹ En Canon PCL5e-driver medfølger ikke, men PCL5e-kommandoer understøttes på enheden.
- ² Tilbehør - Barcode Printing Kit-EIE - er påkrævet.
- ³ Tilbehør - Send PDF Security Feature Set-E1 er påkrævet.
- ⁴ Scanning via MF Scan Utility eller Canon PRINT Business-app.
- ⁵ Baseret på ITU-T Standard Chart No. 1.
- ⁶ Linux understøtter print og scanning.
Tilgængelig fra december 2018.
- ⁷ Arbejds cyklus er defineret som det maksimale antal printede sider i en enkelt
spidsbelastningsmåned. Alt forbrug ud over den anbefalede arbejds cyklus kan reducere
produktets levetid.
- ⁸ Erklæret lyd niveau i overensstemmelse med ISO 9296.
- ⁹ Lydløs betyder, at lyd niveauet for en observatør er lavere end absolut standard for
baggrundsstøj i overensstemmelse med ISO 7779.
- ¹⁰ Baseret på ISO/IEC 19752.
- ¹¹ Printer leveres med patron 052 (3.100 sider).

DRIFTSSIKKER, SIKKER OG BRUGER- VENLIG MULTIFUNKTIONSPRINTER TIL KONTORET OG SMÅ OG MELLESTORE VIRKSOMHEDER

i-SENSYS MF421dw / MF426dw /
MF428x / MF429x



i-SENSYS MF420-serien er en multifunktionsprinter, der tilbyder små og mellemstore virksomheder hastighed, holdbarhed og kvalitet. Mobile tilslutningsmuligheder maksimerer produktiviteten.

Startdato for salg: april 2018

PRODUKTDETALJER:

| Produktnavn | Mercury-kode | EAN-kode |
|------------------|--------------|---------------|
| i-SENSYS MF421dw | 2222C008AA | 4549292090413 |
| i-SENSYS MF426dw | 2222C007AA | 4549292090406 |
| i-SENSYS MF428x | 2222C006AA | 4549292090390 |
| i-SENSYS MF429x | 2222C005AA | 4549292090383 |

TILBEHØR:

| Produktnavn | Mercury-kode | EAN-kode |
|----------------------------------|--------------|------------------|
| Cassette Feeding Module-AH1 | 0732A033AA | 4549292092769 |
| MiCard Attachment Kit-B1 | 5146B002AA | 4549292027235 |
| Barcode Printing Kit-E1E | 5143B002AA | N/A (e-levering) |
| Send PDF Security Feature Set-E1 | 9594B002AA | N/A (e-levering) |
| Telephone 6 Kit EU (CW) | 0752A054AA | 4960999453910 |
| Telephone 6 Kit UK (CW) | 0752A053AA | 4960999453897 |
| Telephone 6 Kit SA (CW) | 0752A055AA | 4960999453927 |

FORBRUGSSTOFFER:

| Produktnavn | Mercury-kode | EAN-kode |
|--------------|--------------|---------------|
| Patron 052 | 2199C002AA | 4549292089400 |
| Patron 052 H | 2200C002AA | 4549292089424 |

EASY SERVICE PLAN:

| Produktnavn | Mercury-kode | EAN-kode |
|---|--------------|---------------|
| Installationsservice | 7950A546AA | 4960999794426 |
| 3 års service, onsite, næste dags service - pakke C (MF426dw og MF429x) | 7950A527AA | 4960999793313 |
| 3 års service, onsite, næste dags service - pakke B (MF421dw og MF428x) | 7950A526AA | 4960999793306 |

Canon