

i-SENSYS MF421dw \ MF426dw \ MF428x \ MF429x

IMPRESORA MULTIFUNCIÓN FIABLE, SEGURA Y FÁCIL DE USAR PARA OFICINAS Y PYMES.

La serie i-SENSYS MF420 de impresoras multifunción ofrecen velocidad, durabilidad y calidad a las PYMES. La conectividad móvil maximiza la productividad.



MF426dw



MF428x



MF429x

- Ahorro de tiempo gracias a una rápida velocidad de impresión de hasta 38 ppm.
- Aumento de la productividad con el escaneo a doble cara de una sola pasada.
- Resolución de impresión de alta calidad de hasta 1200 x 1200 ppp.
- Funcionamiento sencillo mediante una gran pantalla táctil color.
- Mayor versatilidad gracias a la variedad de formatos: A4, A5, A6.
- Mayor control gracias a Universal Login Manager (MF428x y MF429x).
- Seguridad y contabilidad mejoradas con uniFLOW (MF428x y MF429x).
- Calidad y fiabilidad mejoradas con los cartuchos todo en uno originales de Canon.
- Biblioteca de aplicaciones que ofrece automatización, atajos en las tareas frecuentes y una interfaz personalizada.
- Función de impresión con contraseña que ofrece el máximo control sobre los trabajos de impresión.

Canon

ACCESORIOS OPCIONALES

Módulo de alimentación de cassette - AH1

- Cassette de papel de 550 hojas; a la unidad principal puede añadirse 1 cassette.

Kit de impresión de código de barras E1E (disponible en la MF428x y la MF429x)

- Instala las fuentes de código de barras para la impresión de códigos de barras. Este kit, que se entrega en formato electrónico, incluye un certificado de acceso para la activación de la licencia.

Conjunto de características de seguridad de envío de PDF E1 (disponible en la MF428x y la MF429x)

- Envía PDF cifrados y añade firmas de dispositivos digitales a archivos PDF. Este kit, que se entrega en formato electrónico, incluye un certificado de acceso para la activación de la licencia.

Cable de teléfono largo para kit de teléfono 6 (disponible en la MF426dw y la MF429x)

- Terminal de teléfono opcional para función de fax.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de equipo	Impresora láser todo en uno en B/N	Velocidad del módem	33,6 Kbps (hasta 3 segundos/página ⁵)
Funciones disponibles	MF421dw/MF428x: imprimir, copiar y escanear MF426dw/MF429x: imprimir, copiar, escanear y fax	Modo de recepción	Solo fax, discriminador automático FAX/TEL, modo contestador, manual
IMPRESORA		Resolución del fax	Estándar: 200 x 100 ppp Fino: 200 x 200 ppp Superfino: 200 x 400 ppp Ultrafino: 400 x 400 ppp Hasta 512 páginas ⁵
Velocidad de impresión	A una cara: hasta 38 ppm (A4) hasta 63,1 ppm (A5, horizontal) A doble cara: hasta 30,3 ipm (A4)	Memoria del FAX	Hasta 281 marcaciones
Método de impresión	Impresión láser en blanco y negro	Marcaciones abreviadas	Hasta 281 marcaciones
Calidad de impresión	Hasta 1200 x 1200 ppp	Destinos/marcaciones de grupos	Máx. 299 marcaciones/Máx. 299 destinos
Resolución de impresión	600 x 600 ppp	Difusión secuencial	Máx. 310 destinos
Tiempo de calentamiento	Aprox. 14 segundos o menos desde el modo de encendido	Copia de seguridad de memoria	Copia de seguridad de memoria de fax permanente (copia de seguridad con memoria Flash)
Tiempo de salida de la primera impresión	Aprox.: 5,5 segundos o menos	Envío de faxes a doble cara	Sí (transmisión y recepción)
Lenguajes de impresión	MF421dw: UFR II, PCL 5e, PCL 6 MF426dw / MF428x / MF429x: UFR II, PCL 5e, PCL 6, Adobe® PostScript	Otras funciones	Reenvío de faxes, acceso dual, recepción remota, PC Fax (únicamente transmisión), DRPD, ECM, rellamada automática, informe de actividades de fax, informe de resultado de actividades de fax, informe de gestión de actividades de fax
Fuentes	MF421dw / MF426dw: 45 fuentes PCL 136 fuentes PostScript MF428x / MF429x: 93 fuentes PCL 136 fuentes PostScript	GESTIÓN DE SOPORTES	
Márgenes de impresión	Superior, inferior, izquierda y derecha: 5 mm Superior, inferior, izquierda y derecha (sobre): 10 mm	Tipo de escáner	Cristal de copia, ADF a doble cara (de una sola pasada)
Modo de ahorro de tóner	Sí	Entrada de papel (estándar)	Cassette de 250 hojas Bandeja multiuso de 100 hojas ADF de 50 hojas
Características de impresión avanzadas	Impresión segura Impresión desde dispositivo de memoria USB (JPEG/TIFF/PDF) Impresión de códigos de barras ² (solo MF428x y MF429x) Compatible con Google Cloud Print iOS: AirPrint, aplicación Canon PRINT Business Android; certificación Mopria, aplicación Canon PRINT Business	Entrada de papel (opcional)	Cassette de 550 hojas
COPIADORA		Salida de papel	150 hojas
Velocidad de copia	A una cara (A4): hasta 38 ppm A doble cara (A4): hasta 30,3 ipm	Tipos de papel	Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino, Etiqueta, Postal, Sobre
Tiempo de salida de la primera copia (FCOT)	ADF (A4): aprox. 6,6 segundos o menos Cristal de copia (A4): aprox. 6,4 segundos o menos	Tamaños de papel	Cassette (estándar y opcional): A4, A5, A5 (horizontal), A6, B5, Carta, Ejecutivo, Declaración, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Ministro, 16K, Tamaños personalizados: mín. 105 x 148 mm, máx. 215,9 x 355,6 mm. Bandeja multiuso: A4, A5, A5 (horizontal), A6, B5, Legal, Carta, Ejecutivo, Declaración, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Ministro, 16K, Ficha, Sobre (COMIO, Monarch, C5, DL), Tamaños personalizados: mín. 76,2 x 127 mm, máx. 215,9 x 355,6 mm. ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Carta, Declaración, Tamaños personalizados: mín. 105 x 128 mm, máx. 215,9 x 355,6 mm
Resolución de copia	Hasta 600 x 600 ppp	Gramaje de los soportes de impresión	Cassette (estándar y opcional): de 52 a 120 g/m ² bandeja multitarea: de 52 a 163 g/m ² ADF: de 50 a 105 g/m ²
Modos de copia	Texto, texto/fotografía (predeterminado), texto/fotografía (alta calidad), fotografía	Impresión a doble cara	A4, Legal, Carta, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Ministro Tamaño personalizado: mín. 210 x 279,4 mm, máx. 215,9 x 355,6 mm De 60 a 120 g/m ²
Copia a doble cara	De doble cara a doble cara (automática)	INTERFAZ Y SOFTWARE	
Copia múltiple	Hasta 999 copias	Tipo de interfaz	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, conexión inalámbrica 802.11b/g/n, conexión Wireless Direct
Reducción/ampliación	25-400 % en incrementos del 1 %	Sistemas operativos compatibles	Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 7/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/Server® 2008R2/Server® 2008 Mac OS X versión 10.8.5 y superior Linux®
Otras funciones	Eliminación de bordes, clasificación, 2 en 1, 4 en 1, copia de carnet de identidad	Protocolo de red	Impresión: LPD, RAW, Port9100, IPP, IPPS, WSD (IPv4, IPv6) Escanee: correo electrónico, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan, iFAX Servicios de aplicación TCP/IP: Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP antes de SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6) Gestión: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Seguridad (con cable): filtrado de direcciones IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS/PPS) Seguridad (inalámbrica): WEP(64/128 bits), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(AES)
ESCÁNER			
Tipo	Color		
Resolución de escaneo	Óptica: hasta 600 x 600 ppp Mejorada: hasta 9600 x 9600 ppp		
Velocidad de escaneo	En blanco y negro a una cara: 38 ipm (300 x 600 ppp) En color a una cara: 13 ipm (300 x 600 ppp) En blanco y negro a doble cara: 70 ipm (300 x 600 ppp) En color a doble cara: 26 ipm (300 x 600 ppp)		
Profundidad de escaneo en color	24 bits/24 bits (entrada/salida)		
Escalas de grises	256 niveles		
Compatibilidad	TWAIN, WIA, ICA		
Máx. anchura de escaneo	216 mm		
Escanee a correo electrónico/PC/dispositivo de memoria USB/FTP	TIFF, JPEG, PDF, PDF compacto, PDF con opción de búsqueda/PDF encriptado ³ (solo MF428x y MF429x)/PDF (firma digital) ³ (solo MF428x y MF429x)		
Escanee a la nube	TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁴		
iFAX	ITU-T.37		
FAX	Solo MF426dw y MF429x		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS i-SENSYS MF421dw \ MF426dw \ MF428x \ MF429x

Gestión de software e impresión

Utilidad MF Scan, Interfaz de usuario remoto (RUI), Gestión por ID de departamento, Herramienta de estado del tóner, iW Management Console: software basado en servidor para gestión centralizada de una serie de dispositivos eMaintenance: RDS incrustado que permite realizar servicios de eMaintenance como captura de medidas, gestión automática de consumibles y diagnóstico remoto. Universal Log-in Manager (solo MF428x y MF429x) uniFLOW online (solo MF428x y MF429x) uniFLOW online Express (solo MF428x y MF429x) Compatibilidad con el cliente de acceso al dispositivo de inicio de sesión de uniFLOW integrado (solo MF428x y MF429x)

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Volumen de impresión mensual recomendado

750 - 4000 páginas al mes

Rendimiento

Máx. 80 000 páginas al mes⁷

Velocidad de procesador

800 MHz x 2

Memoria

1 GB

Panel de control

Pantalla LCD táctil en color de 12,7 cm

Dimensiones con bandejas (An. x Pr. x Al.)

453 mm x 464 mm x 392 mm

Dimensiones de instalación (An. x Pr. x Al.)

682 mm x 1.083 mm x 895 mm

Peso

Aprox. 16,9 Kg

Entorno operativo

Temperatura: de 10 a 30 °C (de 50 a 86 °F)
Humedad: del 20 al 80 % de humedad relativa (sin condensación)

Fuente de alimentación

220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)

Consumo eléctrico

Máximo: aprox. 1300 W
En espera: aprox. 10 W
Modo de suspensión: aprox. 0,9 W
Consumo eléctrico normal (TEC): 1,2 kWh/semana (230 V)
Para obtener información detallada relativa a la normativa Lot26, visita:
http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Niveles de ruido

Presión sonora⁸: En funcionamiento: 55 dB
En espera: inaudible⁹
Potencia de sonido⁸: En funcionamiento: 72,2 dB
En espera: inaudible⁹

CONSUMIBLES

Cartuchos

Cartucho 052 (3100 páginas¹⁰)¹¹
Cartucho 052H (9200 páginas¹⁰)¹¹

Accesorios/opciones

Elementos

Módulo de alimentación de cassette AH1 (cassette de 550 hojas)
Cable largo para kit TEL 6 (auricular de teléfono) (solo MF426dw y MF429x)
Kit de impresión de código de barras EIE (solo MF428x y MF429x)
MiCard Multi: lector de tarjeta de identificación con RFID o tarjetas magnéticas con uniFLOW (solo MF428x y MF429x)
MiCard Plus: lector de tarjeta de identificación con RFID o tarjetas magnéticas con uniFLOW (solo MF428x y MF429x)
Kit de complemento MiCard B1 (solo MF428x y MF429x)
Conjunto de características de seguridad de envío de PDF E1 (solo MF428x y MF429x)

Notas:

¹ No se suministra el driver Canon PCL5e; sin embargo, los comandos PCL5e son compatibles con el dispositivo.

² Se requiere el accesorio Kit de impresión de código de barras EIE

³ Se requiere el accesorio Conjunto de características de seguridad de envío de PDF E1

⁴ Escaneo con la utilidad MF Scan o la aplicación Canon PRINT Business.

⁵ Según el gráfico estándar de ITU-T n.º. 1

⁶ Linux es compatible con impresión y escaneo Disponible a partir de diciembre de 2018.

⁷ El rendimiento se define como el número máximo de páginas impresas en un único mes con gran volumen de trabajo. Cualquier uso por encima del ciclo de trabajo recomendado puede reducir la vida útil del producto

⁸ Emisión de ruido declarada de acuerdo con ISO 9296.

⁹ Inaudible significa que el nivel de presión del sonido en la posición del sujeto es inferior al valor del estándar absoluto para el ruido de fondo de acuerdo con la norma ISO7779.

¹⁰ Según la norma ISO/IEC 19752.

¹¹ La impresora se suministra con un cartucho 052 (3100 página)

Canon Inc.
canon.com

Canon España
canon.es

Spanish edition

© Canon Europa N.V., 2018

IMPRESORA MULTIFUNCIÓN FIABLE, SEGURA Y FÁCIL DE USAR PARA OFICINAS Y PYMES.

i-SENSYS MF421dw \ MF426dw \
MF428x \ MF429x

La serie i-SENSYS MF420 de impresoras multifunción ofrecen velocidad, durabilidad y calidad a las PYMES. La conectividad móvil maximiza la productividad.



Fecha de inicio de venta: abril de 2018

DETALLES DEL PRODUCTO:

Nombre del producto	Código Mercury	Código EAN
i-SENSYS MF421dw	2222C008AA	4549292090413
i-SENSYS MF426dw	2222C007AA	4549292090406
i-SENSYS MF428x	2222C006AA	4549292090390
i-SENSYS MF429x	2222C005AA	4549292090383

ACCESORIOS:

Nombre del producto	Código Mercury	Código EAN
Módulo de alimentación de cassette - AH1	0732A033AA	4549292092769
Kit de complemento MiCard B1	5146B002AA	4549292027235
Kit de impresión de código de barras EIE	5143B002AA	N/A (entrega electrónica)
Conjunto de características de seguridad de envío de PDF E1	9594B002AA	N/A (entrega electrónica)
Kit de teléfono 6 EU (CW)	0752A054AA	4960999453910
Kit de teléfono 6 UK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Kit de teléfono 6 SA (CW)	0752A055AA	4960999453927

CONSUMIBLES:

Nombre del producto	Código Mercury	Código EAN
Cartucho 052	2199C002AA	4549292089400
Cartucho 052 H	2200C002AA	4549292089424

EASY SERVICE PLAN:

Nombre del producto	Código Mercury	Código EAN
Servicio de instalación	7950A546AA	4960999794426
3 años de servicio in-situ en 24 horas - Pack C (MF426dw & MF429x)	7950A527AA	4960999793313
3 años de servicio in-situ en 24 horas - Pack B (MF421dw & MF428x)	7950A526AA	4960999793306

Canon