

i-SENSYS MF421dw \ MF426dw \ MF428x \ MF429x

BETROUWBARE, VEILIGE EN GEBRUIKSVRIEN- DELIJKE MULTI- FUNCTIONELE PRINTER VOOR OP KANTOOR OF MKB.

De i-SENSYS MF420-serie bestaat uit multifunctionele printers die het MKB duurzaamheid en kwaliteit bieden. Mobiele connectiviteit maximaliseert de productiviteit.



MF426dw



MF428x



MF429x

- Bespaar tijd met hoge printsnelheden van maximaal 38 ppm
- Verhoog de productiviteit met dubbelzijdig scannen (single-pass)
- Printresolutie van 1200 x 1200 dpi met hoge kwaliteit
- Bedieningsgemak dankzij groot kleurentouchscreen
- Verbeterde flexibiliteit met gevarieerde media-ondersteuning; A4, A5, A6
- Meer controle met de Universal Login Manager (MF428x en MF429x)
- Verbeterde beveiliging en boekhoudfuncties met uniFLOW (MF428x en MF429x)
- Verbeter de kwaliteit en betrouwbaarheid met originele Canon All-in-One cartridges
- Applicatiebibliotheek voor automatisering, toegevoegde snelkoppelingen en een aangepaste interface
- Veilige pin-functie waarmee werkgevers en werknemers maximale controle over printopdrachten hebben

Canon

i-SENSYS MF421dw \ MF426dw \ MF428x \ MF429x

OPTIONELE ACCESSOIRES

Cassette Feeding Module - AH1

- Extra papercassette voor 550 vel, 1 eenheid kan aan de printer worden toegevoegd.

Barcode Print Kit- E1E (beschikbaar voor MF428x en MF429x)

- Installeert barcodelettertypen voor printen van barcodes. Deze kit wordt elektronisch geleverd en bevat een licentietoegangscertificaat voor activering.

Send PDF Security Feature Set-E1 (beschikbaar op MF428x en MF429x)

- Verzend versleutelde PDF's en voeg een digitale apparaathandtekening aan PDF-bestanden toe. Deze kit wordt elektronisch geleverd en bevat een licentietoegangscertificaat voor activering.

Telephone 6 Kit Long Cord (beschikbaar op MF426dw en MF429x)

- Optionele telefoonhandset voor faxfunctie.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Apparaattype	All-in-One zwart-wit laserprinter	Modemsnelheid	33,6 Kbps (tot 3 seconden/pagina ⁵)
Beschikbare functies	MF421dw / MF428x: printen, kopiëren en scannen MF426dw / MF429x: printen, kopiëren, scannen en faxen	Ontvangstmodus	Alleen fax, Automatische schakeling Fax/Tel, Beantwoordingsmodus, Handmatig
PRINTER		Faxresolutie	Standaard: 200 x 100 dpi Fijn: 200 x 200 dpi Superfijn: 200 x 400 dpi Ultrafijn: 400 x 400 dpi
Printsnelheid	Enkelzijdig: tot 38 ppm (A4) tot 63,1 ppm (A5 liggend) Dubbelzijdig: tot 30,3 ipm (A4)	Faxgeheugen	Maximaal 512 pagina's ⁵
Printmethode	Zwart-wit laserprinten	Verkorte kiescodes	Maximaal 281 codes
Printkwaliteit	Tot 1200 x 1200 dpi	Groepskiezen/-bestemmingen	Max. 299 nummers / max. 299 bestemmingen
Printresolutie	600 x 600 dpi	Groepsverzending	Max. 310 bestemmingen
Opwarmtijd	Ca. 14 seconden of minder vanaf het opstarten	Geheugenback-up	Permanente back-up faxgeheugen (back-up met flashgeheugen)
Tijd tot eerste print	Ca. 5,5 seconden of minder	Dubbelzijdig faxen	Ja (verzenden en ontvangen)
Printertalen	MF421dw / UFR II, PCL 5e ¹ , PCL6 MF426dw / MF428x / MF429x: UFR II, PCL 5e ¹ , PCL6, Adobe [®] PostScript	Overige functies	Faxen doorsturen, Dual Access, Externe ontvangst, Fax via pc (alleen TX), DRPD, ECM, Automatisch opnieuw draaien, Faxactiviteitsrapporten, Faxactiviteitsresultatenrapporten, Faxactiviteitsbeheerrapporten
Lettertypen	MF421dw / MF426dw: 45 PCL-lettertypen 136 PostScript-lettertypen MF428x / MF429x: 93 PCL-lettertypen 136 PostScript-lettertypen	MEDIAVERWERKING	
Printmarges	5 mm boven, onder, links en rechts 10 mm boven, onder, links en rechts (envelop)	Scannertype	Glasplaat, 2-zijdige ADF (single pass)
Tonerbesparingsmodus	Ja	Papierinvoer (standaard)	Cassette voor 250 vel Multi-purpose tray voor 100 vel ADF voor 50 vel
Geavanceerde printkenmerken	Secure Print Printen vanaf USB-geheugenstick (JPEG/TIFF/PDF) Barcodes printen ² (alleen MF428x, MF429x) Geschikt voor Google Cloud Print iOS: AirPrint, Canon PRINT Business-app Android; Mopria-gecertificeerd, Canon PRINT Business-app	Papierinvoer (optie)	Cassette voor 550 vel
KOPIERAPPARAAT		Papieruitvoer	150 vel
Kopieersnelheid	Enkelzijdig (A4): tot 38 ppm Dubbelzijdig (A4): tot 30,3 ipm	Mediatypen	Normaal papier, gerecycled papier, zwaar papier, dun papier, etiket, briefkaart, envelop
Tijd tot eerste kopie (FCOT)	ADF (A4): ca. 6,6 seconden of minder Plaat (A4): ca. 6,4 seconden of minder	Mediaformaten	Cassette (standaard en optioneel): A4, A5, A5 (liggend), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Aangepaste formaten: min. 105 x 148 mm, max. 215,9 x 355,6 mm. Multi-purpose tray: A4, A5, A5 (liggend), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Briefkaart, Indexkaart, Envelop (COM10, Monarch, C5, DL), Aangepaste formaten: min. 76,2 x 127 mm, max. 215,9 x 355,6 mm. ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, Aangepaste formaten: min. 105 x 128 mm, max. 215,9 x 355,6 mm
Kopieeresolutie	Maximaal 600 x 600 dpi	Mediagewicht	Cassette (standaard en optioneel): 52 tot 120 g/m ² Multi-purpose tray: 52 tot 163 g/m ² ADF: 50 tot 105 g/m ²
Kopieermodi	Tekst, Tekst/Foto (standaard), Tekst/Foto (hoge kwaliteit), foto	Dubbelzijdig printen	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Aangepaste formaten - min. 210 x 279,4 mm, max. 215,9 x 355,6 mm 60 tot 120 g/m ²
Dubbelzijdig kopiëren	Dubbelzijdig naar dubbelzijdig (automatisch)	INTERFACE EN SOFTWARE	
Meerdere exemplaren	Tot 999 pagina's	Interfacetype	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection
Verkleining / vergroting	25%-400% in stappen van 1%	Compatibele besturingssystemen	Windows [®] 10 / Windows [®] 8.1 / Windows [®] 7 / Server [®] 2016 / Server [®] 2012R2 / Server [®] 2012 / Server [®] 2008R2 / Server [®] 2008 Mac OS X versie 10.8.5 en nieuwer Linux [®]
Overige functies	Kopie zonder kader, sorteren, 2 op 1, 4 op 1, identiteitskaart kopiëren	Netwerkprotocol	Printen: LPD, RAW, Port9100, IPP, IPPS, WSD (IPv4, IPv6) Scannen: e-mail, SMB, scannen met WSD (IPv4, IPv6), scannen met FTP, iFAX TCP/IP-applicatieservices: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP voor SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6) Beheer: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Beveiliging (bekabeld): IP/Mac-adresfiltering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Beveiliging (wireless): WEP (64-/128-bits), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)
SCANNER			
Type	Kleur		
Scanresolutie	Optisch: tot 600 x 600 dpi Verbeterd: tot 9600 x 9600 dpi		
Scansnelheid	Enkelzijdig zwart-wit: 38 ipm (300x300 dpi) Enkelzijdig kleur: 13 ipm (300 x 600 dpi) Dubbelzijdig zwart-wit: 70 ipm (300 x 600 dpi) Dubbelzijdig kleur: 26 ipm (300 x 600 dpi)		
Kleurdiepte voor scannen	24-bits/24-bits (invoer/uitvoer)		
Grijswaarden	256 niveaus		
Compatibiliteit	TWAIN, WIA, ICA		
Max. scanbreedte	216 mm		
Scannen naar e-mail / PC / USB-geheugenstick / FTP	TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/Doorzoekbare PDF/ Versleutelde PDF ³ (MF90x, MF429x)/PDF (Digitale handtekening) ³ (alleen MF428x, MF429x)		
Scannen naar cloud	TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁴		
iFAX	ITU-T.37		
FAX	MF426dw, MF429x		

TECHNISCHE SPECIFICATIES

i-SENSYS MF421dw \ MF426dw \ MF428x \ MF429x

Software- en printerbeheer

MF Scan Utility,
Externe gebruikersinterface (RUI),
Beheer van afdeling-ID's,
Toner Status Tool,
iW Management Console: servergebaseerde software voor
gecentraliseerd beheer van een groep apparaten
eMaintenance: geïntegreerde RDS maakt eMaintenance-
services, zoals het aflezen van meterstanden, automatisch
beheer van consumables en diagnose op afstand mogelijk.
Universal Log-in Manager (alleen MF428x, MF429x)
uniFLOW online (alleen MF428x, MF429x)
uniFLOW online Express (alleen MF428x, MF429x)
uniFLOW-compatibiliteit met embedded uniFLOW Login
Device Client (alleen MF428x, MF429x)

ALGEMENE KENMERKEN

Aanbevolen maandelijks printvolume	750 tot 4000 pagina's per maand
Bedrijfscyclus	Max. 80.000 pagina's per maand ¹⁾
Processorsnelheid	800 MHz x 2
Geheugen	1 GB
Bedieningspaneel	12,7 cm LCD-kleurentouchscreen
Afmetingen inclusief laden (B x D x H)	453 x 464 x 392 mm
Installatieruimte (B x D x H)	682 mm x 1083 mm x 895 mm
Gewicht	Ca. 16,9 kg
Gebruiksomgeving	Temperatuur: 10 tot 30 °C Vochtigheidsgraad: 20 tot 80% relatieve vochtigheid (geen condensatie)
Voeding	220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
Stroomverbruik	Maximaal: ca. 1.300 W Stand-by: ca. 10 W Slaapstand: ca. 0,9 W Normaal energieverbruik (TEC): 1,2 kWh/week (230 V) Ga voor gedetailleerde informatie met betrekking tot de Lot26-voorschriften naar: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Geluidsniveaus	Geluidsdruk ⁸⁾ : Actief: 55 dB Stand-by: onhoorbaar ⁹⁾ Geluidsvermogen ⁸⁾ : Actief: 72,2 dB Stand-by: onhoorbaar ⁹⁾

CONSUMABLES

Cartridges

Cartridge 052 (3100 pagina's ¹⁰⁾)¹¹⁾
Cartridge 052H (9200 pagina's ¹⁰⁾)¹¹⁾

Accessoires / opties

Items

CST.Feeding Module-AH1 (550 vel cassette)
TEL 6 Kit Long Cord (telefoonhandset met lang snoer)
(alleen MF426dw, MF429x)
Barcode Printing Kit-EIE (alleen MF428x, MF429x)
MiCard Multi (kaartlezer voor identificatie met RFID of
magnetische kaarten met uniFLOW) (alleen MF428x,
MF429x)
MiCard Plus (kaartlezer voor identificatie met RFID of
magnetische kaarten met uniFLOW) (alleen MF428x,
MF429x)
MiCard Attachment Kit-B1 (alleen MF428x, MF429x)
Send PDF Security Feature Set-E1 (alleen MF428x,
MF429x)

Opmerkingen:

- ¹⁾ Een Canon PCL5e-driver is niet meegeleverd, maar PCL5e-opdrachten worden ondersteund op het apparaat.
- ²⁾ Accessoire - Barcode-printset-EIE - is vereist
- ³⁾ Accessoire - Send PDF Security Feature Set-E1 is vereist
- ⁴⁾ Scannen met MF Scan Utility of Canon PRINT Business-app
- ⁵⁾ Gebaseerd op ITU-T-standaardchart nr. 1
- ⁶⁾ Linux-ondersteuning voor printen en scannen
Beschikbaar vanaf december 2018.
- ⁷⁾ De bedrijfscyclus wordt gedefinieerd als het maximum aantal geprinte pagina's in een enkele piekmaand. Elk gebruik boven de aanbevolen bedrijfscyclus kan de levensduur van het product verminderen
- ⁸⁾ De vermelde geluidsemissie is in overeenstemming met ISO 9296
- ⁹⁾ Onhoorbaar betekent dat het emissie geluidsniveau voor een omstander lager is dan de absolute norm voor achtergrondgeluid conform ISO 7779
- ¹⁰⁾ Gebaseerd op ISO/IEC 19752
- ¹¹⁾ Printer wordt geleverd met cartridge 052 (3100 pagina's)



BETROUWBARE, VEILIGE EN GEBRUIKSVRIENDELIJKE MULTIFUNCTIONELE PRINTER VOOR OP KANTOOR OF MKB.

i-SENSYS MF421dw \ MF426dw \
MF428x \ MF429x

De i-SENSYS MF420-serie bestaat uit multifunctionele printers die het MKB duurzaamheid en kwaliteit bieden. Mobile connectiviteit maximaliseert de productiviteit.



Start verkoop: april 2018

PRODUCTINFORMATIE:

Productnaam	Mercury-code	EAN-code
i-SENSYS MF421dw	2222C008AA	4549292090413
i-SENSYS MF426dw	2222C007AA	4549292090406
i-SENSYS MF428x	2222C006AA	4549292090390
i-SENSYS MF429x	2222C005AA	4549292090383

ACCESSOIRES:

Productnaam	Mercury-code	EAN-code
Cassette Feeding Module-AH1	0732A033AA	4549292092769
MiCard Attachment Kit-B1	5146B002AA	4549292027235
Barcode Printing Kit-E1E	5143B002AA	N.v.t. (e-delivery)
Send PDF Security Feature Set-E1	9594B002AA	N.v.t. (e-delivery)
Telefoonkit 6 EU (CW)	0752A054AA	4960999453910
Telefoonkit 6 UK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Telefoonkit 6 ZA (CW)	0752A055AA	4960999453927

CONSUMABLES:

Productnaam	Mercury-code	EAN-code
Cartridge 052	2199C002AA	4549292089400
Cartridge 052 H	2200C002AA	4549292089424

EASY SERVICE PLAN:

Productnaam	Mercury-code	EAN-code
Installatieservice	7950A546AA	4960999794426
3- jaar on-site service op de volgende dag-Pack C (MF426dw en MF429x)	7950A527AA	4960999793313
3 jaar on-site service op de volgende dag-Pack B (MF421dw en MF428x)	7950A526AA	4960999793306

Canon