

i-SENSYS MF421dw \ MF426dw \ MF428x \ MF429x

# PÅLITELIG, SIKKER OG BRUKERVENNLIG FLERFUNKSJONS- SKRIVER FOR ET KONTOR ELLER SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER.

i-SENSYS MF420-serien er en serie med raske og holdbare flerfunksjonskrivere av høy kvalitet for mellomstore bedrifter. Mobiltilkobling gir maksimal produktivitet.



MF426dw



MF428x



MF429x

- Spar tid med raske utskriftshastigheter på opptil 38 sider/min
- Øk produktiviteten med tosidig skanning i én omgang
- Høy utskriftsoppløsning på 1200 x 1200 dpi
- Enkel betjening med stor berøringsskjerm i farger
- Forbedret fleksibilitet med støtte for ulike medier – A4, A5, A6
- Få bedre kontroll med Universal Login Manager (MF428x og MF429x)
- Forbedret sikkerhets- og regnskapsfunksjonalitet med uniFLOW (MF428x og MF429x)
- Forbedret kvalitet og pålitelighet med Canons originale alt-i-ett-kassetter
- Programbibliotek som muliggjør automatisering, snarveier og et tilpasset grensesnitt
- Funksjon for sikker PIN gir arbeidsgivere og ansatte maksimal kontroll over utskriftsjobber

**Canon**

---

# i-SENSYS MF421dw \ MF426dw \ MF428x \ MF429x

## VALGFRITT TILBEHØR

### Kassetmatemodul AH1

- Ekstra papirkassett, 550 ark, 1 stk. kan legges til hovedenheten.

### Sett for strekkodeutskrift E1E (tilgjengelig på MF428x og MF429x)

- Installerer skrifter for strekkodeutskrift. Dette settet, som leveres elektronisk, inkluderer et sertifikat for lisenstilgang som må aktiveres.

### Send PDF Security Feature-sett E1 (tilgjengelig på MF428x og MF429x)

- Send kryptert PDF og legg til digital enhetssignatur i PDF-filer. Dette settet, som leveres elektronisk, inkluderer et sertifikat for lisenstilgang som må aktiveres.

### Telephone 6 Kit Long Cord (tilgjengelig på MF426dw og MF429x)

- Ekstra telefonhåndsett for faksfunksjon.

## TEKNISKE SPESIFIKASJONER

<b>Maskintype</b>	Svart-hvitt multifunksjonslaserskriver	<b>Modemhastighet</b>	33,6 Kbps (opptil 3 sekunder/side <sup>1</sup> )
<b>Tilgjengelige funksjoner</b>	MF421dw/MF428x: Utskrift, kopiering og skanning MF426dw/MF429x: Utskrift, kopiering, skanning og faks	<b>Mottaksmodus</b>	Bare faks, faks-/telefonvelger, svaremodus, manuell
<b>SKRIVER</b>		<b>Faksoppløsning</b>	Standard: 200 x 100 dpi Detaljert: 200 x 200 dpi Superdetaljert: 200 x 400 dpi Ultradetaljert: 400 x 400 dpi
<b>Utskriftshastighet</b>	Enkeltidig: Opptil 38 sider/min (A4) Opptil 63,1 sider/min (A5 - liggende) Tosidig: Opptil 30,3 bilder/min (A4)	<b>Faksminne</b>	Opptil 512 sider <sup>5</sup>
<b>Utskriftsmetode</b>	Laserutskrift i svart-hvitt	<b>Hurtignumre</b>	Opptil 281 numre
<b>Utskriftskvalitet</b>	Opptil 1200 x 1200 dpi	<b>Gruppesending/mottakere</b>	Maks. 299 numre / maks. 299 mottakere
<b>Utskriftsoppløsning</b>	600 x 600 dpi	<b>Seriesending</b>	Maks. 310 mottakere
<b>Oppvarmingstid</b>	Ca. 14 sekunder eller mindre fra strømmen slås på	<b>Sikkerhets kopi av minne</b>	Permanent sikkerhets kopi av faksminne (sikkerhetskopiering med flash-minne)
<b>Tid til første utskrift</b>	Ca. 5,5 sekunder eller mindre	<b>Tosidig faksing</b>	Ja (sending og mottak)
<b>Skriverspråk</b>	MF421dw: UFR II, PCL 5e <sup>1</sup> , PCL6 MF426dw / MF428x / MF429x: UFR II, PCL 5e <sup>1</sup> , PCL6, Adobe® PostScript	<b>Andre funksjoner</b>	Videresending av faks, dobbeltfunksjon, fjernmottak, PC-faks (bare sending), DRPD, ECM, automatisk repetisjon, faksaktivitetsrapporter, resultatrapporter for faksaktivitet, administrasjonsrapporter for faksaktivitet
<b>Skrifter</b>	MF421dw/MF426dw: 45 PCL-skrifter 136 PostScript-skrifter MF428x/MF429x: 93 PCL-skrifter 136 PostScript-skrifter	<b>MEIEHÅNTERING</b>	
<b>Utskriftsmargen</b>	5 mm topp, bunn, venstre og høyre 10 mm topp, bunn, venstre og høyre (konvolutter)	<b>Skannertype</b>	Plate, 2-sidig, automatisk dokumentmater (ettrinns)
<b>Tonersparemodus</b>	Ja	<b>Papirmating (standard)</b>	250-arks papirkassett 100-arks multiarkmater 50-arks automatisk dokumentmater
<b>Avanserte utskriftsfunksjoner</b>	Sikker utskrift Skriv ut fra USB-minnepinne (JPEG/TIFF/PDF) Strekkodeutskrift <sup>2</sup> (bare MF428x, MF429x) Google Cloud Print-klar iOS: AirPrint, Canon PRINT Business-app Android: Mopria-sertifisert, Canon PRINT Business-app	<b>Papirmating (tilleggsstyr)</b>	550-arks kassett
<b>KOPIMASKIN</b>		<b>Papirutmating</b>	150 ark
<b>Kopieringshastighet</b>	Enkeltidig (A4): opptil 38 sider per minutt Tosidig (A4): opptil 30,3 bilder per minutt	<b>Medietyper</b>	Vanlig papir, resirkulert papir, tykt papir, tynt papir, etiketter, postkort, konvolutter
<b>Tid til første kopi</b>	Automatisk dokumentmater (A4): ca. 6,6 sekunder eller mindre Plate (A4): ca. 6,4 sekunder eller mindre	<b>Medieformater</b>	Kassett (standard og tilleggsstyr): A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, egendefinerte formater: min. 105 mm x 148 mm, maks. 215,9 mm x 355,6 mm. Multiarkmater: A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, indeksskort, konvolutt (COM10, Monarch, C5, DL), egendefinerte formater: min. 76,2 mm x 127 mm, maks. 215,9 mm x 355,6 mm. Automatisk dokumentmater: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, egendefinerte formater: min. 105 mm x 128 mm, maks. 215,9 mm x 355,6 mm
<b>Kopioppløsning</b>	Opptil 600 x 600 dpi	<b>Medievekt</b>	Kassett (standard og tilleggsstyr): 52 til 120 g/m <sup>2</sup> Multiarkmater: 52 til 163 g/m <sup>2</sup> Automatisk dokumentmater: 50 til 105 g/m <sup>2</sup>
<b>Kopieringsinnstillinger</b>	Tekst, Tekst/foto (Standard), Tekst/foto (Høy kvalitet), Foto	<b>Tosidig utskrift</b>	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolsap Egendefinerte formater - min. 210 mm x 279,4 mm, maks. 215,9 mm x 355,6 mm 60 til 120 g/m <sup>2</sup>
<b>Tosidig kopiering</b>	Tosidig til tosidig (automatisk)	<b>GRENSESNITT OG PROGRAMVARE</b>	
<b>Flere kopier</b>	Opptil 999 kopier	<b>Grensesnitttype</b>	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, Wireless 802.11b/g/n, direkte trådløs tilkobling
<b>Forstørring/forminsking</b>	25-400 % i intervaller på 1 %	<b>Støttet operativsystem</b>	Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 Mac OS X versjon 10.8.5 og nyere Linux®
<b>Andre funksjoner</b>	Slett ramme, sortering, 2-på-1, 4-på-1, kopiering av ID-kort	<b>Nettverksprotokoll</b>	Utskrift: LPD, RAW, Port9100, IPP, IPPS, WSD (IPv4, IPv6) Skanning: E-post, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan, iFAX TCP/IP-applikasjonstjenester: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP før SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6) Styring: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sikkerhet (kablet): IP-/Mac-adressefiltrering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Sikkerhet (trådløs): WEP (64/128 biter), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)
<b>SKANNER</b>			
<b>Type</b>	Farge		
<b>Skanneoppløsning</b>	Optisk: opptil 600 x 600 dpi Interpolert: opptil 9600 x 9600 dpi		
<b>Skannehastighet</b>	Enkeltidig svart-hvitt: 38 bilder/min (300 x 600 dpi) Enkeltidig farger: 13 bilder/min (300 x 600 dpi) Tosidig svart-hvitt: 70 bilder/min (300 x 600 dpi) Tosidig farger: 26 bilder/min (300 x 600 dpi)		
<b>Farger/nyanser</b>	24 biter / 24 biter (inn/ut)		
<b>Gråtoner</b>	256 nivåer		
<b>Kompatibilitet</b>	TWAIN, WIA, ICA		
<b>Maks. skannebredde</b>	216 mm		
<b>Skann til e-post / PC / USB-minnepinne / FTP</b>	TIFF / JPEG / PDF / Kompakt PDF / Søkbar PDF / Kryptert PDF <sup>3</sup> (bare MF428x, MF429x) / PDF (digital signatur) <sup>3</sup> (bare MF428x, MF429x)		
<b>Skann til nettsky</b>	TIFF/JPEG/PDF/PNG <sup>4</sup>		
<b>iFAX</b>	ITU-T.37		
<b>FAKS</b>	<b>Bare MF426dw, MF429x</b>		

# TEKNISKE SPESIFIKASJONER

## i-SENSYS MF421dw \ MF426dw \ MF428x \ MF429x

### Programvare og skriveradministrasjon

MF-skanneprogram,  
Ekstern brukergrensesnitt (RUI),  
Styring av avdelings-ID,  
Verktøy for tonerstatus,  
iW Management Console: serverbasert programvare for sentralisert administrasjon av en utstyrsparke  
eMaintenance: Innebygd RDS gir mulighet for eksterne eMaintenance-tjenester som måleravlesning, automatisk administrasjon av forbruksvarer og ekstern diagnose.  
Universal Log-in Manager (bare MF428x, MF429x)  
uniFLOW online (bare MF428x, MF429x)  
uniFLOW online Express (bare MF428x, MF429x)  
uniFLOW-kompatibilitet med innebygd uniFLOW  
enhetspåklogingsklient (bare MF428x, MF429x)

### GENERELLE FUNKSJONER

Anbefalt utskriftsvolum per måned

750-4 000 sider per måned

Arbeidssyklus

Maks. 80 000 sider per måned<sup>1)</sup>

Prosessorerhastighet

800 Mhz x 2

Minne

1 GB

Betjeningspanel

12,7 cm LCD-berøringsskjerm i farger

Mål med papirskuffe (B x D x H)

453 mm x 464 mm x 392 mm

Installasjons plass (B x D x H)

682 mm x 1 083 mm x 895 mm

Vekt

Ca. 16,9 kg

Driftsmiljø

Temperatur: 10 til 30 °C (50 til 86 °F)  
Fuktighet: 20 til 80 % relativ luftfuktighet (uten kondensdannelse)

Strømkilde

220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)

Strømforbruk

Maksimum: ca. 1300 W  
Hvilemodus: ca. 10 W  
Dvalemodus: ca. 0,9 W  
Vanlig strømforbruk (TEC): 1,2 kWh/uke (230 V)  
Du finner detaljert informasjon om Lot26-forskriften på [http://www.canon-europe.com/For\\_Work/Lot26/index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

Lydnivåer

Lydtrykk<sup>2)</sup>: Ved bruk: 55 dB  
Hvilemodus: lydløs<sup>3)</sup>  
Lydstyrke<sup>4)</sup>: Ved bruk: 72,2 dB  
Hvilemodus: lydløs<sup>5)</sup>

### FORBRUKSARTIKLER

Kassetter

Kassett 052 (3100 sider<sup>6)</sup>)<sup>1)</sup>  
Kassett 052H (9200 sider<sup>6)</sup>)<sup>1)</sup>

Tilbehør/tilleggsutstyr

Utstyr

Papirkassett AH1 (550 ark)  
TEL 6 Kit Long Cord (telefonhåndsett)  
(Bare MF426dw, MF429x)  
Sett for strekkodeutskrift E1E (bare MF428x, MF429x)  
MiCard Multi (kortleser for identifikasjon med RFID eller magnetiske kort med uniFLOW) (bare MF428x, MF429x)  
MiCard Plus (kortleser for identifikasjon med RFID eller magnetiske kort med uniFLOW) (bare MF428x, MF429x)  
Tilleggssett for MiCard B1 (bare MF428x, MF429x)  
Send PDF Security Feature-sett E1 (bare MF428x, MF429x)

### Merknader:

<sup>1)</sup> En Canon PCL5e-driver følger ikke med. PCL5e-kommandoer støttes imidlertid på enheten.

<sup>2)</sup> \*Tilbehør – sett for strekkodeutskrift E1E er nødvendig

<sup>3)</sup> Tilbehør – Send PDF Security Feature Set-E1 kreves

<sup>4)</sup> Skann ved hjelp av MF-skanneprogrammet eller Canon PRINT Business-appen

<sup>5)</sup> Basert på ITU-T-standardskjema nr. 1

<sup>6)</sup> Linux-støtte for utskrift og skanning  
Tilgjengelig fra desember 2018.

<sup>7)</sup> Driftssyklusen defineres som maksimalt antall utskrevne sider i én måned med høy produktivitet. Eventuell bruk over den anbefalte driftssyklusen kan redusere produktets levetid

<sup>8)</sup> Oppgitt lydutslipp i samsvar med ISO 9296

<sup>9)</sup> Lydløs betyr at lydtryknivået når man er i nærheten av enheten, er lavere enn de absolutte standardene for bakgrunnsstøy i samsvar med ISO7779

<sup>10)</sup> Basert på ISO/IEC 19752

<sup>11)</sup> Skriveren leveres med kassett 052 (3 100 sider)

# PÅLITELIG, SIKKER OG BRUKERVENNLIG FLERFUNKSJONSSKRIVER FOR ET KONTOR ELLER SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER.

i-SENSYS MF421dw \ MF426dw \  
MF428x \ MF429x



i-SENSYS MF420-serien er en serie med raske og holdbare flerfunksjonsskrivere av høy kvalitet for mellomstore bedrifter. Mobiltilkobling gir maksimal produktivitet.

Startdato salg: april 2018

## PRODUKTDETALJER:

Produktnavn	Mercury-kode	EAN-kode
i-SENSYS MF421dw	2222C008AA	4549292090413
i-SENSYS MF426dw	2222C007AA	4549292090406
i-SENSYS MF428x	2222C006AA	4549292090390
i-SENSYS MF429x	2222C005AA	4549292090383

## TILBEHØR:

Produktnavn	Mercury-kode	EAN-kode
Kassetmatemodul AH1	0732A033AA	4549292092769
Tilleggssett for MiCard B1	5146B002AA	4549292027235
Sett for strekkodeutskrift E1E	5143B002AA	Ikke tilgjengelig (e-levering)
Send PDF Security Feature Set-E1	9594B002AA	Ikke tilgjengelig (e-levering)
Telefonsett (Telephone 6 Kit EU (CW))	0752A054AA	4960999453910
Telefonsett (Telephone 6 Kit UK (CW))	0752A053AA	4960999453897
Telefonsett (Telephone 6 Kit SA (CW))	0752A055AA	4960999453927

## FORBRUKSARTIKLER:

Produktnavn	Mercury-kode	EAN-kode
Kassett 052	2199C002AA	4549292089400
Kassett 052 H	2200C002AA	4549292089424

## EASY SERVICE PLAN:

Produktnavn	Mercury-kode	EAN-kode
Installasjonsservice	7950A546AA	4960999794426
3 års på stedet-service neste dag - Pack C (MF426dw og MF429x)	7950A527AA	4960999793313
3 års på stedet-service neste dag - Pack B (MF421dw og MF428x)	7950A526AA	4960999793306