

i-SENSYS MF421dw \ MF426dw \ MF428x \ MF429x

НАДЕЖНЫЙ, БЕЗОПАСНЫЙ И ПРОСТОЙ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬ- НЫЙ ПРИНТЕР ДЛЯ ОФИСА, КОТОРЫЙ ТАКЖЕ ПОДОЙДЕТ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

Принтеры серии i-SENSYS MF420 — это многофункциональные устройства, которые обеспечат скорость, надежность и качество печати для предприятий малого и среднего бизнеса. Максимизируйте производительность с возможностями подключения к мобильным устройствам.



MF426dw



MF428x



MF429x

- Экономьте время благодаря высокой скорости печати 38 стр./мин
- Повышайте производительность благодаря двустороннему однопроходному сканированию
- Высокое разрешение печати: 1200 x 1200 т./д.
- Удобство работы с большим цветным сенсорным экраном
- Гибкость и поддержка различных носителей; A4, A5, A6
- Улучшенное управление с функцией Universal Login Manager (MF428x и MF429x)
- Улучшенные функции безопасности и учета с uniFLOW (MF428x и MF429x)
- Улучшайте качество и надежность благодаря оригинальным картриджам Canon «Все в одном»
- Библиотека приложений обеспечивает автоматизацию, добавлены ярлыки и пользовательская настройка интерфейса
- Функция безопасной печати по PIN-коду позволяет работодателям и сотрудникам полностью контролировать процесс печати заданий

Canon

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРИОБРЕТАЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ

Модуль кассетной подачи АНТ

- К основному устройству можно добавить 1 дополнительное устройство кассетной подачи на 550 листов.

Комплект для печати штрихкодов E1E (доступен на моделях MF428x и MF429x)

- Обеспечивает установку шрифтов для печати штрихкодов. Этот комплект, поставляемый в электронном виде, включает лицензионный сертификат доступа для активации.

Комплект для безопасной рассылки PDF E1 (доступен на моделях MF428x и MF429x)

- Отправляйте документы PDF с шифрованием и добавляйте цифровую подпись устройства в PDF-файлы. Этот комплект, поставляемый в электронном виде, включает лицензионный сертификат доступа для активации.

Telephone 6 Kit Long Cord (доступно на моделях MF426dw и MF429x)

- Дополнительная телефонная трубка для факса.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип изделия	Монохромное лазерное устройство «Все в одном»	Скорость модема	33,6 Кбит/с (до 3 секунд на страницу ²)
Поддерживаемые функции	MF421dw / MF428x: печать, копирование и сканирование MF426dw / MF429x: печать, копирование, сканирование и факс	Режим приема	Только факс, автоматическое переключение факс/тел., автоответчик, ручной
ПРИНТЕР		Разрешение факса	Стандартное: 200 x 100 точек на дюйм Высокое: 200 x 200 точек на дюйм Сверхвысокое: 200 x 400 точек на дюйм Ультравысокое: 400 x 400 точек на дюйм
Скорость печати	Односторонняя: до 38 стр./мин (A4) до 63,1 стр./мин (альбомная ориентация A5) Двусторонняя: до 30,3 изобр./мин (A4)	Память факса	До 512 страниц ³
Способ печати	Монохромная лазерная печать	Скоростной набор	До 281 набора
Качество печати	До 1200 x 1200 точек на дюйм	Групповой набор/адресаты	Макс. до 299 номеров/макс. 299 адресатов
Разрешение печати	600 x 600 точек на дюйм	Последовательная передача	Макс. 310 адресатов
Время разогрева	Прибл. не более 14 секунд с момента включения питания	Резервное копирование в память	Постоянное резервное копирование для факса (копирование с помощью флэш-памяти)
Время выхода первой страницы	Прибл.: не более 5,5 сек.	Работа с двусторонними факсами	Да (прием и передача)
Языки интерфейса принтера	MF421dw: UFRII, PCL 5e, PCL6 MF426dw / MF428x / MF429x: UFRII, PCL 5e, PCL6, Adobe® PostScript	Другие функции	Переадресация факса, двойной доступ, удаленный прием, ПК-факс (только TX), DRPD, ECM, автоповтор набора, отчеты о работе факса, отчеты о результатах работы факса, отчеты об управлении работой факса
Шрифты	MF421dw / MF426dw: 45 шрифтов PCL 136 шрифтов PostScript MF428x / MF429x: 93 шрифта PCL 136 шрифтов PostScript	РАБОТА С НОСИТЕЛЯМИ	
Поля печати	По 5 мм сверху, снизу, слева и справа По 10 мм сверху, снизу, слева и справа (конверт)	Тип сканера	Планшет, двустороннее устройство автоматической подачи документов (однопроходное)
Режим экономии тонера	Да	Устройство подачи бумаги (в стандартной комплектации)	Кассета для бумаги на 250 листов Универсальный лоток емкостью 100 листов Устройство автоматической подачи документов на 50 листов
Дополнительные функции печати	Безопасная печать Кнопка печати с USB-накопителя (JPEG/TIFF/PDF) Печать штрихкодов ² (только на моделях MF428x и MF429x) Поддержка Google Cloud Print iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Business Android: сертификация Mopria, приложение Canon PRINT Business	Устройство подачи бумаги (приобретается дополнительно)	Кассета для бумаги на 550 листов
КОПИРОВАЛЬНЫЙ АППАРАТ		Вывод бумаги	150 листов
Скорость копирования	Односторонняя (A4): до 38 стр./мин Двусторонняя (A4): до 30,3 изобр./мин	Типы носителей	Обычная бумага, вторичная бумага, плотная бумага, тонкая бумага, этикетки, открытки, конверты
Время выхода первой копии (FCOT)	Устройство автоматической подачи документов (A4): прибл. не более 6,6 сек. Планшет (A4): прибл. не более 6,4 сек.	Форматы носителей	Кассета (стандартная и дополнительная): A4, A5, A5 (альбомная ориентация), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, специальные размеры: мин. 105 x 148 мм, макс. 215,9 x 355,6 мм
Разрешение при копировании	До 600 x 600 точек на дюйм	Плотность носителей	Универсальный лоток: A4, A5, A5 (альбомная ориентация), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, карточки указателя, конверты (COM10, Monarch, C5, DL), специальные размеры: мин. 76,2 x 127 мм, макс. 215,9 x 355,6 мм
Режимы копирования	Текст, текст/фото (по умолчанию), текст/фото (высокое качество), фото	Двусторонняя печать	Устройство автоматической подачи документов: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, специальные размеры: мин. 105 x 128 мм, макс. 215,9 x 355,6 мм
Двустороннее копирование	2 стороны на 2 стороны (автоматически)	ИНТЕРФЕЙС И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	
Количество копий	До 999 копий	Тип интерфейса	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, беспроводной 802.11b/g/n, беспроводное прямое подключение
Коэффициент масштабирования	25–400% с шагом 1%	Поддерживаемые ОС	Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 Mac OS X версии 10.8.5 и выше Linux®
Другие функции	Копирование со стиранием рамки, сортировка, 2 на 1, 4 на 1, копирование удостоверений личности	Сетевой протокол	Печать: LPD, RAW, Port9100, IPP, IPPS, WSD (IPv4, IPv6) Сканирование: эл. почта, SMB, WSD-сканирование (IPv4, IPv6), FTP-сканирование, iFAX
СКАНЕР			Службы приложений TCP/IP: Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP перед SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6)
Тип	Цвет		Управление: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Разрешение сканирования	Оптическое: до 600 x 600 точек на дюйм Улучшенное качество: 9600 x 9600 точек на дюйм		Безопасность (проводное подключение): фильтр IP/ Мас-адреса, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
Скорость сканирования	Монохромное одностороннее: 38 изобр./мин (300 x 600 точек на дюйм) Цветное одностороннее: 13 изобр./мин (300 x 600 точек на дюйм) Монохромное двустороннее: 70 изобр./мин (300 x 600 точек на дюйм) Цветное двустороннее: 26 изобр./мин (300 x 600 точек на дюйм)		Безопасность (беспроводное подключение): WEP (64/128 бит), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)
Глубина цветного сканирования	24 бита/24 бита (на входе/на выходе)		
Оттенки серого	256 уровней		
Совместимость	TWAIN, WIA, ICA		
Макс. ширина области сканирования	216 мм		
Сканирование для эл. почты / ПК / USB-накопителя / FTP	TIFF/JPEG/PDF/сжатый PDF/PDF с возможностью поиска/PDF с шифрованием ² (только на моделях MF428x и MF429x)/PDF (цифровая подпись) ² (только на моделях MF428x и MF429x)		
Сканирование с отправкой в облачные ресурсы	TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁴		
iFAX	ITU-T.37		
ФАКС	Только на моделях MF426dw и MF429x		

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

i-SENSYS MF421dw \ MF426dw \ MF428x \ MF429x

Программное обеспечение и управление принтером

MF Scan Utility, удаленный пользовательский интерфейс (RUI), управление именем подразделения, инструмент контроля уровня тонера, консоль iW Management Console; программное обеспечение на основе сервера для централизованного управления группой устройств eMaintenance; встроенная RDS позволяет использовать удаленные сервисы eMaintenance, такие как замеры показаний, автоматическое управление расходными материалами и удаленная диагностика. Универсальный менеджер паролей Universal Login Manager (только на моделях MF428x и MF429x) uniFLOW online (только на моделях MF428x и MF429x) uniFLOW online Express (только на моделях MF428x и MF429x) Совместимость с uniFLOW благодаря встроенному uniFLOW Login Device Client (только на моделях MF428x и MF429x)

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендуемый ежемесячный объем печати

750–4000 страниц в месяц

Производительность

Макс. 80 000 страниц в месяц¹⁾

Частота процессора

800 МГц x 2

Память

1 ГБ

Панель управления

Цветной сенсорный ЖК-экран 12,7 см

Габариты с лотками (Ш x Г x В)

453 x 464 x 392 мм

Место установки (Ш x Г x В)

682 x 1083 x 895 мм

Вес

Прибл. 16,9 кг

Условия эксплуатации

Температура: 10–30 °С
Относительная влажность: 20–80% (без конденсации)

Источник питания

220–240 В (± 10%), 50/60 Гц (± 2 Гц)

Потребляемая мощность

Максимум: прибл. 1300 Вт
Режим ожидания: прибл. 10 Вт
Спящий режим: прибл. 0,9 Вт
Обычное потребление энергии (ТЕС): 1,2 кВт·ч в неделю (230 В)
Для получения более подробной информации относительно Lot26 перейдите по следующей ссылке:
http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Уровень шума

Звуковое давление²⁾: рабочий режим: 55 дБ
режим ожидания: без шума³⁾
Акустическая мощность⁴⁾: рабочий режим: 72,2 дБ
режим ожидания: без шума⁵⁾

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Картриджи

Картридж 052 (3100 страниц ¹⁰⁾)
Картридж 052H (9200 страниц ¹⁰⁾)

Аксессуары/дополнительные материалы

Наименования

Модуль кассетной подачи АН1 (кассета на 550 листов)
TEL 6 Kit Long Cord (телефонная трубка)
(только на моделях MF426dw и MF429x)
Комплект для печати штрихкодов EIE (только на моделях MF428x и MF429x)
MiCard Multi (устройство чтения карт памяти для идентификации по RFID или магнитным картам с uniFLOW)
(только на моделях MF428x и MF429x)
MiCard Plus (устройство чтения карт памяти для идентификации по RFID или магнитным картам с uniFLOW)
(только на моделях MF428x и MF429x)
Комплект крепления MiCard B1 (только на моделях MF428x и MF429x)
Комплект для безопасной рассылки PDF E1 (только на моделях MF428x и MF429x)

Примечания.

¹⁾ Драйвер Canon PCL5e не входит в комплект поставки, но команды PCL5e поддерживаются устройством

²⁾ Требуется аксессуар — комплект для печати штрихкодов EIE

³⁾ Требуется аксессуар — комплект для безопасной рассылки PDF E1

⁴⁾ Сканирование с помощью MF Scan Utility или приложения Canon PRINT Business

⁵⁾ На основе стандартной диаграммы ITU-T № 1

⁶⁾ На Linux поддерживается и печать, и сканирование
Доступно с декабря 2018 года

⁷⁾ Производительность определяется как максимальное количество напечатанных страниц за один пиковый месяц. Любое использование свыше рекомендованной производительности может сократить срок службы устройства

⁸⁾ Заявленное излучение шума соответствует стандарту ISO 9296

⁹⁾ «Без шума» означает, что уровень звукового давления для наблюдателя ниже, чем общий стандарт фонового шума в соответствии с ISO 7779

¹⁰⁾ Согласно стандарту ISO/IEC 19752

¹¹⁾ В комплект поставки принтера входит картридж 052 (3100 страниц)

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Russian edition
© Canon Europa N.V. 2018

НАДЕЖНЫЙ, БЕЗОПАСНЫЙ И ПРОСТОЙ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИНТЕР ДЛЯ ОФИСА, КОТОРЫЙ ТАКЖЕ ПОДОЙДЕТ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

Принтеры серии i-SENSYS MF420 — это многофункциональные устройства, которые обеспечат скорость, надежность и качество печати для предприятий малого и среднего бизнеса. Максимизируйте производительность с возможностями подключения к мобильным устройствам.

Дата начала продаж: апрель 2018 г.

i-SENSYS MF421dw \ MF426dw \ MF428x \ MF429x



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ:

Название продукта	Код Mercury	Код EAN
i-SENSYS MF421dw	2222C008AA	4549292090413
i-SENSYS MF426dw	2222C007AA	4549292090406
i-SENSYS MF428x	2222C006AA	4549292090390
i-SENSYS MF429x	2222C005AA	4549292090383

АКСЕССУАРЫ:

Название продукта	Код Mercury	Код EAN
Модуль кассетной подачи АН1	0732A033AA	4549292092769
Комплект крепления MiCard B1	5146B002AA	4549292027235
Комплект для печати штрихкодов E1E	5143B002AA	— (электронная доставка)
Комплект для безопасной рассылки PDF E1	9594B002AA	— (электронная доставка)
Телефонная трубка Telephone 6 Kit EU (CW)	0752A054AA	4960999453910
Телефонная трубка Telephone 6 Kit UK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Телефонная трубка Telephone 6 Kit SA (CW)	0752A055AA	4960999453927

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

Название продукта	Код Mercury	Код EAN
Картридж 052	2199C002AA	4549292089400
Картридж 052 Н	2200C002AA	4549292089424

EASY SERVICE PLAN:

Название продукта	Код Mercury	Код EAN
Служба установки	7950A546AA	4960999794426
3-летний пакет гарантии Pack C включает обслуживание на следующий день с выездом на место (MF426dw и MF429x)	7950A527AA	4960999793313
3-летний пакет гарантии Pack B включает обслуживание на следующий день с выездом на место (MF421dw и MF428x)	7950A526AA	4960999793306