

i-SENSYS MF421dw \ MF426dw \ MF428x \ MF429x

TILLFÖRLITLIG, SÄKER OCH LÄTTANVÄND FLERFUNKTIONS- SKRIVARE FÖR SMÅ OCH MEDEL- STORA KONTOR.

Flerfunktionsskrivarna i i-SENSYS MF420-serien erbjuder små och medelstora företag snabbhet, hållbarhet och kvalitet. Mobil anslutning maximerar produktiviteten.



MF426dw



MF428x



MF429x

- Spara tid med snabba utskriftshastigheter på upp till 38 sidor/minut
- Öka produktiviteten med dubbelsidig scanning i ett svep
- Högkvalitativ utskriftsupplösning 1 200 x 1 200 dpi
- Enkel hantering med stor färgtouchskärm
- Förbättrad flexibilitet med stöd för olika utskriftsmaterial; A4, A5, A6
- Öka kontrollen med Universal Login Manager (MF428x och MF429x)
- Förbättrad säkerhet och redovisning med uniFLOW (MF428x och MF429x)
- Förbättra kvalitet och tillförlitlighet med äkta Canon allt-i-ett-kassetter
- Programbibliotek som gör att du kan automatisera, lägga till genvägar och anpassa gränssnittet
- Säker PIN-funktion ger arbetsgivare och anställda maximal kontroll över utskriftsjobb

Canon

i-SENSYS MF421dw \ MF426dw \ MF428x \ MF429x

VALFRIA TILLBEHÖR

Kassetmatningsmodul - AH1

- Ytterligare 550 arks papperskassett, 1 enhet kan läggas till huvudenheten.

Sats för streckkodsutskrift - E1E (finns på MF428x och MF429x)

- Installerar streckkodsteckensnitt för streckkodsutskrift. Denna sats, som levereras elektroniskt, inkluderar ett licenscertifikat för aktivering.

Skicka PDF-funktionsuppsättning för säkerhet - E1 (finns till MF428x och MF429x)

- Skicka krypterade PDF-filer och infoga digital enhetsSignatur i PDF-filer. Denna sats, som levereras elektroniskt, inkluderar ett licenscertifikat för aktivering.

Telefon 6-sats med lång sladd (finns på MF426dw och MF429x)

- Valfri telefonlur för faxfunktion.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Maskintyp	Allt-i-ett-laserskrivare för svartvitt	Modemhastighet	33,6 kbit/s (upp till 3 sekunder/sida ⁵)
Tillgängliga funktioner	MF421dw/MF428x: Skriv ut, kopiera och scanna MF426dw/MF429x: Skriv ut, kopiera, scanna och faxa	Mottagningsläge	Endast fax, fax/automatisk telefonomkoppling, svarsläge, manuell
SKRIVARE		Faxupplösning	Standard: 200 x 100 dpi Fin: 200 x 200 dpi Superfin: 200 x 400 dpi Ultrafin: 400 x 400 dpi
Utskriftshastighet	Enkelsidigt: Upp till 38 sid/min (A4) Upp till 63,1 sid/min (A5, liggande) Dubbelsidigt: Upp till 30,3 sid/min (A4)	FAX-minne	Upp till 512 sidor ⁵
Utskriftsmetod	Svartvit laserutskrift	Kortnummer	Upp till 281 kortnummer
Utskriftskvalitet	Upp till 1 200 x 1 200 dpi	Gruppuppringning/adresser	Max. 299 adresser/max. 299 destinationer
Utskriftsupplösning	600 x 600 dpi	Manuell grupp-sändning	Max. 310 destinationer
Uppvärmningstid	cirka 14 sekunder eller mindre från påslagning	Minnesbackup	Permanent faxminnesbackup (backup med flashminne)
Tid för första utskriften	Cirka 5,5 sekunder eller mindre	Dubbelsidig faxning	Ja (sändning och mottagning)
Skrivarspråk	MF421dw: UFR II, PCL 5e ¹ , PCL6 MF426dw/MF428x/MF429x: UFR II, PCL 5e ¹ , PCL6, Adobe [®] PostScript	Övriga funktioner	Vidarebefordra fax, Dual Access, fjärrmottagning, PC-fax (endast sändning) DRPD, ECM, automatisk återuppringning, rapporter för faxaktivitet, resultatrapporter för faxaktivitet, administrationsrapporter för faxaktivitet
Teckensnitt	MF421dw/MF426dw: 45 PCL-teckensnitt 136 PostScript-teckensnitt MF428x/MF429x: 93 PCL-teckensnitt 136 PostScript-teckensnitt	HANTERING AV UTSKRIFTMATERIAL	
Utskriftsmarginaler	5 mm över-, under-, vänster- och högerkant 10 mm över-, under-, vänster- och högerkant (Kuvert)	Scannertyp	Scannerlock, dubbelsidig ADF (enkelmatad)
Tonersparläge	Ja	Pappersinmatning (standard)	Kassett för 250 ark Universalfack för 100 ark Automatisk dokumentmatare för 50 ark
Avancerade utskriftsfunktioner	Säkra utskrifter Utskrift från USB-minne (JPEG/TIFF/PDF) Streckkodsutskrift ² (endast MF428x, MF429x) Stöd för Google Cloud Print iOS: AirPrint, Canons app PRINT Business Android; Mopria-certifierad, företagsappen Canon PRINT	Pappersinmatning (alternativ)	Kassett för 550 ark
KOPIATOR		Pappersutmatning	150 ark
Kopieringshastighet	Enkelsidigt (A4): upp till 38 sidor/minut Dubbelsidigt (A4): Upp till 30,3 sidor/minut	Utskriftsmaterial	Vanligt papper, återvunnet papper, tjockt papper, tunt papper, etiketter, brevkort, kuvert
Tid för första kopian	ADF (A4): cirka 6,6 sekunder eller mindre Glas (A4): cirka 6,4 sekunder eller mindre	Utskriftsmaterialets format	Kassett (standard och tillval): A4, A5, A5 (liggande), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Folio, 16K, indexkort, kuvert (COM10, Monarch, C5, DL), anpassade format: min. 76,2 x 127 mm, max. 215,9 x 355,6 mm.
Kopieringsupplösning	Upp till 600 x 600 dpi	Utskriftsmaterialets vikt	Multiutmatningsfack: A4, A5, A5 (liggande), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Folio, 16K, indexkort, kuvert (COM10, Monarch, C5, DL), anpassade format: min. 76,2 x 127 mm, max. 215,9 x 355,6 mm.
Kopieringsmetoder	Text, Text/Foto (standard), Text/Foto (högkvalitetsläge), Foto	Dubbelsidig utskrift	Automatisk dokumentmatare: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, anpassade storlekar: min. 105 x 128 mm, max. 215,9 x 355,6 mm
Dubbelsidig kopiering	2-sidigt till 2-sidigt (automatiskt)		Kassett (standard och tillval): 52 till 120 g/m ² universalfack: 52-163 g/m ² Automatisk dokumentmatare: 50 till 105 g/m ²
Flera kopior	Upp till 999 kopior		A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Folio Anpassat format - min. 210 x 279,4 mm, max. 215,9 x 355,6 mm 60 till 120 g/m ²
Förminskning/förstoring	25-400 % i steg om 1 %	GRÄNSSNITT OCH PROGRAMVARA	
Övriga funktioner	Kantradering, sortera, 2 på 1, 4 på 1, kopiering av ID-kort	Gränssnittstyp	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection
SCANNER		Kompatibilitet med operativsystem	Windows [®] 10/Windows [®] 8.1/Windows [®] 7/Server [®] 2016/Server [®] 2012R2/Server [®] 2012/Server [®] 2008R2/Server [®] 2008 Mac OS X version 10.8.5 och senare Linux [®]
Typ	Färg	Nätverksprotokoll	Skriv ut: LPD, RAW, Port9100, IPP, IPPS, WSD (IPv4, IPv6) Scanna: E-post, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan, iFAX
Scanningsupplösning	Optiskt: upp till 600 x 600 dpi Förbättrad: upp till 9 600 x 9 600 dpi		TCP/IP-tillämpningstjänster: Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP före SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6)
Scanningshastighet	Enkelsidigt original svartvitt: 38 sid/min (300 x 600 dpi) Enkelsidigt original färg: 13 sid/min (300 x 600 dpi) Dubbelsidigt original svartvitt: 70 sid/min (300 x 600 dpi) Dubbelsidigt original färg: 26 sid/min (300 x 600 dpi)		Hantering: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Scanningsfärgdjup	24 bitar/24 bitar (indata/utdata)		Säkerhet (trådbunden): IP/Mac-adressfiltrering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS/IPPS)
Gräskalar	256 nivåer		Säkerhet (trådbunden): WEP(64-/128-bitars), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(AES)
Kompatibilitet	TWAIN, WIA, ICA		
Max. scanningsbredd	216 mm		
Scanna till e-post/PC/USB-minne/FTP	TIFF/JPEG/PDF/kompakt PDF/sökbar PDF/krypterad PDF ³ (endast MF428x, MF429x)/PDF (digital signatur) ³ (endast MF428x, MF429x)		
Scanna till molnet	TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁴		
iFAX	ITU-T.37		
FAX	Endast MF426dw, MF429x		

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

i-SENSYS MF421dw \ MF426dw \ MF428x \ MF429x

Programvara och skrivarhantering

MF Scan Utility,
Fjärranvändargränssnitt (RUI)
Hantering av avdelnings-ID
Verktyg för tonerstatus,
iW Management Console: serverbaserad programvara för
central administration av flera enheter
eMaintenance: inbyggd RDS möjliggör eMaintenance
fjärrservice för mätaravläsning, automatiserad hantering av
förbrukningsartiklar och fjärrdiagnostik.
Universal Log-in Manager (endast MF428x, MF429x)
uniFLOW online (endast MF428x, MF429x)
uniFLOW online Express (endast MF428x, MF429x)
uniFLOW-kompatibilitet med inbyggd klient för
uniFLOW-enhetsinloggning (endast MF428x, MF429x)

ALLMÄNNA EGENSKAPER

Rekommenderad utskriftsvolym per månad

750-4 000 sidor per månad

Kapacitet

Max. 80 000 sidor per månad¹⁾

Processorhastighet

800 MHz x 2

Minne

1 GB

Kontrollpanel

12,7 cm LCD-touchskärm i färg

Mått med fack (B x D x H)

453 mm x 464 mm x 392 mm

Installationsutrymme (B x D x H)

682 mm x 1 083 mm x 895 mm

Vikt

cirka 16,9 kg

Driftsmiljö

Temperatur: 10 till 30 °C (50 till 86 °F)
Luftfuktighet: 20 till 80 % RH (utan kondensering)

Strömkälla

220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)

Strömförbrukning

Max: cirka 1 300 W
Vänteläge: cirka 10 W
Viloläge: cirka 0,9 W
TEC (Typical Electricity Consumption, typisk
elförbrukning): 1,2 kWh/vecka (230 V)
Mer information om Lot26-bestämmelser finns på:
http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Bullernivåer

Ljudtryck⁸⁾: Aktivt 55 dB
Vänteläge: ohörbart⁹⁾
Ljudstyrka⁸⁾: Aktiv: 72,2 dB
Vänteläge: ohörbart⁹⁾

FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR

Kassetter

Kasset 052 (3 100 sidor ¹⁰⁾)¹⁾
Kasset 052H gul (9 200 sidor ¹⁰⁾)¹⁾

Tillbehör/alternativ

Objekt

CST.Matningsenhet-AH1 (kasset för 550 ark)
TEL 6-sats med lång sladd (telefonlur)
(Endast MF426dw, MF429x)
Sats för streckkodsutskrift-EIE (endast MF428x, MF429x)
MiCard Multi (kortläsare för identifiering med RFID eller
magnetkort med uniFLOW) (endast MF428x, MF429x)
MiCard Plus (kortläsare för identifiering med RFID eller
magnetkort med uniFLOW) (endast MF428x, MF429x)
MiCard fästsats-B1 (endast MF428x, MF429x)
Skicka PDF-funktionsuppsättning för säkerhet - E1 (endast
MF428x, MF429x)

Obs!

¹⁾ En Canon PCL5e-drivrutin medföljer inte, men PCL5e-kommandon stöds av enheten.

²⁾ Tillbehör - Sats för streckkodsutskrift-EIE - krävs

³⁾ Tillbehör - Skicka PDF-funktionsuppsättning för säkerhet-E1 krävs

⁴⁾ Scan by MF Scan Utility eller Canon PRINT Business-app

⁵⁾ Baserat på ITU-T-standarddiagram nr. 1

⁶⁾ Linux stöder både utskrift och scanning
Tillgänglig från december 2018.

⁷⁾ Kapacitet definieras som det högsta antalet utskrivna sidor under en enskild månad när
produktionstrycket är som högst. All användning utöver den rekommenderade kapaciteten
kan förkorta produktens livslängd

⁸⁾ Uppgiven ljudnivå enligt ISO 9296

⁹⁾ Ohörbar innebär att ljudtrycksnivån för en åskådare är lägre än absolut standard för
bakgrundsbuller i enlighet med ISO 7779

¹⁰⁾ Baserat på ISO/IEC 19752

¹¹⁾ Skrivaren levereras med kasset 052 (3 100 sidor)



TILLFÖRLITLIG, SÄKER OCH LÄTTANVÄND FLERFUNKTIONSSKRIVARE FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA KONTOR.

i-SENSYS MF421dw \ MF426dw \
MF428x \ MF429x



Flerfunktionsskrivaren i i-SENSYS MF420-serien erbjuder små och medelstora företag snabbhet, hållbarhet och kvalitet. Mobil anslutning maximerar produktiviteten.

Säljstart: april 2018

PRODUKTINFORMATION:

Produktnamn	Artikelnummer	EAN-kod
i-SENSYS MF421dw	2222C008AA	4549292090413
i-SENSYS MF426dw	2222C007AA	4549292090406
i-SENSYS MF428x	2222C006AA	4549292090390
i-SENSYS MF429x	2222C005AA	4549292090383

TILLBEHÖR:

Produktnamn	Artikelnummer	EAN-kod
Kassetmatningsmodul-AH1	0732A033AA	4549292092769
Sats för MiCard-fäste-B1	5146B002AA	4549292027235
Sats för streckkodsutskrift-E1E	5143B002AA	Ej tillämpligt (e-leverans)
Skicka PDF-funktionsuppsättning för säkerhet-E1	9594B002AA	Ej tillämpligt (e-leverans)
Telefonsats 6, EU (CW)	0752A054AA	4960999453910
Telefonsats 6, UK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Telefonsats 6, SA (CW)	0752A055AA	4960999453927

FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR:

Produktnamn	Artikelnummer	EAN-kod
Kassett 052	2199C002AA	4549292089400
Kassett 052 H	2200C002AA	4549292089424

EASY SERVICE PLAN:

Produktnamn	Artikelnummer	EAN-kod
Installationstjänst	7950A546AA	4960999794426
3 års service på plats nästa dag - paket C (MF426dw och MF429x)	7950A527AA	4960999793313
3 års service på plats nästa dag - paket B (MF421dw och MF428x)	7950A526AA	4960999793306

Canon