

تُعد فئات i-SENSYS MF520 طابعات عالية الإنتاجية متعددة الوظائف بالأبيض والأسود. وهي تستهدف الشركات والفرق الصغيرة في المؤسسات الكبيرة التي تتطلب طباعة سريعة عالية الجودة مع الاتصال بالهاتف المحمول.

## طابعة متعددة الوظائف توفر السرعة والبساطة والأمان.



MF525x



MF525x



MF522x

- توفير الوقت مع سرعات الطباعة العالية التي تصل إلى 43 صفحة في الدقيقة
- زيادة الإنتاجية مع المسح الضوئي أحادي التمرير على الوجهين
- دقة طباعة عالية الجودة بمعدل 1200 × 1200 نقطة لكل بوصة
- سهولة التشغيل مع شاشة ملونة كبيرة الحجم تعمل باللمس
- تحسين المرونة مع دعم الوسائط المتعددة A6، A5، A4
- زيادة التحكم مع برنامج Universal Login Manager
- تحسين الأمان والمحاسبة مع برنامج uniFLOW
- سهولة التكامل مع الهاتف المحمول بفضل رمز الاستجابة السريعة ووظيفة NFC
- تحسين الجودة والموثوقية مع خراطيش حبر Canon الأصلية الشاملة
- تخصيص آلية العمل مع مكتبة التطبيقات

الملحقات الاختيارية

وحدة التغذية بالورق PF-C1

- علبة ورق إضافية سعة 550 ورقة، يمكن إضافة وحدة واحدة إلى الوحدة الرئيسية.

مجموعة طباعة الرموز الشريطية - E1E (متوفرة على الاثنتين)

- تثبيت خطوط الرموز الشريطية لطباعة الرموز الشريطية. تشتمل هذه المجموعة، التي يتم تسليمها إلكترونياً، على شهادة وصول إلى الترخيص لعملية التنشيط.

مجموعة ميزات أمان إرسال ملفات PDF - E1 (متوفرة في الاثنتين)

- إرسال ملفات PDF المشفرة وإضافة توقيع الجهاز الرقمي إلى ملفات PDF. تشتمل هذه المجموعة، التي يتم تسليمها إلكترونياً، على شهادة وصول إلى الترخيص لعملية التنشيط.
- سلك مجموعة الهاتف 6 الطويل (متوفر في MF525x)
- سماعة هاتف اختيارية لوظيفة الفاكس.

المواصفات الفنية

نوع الجهاز الوظائف المتوفرة	طباعة ليزر متكاملة أحادية اللون MF522x: الطباعة والنسخ والمسح الضوئي MF525x: الطباعة والنسخ والمسح الضوئي والفاكس	نوع الجهاز الوظائف المتوفرة
الطباعة سرعة الطباعة	على وجه واحد: ما يصل إلى 43 صفحة في الدقيقة (مقاس A4) ما يصل إلى 65.2 صفحة في الدقيقة (مقاس A5 - منظر طبيعي) على الوجهين: ما يصل إلى 34.4 صورة في الدقيقة (مقاس A4) طباعة أحادية اللون بشعاع الليزر تصل إلى 1200 × 1200 نقطة لكل بوصة 600 × 600 نقطة لكل بوصة حوالي 14 ثانية أو أقل من بدء التشغيل حوالي: 6.2 ثوان أو أقل Adobe® PostScript®، PCL6، PCL5e، UFR II	الطباعة سرعة الطباعة
طريقة الطباعة جودة الطباعة دقة الطباعة	حوالي 14 ثانية أو أقل من بدء التشغيل حوالي: 6.2 ثوان أو أقل Adobe® PostScript®، PCL6، PCL5e، UFR II	طريقة الطباعة جودة الطباعة دقة الطباعة
زمن الإحماء وقت خروج أول نسخة مطبوعة لفات الطباعة الخطوط	حوالي 14 ثانية أو أقل من بدء التشغيل حوالي: 6.2 ثوان أو أقل Adobe® PostScript®، PCL6، PCL5e، UFR II	زمن الإحماء وقت خروج أول نسخة مطبوعة لفات الطباعة الخطوط
هوامش الطباعة	5 مم من الأعلى والأسفل واليسار واليمين 10 مم من الأعلى والأسفل واليسار واليمين (للأطراف)	هوامش الطباعة
وضع توفير الحبر ميزات الطباعة المتقدمة	متوفر الطباعة الأمامية الطباعة من جهاز ذاكرة USB (بتنسيق PDF/TIFF/JPEG) الطباعة الرموز الشريطية الطباعة (MF525x) (نسخة NFC فقط) جاهزة للطباعة عبر تقنية Google Cloud Print Canon PRINT Business، AirPrint، iOS، Android؛ حاصلة على اعتماد Mopria، تطبيق Canon PRINT Business	وضع توفير الحبر ميزات الطباعة المتقدمة
الناسخة سرعة النسخ	على وجه واحد (مقاس A4): ما يصل إلى 43 صفحة في الدقيقة على الوجهين (مقاس A4): ما يصل إلى 34.4 صورة في الدقيقة وحدة التغذية التلقائية بالمستندات (مقاس A4): حوالي 6.4 ثوان أو أقل زجاج النسخ (مقاس A4): حوالي 6.3 ثوان أو أقل تصل إلى 600 × 600 نقطة لكل بوصة	الناسخة سرعة النسخ
وقت خروج أول نسخة مطبوعة (FCOT)	على وجه واحد (مقاس A4): ما يصل إلى 43 صفحة في الدقيقة على الوجهين (مقاس A4): ما يصل إلى 34.4 صورة في الدقيقة وحدة التغذية التلقائية بالمستندات (مقاس A4): حوالي 6.4 ثوان أو أقل زجاج النسخ (مقاس A4): حوالي 6.3 ثوان أو أقل تصل إلى 600 × 600 نقطة لكل بوصة	وقت خروج أول نسخة مطبوعة (FCOT)
دقة النسخ أوضاع النسخ النسخ على الوجهين النسخ المتعدد	النسخ، النسخ (الافتراضي)، النسخ (جودة عالية)، الصورة وجهان إلى وجهين (تلقائي) ما يصل إلى 999 نسخة 400-25% بزيادات قدرها 1% إزالة الإطار، ترتيب النسخ، نسخ صفحتين على ورقة واحدة، نسخ 4 صفحات على ورقة واحدة، نسخ بطاقة الهوية	دقة النسخ أوضاع النسخ النسخ على الوجهين النسخ المتعدد
التصغير / التكبير الميزات الأخرى	400-25% بزيادات قدرها 1% إزالة الإطار، ترتيب النسخ، نسخ صفحتين على ورقة واحدة، نسخ 4 صفحات على ورقة واحدة، نسخ بطاقة الهوية	التصغير / التكبير الميزات الأخرى
الماسحة الضوئية النوع	بالألوان المرئية: تصل إلى 600 × 600 نقطة لكل بوصة المحسنة: تصل إلى 9600 × 9600 نقطة لكل بوصة	الماسحة الضوئية النوع
دقة المسح الضوئي	600 × 600 نقطة لكل بوصة	دقة المسح الضوئي
سرعة المسح الضوئي	طباعة أحادية اللون على وجه واحد: 38 صورة في الدقيقة (300 × 600 نقطة لكل بوصة) طباعة بالألوان على وجه واحد: 13 صورة في الدقيقة (300 × 600 نقطة لكل بوصة) طباعة أحادية اللون على الوجهين: 70 صورة في الدقيقة (300 × 600 نقطة لكل بوصة) طباعة بالألوان على الوجهين: 26 صورة في الدقيقة (300 × 600 نقطة لكل بوصة)	سرعة المسح الضوئي
عمق المسح الضوئي بالألوان تدرجات اللون الرمادي التوافق	24 بت/24 (الإدخال/الإخراج) 256 مستوى ICA، WIA، TWAIN	عمق المسح الضوئي بالألوان تدرجات اللون الرمادي التوافق
الحد الأقصى لعرض المسح الضوئي المسح الضوئي إلى البريد الإلكتروني / جهاز الكمبيوتر الشخصي / جهاز ذاكرة USB / FTP المسح الضوئي إلى الشبكة المسديبة	216 مم PDF/PDF/JPEG/TIFF، مخطوط PDF، قابل للبحث PDF، مرفق PDF، التوقيع الرقمي) PNG/PDF/JPEG/TIFF ITU-T.37	الحد الأقصى لعرض المسح الضوئي المسح الضوئي إلى البريد الإلكتروني / جهاز الكمبيوتر الشخصي / جهاز ذاكرة USB / FTP المسح الضوئي إلى الشبكة المسديبة
الفاكس سرعة المودم وضع الاستقبال	MF525x فقط 33.6 كيلوبت/ثانية (تصل إلى 3 ثوان/إسفةة) الفاكس فقط، التحويل التلقائي بين الفاكس والهاتف، وضع الرد، بنوي	الفاكس سرعة المودم وضع الاستقبال



إدارة البرامج والطابعة	مستويات الضوضاء	تطبيق MF Scan Utility واجهة المستخدم البعيدة (RUI)، إدارة معرف القسم، أداة حالة مسحوق الحبر، وحدة إدارة iV: برنامج يستند إلى الخادم للإدارة المركزية لمجموعة كبيرة من الأجهزة الضوئية الإلكترونية. يتيح نظام التشخيص عن بُعد (RDS) المسح في الطابعة خدمات الصيانة الإلكترونية عن بُعد، مثل قراءة العدادات والإدارة التلقائية للمواد المستهلكة والتشخيصات عن بُعد.	الميزات العامة	
برنامج Universal Log-in Manager برنامج uniFLOW online برنامج uniFLOW online Express التوافق مع uniFLOW من خلال برنامج تسجيل الدخول uniFLOW Login Device Client الممنج بالطابعة	الخراطيش الملحقات / الخيارات العناصر	2,000 - 7,500 صفحة شهرياً الحد الأقصى 150,000 صفحة شهرياً? 800 ميجاهرتز × 2 1 جيجابايت شاشة LCD بالألوان تعمل باللمس مقاس 12.7 سم MF525x: 494 × 464 × 452 مم MF522x: 480 × 464 × 452 مم 741 × 1105 × 1214 مم حوالي 20.0 كجم درجة الحرارة: من 10 إلى 30 درجة مئوية (من 50 إلى 86 درجة فهرنهايت) الرطوبة النسبية: من 20 إلى 80% (من دون تكاثف) 220 - 240 فولت (10±%) 60/50 هرتز (2± هرتز) الحد الأقصى: حوالي 1380 وات وضع الاستعداد: حوالي 17 وات وضع السكون: حوالي 0.9 وات الامتثال للتمديدات الكهربائية (TEC): 1.5 كيلو وات ساعة / أسبوع (230 فولت) للحصول على المعلومات التفصيلية المتعلقة ببرنامج Lot26، يُرجى الانتقال إلى: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>	كمية المطبوعات الموصى بها شهرياً دورة التشغيل سرعة المعالج الذاكرة نوعية التحكم الأبعاد في حالة تركيب الأبراج (العرض × العمق × الارتفاع) مساحة التركيب (العرض × العمق × الارتفاع) الوزن بيئة التشغيل مصدر الطاقة معدل استهلاك الطاقة	
	ضغط الصوت <sup>9</sup> : الوضع التشنط: 53 ديسيبل وضع الاستعداد: 28 ديسيبل طاقة الصوت <sup>9</sup> : الوضع التشنط: 72.9 ديسيبل <sup>9</sup> وضع الاستعداد: غير مسومع	الملاحظات: [1] برنامج تشغيل PCL5e من Canon غير متوفر، ومع ذلك يتم دعم أوامر PCL5e على الجهاز. [2] الملحق - مجموعة طباعة الرموز الشريطية E1 أو مجموعة طباعة الرموز الشريطية E1E - مطلوب [3] الملحق - مجموعة ميزات أمان إرسال ملفات PDF - E1 مطلوب [4] المسح الضوئي بواسطة تطبيق MF Scan Utility أو Canon PRINT Business [5] استناداً إلى مخطط المعيار ITU-T رقم 1 [6] يدعم نظام التشغيل Linux الطباعة والمسح الضوئي على حد سواء متاحة من ديسمبر 2018. [7] تعرف دورة التشغيل بأنها أقصى عدد من الصفحات المطبوعة لشيء واحد يمثل ذروة الاستخدام. قد يقل أي استخدام يتجاوز دورة التشغيل الموصى بها من عمر المنتج. [8] مستوى انبعاث الضوضاء المعلن وفقاً للمعيار ISO 9296 [9] غير مسومع يعني أن مستوى ضغط الصوت المنبعث بالنسبة إلى المارة أقل من المعيار المطلق لضوضاء الخلفية وفقاً للمعيار ISO 7779 [10] استناداً إلى المعيار ISO/IEC 19752 [11] يتم شحن الطابعة مزودة بالخراطيش 041 (10,000 صفحة)		



تعد فئات i-SENSYS MF520 طابعات عالية الإنتاجية متعددة الوظائف بالأبيض والأسود. وهي تستهدف الشركات والفرق الصغيرة في المؤسسات الكبيرة التي تتطلب طباعة سريعة عالية الجودة مع الاتصال بالهاتف المحمول.

تاريخ بدء البيع: أبريل 2018

تفاصيل المنتج:

اسم المنتج	رمز الزئبق	رمز EAN
i-SENSYS MF522x	2223C004AA	4549292090307
i-SENSYS MF525x	2223C003AA	4549292090291

الملاحظات:

اسم المنتج	رمز الزئبق	رمز EAN
وحدة التغذية بالورق PF-C1	0865C001AA	4549292050691
مجموعة مرفقات البطاقة B1 - MiCard	5146B002AA	4549292027235
مجموعة طباعة الرموز الشريطية - E1	5143B001AA	4960999689951
مجموعة طباعة الرموز الشريطية - E1E	5143B002AA	غير متوفر (التسليم الإلكتروني)
مجموعة ميزة أمان إرسال ملف PDF - E1	9594B002AA	غير متوفر (التسليم الإلكتروني)
مجموعة الهاتف 6 بالاتحاد الأوروبي (CW)	0752A054AA	4960999453910
مجموعة الهاتف 6 بالملكة المتحدة (CW)	0752A053AA	4960999453897
مجموعة الهاتف 6 بجنوب إفريقيا (CW)	0752A055AA	4960999453927
قاعدة الورق العادي - V1	2223C022AA	8714574655673

المواد المستهلكة:

اسم المنتج	رمز الزئبق	رمز EAN
الخرطوشة 041	0452C002AA	4549292072495
الخرطوشة 041H	0453C002AA	4549292072525

خطة الصيانة السهلة:

اسم المنتج	رمز الزئبق	رمز EAN
خدمة التركيب	7950A546AA	4960999794426
حزمة الخدمة D في اليوم التالي بعد 3 سنوات في الموقع	7950AA68AA	8714574644608