

i-SENSYS MF522x / MF525x

HURTIG, BRUGERVENLIG OG SIKKER MULTIFUNKTIONS- PRINTER

i-SENSYS MF520-serien er high volume-, sort/hvid-multifunktionsprintere. Printerne er beregnet til små virksomheder og teams i større virksomheder, der kræver hurtigt kvalitetsprint med mobile tilslutningsmuligheder.



MF522x



MF525x



MF525x

- Spar tid med hurtige printhastigheder på op til 43 sider/min.
- Opnå større produktivitet med dobbeltsidet Single Pass-scanning
- Printopløsning i høj kvalitet ved 1200 x 1200 dpi
- Nem betjening med stor touchscreen i farver
- Forbedret fleksibilitet med varieret medieunderstøttelse: A4, A5, A6
- Få større kontrol med Universal Login Manager
- Forbedret sikkerhed og regnskabsfunktion med uniFLOW
- Nem mobil integration med QR-kode og NFC-funktion
- Opnå forbedret kvalitet og driftssikkerhed med originale Canon alt-i-én-patroner
- Tilpas dit workflow med Application Library

Canon

TILBEHØR

Paper Feeder PF-C1

- Ekstra 550-arks papirkassette, 3 enheder kan føjes til hovedenheden.

Barcode Print Kit-E1E (tilgængelig på begge)

- Installerer stregkodeskrifttyper til stregkodeprint. Dette kit, som leveres elektronisk, indeholder et licensadgangscertifikat til aktivering.

Send PDF Security Feature Set-E1 (tilgængelig på begge)

- Send krypteret PDF, og tilføj digital enhedssignatur til PDF-filer. Dette kit, som leveres elektronisk, indeholder et licensadgangscertifikat til aktivering.

Telephone 6 Kit Long Cord (tilgængelig på MF525x)

- Telefonhåndsæt som tilbehør til faxfunktion.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Maskintype	Sort/hvid Alt-i-En-laserprinter	Faxopløsning	Standard: 200 x 100 dpi Fin: 200 x 200 dpi Superfin: 200 x 400 dpi Ultrafin: 400 x 400 dpi
Tilgængelige funktioner	MF522x: Print, kopiering og scanning MF525x: Print, kopiering, scanning og fax	Faxhukommelse	Op til 512 sider ⁵
PRINTER		Hurtigkald	Op til 281 numre
Printhastighed	Enkelt-sided: Op til 43 sider/min. (A4) Op til 65,2 sider/min. (A5, liggende)	Gruppeopkald/modtagere	Maks. 299 numre/maks. 299 modtagere
Printmetode	Dobbelt-sided: Op til 34,4 sider/min. (A4) Sort/hvid-laserprint	Rundsending	Maks. 310 modtagere
Printkvalitet	Op til 1200 x 1200 dpi	Sikkerhedskopiering af hukommelse	Permanent sikkerhedskopiering af faxhukommelse (sikkerhedskopiering med flashhukommelse)
Printopløsning	600 x 600 dpi	Dobbelt-sided fax	Ja (afsend/modtag)
Opvarmningstid	Ca. 14 sekunder eller mindre fra opstart	Andre funktioner	Videresendelse af fax, dobbelt adgang, fjernmodtagelse, PC-fax (kun TX), DRPD, ECM, automatisk genopkald, rapporter over faxaktivitet, rapporter over faxresultater, rapporter over faxhåndtering
First Print Out Time	Ca.: 6,2 sekunder eller mindre	MEIEHÅNTERING	
Printersprog	UFRII, PCL 5e ¹ , PCL6, Adobe® PostScript	Scannertype	Plade, 2-sided ADF (Single Pass)
Skrifttyper	93 PCL-skrifttyper 136 PostScript-skrifttyper	Papirinput (standard)	550-arks kassette 100-arks universalbakke 50-arks ADF
Printmargener	5 mm top, bund, venstre og højre 10 mm top, bund, venstre og højre (kuvert)	Papirinput (tilbehør)	550-arks kassette x 3
Tonerbesparelsesfunktion	Ja	Papiroutput	250-arks
Avancerede printfunktioner	Sikkert print Print fra USB-nøgle (JPEG/TIFF/PDF) Print af stregkoder ² Touch & Print (NFC) (kun MF525x) Forberedt til Google Cloudprinter iOS: AirPrint, Canons PRINT Business-app Android: Mopria-certificeret, Canon PRINT Business-app	Medietyper	Almindeligt papir, genbrugspapir, kraftigt papir, tyndt papir, etiketter, postkort, kuverter
KOPIMASKINE		Medieformater	Kassette (standard og tilbehør): A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, brugerdefineret format: Min. 105 x 148 mm, maks. 215,9 x 355,6 mm. Universalbakke: A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Postkort, Kartotekskort, Kuvert (COM10, Monarch, C5, DL), brugerdefineret format: min. 76,2 x 127 mm, maks. 215,9 x 355,6 mm. ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, brugerdefineret format: Min. 105 x 128 mm, maks. 215,9 x 355,6 mm
Kopieringshastighed	Enkelt-sided (A4): Op til 43 sider/min. Dobbelt-sided (A4): Op til 34,4 sider/min.	Medievægt	Kassette (standard og tilbehør): 52 til 120 g/m ² universalbakke: 52 til 199 g/m ² ADF: 50 til 105 g/m ²
FCOT (First Copy Output Time)	ADF (A4): ca. 6,4 sekunder eller mindre Model med glasplade (A4): ca. 6,3 sekunder eller mindre	Dobbelt-sided print	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscap Brugerdefineret format - min. 210 x 279,4 mm, maks. 215,9 x 355,6 mm 60 til 120 g/m ²
Kopiopløsning	Op til 600 x 600 dpi	INTERFACE OG SOFTWARE	
Kopieringsmetoder	Tekst, Tekst/Foto (standard), Tekst/Foto (høj kvalitet), Foto	Interfacetype	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, trådløs 802.11b/g/n, trådløs direkte forbindelse
Dobbelt-sided kopiering	2-sided til 2-sided (automatisk)	Kompatible operativsystemer	Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 Mac OS X-version 10.8.5 og nyere Linux®
Flere kopier	Op til 999 kopier	Netværksprotokol	Print: LPD, RAW, Port9100, IPP, IPPS, WSD (IPv4, IPv6) Scanning: E-mail, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan, iFAX TCP-/IP-programtjenester: Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6) Administration: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sikkerhed (kablet): IP/Mac-adressefiltrering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS/IPPS) Sikkerhed (trådløst): WEP (64-/128-bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)
Op-/nedkopiering	25-400 % i intervaller på 1 %		
Andre funktioner	Kantsletning, sætsortering, 2-på-1, 4-på-1, kopiering af ID-kort		
SCANNER			
Type	Farve		
Scanningsopløsning	Optisk: Op til 600 x 600 dpi Forbedret: Op til 9600 x 9600 dpi		
Scanningshastighed	Enkelt-sided sort/hvid: 38 ipm (300 x 600 dpi) Enkelt-sided farve: 13 ipm (300 x 600 dpi) Dobbelt-sided sort/hvid: 70 ipm (300 x 600 dpi) Dobbelt-sided farve: 26 ipm (300 x 600 dpi)		
Farvedybde ved scanning	24-bit/24-bit (input/output)		
Gråtoner	256 niveauer		
Kompatibilitet	TWAIN, WIA, ICA		
Maks. scanningsbredde	216 mm		
Scan til e-mail / PC / USB-nøgle / FTP	TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Søgbar PDF/Krypteret PDF ³ /PDF (Digital signatur) ³		
Scan til cloud	TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁴		
iFAX	ITU-T.37		
FAX			
Modemhastighed	Kun MF525x 33,6 kbps (op til 3 sekunder/side ⁵)		
Modtagemetode	Kun fax, fax/tlf-autoomskifter, svarstatus, manuel		

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

i-SENSYS MF522x / MF525x

Software- og printeradministration

MF Scan Utility,
Remote User Interface (RUI),
Administration af Afdelings-ID,
Tonerstatusværktøj,
iW Management Console: Serverbaseret software til
centraliseret administration af flere enheder
eMaintenance: Integreret RDS giver fjernbetjente
eMaintenance-tjenester såsom måleraflysninger,
automatisk administration af forbrugsstoffer og
fjerndiagnosticering.
Universal Login Manager
uniFLOW online
uniFLOW online Express
uniFLOW-kompatibilitet med indbygget uniFLOW
Login-enhedsklient

ALMINDELIGE FUNKTIONER

Anbefalet månedlig printvolumen

2.000 til 7.500 sider pr. måned

Arbejdscyklus

Maks. 150.000 sider pr. måned⁷

Processorhastighed

800 MHz x 2

Hukommelse

1 GB

Kontrolpanel

12,7 cm LCD-touchscreen i farver

Mål inkl. bakker (B x D x H)

MF525x: 494 mm x 464 mm x 452 mm

MF522x: 480 mm x 464 mm x 452 mm

Installationsområde (B x D x H)

741 mm x 1.105 mm x 1.214 mm

Vægt

Ca. 20 kg

Driftsmiljø

Temperatur: 10 til 30 °C
Luftfugtighed: 20 til 80 % relativ luftfugtighed (RH) (ingen
kondensering)

Strømkilde

220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)

Strømforbrug

Maks: ca. 1380 W
Standby: ca. 17 W
Dvale: ca. 0,9 W
TEC (Typical Electricity Consumption): 1,5 kWh/uge (230 V)
For at få yderligere oplysninger om Lot26-bestemmelser,
gå til:
http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Støjniveauer

Lydtryk⁸: I drift: 53 dB
Standby: 28 dB
Lydeffekt⁸: I drift: 72,9 dB⁹
Standby: Lydløs

Forbrugsstoffer

Patroner

Patron 041 (10.000 sider¹⁰)¹¹
Patron 041H (20.000 sider¹⁰)¹¹

Tilbehør/funktioner

Elementer

Paper Feeder PF-C1 (550-arks kassette)
TEL 6 Kit Long Cord (håndsæt til telefon) (kun MF525x)
Barcode Printing Kit-E1E
MiCard Multi (kortlæser til identifikation med RFID eller
magnetiske kort med uniFLOW)
MiCard Plus (kortlæser til identifikation med RFID eller
magnetkort med uniFLOW)
MiCard Attachment Kit-B1
Send PDF Security Feature Set-E1
Plain Pedestal-V1

Noter:

¹ En Canon PCL5e-driver medfølger ikke, men PCL5e-kommandoer understøttes på enheden.

² Tilbehør - Barcode Printing Kit-E1E - er påkrævet.

³ Tilbehør - Send PDF Security Feature Set-E1 er påkrævet.

⁴ Scanning via MF Scan Utility eller Canon PRINT Business-app

⁵ Baseret på ITU-T Standard Chart No. 1.

⁶ Linux understøtter print og scanning.

⁷ Tilgængelig fra december 2018.

⁸ Arbejdscyklus er defineret som det maksimale antal printede sider i en enkelt
spidsbelastningsmåned. Alt forbrug ud over den anbefalede arbejdscyklus kan reducere
produktets levetid.

⁹ Erklæret lydniveau i overensstemmelse med ISO 9296.

¹⁰ Lydløs betyder, at lydniveauet for en observatør er lavere end absolut standard for
baggrundsstøj i overensstemmelse med ISO 7779.

¹¹ Baseret på ISO/IEC 19752.

¹² Printer leveres med patron 041 (10.000 sider).

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Danish edition

© Canon Europa N.V. 2018

HURTIG, BRUGERVENLIG OG SIKKER MULTIFUNKTIONSPRINTER

i-SENSYS MF522x / MF525x

i-SENSYS MF520-serien er high volume-, sort/hvid-multifunktionsprintere. Printerne er beregnet til små virksomheder og teams i større virksomheder, der kræver hurtigt kvalitetsprint med mobile tilslutningsmuligheder.



Startdato for salg: april 2018

PRODUKTDETALJER:

Produktnavn	Mercury-kode	EAN-kode
i-SENSYS MF522x	2223C004AA	4549292090307
i-SENSYS MF525x	2223C003AA	4549292090291

TILBEHØR:

Produktnavn	Mercury-kode	EAN-kode
Paper Feeder PF-C1	0865C001AA	4549292050691
MiCard Attachment Kit-B1	5146B002AA	4549292027235
Barcode Printing Kit-E1E	5143B002AA	N/A (e-levering)
Send PDF Security Feature Set-E1	9594B002AA	N/A (e-levering)
Telephone 6 Kit EU (CW)	0752A054AA	4960999453910
Telephone 6 Kit UK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Telephone 6 Kit SA (CW)	0752A055AA	4960999453927
Plain Pedestal-V1	2223C022AA	8714574655673

FORBRUGSSTOFFER:

Produktnavn	Mercury-kode	EAN-kode
Patron 041	0452C002AA	4549292072495
Patron 041H	0453C002AA	4549292072525

EASY SERVICE PLAN:

Produktnavn	Mercury-kode	EAN-kode
Installationsservice	7950A546AA	4960999794426
3 års service, onsite, næste dags service - pakke D	7950AA68AA	8714574644608

