

i-SENSYS MF522x\MF525x

IMPRESORA MULTIFUNCIÓN RÁPIDA, SENCILLA Y SEGURA.

La serie i-SENSYS MF520 está compuesta por impresoras multifunción en blanco y negro para grandes volúmenes de impresión. Están dirigidas a pequeñas empresas, o equipos dentro de empresas más grandes, que buscan alta calidad, velocidad de impresión y conectividad móvil.



MF522x



MF525x



MF525x

- Ahorro de tiempo gracias a una rápida velocidad de impresión de hasta 43 ppm.
- Aumento de la productividad con el escaneo a doble cara de una sola pasada.
- Resolución de impresión de alta calidad de hasta 1200 x 1200 ppp.
- Funcionamiento sencillo mediante una gran pantalla táctil color.
- Mayor versatilidad gracias a la variedad de formatos: A4, A5, A6.
- Mayor control gracias a Universal Login Manager.
- Seguridad y contabilidad mejoradas con uniFLOW.
- Integración móvil sencilla con códigos QR y función NFC.
- Calidad y fiabilidad mejoradas con los cartuchos todo en uno originales de Canon.
- Personaliza tu flujo de trabajo con la biblioteca de aplicaciones.

Canon

ACCESORIOS OPCIONALES

Alimentador de papel PF-C1

- Cassette de papel de 550 hojas; a la unidad principal pueden añadirse hasta 3 cassettes.

Kit de impresión de código de barras E1E (disponible en ambas)

- Instala las fuentes de código de barras para la impresión de códigos de barras. Este kit, que se entrega en formato electrónico, incluye un certificado de acceso para la activación de la licencia.

Conjunto de características de seguridad de envío de PDF E1 (disponible en ambas)

- Envía PDF cifrados y añade firmas de dispositivos digitales a archivos PDF. Este kit, que se entrega en formato electrónico, incluye un certificado de acceso para la activación de la licencia.

Cable largo para kit de teléfono 6 (disponible en MF525x)

- Terminal de teléfono opcional para función de fax.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de equipo	Impresora láser todo en uno en B/N	Resolución del fax	Estándar: 200 x 100 ppp Fino: 200 x 200 ppp Superfino: 200 x 400 ppp Ultrafino: 400 x 400 ppp
Funciones disponibles	MF522x: imprimir, copiar y escanear MF525x: imprimir, copiar, escanear y fax	Memoria del FAX	Hasta 512 páginas ⁵
IMPRESORA		Marcaciones abreviadas	Hasta 281 marcaciones
Velocidad de impresión	A una cara: hasta 43 ppm (A4) hasta 65,2 ppm (A5, horizontal) A doble cara: hasta 34,4 ipm (A4)	Destinos/marcaciones de grupos	Máx. 299 marcaciones/Máx. 299 destinos
Método de impresión	Impresión láser en blanco y negro	Difusión secuencial	Máx. 310 destinos
Calidad de impresión	Hasta 1200 x 1200 ppp	Copia de seguridad de memoria	Copia de seguridad de memoria de fax permanente (copia de seguridad con memoria Flash)
Resolución de impresión	600 x 600 ppp	Envío de faxes a doble cara	Sí (transmisión y recepción)
Tiempo de calentamiento	Aprox. 14 segundos o menos desde el modo de encendido	Otras funciones	Reenvío de faxes, acceso dual, recepción remota, PC Fax (únicamente transmisión), DRPD, ECM, llamada automática, informe de actividades de fax, informe de resultado de actividades de fax, informe de gestión de actividades de fax
Tiempo de salida de la primera impresión	Aprox.: 6,2 segundos o menos	GESTIÓN DE SOPORTES	
Lenguajes de impresión	UFRII, PCL 5e ¹ , PCL6, Adobe® PostScript	Tipo de escáner	Cristal de copia, ADF a doble cara (de una sola pasada)
Fuentes	93 fuentes PCL 136 fuentes PostScript	Entrada de papel (estándar)	Cassette de 550 hojas Bandeja multiuso de 100 hojas ADF de 50 hojas
Márgenes de impresión	Superior, inferior, izquierda y derecha: 5 mm Superior, inferior, izquierda y derecha (sobre): 10 mm	Entrada de papel (opcional)	3 cassettes de 550 hojas
Modo de ahorro de tóner	Sí	Salida de papel	250 hojas
Características de impresión avanzadas	Impresión segura Impresión desde dispositivo de memoria USB (JPEG/TIFF/PDF) Impresión de código de barras ² Tocar e imprimir (NFC) (solo MF525x) Compatible con Google Cloud Print iOS: AirPrint, aplicación Canon PRINT Business Android; certificación Mopria, aplicación Canon PRINT Business	Tipos de papel	Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino, Etiqueta, Postal, Sobre
COPIADORA		Tamaños de papel	Cassette (estándar y opcional): A4, A5, A5 (horizontal), A6, B5, Carta, Ejecutivo, Declaración, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Ministro, 16K, Tamaños personalizados: mín. 105 x 148 mm, máx. 215,9 x 355,6 mm. Bandeja multiuso: A4, A5, A5 (horizontal), A6, B5, Legal, Carta, Ejecutivo, Declaración, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Ministro, 16K, Postal, Ficha, Sobre (COM10, Monarch, C5, DL), Tamaños personalizados: mín. 76,2 x 127 mm, máx. 215,9 x 355,6 mm. ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Carta, Declaración, Tamaños personalizados: mín. 105 x 128 mm, máx. 215,9 x 355,6 mm
Velocidad de copia	A una cara (A4): hasta 43 ppm A doble cara (A4): hasta 34,4 ipm	Gramaje de los soportes de impresión	Cassette (estándar y opcional): de 52 a 120 g/m ² bandeja multitarea: de 52 a 199 g/m ² ADF: de 50 a 105 g/m ²
Tiempo de salida de la primera copia (FCOT)	ADF (A4): aprox. 6,4 segundos o menos Cristal de copia (A4): aprox. 6,3 segundos o menos	Impresión a doble cara	A4, Legal, Carta, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Ministro Tamaño personalizado: mín. 210 x 279,4 mm, máx. 215,9 x 355,6 mm De 60 a 120 g/m ²
Resolución de copia	Hasta 600 x 600 ppp	INTERFAZ Y SOFTWARE	
Modos de copia	Texto, texto/fotografía (predeterminado), texto/fotografía (alta calidad), fotografía	Tipo de interfaz	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, conexión inalámbrica 802.11b/g/n, conexión Wireless Direct
Copia a doble cara	De doble cara a doble cara (automática)	Sistemas operativos compatibles	Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 7/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/Server® 2008R2/Server® 2008 Mac OS X versión 10.8.5 y superior Linux®
Copia múltiple	Hasta 999 copias	Protocolo de red	Impresión: LPD, RAW, Port9100, IPP, IPPS, WSD (IPv4,IPv6) Escanéo: correo electrónico, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan, iFAX
Reducción/ampliación	25-400 % en incrementos del 1 %		Servicios de aplicación TCP/IP: Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP antes de SMTP (IPv4,IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6)
Otras funciones	Eliminación de bordes, clasificación, 2 en 1, 4 en 1, copia de carnet de identidad		Gestión: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) Seguridad (con cable): filtrado de direcciones IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS/IPPS)
ESCÁNER			Seguridad (inalámbrica): WEP (64/128 bits), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)
Tipo	Color		
Resolución de escaneo	Óptica: hasta 600 x 600 ppp Mejorada: hasta 9600 x 9600 ppp		
Velocidad de escaneo	En blanco y negro a una cara: 38 ipm (300 x 600 ppp) En color a una cara: 13 ipm (300 x 600 ppp) En blanco y negro a doble cara: 70 ipm (300 x 600 ppp) En color a doble cara: 26 ipm (300 x 600 ppp)		
Profundidad de escaneo en color	24 bits/24 bits (entrada/salida)		
Escalas de grises	256 niveles		
Compatibilidad	TWAIN, WIA, ICA		
Máx. anchura de escaneo	216 mm		
Escanéo a correo electrónico/PC/dispositivo de memoria USB/FTP	TIFF/JPEG/PDF/compacto/PDF con opción de búsqueda/PDF encriptado ³ /PDF (firma digital) ³		
Escanéo a la nube	TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁴		
iFAX	ITU-T.37		
FAX			
Velocidad del módem	Solo MF525x 33,6 Kbps (hasta 3 segundos/página ⁵)		
Modo de recepción	Solo fax, discriminador automático FAX/TEL, modo contestador, manual		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

i-SENSYS MF522x\MF525x

Gestión de software e impresión

Utilidad MF Scan,
Interfaz de usuario remoto (RUI),
Gestión por ID de departamento,
Herramienta de estado del tóner,
iW Management Console: software basado en servidor para gestión centralizada de una serie de dispositivos
eMaintenance: RDS incrustado que permite realizar servicios de eMaintenance como captura de medidas, gestión automática de consumibles y diagnóstico remoto,
Universal Log-in Manager
uniFLOW online
uniFLOW online Express
Compatibilidad con el cliente de acceso al dispositivo de inicio de sesión de uniFLOW integrado

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Volumen de impresión mensual recomendado

2.000 - 7.500 páginas al mes

Rendimiento

Máx. 150 000 páginas al mes⁷

Velocidad de procesador

800 MHz x 2

Memoria

1 GB

Panel de control

Pantalla LCD táctil en color de 12,7 cm

Dimensiones con bandejas (An. x Pr. x Al.)

MF525x: 494 mm x 464 mm x 452 mm
MF522x: 480 mm x 464 mm x 452 mm

Dimensiones de instalación (An. x Pr. x Al.)

741 mm x 1.105 mm x 1.214 mm

Peso

Aprox. 20,0 Kg

Entorno operativo

Temperatura: de 10 a 30 °C (de 50 a 86 °F)
Humedad: del 20 al 80 % de humedad relativa (sin condensación)

Fuente de alimentación

220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)

Consumo eléctrico

Máximo: aprox. 1.380 W
En espera: aprox. 17 W
Modo de suspensión: aprox. 0,9 W
Consumo eléctrico normal (TEC): 1,5 kWh/semana (230 V)
Para obtener información detallada relativa a la normativa Lot26, visita:
http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Niveles de ruido

Presión sonora⁸: En funcionamiento: 53 dB
En espera: 28 dB

Potencia de sonido⁸: En funcionamiento: 72,9 dB⁹
En espera: inaudible

Consumibles

Cartuchos

Cartucho 041 (10 000 páginas¹⁰)¹¹
Cartucho 041H (20 000 páginas¹⁰)¹¹

Accesorios/opciones

Elementos

Alimentador de papel PF-C1 (cassette de 550 hojas)
Cable largo para kit TEL 6 (auricular de teléfono) (solo MF525x)
Kit de impresión de código de barras EIE
MiCard Multi (lector de tarjeta de identificación con RFID o tarjetas magnéticas con uniFLOW)
MiCard Plus (lector de tarjetas de identificación con RFID o tarjetas magnéticas con uniFLOW)
Kit de complemento MiCard B1
Conjunto de características de seguridad de envío de PDF E1
Pedestal simple V1

Notas:

¹No se suministra el driver Canon PCL5e; sin embargo, los comandos PCL5e son compatibles con el dispositivo.

²Se requiere el accesorio Kit de impresión de código de barras EIE

³Se requiere el accesorio Conjunto de características de seguridad de envío de PDF E1

⁴Escanear con la utilidad MF Scan o la aplicación Canon PRINT Business.

⁵Según el gráfico estándar de ITU-T n.º. 1

⁶Linux es compatible con impresión y escaneo

⁷Disponible a partir de diciembre de 2018.

⁸El rendimiento se define como el número máximo de páginas impresas en un único mes con gran volumen de trabajo. Cualquier uso por encima del ciclo de trabajo recomendado puede reducir la vida útil del producto.

⁹Emisión de ruido declarada de acuerdo con ISO 9296.

¹⁰Inaudible significa que el nivel de presión del sonido en la posición del sujeto es inferior al valor del estándar absoluto para el ruido de fondo de acuerdo con la norma ISO7779.

¹¹Según la norma ISO/IEC 19752.

¹²La impresora se suministra con un cartucho 041 (10.000 página)

Canon Inc.
canon.com

Canon España
canon.es

Spanish edition

© Canon Europa N.V., 2018

IMPRESORA MULTIFUNCIÓN RÁPIDA, SENCILLA Y SEGURA.

i-SENSYS MF522x\MF525x

La serie i-SENSYS MF520 está compuesta por impresoras multifunción en blanco y negro para grandes volúmenes de impresión. Están dirigidas a pequeñas empresas, o equipos dentro de empresas más grandes, que buscan alta calidad, velocidad de impresión y conectividad móvil.



Fecha de inicio de venta: abril de 2018

DETALLES DEL PRODUCTO:

Nombre del producto	Código Mercury	Código EAN
i-SENSYS MF522x	2223C004AA	4549292090307
i-SENSYS MF525x	2223C003AA	4549292090291

ACCESORIOS:

Nombre del producto	Código Mercury	Código EAN
Alimentador de papel PF-C1	0865C001AA	4549292050691
Kit de complemento MiCard B1	5146B002AA	4549292027235
Kit de impresión de código de barras EIE	5143B002AA	N/A (entrega electrónica)
Conjunto de características de seguridad de envío de PDF E1	9594B002AA	N/A (entrega electrónica)
Kit de teléfono 6 EU (CW)	0752A054AA	4960999453910
Kit de teléfono 6 UK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Kit de teléfono 6 SA (CW)	0752A055AA	4960999453927
Pedestal simple V1	2223C022AA	8714574655673

CONSUMIBLES:

Nombre del producto	Código Mercury	Código EAN
Cartucho 041	0452C002AA	4549292072495
Cartucho 041H	0453C002AA	4549292072525

EASY SERVICE PLAN:

Nombre del producto	Código Mercury	Código EAN
Servicio de instalación	7950A546AA	4960999794426
3 años de servicio in-situ en 24 horas - Pack D	7950AA68AA	8714574644608

Canon