

i-SENSYS MF522x \ MF525x

NOPEA, HELPPO- KÄYTTÖINEN JA TURVALLINEN MONITOIMI- TULOSTIN.

i-SENSYS MF520 -sarjan monitoimitulostimet sopivat suurien tulostusmäärien tulostamiseen mustavalkoisina. Ne on suunnattu pienille yrityksille ja suurempien organisaatioiden tiimeille, jotka haluavat tulostaa nopeasti ja laadukkaasti myös mobiililaitteista.



MF522x



MF525x



MF525x

- Säästä aikaa - tulostusnopeus jopa 43 sivua minuutissa
- Paranna tuottavuutta skannaamalla kaksipuolisia asiakirjoja yhdellä pyyhkäisyllä
- Laadukas 1200 x 1200 dpi:n tulostustarkkuus
- Helppokäyttöinen suuri värikosketusnäyttö
- Eri paperikokojen tuki lisää työskentelyn joustavuutta; A4, A5, A6
- Universal Login Manager -toiminto tehostaa tulostimen hallintaa
- uniFLOW parantaa turvallisuutta ja tilien hallintaa
- Helppo mobiililaitteiden integrointi QR-koodin ja NFC-toiminnon avulla
- Canonin oma kasettitekniikka parantaa tulostuslaatua ja luotettavuutta
- Mukauta työnkulkua sovelluskirjaston avulla

Canon

LISÄVARUSTEET

Syöttölaite PF-C1

- 500 arkin lisäpaperikasetti, 3 yksikköä lisättävissä pääyksikköön.

Viivakooditulostussarja E1E (saatavana molempiin)

- Asentaa viivakoodifontit viivakooditulostusta varten. Sähköisesti toimitettava paketti sisältää käyttöoikeussertifikaatin aktivointia varten.

Lähetysyksikön PDF-tietoturvatoinnin E1 (saatavana molempiin)

- Lähetä salattuja PDF-tiedostoja ja lisää digitaalinen laiteallekirjoitus PDF-tiedostoihin. Sähköisesti toimitettava paketti sisältää käyttöoikeussertifikaatin aktivointia varten.

Puhelinsarja 6, pitkä johto (MF525x)

- Lisävarusteena saatava puhelinkuuloke faksitoimintoa varten.

TEKNISET TIEDOT

Laitetyyppi	Lasertekniikalla toimiva mustavalkomonitoimilaitte	Faksin tarkkuus	Normaali: 200 x 100 dpi Terävä: 200 x 200 dpi Erittäin terävä: 200 x 400 dpi Huippu-terävä: 400 x 400 dpi
Käytettävät toiminnot	MF522x: tulostus, kopiointi ja skannaus MF525x: tulostus, kopiointi, skannaus ja faksaus	Faksimusti	Enimmillään 512 sivua ²
TULOSTIN		Pikavalinnat	Enintään 281 valintaa
Tulostusnopeus	Yksipuolinen: 43 mallisivua minuutissa (A4) 65,2 mallisivua minuutissa (vaakasuuntainen A5) Kaksipuolinen: 34,4 mallisivua minuutissa (A4)	Ryhmävalinnat/-kohteet	Enintään 299 valintaa / enintään 299 kohdetta
Tulostusmenetelmä	Mustavalkoinen lasertulostus	Sarjalähetys	Enintään 310 kohdetta
Tulostuslaatu	1 200 x 1 200 dpi	Muistin varmennus	Faksimustin pysyvä varmennus (varmennus flash-muistin avulla)
Tulostustarkkuus	600 x 600 dpi	Kaksipuolinen faksaus	Kyllä (lähetys ja vastaanotto)
Lämpenemisaika	Noin 14 sekuntia tai vähemmän virran kytkemisestä	Muut toiminnot	Faksin edelleenlähetys, kaksoistoiminto, etävastaanotto, PC-faksi (vain lähetys), soittoäänien tunnistus, automaattinen virheenkorjaus, automaattinen uudelleenvalinta, liikennöintiraportit, liikennöinnin tulosraportit, liikennöinninhallintaraportit
Ensimmäisen kopion tulostusaika	Noin 6,2 sekuntia tai vähemmän	TULOSTUSMATERIAALIN KÄSITTELY	
Tulostuskielet	UFRII, PCL 5e ¹ , PCL6, Adobe® PostScript	Skannerityyppi	Taso, kaksipuolinen ADF (yksi pyyhkäisy)
Fontit	93 PCL-fonttia 136 PostScript-fonttia	Paperinsyöttö (vakio)	550 arkin kasetti 100 arkin syöttötaso 50 arkin syöttölaite
Tulostusmarginaalit	5 mm ylä- ja alareunassa, vasemmalla ja oikealla 10 mm ylä- ja alareunassa, vasemmalla ja oikealla (kirjekuori)	Paperinsyöttö (lisävaruste)	550 arkin kasetti x 1
Väriaineen säästötila	Kyllä	Tulosteiden luovutus	250 arkkiä
Edistykselliset tulostustoiminnot	Suojattu tulostus Tulostus USB-muistista (JPEG/TIFF/PDF) Viivakooditulostus ² Touch & Print (NFC) (vain MF525x) Google Cloud Print -valmius iOS: AirPrint, Canon PRINT Business -sovellus Android; Mopria-sertifioitu, Canon PRINT Business -sovellus	Tulostusmateriaalit	Tavallinen paperi, kierrätyspaperi, pakku paperi, ohut paperi, tarra, postikortti, kirjekuori
KOPIOKONE		Paperikoot	Kasetti (vakio ja lisävaruste): A4, A5, A5 (vaaka), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, mukautetut koot: pienin koko 105 x 148 mm, suurin koko 215,9 x 355,6 mm. Monikäyttöäso: A4, A5, A5 (vaaka), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, postikortti, hakemistokortti, kirjekuori (COM10, Monarch, C5, DL), mukautetut koot: pienin 76,2 x 127 mm, suurin 215,9 x 355,6 mm. Syöttölaite: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, mukautetut koot: pienin 105 x 128 mm, suurin 215,9 x 355,6 mm
Kopiointinopeus	Yksipuolinen (A4): 43 mallisivua minuutissa Kaksipuolinen (A4): 34,4 mallisivua minuutissa	Materiaalin paino	Kasetti (vakio ja lisävaruste): 52-120 g/m ² Monikäyttöäso: 52-199 g/m ² Asiakirjansyöttölaite: 50-105 g/m ²
Ensimmäisen kopion tulostusaika	Syöttölaite (A4): noin 6,4 sekuntia tai vähemmän Taso (A4): noin 6,3 sekuntia tai vähemmän	Kaksipuolinen tulostus	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscap Mukautettu koko: pienin koko 210 x 279,4 mm, suurin koko 215,9 x 355,6 mm 60-120 g/m ²
Kopiointitarkkuus	600 x 600 dpi	LIITÄNNÄT JA OHJELMISTOT	
Kopiointitavat	Teksti, teksti/kuva (oletus), teksti/kuva (korkea laatu), kuva	Liitäntätyyppi	USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, langaton 802.11b/g/n, langaton suoratulostus
Kaksipuolinen kopiointi	Kaksipuolinen kaksipuoliseksi (automaattinen)	Yhteensopivat käyttöjärjestelmät	Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 Mac OS X 10.8.5 tai uudempi Linux®
Kopiointi sarjana	Enimmillään 999 kopiota	Verkkoprotokolla	Tulostus: LPD, RAW, Port9100, IPP, IPPS, WSD (IPv4, IPv6) Skannaus: sähköposti, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan, iFAX TCP/IP-sovelluspalvelut: Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP ennen SMTP:tä (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6)
Pienennys/suurennus	25-400 % (yhden prosentin välein)		Hallinta: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Suojaus (langallinen verkko): IP/Mac-osoitteen suodatus, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
Muut toiminnot	Reunuksen poisto, lajittelu, 2 sivua arkille, 4 sivua arkille, henkilökortin kopiointi		Suojaus (langaton verkko): WEP (64/128 bittia), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)
SKANNERI			
Tyyppi	Väri		
Skannaustarkkuus	Optinen: enintään 600 x 600 dpi Parannettu: jopa 9 600 x 9 600 dpi		
Skannausnopeus	Yksipuolinen, mustavalkoinen: 38 mallisivua minuutissa (300 x 600 dpi) Yksipuolinen, värillinen: 13 mallisivua minuutissa (300 x 600 dpi) Kaksipuolinen, mustavalkoinen: 70 mallisivua minuutissa (300 x 600 dpi) Kaksipuolinen, värillinen: 26 mallisivua minuutissa (300 x 600 dpi)		
Väriskannauksen syvyys	24/24 bittia (tulo/lähtö)		
Harmaasävyt	256 tasoa		
Yhteensopivuus	TWAIN, WIA, ICA		
Suurin skannausleveys	216 mm		
Skannaus sähköpostiin/tietokoneelle/USB-muistitikulle/FTP:lle	TIFF / JPEG / PDF / kompakti PDF / hakukelpoinen PDF / salattu PDF ³ / PDF (digitaalinen allekirjoitus) ³		
Skannaus pilveen	TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁴		
iFAX	ITU-T.37		
FAKSI			
Modeemin nopeus	Vain MF525x 33,6 kb/s (enintään 3 sekuntia/sivu ²)		
Vastaanottotila	Vain faksi, automaattinen faksin/puhelun tunnistus, vastaustila, manuaalinen		

Ohjelmisto ja tulostuksen hallinta

MF Scan Utility
Etäkäyttöliittymä (RUI)
Osastokohtainen tunnusvalvontatoiminto
Väriaineen tilatyökalu
iW-hallintakonsoli: palvelinohjelmisto laitteiston keskitettyyn hallintaan
MONITORi-palvelu: integroitu RDS mahdollistaa MONITORi-etalpalvelut, kuten mittarilukemien luvun, automaattisen tarvikkeiden hallinnan ja etävianmäärityksen
Universal Login Manager
uniFLOW online
uniFLOW online Express
uniFLOW-tuki, sisäänrakennettu uniFLOW Login Device Client

YLEISET OMINAISUUDET**Suositteltu kuukausittainen tulostusmäärä**

2 000 - 7 500 sivua kuukaudessa

Käyttöjakso

Enintään 150 000 sivua kuukaudessa¹

Suorittimen nopeus

800 MHz x 2

Muisti

1 Gt

Ohjauspaneeli

12,7 cm:n nestekidekosketusvärinäyttö

Koko tasojen kanssa (L x S x K)

MF525x: 494 mm x 464 mm x 452 mm
MF522x: 480 mm x 464 mm x 452 mm

Asennustila (L x S x K)

741 mm x 1 105 mm x 1 214 mm

Paino

Noin 20,0 kg

Käyttöolosuhteet

Lämpötila: 10–30 °C
Kosteus: 20–80 % (suhteellinen ilmankosteus, ei tiivistymistä)
220–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)

Virtalähde

Enintään 1 380 W
Valmiustilassa noin 17 W
Lepotilassa noin 0,9 W
Tyypillinen virrankulutus (TEC): 1,5 kWh/vk (230 V)
Lisätietoja Lot26-säännöksistä on osoitteessa
http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Virrankulutus**Käyttöääni**

Äänenpaine⁸: käytön aikana 53 dB
Valmiustila: 28 dB
Ääniteho⁹: käytön aikana 72,9 dB⁹
Valmiustilassa kuulumaton

TARVIKKEET**Värikasetit**

Kasetti 041 (10 000 sivua¹⁰)¹¹
Kasetti 041H (20 000 sivua¹⁰)¹¹

LISÄVARUSTEET**Tuotteet**

Syöttölaite PF-C1 (550 arkin kasetti)
Puhelinsarja 6, pitkä johto (puhelinluokke) (vain MF525x)
Viivakooditulostussarja E1E
MiCard Multi (kortinlukija RFID-tunnistukseen tai uniFLOW-magneettikortteille)
MiCard Plus (kortinlukija RFID-tunnistukseen tai uniFLOW-magneettikortteille)
MiCard-kiinnityssarja B1
Lähetysyksikön PDF-tietoturvaominnot E1
Tavallinen jalusta V1

Huomautuksia:

¹ Canon PCL5e -ajuri ei sisälly toimitukseen, mutta laite tukee PCL5e-komentoja.

² Lisätoiminto - vaatii viivakooditulostussarjan E1E

³ Lisätoiminto - vaatii lähetysyksikön PDF-tietoturvaominnot E1

⁴ Skannaus MF Scan Utility- tai Canon PRINT Business -sovelluksella

⁵ Perustuu ITU-T:n testiarkkiin nro 1

⁶ Linux-tuki tulostukselle ja skannaukselle

⁷ Saatavana joulukuussa 2018.

⁸ Käyttöjakso on tulostettujen sivujen enimmäismäärä kiireisenä kuukautena. Suositellun käyttöjakson ylittäminen voi lyhentää tuotteen käyttöikää.

⁹ Ilmoitettu meluarvo on ISO 9296 -standardin mukainen.

¹⁰ "Kuulumaton" tarkoittaa sellaista äänenpainetasoa, joka ylittää ISO 7779 -standardin mukaisen taustamelun absoluuttisen kriteeriarvon laitteen vieressä seisovan henkilön kohdalla

¹¹ Perustuu ISO/IEC 19752 -standardiin

¹² Tulostimen mukana toimitetaan kasetti 041 (10 000 sivua)

NOPEA, HELPPOKÄYTTÖINEN JA TURVALLINEN MONITOIMITULOSTIN.

i-SENSYS MF522x \ MF525x

i-SENSYS MF520 -sarjan monitoimitulostimet sopivat suurien tulostusmäärien tulostamiseen mustavalkoisina. Ne on suunnattu pienille yrityksille ja suurempien organisaatioiden tiimeille, jotka haluavat tulostaa nopeasti ja laadukkaasti myös mobiililaitteista.



Myynti alkaa huhtikuussa 2018

TUOTETIEDOT:

Tuotenimi	Mercury-koodi	EAN-koodi
i-SENSYS MF522x	2223C004AA	4549292090307
i-SENSYS MF525x	2223C003AA	4549292090291

LISÄVARUSTEET:

Tuotenimi	Mercury-koodi	EAN-koodi
Syöttölaite PF-C1	0865C001AA	4549292050691
MiCard-kiinnityssarja B1	5146B002AA	4549292027235
Viivakooditulostussarja E1E	5143B002AA	- (toimitus sähköisesti)
Lähetysyksikön PDF-tietoturvaominnot E1	9594B002AA	- (toimitus sähköisesti)
Puhelinsarja 6 EU (CW)	0752A054AA	4960999453910
Puhelinsarja 6 UK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Puhelinsarja 6 SA (CW)	0752A055AA	4960999453927
Tavallinen jalusta V1	2223C022AA	8714574655673

TARVIKKEET:

Tuotenimi	Mercury-koodi	EAN-koodi
Kasetti 041	0452C002AA	4549292072495
Kasetti 041H	0453C002AA	4549292072525

EASY SERVICE PLAN:

Tuotenimi	Mercury-koodi	EAN-koodi
Asennuspalvelu	7950A546AA	4960999794426
3 vuoden huoltopalvelu asiakkaan tiloissa seuraavana arkipäivänä, paketti D	7950AA68AA	8714574644608