

i-SENSYS MF522x\MF525x

# STAMPANTE MULTIFUNZIONE CHE OFFRE VELOCITÀ, SEMPLICITÀ E SICUREZZA.

Le stampanti multifunzione in bianco e nero della serie i-SENSYS MF520 garantiscono la produzione di grandi volumi. Sono progettate per le piccole imprese e i gruppi di lavoro nelle grandi aziende sempre connesse e che richiedono una stampa veloce e di alta qualità



MF522x



MF525x



MF525x

- Risparmia tempo, grazie alla velocità di stampa fino a 43 ppm
- Aumenta la produttività, grazie alla scansione fronte-retro a passaggio singolo
- Qualità di risoluzione di stampa elevata pari a 1200 x 1200 dpi
- Funzionamento semplice, grazie all'ampio touch screen a colori
- Migliore flessibilità, grazie ai diversi supporti di stampa: A4, A5, A6
- Maggiore controllo, grazie a Universal Login Manager
- Funzioni di sicurezza e contabilità di livello superiore, grazie a uniFLOW
- Semplice integrazione mobile con codice QR e funzione NFC
- Migliora la qualità e l'affidabilità, grazie alle cartucce All-Inclusive originali Canon
- Personalizza il flusso di lavoro con la funzione Application Library

**Canon**

---

## ACCESSORI OPZIONALI

### Paper Feeder PF-C1

- Cassetto carta aggiuntivo da 550 fogli. È possibile aggiungere fino a 3 unità alla stampante.

### Barcode Print Kit-E1E (disponibile su entrambe)

- Installa i font per la stampa di codici a barre. Questo kit, recapitato in formato elettronico, include un certificato di accesso alla licenza per l'attivazione.

### Send PDF Security Feature Set-E1 (disponibile su entrambe)

- Invia PDF crittografati e aggiunge ai file PDF la firma digitale della periferica. Questo kit, recapitato in formato elettronico, include un certificato di accesso alla licenza per l'attivazione.

### Telephone 6 Kit Long Cord (disponibile su MF525x)

- Cornetta telefonica opzionale per la funzione fax.

## SPECIFICHE TECNICHE

<b>Tipo di modello</b>	Multifunzione laser monocromatico	<b>Risoluzione fax</b>	Standard: 200 x 100 dpi Fine: 200 x 200 dpi Super fine: 200 x 400 dpi Ultra fine: 400 x 400 dpi
<b>Funzioni disponibili</b>	MF522x: stampa, copia e scansione MF525x: stampa, copia, scansione e fax	<b>Memoria FAX</b>	Fino a 512 pagine <sup>5</sup>
<b>STAMPANTE</b>		<b>Tasti di selezione rapida</b>	Fino a 281 tasti
<b>Velocità di stampa</b>	Solo fronte: fino a 43 ppm (A4) fino a 65,2 ppm (A5 Orizzontale)	<b>Selezione a gruppi/destinazioni</b>	Max. 299 selezioni/Max. 299 destinazioni
<b>Metodo di stampa</b>	Fronte-retro: fino a 34,4 ipm (A4)	<b>Trasmissione sequenziale</b>	Max. 310 destinazioni
<b>Qualità di stampa</b>	Stampa laser monocromatica	<b>Backup memoria</b>	Backup permanente della memoria del fax (backup con Flash memory)
<b>Risoluzione di stampa</b>	Fino a 1200 x 1200 dpi	<b>Invio di fax fronte-retro</b>	Si (trasmissione e ricezione)
<b>Tempo di riscaldamento</b>	600 x 600 dpi	<b>Altre funzioni</b>	Inoltro fax, doppio accesso, ricezione remota, fax PC (solo trasmissione), DRPD, ECM, rifelezione automatica, rapporti attività fax, rapporti risultati attività fax, rapporti gestione attività fax
<b>Tempo di uscita della prima stampa</b>	Circa 14 secondi o meno dall'accensione	<b>GESTIONE DEI SUPPORTI</b>	
<b>Linguaggi di stampa</b>	Max. 6,2 secondi circa	<b>Tipo di scanner</b>	Piano di copiatura, ADF fronte-retro (passaggio singolo)
<b>Font</b>	UFRII, PCL 5e <sup>1</sup> , PCL6, Adobe® PostScript	<b>Ingresso carta (standard)</b>	Cassetto da 550 fogli Vassoio multifunzione da 100 fogli ADF da 50 fogli
<b>Margini di stampa</b>	93 font PCL 136 font PostScript	<b>Ingresso carta (opzionale)</b>	3 cassette da 550 fogli
<b>Modalità di risparmio toner</b>	5 mm (superiore, inferiore, sinistro e destro) 10 mm (superiore, inferiore, sinistro e destro) (busta)	<b>Uscita carta</b>	250 fogli
<b>Funzioni avanzate di stampa</b>	Si	<b>Tipi di supporti</b>	Carta comune, riciclata, pesante, sottile, etichette, cartoline, buste
	Stampa protetta	<b>Formati supporti</b>	Cassetto (standard e opzionale): A4, A5, A5 (Orizzontale), A6, B5, legal, letter, executive, statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, foolscap, 16K, formati personalizzati: da min. 105 x 148 mm a max. 215,9 x 355,6 mm.
	Stampa dalla chiavetta di memoria USB (JPEG/TIFF/PDF)		Vassoio multifunzione: A4, A5, A5 (Orizzontale), A6, B5, legal, letter, executive, statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, foolscap, 16K, cartolina, Index Card, busta (COM10, Monarch, C5, DL), formati personalizzati: da min. 76,2 x 127 mm a max. 215,9 x 355,6 mm.
	Stampa di codici a barre <sup>2</sup>		ADF: A4, A5, A6, B5, legal, letter, statement, formati personalizzati: da min. 105 x 128 mm a max. 215,9 x 355,6 mm
	Touch & Print (NFC)(solo MF525x)	<b>Grammatura dei supporti</b>	Cassetto (standard e opzionale): da 52 a 120 g/m <sup>2</sup> vassoio multifunzione: da 52 a 199 g/m <sup>2</sup> ADF: da 50 a 105 g/m <sup>2</sup>
	Predisposizione per Google Cloud Print	<b>Stampa fronte-retro</b>	A4, legal, letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, foolscap Formati personalizzati: da min. 210 x 279,4 mm a max. 215,9 x 355,6 mm
	iOS: AirPrint, app Canon PRINT Business		Da 60 a 120 g/m <sup>2</sup>
	Android; certificato Mopria, app Canon PRINT Business	<b>INTERFACCIA E SOFTWARE</b>	
<b>COPIATRICE</b>		<b>Tipo di interfaccia</b>	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, connessione Wireless Direct
<b>Velocità di copia</b>	Solo fronte (A4): fino a 43 ppm Fronte-retro (A4): fino a 34,4 ipm	<b>Compatibilità con sistemi operativi</b>	Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 7/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/Server® 2008R2/Server® 2008 Mac OS X 10.8.5 o versione successiva Linux®
<b>Tempo di uscita della prima copia (FCOT)</b>	ADF (A4): circa 6,4 secondi al massimo Piano di copiatura (A4): circa 6,3 secondi al massimo	<b>Protocollo di rete</b>	Stampa: LPD, RAW, Port9100, IPP, IPPS, WSD (IPv4, IPv6) Scansione: E-mail, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan, iFAX
<b>Risoluzione di copia</b>	Fino a 600 x 600 dpi		Servizi applicazioni TCP/IP: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6)
<b>Modalità di copia</b>	Testo, testo/foto (impostazione predefinita), testo/foto (alta qualità), foto		Gestione: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
<b>Copia fronte-retro</b>	Da fronte-retro a fronte-retro (automatica)		Sicurezza (cablata): Filtro indirizzo IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
<b>Copie multiple</b>	Fino a 999 copie		Sicurezza (wireless): WEP (a 64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)
<b>Riduzione/ingrandimento</b>	Dal 25% al 400% con incrementi dell'1%		
<b>Altre funzioni</b>	Cancellazione cornice, fascicolazione, 2 su 1, 4 su 1, copia documenti di identità		
<b>SCANNER</b>			
<b>Tipo</b>	Colore		
<b>Risoluzione di scansione</b>	Ottica: fino a 600 x 600 dpi Ottimizzata: fino a 9600 x 9600 dpi		
<b>Velocità di scansione</b>	Bianco e nero solo fronte: 38 ipm (300 x 600 dpi) A colori solo fronte: 13 ipm (300 x 600 dpi) Bianco e nero fronte-retro: 70 ipm (300 x 600 dpi) A colori fronte-retro: 26 ipm (300 x 600 dpi)		
<b>Profondità di scansione dei colori</b>	24 bit/24 bit (ingresso/uscita)		
<b>Scale di grigi</b>	256 livelli		
<b>Compatibilità</b>	TWAIN, WIA, ICA		
<b>Max. larghezza di scansione</b>	216 mm		
<b>Scansione su e-mail/PC/chiavetta di memoria USB/FTP</b>	TIFF/JPEG/PDF/PDF compatto/PDF con funzione di ricerca/PDF crittografato <sup>3</sup> /PDF (Firma digitale) <sup>3</sup>		
<b>Scansione su cloud</b>	TIFF/JPEG/PDF/PNG <sup>4</sup>		
<b>iFAX</b>	ITU-T.37		
<b>FAX</b>			
<b>Velocità del modem</b>	<b>Solo MF525x</b> 33,6 Kbps (fino a 3 secondi/pagina <sup>5</sup> )		
<b>Modalità di ricezione</b>	Solo fax, commutazione automatica fax/tel, modalità risposta, manuale		

<b>Gestione stampante e software</b>	MF Scan Utility, Interfaccia utente remota (RUI), Gestione ID reparto, Strumento di verifica dello stato del toner, iW Management Console: software basato su server per la gestione centralizzata di un parco dispositivi eMaintenance: l'RDS integrato consente di eseguire servizi eMaintenance in remoto come: lettura dei contatori, gestione automatica dei prodotti di consumo e diagnostica. Universal Log-in Manager uniFLOW Online uniFLOW Online Express Compatibilità uniFLOW con uniFLOW Login Device Client integrato
<b>CARATTERISTICHE GENERALI</b>	
<b>Volume di stampa mensile raccomandato</b>	2.000 - 7.500 pagine al mese
<b>Ciclo operativo</b>	Max. 150.000 pagine al mese <sup>7</sup>
<b>Velocità processore</b>	800 MHz x 2
<b>Memoria</b>	1 GB
<b>Pannello di controllo</b>	Touch screen LCD a colori da 12,7 cm
<b>Dimensioni inclusi vassoio (L x P x A)</b>	MF525x: 494 mm x 464 mm x 452 mm MF522x: 480 mm x 464 mm x 452 mm
<b>Spazio di installazione (L x P x A)</b>	741 mm x 1.105 mm x 1.214 mm
<b>Peso</b>	Circa 20 kg
<b>Ambiente operativo</b>	Temperatura: da 10 a 30°C (da 50 a 86°F) Umidità: dal 20 all'80% di umidità relativa (senza condensa)
<b>Alimentazione</b>	220 - 240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
<b>Consumo energetico</b>	Massimo: circa 1.380 W Standby: circa 17 W Modalità sospensione: circa 0,9 W Consumo tipico di elettricità (TEC): 1,5 kWh/settimana (230 V) Per informazioni dettagliate relative al regolamento Lot26, visita: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>

**Livelli di rumorosità**

Pressione sonora<sup>8</sup>: In funzione: 53 dB  
Standby: 28 dB  
Potenza sonora<sup>9</sup>: In funzione: 72,9 dB<sup>9</sup>  
Standby: impercettibile

**Prodotti di consumo****Cartucce**

Cartuccia O41 (10.000 pagine<sup>10</sup>)<sup>11</sup>  
Cartuccia O41H (20.000 pagine<sup>10</sup>)<sup>11</sup>

**Accessori/opzioni****Codici**

Paper Feeder PF-C1 (cassetto da 550 fogli)  
Kit TEL 6, cavo lungo (cornetta telefono) (solo MF525x)  
Barcode Printing Kit-E1E  
MiCard Multi (lettore di schede per l'identificazione tramite RFID o schede magnetiche con uniFLOW)  
MiCard Plus (lettore di schede per l'identificazione tramite RFID o schede magnetiche con uniFLOW)  
MiCard Attachment Kit-B1  
Send PDF Security Feature Set-E1  
Piedistallo V1

**Note:**

<sup>11</sup> Non compatibile con il driver di Canon PCL5e. Tuttavia, il dispositivo supporta i comandi PCL5e.

<sup>12</sup> Accessorio necessario: Barcode Printing Kit-E1E

<sup>13</sup> Accessorio necessario: Send PDF Security Feature Set-E1

<sup>14</sup> Scansione con MF Scan Utility o app Canon PRINT Business

<sup>15</sup> Secondo Tabella Standard ITU-T n. 1

<sup>16</sup> Linux supporta la stampa e la scansione

<sup>17</sup> Disponibile da dicembre 2018.

<sup>18</sup> La definizione di ciclo operativo è pari al numero massimo di pagine stampate in un solo mese di picco. L'eventuale utilizzo che superi il ciclo operativo consigliato può ridurre la durata del prodotto

<sup>19</sup> Rumorosità dichiarata in conformità alle norme ISO 9296

<sup>20</sup> "Impercettibile" significa che il livello di pressione dell'emissione sonora accanto alla stampante è inferiore al valore standard assoluto per il rumore di sottofondo in base allo standard ISO 7779

<sup>21</sup> Secondo standard ISO/IEC 19752

<sup>22</sup> La stampante è fornita con la cartuccia O41 (10.000 pagine)

# STAMPANTE MULTIFUNZIONE CHE OFFRE VELOCITÀ, SEMPLICITÀ E SICUREZZA.

i-SENSYS MF522x\MF525x

Le stampanti multifunzione in bianco e nero della serie i-SENSYS MF520 garantiscono la produzione di grandi volumi. Sono progettate per le piccole imprese e i gruppi di lavoro nelle grandi aziende sempre connesse e che richiedono una stampa veloce e di alta qualità



Data inizio vendita: aprile 2018

## DETTAGLI DEL PRODOTTO:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
i-SENSYS MF522x	2223C004AA	4549292090307
i-SENSYS MF525x	2223C004AA	4549292090307

## ACCESSORI:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
Paper Feeder PF-C1	0865C001AA	4549292050691
MiCard Attachment Kit-B1	5146B002AA	4549292027235
Barcode Printing Kit-E1E	5143B002AA	N/D (e-delivery)
Send PDF Security Feature Set-E1	9594B002AA	N/D (e-delivery)
Telephone 6 Kit EU (CW)	0752A054AA	4960999453910
Telephone 6 Kit UK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Telephone 6 Kit SA (CW)	0752A055AA	4960999453927
Piedistallo V1	2223C022AA	8714574655673

## PRODOTTI DI CONSUMO:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
Cartuccia O4I	0452C002AA	4549292072495
Cartuccia O4IH	0453C002AA	4549292072525

## EASY SERVICE PLAN:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
Servizio di installazione	7950A546AA	4960999794426
Assistenza in loco entro il giorno successivo valida 3 anni - Confezione D	7950AA68AA	8714574644608

**Canon**