

i-SENSYS MF522x \ MF525x

ALL-IN-ONE PRINTER MET SNELHEID, EENVOUD EN BEVEILIGING.

De i-SENSYS MF520-serie zijn multifunctionele zwart-witprinters voor hoge volumes. Ze zijn bedoeld voor kleine bedrijven en teams in grotere bedrijven die op zoek zijn naar uitstekende kwaliteit, hoge printsnelheid en mobiele connectiviteit.



MF522x



MF525x



MF525x

- Bespaar tijd met hoge printsnelheden van maximaal 43 ppm
- Verhoog de productiviteit met dubbelzijdige scannen (single-pass)
- Printresolutie van 1200 x 1200 dpi met hoge kwaliteit
- Bedieningsgemak dankzij groot kleurentouchscreen
- Verbeterde flexibiliteit met gevarieerde media-ondersteuning; A4, A5, A6
- Meer controle met de Universal Login Manager
- Verbeterde beveiliging en boekhoudfuncties met uniFLOW
- Eenvoudige mobiele integratie met QR-codes en NFC-functie
- Verbeter de kwaliteit en betrouwbaarheid met originele Canon All-in-One cartridges
- Pas uw workflow aan met de applicatiebibliotheek

Canon

OPTIONELE ACCESSOIRES

Paper Feeder PF-C1

- Extra papercassette voor 550 vel, 3 units kan aan de printer worden toegevoegd.

Barcode Print Kit-E1E (beschikbaar op beide)

- Installeert barcodelettertypen voor printen van barcodes. Deze kit wordt elektronisch geleverd en bevat een licentietoegangscertificaat voor activering.

Send PDF Security Feature Set-E1 (beschikbaar op beide)

- Verzend versleutelde PDF's en voeg een digitale apparaathandtekening aan PDF-bestanden toe. Deze kit wordt elektronisch geleverd en bevat een licentietoegangscertificaat voor activering.

Telephone 6 Kit Long Cord (beschikbaar op MF525x)

- Optionele telefoonhandset voor faxfunctie.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | | | |
|---|--|---------------------------------------|--|
| Apparaattype | All-in-One zwart-wit laserprinter | Faxresolutie | Standaard: 200 x 100 dpi Fijn: 200 x 200 dpi Superfijn: 200 x 400 dpi Ultrafijn: 400 x 400 dpi |
| Beschikbare functies | MF522x: printen, kopiëren en scannen MF525x: printen, kopiëren, scannen en faxen | Faxgeheugen | Maximaal 512 pagina's ⁵ |
| PRINTER | | Verkorte kiescodes | Maximaal 281 codes |
| Printsnelheid | Enkelzijdig: tot 43 ppm (A4) tot 65,2 ppm (A5 liggend) Dubbelzijdig: tot 34,4 ipm (A4) | Groepskiezen/-bestemmingen | Max. 299 nummers / max. 299 bestemmingen |
| Printmethode | Zwart-wit laserprinten | Groepsverzending | Max. 310 bestemmingen |
| Printkwaliteit | Tot 1200 x 1200 dpi | Geheugenback-up | Permanente back-up faxgeheugen (back-up met flashgeheugen) |
| Printresolutie | 600 x 600 dpi | Dubbelzijdig faxen | Ja (verzenden en ontvangen) |
| Opwarmtijd | Ca. 14 seconden of minder vanaf het opstarten | Overige functies | Faxen doorsturen, Dual Access, Externe ontvangst, Fax via pc (alleen TX), DRPD, ECM, Automatisch opnieuw draaien, Faxactiviteitsrapporten, Faxactiviteitsresultatenrapporten, Faxactiviteitsbeheerrapporten |
| Tijd tot eerste print | Ca. 6,2 seconden of minder | MEDIAVERWERKING | |
| Printertalen | UFRII, PCL 5e ¹ , PCL6, Adobe® PostScript | Scannertype | Glasplaat, 2-zijdige ADF (single pass) |
| Lettertypen | 93 PCL-lettertypen 136 PostScript-lettertypen | Papierinvoer (standaard) | Cassette voor 550 vel Multi-purpose tray voor 100 vel ADF voor 50 vel |
| Printmarges | 5 mm boven, onder, links en rechts 10 mm boven, onder, links en rechts (envelop) | Papierinvoer (optie) | 3 cassettes voor 550 vel |
| Tonerbesparingsmodus | Ja | Papieruitvoer | 250 vel |
| Geavanceerde printkenmerken | Secure Print Printen vanaf USB-geheugenstick (JPEG/TIFF/PDF) Barcodes printen ² Touch & Print (NFC) (alleen MF525x) Geschikt voor Google Cloud Print iOS: AirPrint, Canon PRINT Business-app Android; Mopria-gecertificeerd, Canon PRINT Business-app | Mediatypen | Normaal papier, gerecycled papier, zwaar papier, dun papier, etiket, briefkaart, envelop |
| KOPIEERAPPARAAT | | Mediaformaten | Cassette (standaard en optioneel): A4, A5, A5 (liggend), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Aangepaste formaten: min. 105 x 148 mm, max. 215,9 x 355,6 mm. |
| Kopieersnelheid | Enkelzijdig (A4): tot 43 ppm Dubbelzijdig (A4): tot 34,4 ipm | | Multi-purpose tray: A4, A5, A5 (liggend), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Briefkaart, Indexkaart, Envelop (COMIO, Monarch, C5, DL), Aangepaste formaten: min. 76,2 x 127 mm, max. 215,9 x 355,6 mm. |
| Tijd tot eerste kopie (FCOT) | ADF (A4): ca. 6,4 seconden of minder Plaat (A4): ca. 6,3 seconden of minder | Mediagewicht | ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, Aangepaste formaten: min. 105 x 128 mm, max. 215,9 x 355,6 mm |
| Kopieeresolutie | Maximaal 600 x 600 dpi | | Cassette (standaard en optioneel): 52 tot 120 g/m ² Multi-purpose tray: 52 tot 199 g/m ² ADF: 50 tot 105 g/m ² |
| Kopieermodi | Tekst, Tekst/Foto (standaard), Tekst/Foto (hoge kwaliteit), foto | Dubbelzijdig printen | A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscap Aangepaste formaten - min. 210 x 279,4 mm, max. 215,9 x 355,6 mm 60 tot 120 g/m ² |
| Dubbelzijdig kopiëren | Dubbelzijdig naar dubbelzijdig (automatisch) | | |
| Meerdere exemplaren | Tot 999 pagina's | INTERFACE EN SOFTWARE | |
| Verkleining / vergroting | 25%-400% in stappen van 1% | Interfacetype | USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection |
| Overige functies | Kopie zonder kader, sorteren, 2 op 1, 4 op 1, identiteitskaart kopiëren | Compatibele besturingssystemen | Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 Mac OS X versie 10.8.5 en nieuwer Linux® |
| SCANNER | | Netwerkprotocol | Printen: LPD, RAW, Port9100, IPP, IPPS, WSD (IPv4, IPv6) Scannen: e-mail, SMB, scannen met WSD (IPv4, IPv6), scannen met FTP, iFAX |
| Type | Kleur | | TCP/IP-applicatieservices: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP voor SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6) |
| Scanresolutie | Optisch: tot 600 x 600 dpi Verbeterd: tot 9600 x 9600 dpi | | Beheer: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) |
| Scansnelheid | Enkelzijdig zwart-wit: 38 ipm (300x300 dpi) Enkelzijdig kleur: 13 ipm (300 x 600 dpi) Dubbelzijdig zwart-wit: 70 ipm (300 x 600 dpi) Dubbelzijdig kleur: 26 ipm (300 x 600 dpi) | | Beveiliging (bekabeld): IP/Mac-adresfiltering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) |
| Kleurdiepte voor scannen | 24-bits/24-bits (invoer/uitvoer) | | Beveiliging (wireless): WEP (64-/128-bits), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) |
| Grijswaarden | 256 niveaus | | |
| Compatibiliteit | TWAIN, WIA, ICA | | |
| Max. scanbreedte | 216 mm | | |
| Scannen naar e-mail / PC / USB-geheugenstick / FTP | TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/Doorzoekbare PDF/ Versleutelde PDF ³ /PDF (Digitale handtekening) ³ | | |
| Scannen naar cloud | TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁴ | | |
| iFAX | ITU-T.37 | | |
| FAX | | | |
| Modemsnelheid | Alleen MF525x 33,6 Kbps (tot 3 seconden/pagina ⁵) | | |
| Ontvangstmodus | Alleen fax, Automatische schakeling Fax/Tel, Beantwoordingsmodus, Handmatig | | |

TECHNISCHE SPECIFICATIES

i-SENSYS MF522x \ MF525x

Software- en printerbeheer

MF Scan Utility,
Externe gebruikersinterface (RUI),
Beheer van afdeling-ID's,
Toner Status Tool,
iW Management Console: servergebaseerde software voor
gecentraliseerd beheer van een groep apparaten
eMaintenance: geïntegreerde RDS maakt eMaintenance-
services, zoals het aflezen van meterstanden, automatisch
beheer van consumables en diagnose op afstand mogelijk.
Universal Log-in Manager
uniFLOW online
uniFLOW online Express
uniFLOW-compatibiliteit met ingebouwde uniFLOW Login
Device Client

ALGEMENE KENMERKEN

| | |
|--|---|
| Aanbevolen maandelijks printvolume | 2000 - 7500 pagina's per maand |
| Bedrijfscyclus | Max. 150.000 pagina's per maand ¹⁾ |
| Processorsnelheid | 800 MHz x 2 |
| Geheugen | 1 GB |
| Bedieningspaneel | 12,7 cm LCD-kleurentouchscreen |
| Afmetingen inclusief laden (B x D x H) | MF525x: 494 mm x 464 mm x 452 mm MF522x: 480 mm x 464 mm x 452 mm |
| Installatieruimte (B x D x H) | 741 mm x 1105 mm x 1214 mm |
| Gewicht | Ca. 20,0 kg |
| Gebruiksomgeving | Temperatuur: 10 tot 30 °C Vochtigheidsgraad: 20 tot 80% relatieve vochtigheid (geen condensatie) |
| Voeding | 220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz) |
| Stroomverbruik | Maximaal: ca. 1.380 W Stand-by: ca. 17 W Slaapstand: ca. 0,9 W Normaal energieverbruik (TEC): 1,5 kWh/week (230 V) Ga voor gedetailleerde informatie met betrekking tot de Lot26-voorschriften naar: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx |

Geluidsniveaus

Geluidsdruk²⁾: Actief: 53 dB
Stand-by: 28 dB³⁾
Geluidsvermogen⁴⁾: Actief: 72,9 dB⁵⁾
Stand-by: onhoorbaar

Consumables

Cartridges

Cartridge 041 (10.000 pagina's⁶⁾)¹⁾
Cartridge 041H (20.000 pagina's⁶⁾)¹⁾

Accessoires / opties

Items

Paper Feeder PF-C1 (cassette voor 550 vel)
TEL 6 Kit Long Cord - telefoonhandset met lang snoer
(alleen MF525x)
Barcode Printing Kit-E1E
MiCard Multi (kaartlezer voor identificatie met RFID of
magnetische kaarten met uniFLOW)
MiCard Plus (kaartlezer voor identificatie met RFID of
magnetische kaarten met uniFLOW)
MiCard Attachment Kit-B1
Send PDF Security Feature Set-E1
Plain Pedestal-V1

Opmerkingen:

¹⁾ Een Canon PCL5e-driver is niet meegeleverd, maar PCL5e-opdrachten worden ondersteund op het apparaat.

²⁾ Accessoire - Barcode-printset-E1E - is vereist

³⁾ Accessoire - Send PDF Security Feature Set-E1 is vereist

⁴⁾ Scannen met MF Scan Utility of Canon PRINT Business-app

⁵⁾ Gebaseerd op ITU-T-standaardchart nr. 1

⁶⁾ Linux-ondersteuning voor printen en scannen

⁷⁾ Beschikbaar vanaf december 2018.

⁸⁾ De bedrijfscyclus wordt gedefinieerd als het maximum aantal geprinte pagina's in een enkele piekmaand. Elk gebruik boven de aanbevolen bedrijfscyclus kan de levensduur van het product verminderen.

⁹⁾ De vermelde geluidsemisatie is in overeenstemming met ISO 9296

¹⁰⁾ Onhoorbaar betekent dat het emissie geluidsniveau voor een omstander lager is dan de absolute norm voor achtergrondgeluid conform ISO 7779

¹¹⁾ Gebaseerd op ISO/IEC 19752

¹²⁾ Printer wordt geleverd met cartridge 041 (10.000 pagina's)

Canon Inc.
canon.com
Canon Nederland
canon.nl
Dutch edition
© Canon Europa N.V., 2018

ALL-IN-ONE PRINTER MET SNELHEID, EENVOUD EN BEVEILIGING.

i-SENSYS MF522x \ MF525x

De i-SENSYS MF520-serie zijn multifunctionele zwart-witprinters voor hoge volumes. Ze zijn bedoeld voor kleine bedrijven en teams in grotere bedrijven die op zoek zijn naar uitstekende kwaliteit, hoge printsnelheid en mobiele connectiviteit.



Start verkoop: april 2018

PRODUCTINFORMATIE:

| Productnaam | Mercury-code | EAN-code |
|-----------------|--------------|---------------|
| i-SENSYS MF522x | 2223C004AA | 4549292090307 |
| i-SENSYS MF525x | 2223C003AA | 4549292090291 |

ACCESSOIRES:

| Productnaam | Mercury-code | EAN-code |
|----------------------------------|--------------|---------------------|
| Paper Feeder PF-C1 | 0865C001AA | 4549292050691 |
| MiCard Attachment Kit-B1 | 5146B002AA | 4549292027235 |
| Barcode Printing Kit-E1E | 5143B002AA | N.v.t. (e-delivery) |
| Send PDF Security Feature Set-E1 | 9594B002AA | N.v.t. (e-delivery) |
| Telefoonkit 6 EU (CW) | 0752A054AA | 4960999453910 |
| Telefoonkit 6 UK (CW) | 0752A053AA | 4960999453897 |
| Telefoonkit 6 ZA (CW) | 0752A055AA | 4960999453927 |
| Plain Pedestal-V1 | 2223C022AA | 8714574655673 |

CONSUMABLES:

| Productnaam | Mercury-code | EAN-code |
|----------------|--------------|---------------|
| Cartridge O41 | 0452C002AA | 4549292072495 |
| Cartridge O41H | 0453C002AA | 4549292072525 |

EASY SERVICE PLAN:

| Productnaam | Mercury-code | EAN-code |
|--|--------------|---------------|
| Installatieservice | 7950A546AA | 4960999794426 |
| 3-year on-site next day service-Pack D | 7950AA68AA | 8714574644608 |

