

i-SENSYS MF522x \ MF525x

# ENKEL, RASK OG SIKKER FLERFUNKSJONS- SKRIVER.

i-SENSYS MF520-serien er en serie med svart-hvitt-flerfunksjonsskrivere for store volumer. Skriverne er rettet mot små bedrifter og avdelinger i større virksomheter som krever høy utskriftskvalitet og -hastighet med mulighet for mobiltilkobling.



MF522x



MF525x



MF525x

- Spar tid med raske utskriftshastigheter på opptil 43 sider/min
- Øk produktiviteten med tosidig skanning i én omgang
- Høy utskriftsoppløsning på 1200 x 1200 dpi
- Enkel betjening med stor berøringsskjerm i farger
- Forbedret fleksibilitet med støtte for ulike medier – A4, A5, A6
- Få bedre kontroll med Universal Login Manager
- Forbedret sikkerhets- og regnskapsfunksjonalitet med uniFLOW
- Enkel mobilintegrering med QR-kode & NFC-funksjon
- Forbedret kvalitet og pålitelighet med Canons originale alt-i-ett-kassetter
- Tilpass arbeidsflyten din med programbiblioteket

**Canon**

---

## VALGFRITT TILBEHØR

### Papirmatingsenhet PF-C1

- Ekstra papirkassett, 550 ark, 3 stk. kan legges til hovedenheten.

### Sett for strekkodeutskrift E1E (tilgjengelig på begge)

- Installerer skrifter for strekkodeutskrift. Dette settet, som leveres elektronisk, inkluderer et sertifikat for lisenstilgang som må aktiveres.

### Send PDF Security Feature-sett E1 (tilgjengelig på begge)

- Send kryptert PDF og legg til digital enhetssignatur i PDF-filer. Dette settet, som leveres elektronisk, inkluderer et sertifikat for lisenstilgang som må aktiveres.

### Telephone 6 Kit Long Cord (tilgjengelig på MF525x)

- Ekstra telefonhåndsett for faksfunksjon.

## TEKNISKE SPESIFIKASJONER

<b>Maskintype</b>	Svart-hvitt multifunksjonslaser skriver	<b>Faksoppløsning</b>	Standard: 200 x 100 dpi Detaljert: 200 x 200 dpi Superdetaljert: 200 x 400 dpi Ultradetaljert: 400 x 400 dpi
<b>Tilgjengelige funksjoner</b>	MF522x: Utskrift, kopiering og skanning MF525x: Utskrift, kopiering, skanning og faks	<b>Faksminne</b>	Opptil 512 sider <sup>5</sup>
<b>SKRIVER</b>		<b>Hurtignumre</b>	Opptil 281 numre
<b>Utskriftshastighet</b>	Enkeltsidig: Opptil 43 sider/min (A4) Opptil 65,2 sider/min (A5 - liggende) Tosidig: Opptil 34,4 bilder/min (A4)	<b>Grupperending/mottakere</b>	Maks. 299 numre / maks. 299 mottakere
<b>Utskriftsmetode</b>	Laserutskrift i svart-hvitt	<b>Seriesending</b>	Maks. 310 mottakere
<b>Utskriftskvalitet</b>	Opptil 1200 x 1200 dpi	<b>Sikkerhetskopiering av minne</b>	Permanent sikkerhetskopiering av faksminne (sikkerhetskopiering med flash-minne)
<b>Utskriftsoppløsning</b>	600 x 600 dpi	<b>Tosidig faksing</b>	Ja (sending og mottak)
<b>Oppvarmingstid</b>	Ca. 14 sekunder eller mindre fra strømmen slås på	<b>Andre funksjoner</b>	Videresending av faks, dobbeltfunksjon, fjernmottak, PC-faks (bare sending), DRPD, ECM, automatisk repetisjon, faksaktivitetsrapporter, resultatrapporter for faksaktivitet, administrasjonsrapporter for faksaktivitet
<b>Tid til første utskrift</b>	Ca. 6,2 sekunder eller mindre	<b>MedieHÅNTERING</b>	
<b>Skriverspråk</b>	UFRII, PCL 5e <sup>1</sup> , PCL6, Adobe® PostScript	<b>Skannertype</b>	Plate, 2-sidig, automatisk dokumentmater (ettrinns)
<b>Skrifter</b>	93 PCL-skrifter 136 PostScript-skrifter	<b>Papirmating (standard)</b>	550-arks kassett 100-arks multiarkmater 50-arks automatisk dokumentmater
<b>Utskriftsmarger</b>	5 mm topp, bunn, venstre og høyre 10 mm topp, bunn, venstre og høyre (konvolutter)	<b>Papirmating (tilleggsutstyr)</b>	550-arks kassett x 3
<b>Tonersparemodus</b>	Ja	<b>Papirutmating</b>	250 ark
<b>Avanserte utskriftsfunksjoner</b>	Sikker utskrift Skriv ut fra USB-minnepinne (JPEG/TIFF/PDF) Strekkodeutskrift <sup>2</sup> Touch & Print (NFC) (bare MF525x) Google Cloud Print-klar IOS: AirPrint, Canon PRINT Business-app Android: Mopria-sertifisert, Canon PRINT Business-app	<b>Medietyper</b>	Vanlig papir, resirkulert papir, tykt papir, tynt papir, etiketter, postkort, konvolutter
<b>KOPIMASKIN</b>		<b>Medieformater</b>	Kassett (standard og tilleggsutstyr): A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, egendefinerte formater: min. 105 mm x 148 mm, maks. 215,9 mm x 355,6 mm. Multiarkmater: A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, postkort, indekshort, konvolutt (COM10, Monarch, C5, DL), egendefinerte formater: min. 76,2 x 127 mm, maks. 215,9 mm x 355,6 mm. Automatisk dokumentmater: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, egendefinerte formater: min. 105 mm x 128 mm, maks. 215,9 mm x 355,6 mm
<b>Kopieringshastighet</b>	Enkeltsidig (A4): opptil 43 sider per minutt Tosidig (A4): opptil 34,4 bilder per minutt	<b>Medievekt</b>	Kassett (standard og tilleggsutstyr): 52 til 120 g/m <sup>2</sup> Multiarkmater: 52 til 199 g/m <sup>2</sup> Automatisk dokumentmater: 50 til 105 g/m <sup>2</sup>
<b>Tid til første kopi</b>	Automatisk dokumentmater (A4): ca. 6,4 sekunder eller mindre Plate (A4): ca. 6,3 sekunder eller mindre	<b>Tosidig utskrift</b>	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscap Egendefinerte formater - min. 210 mm x 279,4 mm, maks. 215,9 mm x 355,6 mm 60 til 120 g/m <sup>2</sup>
<b>Kopioppløsning</b>	Opptil 600 x 600 dpi	<b>GRENSNESNITT OG PROGRAMVARE</b>	
<b>Kopieringsinnstillinger</b>	Tekst, Tekst/foto (Standard), Tekst/foto (Høy kvalitet), Foto	<b>Grensesnitttype</b>	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, Wireless 802.11b/g/n, direkte trådløs tilkobling
<b>Tosidig kopiering</b>	Tosidig til tosidig (automatisk)	<b>Støttet operativsystem</b>	Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 Mac OS X versjon 10.8.5 og nyere Linux®
<b>Flere kopier</b>	Opptil 999 kopier	<b>Nettverksprotokoll</b>	Utskrift: LPD, RAW, Port9100, IPP, IPPS, WSD (IPv4, IPv6) Skanning: E-post, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan, iFAX TCP/IP-applikasjonstjenester: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP for SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6) Styring: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
<b>Forstørring/forminsking</b>	25-400 % i intervaller på 1 %		Sikkerhet (kablet): IP-/Mac-adressefiltrering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
<b>Andre funksjoner</b>	Slett ramme, sortering, 2-på-1, 4-på-1, kopiering av ID-kort		Sikkerhet (trådløs): WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)
<b>SKANNER</b>			
<b>Type</b>	Farge		
<b>Skanneoppløsning</b>	Optisk: opptil 600 x 600 dpi Interpolert: opptil 9600 x 9600 dpi		
<b>Skannehastighet</b>	Enkeltsidig svart-hvitt: 38 bilder/min (300 x 600 dpi) Enkeltsidig farger: 13 bilder/min (300 x 600 dpi) Tosidig svart-hvitt: 70 bilder/min (300 x 600 dpi) Tosidig farger: 26 bilder/min (300 x 600 dpi)		
<b>Farger/nyanser</b>	24 biter / 24 biter (inn/ut)		
<b>Gråtoner</b>	256 nivåer		
<b>Kompatibilitet</b>	TWAIN, WIA, ICA		
<b>Maks. skannebredde</b>	216 mm		
<b>Skann til e-post / PC / USB-minnepinne / FTP</b>	TIFF / JPEG / PDF / Kompakt PDF / Søkbar PDF / Kryptert PDF <sup>3</sup> / PDF (digital signatur) <sup>3</sup>		
<b>Skann til nettsky</b>	TIFF/JPEG/PDF/PNG <sup>4</sup>		
<b>iFAX</b>	ITU-T.37		
<b>FAKS</b>			
<b>Modemhastighet</b>	<b>Bare MF525x</b> 33,6 Kbps (opptil 3 sekunder/side <sup>5</sup> )		
<b>Mottaksmodus</b>	Bare faks, faks-/telefonvelger, svaremodus, manuell		

# TEKNISKE SPESIFIKASJONER

# i-SENSYS MF522x \ MF525x

## Programvare og skriveradministrasjon

MF-skanneprogram,  
Ekstern brukergrensesnitt (RUI),  
Styring av avdelings-ID,  
Verktøy for tonerstatus,  
iW Management Console: serverbasert programvare for sentralisert administrasjon av en utstyrspark  
eMaintenance: Innebygd RDS gir mulighet for eksterne eMaintenance-tjenester som måleravlesning, automatisk administrasjon av forbruksvarer og ekstern diagnose.  
Universal Log-in Manager  
uniFLOW online  
uniFLOW online Express  
uniFLOW-kompatibilitet med innebygd uniFLOW enhetspåloggingsklient

## GENERELLE FUNKSJONER

Anbefalt utskriftsvolum per måned

2000-7500 sider per måned

Arbeidssyklus

Maks. 150 000 sider per måned<sup>1)</sup>

Prosessorerhastighet

800 Mhz x 2

Minne

1 GB

Betjeningspanel

12,7 cm LCD-berøringsskjerm i farger

Mål med papirkuffer (B x D x H)

MF525x: 494 mm x 464 mm x 452 mm  
MF522x: 480 mm x 464 mm x 452 mm

Installasjonsplass (B x D x H)

741 mm x 1 105 mm x 1 214 mm

Vekt

Ca. 20,0 kg

Driftsmiljø

Temperatur: 10 til 30 °C (50 til 86 °F)  
Fuktighet: 20 til 80 % relativ luftfuktighet (uten kondensdannelse)

Strømkilde

220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)

Strømforbruk

Maksimum: ca. 1380 W  
Hvilemodus: ca. 17 W  
Dvalemodus: ca. 0,9 W  
Vanlig strømforbruk (TEC): 1,5 kWh/uke (230 V)  
Du finner detaljert informasjon om Lot26-forskriften på [http://www.canon-europe.com/For\\_Work/Lot26/index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

## Lydnivåer

Lydtrykk<sup>8)</sup>: Ved bruk: 53 dB  
Hvilemodus: 28 dB  
Lydstyrke<sup>8)</sup>: Ved bruk: 72,9 dB<sup>9)</sup>  
Hvilemodus: lydløs

## Forbruksartikler

### Kassetter

Kassett 041 (10000 sider<sup>10)</sup>)<sup>11)</sup>  
Kassett 041H (20000 sider<sup>10)</sup>)<sup>11)</sup>

### Tilbehør/tilleggsutstyr

### Utstyr

Papirmatingsenhet PF-C1 (550-arks kassett)  
TEL 6 Kit Long Cord (telefonhåndsett) (bare MF525x)  
Sett for strekkodeutskrift E1E  
MiCard Multi (kortleser for identifikasjon med RFID eller magnetiske kort med uniFLOW)  
MiCard Plus (kortleser for identifikasjon med RFID eller magnetiske kort med uniFLOW)  
Tilleggssett for MiCard B1  
Send PDF Security Feature Set-E1  
Konsoll V1

## Merknader:

<sup>1)</sup> En Canon PCL5e-driver følger ikke med. PCL5e-kommandoer støttes imidlertid på enheten.

<sup>2)</sup> \*Tilbehør – sett for strekkodeutskrift E1E er nødvendig

<sup>3)</sup> Tilbehør – Send PDF Security Feature Set-E1 kreves

<sup>4)</sup> Skann ved hjelp av MF-skanneprogrammet eller Canon PRINT Business-appen

<sup>5)</sup> Basert på ITU-T-standard skjema nr. 1

<sup>6)</sup> Linux-støtte for utskrift og skanning

<sup>7)</sup> Tilgjengelig fra desember 2018.

<sup>8)</sup> Driftssyklusen defineres som maksimalt antall utskrevne sider i én måned med høy produktivitet. Eventuell bruk over den anbefalte driftssyklusen kan redusere produktets levetid

<sup>9)</sup> Oppgitt lydutslipp i samsvar med ISO 9296

<sup>10)</sup> Lydløs betyr at lydtryknivået når man er i nærheten av enheten, er lavere enn de absolutte standardene for bakgrunnsstøy i samsvar med ISO7779

<sup>11)</sup> Basert på ISO/IEC 19752

<sup>12)</sup> Skriveren leveres med kassett 041 (10 000 sider)

Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
Norwegian edition  
© Canon Europa N.V., 2018

# ENKEL, RASK OG SIKKER FLERFUNKSJONSSKRIVER.

## i-SENSYS MF522x \ MF525x

i-SENSYS MF520-serien er en serie med svart-hvitt-flerfunksjonsskrivere for store volumer. Skriverne er rettet mot små bedrifter og avdelinger i større virksomheter som krever høy utskriftskvalitet og -hastighet med mulighet for mobiltilkobling.



Startdato salg: april 2018

#### PRODUKTDETALJER:

Produktnavn	Mercury-kode	EAN-kode
i-SENSYS MF522x	2223C004AA	4549292090307
i-SENSYS MF525x	2223C003AA	4549292090291

#### TILBEHØR:

Produktnavn	Mercury-kode	EAN-kode
Papirmatingsenhet PF-C1	0865C001AA	4549292050691
Tilleggssett for MiCard B1	5146B002AA	4549292027235
Sett for strekkodeutskrift E1E	5143B002AA	Ikke tilgjengelig (e-levering)
Send PDF Security Feature Set-E1	9594B002AA	Ikke tilgjengelig (e-levering)
Telefonsett (Telephone 6 Kit EU (CW))	0752A054AA	4960999453910
Telefonsett (Telephone 6 Kit UK (CW))	0752A053AA	4960999453897
Telefonsett (Telephone 6 Kit SA (CW))	0752A055AA	4960999453927
Konsoll V1	2223C022AA	8714574655673

#### FORBRUKSARTIKLER:

Produktnavn	Mercury-kode	EAN-kode
Kassett 04I	0452C002AA	4549292072495
Kassett 04IH	0453C002AA	4549292072525

#### EASY SERVICE PLAN:

Produktnavn	Mercury-kode	EAN-kode
Installasjonsservice	7950A546AA	4960999794426
3 års på stedet-service neste dag - Pack D	7950AA68AA	8714574644608

