

i-SENSYS MF522x \ MF525x

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ И ПРОСТОЙ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИНТЕР, КОТОРЫЙ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОКУЮ СКОРОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Черно-белые многофункциональные принтеры серии i-SENSYS MF520 позволяют печатать большие объемы продукции. Они предназначены для использования в небольших компаниях и отделах больших предприятий, где необходима качественная и быстрая печать с возможностью подключения к мобильным устройствам.



MF522x



MF525x



MF525x

- Экономьте время благодаря высокой скорости печати 43 стр./мин
- Повышайте производительность благодаря двустороннему однопроходному сканированию
- Высокое разрешение печати: 1200 x 1200 т./д.
- Удобство работы с большим цветным сенсорным экраном
- Гибкость и поддержка различных носителей; A4, A5, A6
- Улучшенное управление с функцией Universal Login Manager
- Улучшенные функции безопасности и учета с uniFLOW
- Простое подключение к мобильным устройствам с помощью QR-кода и функции NFC
- Улучшайте качество и надежность благодаря оригинальным картриджам Canon «Все в одном»
- Настройте рабочий процесс под себя с помощью библиотеки приложений

Canon

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРИОБРЕТАЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ

Устройство подачи бумаги PF-C1

- К основному устройству можно добавить 3 устройства кассетной подачи на 550 листов.

Комплект для печати штрихкодов E1E (доступен на обеих моделях)

- Обеспечивает установку шрифтов для печати штрихкодов. Этот комплект, поставляемый в электронном виде, включает лицензионный сертификат доступа для активации.

Комплект для безопасной рассылки PDF E1 (доступен на обеих моделях)

- Отправляйте документы PDF с шифрованием и добавляйте цифровую подпись устройства в PDF-файлы. Этот комплект, поставляемый в электронном виде, включает лицензионный сертификат доступа для активации.

Telephone 6 Kit Long Cord (доступно на модели MF525x)

- Дополнительная телефонная трубка для факса.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип изделия	Монохромное лазерное устройство «Все в одном»	Разрешение факса	Стандартное: 200 x 100 точек на дюйм Высокое: 200 x 200 точек на дюйм Сверхвысокое: 200 x 400 точек на дюйм Ультравысокое: 400 x 400 точек на дюйм
Поддерживаемые функции	MF522x: печать, копирование и сканирование MF525x: печать, копирование, сканирование и факс	Память факса	До 512 страниц ¹
ПРИНТЕР		Скоростной набор	До 281 набора
Скорость печати	Односторонняя: до 43 стр./мин (A4) до 65,2 стр./мин (альбомная ориентация A5) Двусторонняя: до 34,4 изобр./мин (A4)	Групповой набор/адресаты	Макс. до 299 номеров/макс. 299 адресатов
Способ печати	Монохромная лазерная печать	Последовательная передача	Макс. 310 адресатов
Качество печати	До 1200 x 1200 точек на дюйм	Резервное копирование в память	Постоянное резервное копирование для факса (копирование с помощью флэш-памяти)
Разрешение печати	600 x 600 точек на дюйм	Работа с двусторонними факсами	Да (прием и передача)
Время разогрева	Прибл. не более 14 секунд с момента включения питания	Другие функции	Переадресация факса, двойной доступ, удаленный прием, ПК-факс (только TX), DRPD, ECM, автоповтор набора, отчеты о работе факса, отчеты о результатах работы факса, отчеты об управлении работой факса
Время выхода первой страницы	Прибл. не более 6,2 сек.	РАБОТА С НОСИТЕЛЯМИ	
Языки интерфейса принтера	UFRII, PCL 5e ¹ , PCL6, Adobe® PostScript	Тип сканера	Планшет, двустороннее устройство автоматической подачи документов (однопроходное)
Шрифты	93 шрифта PCL 136 шрифтов PostScript	Устройство подачи бумаги (в стандартной комплектации)	Кассета для бумаги на 550 листов Универсальный лоток емкостью 100 листов Устройство автоматической подачи документов на 50 листов
Поля печати	По 5 мм сверху, снизу, слева и справа По 10 мм сверху, снизу, слева и справа (конверт)	Устройство подачи бумаги (приобретается дополнительно)	Кассета емкостью 550 листов x 3
Режим экономии тонера	Да	Вывод бумаги	250 листов
Дополнительные функции печати	Безопасная печать Кнопка печати с USB-накопителя (JPEG/TIFF/PDF) Печать штрихкодов ² Функция Touch & Print (NFC) (только на модели MF525x) Поддержка Google Cloud Print IOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Business Android: сертификация Mopria, приложение Canon PRINT Business	Типы носителей	Обычная бумага, вторичная бумага, плотная бумага, тонкая бумага, этикетки, открытки, конверты
КОПИРОВАЛЬНЫЙ АППАРАТ		Форматы носителей	Кассета (стандартная и дополнительная): A4, A5, A5 (альбомная ориентация), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, специальные размеры: мин. 105 x 148 мм, макс. 215,9 x 355,6 мм
Скорость копирования	Односторонняя (A4): до 43 стр./мин Двусторонняя (A4): до 34,4 изобр./мин	Плотность носителей	Универсальный лоток: A4, A5, A5 (альбомная ориентация), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, открытки, карточки указателя, конверты (COMIO, Monarch, C5, DL), специальные размеры: мин. 76,2 x 127 мм, макс. 215,9 x 355,6 мм
Время выхода первой копии (FCOT)	Устройство автоматической подачи документов (A4): прибл. не более 6,4 сек. Планшет (A4): прибл. не более 6,3 сек.	Двусторонняя печать	Устройство автоматической подачи документов: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, специальные размеры: мин. 105 x 128 мм, макс. 215,9 x 355,6 мм
Разрешение при копировании	До 600 x 600 точек на дюйм	Интерфейс и программное обеспечение	Кассета (стандартная и дополнительная): 52-120 г/м ² Универсальный лоток: 52-199 г/м ² Устройство автоматической подачи документов: 50-105 г/м ²
Режимы копирования	Текст, текст/фото (по умолчанию), текст/фото (высокое качество), фото	Тип интерфейса	Беспроводной 802.11b/g/n, беспроводное прямое подключение
Двустороннее копирование	2 стороны на 2 стороны (автоматически)	Поддерживаемые ОС	Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 Mac OS X версии 10.8.5 и выше Linux®
Количество копий	До 999 копий	Сетевой протокол	Печать: LPD, RAW, Port9100, IPP, IPPS, WSD (IPv4, IPv6) Сканирование: эл. почта, SMB, WSD-сканирование (IPv4, IPv6), FTP-сканирование, iFAX
Коэффициент масштабирования	25-400% с шагом 1%		Службы приложений TCP/IP: Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP перед SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6)
Другие функции	Копирование со стиранием рамки, сортировка, 2 на 1, 4 на 1, копирование удостоверений личности		Управление: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
СКАНЕР			Безопасность (проводное подключение): фильтр IP/Маск-адреса, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
Тип	Цвет		Безопасность (беспроводное подключение): WEP(64/128 бит), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)
Разрешение сканирования	Оптическое: до 600 x 600 точек на дюйм Улучшенное качество: 9600 x 9600 точек на дюйм		
Скорость сканирования	Монохромное одностороннее: 38 изобр./мин (300 x 600 точек на дюйм) Цветное одностороннее: 13 изобр./мин (300 x 600 точек на дюйм) Монохромное двустороннее: 70 изобр./мин (300 x 600 точек на дюйм) Цветное двустороннее: 26 изобр./мин (300 x 600 точек на дюйм)		
Глубина цветного сканирования	24 бита/24 бита (на входе/на выходе)		
Оттенки серого	256 уровней		
Совместимость	TWAIN, WIA, ICA		
Макс. ширина области сканирования	216 мм		
Сканирование для эл. почты / ПК / USB-накопителя / FTP	TIFF/JPEG/PDF/сжатый PDF/PDF с возможностью поиска/ PDF с шифрованием ¹ /PDF (цифровая подпись) ³		
Сканирование с отправкой в облачные ресурсы	TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁴		
iFAX	ITU-T.37		
ФАКС			
Скорость модема	Только MF525x 33,6 Кбит/с (до 3 секунд на страницу ⁵)		
Режим приема	Только факс, автоматическое переключение факс/тел., автоответчик, ручной		

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

i-SENSYS MF522x \ MF525x

Программное обеспечение и управление принтером

MF Scan Utility, удаленный пользовательский интерфейс (RUI), управление именем подразделения, инструмент контроля уровня тонера, консоль iW Management Console: программное обеспечение на основе сервера для централизованного управления группой устройств eMaintenance: встроенная RDS позволяет использовать удаленные сервисы eMaintenance, такие как замеры показаний, автоматическое управление расходными материалами и удаленная диагностика. Универсальный менеджер паролей Universal Login Manager uniFLOW online uniFLOW online Express Совместимость с uniFLOW благодаря встроенному uniFLOW Login Device Client

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендуемый ежемесячный объем печати

2000–7500 страниц в месяц

Производительность

Макс. 150 000 страниц в месяц¹

Частота процессора

800 МГц x 2

Память

1 ГБ

Панель управления

Цветной сенсорный ЖК-экран 12,7 см

Габариты с лотками (Ш x Г x В)

MF525x: 494 x 464 x 452 мм
MF522x: 480 x 464 x 452 мм

Место установки (Ш x Г x В)

741 x 1105 x 1214 мм

Вес

Прибл. 20,0 кг

Условия эксплуатации

Температура: 10–30°C
Относительная влажность: 20–80% (без конденсации)

Источник питания

220–240 В (± 10%), 50/60 Гц (± 2 Гц)

Потребляемая мощность

Максимум: прибл. 1380 Вт
Режим ожидания: прибл. 17 Вт
Спящий режим: прибл. 0,9 Вт
Обычное потребление энергии (ТЕС): 1,5 кВт·ч в неделю (230 В)

Для получения более подробной информации относительно Lot26 перейдите по следующей ссылке:
http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Уровень шума

Звуковое давление⁸: рабочий режим: 53 дБ
режим ожидания: 28 дБ
Акустическая мощность⁸: рабочий режим: 72,9 дБ⁹
режим ожидания: без шума

Расходные материалы

Картриджи

Картридж 041 (10 000 страниц)^{10,11}
Картридж 041H (20 000 страниц)^{10,11}

Аксессуары/дополнительные материалы

Наименования

Устройство подачи бумаги PF-C1 (кассета емкостью 550 листов)
TEL 6 Kit Long Cord (телефонная трубка) (только на модели MF525x)
Комплект для печати штрихкодов EIE
MiCard Multi (устройство чтения карт памяти для идентификации по RFID или магнитным картам с uniFLOW)
MiCard Plus (устройство чтения карт памяти для идентификации по RFID или магнитным картам с uniFLOW)
Комплект крепления MiCard B1
Комплект для безопасной рассылки PDF E1
Стандартная подставка V1

Примечания.

¹ Драйвер Canon PCL5e не входит в комплект поставки, но команды PCL5e поддерживаются устройством

² Требуется аксессуар — комплект для печати штрихкодов EIE

³ Требуется аксессуар — комплект для безопасной рассылки PDF E1

⁴ Сканирование с помощью MF Scan Utility или приложения Canon PRINT Business

⁵ На основе стандартной диаграммы ITU-T № 1

⁶ На Linux поддерживается и печать, и сканирование

⁷ Доступно с декабря 2018 года

⁸ Производительность определяется как максимальное количество напечатанных страниц за один пиковый месяц. Любое использование выше рекомендованной производительности может сократить срок службы устройства

⁹ Заявленное излучение шума соответствует стандарту ISO 9296

¹⁰ «Без шума» означает, что уровень звукового давления для наблюдателя ниже, чем общий стандарт фонового шума в соответствии с ISO 7779

¹¹ Согласно стандарту ISO/IEC 19752

¹² В комплект поставки принтера входит картридж 041 (10 000 страниц)

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ И ПРОСТОЙ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИНТЕР, КОТОРЫЙ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОКУЮ СКОРОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

i-SENSYS MF522x \ MF525x

Черно-белые многофункциональные принтеры серии i-SENSYS MF520 позволяют печатать большие объемы продукции. Они предназначены для использования в небольших компаниях и отделах больших предприятий, где необходима качественная и быстрая печать с возможностью подключения к мобильным устройствам

Дата начала продаж: апрель 2018 г.



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ:

Название продукта	Код Mercury	Код EAN
i-SENSYS MF522x	2223C004AA	4549292090307
i-SENSYS MF525x	2223C003AA	4549292090291

АКСЕССУАРЫ:

Название продукта	Код Mercury	Код EAN
Устройство подачи бумаги PF-C1	0865C001AA	4549292050691
Комплект крепления MiCard B1	5146B002AA	4549292027235
Комплект для печати штрихкодов E1E	5143B002AA	— (электронная доставка)
Комплект для безопасной рассылки PDF E1	9594B002AA	— (электронная доставка)
Телефонная трубка Telephone 6 Kit EU (CW)	0752A054AA	4960999453910
Телефонная трубка Telephone 6 Kit UK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Телефонная трубка Telephone 6 Kit SA (CW)	0752A055AA	4960999453927
Стандартная подставка V1	2223C022AA	8714574655673

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

Название продукта	Код Mercury	Код EAN
Картридж 041	0452C002AA	4549292072495
Картридж 041H	0453C002AA	4549292072525

EASY SERVICE PLAN:

Название продукта	Код Mercury	Код EAN
Служба установки	7950A546AA	4960999794426
3-летний пакет гарантии Pack D включает обслуживание на следующий день с выездом на место	7950AA68AA	8714574644608

Canon