

i-SENSYS MF522x \ MF525x

# FLERFUNK- TIONSSKRIVARE GER SNABBHET, ENKELHET OCH SÄKERHET.

i-SENSYS MF520-serien är svartvita flerfunktionsskrivare för höga volymer. De är gjorda för små företag och arbetsgrupper i större företag som kräver snabba kvalitetsutskrifter med mobil anslutning.



MF522x



MF525x



MF525x

- Spara tid med snabba utskriftshastigheter på upp till 43 sid/min
- Öka produktiviteten med dubbelsidig scanning i ett svep
- Högkvalitativ utskriftsupplösning 1 200 x 1 200 dpi
- Enkel hantering med stor färgtouchskärm
- Förbättrad flexibilitet med stöd för olika utskriftsmaterial; A4, A5, A6
- Öka kontrollen med Universal Login Manager
- Förbättrad säkerhet och redovisning med uniFLOW
- Enkel mobil integrering med QR-kod och NFC-funktion
- Förbättra kvalitet och tillförlitlighet med äkta Canon allt-i-ett-kassetter
- Anpassa arbetsflödet med programbiblioteket

**Canon**

---

## VALFRIA TILLBEHÖR

## Pappersmatare PF-C1

- Ytterligare 550 arks papperskassett, 3 enheter kan läggas till huvudenheten.

## Sats för streckkodsutskrift - E1E (finns till båda)

- Installerar streckkodsteckensnitt för streckkodsutskrift. Denna sats, som levereras elektroniskt, inkluderar ett licenscertifikat för aktivering.

## Skicka PDF-funktionsuppsättning för säkerhet - E1 (finns till båda)

- Skicka krypterade PDF-filer och infoga digital enhetssignatur i PDF-filer. Denna sats, som levereras elektroniskt, inkluderar ett licenscertifikat för aktivering.

## Telefon 6-sats med lång sladd (finns på MF525x)

- Valfri telefonlur för faxfunktion.

## TEKNISKA SPECIFIKATIONER

<b>Maskintyp</b>	Allt-i-ett-laserskrivare för svartvitt	<b>Faxupplösning</b>	Standard: 200 x 100 dpi Fin: 200 x 200 dpi Superfin: 200 x 400 dpi Ultrafin: 400 x 400 dpi
<b>Tillgängliga funktioner</b>	MF522x: Skriv ut, kopiera och skanna MF525x: Skriv ut, kopiera, skanna och faxa	<b>FAX-minne</b>	Upp till 512 sidor <sup>5</sup>
<b>SKRIVARE</b>		<b>Kortnummer</b>	Upp till 281 uppringningar
<b>Utskriftshastighet</b>	Enkelsidigt: Upp till 43 sid/min (A4) Upp till 65,2 sid/min (A5, liggande)	<b>Gruppuppringning/adresser</b>	Max. 299 adresser/max. 299 destinationer
<b>Utskriftsmetod</b>	Dubbelsidigt: Upp till 34,4 sid/min (A4) Svartvit laserutskrift	<b>Manuell gruppssändning</b>	Max. 310 destinationer
<b>Utskriftskvalitet</b>	Upp till 1 200 x 1 200 dpi	<b>Minnesbackup</b>	Permanent faxminnesbackup (backup med flashminne)
<b>Utskriftsupplösning</b>	600 x 600 dpi	<b>Dubbelsidig faxning</b>	Ja (sändning och mottagning)
<b>Uppvärmningstid</b>	cirka 14 sekunder eller mindre från påslagning	<b>Övriga funktioner</b>	Vidarebefordra fax, Dual Access, fjärrmottagning, PC-fax (endast sändning) DRPD, ECM, automatisk återuppringning, rapporter för faxaktivitet, resultatrapporter för faxaktivitet, administrationsrapporter för faxaktivitet
<b>Tid för första utskriften</b>	Cirka 6,2 sekunder eller mindre	<b>HANTERING AV UTSKRIFTSMATERIAL</b>	
<b>Skrivarspråk</b>	UFRII, PCL 5e <sup>1</sup> , PCL6, Adobe® PostScript	<b>Scannertyp</b>	Scannerlock, dubbelsidig ADF (enkelmatad)
<b>Teckensnitt</b>	93 PCL-teckensnitt, 136 PostScript-teckensnitt	<b>Pappersinmatning (standard)</b>	Kassett för 550 ark Universalfack för 100 ark Automatisk dokumentmatare för 50 ark
<b>Utskriftsmarginaler</b>	5 mm över-, under-, vänster- och högerkant 10 mm över-, under-, vänster- och högerkant (Kuvert)	<b>Pappersinmatning (alternativ)</b>	Kassett för 550 ark x 3
<b>Tonersparläge</b>	Ja	<b>Pappersutmatning</b>	250 ark
<b>Avancerade utskriftsfunktioner</b>	Säkra utskrifter Utskrift från USB-minne (JPEG/TIFF/PDF) Streckkodsutskrift <sup>2</sup> Touch & Print (NFC)(endast MF525x) Stöd för Google Cloud Print iOS: AirPrint, Canons app PRINT Business Android; Mopria-certifierad, företagsappen Canon PRINT	<b>Utskriftsmaterial</b>	Vanligt papper, återvunnet papper, tjockt papper, tunt papper, etiketter, brevkort, kuvert
<b>KOPIATOR</b>		<b>Utskriftsmaterialets format</b>	Kassett (standard och tillval): A4, A5, A5 (liggande), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Folio, 16K, anpassade storlekar: min. 105 x 148 mm, max. 215,9 x 355,6 mm.
<b>Kopieringshastighet</b>	Enkelsidigt (A4): upp till 43 sidor/ minut Dubbelsidigt (A4): Upp till 34,4 sidor/ minut	<b>Utskriftsmaterialets vikt</b>	Multitmatningsfack: A4, A5, A5 (liggande), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Folio, 16K, brevkort, indexkort, kuvert (COM10, Monarch, C5, DL), anpassade format: min. 76,2 x 127 mm, max. 215,9 x 355,6 mm.
<b>Tid för första kopian</b>	ADF (A4): cirka 6,4 sekunder eller mindre Glas (A4): cirka 6,3 sekunder eller mindre	<b>Dubbelsidig utskrift</b>	Automatisk dokumentmatare: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, anpassade storlekar: min. 105 x 128 mm, max. 215,9 x 355,6 mm
<b>Kopieringsupplösning</b>	Upp till 600 x 600 dpi		Kassett (standard och tillval): 52 till 120 g/m <sup>2</sup> universalfack: 52 till 199 g/m <sup>2</sup> Automatisk dokumentmatare: 50 till 105 g/m <sup>2</sup>
<b>Kopieringsmetoder</b>	Text, Text/Foto (standard), Text/Foto (högkvalitetsläge), Foto		A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Folio Anpassat format – min. 210 x 279,4 mm, max. 215,9 x 355,6 mm 60 till 120 g/m <sup>2</sup>
<b>Dubbelsidig kopiering</b>	2-sidigt till 2-sidigt (automatiskt)	<b>GRÄNSSNITT OCH PROGRAMVARA</b>	
<b>Flera kopior</b>	Upp till 999 kopior	<b>Gränssnittstyp</b>	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection
<b>Förminskning/förstoring</b>	25–400 % i steg om 1 %	<b>Kompatibilitet med operativsystem</b>	Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 7/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/Server® 2008R2/Server® 2008 Mac OS X version 10.8.5 och senare Linux®
<b>Övriga funktioner</b>	Kantradering, sortera, 2 på 1, 4 på 1, kopiering av ID-kort	<b>Nätverksprotokoll</b>	Skriv ut: LPD, RAW, Post9100, IPP, IPPS, WSD (IPv4, IPv6) Scanna: E-post, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan, iFAX
<b>SCANNER</b>			TCP/IP-tillämpningstjänster: Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP före SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6)
<b>Typ</b>	Färg		Hantering: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
<b>Scanningsupplösning</b>	Optiskt: upp till 600 x 600 dpi Förbättrad: upp till 9 600 x 9 600 dpi		Säkerhet (trådbunden): IP/Mac-adressfiltrering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS/IPPS)
<b>Scanningshastighet</b>	Enkelsidigt original svartvitt: 38 sid/min (300 x 600 dpi) Enkelsidigt original färg: 13 sid/min (300 x 600 dpi) Dubbelsidigt original svartvitt: 70 sid/min (300 x 600 dpi) Dubbelsidigt original färg: 26 sid/min (300 x 600 dpi)		Säkerhet (trådlöst): WEP(64-/128-bitars), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(AES)
<b>Scanningsfärgdjup</b>	24 bitar/24 bitar (indata/utdata)		
<b>Gräskolor</b>	256 nivåer		
<b>Kompatibilitet</b>	TWAIN, WIA, ICA		
<b>Max. scanningsbredd</b>	216 mm		
<b>Scanna till e-post/PC/USB-minne/FTP</b>	TIFF/JPEG/PDF/kompakt PDF/sökbar PDF/krypterad PDF <sup>3</sup> / PDF (digital signatur) <sup>3</sup>		
<b>Scanna till molnet</b>	TIFF/JPEG/PDF/PNG <sup>4</sup>		
<b>iFAX</b>	ITU-T.37		
<b>FAX</b>			
<b>Modemhastighet</b>	<b>Endast MF525x</b> 33,6 kbit/s (upp till 3 sekunder/sida <sup>5</sup> )		
<b>Mottagningsläge</b>	Endast fax, fax/automatisk telefonkoppling, svarsläge, manuellt		

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

# i-SENSYS MF522x \ MF525x

## Programvara och skrivarhantering

MF Scan Utility,  
Fjärranvändargränssnitt (RUI)  
Hantering av avdelnings-ID  
Verktyg för tonerstatus,  
iW Management Console: serverbaserad programvara för  
central administration av flera enheter  
eMaintenance: inbyggd RDS möjliggör eMaintenance  
fjärrservice för mätaravläsning, automatiserad hantering av  
förbrukningsartiklar och fjärrdiagnostik.  
Universal Log-in Manager  
uniFLOW online  
uniFLOW online Express  
uniFLOW-kompatibilitet med inbyggd klient för  
uniFLOW-enhetsinloggning

## ALLMÄNNA EGENSKAPER

### Rekommenderad utskriftsvolym per månad

2 000–7 500 sidor/månad

### Kapacitet

Max. 150 000 sidor per månad<sup>7</sup>

### Processorhastighet

800 MHz x 2

### Minne

1 GB

### Kontrollpanel

12,7 cm LCD-touchskärm i färg

### Mått med fack (B x D x H)

MF525x: 494 mm x 464 mm x 452 mm  
MF522x: 480 mm x 464 mm x 452 mm

### Installationsutrymme (B x D x H)

741 mm x 1 105 mm x 1 214 mm

### Vikt

cirka 20,0 kg

### Driftsmiljö

Temperatur: 10 till 30 °C (50 till 86 °F)  
Luftfuktighet: 20 till 80 % RH (utan kondensering)

### Strömkälla

220–240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)

### Strömförbrukning

Max: cirka 1 380 W  
Vänteläge: cirka 17 W  
Viloläge: cirka 0,9 W  
TEC (Typical Electricity Consumption, typisk elförbrukning):  
1,5 kWh/vecka (230 V)  
Mer information om Lot26-bestämmelser finns på:  
[http://www.canon-europe.com/For\\_Work/Lot26/index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

## Bullernivåer

Ljudtryck<sup>8</sup>: Aktivt: 53 dB  
Viloläge: 28 dB  
Ljudstyrka<sup>8</sup>: Aktivt: 72,9 dB<sup>9</sup>  
Vänteläge: ohörbart

## Förbrukningsartiklar

### Kassetter

Kasset 041 (10 000 sidor<sup>10</sup>)<sup>11</sup>  
Kasset 041H gul (20 000 sidor<sup>10</sup>)<sup>11</sup>

## Tillbehör/alternativ

### Objekt

Pappersmatare PF-C1 (550-arkskasset)  
TEL 6-sets med lång sladd (telefonlur) (endast MF525x)  
Sats för streckodsutskrift-E1E  
MiCard Multi (kortläsare för identifiering med RFID eller  
magnetkort med uniFLOW)  
MiCard Plus (kortläsare för identifiering med RFID eller  
magnetkort med uniFLOW)  
Sats för MiCard-fäste-B1  
Skicka PDF-funktionsuppsättning för säkerhet-E1  
Vanligt stativ-V1

## Obs!

<sup>1</sup> En Canon PCL5e-drivrutin medföljer inte, men PCL5e-kommandon stöds av enheten.

<sup>2</sup> Tillbehör – Sats för streckodsutskrift-E1E – krävs

<sup>3</sup> Tillbehör – Skicka PDF-funktionsuppsättning för säkerhet-E1 krävs

<sup>4</sup> Scan by MF Scan Utility eller Canon PRINT Business-app

<sup>5</sup> Baserat på ITU-T-standarddiagram nr. 1

<sup>6</sup> Linux stöder både utskrift och scanning

<sup>7</sup> Tillgänglig från december 2018.

<sup>8</sup> Kapacitet definieras som det högsta antalet utskrivna sidor under en enskild månad när  
produktionstrycket är som högst. All användning utöver den rekommenderade kapaciteten  
kan förkorta produktens livslängd

<sup>9</sup> Uppgiven ljudnivå enligt ISO 9296

<sup>10</sup> Ohörbar innebär att ljudtrycksnivån för en åskådare är lägre än absolut standard för  
bakgrundsbuller i enlighet med ISO 7779

<sup>11</sup> Baserat på ISO/IEC 19752

<sup>12</sup> Skrivaren levereras med kasset 041 (10 000 sidor)

# FLERFUNKTIONSSKRIVARE GER SNABBHET, ENKELHET OCH SÄKERHET.

i-SENSYS MF522x \ MF525x

i-SENSYS MF520-serien är svartvita flerfunktionsskrivare för höga volymer. De är gjorda för små företag och arbetsgrupper i större företag som kräver snabba kvalitetsutskrifter med mobil anslutning.



Säljstart: april 2018

## PRODUKTINFORMATION:

Produktnamn	Artikelnummer	EAN-kod
i-SENSYS MF522x	2223C004AA	4549292090307
i-SENSYS MF525x	2223C003AA	4549292090291

## TILLBEHÖR:

Produktnamn	Artikelnummer	EAN-kod
Pappersmatare PF-C1	0865C001AA	4549292050691
Sats för MiCard-fäste-B1	5146B002AA	4549292027235
Sats för streckkodsutskrift-E1E	5143B002AA	Ej tillämpligt (e-leverans)
Skicka PDF-funktionsuppsättning för säkerhet-E1	9594B002AA	Ej tillämpligt (e-leverans)
Telefonsats 6, EU (CW)	0752A054AA	4960999453910
Telefonsats 6, UK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Telefonsats 6, SA (CW)	0752A055AA	4960999453927
Vanligt stativ-V1	2223C022AA	8714574655673

## FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR:

Produktnamn	Artikelnummer	EAN-kod
Kassett 04I	0452C002AA	4549292072495
Kassett 04IH	0453C002AA	4549292072525

## EASY SERVICE PLAN:

Produktnamn	Artikelnummer	EAN-kod
Installationstjänst	7950A546AA	4960999794426
3 års service på plats nästa dag - paket D	7950AA68AA	8714574644608

**Canon**