

i-SENSYS MF522x \ MF525x

HIZ, KOLAYLIK VE GÜVENLİK SUNAN ÇOK İŞLEVLİ YAZICI.

i-SENSYS MF520 serisi; siyah beyaz, çok işlevli, yüksek hacimli yazıcılardan oluşur. Bu yazıcılar mobil uyumlu, yüksek kaliteli ve hızlı baskı gereksinimleri olan küçük işletmelerle büyük kuruluşlardaki ekipler için tasarlanmıştır.



MF522x



MF525x



MF525x

- Dakikada 43 sayfaya ulaşabilen yüksek baskı hızıyla zaman kazanın
- Çift taraflı, tek geçişli taramayla üretkenliği artırın
- Yüksek kaliteli 1200 x 1200 dpi baskı çözünürlüğü
- Geniş renkli dokunmatik ekran ile kolay kullanım
- Çeşitli medyaların desteklenmesiyle yüksek esneklik (A4, A5, A6)
- Evrensel Oturma Açma Yöneticisiyle artırılmış denetim
- uniFLOW ile daha iyi güvenlik ve muhasebe işlevleri
- QR kodu ve NFC işlevi sayesinde kolay mobil entegrasyonu
- Orijinal Canon hepsi bir arada kartuşlar sayesinde kalite ve güvenilirliği artırın
- Uygulama Kitaplığı ile özelleştirilebilen iş akışı

Canon

OPSİYONEL AKSESUARLAR

Kağıt besleme ünitesi PF-C1

- 550 yapraklık ek kağıt kaseti; ana birime 3 ünite eklenebilir.

Barkod Baskı Seti E1E (Her iki modelde de bulunur)

- Barkod baskısı için barkod yazı tiplerini yükler. Elektronik olarak sunulan bu set, etkinleştirme için lisans erişim sertifikası içerir.

PDF Gönderme Güvenlik Özelliği Seti-E1 (Her iki modelde de bulunur)

- Şifreli PDF gönderir ve PDF dosyalarına dijital cihaz imzası ekler. Elektronik olarak sunulan bu set, etkinleştirme için lisans erişim sertifikası içerir.

Telefon 6 Seti Uzun Kablo (MF525x modelinde bulunur)

- Faks işlevi için opsiyonel telefon ahizesi.

TEKNİK
ÖZELLİKLER

Makine türü	Siyah Beyaz Lazer Hepsini Bir Arada	Faks çözünürlüğü	Standart: 200 x 100 dpi Hassas: 200 x 200 dpi Süper hassas: 200 x 400 dpi Ultra hassas: 400 x 400 dpi
Kullanılabilir işlevler	MF522x: Baskı, Fotokopi ve Tarama MF525x: Baskı, Fotokopi, Tarama ve Faks	FAKS belleği	512 sayfaya kadar ²
YAZICI		Hızlı arama	281 aramaya kadar
Baskı hızı	Tek taraflı: Dakikada 43 sayfaya kadar (A4) Dakikada 65,2 sayfaya kadar (A5 - Yatay) Çift taraflı: Dakikada 34,4 görüntüye kadar (A4)	Grup aramaları/hedefler	Maks. 299 arama / Maks. 299 hedef
Baskı yöntemi	Siyah beyaz lazer baskı	Sıralı yayın	Maks. 310 hedef
Baskı kalitesi	1200 x 1200 dpi'ye kadar	Bellek yedeklemesi	Kalıcı faks belleği yedekleme (Flaş bellekle yedekleme)
Baskı çözünürlüğü	600 x 600 dpi	Çift taraflı faks	Var (Gönderme ve Alma)
Isınma süresi	Yaklaşık 14 saniye veya daha az (açıldıktan sonra)	Diğer özellikler	Faks İletme, Çift Erişim, Uzaktan Alım, Bilgisayardan Faks (yalnızca TX), DRPD, ECM, Otomatik Yeniden Arama, Faks Etkinlik Raporları, Faks Etkinlik Sonucu Raporları, Faks Etkinlik Yönetim Raporları
İlk Baskı Çıkış Süresi	Yaklaşık 6,2 saniye veya daha az	ORTAM KULLANIMI	
Yazıcı dilleri	UFRII, PCL 5e ¹ , PCL6, Adobe® PostScript	Tarayıcı türü	Düz yataklı, 2 taraflı ADF (tek geçişli)
Yazı tipleri	93 PCL yazı tipi 136 PostScript yazı tipi	Kağıt girişi (Standart)	550 yapraklık kaset 100 yapraklık çok amaçlı tepsi 50 yapraklık ADF
Baskı kenar boşlukları	Üstten, alttan, soldan ve sağdan 5 mm Üstten, alttan, soldan ve sağdan 10 mm (Zarf)	Kağıt girişi (İsteğe Bağlı)	550 yapraklık kaset x 3
Toner tasarruf modu	Var	Kağıt çıkışı	250 yaprak
Gelişmiş baskı özellikleri	Güvenli Baskı USB bellek anahtarından baskı (JPEG/TIFF/PDF) Barkod Baskı ² Dokun ve Yazdır (NFC) (yalnızca MF525x) Google Cloud Print Uyumlu iOS: AirPrint, Canon PRINT Business uygulaması Android: Mopria sertifikalı, Canon PRINT Business uygulaması	Ortam türleri	Düz kağıt, Geri dönüştürülmüş kağıt, Ağır Kağıt, İnce Kağıt, Etiket, Kartpostal, Zarf
FOTOKOPI MAKİNESİ		Ortam boyutları	Kaset (Standart ve opsiyonel): A4, A5, A5 (Yatay), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Kartpostal, İndeks kartı, Zarf (COM10, Monarch, C5, DL), Özel boyutlar: Min. 105 x 148 mm Maks. 215,9 x 355,6 mm.
Fotokopi hızı	Tek taraflı (A4): Dakikada 43 sayfaya kadar Çift taraflı (A4): Dakikada 34,4 görüntüye kadar	Ortam ağırlıkları	Kağıt (Standart ve opsiyonel): A4, A5, A5 (Yatay), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Kartpostal, İndeks kartı, Zarf (COM10, Monarch, C5, DL), Özel boyutlar: Min. 76,2 x 127 mm Maks. 215,9 x 355,6 mm.
İlk Fotokopi Çıkış Süresi (FCOT)	ADF (A4): Yaklaşık 6,4 saniye veya daha az Düz yataklı (A4): Yaklaşık 6,3 saniye veya daha az	Çift taraflı baskı	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscap Özel boyut: Min. 210 x 279,4 mm Maks. 215,9 x 355,6 mm 60 - 120 g/m ²
Fotokopi çözünürlüğü	600 x 600 dpi'ye kadar	Arabirim ve Yazılım	
Fotokopi modları	Metin, Metin/Fotoğraf (Varsayılan), Metin/Fotoğraf (Yüksek Kalite), Fotoğraf	Arabirim türü	USB 2.0 Yüksek Hızlı, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Kablosuz 802.11b/g/n Kablosuz Doğrudan Bağlantı
Çift taraflı fotokopi	2 taraflıdan 2 taraflıya (Otomatik)	İşletim Sistemi Uyumluluğu	Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008
Çoklu fotokopi	999 kopyaya kadar	Ağ Protokolü	Mac OS X sürüm 10.8.5 ve üzeri Linux®
Küçültme / Büyütme	%1'lik artışlarla %25-400		Baskı: LPD, RAW, Port9100, IPP, IPPS, WSD (IPv4,IPv6)
Diğer özellikler	Çerçeve Silme, Düzenleme, 1 üzerine 2, 1 üzerine 4, Kimlik kartı fotokopisi		Tarama: E-posta, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan, iFAX
TARAYICI			TCP/IP Uygulama Hizmetleri: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, SMTP öncesi POP (IPv4,IPv6)
Tür	Renkli		DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4)
Tarama çözünürlüğü	Optik: 600 x 600 dpi'ye kadar Gelişmiş: 9600 x 9600 dpi'ye kadar		DHCPv6 (IPv6)
Tarama hızı	Tek taraflı siyah beyaz: Dakikada 38 görüntü (300 x 600 dpi) Tek taraflı renkli: Dakikada 13 görüntü (300 x 600 dpi) Çift taraflı siyah beyaz: Dakikada 70 görüntü (300 x 600 dpi) Çift taraflı renkli: Dakikada 26 görüntü (300 x 600 dpi)		Yönetim: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Renkli tarama derinliği	24 bit/24 bit (giris/çıkış)		Güvenlik (kablo): IP/Mac adresi filtreleme, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
Gri tonlamalı	256 seviye		Güvenlik (kablesiz): WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)
Uyumluluk	TWAIN, WIA, ICA		
Maks. tarama genişliği	216 mm		
E-postaya Tarama / PC / USB bellek anahtarı / FTP	TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Arama Yapılabilir PDF/Sifreli PDF ² /PDF (Dijital imza) ³		
Bulutla Tarama	TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁴		
iFAX	ITU-T.37		
FAKS	Yalnızca MF525x		
Modem hızı	33,6 Kb/sn (En fazla 3 saniye/sayfa ⁵)		
Alma modu	Yalnızca Faks, Faks/Tel Otomatik Değiştirme, Cevap Modu, Manuel		

Yazılım ve yazıcı yönetimi

MF Tarama Yardımcı Programı,
Uzak Kullanıcı Arabirimi (RUI),
Departman Kimlik Yönetimi,
Toner Durumu Aracı,
iW Yönetim Konsolu: Bir cihaz filusunun merkezi yönetimi için sunucu tabanlı yazılım
e-Bakım: Gömülü RDS; ölçüm yakalama, otomatik sarf malzemeleri yönetimi ve uzaktan tanılama gibi uzaktan yönetilen e-Bakım hizmetleri sunar.
Evrensel Oturum Açma Yöneticisi
uniFLOW online
uniFLOW online Express
Yerleşik uniFLOW Oturum Açma Cihazı İstemcisi ile uniFLOW Uyumluluğu

GENEL ÖZELLİKLER

Önerilen Aylık Baskı Hacmi

Ayda 2000 - 7500 sayfa

Maksimum iş hacmi

Maks. Ayda 150.000 sayfa¹⁾

İşlemci Hızı

800 MHz x 2

Bellek

1 GB

Kontrol paneli

12,7 cm LCD Renkli Dokunmatik Ekran

Tepsilerle boyutlar (G x D x Y)

MF525x: 494 mm x 464 mm x 452 mm

MF522x: 480 mm x 464 mm x 452 mm

Kurulum alanı (G x D x Y)

741 mm x 1105 mm x 1214 mm

Ağırlık

Yaklaşık 20,0 kg

Çalışma ortamı

Sıcaklık: 10 - 30°C (50 - 86°F)

Nem: %20 - %80 Bağıl Nem (yoğuşmasız)

Güç Kaynağı

220-240 V (±%10) 50/60 Hz (±2 Hz)

Güç Tüketimi

Maksimum: Yaklaşık 1380 W

Beklemede: Yaklaşık 17 W

Uyku modu: Yaklaşık 0,9 W

Tipik Elektrik Tüketimi (TEC): haftada 1,5 kWh (230 V)

Lot26 yönergesiyle ilgili ayrıntılı bilgiler için lütfen şu adrese gidin:

http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Gürültü Düzeyleri

Ses Basıncı⁸⁾: Aktif: 53 dB

Beklemede: 28 dB

Ses Gücü⁹⁾: Aktif: 72,9 dB⁹⁾

Beklemede: Duyulmaz

Sarf Malzemeleri

Toner Kartuşları

Kartuş 041 (10.000 sayfa¹⁰⁾)¹⁾

Kartuş 041H (20.000 sayfa¹⁰⁾)¹⁾

Aksesuarlar/seçenekler

Öğeler

Kağıt Besleme Ünitesi PF-C1 (550 yapraklık kaset)
TEL 6 Seti Uzun Kablo (Telefon ahizesi) (yalnızca MF525x)
Barkod Baskı Seti-E1E
MiCard Multi (RFID) ile veya uniFLOW özellikli manyetik kartlarla kimlik tespiti için kart okuyucu)
Micard Plus (RFID) ile veya uniFLOW özellikli manyetik kartlarla kimlik tespiti için kart okuyucu)
MiCard Eklenli Seti B1
PDF Gönderme Güvenlik Özelliği Seti E1
Düz Altlık V1

Notlar:

¹⁾ Canon PCL5e sürücüsü cihazla beraber verilmaz ancak PCL5e komutları cihaz tarafından desteklenir.

²⁾ Aksesuar: Barkod Baskı Seti E1E gerekir

³⁾ Aksesuar: PDF Gönderme Güvenlik Özelliği Seti E1 gerekir

⁴⁾ MF Tarama Yardımcı Programı veya Canon PRINT Business uygulamasıyla yapılan taramalar

⁵⁾ Şuna göre: ITU-T Standart Tablo No. 1

⁶⁾ Linux destekli yazdırma ve tarama

⁷⁾ Aralık 2018'den itibaren geçerli olacaktır.

⁸⁾ Maksimum iş hacmi, bir ayda yazdırılan maksimum sayfa sayısı olarak tanımlanmaktadır.

⁹⁾ Tavsiye edilen maksimum iş hacminin üzerindeki kullanımlar ürünün ömrünü kısaltabilir

¹⁰⁾ Beyan edilen gürültü emisyonu ISO 9296 ile uyumludur

¹¹⁾ "Duyulmaz" terimi, aynı mekanda bulunan birinin duyduğu emisyon ses basıncı düzeyinin

ISO 7779 uyarınca belirlenen arka plan gürültüsü mutlak standart değerinden daha az

olduğu anlamına gelir

¹²⁾ ISO/IEC 19752 temel alınmıştır

¹³⁾ Yazıcı Kartuş 041 ile birlikte gelir (10.000 sayfa)

HIZ, KOLAYLIK VE GÜVENLİK SUNAN ÇOK İŞLEVLİ YAZICI.

i-SENSYS MF522x \ MF525x

i-SENSYS MF520 serisi; siyah beyaz, çok işlevli, yüksek hacimli yazıcılardan oluşur. Bu yazıcılar mobil uyumlu, yüksek kaliteli ve hızlı baskı gereksinimleri olan küçük işletmelerle büyük kuruluşlardaki ekipler için tasarlanmıştır.



Satış Başlangıç Tarihi: Nisan 2018

ÜRÜN BİLGİLERİ:

Ürün Adı	Mercury Kodu	EAN Kodu
i-SENSYS MF522x	2223C004AA	4549292090307
i-SENSYS MF525x	2223C003AA	4549292090291

AKSESUARLAR:

Ürün Adı	Mercury Kodu	EAN Kodu
Kağıt Besleme Ünitesi PF-C1	0865C001AA	4549292050691
MiCard Ekleni Seti B1	5146B002AA	4549292027235
Barkod Baskı Seti-E1E	5143B002AA	Yok (e-teslim)
PDF Gönderme Güvenlik Özelliği Seti E1	9594B002AA	Yok (e-teslim)
Telefon 6 Seti Avrupa (CW)	0752A054AA	4960999453910
Telefon 6 Kiti Birleşik Krallık (CW)	0752A053AA	4960999453897
Telefon 6 Kiti SA (CW)	0752A055AA	4960999453927
Düz Altlık V1	2223C022AA	8714574655673

SARF MALZEMELERİ:

Ürün Adı	Mercury Kodu	EAN Kodu
Kartuş 041	0452C002AA	4549292072495
Kartuş 041H	0453C002AA	4549292072525

EASY SERVICE PLAN:

Ürün Adı	Mercury Kodu	EAN Kodu
Kurulum hizmeti	7950A546AA	4960999794426
3 yıl ertesi gün yerinde hizmet - D Paketi	7950AA68AA	8714574644608

Canon