

i-SENSYS MF421dw\MF426dw\MF428x\MF429x

STAMPANTE MULTIFUNZIONE, AFFIDABILE, SICURA E INTUITIVA, PER L'UFFICIO O LA PMI.

Le stampanti multifunzione della serie i-SENSYS MF420 offrono velocità, durata e qualità alle PMI. La connettività mobile ottimizza la produttività.



MF426dw



MF428x



MF429x

- Risparmia tempo, grazie alla velocità di stampa fino a 38 ppm
- Aumenta la produttività, grazie alla scansione fronte-retro a passaggio singolo
- Qualità di risoluzione di stampa elevata pari a 1200 x 1200 dpi
- Funzionamento semplice, grazie all'ampio touch screen a colori
- Maggiore flessibilità, grazie ai diversi supporti di stampa: A4, A5 e A6
- Ottieni un maggiore controllo, grazie a Universal Login Manager (MF428x e MF429x)
- Funzioni di sicurezza e contabilità di alto livello, grazie a uniFLOW (MF428x e MF429x)
- Migliora la qualità e l'affidabilità, grazie alle cartucce All-Inclusive originali Canon
- La funzione Application Library consente automazione, collegamenti rapidi e interfaccia personalizzata
- La funzione di stampa protetta con PIN consente ai dipendenti e ai datori di lavoro il massimo controllo sui lavori di stampa

Canon

i-SENSYS MF421dw\MF426dw\MF428x\MF429x

ACCESSORI OPZIONALI

Cassette Feeding Module - AH1

- Cassetto carta aggiuntivo da 550 fogli. È possibile aggiungere fino a 1 unità alla stampante.

Barcode Print Kit- E1E (disponibile su MF428x e MF429x)

- Installa i font per la stampa di codici a barre. Questo kit, recapitato in formato elettronico, include un certificato di accesso alla licenza per l'attivazione.

Send PDF Security Feature Set-E1 (disponibile su MF428x e MF429x)

- Invia PDF crittografati e aggiunge ai file PDF la firma digitale della periferica. Questo kit, recapitato in formato elettronico, include un certificato di accesso alla licenza per l'attivazione.

Telephone 6 Kit, cavo lungo (disponibile su MF426dw e MF429x)

- Cornetta telefonica opzionale per la funzione fax.

SPECIFICHE TECNICHE

Tipo di modello	Multifunzione laser monocromatico	Velocità del modem	33,6 Kbps (fino a 3 secondi/pagina ⁵)
Funzioni disponibili	MF421dw/MF428x: stampa, copia e scansione MF426dw/MF429x: stampa, copia, scansione e invio fax	Modalità di ricezione	Solo fax, commutazione automatica fax/tel, modalità risposta, manuale
STAMPANTE		Risoluzione fax	Standard: 200 x 100 dpi Fine: 200 x 200 dpi Super fine: 200 x 400 dpi Ultra fine: 400 x 400 dpi
Velocità di stampa	Solo fronte: fino a 38 ppm (A4) fino a 63,1 ppm (A5 Orizzontale) Fronte-retro: fino a 30,3 ipm (A4)	Memoria FAX	Fino a 512 pagine ⁵
Metodo di stampa	Stampa laser monocromatica	Tasti di selezione rapida	Fino a 281 tasti di selezione rapida
Qualità di stampa	Fino a 1200 x 1200 dpi	Selezione a gruppi/destinazioni	Max. 299 selezioni/Max. 299 destinazioni
Risoluzione di stampa	600 x 600 dpi	Trasmissione sequenziale	Max. 310 destinazioni
Tempo di riscaldamento	Circa 14 secondi o meno dall'accensione	Backup memoria	Backup permanente della memoria del fax (backup con Flash memory)
Tempo di uscita della prima stampa	Max. 5,5 secondi circa	Invio di fax fronte-retro	Sì (trasmissione e ricezione)
Linguaggi di stampa	MF421dw: UFR II, PCL 5e ¹ , PCL6 MF426dw/MF428x/MF429x: UFR II, PCL 5e ¹ , PCL6, Adobe [®] PostScript	Altre funzioni	Inoltre fax, doppio accesso, ricezione remota, fax PC (solo trasmissione), DRPD, ECM, rilesione automatica, rapporti attività fax, rapporti risultati attività fax, rapporti gestione attività fax
Font	MF421dw/MF426dw: 45 font PCL MF428x/MF429x: 93 font PCL 136 font PostScript	GESTIONE DEI SUPPORTI	
Margini di stampa	5 mm (superiore, inferiore, sinistro e destro) 10 mm (superiore, inferiore, sinistro e destro) (busta)	Tipo di scanner	Piano di copiatura, ADF fronte-retro (passaggio singolo)
Modalità di risparmio toner	Sì	Ingresso carta (standard)	Cassetto da 250 fogli Vassoio multifunzione da 100 fogli ADF da 50 fogli
Funzioni avanzate di stampa	Stampa protetta Stampa dalla chiavetta di memoria USB (JPEG/TIFF/PDF) Stampa di codici a barre ² (solo MF428x e MF429x) Predisposizione per Google Cloud Print iOS: AirPrint, app Canon PRINT Business Android: certificato Mopria, app Canon PRINT Business	Ingresso carta (opzionale)	Cassetto da 550 fogli
COPIATRICE		Uscita carta	150 fogli
Velocità di copia	Solo fronte (A4): fino a 38 ppm Fronte-retro (A4): fino a 30,3 ipm	Tipi di supporti	Carta comune, riciclata, pesante, sottile, etichette, cartoline, buste
Tempo di uscita della prima copia (FCOT)	ADF (A4): circa 6,6 secondi al massimo Piano di copiatura (A4): circa 6,4 secondi al massimo	Formati supporti	Cassetto (standard e opzionale): A4, A5, A5 (Orizzontale), A6, B5, legal, letter, executive, statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, foolscap, 16K, formati personalizzati: da min. 105 x 148 mm a max. 215,9 x 355,6 mm. Vassoio multifunzione: A4, A5, A5 (Orizzontale), A6, B5, legal, letter, executive, statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, foolscap, 16K, Index Card, busta (COM10, Monarch, C5, DL), formati personalizzati: da min. 76,2 x 127 mm a max. 215,9 x 355,6 mm. ADF: A4, A5, A6, B5, legal, letter, statement, formati personalizzati: da min. 105 x 128 mm a max. 215,9 x 355,6 mm
Risoluzione di copia	Fino a 600 x 600 dpi	Grammatura dei supporti	Cassetto (standard e opzionale): da 52 a 120 g/m ² vassoio multifunzione: da 52 a 163 g/m ² ADF: da 50 a 105 g/m ²
Modalità di copia	Testo, testo/foto (impostazione predefinita), testo/foto (alta qualità), foto	Stampa fronte-retro	A4, legal, letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, foolscap Formati personalizzati: da min. 210 x 279,4 mm a max. 215,9 x 355,6 mm Da 60 a 120 g/m ²
Copia fronte-retro	Da fronte-retro a fronte-retro (automatica)	INTERFACCIA E SOFTWARE	
Copie multiple	Fino a 999 copie	Tipo di interfaccia	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, connessione Wireless Direct
Riduzione/ingrandimento	Dal 25% al 400% con incrementi dell'1%	Compatibilità con sistemi operativi	Windows [®] 10/Windows [®] 8.1/Windows [®] 7/Server [®] 2016/Server [®] 2012R2/Server [®] 2012/Server [®] 2008R2/Server [®] 2008 Mac OS X 10.8.5 o versione successiva Linux [®]
Altre funzioni	Cancellazione cornice, fascicolazione, 2 su 1, 4 su 1, copia documenti di identità	Protocollo di rete	Stampa: LPD, RAW, Port9100, IPP, IPPS, WSD (IPv4, IPv6) Scansione: E-mail, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan, iFAX Servizi applicazioni TCP/IP: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6) Gestione: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sicurezza (cablata): Filtro indirizzo IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Sicurezza (wireless): WEP(64/128 bit), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(AES)
SCANNER			
Tipo	Colore		
Risoluzione di scansione	Ottica: fino a 600 x 600 dpi Ottimizzata: fino a 9600 x 9600 dpi		
Velocità di scansione	Bianco e nero solo fronte: 38 ipm (300 x 600 dpi) A colori solo fronte: 13 ipm (300 x 600 dpi) Bianco e nero fronte-retro: 70 ipm (300 x 600 dpi) A colori fronte-retro: 26 ipm (300 x 600 dpi)		
Profondità di scansione dei colori	24 bit/24 bit (ingresso/uscita)		
Scale di grigi	256 livelli		
Compatibilità	TWAIN, WIA, ICA		
Max. larghezza di scansione	216 mm		
Scansione su e-mail/PC/chiavetta di memoria USB/FTP	TIFF/JPEG/PDF/PDF compatto/PDF con funzione di ricerca/PDF crittografato ³ (solo MF428x e MF429x)/PDF (Firma digitale) ³ (solo MF428x e MF429x)		
Scansione su cloud	TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁴		
iFAX	ITU-T.37		
FAX	solo MF426dw e MF429x		

SPECIFICHE TECNICHE

i-SENSYS MF421dw\MF426dw\MF428x\MF429x

Gestione stampante e software

MF Scan Utility,
Interfaccia utente remota (RUI),
Gestione ID reparto,
Strumento di verifica dello stato del toner,
iW Management Console: software basato su server per la gestione centralizzata di un parco dispositivi
eMaintenance: iIRDS integrato consente di eseguire servizi eMaintenance in remoto come: lettura dei contatori, gestione automatica dei prodotti di consumo e diagnostica.
Universal Log-in Manager (solo MF428x e MF429x)
uniFLOW Online (solo MF428x e MF429x)
uniFLOW Online Express (solo MF428x e MF429x)
Compatibilità uniFLOW con uniFLOW Login Device Client integrato (solo MF428x e MF429x)

CARATTERISTICHE GENERALI

Volume di stampa mensile raccomandato

750 - 4.000 pagine al mese

Ciclo operativo

Max. 80.000 pagine al mese⁷

Velocità processore

800 MHz x 2

Memoria

1 GB

Pannello di controllo

Touch screen LCD a colori da 12,7 cm

Dimensioni inclusi vassoio (L x P x A)

453 mm x 464 mm x 392 mm

Spazio di installazione (L x P x A)

682 mm x 1.083 mm x 895 mm

Peso

Circa 16,9 kg

Ambiente operativo

Temperatura: da 10 a 30°C (da 50 a 86°F)
Umidità: dal 20 all'80% di umidità relativa (senza condensa)

Alimentazione

220 - 240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)

Consumo energetico

Massimo: circa 1.300 W
Standby: circa 10 W
Modalità sospensione: circa 0,9 W
Consumo elettrico tipico (TEC): 1,2 kWh/settimana (230 V)
Per informazioni dettagliate relative al regolamento Lot26, visita:
http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Livelli di rumorosità

Pressione sonora⁸: In funzione: 55 dB
Standby: impercettibile⁹
Potenza sonora⁸: In funzione: 72,2 dB
Standby: impercettibile⁹

PRODOTTI DI CONSUMO

Cartucce

Cartuccia 052 (3.100 pagine¹⁰)¹¹
Cartuccia 052H (9.200 pagine¹⁰)¹¹

Accessori/opzioni

Codici

CST,Feeding Module-AH1 (cassetto da 550 fogli)
Kit TEL 6, cavo lungo (cornetta telefono)
(solo MF426dw e MF429x)
Barcode Printing Kit-EIE (solo MF428x e MF429x)
MiCard Multi (lettore di schede per l'identificazione tramite RFID o schede magnetiche con uniFLOW)
(solo MF428x e MF429x)
MiCard Plus (lettore di schede per l'identificazione tramite RFID o schede magnetiche con uniFLOW)
(solo MF428x e MF429x)
MiCard Attachment Kit-B1 (solo MF428x e MF429x)
Send PDF Security Feature Set-E1 (solo MF428x e MF429x)

Note:

¹ Non compatibile con il driver di Canon PCL5e. Tuttavia, il dispositivo supporta i comandi PCL5e.

² Accessorio necessario: Barcode Printing Kit-EIE

³ Accessorio necessario: Send PDF Security Feature Set-E1

⁴ Scansione con MF Scan Utility o app Canon PRINT Business

⁵ Secondo Tabella Standard ITU-T n. 1

⁶ Linux supporta la stampa e la scansione
Disponibile da dicembre 2018.

⁷ La definizione di ciclo operativo è pari al numero massimo di pagine stampate in un solo mese di picco. L'eventuale utilizzo che superi il ciclo operativo consigliato può ridurre la durata del prodotto

⁸ Rumorosità dichiarata in conformità alle norme ISO 9296

⁹ "Impercettibile" significa che il livello di pressione dell'emissione sonora accanto alla stampante è inferiore al valore standard assoluto per il rumore di sottofondo in base allo standard ISO 7779

¹⁰ Secondo standard ISO/IEC 19752

¹¹ La stampante è fornita con la cartuccia 052 (3.100 pagine)

STAMPANTE MULTIFUNZIONE, AFFIDABILE, SICURA E INTUITIVA, PER L'UFFICIO O LA PMI.

i-SENSYS MF421dw\MF426dw\
MF428x\MF429x

La stampante multifunzione della serie i-SENSYS MF420 offre velocità, durata e qualità alle PMI. La connettività mobile ottimizza la produttività.

Data inizio vendita: aprile 2018



DETTAGLI DEL PRODOTTO:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
i-SENSYS MF421dw	2222C008AA	4549292090413
i-SENSYS MF426dw	2222C007AA	4549292090406
i-SENSYS MF428x	2222C006AA	4549292090390
i-SENSYS MF429x	2222C005AA	4549292090383

ACCESSORI:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
Cassette Feeding Module-AH1	0732A033AA	4549292092769
MiCard Attachment Kit-B1	5146B002AA	4549292027235
Barcode Printing Kit-E1E	5143B002AA	N/D (e-delivery)
Send PDF Security Feature Set-E1	9594B002AA	N/D (e-delivery)
Telephone 6 Kit EU (CW)	0752A054AA	4960999453910
Telephone 6 Kit UK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Telephone 6 Kit SA (CW)	0752A055AA	4960999453927

PRODOTTI DI CONSUMO:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
Cartuccia 052	2199C002AA	4549292089400
Cartuccia 052 H	2200C002AA	4549292089424

EASY SERVICE PLAN:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
Servizio di installazione	7950A546AA	4960999794426
Assistenza in loco entro il giorno successivo valida 3 anni - Confezione C (MF426dw e MF429x)	7950A527AA	4960999793313
Assistenza in loco entro il giorno successivo valida 3 anni - Confezione B (MF421dw e MF428x)	7950A526AA	4960999793306

Canon