

imagePROGRAF  
TX-3000

# MODÈLE GRAND- FORMAT AUSSI PERFORMANT QUE NOVATEUR OFFRANT UNE POLYVALENCE EXCEPTIONNELLE



Un multifonction jet d'encre grand format 36 pouces avancé adapté aux applications CAO/SIG et à l'impression d'affiches. Conçu pour offrir une excellente précision, des impressions efficaces, une sécurité rassurante et un faible coût de fonctionnement.



- Vitesses d'impression élevées grâce au nouveau design de la tête d'impression et à l'impression continue en option
- Précision ultime garantie par l'encre LUCIA TD
- Fonctionnement simplifié par l'alimentation à double rouleau, disponible pour la première fois sur un modèle 36 pouces
- Gamme de couleurs éclatantes sur supports ordinaires et excellentes performances sur papier non couché
- Chargement facile du rouleau, écran tactile et impression directe par USB assurant un contrôle intuitif
- Imprimez vers toute imprimante TX-Series connectée au réseau grâce au pilote universel
- Compact et fin, le modèle TX-3000 s'intègre parfaitement aux espaces de bureau
- Fiabilité exceptionnelle, avec un temps de fonctionnement et une sécurité inégalés
- Prise en charge complète des supports résistants aux intempéries, idéale pour les applications CAO/SIG et l'impression d'affiches pour l'extérieur
- Le logiciel fourni garantit des flux de travail d'impression grand format fluides

## GAMME DE PRODUITS



**Canon**

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

# imagePROGRAF TX-3000

## TECHNOLOGIE

### Type d'imprimante

5 couleurs - 36 po/914,4 mm

### Technologie d'impression

Canon Bulle d'encre à la demande, 6 couleurs, modèle intégré (6 puces par tête d'impression ; 1 tête d'impression)

### Nombre de buses

Total : 15.360 MBK : 5120 buses  
C, M, J, N : 2560 buses chacune

### Résolution d'impression

2400 × 1200 ppp

### Densité des buses

1200 × 2, avec un système de détection et de compensation des buses non actives

### Précision du tracé

±0,1 % maximum

### Taille des gouttes d'encre

5 picolitres par couleur

### Capacité de l'encre

Encre fournie : 330 ml (MBK) / (160 ml) (BK, C, M, Y)  
Encre à la vente : 160 ml/330 ml/700 ml

### Type d'encre

Encre pigmentée : 5 couleurs  
MBK/BK/C/M/Y

### Compatibilité des systèmes d'exploitation

Microsoft Windows 32 bits : 7, 8.1, 10, Server 2008, 64 bits : 7, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012/R2  
Apple Macintosh : OSX 10.10.5 - 10.11, MacOS 10.12

### Langages d'impression

HP-GL/2, HP RTL, PDF, JPEG - pour plus de détails, consultez les caractéristiques

### Interfaces standard

Port USB B :  
Type : intégré (USB Haute-vitesse)  
Mode : Pleine vitesse (12 Mbit/s), Haute vitesse (480 Mbit/s), Transfert groupé

Port de connecteur : série B (4 broches)  
Port USB A : mémoire USB (impression directe)  
Standard :  
IEEE 802.3 10base-T  
IEEE 802.3u 100base-TX/négociation automatique  
IEEE 802.3ab 1000base-T/négociation automatique  
IEEE 802.3x duplex intégral

Protocole :  
SNMP (Canon-MIB, HTTP, TCP/IP (IPv4 / IPv6), FTP

LAN sans fil :  
Standard :  
IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b

Sécurité :  
WEP (64 / 128 bits)  
WPA-PSK (TKIP / AES)  
WPA2-PSK (TKIP / AES)

## MÉMOIRE

### Mémoire standard

128 Go (mémoire physique : 2 Go)

### Emplacement d'extension

Non

## DISQUE DUR

500 Go (crypté)

## VITESSE D'IMPRESSION

### Dessin CAO :

#### Papier ordinaire (rouleau AO)

0:37 (mode d'économiseur rapide)  
0:40 (rapide)  
1:10 (standard)

#### Affiches :

#### Papier ordinaire (rouleau AO)

0:42 (mode d'économiseur rapide)  
0:42 (rapide)  
1:26 (standard)

#### Papier couché épais (rouleau AO)

1:43 (rapide)  
2:37 (standard)

## GESTION DU PAPIER

### Largeur du support

Papier rouleau : 203,2 à 917 mm  
Feuille : 203,2 à 917 mm

### Épaisseur du support

0,07 à 0,8 mm

### Longueur minimale imprimable

203,2 mm

### Longueur maximale imprimable

Papier rouleau : 18 m (varie selon le système d'exploitation et l'application)

### Diamètre maximal du rouleau de support

170 mm

## Méthode d'alimentation

Bobine : chargement et sortie par l'avant  
Feuille : chargement et sortie par l'avant (alimentation manuelle à l'aide du levier de verrouillage du support)

## Largeur pour l'impression sans marge (rouleau uniquement)

[Recommandé] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10 po, 14 po, 17 po, 24 po, 36 po [Imprimable] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 8 po, 12 po, 16 po, 20 po ou 30 po, 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm

## NOMBRE MAXIMUM D'IMPRESSIONS

### Panier à multi positions

Position standard : 1 feuille (toute image)

Position à plat : 20 feuilles (paysage A2, toute image, papier ordinaire/papier couché)

Position du panier : 1 feuille (toute image)

Position de pliage : 100 feuilles (portrait A0/A1, dessin CAO, papier ordinaire)

Position d'empilage : 100 feuilles (paysage A1/A2, dessin CAO, papier ordinaire)

## DIMENSIONS ET POIDS

### Dimensions physiques (L × P × H)

Imprimante avec panier ouvert et socle d'imprimante : 1389 × 984 × 1168 mm (panier ouvert)  
Poids : 105 kg (support de rouleau inclus)

### Logiciels inclus

Pilote d'imprimante imagePROGRAF TX-Series, Quick Utility Toolbox, plug-in d'impression pour Office, Extended Survey Program et Poster Artist Lite. Les autres logiciels sont disponibles en téléchargement sur le site Web de Canon.

## TYPE D'ALIMENTATION ET CONFIGURATION MINIMALE REQUISE

### Alimentation électrique

Alimentation : 100-240 V CA (50-60 Hz)

### Consommation

Consommation électrique (à l'aide d'un LAN filaire) : 105 W ou moins  
En mode veille (LAN filaire) : 3,6 W maximum  
En mode veille (tous les ports utilisés) : 3,6 W maximum  
<UE uniquement - données pour l'ErP Lot 26>  
(Alimentation désactivée) : 0,3 W maximum  
Réglage par défaut d'entrée en mode Veille : 301 s

### Environnement d'utilisation

15 à 30 °C, 10 à 80 % (sans condensation)

### Niveau sonore (environ)

En fonctionnement : 51 dB (A) ou moins (papier ordinaire, dessin, mode standard)  
Veille : 35 dB (A) ou moins (Niveaux mesurés selon la norme ISO7779)

### Réglementation

### Certificats

Europe : CE, Russie : EAC

ENERGY STAR (WW), TUV, CB

## CE QUI EST INCLUS

### Contenu de la boîte

Imprimante, 1 tête d'impression, 1 cartouche d'entretien, module papier principal de 3 pouces, câble d'alimentation pour l'Europe et le Royaume-Uni, 1 jeu de réservoirs d'encre de départ, guide d'installation, brochure sur la sécurité et les normes, CD-ROM du logiciel (OSX/Windows), CD-ROM PosterArtist Lite, Règlement européen sur les produits biocides, Règlement de la communauté économique eurasiennne, informations importantes, guide rapide et feuille d'alignement des têtes d'impression

## OPTIONS

### Accessoires en option

Unité de rouleau : RU-32  
Bac de réception : SS-31  
Support de rouleau 2/3 po : RH2-34

## CONSOMMABLES

### Éléments remplaçables par l'utilisateur

Tête d'impression : PF-06  
Cartouches d'encre : PFI-110 (160 ml), PFI-310 (330 ml), PFI-710 (700 ml)  
Lame de découpe : CT-07  
Cartouche d'entretien : MC-30

## Avis de non-responsabilité

Certaines images sont simulées afin d'améliorer la clarté de la reproduction. Toutes les données sont basées sur les méthodes de test standard de Canon. Cette brochure et les caractéristiques du produit ont été élaborées avant la date de commercialisation du produit. Les spécifications finales peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

™ et ® : tous les noms de sociétés et/ou de produits sont des marques et/ou des marques déposées de leurs fabricants respectifs sur leurs marchés et/ou dans leur pays.

Pour de meilleurs résultats, Canon vous recommande d'utiliser des supports Canon. Consultez la liste des supports (papier) compatibles pour savoir quel type de papier/support est recommandé.



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

French edition  
© Canon Europa N.V., 2017