

# Σειρά varioPRINT 140

## ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ: ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΙΚΟΝΑΣ

Η σειρά Canon varioPRINT 140 προσφέρει ασυναγώνιστη αξιοπιστία, εντυπωσιακή ποιότητα, «πράσινα» διαπιστευτήρια και εξαιρετική ποιότητα παραγωγής, θέτοντας νέα πρότυπα στον τομέα της ασπρόμαυρης εκτύπωσης μεγάλου τιράζ.



- Εκτυπώσεις με σταθερά υψηλή ποιότητα χάρη στην τεχνολογία Océ DirectPress
- Ταχύτητα έως και 143 εικόνες ανά λεπτό
- Μέγιστος όγκος παραγωγής 800.000 εικόνες ανά μήνα
- Ασυναγώνιστη αξιοπιστία, που συνεπάγεται ελάχιστη ανάγκη συντήρησης του εκτυπωτή
- Σύστημα Océ EnergyLogic για εκτύπωση που πραγματικά σέβεται το περιβάλλον, με μηδενικές εκπομπές όζοντος
- Τεχνολογία HeatXchange που μειώνει ακόμη περισσότερο την κατανάλωση ενέργειας
- Ενσωματωμένος ελεγκτής PRISMAsync που προσφέρει εύκολο χειρισμό και απλοποιημένο προγραμματισμό ενεργειών
- Απρόσκοπτη ενοποίηση με ροές εργασιών για ομαλή παραγωγή από την αρχή έως το τέλος
- Πληθώρα inline αξεσουάρ και υποστήριξη DFD για online τελική επεξεργασία
- Εξαιρετικές συμπτώσεις, με τέλεια ευκρίνεια γραμμών και ομοιόμορφη απόδοση των ενδιάμεσων τόνων

#### ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Περιγραφή  
Τεχνολογία απεικόνισης  
Γραφίτης  
Ανάλυση μηχανισμού  
Χαρακτηριστικά

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| Ασπρόμαυρος εκτυπωτής/σάρωτής/φωτοαντιγραφικό<br>Océ DirectPress®<br>Γραφίτης ενός συστατικού<br>600x2.400dpi<br>Τεχνολογία Toner Transfer Fusing (TTF), Τεχνολογία HeatXchange, Άμεση αναπλήρωση γραφίτη και χαρτιού, Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης (έως 300g/m <sup>2</sup> ), Ενεργές συμπτώσεις |                |                  |
| Φωτεινή ένδειξη ειδοποίησης χειριστή με προσαρμοζόμενες λειτουργίες εγκαίρως προειδοποίησης, διασύνδεση CCD                                                                                                                                                                                         |                |                  |
| A4 διπλής όψης                                                                                                                                                                                                                                                                                      | A3 διπλής όψης | SRA3 διπλής όψης |
| 143 εκ./λεπτό                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 75 εκ./λεπτό   | 70 εκ./λεπτό     |
| 133 εκ./λεπτό                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 69 εκ./λεπτό   | 65 εκ./λεπτό     |
| 117 εκ./λεπτό                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 61 εκ./λεπτό   | 58 εκ./λεπτό     |

#### ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Προτεινόμενος μηνιαίος όγκος εκτύπωσης (A4)

varioPRINT 140: 200.000-800.000  
varioPRINT 130: 150.000-650.000  
varioPRINT 115: 80.000-500.000

Μείνιστος μηνιαίος όγκος εκτύπωσης (A4)

varioPRINT 140: 2.200.000  
varioPRINT 130: 2.000.000  
varioPRINT 115: 1.700.000

#### ΓΕΝΙΚΑ

Χειρισμός από τον χρήστη

Ενσωματωμένο πάνελ χειρισμού με πλήρως έγχρωμη οθόνη αφής 15" Πλήρης ενοποίηση μηχανισμού/έλεγκτή, με ένα κεντρικό σημείο ελέγχου Ελεγκτής PRISMAsync Απομακρυσμένος έλεγχος: εφαρμογή για iOS/Android Απομακρυσμένη παρακολούθηση: από επιτραπέζιο υπολογιστή μέσω Remote User Interface Ανάγνωση ενδείξεων των μετρητών από απόσταση: ασφαλής και εύκολη μετάδοση των τιμών των μετρητών Διαγνωστικοί έλεγχοι από απόσταση: για ελαχιστοποίηση των διακοπών στη λειτουργία του εκτυπωτή Αναβάθμιση λογισμικού από απόσταση: για να έχετε πάντα την πιο πρόσφατη έκδοση του λογισμικού και τις νεότερες λειτουργίες

Χρόνος προθέρμανσης

150-270 δευτερόλεπτα, ανάλογα με την ποσότητα του γραφίτη στη μονάδα καθαρισμού Μονή όψη: 3,9 δευτερόλεπτα Μονή όψη και με μετατροπή σε ράστερ: 5,1 δευτερόλεπτα Μείνιστη +/- 0,5mm (εικόνες A4)

Χρόνος πρώτου αντιγράφου

Χρόνος πρώτης εκτύπωσης

Ανοχή συμπτώσεων

Διαστάσεις κύριου μηχανισμού (ΠxΒxΥ)

Βάρος κύριου μηχανισμού

Πιστοποιήσεις

1.130x765x1.040mm (χωρίς περιβάλλον χειρισμού)  
1.130x765x1.430mm (με περιβάλλον χειρισμού)  
263kg (με Σαρωτή/Αυτόματο τροφοδότη εγγράφων)  
Συμμόρφωση με EPA Energy Star®/ TEC, RoHS, Cetecom / CE Class A, FCC Class A, UL / TÜV / CE, REACH

Ασφάλεια προϊόντος και περιβάλλον

Συμμόρφωση με EPA/TEC, Συμμόρφωση με την οδηγία RoHS, Cetecom / CE Class A, FCC Class A, UL / TÜV / CE, VCCI, ErP, China RoHS, CRDH FDA (ΗΠΑ), WEEE, Πρότυπα Πράσινων Προμηθεϊών, EAC, KC, RCM, International Energy Star

Άλλα στοιχεία συμμόρφωσης

Section 508, EPEAT BRONZE, Πιστοποιητικό απομείλνωσης

Λειτουργικό σύστημα

Επεξεργαστής

Μνήμη

Σκληρός δίσκος

Διασύνδεση

Γλώσσα περιγραφής σελίδας

Windows 10

2,7GHz

4GB

500GB

10/100/1000 Base-T

APPE (Adobe® PDF Print Engine): Adobe® PostScript® 3TM/ streaming PostScript®, PPML/GA Level 1, PPML εκδόσεις 1.5, 2.1 και 2.2

PDF 1.7, PCL 6, XPS, IPDS (επιλογές), υποστήριξη για Xerox® PPP

Γραμματοσειρές

136 γραμματοσειρές Type 1 για λατινογενείς γλώσσες Χρήση γραμματοσειρών PostScript μέσω του Προγράμματος επεξεργασίας ρυθμίσεων

Πρωτόκολλα

TCP/IP (LPR/LPD, socket), SMB με στατική/αυτόματη απόδοση IP (μέσω DHCP), SNMP v1-v3 (MIB εκτυπωτή, ιδιωτική MIB), MIB παρακολούθησης εργασιών, IPP

Προγράμματα οδηγήγησης εκτύπωτη

PS3 UPD – Windows Server 2003(R2)/Vista/Windows Server 2008/Windows 7/Windows Server 2008 R2/Windows 8/Windows server 2012/Windows 8.1/Windows 2012 R2/Windows 10/Windows Server 2016

PS3 PPD – παλαιότερες εκδόσεις Windows και MAC/ Linux-CUPS/άλλο  
PS3 – Macintosh (Mac OS 10.6/10.7/10.8/10.9/10.10/10.11/10.12/10.13)

PCL6 UPD – Windows Server 2003(R2)/Vista/Windows Server 2008/Windows 7/Windows Server 2008 R2/Windows 8/Windows server 2012/Windows 8.1/Windows 2012 R2/Windows 10/Windows Server 2016

PCL6 GPD – παλαιότερες εκδόσεις Windows και MAC/ Linux-CUPS/άλλο

Microsoft XPS UPD – Microsoft Windows Client Vista/Windows Server 2008/Windows 7/Windows Server 2008 R2/Windows 8/Windows server 2012/Windows 8.1/Windows 2012 R2/Windows 10/Windows Server 2016

Τύπος συσκευής SAP (SAP R/3 4.6 και νεότερη έκδοση)

#### Ασφάλεια

#### Χαρακτηριστικά

#### Προαιρετικές άδειες χρήσης

#### ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Στάθμη ηχητικής ισχύος

Εκπομπές όζοντος

Απαιτήσεις τροφοδοσίας

Κατανάλωση ρεύματος

Βέλτιστη θερμοκρασία και σχετική υγρασία

Εξαιρισμός χώρου

#### ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΧΑΡΤΙΟΥ

Δίσκοι χαρτιού

Μέγεθος και βάρος χαρτιού

Τεχνολογία τροφοδοσίας χαρτιού

#### ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΧΑΡΤΙΟΥ-D1

Περιγραφή

Πρώτη μονάδα

Μέγιστη χωρητικότητα χαρτιού

Μέγεθος και βάρος χαρτιού

Τεχνολογία τροφοδοσίας χαρτιού

Διαστάσεις (ΠxΒxΥ)

Βάρος μονάδας

Απαιτήσεις τροφοδοσίας ρεύματος

Χαρακτηριστικά

#### ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Διαχείριση εργασιών

Ανάλυση εκτύπωσης

Μέγιστη εκτυπώσιμη περιοχή

Συχνότητα ράστερ

Διαβαθμίσεις του γκρι

Χαρακτηριστικά

Common Criteria EAL 2+, Οριστική διαγραφή ηλεκτρονικών δεδομένων (E-shredding), HTTPs, Τείχος προστασίας, PIN για DocBox, Έλεγχος ταυτότητας χρήστη στο SDS, Αφαιρούμενος σκληρός δίσκος, IPv6, άδεια προστασίας λογισμικού (έλεγχος ακεραιότητας), έλεγχος ταυτότητας χρήστη ανάλογα με τον ρόλο χρήστη: βασικός χειριστής, διαχειριστής συστήματος και τεχνικός σύμβουλος

Χρονοδιάγραμμα (για τις επόμενες 8 ώρες), DocBox για προηγμένη επεξεργασία εργασιών, Μία ουρά και διαχείριση εργασιών για εκτύπωση και αντιγραφή, Αποθήκευση σε ουρά κατά τη μετατροπή σε ράστερ (RIP)-κατά την εκτύπωση-κατά την εκκαθάριση, Επεξεργασία πολλαπλών εργασιών, Πολυδιεργασία (εκτύπωση/αντιγραφή/σάρωση), Συμβατότητα με JDF connector, Ανάγνωση ενδείξεων των μετρητών από απόσταση, Διαγνωστικοί έλεγχοι από απόσταση, Αναβάθμιση λογισμικού και χειρισμός από απόσταση DocBox, Χρονοδιάγραμμα, Remote Viewer, Σάρωση σε αρχείο/e-mail, Οριστική διαγραφή ηλεκτρονικών δεδομένων (E-shredding), Πολλαπλές ουρές, Συνεχής ροή εκτύπωσης, Καταγραφή εργασιών, Σειτ γραμματοσειρών: Κορεατικά, Ιαπωνικά, Απλοποιημένα κινεζικά, Παραδοσιακά κινεζικά, DPlink (ενοποίηση με την υποδομή συστημάτων της Xerox), KDKlink (ενοποίηση με την υποδομή συστημάτων της Kodak), PRISMAlytics Dashboard

Κατάσταση ετοιμότητας: μέγ. 33dB

Κατάσταση εκτύπωσης: μέγ. 64dB

Μηδενικές (μχχανισμός)

1 φάση, 200-240V, 50/60Hz

Κατάσταση ετοιμότητας: 270W

Κατάσταση χαμηλής ισχύος: 150W

Κατάσταση αναστολής λειτουργίας: 4,3W (χωρίς τον ελεγκτή)

Λειτουργία (διπλή όψη): vP115: 1,9kW

vP130: 2,0kW

vP140: 2,2kW

17° C-30° C/20%-80%

50m<sup>3</sup> ή >2AC/ώρα σε χώρο μεγέθους > 50m<sup>3</sup>

2x1.500 φύλλα (80g/m<sup>2</sup>)

2x500 φύλλα (80g/m<sup>2</sup>)

50-300g/m<sup>2</sup>

A4, B5 και A5 (δίσκοι μεγάλης χωρητικότητας 1+2)

140x182mm – έως και 320x432mm (δίσκος 3)

140x182mm – έως και 320x488mm (δίσκος 4)

Τροφοδοσία με τριβή, τεχνολογία Paper Logic για όλους τους δίσκους

Προαιρετική εξωτερική μονάδα εισόδου χαρτιού με μονή ή διπλό δίσκο χαρτιού

2x1.700 φύλλα (80g/m<sup>2</sup>, όλα τα μεγέθη)

2x500 φύλλα (80g/m<sup>2</sup>, όλα τα μεγέθη)

Διπλή διαμόρφωση: μέγ. 2x3.400 φύλλα (80g/m<sup>2</sup>, A4)

2x600 φύλλα (80g/m<sup>2</sup>, όλα τα μεγέθη)

8.000 φύλλα (A4 80g/m<sup>2</sup>)/4.600 φύλλα (όλα τα μεγέθη)

50-300g/m<sup>2</sup>

203x203mm – 320x488mm (όλοι οι δίσκοι)

Τροφοδοσία με αναρρόφηση, Διαχωρισμός με αέρα, τεχνολογία Paper Logic για όλους τους δίσκους

987x743x1.056mm

203kg

90-264V, 40-67Hz, 200W

Αυτόματη αναγνώριση μεγέθους χαρτιού, Ανίχνευση κενού δίσκου, Άμεση τοποθέτηση χαρτιού, Ενδειξη στάθμης χαρτιού, Επεξεργασία διαχωριστικών με καρτέλες, Υποστήριξη για εξειδικευμένο μέγεθος χαρτιού, Προαιρετικοί διπλοί δίσκοι χαρτιού

DocBox, Ουρά και Ιστορικό, Χώρος αναμονής

Adobe PostScript 3: 1.200x1.200dpi, 600x2.400dpi

PCL: 600x600dpi

Adobe PostScript 3: 3mm από τα πλάγια, μέγ.

308x484mm

PCL: 6mm

PCL: μέγ. 106lpi

Adobe PostScript 3: μέγ. 200lpi

Adobe PostScript 3: 200

PCL: 125

Μετατροπή σε ράστερ (RIP) στην ονομαστική ταχύτητα του μηχανισμού, Μετατροπή σε ράστερ εκ των προτέρων, Εκτύπωση κατά τη μετατροπή σε ράστερ-κατά την αναμονή σε ουρά (συνεχής ροή), Mixplex, Φάκελοι εκτύπωσης με ρυθμίσεις και υποστήριξη για πολλαπλές ουρές

## ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ

Ανάλυση αντιγραφής  
Έλεγχος έκθεσης

Ζουμ  
Συχνότητα ράστερ  
Διαβαθμίσεις του γκρι  
Χαρακτηριστικά

600x1.200dpi  
Αυτόματα/Χειροκίνητα (κλίμακα 9 βημάτων), Κείμενο,  
Κείμενο/Φωτογραφία, Φωτογραφία  
25%-400%, αυτόματο  
200lpi  
200  
Αυτόματη βελτιστοποίηση ποιότητας για κείμενο/  
φωτογραφίες

## ΣΑΡΩΣΗ

Ανάλυση  
Έγχρωμη σάρωση  
Προορισμός

Μορφή αρχείου

Χαρακτηριστικά

75, 100, 150, 200, 300 (προεπιλογή), 600dpi  
Προαιρετικά  
Σάρωση σε e-mail, Σάρωση σε DocBox, Σάρωση σε FTP,  
Σάρωση σε USB  
PDF (μίας σελίδας και πολλών σελίδων), TIFF,  
JPEG/sRGB (έγχρωμη σάρωση)  
Προεπισκόπηση μικρογραφιών (DocBox), Προφίλ  
σάρωσης, Επισκόπηση κατάστασης, Πολλές εκτυπώσεις  
με μία σάρωση, Σάρωση κατά την προθέρμανση, Σάρωση  
κατά την εκτύπωση, Σάρωση σε υποσύνολα, Έγχρωμη  
σάρωση RGB, Σάρωση σε αρχείο με μεικτά μεγέθη

## ΜΟΝΑΔΑ ΕΓΧΡΩΜΗΣ

### ΣΑΡΩΣΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ-11

Χωρητικότητα  
Μέγιστη ανάλυση  
Μέγιστη ταχύτητα σάρωσης

300 φύλλα (80g/m<sup>2</sup>)  
600x600dpi  
A4, A8M/χρώμα, 300x300dpi: 120 εικ./λεπτό  
A4, A8M, 600x600dpi: 100 εικ./λεπτό  
A4, Χρώμα, 600x300dpi: 105 εικ./λεπτό  
A4, Χρώμα, 600x600dpi: 25 εικ./λεπτό  
A3, A4, A4R, A5, A5R, Ελεύθερα μεγέθη (ΠxΜ):  
Ελάχ. 139,7mmx128mm, Μέγ. 432mmx304,8mm  
1 όψη: 38-220g/m<sup>2</sup>  
2 όψεις: 50-220g/m<sup>2</sup>

Αυτόματη αναγνώριση  
μεγέθους πρωτότυπου  
Βάρος χαρτιού

## ΜΟΝΑΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

### ΦΥΛΛΩΝ-Ν1

Αριθμός δίσκων  
Χωρητικότητα δίσκου  
Βάρος χαρτιού  
Μέγεθος χαρτιού

2 θέσεις  
200 φύλλα/θέση  
52-300g/m<sup>2</sup>  
A3, A4, A4R, SRA3, 13"x19", Ελεύθερο μέγεθος  
(182x182mm έως 330,2x487,7mm)  
230V, 10A

Τροφοδοσία/κατανάλωση  
ρεύματος  
Διαστάσεις

336mm (746mm συμπεριλαμβανομένου του δίσκου)  
x793mmx1.407mm  
Περίπου 61kg

Βάρος

## ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

### ΥΨΗΛΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ-Η1

Χωρητικότητα δίσκου  
συγκέντρωσης  
Χωρητικότητα επάνω δίσκου  
Αποδεκτό βάρος χαρτιού  
Αποδεκτό μέγεθος χαρτιού

Δίσκος συγκέντρωσης: 6.000 φύλλα (80g/m<sup>2</sup>) σε δύο  
στοίβες, 3.000 φύλλα η κάθε μία  
Επάνω δίσκος: 200 φύλλα  
50-300g/m<sup>2</sup>  
Το μέγιστο που ορίζεται για τον κύριο μηχανισμό. Ειδικά  
μεγέθη από 140x182mm έως 320x488mm, μεικτά μεγέθη,  
διαχωριστικά με καρτέλες και διπλωμένα φύλλα,  
230V, 10A (δυνατότητα τροφοδοσίας της 2ης μονάδας  
συγκέντρωσης από την 1η)  
Κιτ διασύνδεσης DFD για 860mm και 1.002mm  
899x745x1040mm  
Περίπου 210kg

Προαιρετικά  
Διαστάσεις  
Βάρος

## ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ-11

Βασικές πληροφορίες

Αποδεκτό βάρος χαρτιού

Αποδεκτό μέγεθος χαρτιού

Τροφοδοσία ρεύματος  
Διαστάσεις  
Βάρος

Z δίπλωμα, C δίπλωμα, Δίπλωμα ζιγκ ζαγκ, Διπλό  
παράλληλο  
50-105g/m<sup>2</sup>  
Διπλό παράλληλο: 50-90g/m<sup>2</sup>  
A4R  
Z δίπλωμα: A3, B4  
Από το Finisher-W1 ή το Finisher φυλλαδίων-W1  
336x793x1190mm  
Περίπου 71kg

## FINISHER-W1

Βασικές πληροφορίες  
Αριθμός δίσκων  
Χωρητικότητα επάνω  
δίσκου (A)  
Χωρητικότητα κάτω  
δίσκου (B)  
Δυνατότητα συγκέντρωσης  
με συρραφή  
Θέση συρραφής  
Αποδεκτό βάρος χαρτιού  
Δυνατότητα συρραφής  
Τροφοδοσία ρεύματος  
Διαστάσεις  
Βάρος

## FINISHER ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ-W1

Βασικές πληροφορίες

Αριθμός δίσκων

Χωρητικότητα επάνω  
δίσκου (A)  
Χωρητικότητα κάτω  
δίσκου (B)  
Δυνατότητα συγκέντρωσης  
με συρραφή  
Θέση συρραφής  
Αποδεκτό βάρος χαρτιού  
Μέγεθος χαρτιού για  
συρραφή φυλλαδίων  
V δίπλωμα  
Τροφοδοσία ρεύματος  
Διαστάσεις  
Βάρος

## ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΠΗΣ

### ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ-F1

Κοπή ενός άκρου  
Πλάτος κοπής  
Πάχος κοπής

Αποδεκτό βάρος χαρτιού  
Χωρητικότητα δίσκου εξόδου  
Τροφοδοσία ρεύματος  
Διαστάσεις

Βάρος

## ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΠΗΣ

### ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ ΜΕ ΔΥΟ

#### ΛΕΠΙΔΕΣ-A1

Βασικές πληροφορίες  
Πλάτος κοπής  
Πάχος κοπής

Αποδεκτό βάρος χαρτιού  
Χωρητικότητα δίσκου εξόδου  
Τροφοδοσία ρεύματος  
Διαστάσεις  
Βάρος

Συρράπτης/Finisher με μονάδα συγκέντρωσης  
2

A4/A4R/A5R 1.000 φύλλα, A3 1.000 φύλλα,  
SRA3/13"x19" 1.000 φύλλα  
A4 4.000 φύλλα, A4R 2.000 φύλλα, A3 1.500 φύλλα,  
SRA3 1.000 φύλλα  
200 σελ ή μέγ. 3.000 φύλλα μεγέθους A4

Γωνία, Διπλή  
50-300g/m<sup>2</sup>  
A4: 100 φύλλα, A3/A4R: 50 φύλλα  
230V x 10A  
800x792x1239mm  
130kg

1δια λειτουργικότητα με το Finisher W1 και πρόσθετες  
λειτουργίες συρραφής στη ράχη και V διπλώματος  
Δυνατότητα δημιουργίας φυλλαδίων έως 100 σελίδες  
(2-25 φύλλα)  
Χωρητικότητα συγκέντρωσης έως 5.000 φύλλα και έως  
100 φύλλα με συρραφή  
2

1.000 φύλλα A4/A4R/A5R, 1.000 φύλλα A3,  
1.000 φύλλα SRA3/13"x19"  
A4 4.000 φύλλα, A4R 2.000 φύλλα, A3  
1.500 φύλλα, SRA3 1.000 φύλλα  
200 σελ ή μέγ. 3.000 φύλλα μεγέθους A4

Γωνία, Διπλή  
50-300g/m<sup>2</sup>  
A3, A4R, SRA3, 13"x19",  
Ελεύθερο μέγεθος 210x279,4mm έως 330,2x487,7mm  
Έως 5 φύλλα  
230V x 10A  
800x792x1239mm  
Περίπου 180kg

Εμπρός άκρο  
2-28mm  
Έως 50 φύλλα (περιλαμβάνεται το εξώφυλλο,  
με δίπλωμα στη μέση)  
50-300g/m<sup>2</sup>  
30 φυλλαδία  
Finisher φυλλαδίων W1  
2.095mm (συμπ. της άρθρωσης, του μεταφορέα και του  
δίσκου εξόδου: 162mm)x790mmx1.040mm  
Περίπου 152kg

Κοπή επάνω και κάτω άκρου  
2-15mm  
Έως 50 φύλλα (περιλαμβάνεται το εξώφυλλο,  
με δίπλωμα στη μέση)  
50-300g/m<sup>2</sup>  
30 φυλλαδία  
230V x 10A  
536x770x1040mm  
Περίπου 145kg

## ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΒΤ1/ΒU1

Βασικές πληροφορίες

Τύπος διάτρησης

Αποδεκτό βάρος χαρτιού για διάτρηση  
Αποδεκτό μέγεθος χαρτιού για διάτρηση

Βάρος:

## ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ-B1

Βασικές πληροφορίες

Αποδεκτό βάρος χαρτιού

Αποδεκτό μέγεθος χαρτιού

Εργαλεία διάτρησης

Τροφοδοσία ρεύματος

Διαστάσεις

Βάρος

## ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ DFD-A1

Βασικές πληροφορίες

Αποδεκτό βάρος χαρτιού

Αποδεκτό βάρος χαρτιού

Προαιρετικά

Τροφοδοσία ρεύματος

Διαστάσεις

Βάρος

Απαιτείται το Finisher φυλλαδίων W1 ή ο Συρράπτης/ Finisher W1

BT1: Δυνατότητα επιλογής 2 οπών και 4 οπών (γαλλικό πρότυπο), BU1: 4 οπές (σουηδικό πρότυπο)

52-300g/m<sup>2</sup>

2 οπές: A3, A4, A4R, Ελεύθερο μέγεθος (182x182 έως 297x432.0mm)  
4 οπές: A3, A4, Ελεύθερο μέγεθος (257x182mm έως 297x432mm)

Περίπου 7,7kg

Εξωτερική μονάδα διάτρησης in-line

75-300g/m<sup>2</sup> (Απλό χαρτί), 118-300g/m<sup>2</sup> (Χαρτί με επίχρισμα), 157-300g/m<sup>2</sup> (Πίκμανση/Απλό χαρτί και χαρτί με επίχρισμα)

Διάτρηση: A4, A4R, SRA4, A3, SRA3

Πίκμανση: A4R, A3, SRA3, 13x19

Πλαστικό χτένι 21 οπών, Διπλή θηλιά 23 οπών (στρογγυλό/ορθογώνιο), Διπλή θηλιά 34 οπών (στρογγυλό/τετραγώνιο), Έγχρωμο σπινάλι 47 οπών, Βιβλιοδεσία τύπου Velo 12 οπών, Διάτρηση μεμονωμένων φύλλων 4 οπών, Διάτρηση μεμονωμένων φύλλων 2 οπών, Διάτρηση μεμονωμένων φύλλων 4 οπών (σουηδικό πρότυπο), Διάτρηση μεμονωμένων φύλλων 3 οπών, Πίκμανση

230V x 2A

445mmx795mmx1.040mm

Περίπου 102kg

Προσφέρει συνδεσιμότητα DFD απευθείας δίπλα στην κεντρική μονάδα

Ίδιο με την κεντρική μονάδα

Ίδιο με την κεντρική μονάδα

Κιτ διασύνδεσης DFD για 1.002mm. Το τυπικό ύψος DFD είναι 860mm.

230V x 10A

300mm x 745mm x 1040mm

Περίπου 60kg

## ΓΕΦΥΡΑ FINISHER-A1

Βασικές πληροφορίες

Αποδεκτό βάρος χαρτιού

Αποδεκτό βάρος χαρτιού

Τροφοδοσία ρεύματος

Διαστάσεις

Βάρος

## ΔΙΣΚΟΣ ΕΞΟΔΟΥ

Βασικές πληροφορίες

Μέγεθος χαρτιού

Βάρος χαρτιού

Χωρητικότητα εξόδου

Διαστάσεις

Βάρος

## FINISHER 3ων

## ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

Βασικές πληροφορίες

Προσφέρει συνδεσιμότητα για τις μονάδες Finisher-W1 και Finisher φυλλαδίων-W1 με εξοπλισμό τελικής επεξεργασίας DFD τρίτων κατασκευαστών. Συνδυάζεται πάντα με τον Προσαρμογέα DFD-A1

Ίδιο με την κεντρική μονάδα

Ίδιο με την κεντρική μονάδα

Τροφοδοσία και έλεγχος από τον Προσαρμογέα DFD-A1

600mm x 745mm x 150mm

Περίπου 30kg

Βασικός δίσκος συγκέντρωσης με την όψη εκτύπωσης προς τα επάνω/κάτω

Όλα τα διαθέσιμα μεγέθη που υποστηρίζει ο μηχανισμός εκτύπωσης

50 έως 300g/m<sup>2</sup>

250 φύλλα σε εκτύπωση μονής όψης/100 φύλλα σε εκτύπωση διπλής όψης

360mmx547mmx256mm

Περίπου 4,2kg

Η σειρά varioPRINT 140 μπορεί να διαμορφωθεί επίσης με μονάδες τελικής επεξεργασίας 3ων κατασκευαστών. Βρείτε εδώ μια λίστα με τα εγκεκριμένα finisher

Μονάδες παραγωγής φυλλαδίων Plockmatic Pro 50 και Pro 35

Μονάδα παραγωγής φυλλαδίων BLM300

Μονάδα παραγωγής φυλλαδίων BLM600

Finisher βιβλιοδεσίας σπινάλι Max MB-1000C

GBC eWire Pro

Canon Inc.

canon.com

Canon Europe

canon-europe.com

Greek edition

© Canon Europa N.V., 2018

Canon Representative Office Greece, Canon Europa NV

166 A, Kifissias Avenue & 2 Sofokleous Street,

151 26, Maroussi Athens, Greece

Telephone: +30 210 7454651

Fax: +30 210 7454300

canon.gr