

Communicatie in kleur van hoge kwaliteit

De imageRUNNER ADVANCE C7500-serie biedt uitstekende productiviteit en kleurkwaliteit voor uw bedrijf. De printers uit deze serie zijn bedoeld voor grote printvolumes en dankzij de veelzijdige nabewerkingsopties zijn ze voor het vervaardigen van zowel interne als klantgerichte communicatie een ideale investering. En met intuïtieve bediening en functies voor het beveiligen van vertrouwelijke informatie, is deze serie een waardevolle aanwinst voor uw bedrijf.



Uitstekende kwaliteit

- De kenmerkende betrouwbaarheid en engine-technologieën van Canon leveren hoogwaardige resultaten die steeds weer indruk maken.
- Kleurtechnologieën zoals een resolutie van 2.400 dpi en V² (Vivid & Vibrant)-beeldtechnologie zorgen voor documenten van de hoogste kwaliteit, die de waarde van hun inhoud benadrukken en zich van de rest onderscheiden.
- Canon's Consistently Vivid (CV) toner levert verbluffende kleurconsistentie en -nauwkeurigheid over een breed scala aan media, zelfs in print-intensieve omgevingen.
- De totale papiercapaciteit van 9.300 vel zorgt voor maximale uptime.
- Professionele nabewerkingsopties zoals nieten, rugnieten, perforeren, trimmen, vouwen en invoegen voor veelzijdige in-house documentcreatie.
- Optionele Fiery-based ColourPASS-GX500 of imagePASS-N1 controllers verbeteren verwerking, taakbeheer, workflowautomatisering en accurate kleurreproductie.

Kostenbeheer

- Technologie die is ontworpen om de totale printkosten te verminderen.
- Pas printbeleidsregels toe, houd toezicht op de uitvoer en beperk gebruik per gebruiker.
- Nauwe integratie met printbeheeroplossingen, zoals uniFLOW.
- Hulpmiddelen voor diagnose en ondersteuning op afstand helpen u uw kosten te verlagen door downtime en de tijd die IT besteedt aan het oplossen van problemen te minimaliseren.

- Extern en gecentraliseerd beheer van alle apparatuur vereenvoudigt het IT-beheer van losse apparaten en hele printerparken.
- Opties voor betaaloplossingen.

Documentprocessen stroomlijnen

- Intuïtieve gebruikersinterface met een groot, responsief kleuren touchscreen dat kan worden gebruikt zoals het scherm van smartphones.
- Moeiteloos en snel scannen voor het eenvoudig digitaliseren van papieren documenten.
- Geavanceerde personalisatie biedt mogelijkheden voor een unieke, persoonlijke ervaring afgestemd op de workflow-vereisten en voorkeuren van iedere gebruiker.
- Het MEAP-platform van Canon zorgt voor procesoptimalisatie dankzij integratie met een reeks krachtige document-, scan- en printbeheeroplossingen.
- Dankzij schaalbare ondersteuning voor mobiel en flexibel werken, kunnen medewerkers onderweg documenten scannen of printen en toegang krijgen tot bepaalde cloudtoepassingen.
- Scan documenten en zet ze direct om in doorzoekbare PDF- en Microsoft® Word- en Microsoft® PowerPoint-bestanden via een single-pass duplex documentinvoer met capaciteit voor 300 originelen.
- Bewegingssensortechnologie haalt het apparaat uit de slaapstand.
- Lege pagina's worden automatisch overgeslagen tijdens het scannen.
- Handige nieten-op-verzoek functie (staple-on-demand).



PRINTEN



KOPIËREN



FAXEN
(optioneel)



SCANNEN

Systemen effectief beheren

- Mogelijkheid om apparaten vooraf in te stellen maakt de installatie eenvoudig.
- Vereenvoudigd printerparkbeheer dankzij synchronisatie van instellingen op meerdere apparaten.
- Met de apparaatbeheertools van Canon beschikt u over een centraal beheerpunt voor uw gehele printerpark, waarmee u uw apparatuur kunt bijwerken, de status van het systeem en verbruiksmaterialen kunt controleren, apparaten op afstand kunt uitschakelen, tellerstandregistratie kunt bijhouden, en adresboeken en printdrivers kunt beheren.
- Ondersteunt netwerkstandaarden uit de industrie, d.w.z. PCL en Adobe PostScript, voor een naadloze integratie.
- Deelt hulpbronnen en functionaliteit met andere imageRUNNER ADVANCE-systemen in het netwerk.
- Werkt samen met backofficesystemen en externe cloudtoepassingen.
- Diagnose op afstand maakt preventief onderhoud mogelijk.

Vertrouwelijke informatie beveiligen

- Bepaal wie er toegang tot het systeem heeft met bekroonde, slimme gebruikersauthenticatie zonder verlies van gebruikersproductiviteit of gebruiksgemak.
- Voorkom niet-geautoriseerde verspreiding van vertrouwelijke informatie met diverse standaard en optionele documentbeveiligingsfuncties.
- Zorg voor privacy en beveiliging van informatie in uw netwerk met IPsec, poortfilters en SSL-technologie.
- Secure Print en Mailbox vergroten de vertrouwelijkheid van documenten.
- Mogelijkheid tot het uitschakelen van functies per gebruiker om onbevoegd gebruik te voorkomen.
- Als eerste in de branche biedt Canon Data Loss Prevention met een extra controle op prints, kopieën, scans en faxen met behulp van uniFLOW.

Milieuverantwoord

- Fixeertechnologieën en innovatieve slaapstandfuncties helpen u het totale energieverbruik te verminderen.
- Minimaliseer afval door standaard dubbelzijdig te printen; dankzij de mogelijkheid om beveiligd te printen, printopdrachten vast te houden, previews weer te geven en printinstellingen aan te passen op het apparaat, behaalt u met de eerste print meteen het gewenste resultaat.
- Duurzaam ontwerp, met gebruik van gerecycled materiaal en bioplastics, en gericht op het verminderen van de impact op het milieu.
- ENERGY STAR®-kwalificatie.
- Verminder afval met de Staple-less Eco stapler.
- Verbruikt slechts 0,9 W in de slaapmodus.
- Toonaangevende TEC*-classificaties (Typical Electricity Consumption).
- Komt in aanmerking voor de Blue Angel Award.

Configuratie



STAPLE FINISHER-V2

- 3 laden, capaciteit 3.500 vel
- Hoeknieten en dubbel nieten, tot 65 vel (90 g/m²)
- Ondersteunt Eco-nieten, 4 vel (80 g/m²) en Nieten-op-verzoek, 65 vel (90 g/m²)
- Ondersteunt optionele interne punchers, 2/4 gaatjes en 4 gaatjes (2/4 Hole Puncher Unit-A1 en 4 Hole Puncher Unit-A1)



DOCUMENT INSERTION UNIT-Q1

- Voorbedrukte vellen invoegen
- Tot A3
- 1 lade, capaciteit 100 vel



DOCUMENT INSERTION/ FOLDING UNIT-K1

- Voorbedrukte vellen invoegen
- Tot A3
- 1 lade, capaciteit 100 vel
- Z-vouw en C-vouw



BOOKLET FINISHER-V2

- 3 laden, capaciteit 3.500 vel
- Hoeknieten en dubbel nieten tot 65 vel
- Ondersteunt optionele interne punchers, 2/4 gaatjes en 4 gaatjes (2/4 Hole Puncher Unit-A1 en 4 Hole Puncher Unit-A1)



STAPLE FINISHER-X1

- 3 laden, capaciteit 4.250 vel
- Hoeknieten en dubbel nieten, tot 100 vel (80 g/m²)
- Ondersteunt optionele interne punchers, 2/4 gaatjes en 4 gaatjes (Puncher Unit-BG1 (2/F4H) en Puncher Unit-BH1 (S4H))



BOOKLET FINISHER-X1

- 3 laden, capaciteit 4.250 vel
- Hoeknieten en dubbel nieten, tot 100 vel (80 g/m²)
- Boekjes maken tot maximaal 20 vel
- Ondersteunt optionele interne punchers, 2/4 gaatjes en 4 gaatjes (Puncher Unit-BG1 (2/F4H) en Puncher Unit-BH1 (S4H))



DOCUMENT INSERTION UNIT-N1

- Voorbedrukte vellen invoegen
- Tot A3
- 2 laden, capaciteit 400 vel



PAPER FOLDING UNIT-J1

- Voorbedrukte vellen invoegen
- Tot A3
- Z-vouw, accordeon Z-vouw, C-vouw, halve vouw en dubbel parallelle vouw



MULTI FUNCTION PROFESSIONAL PUNCHER-A1

- Tot A3
- Mediagewicht 52 - tot 300 g/m²



IR-ADV C7565i/ C7570i/C7580i



PAPER DECK UNIT-E1

- Ondersteuning voor A4
- Mediagewicht 52 - 256 g/m²
- 3.500 vel (80 g/m²)



POD DECK LITE-C1

- Ondersteuning tot SRA3
- Mediagewicht 52 - tot 300 g/m²
- 3.500 vel (80 g/m²)



MULTI DRAWER PAPER DECK-C1

- Ondersteuning tot A3
- Mediagewicht 52 - tot 300 g/m²
- 6.000 vel (80 g/m²)



COLORPASS-GX500



IMAGEPASS-N1

PDL

- PS/PCL 5 (zonder driver)

GEHEUGEN

- 4 GB/1 TB

SYSTEEM

- Fiery FS200 Pro

PCL/PS

- 2 GB/500 GB

Fiery FS200

- Biedt hoge verwerkingssnelheden, uitstekende beeldkwaliteit en tijdbesparende workflow
- Gepersonaliseerd printen met het geïntegreerde instapmodel Fiery® FreeForm™ of de ondersteunde, toonaangevende VDP-formaten (Variable Data Printing)
- Integreert printproductieworkflows met EFI™ beheer- en informatiesystemen, Web-to-Print-systemen en populaire prepressworkflows voor end-to-end automatisering
- Communiceert met de volledige suite optionele uniFLOW-modules

Deze eendimensionale configuratie dient alleen ter illustratie. Voor een complete lijst met opties en de exacte compatibiliteitsinformatie raadpleegt u de online productconfigurator.

Technische specificaties

imageRUNNER ADVANCE C7565i/C7570i/C7580i

Printer Systeemtype Kernfuncties Processorsnelheid Bedieningspaneel	Kleuren Laser Multifunctional Printen, kopiëren, scannen, verzenden, opslaan en optioneel faxen Canon Dual Custom Processor (gedeeld) 1,75 GHz Standaard: 25,6 cm (10,1 inch) TFT WSVGA kleuren LCD-touchpanel Optioneel: 26,4 cm (10,4 inch) verticaal SVGA kleuren LCD-bedieningspaneel Standaard: 4,0 GB RAM	Printspecificaties Printmethode Printsnelheid (zwart-wit/kleur)	Laserprinten in kleur iR-ADV C7565i: 65/60 ppm (A4), 32/30 ppm (A3), 46/42 ppm (A4R), 65/60 ppm (A5R) iR-ADV C7570i: 70/65 ppm (A4), 35/32 ppm (A3), 49/46 ppm (A4R), 70/65 ppm (A5R) iR-ADV C7580i: 80/70 ppm (A4), 40/35 ppm (A3), 56/49 ppm (A4R), 80/70 ppm (A5R) 2.400 dpi x 2.400 dpi UFR II, PCL 6, Genuine Adobe PostScript-niveau 3 (standaard) Automatisch (standaard) Direct printen is beschikbaar via USB-geheugenstick, Advanced Space, externe gebruikersinterface en webtoegang*
Geheugen Harde schijf	Standaard: 250 GB Maximaal: 1 TB Optioneel: 250 GB/1 TB	Printresolutie Paginabeschrijvingstalen Dubbelzijdig printen Direct Print	Direct printen is beschikbaar via USB-geheugenstick, Advanced Space, externe gebruikersinterface en webtoegang*
Interfaceverbinding	NETWORK Standaard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n) Optioneel: NFC, Bluetooth Low Energy OVERIGE Standaard: USB 2.0 (host) x2, USB 3.0 (host) x1, USB 2.0 (apparaat) x1 Optioneel: Seriéle interface, Copy Control Interface 2 x 1.100 vel cassettes (80 g/m²) + 2 x 550 vel cassettes (80 g/m²)	Printen vanaf mobiel en vanuit de cloud	Ondersteunde bestandsindelingen: TIFF, JPEG, PDF, EPS en XPS. Afhankelijk van uw vereisten is er een reeks software- en MEAP-oplossingen beschikbaar voor het printen vanaf mobiele of op internet aangesloten apparatuur of cloud-gebaseerde diensten. Neem voor meer informatie contact op met uw accountmanager. PCL-lettertypen: 93 Roman-, 10 bitmap-, 2 OCR-lettertypen, Andalé Mono WT J/K/S/T* (Japans, Koreaans, Vereenvoudigd en Traditioneel Chinees), barcodelettertypen** *Vereist optionele PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1 **Vereist optionele BARCODE PRINTING KIT-D1
Papierinvoer (standaard)	250 vel multi-purpose tray (80 g/m²)	Lettertypen	PostScript-lettertypen: 136 Roman UFR II: Windows Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8/Server 2012/Windows 8.1/Server 2012 R2/Windows 10, MAC OS X (10.6.8 of later)
Papierinvoer (optie)	Extra lade voor 3.500 vel (POD DECK LITE-C1 of PAPER DECK UNIT-E1) 1 x 6.000 vel multi-drawer paper deck (80 g/m²) (MULTI-DRAWER PAPER DECK-C1) 9.300 vel (80 g/m²)	Besturingssysteem	PCL: Windows Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8/Server 2012/Windows 8.1/Server 2012 R2/Windows 10 PS: Windows Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8/Server 2012/Windows 8.1/Server 2012 R2/Windows 10, MAC OS X (10.6.8 of later) PPD: MAC OS 9.1 of later, MAC OS X (10.3.9 of later), Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10
Maximale papierinvoercapaciteit Papieruitvoercapaciteit	Met finisher: 3.500 vel (A4, 80 g/m²) *STAPLE FINISHER-V2 of BOOKLET FINISHER-V2 4.250 vel (A4, 80 g/m²) *STAPLE FINISHER-X1 of BOOKLET FINISHER-X1		SAP-systeemttypen zijn verkrijgbaar via de SAP Marketplace. Zie http://www.canon-europe.com/support/business-product-support voor beschikbare printoplossingen voor andere besturingssystemen en omgevingen, waaronder AS/400, UNIX, Linux en Citrix. Voor bepaalde oplossingen worden kosten in rekening gebracht.
Nabewerkingsmogelijkheden	Sorteren, groeperen, offset Met externe finisher: nieten, rugnieten, perforeren (diverse patronen), trimmen, invoegen, vouwen (C-/Z-/halve/dubbel parallelle/accordeon Z-vouw) Cassettes: dun papier, normaal papier, zwaar papier, gekleurd papier, gerecycled papier, voorgeperforeerd papier, transparanten, zuurvrij papier, briefpapier, enveloppen, postkaarten, tabbladen Multi-purpose tray: dun papier, normaal papier, zwaar papier, gekleurd papier, gerecycled papier, voorgeperforeerd papier, transparanten, zuurvrij papier, briefpapier, enveloppen, postkaarten, tabbladen, kalkpapier (overtrekpapier) , etiketten, gecoat papier met textuur Optionele paper decks: dun papier, normaal papier, zwaar papier, gekleurd papier, gerecycled papier, voorgeperforeerd papier, zuurvrij papier, briefpapier, indexkaarten**, transparanten**, etiketten**, enveloppen*, gecoat papier**, papier met textuur**, kalkpapier (overtrekpapier)*	Technische specificaties kopieersysteem Kopieersnelheid	iR-ADV C7565i: 65/60 ppm (A4), 32/30 ppm (A3), 46/42 ppm (A4R), 65/60 ppm (A5R) iR-ADV C7570i: 70/65 ppm (A4), 35/32 ppm (A3), 49/46 ppm (A4R), 70/65 ppm (A5R) iR-ADV C7580i: 80/70 ppm (A4), 40/35 ppm (A3), 56/49 ppm (A4R), 80/70 ppm (A5R) iR-ADV C7565i: ca. 4,8/5,9 seconden of minder iR-ADV C7570i: ca. 4,8/5,9 seconden of minder iR-ADV C7580i: ca. 4,4/5,4 seconden of minder Scannen: 600 dpi x 600 dpi Printen: Tot 1.200 dpi x 1.200 dpi Maximaal 9.999 exemplaren 25% - 400% (in stappen van 1%) 25%, 50%, 71%, 100%
Ondersteunde mediatypen	Cassettes: dun papier, normaal papier, zwaar papier, gekleurd papier, gerecycled papier, voorgeperforeerd papier, transparanten, zuurvrij papier, briefpapier, enveloppen, postkaarten, tabbladen, kalkpapier (overtrekpapier) , etiketten, gecoat papier met textuur Optionele paper decks: dun papier, normaal papier, zwaar papier, gekleurd papier, gerecycled papier, voorgeperforeerd papier, zuurvrij papier, briefpapier, indexkaarten**, transparanten**, etiketten**, enveloppen*, gecoat papier**, papier met textuur**, kalkpapier (overtrekpapier)*	Eerste kopie binnen	141%, 200%, 400%
Ondersteunde mediaformaten	*Vereist POD DECK LITE-C1 **Vereist POD DECK LITE-C1 of MULTIDRAWER PAPER DECK-C1 Cassette 1/2: A4, B5 Cassette 3/4: Standaardformaat: A3, B4, A4, A4R, B5R, B5, A5R, SRA3, 13"x19" (330 mm x 483 mm), enveloppen Nr.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL Aangepast formaat: 139,7 x 182 mm tot 330,2 x 487,7 mm Aangepast formaat enveloppen: 98 mm x 148 mm tot 330,2 mm x 487,7 mm Multi-purpose tray: Standaardformaat: A3, B4, A4, A4R, B5R, B5, A5R, SRA3, 13"x19" (330 mm x 483 mm) Aangepast formaat: 100 x 148 mm tot 330,2 x 487,7 mm Vrij formaat: 100 x 182 mm tot 330,2 x 487,7 mm Enveloppen: Nr. 10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL, Aangepast formaat enveloppen: 90 mm x 148 mm tot 330,2 mm x 487,7 mm PAPER DECK UNIT-E1: A4, B5 POD DECK LITE-C1: A3, B4, A4, A4R, B5R, B5, A5R, SRA3, 13"x19" (330 mm x 483 mm) Enveloppen: Nr. 10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL Aangepast formaat: 139,7 x 148 mm tot 330,2 x 487,7 mm MULTI-DRAWER PAPER DECK-C1: A3, B4, A4, A4R, B5R, B5, A5R, SRA3, 13"x19" (330 mm x 483 mm) Aangepast formaat: 139,7 x 182 mm tot 330,2 x 487,7 mm	Kopieerresolutie Meerdere exemplaren Vergroting Vooraf ingestelde verkleiningen Vooraf ingestelde vergrotingen Technische specificaties scansysteem Standaardtype	Flatbed kleurens scanner plus dubbelzijdige automatische documentinvoer in één passage A3, B4, A4R, A4, B5R, B5, A5R, A5, B6R Colour Network ScanGear2. Voor zowel TWAIN als WIA Ondersteunde besturingssystemen: Windows Vista/7/8/8.1/10 Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2 100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi Mediaformaat glasplaat: vellen papier, boeken, 3D-objecten (max. 2 kg) Mediaformaat documentinvoer: A3, B4, A4R, A4, B5R, B5, A5R, A5, B6R Mediagewicht documentinvoer: Enkelzijdig scannen: 38 tot 220 g/m² / 64 tot 220 g/m² (zwart-wit/kleur) Dubbelzijdig scannen: 50 tot 220 g/m² / 64 tot 220 g/m² (zwart-wit/kleur) Verzendfunctionaliteit beschikbaar op alle modellen Scannen naar USB-stick: Beschikbaar op alle modellen Scannen naar mobiele apparaten of apparaten met internetverbinding: Een scala aan oplossingen is beschikbaar voor scannen naar mobiele apparaten of apparaten met internetverbinding, afhankelijk van uw vereisten. Neem voor meer informatie contact op met uw accountmanager. Scannen naar cloud-gebaseerde diensten: Een scala aan oplossingen is beschikbaar voor scannen naar cloud-gebaseerde diensten, afhankelijk van uw vereisten. Neem voor meer informatie contact op met uw accountmanager. TWAIN/WIA pull-scanfunctionaliteit beschikbaar op alle modellen Enkelzijdig scannen (zwart-wit): 120 ipm (300 dpi)/120 ipm (600 dpi) Enkelzijdig scannen (kleur): 120 ipm (300 dpi)/70 ipm (600 dpi) Dubbelzijdig scannen (zwart-wit): 240 ipm (300 dpi)/150 ipm (600 dpi) Dubbelzijdig scannen (kleur): 220 ipm (300 dpi)/90 ipm (600 dpi) 300 vel (80 g/m²) Dubbelzijdig naar dubbelzijdig (automatisch)
Ondersteunde mediagewichten	Cassette 1/2: 52 tot 220 g/m² Cassette 3/4: 52 tot 256 g/m² Multi-purpose tray: 52 tot 300 g/m² Dubbelzijdig: 52 tot 220 g/m² Vanaf opstarten: 30 seconden of minder ¹ Vanuit slaapstand: 30 seconden of minder 689 mm x 941 mm x 1.220 mm 1.913 mm x 1.524 mm (Basis: Multi-purpose tray open + Booklet Finisher-V2) 3.818 mm x 1.524 mm (volledig geconfigureerd: MULTI-DRAWER PAPER DECK-C1 + DOCUMENT INSERTION UNIT-N1 + MULTI FUNCTION PROFESSIONAL PUNCHER-A1 + DOCUMENT INSERTION UNIT-N1 + BOOKLET FINISHER-X1)	Scansnelheid (zwart-wit/kleur; A4)	
Opwarmtijd		Papiercapaciteit Dubbelzijdig scannen	
Afmetingen (b x d x h) Installatie ruimte (b x d x h)			
Gewicht	Ca. 270 kg inclusief toner		

Technische specificaties

imageRUNNER ADVANCE C7565i/C7570i/C7580i

Verzendspecificaties

Optioneel/standaard Bestemming

Adresboek

Verzendresolutie

Communicatieprotocol

Bestandsindeling

Faxspecificaties

Optioneel/standaard Modemsnelheid

Compressiemethode

Resolutie

Verzend-/opnameformaat

FAX-geheugen

Verkorte kiescodes

Groepskiezen/-bestemmingen

Groepsverzending

Geheugenback-up

Beveiligingsspecificaties

Verificatie

Data

Netwerk

Document

Standaard op alle modellen

E-mail/Internet FAX (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, Mail Box, Super G3 FAX (optioneel), IP Fax(optioneel)

LDAP (2.000)/lokaal (1.600)/snelliezen (200)

100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi

Bestand: FTP, SMB, WebDAV

E-mail/I-Fax: SMTP, POP3, I-Fax (eenvoudig, volledig)

Standaard: TIFF, JPEG, PDF (compact, doorzoekbaar, beleidsregels toepassen, optimaliseren voor web, PDF A/1-b), XPS (compact, doorzoekbaar), Office Open XML (PowerPoint, Word)

Optioneel: PDF (Trace&Smooth, gecodeerd), PDF/XPS (digitale handtekening)

Optioneel op alle modellen

Super G3: 33,6 kbps

G3: 14,4 kbps

MH, MR, MMR, JBIG

400 x 400 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi

A5 en A5R* tot A3

*Verzonden als A4

Tot 30.000 pagina's

Max. 200

Max. 199 nummers

Max. 256 adressen

Ja

Standaard: Universal Login Manager (inloggen op apparaat- en functieniveau), gebruikersverificatie, afdelings-id, verificatie, systeem voor toegangsbeheer

Standaard: Trusted Platform Module (TPM), harde schijf met wachtwoord vergrendelen, harde schijf wissen, mailbox met wachtwoord beveiligen, harde schijf coderen (FIPS140-2 gevalideerd), Common Criteria-certificering (DIN ISO 15408)

Optioneel: functie voor spiegelen van harde schijf, verwijderen van harde schijf, preventie van gegevensverlies (uniFLOW vereist)

Standaard: IP/MAC-adresfiltering, IPSEC, TLS-communicatie met codering, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, SMTP-verificatie, POP-verificatie voor SMTP

Standaard: beveiligd printen, integratie van Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5

Optioneel: Gecodeerde PDF, gecodeerd beveiligd printen, gebruikers- en apparaathandtekeningen, beveiligingswatermerken, scanvergrendeling voor documenten

Omgevingsspecificaties

Gebruiksomgeving

Voeding

Energieverbruik

Geluidsniveau

Standaarden

Verbruiksartikelen

Toner cartridges

Toner (geschatte productie bij 5% dekking)

Hardware-accessoires

Temperatuur: 10 tot 30 °C

Luchtvochtigheid: 20 tot 80% relatieve vochtigheid (geen condensatie)

iR-ADV C7565i/C7570i: 220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz), 10 Amp

iR-ADV C7580i: 220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz), 11 Amp

Maximaal: ca. C7570i/7565i: 2,0 kW C7580i: 2,5 kW

Printen: C7565i: ca. 1.056 W of minder, C7570i: 1.071 W of minder, C7580i: 1.151 W of minder³

Stand-by: ca. 136,6 W

Slaapmodus: ca. 0,9 W⁴

Plug-in-off: ca. 0,25 W³

Typical Electricity Consumption (TEC) waarde⁵:

4,5 kWh (iR-ADV C7565i)

4,8 kWh (iR-ADV C7570i)

5,6 kWh (iR-ADV C7580i)

Geluidssterkte (LwAd)⁶

iR-ADV C7565i: Actief (zwart-wit): 70,2 dB of minder³,

Actief (kleur): 70,2 dB of minder³, stand-by: 39,8 dB of minder³

iR-ADV C7570i: Actief (zwart-wit): 72,8 dB of minder³,

Actief (kleur): 71,7 dB of minder³, stand-by: 39,8 dB of minder³

iR-ADV C7580i: Actief (zwart-wit): 70,7 dB of minder³,

Actief (kleur): 70,6 dB of minder³, stand-by: 39,8 dB of minder³

Geluidsdruk (LpAm)⁶

Positie omstander:

iR-ADV C7565i: Actief (zwart-wit): 54,8 dB of minder³,

Actief (kleur): 54,8 dB of minder³, stand-by: 26,1 dB of minder³

iR-ADV C7570i: Actief (zwart-wit): 57,4 dB of minder³,

Actief (kleur): 56,3 dB of minder³, stand-by: 26,1 dB of minder³

iR-ADV C7580i: Actief (zwart-wit): 55,3 dB of minder³,

Actief (kleur): 55,2 dB of minder³, stand-by: 26,1 dB of minder³

Gekwalificeerd volgens ENERGY STAR®

Ecomark

Blue Angel

C-EXV 52 TONER BK/C/M/Y

C-EXV 52 TONER BK: 82.500 pagina's

C-EXV 52 TONER C/M/Y: 66.500 pagina's

Zie de specificatietabellen op uw lokale Canon-website voor uitgebreide informatie over beschikbare opties voor de iR-ADV C7500-serie.

Voetnoten

⁽¹⁾ Tijd tussen het aanzetten van het apparaat en het moment waarop de startknop wordt geactiveerd.

⁽²⁾ Alleen het printen van PDF-bestanden vanaf websites wordt ondersteund.

⁽³⁾ Gegevens afkomstig uit gebruikersgegevens Blue Angel-certificering.

⁽⁴⁾ Slaapstand met 0,9 W verbruik is niet onder alle omstandigheden beschikbaar vanwege bepaalde instellingen.

⁽⁵⁾ Typical Electricity Consumption (TEC) duidt op het typische elektriciteitsverbruik van een product gedurende 1 week, gemeten in kilowattuur (kWh). De testmethode wordt gedefinieerd door Energy Star (<http://www.eu-energystar.org>).

⁽⁶⁾ De vermelde geluidsemissie is in overeenstemming met ISO 7779.

⁽⁷⁾ Gegevens afkomstig uit ECO-verklaring.

⁽⁸⁾ Common Criteria-certificering (DIN ISO 15408) - Volgens de planning zal het testen juli 2017 voltooid zijn.

Software en oplossingen



Certificeringen en compatibiliteit



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Dutch edition
© Canon Europa N.V., 2016

Canon Nederland N.V.
Brabantlaan 2
5216 TV 's-Hertogenbosch
Telefoon: 073 681 58 15
Fax: 073 612 06 85
canon.nl

