

FENNTARTHATÓSÁG, AMELY ELŐREVISZI VÁLLALKOZÁSÁT

Ezek a multifunkciós nyomtatók hatékonyságuk révén megfelelnek az Ön dokumentumkezelési igényeinek, valamint az erőforrások intelligens újrahasznosításával és kisebb ökológiai lábnyommal segítik fenntarthatósági célkitűzéseit elérését.



Fenntarthatóság

- A kiváló minőségű és produktív multifunkciós készülékek a Canon szabványosított gyári eljárásainak megfelelően készültek, így az erőforrások hatékony felhasználását és újrahasznosítását segítik elő.
- A legnépszerűbb irodai gépek újragyártott verziói kiváló teljesítményt nyújtanak a kategóriájukban.
- A készülék legalább 80%-át* meglévő alkatrészek teszik ki. (*eszköz súlyának arányában)
- Jelentősen kisebb ökológiai lábnyom – eljárásunkkal a gyártáshoz kapcsolódó CO₂-kibocsátás 80%-kal csökken.
- Bioműanyagokból és újrahasznosított anyagokból készült, energiahatékony kialakítással.

Biztonság

- A normál biztonsági funkciók és kiegészítő lehetőségek választéka a kívánt mértékben nyújt védelmet az eszköz, a hálózat és a dokumentum számára.
- Kényelmes hozzáférés-vezérlés az univerzális bejelentkezéskezelővel
- Az eszközalapú biztonságos nyomtatás és a PIN-kóddal védett postafiókok segítségével fokozható a dokumentumok bizalmas kezelése, az adatok pedig biztonságosan törölhetők a merevlemezről.
- Hálózati védelem IP- és MAC-cím-szűréssel, portszűrési funkciókkal, valamint SSL technológiával
- Növelje kényelmét és biztonságát, valamint csökkentse a papírhulladék-képzést a uniFLOW opcionális My Print Anywhere biztonságos nyomtatási funkciójával.
- Csökkentse a kényes adatok és az adatvédelem (PII-adatok) kezelésével járó kockázatokat az iparágban először megjelenő adatvesztés-megelőzéssel, valamint a nyomatok, másolatok, beolvasott anyagok és faxok ellenőrzésével a uniFLOW rendszeren keresztül.
- A funkciókat a felhasználó a jogosulatlan hozzáférés megakadályozása érdekében le is tilthatja.
- Válasszon az eszközalapú vagy a felhőalapú hitelesítés között, kiegészítő szerver igénybe vétele nélkül.

Költségkezelés

- A teljes körű, normál konfiguráció egy modern iroda minden fontos követelményének megfelel.
- Vonzó árazású alternatíva szűk költségvetéssel rendelkező vállalkozások számára
- Kiegészítő lehetőségek a készülék pontos igényekhez szabása érdekében
- A Canon díjnyertes szoftverportfóliójának teljes körű kompatibilitása és támogatása lehetővé teszi a különböző méretű vállalkozásokhoz igazítható költségmenedzsment-megoldások bevezetését.
- A használat készülékek és felhasználók szerinti átláthatósága és nyomon követése a kiszolgáló nélküli univerzális bejelentkezéskezelővel
- A nyomtatási irányelvek az opcionális hozzáférés-kezelő rendszer segítségével alkalmazhatók.
- Speciális költségkövetés és jelentéskészítés a felhőalapú uniFLOW Online vagy a helyi uniFLOW dokumentumkezelő megoldásokkal

imageRUNNER ADVANCE 4025i/4045i

Produktivitás

- Felhasználóbarát működés a dönthető, testreszabható, 21,3 cm-es, színes érintőképernyő segítségével
- A logikusan felépített, intuitív menük konzisztens felhasználói élményről gondoskodnak az egész Canon imageRUNNER ADVANCE portfólióban.
- Készítsen személyre szabott, professzionális megjelenésű dokumentumokat az iW Desktop szoftverrel és a rugalmas befejezési opciókkal.
- Egyszerű dokumentumszkennelés és -elosztás különféle szkennelési fájlformátumokkal (pl. OCR és OOXML) és célhelyekkel
- Nyomtatás és szkennelés bármilyen mobil eszköz segítségével
- Optimalizálja dokumentumfeldolgozási eljárásait nyomtató- és információkezelő szoftverrel

Minőség és megbízhatóság

- Az eredeti géppel megegyező minőség és teljesítmény
- A problémamentes működés érdekében a készülék minden fontos összetevője új és eredeti Canon alkatrészre lett cserélve.
- A legújabb szoftver- és készülékszoftver-frissítésekkel
- Nullás számlálóállás és tökéletes megjelenés
- Az újonnan gyártott készülékekkel megegyező minőségellenőrzési folyamatokon megy át.
- Élettartama és garanciális védelme az újonnan gyártott Canon készülékekkel azonos.
- A fenntartható gépekhez használt EQ80 jóváhagyó pecsétrel ellátva, változatlan Canon-minőséggel

Integrált működés

- Az eszközkezelési és távoli szolgáltatási eszközök készlete maximális üzemidőt és hatékony szolgáltatást biztosít a Canontól és partnereitől.
- Csökkentse az IT flottamenedzsmenttel kapcsolatos terheit automatizált számlázással, a fogyóeszközök távoli kezelésével, a távdiagnosztikával, valamint távoli felhasználói támogatással.
- Egyetlen készülék vagy akár egy több készülékből álló flotta követelményeinek való megfelelést biztosító eszközök

Konfiguráció



Alapkonfiguráció

MŰSZAKI ADATOK

imageRUNNER ADVANCE 4025i/4045i

KÉSZÜLÉK

| | |
|--|---|
| A készülék típusa | Fekete-fehér, multifunkciós lézernyomatató |
| Alapfunkciók | Nyomatás, másolás, szkennelés, küldés, tárolás és opcionális fax funkció |
| Processzor sebessége | 1,2 GHz |
| Vezérlőpult | 21,3 cm-es (8,4") TFT SVGA színes érintőképernyő |
| Memória | Normál: 1 GB + 256 MB |
| Merevlemez-meghajtó | Normál: 80 GB |
| Csatlakozótípusok | HÁLÓZAT: Normál: 1000BaseT/100Base-TX/10Base-T Vezeték nélküli LAN (IEEE802.11b/g) (opcionális) EGYÉB: 1 db USB-hozszt (2.0), 2 db kiegészítő USB-hozszt (2.0) (opcionális) |
| Papírbemenet (normál) | 4 db 550 lapos kazetta (80 g/m ²) 80 lapos többfunkciós tálcá (80 g/m ²) |
| Maximális papírbemeneti kapacitás | 2280 lap (80 g/m ²) |
| Papírkiadási kapacitás | Finiser nélkül: 250 lap (A4, 80 g/m ²) Belső finiserrel: 1000 lap (A4, 80 g/m ²) |
| Befejező lehetőségek | Normál: leválogatás, csoportosítás Belső finiserrel: leválogatás, csoportosítás, tűzés |
| Támogatott nyomathordozók | Kazetták: normál papír, újrapiapír, színes papír, nehéz papír, lyukasított, boríték* *A boríték támogatása kizárólag a 2. kazettán keresztül. (Az opcionális ENVELOPE FEEDER ATTACHMENT-D1 borítékkadagoló tartozék szükséges hozzá.) Többfunkciós tálcá: normál papír, újrapiapír, színes papír, nehéz papír, lyukasított, rajzpapír, fólia, címke, boríték (10-es boríték (COM10), ISO-B5, Monarch, ISO-C5, DL) |
| Támogatott hordozóméretetek | Kazetták: normál méret: A4, A4R, A3, A5, A5R, B5, egyedi méret (139,7 mm x 182 mm - 297 mm - 431,8 mm), boríték* (10-es méret (COM10), Monarch, ISO-C5, DL) *Az opcionális ENVELOPE FEEDER ATTACHMENT-D1 borítékkadagoló tartozék szükséges hozzá Többfunkciós tálcá: normál méret: A4, A4R, A3, A5, A5R, B5, egyedi méret (99x148 mm -- 297 mm - 432 mm), boríték (10-es méret (COM10), ISO-B5, Monarch, ISO-C5, DL) |
| Támogatott hordozók súlya | Kazetták: 60-128 g/m ² Többfunkciós tálcá: 52-220 g/m ² Kétoldalas: 52-105 g/m ² |
| Bemelegedési idő | Bekapcsolástól: legfeljebb 38 másodperc ¹ Álvó üzemmódból: legfeljebb 10 másodperc |
| Méretetek (szé x mé x ma) | 565 mm x 708 mm x 1157 mm |
| Telepítéshez szükséges hely (szé x mé) | 876 mm x 1150 mm (készülék + többfunkciós tálcá + kazetták kihúzva) |
| Tömeg | Kb. 78 kg |

NYOMTATÁS JELLEMZŐI

| | |
|---|--|
| Nyomatási eljárás | Fekete-fehér lézersugaras nyomtatás |
| Nyomatási sebesség (FF) | iR-ADV 4025i: 25 lap/perc (A4), 15 lap/perc (A3), 17 lap/perc (A4R), 17 lap/perc (A5R) iR-ADV 4045i: 45 lap/perc (A4), 22 lap/perc (A3), 32 lap/perc (A4R), 20 lap/perc (A5R) |
| Nyomatási felbontás | 1200x1200 dpi, 600x600 dpi |
| Lapleíró nyelvek | UPR II, PCL 6 (alaptartozék) Genuine Adobe PostScript Level 3 (opcionális) |
| Kétoldalas nyomtatás | Automatikus (alaptartozék) |
| Közvetlen nyomtatás | Közvetlen nyomtatás lehetséges USB-memóriaeszközről, Advance Space tárhelyről, távoli felhasználói felületről és internet-hozzáféréseiről. Támogatott fájlformátumok: TIFF, JPEG, PDF ² és XPS ³ ² PDF-fájlok esetén "PS Printer Kit" nyomtatókészlet, illetve PDF-/XPS-fájlok esetén "Direct Print Kit" nyomtatókészlet szükséges |
| Nyomatás mobilkészülékről és a felhőből | Számos szoftver és MEAP-alapú megoldás létezik a mobil- vagy internetre csatlakoztatott eszközökről történő nyomtatás és a felhőalapú szolgáltatások biztosítására, az Ön igényeitől függően. További információért forduljon értékesítőjéhez |
| Betűtípusok | PCL betűtípusok: 93 Roman, 10 bitmap, 2 OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T* (japán, koreai, egyszerűsített és hagyományos kínai), vonalkód betűtípusok** *Az opcionális PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1 (nemzetközi betűtípus készlet) szükséges hozzá **Az opcionális BARCODE PRINTING KIT-D1 (vonalkódnymató készlet) szükséges hozzá PS betűtípusok: 136 Roman |
| Operációs rendszer | UFRII: Windows Vista/Server 2008/7/Server 2008 R2/Server 2012/8.1/Server 2012 R2/10/Server 2016, MAC OS X (10.7 vagy újabb) PCL: Windows Vista/Server 2008/7/Server 2008 R2/Server 2012/8.1/Server 2012 R2/10/Server 2016 PS: Windows Vista/Server 2008/7/Server 2008 R2/Server 2012/8.1/Server 2012 R2/10/Server 2016, MAC OS X (10.7 vagy újabb) PPD: MAC OS X (10.3.9 vagy újabb), Windows Vista/7/8.1/10 Az SAP készüléktípusok az SAP Market Place felületen keresztül szerezhetőek be. Az ezektől eltérő operációs rendszereken, illetve olyan környezetben, mint az AS/400, UNIX, Linux vagy a Citrix, elérhető nyomtatási megoldások rendelkezésre állásával kapcsolatban részletes leírást a http://software.canon-europe.com weboldalon olvashat. Egyes megoldások díjkötelesek. |

MÁSOLÁS JELLEMZŐI

| | |
|--|--|
| Másolási sebesség | iR-ADV 4025i: 25 lap/perc (A4), 15 lap/perc (A3), 17 lap/perc (A4R), 17 lap/perc (A5R) iR-ADV 4045i: 45 lap/perc (A4), 22 lap/perc (A3), 32 lap/perc (A4R), 20 lap/perc (A5R) iR-ADV 4025i: kb. 5,2 mp vagy kevesebb iR-ADV 4045i: kb. 3,8 másodperc vagy kevesebb Szkennelés: 600x600 dpi Nyomatás: akár 1200x1200 dpi 999 másolatig Automatikus vagy kézi 25%-400% (1%-os lépésekben) 25%, 50%, 70%, 100% 141%, 200%, 400% |
| Első másolat elkészülési ideje (FF/SZ) | |
| Másolási felbontás | |
| Több másolat | |
| Másolási expozíció | |
| Nagyítás | |
| Kicsinyítési beállítások | |
| Nagyítási beállítások | |
| SZKENNELÉS JELLEMZŐI | |
| Normál típus | Alaptartozék: olvasó és kétoldalas automatikus lapadagoló (RADF) |
| Pull scan jellemzők | Colour Network ScanGear2. TWAIN és WIA egyaránt Támogatott operációs rendszerek: Windows Vista/7/8.1/10 Windows Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/2016 |
| Szkennelési felbontás | 100 dpi, 150 dpi, 200x100 dpi, 200 dpi, 200x400 dpi, 300 dpi, 400 dpi |
| Elfogadható eredeti példányok/súly | Hordozóméretetek: A3, A4, A4R, A5, A5R, egyéni méretek max: 297 mm x 432 mm, min. 128x148 mm Hordozók súlya: egyoldalas szkennelés: 42-128 g/m ² Kétoldalas szkennelés: 50-128 g/m ² |
| Szkennelési üzemmódok | A küldés funkció mindegyik típuson elérhető Szkennelés USB-háttértárra; mindegyik típuson elérhető Szkennelés mobil- vagy internethez csatlakozó eszközre; Számos megoldás érhető el, amelyek segítségével felhőalapú szolgáltatásokba végezhet szkennelést, az Ön igényeitől függően. További információért forduljon értékesítőjéhez. TWAIN/WIA küldéses szkennelés mindegyik típuson elérhető |
| Beolvasási sebesség (FF/SZ; A4) | Egyoldalas: (FF) 51 kép/perc (300 dpi)/(színes) 51 kép/perc (300 dpi) Kétoldalas: (FF) 17 kép/perc (300 dpi)/(színes) 17 kép/perc (300 dpi) |
| Papírkapacitás | 100 lap (80 g/m ²) |
| Kétoldalas szkennelés | 2 oldalasról 2 oldalra (automatikus) |

KÜLDÉS JELLEMZŐI

| | |
|-------------------------------|--|
| Opcionális/alaptartozék | Minden típusnál alaptartozék |
| Célhely | E-mail/internet FAX (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, Super G3 FAX (opcionális) |
| Címjegyzék/gyorshívószámok | LDAP (1000)/helyi (max. 500) |
| Küldött dokumentum felbontása | 100 dpi, 150 dpi, 200x100 dpi, 200 dpi, 200x400 dpi, 300 dpi, 400 dpi |
| Kommunikációs protokoll | Fájl: FTP, SMB v1.0, WebDAV E-mail/i-Fax: SMTP, POP3, i-Fax (egyszerű, teljes) |
| Fájlformátum | Alaptartozék: TIFF, JPEG, PDF, XPS, nagy tömörítésű PDF/XPS, kereshető PDF/XPS, PDF/A-1b Opcionális: PDF-körvonal (követés és simítás) Titkosított PDF, PDF/XPS eszközalírás, PDF/XPS felhasználói aláírás |
| FAX JELLEMZŐI | |
| Opcionális/alaptartozék | Mindegyik típus esetében opcionális |
| Modem sebessége | Super G3 33,6 kbps |
| Tömörítési módszer | MH, MR, MMR, JBIG |
| Felbontás | Normál: 200x100 dpi Finom: 200x200 dpi Szuperfinom: 200x400 dpi Ultrafinom: 400x400 dpi |
| Küldési/rögzítési méret | A5* és A5R* - A3 *Küldés A4-esként |
| Faxmemória | Max. 6000 oldal |
| Gyorshívószámok | Max. 200 |
| Csoportos hívás/célhelyek | Max. 199 tárcsázás |
| Sorozatos adás | Max. 256 cím + 256 új célhely |
| Memóriára mentés | 3 óra |



BIZTONSÁGI JELLEMZŐK

Hitelesítés

Alaptartozék: felhasználói hitelesítés, részlegazonosító, hitelesítés
 Opcionális: univerzális bejelentkezéskezelő (eszköz- és funkciószintű bejelentkezés, ingyenesen letölthető), uniFLOW Online Express felhőalapú kezelőszoftver (ingyenesen letölthető), My Print Anywhere biztonságos nyomtatás (uniFLOW szükséges hozzá), hozzáférés-kezelő rendszer

Adatok

Alaptartozék: megbízható platform modul (TPM), merevlemez-törölés, jelszavas postafiók-védelem
 Opcionális: merevlemez-titkosítás (FIPS140-2 hitelesített), adatvesztés-megelőzés (uniFLOW szükséges hozzá)

Hálózat

Alaptartozék: IP-/MAC-cím-szűrés, IPSEC, TLS titkosított kommunikáció, SNMP V3.0, IEEE 802.1x, IPv6, SMTP hitelesítés, POP-hitelesítés SMTP előtt

Dokumentum

Alaptartozék: biztonságos nyomtatás, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5 integráció
 Opcionális: titkosított PDF, titkosított biztonságos nyomtatás, felhasználói és készülék-aláírások, biztonsági vízjel

KÖRNYEZETI JELLEMZŐK

Üzemi feltételek

Hőmérséklet: 10–30 °C
 Páratartalom: 20–80% rel. páratartalom (páralecsapódás nélkül)

Tápellátás

220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz), 4,3–5,6 A

Teljesítményfelvétel

Legfeljebb:
 iR-ADV 4025i: kb. 1,2 kW
 iR-ADV 4045i: kb. 1,5 kW

Nyomtatás:
 iR-ADV 4025i: kb. 536 Wh⁵
 iR-ADV 4045i: kb. 789 Wh⁵

Készenléti állapotban:
 iR-ADV 4025i: kb. 60 Wh
 iR-ADV 4045i: kb. 60 Wh

Alvó üzemmódban:
 iR-ADV 4025i: kb. 1 W vagy kevesebb³
 iR-ADV 4045i: kb. 1 W vagy kevesebb³

Jellemző átlagos energiafogyasztási (TEC) érték⁴:
 iR-ADV 4025i: 1,2 kWh
 iR-ADV 4045i: 2,6 kWh

Zajszintek (FF/SZ)

Hangnyomásszint (LwAd)⁶

iR-ADV 4025i:
 Aktív állapotban: legfeljebb 6,6 B⁵, készenléti állapotban: nem érzékelhető⁵

iR-ADV 4045i:
 Aktív állapotban: legfeljebb 6,9 B⁵, készenléti állapotban: nem érzékelhető⁵

Szabványok

ENERGY STAR® kompatibilitás
 Blue Angel

FOGYÓESZKÖZÖK

Tonerkazetták

C-EXV 38 TONER BK (iR-ADV 4045i)
 C-EXV 39 TONER BK (iR-ADV 4025i)
 C-EXV 38 TONER (34 200 oldal)
 C-EXV 39 TONER (30 200 oldal)

Toner (becsült kapacitás 6%-os lefedettségénél)

HARDVERTARTOZÉKOK

Az iR-ADV 4025i/4045i készülékhez elérhető opciókkal kapcsolatos részletes információért tekintse meg műszaki adatokat tartalmazó táblázatokat a Canon helyi weboldalán.

LÁBJEGYZETEK

¹Az eszköz bekapcsolása és az indítóbillentyű aktiválása között eltelt idő. Gyorsindítás üzemmód BEKAPCSOLVA

²Csak a weboldalokról származó PDF-ek nyomtatása támogatott.

³A legfeljebb 1 W-os alvó mód egyes beállítások következtében nem minden körülmény esetén érhető el.

⁴A jellemző átlagos energiafogyasztása (TEC) alatt a termék egy heti jellemző átlagos energiafogyasztása értendő; mértékegysége a kilowattóra (kWh). A mérés az Energy Star tesztelési módszerén alapul (<http://www.eu-energystar.org>).

⁵ECO-nyilatkozatból vett adatok

⁶A hangkibocsátás megadott értéke megfelel az ISO 7779 szabványnak

Szoftverek és megoldások

