

MEGBÍZHATÓSÁGOT ÉS MAGASABB FOKÚ KÖLTSÉG- FELÜGYELETET BIZTOSÍTÓ EGYFUNKCIÓS FEKETE-FEHÉR NYOMTATÓ.

Az i-SENSYS LBP210 sorozatú gyors, kétoldalas, A4-es fekete-fehér nyomtatók gyorsítják a munkafolyamatokat és fokozzák a hatékonyságot, a költségek csökkentése mellett. A kiváló minőségű nyomatoknak köszönhetően ideálisak a kis- és középvállalatok számára.



LBP212dw



LBP214dw



LBP215x

- Takarítson meg időt az akár 38 lap/perces nyomtatási sebességgel (LBP214dw / LBP215x)
- Kiváló minőségű, 1200×1200 dpi nyomtatási felbontás
- Könnyű kezelhetőség a nagyméretű színes érintőkijelzőnek köszönhetően (LBP215x)
- AirPrint és Mopria kompatibilitás a mobil csatlakoztathatóságért
- Nagy tárhely, 1 GB belső memóriával
- Biztonságos, PIN-kóddal védett nyomtatás mobil eszközökről (LBP214dw / LBP215x)
- Nagyobb rugalmasság a különböző hordozók támogatása révén; A4, A5, A6
- Gyors és egyszerű mobil csatlakoztathatóság QR-kóddal (LBP215x)
- Az Alkalmazáskönyvtár automatizálást, a parancsikonok hozzáadását és a felhasználói felület személyre szabását biztosítja (LBP215x)
- Univerzális bejelentkezés-kezelő (ULM) funkció és uniFLOW kompatibilitás (LBP215x)

VÁLASZTHATÓ TARTOZÉKOK

AH1 kazettás adagolóegység

- Kiegészítő 550 lapos papírkazetta, 1 egység adható hozzá a főegységhez.

EIE vonalkódnymató készlet (LBP215x nyomtatóhoz)

- Telepíti a vonalkód betűtípusait vonalkódnymatáshoz. Az elektronikus szállított készlet egy licencléresi tanúsítványt tartalmaz az aktiváláshoz.

MŰSZAKI ADATOK

NYOMÓMŰ

Nyomatási sebesség

LBP214dw, LBP215x
Egyoldalas: max. 38 lap/perc (A4)
max. 63,1 lap/perc (A5 – fekvő)
Kétoldalas: max. 30,3 kép/perc (A4)
LBP212dw
Egyoldalas: max. 33 lap/perc (A4)
Max. 52,5 lap/perc (A5 – fekvő)
Kétoldalas: max. 26,4 kép/perc (A4)

Nyomatási módszer

Fekete-fehér lézersugaras nyomtatás

Nyomatási minőség

Max. 1200×1200 dpi

Nyomatási felbontás

600×600 dpi

Bemelegedési idő

Kb. 14 másodperc vagy kevesebb a bekapcsolástól

Első oldal elkészülési ideje

Kb. 5,5 másodperc vagy kevesebb

Ajánlott havi nyomtatási mennyiség

750–4000 oldal/hónap

Terhelhetőség

80 000 oldal

Nyomatási margók

5 mm felül, alul, bal és jobb oldalon

Speciális nyomtatási funkciók

Biztonságos nyomtatás (csak az LBP214dw, LBP215x esetében)
Nyomatás USB-eszközről (JPEG/TIFF/PDF)
Vonalkódnymatás¹ (csak az LBP215x esetében)
Google Cloud Print-kompatibilitás
iOS: AirPrint, Canon PRINT Business alkalmazás
Android: Mopria-tanúsítvány, Canon Print Service beépülő modul, Canon PRINT Business alkalmazás

HORDOZÓK KEZELÉSE

Papírbemenet (normál)

250 lapos kazetta
100 lapos többfunkciós tálcá

Papírbemenet (opcionális)

550 lapos kazetta

Papírkidás

150 lap

Hordozótípusok

Normál papír, újrapiapír, nehéz papír, vékony papír, címke, képeslap, boríték

Hordozóméret

Kazetta (normál és opcionális):
A4, A5, A5 (fekvő), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Egyéni méretek: min. 105×148 mm
Max. 215,9×355,6 mm.

Többfunkciós tálcá:
A4, A5, A5 (fekvő), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, indexkártya, boríték (COMIO, Monarch, C5, DL), egyéni méretek: min. 76,2×127 mm, max. 215,9×355,6 mm.

Hordozók tömege

Kazetta (normál és opcionális): 52–120 g/m²
multifunkciós tálcá: 52–163 g/m²

Kétoldalas nyomtatás

A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap

Egyéni méretek: min. 210×279,4 mm, max. 215,9×355,6 mm

60–120 g/m²

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

Teljesítményigény

220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)

Energiafogyasztás

Maximum: kb. 1300 W
Készletléti állapotban: kb. 10 W
Álvó állapotban: kb. 0,9 W
Jellemző átlagos energiafogyasztás (TEC):
LBP215x/214dw: 1,2 kWh/hét (230 V)
LBP212dw: 1,1 kWh/hét (230 V)
A Lot26 szabályozással kapcsolatos részletes információkért látogasson el a következő webhelyre:
http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Zajszint

Hangnyomás²:
Működés közben: 56 dB
Készletléti állapotban: hangtalan³

Hangnyomásszint²:
Működés közben: 72,2 dB
Készletléti állapotban: hangtalan³

Méretek (szé × mé × ma)

Tömeg

LBP215x: 438 mm × 373 mm × 312 mm

LBP214dw/LBP212dw: 401 mm × 373 mm × 250 mm

Üzemeltetési feltételek

LBP215x: kb. 9,9 kg

LBP214dw/LBP212dw: kb. 9,5 kg

Kezelőpanel

Hőmérséklet: 10–30 °C

Páratartalom: 20–80% rel. páratartalom (lecsapódás nélkül)

LBP215x: 12,7 cm-es színes LCD érintőképernyő

LBP214dw/LBP212dw: 5 soros LCD, 3 LED (feladat, hiba és energiatakarékos), gombok, 10 gombos számbillentyűzet

VEZÉRLŐEGYSÉG

Processzor sebessége

800 MHz × 2

Memória

1 GB

Nyomatási nyelvek

LBP215x/LBP214dw: UFRII, PCL5e⁴, PCL6, Adobe⁵

PostScript

LBP212dw: UFRII, PCL5e⁴, PCL6

Betűtípusok

LBP215x: 93 PCL betűtípus, 136 PS betűtípus

LBP214dw/LBP212dw: 45 PCL betűtípus, 136 PS betűtípus

Csatlakozók és csatlakozási lehetőségek

Nagy sebességű USB 2.0, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, vezeték nélküli 802.11b/g/n, vezeték nélküli közvetlen csatlakoztatás

Szoftver- és nyomtatókezelés

Távoli felhasználói felület (RUI),
Részlegazonosító-kezelés,
Toner Status Tool,
iW Management Console: kiszolgáló-alapú szoftver eszközpark központi kezeléséhez
eMaintenance: a beágyazott RDS lehetővé teszi az olyan távoli eMaintenance szolgáltatásokat, mint a számlalélelvizsgálat, a fogyóeszközök automatikus kezelése és a távdiagnosztika.
Univerzális bejelentkezéskiszolgáló (csak az LBP215x esetében)
uniFLOW Online (csak az LBP215x esetében)
uniFLOW Online Express (csak az LBP215x esetében)
uniFLOW-kompatibilitás beépített uniFLOW hozzáférés-kezelő eszközzel (csak az LBP215x esetében)
Windows⁶ 10/Windows⁶ 8.1/Windows⁶ 7/Server⁶ 2016/Server⁶ 2012/Server⁶ 2008R2/Server⁶ 2008
Mac OS X 10.8.5 és újabb verziók
Linux⁶

Kompatibilis operációs rendszerek

Fogyóeszközök

Minden-az-egyben kazetták

O52-es festékkazetta (3100 oldal⁶)⁷

O52H festékkazetta (9200 oldal⁶)⁷

TARTOZÉKOK/VÁLASZTHATÓ ESZKÖZÖK

Egységek

AH1 adagolóegység
MiCard Multi (RFID vagy mágneskártyák uniFLOW segítségével történő azonosítására szolgáló kártyaalvasó) (csak az LBP215x esetében)
MiCard Plus (RFID vagy mágneskártyák uniFLOW segítségével történő azonosítására szolgáló kártyaalvasó) (csak az LBP215x esetében)
MiCard Attachment kit-B1 (csak az LBP215x esetében)
Barcode Printing Kit-EIE (csak az LBP215x esetében)

Megjegyzések:

¹Kiegészítő – Barcode Printing Kit-EIE vonalkódnymató készlet szükséges.

²A hangkibocsátás megadott értéke megfelel az ISO 9296 szabványnak.

³A hangtalan azt jelenti, hogy a kibocsátott hangnyomás szintje egy közelben álló számára a háttérzaj ISO 7779 szabványnak megfelelő abszolút normájánál alacsonyabb.

⁴Canon PCL5e illesztőprogram ugyan nincs hozzá mellékelve, a készülék azonban támogatja a PCL5e parancsokat.

⁵Csak internetes terjesztés.

⁶2018 decemberétől érhető el.

⁷Az ISO/IEC 19752 szabvány alapján.

⁸A nyomtató kezdő festékkazettával érkezik (fekete: 1600 oldal).

Canon Inc.

canon.com

Canon Europe

canon-europe.com

Hungarian edition

© Copyright Canon Europa N.V., 2018

MEGBÍZHATÓSÁGOT ÉS MAGASABB FOKÚ KÖLTSÉGFELÜGYELETET BIZTOSÍTÓ EGYFUNKCIÓS FEKETE-FEHÉR NYOMTATÓ.

Az i-SENSYS LBP210 sorozatú gyors, kétoldalas, A4-es fekete-fehér nyomtatók gyorsítják a munkafolyamatokat és fokozzák a hatékonyságot, a költségek csökkentése mellett. A kiváló minőségű nyomatoknak köszönhetően ideálisak a kis- és középvállalatok számára.

Értékesítés kezdete: 2018. április

i-SENSYS LBP212dw /
LBP214dw / LBP215x



TERMÉKADATOK:

Terméknév	Mercury-kód	EAN-kód
i-SENSYS LBP212dw	2221C006AA	4549292090208
i-SENSYS LBP214dw	2221C005AA	4549292090192
i-SENSYS LBP215x	2221C004AA	4549292090185

TARTOZÉKOK:

Terméknév	Mercury-kód	EAN-kód
AH1 adagolóegység	0732A033AA	4549292092769
B1 MiCard tartozékkészlet	5146B002AA	4549292027235
Barcode Printing Kit-E1E (vonalkódnyomtató készlet)	5143B002AA	n.a. (e-kézbítés)

FOGYÓESZKÖZÖK:

Terméknév	Mercury-kód	EAN-kód
052-es festékkazetta	2199C002AA	4549292089400
052 H festékkazetta	2200C002AA	4549292089424

EASY SERVICE PLAN:

Terméknév	Mercury-kód	EAN-kód
Üzembe helyezési szolgáltatás	7950A546AA	4960999794426
Helyszíni javítás a bejelentést követő munkanapon a vásárlást követő 3 év során - A csomag (LBP212dw és LBP214dw)	7950A525AA	4960999793290
Helyszíni javítás a bejelentést követő munkanapon a vásárlást követő 3 év során - B csomag (LBP215x)	7950A526AA	4960999793306

Canon