

GYORS, EGYSZERŰ ÉS BIZTONSÁGOS MULTIFUNKCIÓS NYOMTATÓ.

Az i-SENSYS MF520 sorozat fekete-fehér, multifunkciós, nagy kapacitású nyomtatókból áll. Ideálisak kiváló minőségű, gyors, mobil csatlakoztatási lehetőséggel rendelkező nyomtatást igénylő kisvállalkozások, valamint nagyvállalatok csapatai számára.



MF522x



MF525x



MF525x

- Takarítson meg időt az akár 43 lap/perces nyomtatási sebességgel
- Növelje produktivitását a kétoldalas „single-pass” szkenneléssel
- Kiváló minőségű, 1200×1200 dpi nyomtatási felbontás
- Könnyű kezelhetőség a nagyméretű színes érintőkijelzőnek köszönhetően
- Nagyobb rugalmasság a különböző hordozók támogatása révén; A4, A5, A6
- Magasabb szintű felügyelet az univerzális bejelentkezés-kezelővel
- Nagyobb biztonság és költségfigyelés a uniFLOW szoftverrel
- Egyszerű mobil-integráció a QR-kód és NFC funkció segítségével
- Jobb minőség és megbízhatóság a Canon eredeti minden-az-egyben kazettáival
- Személyre szabott munkafolyamat az Alkalmazáskönyvtár révén

VÁLASZTHATÓ TARTOZÉKOK

PF-C1 papíradagoló

- Kiegészítő 550 lapos papírkazetta, 1 egység adható hozzá a főegységhez.

EIE vonalkódyomtató készlet (mindkét típushoz)

- Telepíti a vonalkód betűtípusait vonalkódyomtatáshoz. Az elektronikusan szállított készlet egy licenclézési tanúsítványt tartalmaz az aktiváláshoz.

E1 PDF-küldésre szolgáló biztonságifunkció-készlet (mindkét típushoz)

- Titkosított PDF küldése és digitális aláírás hozzáadása a PDF-fájlokhoz. Az elektronikusan szállított készlet egy licenclézési tanúsítványt tartalmaz az aktiváláshoz.

6-os telefonos készlet, hosszú kábellel (MF525x nyomtatóhoz)

- Opcionális telefonos kézibeszélő fax funkcióhoz.

MŰSZAKI ADATOK

A készülék típusa	Fekete-fehér multifunkciós lézeryomtató	Faxfelbontás	Normál: 200×100 dpi Finom: 200×200 dpi Szuperfinom: 200×400 dpi Ultrafinom: 400×400 dpi
Rendelkezésre álló funkciók	MF522x: nyomtatás, másolás és szkennelés MF525x: nyomtatás, másolás, szkennelés és fax	Faxmemória	Max. 512 oldal ¹
NYOMTATÓ		Gyorshívószámok	Max. 281 hívószám
Nyomatási sebesség	Egyoldalas: max. 43 lap/perc (A4) max. 65,2 lap/perc (A5 – fekvő)	Csoportos hívás/célhelyek	Max. 299 hívószám/max. 299 célhely
Nyomatási módszer	Kétoldalas: max. 34,4 kép/perc (A4)	Sorozatos adás	Max. 310 célhely
Nyomatási minőség	Fekete-fehér lézersugaras nyomtatás	Memóriába mentés	Állandó faxmemória-mentés (mentés flashmemóriával)
Nyomatási felbontás	Max. 1200×1200 dpi	Kétoldalas faxolás	Van (küldés és fogadás)
Bemelegedési idő	600×600 dpi	Egyéb jellemzők	Faxtovábbítás, kettős hozzáférés, távoli vétel, számítógépes faxolás (csak küldés) DRPD, ECM, automatikus újratárcsázás, faxtevékenység-jelentés, faxeredmény-jelentés, faxkezelés-jelentés
Első nyomat elkészülési ideje	Kb. 14 másodperc vagy kevesebb a bekapcsolástól	HORDOZÓK KEZELÉSE	
Nyomatási nyelvek	Kb. 6,2 másodperc vagy kevesebb	Lapolvasó típusa	Másolóúveg, kétoldalas ADF („single-pass”)
Betűtípusok	UFRII, PCL5e ¹ , PCL6, Adobe® PostScript	Papírbemenet (normál)	550 lapos kazetta 100 lapos többfunkciós tálcá 50 lapos ADF
Nyomatási margók	93 PCL betűtípus 136 PostScript betűtípus	Papírbemenet (opcionális)	3 db 550 lapos kazetta
Tonertakarékos üzemmód	5 mm felül, alul, bal és jobb oldalon 10 mm felül, alul, bal és jobb oldalon (boríték)	Papírkidás	250 lap
Speciális nyomtatási funkciók	Van	Hordozótípusok	Normál papír, újrapapír, nehéz papír, vékony papír, címke, képeslap, boríték
	Biztonságos nyomtatás Nyomtatás USB-eszközzel (JPEG/TIFF/PDF) Vonalkódyomtatás ² Érintéses nyomtatás (NFC) (csak az MF525x esetében) Google Cloud Print-kompatibilitás IOS: AirPrint, Canon PRINT Business alkalmazás Android; Mopria-tanúsítvánnyal, Canon PRINT Business alkalmazás	Hordozóméreték	Kazetta (normál és opcionális): A4, A5, A5 (fekvő), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Egyéni méretek: min. 105×148 mm, max. 215,9×355,6 mm. Többfunkciós tálcá: A4, A5, A5 (fekvő), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, képeslap, indexkártya, boríték (COM10, Monarch, C5, DL), egyéni méretek: min. 76,2×127 mm, max. 215,9×355,6 mm. ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, egyéni méretek: min. 105×128 mm, max. 215,9×355,6 mm
MÁSOLÓ		Hordozók tömege	Kazetta (normál és opcionális): 52-120 g/m ² multifunkciós tálcá: 52-199 g/m ² ADF: 50-105 g/m ²
Másolási sebesség	Egyoldalas (A4): max. 43 lap/perc Kétoldalas (A4): max. 34,4 kép/perc	Kétoldalas nyomtatás	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscap Egyéni méretek: min. 210×279,4 mm, max. 215,9×355,6 mm 60-120 g/m ²
Első másolat elkészülési ideje (FCOT)	ADF (A4): kb. 6,4 másodperc vagy kevesebb Másolóúveg (A4): kb. 6,3 másodperc vagy kevesebb	CSATLAKOZÓK ÉS SZOFTVER	
Másolási felbontás	Max. 600×600 dpi	Csatlakozó típusa	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, vezeték nélküli 802.11b/g/n, közvetlen vezeték nélküli csatlakoztatás
Másolási módok	Szöveg, szöveg és fénykép (alapértelmezett), szöveg és fénykép (kiváló minőségű), fénykép	Kompatibilis operációs rendszerek	Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 7/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/Server® 2008R2/Server® 2008 Mac OS X 10.8.5 és újabb verziók Linux®
Kétoldalas másolás	2 oldalasról 2 oldalra (automatikus)	Hálózati protokoll	Nyomtató: LPD, RAW, Port9100, IPP, IPPS, WSD (IPv4, IPv6) Lapolvasó: E-mail, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan, iFAX
Másolás több példányban	999 másolatig		TCP/IP alkalmazás-szolgáltatók: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP SMTP előtt (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6)
Kicsinyítés/nagyítás	25-400% 1%-os lépésekben		Felügyelet: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Egyéb jellemzők	Kerettörlés, leválogatás, 2-az-1-re, 4-az-1-re, személyi igazolvány másolása		Biztonság (vezetékes): IP-/Mac-cím szűrés, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
LAPOLVASÓ			Biztonság (vezeték nélküli): WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)
Típus	Színes		
Beolvasási felbontás	Optikai: max. 600×600 dpi Továbbfejlesztett: max. 9600×9600 dpi		
Beolvasási sebesség	Egyoldalas fekete-fehér: 38 kép/perc (300×600 dpi) Egyoldalas színes: 13 kép/perc (300×600 dpi) Kétoldalas fekete-fehér: 70 kép/perc (300×600 dpi) Kétoldalas színes: 26 kép/perc (300×600 dpi)		
Beolvasási színmélysége	24 bit/24 bit (bemenet/kimenet)		
Szűrkeárnyalatok	256 szint		
Kompatibilitás	TWAIN, WIA, ICA		
Max. beolvasási szélesség	216 mm		
Beolvasás e-mailbe/ számítógépre/USB-memóriaeszközre/FTP-re	TIFF/JPEG/PDF/kompakt PDF/kereshető PDF/titkosított PDF ³ /PDF (digitális aláírás) ³		
Beolvasás a felhőbe	TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁴		
iFAX	ITU-T.37		
FAX			
Modem sebessége	(csak az MF525x esetében) 33,6 kb/s (max. 3 mp/oldal ⁵)		
Vételi mód	Csak fax, automatikus fax./tel. váltás, üzenetrögzítő mód, kézi		

Szoftver- és nyomatókezelés	MF Scan Utility, Távolí felhasználói felület (RUI), Részlegazonosító-kezelés, Toner Status Tool, iW Management Console: kiszolgáló-alapú szoftver eszközpark központi kezeléséhez eMaintenance: a beágyazott RDS lehetővé teszi az olyan távolí eMaintenance szolgáltatásokat, mint a számlálóleolvasás, a fogyóeszközök automatikus kezelése és a távdiagnosztika. Univerzális bejelentkezéskézelő uniFLOW Online uniFLOW Online Express uniFLOW kompatibilitás beépített uniFLOW hozzáférés- kezelő eszközklienssel
ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK	
Ajánlott havi nyomtatási mennyiség	2000-7500 oldal/hónap
Terhelhetőség	Max. 150 000 oldal/hónap ⁷
Processzor sebessége	800 MHz × 2
Memória	1 GB
Kezelőpanel	12,7 cm-es színes LCD érintőképernyő
Méret tálcákkal (szé × mé × ma)	MF525x: 494 mm × 464 mm × 452 mm MF522x: 480 mm × 464 mm × 452 mm
Telepítéshez szükséges hely (szé × mé × ma)	741 mm × 1105 mm × 1214 mm
Tömeg	Kb. 20 kg
Üzemeltetési feltételek	Hőmérséklet: 10-30 °C Páratartalom: 20-80% rel. páratartalom (páraelszívás nélkül)
Tápellátás	220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
Energiafogyasztás	Maximum: kb. 1380 W Készenléti állapotban: kb. 17 W Alvó állapotban: kb. 0,9 W Jellemző átlagos energiafogyasztás (TEC): 1,5 kWh/hét (230 V) A Lot26 szabályozással kapcsolatos részletes információkért látogasson el a következő webhelyre: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Zajszintek	Hangnyomás ⁸ : Működés közben: 53 dB Készenléti állapotban: 28 dB Hangnyomásszint ⁹ : Működés közben: 72,9 dB ⁹ Készenléti állapotban: hangtalan
Fogyóeszközök	
Festékkazetták	041-es festékkazetta (10 000 oldal ¹⁰) ¹¹ 041H festékkazetta (20 000 oldal ¹⁰) ¹¹
Tartozékok/választható eszközök	
Egységek	Paper Feeder PF-C1 (550 lapos kazetta) TEL 6 telefonos készlet hosszú kábellel (kézibeszélő) (csak az MF525x esetében) Barcode Printing Kit-EIE (vonalkódnyomtató készlet) MiCard Multi (RFID vagy mágneskártyák uniFLOW segítségével történő azonosítására szolgáló kártyaolvasó) MiCard Plus (RFID vagy mágneskártyák uniFLOW segítségével történő azonosítására szolgáló kártyaolvasó) MiCard Attachment Kit-B1 (MiCard tartozékkészlet) Send PDF Security Feature Set-E1 (PDF-küldésre szolgáló biztonságfunkció-készlet) Plain Pedestal-V1 (normál gépszal)
Megjegyzések:	¹ Canon PCL5e illesztőprogram ugyan nincs hozzá mellékelve, a készülék azonban támogatja a PCL5e parancsokat. ² Kiegészítő - Barcode Printing Kit-EIE vonalkódnyomtató készlet szükséges ³ Kiegészítő - Send PDF Security Feature Set-E1 szükséges ⁴ Beolvasás az MF Scan Utility vagy az Canon PRINT Business alkalmazás segítségével. ⁵ A következő ITU-T szabványkártya alapján: 1 ⁶ Linux által támogatott nyomtatás és beolvasás 2018. decemberétől érhető el. ⁷ A terhelhetőség az egyetlen csúcsidőszak (hónap) alatt nyomtatott maximális oldalszám. Az ajánlott terhelhetőséget meghaladó használat csökkentheti a termék élettartamát. ⁸ A hangkibocsátás megadott értéke megfelel az ISO 9296 szabványnak. ⁹ A hangtalan azt jelenti, hogy a kibocsátott hangnyomás szintje egy közelben álló számarra hátterzaj ISO 7779 szabványnak megfelelő abszolút normájánál alacsonyabb. ¹⁰ Az ISO/IEC 19752 szabvány alapján. ¹¹ A nyomtató 041-es festékkazettával érkezik (10 000 oldal)

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Hungarian edition

© Copyright Canon Europa N.V., 2018

GYORS, EGYSZERŰ ÉS BIZTONSÁGOS MULTIFUNKCIÓS NYOMTATÓ.

i-SENSYS MF522x/MF525x

Az i-SENSYS MF520 sorozat fekete-fehér, multifunkciós, nagy kapacitású nyomtatókból áll. Ideálisak kiváló minőségű, gyors, mobil csatlakoztatási lehetőséggel rendelkező nyomtatást igénylő kisvállalkozások, valamint nagyvállalatok csapatai számára.



Értékesítés kezdete: 2018. április

TERMÉKADATOK:

Terméknév	Mercury-kód	EAN-kód
i-SENSYS MF522x	2223C004AA	4549292090307
i-SENSYS MF525x	2223C003AA	4549292090291

TARTOZÉKOK:

Terméknév	Mercury-kód	EAN-kód
PF-C1 papíradagoló	0865C001AA	4549292050691
B1 MiCard tartozékkészlet	5146B002AA	4549292027235
Barcode Printing Kit-E1E (vonalkódnyomtató készlet)	5143B002AA	n.a. (e-kézbesítés)
Send PDF Security Feature Set-E1 (PDF-küldésre szolgáló biztonságifunkció-készlet)	9594B002AA	n.a. (e-kézbesítés)
6-os telefonos készlet, EU (CW)	0752A054AA	4960999453910
6-os telefonos készlet, brit (CW)	0752A053AA	4960999453897
6-os telefonos készlet, szaúd-arábiai (CW)	0752A055AA	4960999453927
Plain Pedestal-V1 (normál gépasztal)	2223C022AA	8714574655673

FOGYÓESZKÖZÖK:

Terméknév	Mercury-kód	EAN-kód
041-es festékkazetta	0452C002AA	4549292072495
041H festékkazetta	0453C002AA	4549292072525

EASY SERVICE PLAN:

Terméknév	Mercury-kód	EAN-kód
Üzembe helyezési szolgáltatás	7950A546AA	4960999794426
Helyszíni javítás a bejelentést követő munkanapon a vásárlást követő 3 év során - D csomag	7950AA68AA	8714574644608

Canon