

HOOGWAARDIG PRINTEN EN SCANNEN MET EEN GROOTFORMAAT MFP MET LUCIA TD-INKT



Met de stille, compacte imagePROGRAF TM-200 MFP L24ei print en scant u tegelijk in hoogwaardige kwaliteit. De Lucia TD-pigmentinkt in 5 kleuren print kristalheldere lijnen en felle kleuren, terwijl de SingleSensor-technologie sneller scant.



- Minder installatieruimte nodig dankzij het geïntegreerde, aan de voorkant bedienbare ontwerp
- 60% minder printgeluid dankzij gedempte ventilatoren, minder trilling en gestroomlijnd snijproces
- De speciale ScanApp Lei-software van Global Scanning verhoogt de productiviteit door continu naar de cloud, USB of pc te scannen en kopiëren
- Uitzonderlijke printkwaliteit voor CAD- en posterprinten dankzij 5 kleuren full-pigment Lucia TD-inkt
- Door de parallelle verwerking print en scant u tegelijk en werkt uw kantoor efficiënter
- SingleSensor-technologie van Global Scanning produceert kristalheldere lijnen en tekst en felle kleuren
- Perfect voor binnen- en buitentoepassingen, met een uniek portfolio waterbestendige media
- Optimaal gebruiksgemak dankzij het 3 inch touchscreen

PRODUCTASSORTIMENT



TM-200



TM-205



TM-300 MFP L36ei

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imagePROGRAF TM-200 MFP L24ei

SCANTECHNOLOGIE			
Scantechnologie	SingleSensor met verlichting met meerdere LED's	Inktype	Pigmentinkt - zwart, mat zwart, cyaan, magenta, geel
Optische resolutie	600 dpi.	Compatibiliteit besturingsystemen	Microsoft Windows 32-bits: Windows 7, 8.1, 10 Microsoft Windows 64-bits: Windows 7, 8.1, 10, Windows Server 2008R2, Windows Server 2012/2012R2, Windows Server 2016 Apple Macintosh: OS X 10.10.5 - OS X 10.11, MacOS 10.13
Scansnelheid	KOPIËREN 300/300 dpi Concept = 1 ips kleur, 3 ips zwart-wit 300/600 dpi Standaard = 1 ips kleur, 3 ips zwart-wit 600/600 dpi Best = 0,5 ips kleur, 1,5 ips zwart-wit	Printertalen	SG-raster (Swift Graphic Raster), HP-GL/2, HP RTL, JPEG (ver. JFIF 1.02)
	SCANNEN 200 dpi Concept = 1 ips kleur, 3 ips zwart-wit 300 dpi Standaard = 0,5 ips kleur, 1,5 ips zwart-wit 600 dpi Best = 0,33 ips kleur, 1 ips zwart-wit	Standaardinterfaces	USB B-poort: ingebouwde Hi-Speed USB Ethernet: IEEE 802.3 1base-T/IEEE 802.3u 100base-TX/IEEE 802.3ab 1000base-T/IEEE 802.3x Full Duplex Wireless LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
Scanmodi	Scannen naar USB - RGB/grijstinten/ZW, TIFF (geen ScanApp Lei) Scannen naar USB - RGB/grijstinten/ZW, JPG, PDF, PDF/A, M-PDF (ScanApp Lei beschikbaar) Scannen naar pc - RGB/grijstinten/ZW, TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, TiffG4, M-PDF Kopiëren - RGB/grijstinten/ZW Kopiëren en archiveren (combinatie van 'Kopiëren' en 'Scannen naar pc' hierboven). Cloudconnectiviteit via een verbinding met Canon Direct Print & Share. PRINT door gebruik van Canon' Direct Print & Share.	GEHEUGEN	
Papierbaan	Afdrukkzijde naar boven, uitvoer aan de achterkant. Documenttransport alleen naar voren Documentterugvoer(en) inbegrepen	Standaardgeheugen	2 GB
Scanbreedte	609,6 mm (24 inch)	PRINTSNELHEID	
min. scanbreedte	157,4 mm (6,2 inch)	CAD-tekening:	
Max. documentbreedte	660,4 mm (26 inch)	Normaal papier (A1-rol)	0:24 (Fast Economy) 0:27 (Snel) 0:42 (Standaard)
Max. scanlengte	2.768 mm (109 inch)	Poster:	
Max. en min. documentdikte	Ontworpen om Canon iPF-printer CAD-papier te scannen. Min = 0,07 mm Max = 0,5 mm	Normaal papier (A1-rol)	0:25 (Snel) 0:44 (Standaard)
Nauwkeurigheid scans	Nauwkeurigheid 0,2% +/-1 pixel	Zwaar gecoat papier (A1-rol)	0:55 (Snel) 1:22 (Standaard)
Scannen naar USB	USB2, 128GB FAT32.	MEDIAVERWERKING	
Scannen naar netwerk - ScanApp Lei	ScanApp Lei - Stelt scandirectory in. Minimum pc-specificatie: • Windows 7/8/10 - 32-bits. • 100 Mbs Ethernet. • Intel Celeron-, Core-Duo-, Core-2-Duo- of 2,8 GHz Hyper-Threading- (HT) of AMD Dual Core-processors • 2 GB RAM • High-speed 7.200 rpm Serial ATA (SATA) HDD met minimaal 2 GB vrije ruimte voor applicaties en 20 GB ruimte voor afbeeldingen. Aanbevolen pc-specificatie: • Windows 7/8/10 - 64-bits. • GB Ethernet. • Intel i3, i5 of i7-processors • 4 GB RAM • High-speed 7.200 rpm Serial ATA (SATA) HDD met minimaal 2 GB vrije ruimte voor applicaties en 20 GB ruimte voor afbeeldingen.	Media-invoer en -uitvoer	Papierrol: een rol, invoer aan de bovenzijde, uitvoer aan de voorzijde Los vel: invoer aan de bovenzijde, uitvoer aan de voorzijde (handmatige invoer met vergrendelingshendel voor media)
Talen voor ScanApp Lei	Engels/Frans/Duits/Italiaans/Spaans/Vereenvoudigd Chinees/Traditioneel Chinees/Koreans/Russisch/Portugees/Japans/Tsjechisch/Pool	Mediabreedte	Rol papier: 203,2 - 610 mm Los vel: 203,2 - 610 mm
Bedieningspaneel	3 inch touchscreen	Mediadikte	Rol/vel: 0,07 - 0,8 mm
Gewicht scanner	5,28 kg zonder documentterugvoer	Minimale printbare lengte	Rol papier: 203,2 mm Los vel: 279,4 mm
Afmetingen breedte	935 mm	Maximale printbare lengte	Rol papier: 18 m (lengte varieert, afhankelijk van het besturingsstelsel en de toepassing) Los vel: 1,6 m
Afmetingen hoogte	131 mm	Maximale diameter van rol papier	150 mm
Afmetingen diepte	Zonder documentterugvoer - Papierlade ingeklapt: 146 mm Zonder documentterugvoer - Papierlade vlak: 193 mm Met documentterugvoer - Papierlade ingeklapt: 206 mm Met documentterugvoer - Papierlade vlak: 253 mm	Formaat mediakern	Interne diameter van rollen: 2 inch/3 inch
Stroomvoorziening	Externe PSU: Invoer: 100 - 240 V, 50-60 Hz Uitvoer: 3,42 A bij 19 V.	Aanbevolen gebied van marges	Rol papier: bovenkant: 20 mm, onderkant: 3 mm, zijkant: 3 mm Los vel: bovenkant: 20 mm, onderkant: 20 mm, zijkant: 3 mm
Max. stroomverbruik	Stand-by (slaapstand): 0,6W Niet-actief: 11,7 W Scannen: 17,5W	Printbaar gebied van marges	Rol: bovenkant: 3 mm, onderkant: 3 mm, zijkant: 3 mm Rol papier (randloos): bovenkant: 0 mm, onderkant: 0 mm, zijkant: 0 mm Los vel, alleen voor Apple AirPrint: bovenkant: 3 mm, onderkant: 12,7 mm, zijkant: 3 mm Los vel voor overige: bovenkant: 3 mm, onderkant: 20 mm, zijkant: 3 mm
Milieu	Temperatuur: 10-35 C Vocht: 10-90%	Media-invoercapaciteit	Handmatig overschakelen door gebruiker
Geluidsniveaus	48,4 dB grijze scan	Breedte voor printen zonder witrand (alleen rol)	515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10 inch, 14 inch, 17 inch, 24 inch [Printbaar] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 8 inch, 12 inch, 16 inch, 20 inch, 300 mm, 500 mm, 600 mm
Naleving	Europa: CE-markering, Rusland: EAC. Andere landen: CB-certificering	Maximaal aantal geleverde prints	Standaardpositie: 1 vel Vlakke positie - 20 vel op A2 liggend ⁽³⁾
Inhoud van de doos:	L24ei-scanner Montagebeugels printer, bevestigingen en 3-mm gereedschap 2 voetjes voor gebruik op bureau 2 papierreandleiders 1 retourgeleider Kalibratiedoel CD met ScanApp Lei-software (incl. pdf-documentatie: gebruikershandleiding L24ei-scanner per taal en beknopte installatiehandleiding) Beknopte installatiehandleiding L24ei-scanner Ethernet-kabel (2 meter) Voeding Regionaal - netsnoer(en) (2 meter)	MEEGELEVERD	
PRINTERTECHNOLOGIE		Inhoud van de doos:	Printer, 1 x printkop, 3 inch papierkern, voedingskabel, voedingskabel Verenigd Koninkrijk (240 V, 3P), 1 set starter-inktcartridges, installatiehandleiding, brochure veiligheid/standaardomgeving CD-ROM met gebruikerssoftware (Win) CD-ROM met PosterArtist Lite, EU-biocyclusdocument, Euraziatische Economische Unie-document, document met belangrijke informatie
Printertype	5 kleuren 24 inch/610 mm	Meegeleverde software	Printerstuurprogramma voor imagePROGRAF TM-serie, Print Plug-In voor Office, Quick Utility Toolbox en PosterArtist Lite Andere software vanaf internet te downloaden.
Printtechnologie	Canon Bubblejet on Demand 6 kleuren, geïntegreerd type (6 chips per printkop x 1 printkop)	OPTIES	
Printresolutie	2.400 x 1.200 dpi	Optionele items	2/3 inch rolhouder: RH2-28 Printerstandaard: SD-23
Aantal spuitopeningen	15.360 spuitopeningen(MBK 5.120 spuitopeningen, andere kleuren 2.560 spuitopeningen)	CONSUMABLES	
Lijnnaauwkeurigheid	±0,1% of minder	Door de gebruiker te vervangen	Inktcartridge: PFI-120 (130 ml), PFI-320 (300 ml) Printkop: PF-06 Slijpmes: CT-08 Onderhoudscassette: MC-31
Pitch van spuitopeningen	1.200 dpi (2 lijnen)	Opmerkingen en aanbevelingen	
Grootte inkttruppels	minimaal 5 pl per kleur	Opmerking 1	Het maximum aantal ondersteunde printers of pc's met ScanApp Lei = 15 (maximumaantal dat kan worden toegewezen aan een nummer = 9).
Inktcapaciteit	Standaard inktcartridges: 130 ml en 300 ml Meegeleverde starterinkt: 130 ml (mat zwart)/90 ml (zwart, cyaan, magenta, geel)	Opmerking 2	Scanner wordt geproduceerd door Global Scanning, een bedrijf in het VK
		Opmerking 3	Uitgezonderd omstandigheden met sterke krulling
		Disclaimer	Sommige afbeeldingen zijn gesimuleerd voor een duidelijke weergave. Alle gegevens zijn gebaseerd op de standaardtestmethoden van Canon. Deze folder en de specificaties van het product zijn samengesteld voordat het product op de markt kwam. De uiteindelijke specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. TM en [®] Alle bedrijfs- en/of productnamen zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve fabrikanten in hun markten en/of landen. Canon raadt u aan Canon-media te gebruiken voor de beste resultaten. Controleer de lijst met compatibele media (papier) om te zien welke soorten papier/media worden aanbevolen.



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Nederland
canon.nl

Dutch edition

© Canon Europa N.V., 2018