

MEGBÍZHATÓ, BIZTONSÁGOS ÉS KÖNNYEDÉN HASZNÁLHATÓ MULTIFUNKCIÓS NYOMTATÓ IRODÁK, VALAMINT KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLAL- KOZÁSOK SZÁMÁRA.

Az i-SENSYS MF420 sorozatú multifunkciós nyomtatók gyorsaságot, tartósságot és minőséget biztosítanak a kis- és középvállalatok számára. A mobil csatlakozás révén a produktivitás maximálisra növelhető.



MF426dw



MF428x



MF429x

- Takarítson meg időt az akár 38 lap/perces nyomtatási sebességgel
- Növelje produktivitását a kétoldalas „single-pass” szkenneléssel
- Kiváló minőségű, 1200×1200 dpi nyomtatási felbontás
- Könnyű kezelhetőség a nagyméretű színes érintőkijelzőnek köszönhetően
- Nagyobb rugalmasság a különböző hordozók támogatása révén; A4, A5, A6
- Jobb vezérlés az univerzális bejelentkezés-kezelővel (MF428x és MF429x)
- Nagyobb biztonság és költségfigyelés a uniFLOW szoftverrel (MF428x és MF429x)
- Jobb minőség és megbízhatóság a Canon eredeti minden-az-egyben kazettáival
- Az Alkalmazáskönyvtár automatizálást, a parancsikonok hozzáadását és a felhasználói felület személyre szabását biztosítja
- A biztonsági PIN-kód funkció a nyomtatási feladatok maximális felügyeletét teszi lehetővé a munkálatok és az alkalmazottak számára

i-SENSYS MF421dw/MF426dw/MF428x/MF429x

VÁLASZTHATÓ TARTOZÉKOK

AH1 kazettás adagolóegység

- Kiegészítő 550 lapos papírkazetta, 1 egység adható hozzá a főegységhez.

E1E vonalkódnymotató-készlet (MF428x és MF429x nyomtatókhöz)

- Telepíti a vonalkód betűtípusait vonalkódnymotáshoz. Az elektronikusan szállított készlet egy licenclézési tanúsítványt tartalmaz az aktiváláshoz.

E1 PDF-küldésre szolgáló biztonságifunkció-készlet (MF428x és MF429x nyomtatókhöz)

- Titkosított PDF küldése és digitális aláírás hozzáadása a PDF-fájlokhoz. Az elektronikusan szállított készlet egy licenclézési tanúsítványt tartalmaz az aktiváláshoz.

Telefonos készlet, hosszú kábellel (MF426dw és MF429x nyomtatókhöz)

- Opcionális telefonos kézibeszélő fax funkcióhoz.

MŰSZAKI ADATOK

A készülék típusa	Fekete-fehér multifunkciós lézernyomtató	Modem sebessége	33,6 kb/s (max. 3 mp/oldal ¹)
Rendelkezésre álló funkciók	MF421dw/MF428x: nyomtatás, másolás és szkennelés MF426dw/MF429x: nyomtatás, másolás, szkennelés és fax	Vételem mód	Csak fax, automatikus fax./tel. váltás, üzenetrögzítő mód, kézi
NYOMTATÓ		Faxfelbontás	Normál: 200×100 dpi Finom: 200×200 dpi Szuperfinom: 200×400 dpi Ultrafinom: 400×400 dpi
Nyomatási sebesség	Egyoldalas: max. 38 lap/perc (A4) max. 63,1 lap/perc (A5 – fekvő) Kétoldalas: max. 30,3 kép/perc (A4)	Faxmemória	Max. 512 oldal ²
Nyomatási módszer	Fekete-fehér lézersugaras nyomtatás	Gyórhívószámok	Max. 281 hívószám
Nyomatási minőség	Max. 1200×1200 dpi	Csoportos hívás/célhelyek	Max. 299 hívószám/max. 299 célhely
Nyomatási felbontás	600×600 dpi	Sorozatos adás	Max. 310 célhely
Bemelegedési idő	Kb. 14 másodperc vagy kevesebb a bekapcsolástól	Memóriába mentés	Állandó faxmemória-mentés (mentés flashmemóriával)
Első nyomtatási ideje	Kb. 5,5 másodperc vagy kevesebb	Kétoldalas faxolás	Van (küldés és fogadás)
Nyomatási nyelvek	MF421dw: UFR II, PCL5e ¹ , PCL6 MF426dw/MF428x/MF429x: UFR II, PCL5e ¹ , PCL6, Adobe® PostScript	Egyéb jellemzők	Faxtovábbítás, kettős hozzáférés, távoli vétel, számítógépes faxolás (csak küldés) DRPD, ECM, automatikus újratárcsázás, faxtevékenység-jelentés, faxeredmény-jelentés, faxkezelés-jelentés
Betűtípusok	MF421dw/MF426dw: 45 PCL betűtípus 136 PostScript betűtípus MF428x/MF429x: 93 PCL betűtípus 136 PostScript betűtípus	HORDOZÓK KEZELÉSE	
Nyomatási margók	5 mm felül, alul, bal és jobb oldalon 10 mm felül, alul, bal és jobb oldalon (boríték)	Lapolvasó típusa	Másolóúveg, kétoldalas ADF („single-pass”)
Tonertakarékos üzemmód	Van	Papírbemenet (normál)	250 lapos kazetta 100 lapos többfunkciós tálcá 50 lapos ADF
Speciális nyomtatási funkciók	Biztonságos nyomtatás Nyomtatás USB-eszközről (JPEG/TIFF/PDF) Vonalkódnymtatás ³ (csak az MF428x, MF429x esetében) Google Cloud Print-kompatibilitás iOS: AirPrint, Canon PRINT Business alkalmazás Android; Mopria-tanúsítvánnyal, Canon PRINT Business alkalmazás	Papírbemenet (opcionális)	550 lapos kazetta
MÁSOLÓ		Papírkidadás	150 lap
Másolási sebesség	Egyoldalas (A4): max. 38 lap/perc Kétoldalas (A4): max. 30,3 kép/perc	Hordozótípusok	Normál papír, újrapapír, nehéz papír, vékony papír, címke, képeslap, boríték
Első másolat elkészülési ideje (FCOT)	ADF (A4): kb. 6,6 másodperc vagy kevesebb Másolóúveg (A4): kb. 6,4 másodperc vagy kevesebb	Hordozóméreték	Kazetta (normál és opcionális): A4, A5, A5 (fekvő), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Egyéni méretek: min. 105×148 mm, max. 215,9×355,6 mm. Többfunkciós tálcá: A4, A5, A5 (fekvő), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, indexkártya, boríték (COM10, Monarch, C5, DL), egyéni méretek: min. 76,2×127 mm, max. 215,9×355,6 mm. ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, egyéni méretek: min. 105×128 mm, max. 215,9×355,6 mm
Másolási felbontás	Max. 600×600 dpi	Hordozók tömege	Kazetta (normál és opcionális): 52–120 g/m ² multifunkciós tálcá: 52–163 g/m ² ADF: 50–105 g/m ²
Másolási módok	Szöveg, szöveg és fénykép (alapértelmezett), szöveg és fénykép (kiváló minőségű), fénykép	Kétoldalas nyomtatás	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Egyéni méretek: min. 210×279,4 mm, max. 215,9×355,6 mm 60–120 g/m ²
Kétoldalas másolás	2 oldalról 2 oldalra (automatikus)	CSATLAKOZÓK ÉS SZOFTVER	
Másolás több példányban	999 másolatig	Csatlakozó típusa	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, vezeték nélküli 802.11b/g/n, közvetlen vezeték nélküli csatlakoztatás
Kicsinyítés/nagyítás	25–400% 1%-os lépésekben	Kompatibilis operációs rendszerek	Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 7/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/Server® 2008R2/Server® 2008 Mac OS X 10.8.5 és újabb verziók Linux®
Egyéb jellemzők	Kerettörítés, leválogatás, 2-az-1-re, 4-az-1-re, személyi igazolvány másolása	Hálózati protokoll	Nyomtató: LPD, RAW, Port9100, IPP, IPPS, WSD (IPv4, IPv6) Lapolvasó: E-mail, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan, iFAX TCP/IP alkalmazás-szolgáltatók: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP SMTP előtt (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6) Felügyelet: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Biztonság (vezeték): IP-/Mac-cím szűrés, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Biztonság (vezeték nélküli): WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)
LAPOLVASÓ			
Típus	Színes		
Beolvasási felbontás	Optikai: max. 600×600 dpi Továbbfejlesztett: max. 9600×9600 dpi		
Beolvasási sebesség	Egyoldalas fekete-fehér: 38 kép/perc (300×600 dpi) Egyoldalas színes: 13 kép/perc (300×600 dpi) Kétoldalas fekete-fehér: 70 kép/perc (300×600 dpi) Kétoldalas színes: 26 kép/perc (300×600 dpi)		
Beolvasási színmélysége	24 bit/24 bit (bemenet/kimenet)		
Szűrkeárnyalatok	256 szint		
Kompatibilitás	TWAIN, WIA, ICA		
Max. beolvasási szélesség	216 mm		
Beolvasás e-mailbe/számítógépre/USB-memóriaeszközre/FTP-re	TIFF/JPEG/PDF/kompakt PDF/kereshető PDF/titkosított PDF ³ (csak az MF428x, MF429x esetében)/PDF (digitális aláírás) ³ (csak az MF428x, MF429x esetében)		
Beolvasás a felhőbe	TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁴		
iFAX	ITU-T.37		
FAX	(csak az MF426dw, MF429x esetében)		

Szoftver- és nyomatókezelés

MF Scan Utility,
Távoli felhasználói felület (RUI),
Részlegazonosító-kezelés,
Toner Status Tool,
iW Management Console: kiszolgáló-alapú szoftver
eszközpark központi kezeléséhez
eMaintenance: a beágyazott RDS lehetővé teszi az olyan
távoli eMaintenance szolgáltatásokat, mint a
számlálóleolvasás, a fogyóeszközök automatikus kezelése
és a távdiagnosztika.
Univerzális bejelentkezéskézelő (csak az MF428x,
MF429x esetében)
uniFLOW Online (csak az MF428x, MF429x esetében)
uniFLOW Online Express (csak az MF428x, MF429x
esetében)
uniFLOW kompatibilitás beépített uniFLOW hozzáférés-
kezelő eszközklienssel (csak az MF428x, MF429x esetében)

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

Ajánlott havi nyomtatási
mennyiség

750-4000 oldal/hónap

Terhelhetőség

Max. 80 000 oldal/hónap⁷

Processzor sebessége

800 MHz x 2

Memória

1 GB

Kezelőpanel

12,7 cm-es színes LCD érintőképernyő

Méret tálcákkal
(szé x mé x ma)

453 mm x 464 mm x 392 mm

Telepítéshez szükséges hely
(szé x mé x ma)

682 mm x 1083 mm x 895 mm

Tömeg

Kb. 16,9 kg

Üzemeltetési feltételek

Hőmérséklet: 10-30 °C
Páratartalom: 20-80% rel. páratartalom
(páralecsapódás nélkül)

Tápellátás

220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)

Energiafogyasztás

Maximum: kb. 1300 W
Készenléti állapotban: kb. 10 W
Alvó állapotban: kb. 0,9 W
Jellemző átlagos energiafogyasztás (TEC): 1,2 kWh/
hét (230 V)

A Lot26 szabályozással kapcsolatos részletes
információkért látogasson el a következő webhelyre:
http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Zajszintek

Hangnyomás⁸: Működés közben: 55 dB
Készenléti állapotban: hangtalan⁹

Hangnyomásszint⁸: Működés közben: 72,2 dB
Készenléti állapotban: hangtalan⁹

FOGYÓESZKÖZÖK

Festékkazetták

052-es festékkazetta (10 000 oldal¹⁰)¹¹
052H festékkazetta (20 000 oldal¹⁰)¹¹

Tartozékok/választható
eszközök

Egységek

CST.Feeding Module-AH1 (550 lapos kazetta)
TEL 6 Kit Long Cord (telefonos kézibeszélő hosszú
kábellel)
(csak az MF426dw, MF429x esetében)
Barcode Printing Kit-EIE (csak az MF428x,
MF429x esetében)
Barcode Printing Kit-EIE (csak az MF428x,
MF429x esetében)
MiCard Multi (RFID vagy mágneskártyák uniFLOW
segítségével történő azonosítására szolgáló kártyaolvasó)
(csak az MF428x, MF429x esetében)
MiCard Plus (RFID vagy mágneskártyák uniFLOW
segítségével történő azonosítására szolgáló kártyaolvasó)
(csak az MF428x, MF429x esetében)
MiCard Attachment Kit-B1 (MF428x, MF429x)
Send PDF Security Feature Set-E1 (csak az MF428x,
MF429x esetében)

Megjegyzések:

¹¹Canon PCL5e illesztőprogram ugyan nincs hozzá mellékelve, a készülék azonban támogatja a
PCL5e parancsokat.

¹²Kiegészítő - Barcode Printing Kit-EIE vonalkódnyomató készlet szükséges

¹³Kiegészítő - Send PDF Security Feature Set-E1 szükséges

¹⁴Beolvasás az MF Scan Utility vagy az Canon PRINT Business alkalmazás segítségével.

¹⁵A következő ITU-T szabványkártya alapján: 1

¹⁶Linux által támogatott nyomtatás és beolvasás
2018 decemberétől érhető el.

¹⁷A terhelhetőség az egyetlen csúcsidezők (hónap) alatt nyomtatott maximális oldalszám.
Az ajánlott terhelhetőséget meghaladó használat csökkentheti a termék élettartamát.

¹⁸A hangkibocsátás megadott értéke megfelel az ISO 9296 szabványnak.

¹⁹A hangtalan azt jelenti, hogy a kibocsátott hangnyomás szintje egy közelben álló számára a
háttérzaj ISO 7779 szabványnak megfelelő abszolút normájánál alacsonyabb.

²⁰Az ISO/IEC 19752 szabvány alapján.

²¹A nyomtató 052-es festékkazettával érkezik (10 000 oldal)

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Hungarian edition

© Copyright Canon Europa N.V., 2018

MEGBÍZHATÓ, BIZTONSÁGOS ÉS KÖNNYEDÉN HASZNÁLHATÓ MULTIFUNKCIÓS NYOMTATÓ IRODÁK, VALAMINT KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA.

i-SENSYS MF421dw/MF426dw/
MF428x/MF429x



Az i-SENSYS MF420 sorozatú multifunkciós nyomtatók gyorsaságot, tartósságot és minőséget biztosítanak a kis- és középvállalatok számára. A mobil csatlakozás révén a produktivitás maximálisra növelhető.

Értékesítés kezdete: 2018. április

TERMÉKADATOK:

Terméknév	Mercury-kód	EAN-kód
i-SENSYS MF421dw	2222C008AA	4549292090413
i-SENSYS MF426dw	2222C007AA	4549292090406
i-SENSYS MF428x	2222C006AA	4549292090390
i-SENSYS MF429x	2222C005AA	4549292090383

TARTOZÉKOK:

Terméknév	Mercury-kód	EAN-kód
AH1 adagolóegység	0732A033AA	4549292092769
B1 MiCard tartozékcsomag	5146B002AA	4549292027235
E1E vonalkódnymtató készlet	5143B002AA	n.a. (e-kézbesítés)
E1 PDF-küldésre szolgáló biztonságifunkció-készlet	9594B002AA	n.a. (e-kézbesítés)
6-os telefonos készlet, EU (CW)	0752A054AA	4960999453910
6-os telefonos készlet, brit (CW)	0752A053AA	4960999453897
6-os telefonos készlet, szaúd-arábiai (CW)	0752A055AA	4960999453927

FOGYÓESZKÖZÖK:

Terméknév	Mercury-kód	EAN-kód
O52-es festékkazetta	2199C002AA	4549292089400
O52 H festékkazetta	2200C002AA	4549292089424

EASY SERVICE PLAN:

Terméknév	Mercury-kód	EAN-kód
Üzembe helyezési szolgáltatás	7950A546AA	4960999794426
Helyszíni javítás a bejelentést követő munkanapon a vásárlást követő 3 év során - C csomag (MF426dw és MF429x)	7950A527AA	4960999793313
Helyszíni javítás a bejelentést követő munkanapon a vásárlást követő 3 év során - B csomag (MF421dw és MF428x)	7950A526AA	4960999793306

Canon