

HURTIG FREMSTILLING AF ENESTÅENDE OUTPUT MED DENNE KOMPAKTE 24" INKJET- STORFORMAT- PRINTER



TM-205



TM-200

- Øg print-outputtet ved hjælp af et 6-kanals, 1,07" optimeret printhead
- Kan installeres direkte op ad væggen og byder på et LCD touchscreen-betjeningspanel og fuld betjening fra enhedens front
- Selv på almindeligt papir leveres der højkvalitetsprint takket være Canons 5-farvers, fuldt pigmenteret LUCIA TD-blæksystem
- Perfekt til mindre kontorer - færre vibrationer og forenklede processer giver 60 % mindre støj
- Højere tæthed, tydeligere linjer og tekst på ikke-coatede medier med gengivelse af levende farver, hvilket er velegnet til POS-materiale og plakater
- Opnå høj produktivitet med den hurtigere HP-GL/2 L-COA PRO-gengivelsesproces
- Bedre sikkerhedsfunktioner med sikker kommunikation, administration og arkivering samt sikre interfaces
- Udskift blæktanke under print takket være "Hot Swap"-blæktanksystemet
- Få meget holdbare udendørs displays uden laminering med Canons unikke vandbestandige medier
- Opnå højere produktivitet med Direct Print & Share, PosterArtist Lite, Free Layout Plus og meget mere

Præcision møder optimal drift og produktivitet med imagePROGRAF TM-200 og TM-205. Kerneteknologierne leverer ultraskarpe linjer og levende farver, mens en støjrreduktion på 60 % og et kompakt design gør disse enheder perfekt til mindre kontorer.



TM-205

PRODUKTSERIE



TM-200 MFP L24ei



TM-300



TM-305

	TM-200	TM-205		TM-200	TM-205
TEKNOLOGI			Mediefremføringskapacitet	Kan skiftes manuelt af brugeren	
Printertype	5 farver 24"/610 mm		Bredde ved Print til kant (Kun rulle)	515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24" [Printbart], 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 8", 12", 16", 20", 300 mm, 500 mm, 600 mm	
Printteknologi	Canon Inkjet on-demand-blækkodsering med 6 integrerede farver (6 chips pr. printhead x 1 printhead)		Maksimalt antal leverede print	Standardposition: 1 ark Flad position - 20 ark på A2 landskab ⁽¹⁾	
Printopløsning	2400 x 1200 dpi		MÅL OG VÆGT		
Antal dyser	15.360 dyser (MBK 5.120 dyser, andre farver 2.560 dyser hver)		Fysiske mål B x D x H (mm) og vægt (kg)	Hovedenhed med printerstand og bakke 982 x 887 x 1.060 mm (åben bakke) 982 x 757 x 1.060 mm (lukket bakke) 52 kg (inkl. rulleholdersæt, ekskl. blæk og printhead)	
Linjenøjagtighed	±0,1 % eller mindre		Mål B x D x H (mm) og vægt (kg) (Emballeret)	Printer (Hovedenhed inkl. palle): 1.152 x 913 x 705 mm, 69 kg Stander + bakke 1.155 x 824 x 268 mm, 18 kg	
Dysepitch	1200 dpi (2 linjer)		STRØM- OG DRIFTSKRAV		
Dråbestørrelse	minimum 5 pl pr. farve		Strømforsyning	AC 100-240 V (50-60 Hz)	
Blækkapacitet	Blæk til salg: 130 ml/300 ml Medfølgende startpatroner: 130 ml (Mat sort)/90 ml (Sort, Cyan, Magenta, Gul)		Strømforbrug	I drift: 69 W eller mindre Dvale: 3,6 W eller mindre Standardindstilling for tid til at starte fra Dvale: Ca. 5 minutter Slukket: 0,3 W eller mindre	
Blæktype	Pigmentblæk - Sort, Mat sort, Cyan, Magenta, Gul		Driftsmiljø	Temperatur: 15-30 °C, Luftfugtighed: 10-80 % relativ luftfugtighed (RH) (ingen kondensering)	
OS-kompatibilitet	Microsoft Windows 32-bit: Windows 7, 8.1, 10 Microsoft Windows 64-bit: Windows 7, 8.1, 10, Windows Server 2008R2, Windows Server 2012/2012R2, Windows Server 2016 Apple Macintosh: OSX 10.10.5 - OSX 10.11, macOS 10.13		Støjniveauer (Lydniveau/-tryk)	I drift: 44 dB (A) (Almindeligt papir, linjetegning, Standard mode) Standby: 35 dB (A) eller mindre I drift: 6,0 Bels (Almindeligt papir, linjetegning, S mode) (Målt ift. ISO 7779-standarden)	
Printersprog	SG Raster (Swift Graphic Raster), HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Ver. JFIF 1.02)	SG Raster (Swift Graphic Raster), HP-GL/2, HP RTL, PDF (Ver.1.7), JPEG (Ver. JFIF 1.02)	Standarder	Europa: CE-mærke, Rusland: EAC TUV, CB	
Standardinterfaces	USB B-port: Indbygget Hi-Speed USB Ethernet: IEEE 802.3 1BASE-T/IEEE 802.3u 100BASE-TX/IEEE 802.3ab 1000BASE-T/IEEE 802.3x Full Duplex Trådløst LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b		Certifikater		
HUKOMMELSE			HVAD FØLGER MED?	Printer, 1x printhead, 3" papirkernespindel, strømkabel, UK-strømkabel (240 V,3-faset), 1 sæt med startblæktanke, installationsvejledning, folder om Sikkerhed/miljøstandarder, cd-rom med brugersoftware (Windows), cd-rom med PosterArtist Lite, information om biocidforordningen, ark med information om Eurasian Economic Union, ark med vigtig information	
Standardhukommelse	2 GB	128 GB med 2 GB fysisk hukommelse	Kassens indhold	imagePROGRAF TM-Series printerdriver, Print-plug-in til Office, Quick Utility Toolbox og PosterArtist Lite Anden software kan downloades fra websitet.	
Harddisk	-	500 GB	Medfølgende software		
PRINTHASTIGHED			TILVALG	Printerstander: SD-23 2/3" rulleholder: RH2-28	
CAD-tegning:			FORBRUGSSTOFFER		
Almindeligt papir (A1-rulle)	0:24 min. (Fast Economy Mode) 0:27 min. (Fast Mode) 0:42 min. (Standard Mode)		Dele, som kan udskiftes af brugeren	Blæktank: PFI-120 (130 ml), PFI-320 (300 ml) Printhead: PF-06 Skærebåd: CT-08 Vedligeholdelsespatron: MC-31	
Plakat:			Ansvarsfraskrivelse	Nogle billeder er simulerede af hensyn til reproduktionen. Alle data er baseret på Canons standardiserede testmetoder. Dette produktblad og produktets specifikationer er blevet udfærdiget forud for produktets lanceringsdato. De endelige specifikationer kan ændres uden varsel. TM og [®] : Alle firma- og/eller produktnavne er varemærker og/eller registrerede varemærker, der tilhører deres respektive producenter på deres markeder og/eller i deres lande. Canon anbefaler, at du bruger Canon-medier for at opnå de bedste resultater. Se listen over kompatible medier (papirtyper) for at finde ud af, hvilke papir-/medietyper der anbefales.	
Almindeligt papir (A1-rulle)	0:25 min. (Fast Mode) 0:44 min. (Standard Mode)		Fodnoter	⁽¹⁾ Eksklusive kraftige krønligner.	
Kraftigt coated papir (A1-rulle)	0:55 min. (Fast Mode) 1:22 min. (Standard Mode)				
MEDIEHÅNTERING					
Mediefremføring og -output	Rullemedier: En rulle, fremføring fra oven, output fra front Enkeltark: Fremføring fra oven, output fra front (Manuel fremføring vha. medielåsearm)				
Mediebredde	Rullemedier: 203,2 - 610 mm Enkeltark: 203,2 - 610 mm				
Medietykkelse	Rullemedier/Enkeltark: 0,07 - 0,8 mm				
Min. printlængde	Rullemedier: 203,2 mm Enkeltark: 279,4 mm				
Maks. printlængde	Rullemedier: 18 m (afhængigt af operativsystem og program) Enkeltark: 1,6 m 150 mm				
Maks. medierullediameter	Rullekernens indvendige diameter: 2"/3"				
Mediets kernestørrelse	Rullemedier: Top: 20 mm, Bund: 3 mm, Side: 3 mm Enkeltark: Top: 20 mm, Bund: 20 mm, Side: 3 mm				
Marginer - anbefalet område	Rullemedier: Top: 3 mm, Bund: 3 mm, Side: 3 mm Rullemedier (Print til kant): Top: 0 mm, Bund: 0 mm, Side: 0 mm				
Marginer - printbart område	Enkeltark - kun Apple AirPrint: Top: 3 mm, Bund: 12,7 mm, Side: 3 mm Enkeltark - øvrige: Top: 3 mm, Bund: 20 mm, Side: 3 mm				

