

## imageRUNNER ADVANCE 525/615/715 II-serien

# OPPNÅ HØY PRODUKTIVITET MED RASKE MULTI- FUNKSJONSSKRIVERE

Svært produktiv og rask kompakt sort-hvitt A4-skriver som er utviklet for bruk i krevende bedriftsmiljøer. Skriveren har smarttelefonlignende berøringsskjerm, avanserte alternativer for tilpasning og robuste sikkerhetsinnstillinger



### RASKE FAKTA

- **Format:** A4, sort-hvitt
- **Maksimalt antall papirkassetter:** 4 - 1 standard og opptil 3 tilleggskassetter for modeller uten etterbehandlere (i-serien), og opptil 2 tilleggskassetter for etterbehandlermodeller (iZ-serien)
- **Papirkapasitet:** 3200 ark
- **Etterbehandlingsalternativer:** Standardmodell: sortering, gruppering Etterbehandlermodell: sortering, gruppering, forskyvning, stifting
- **Automatisk dokumentmater - papirkapasitet:** 100 ark
- **Automatisk dokumentmater - type:** ett-trinns automatisk dokumentmater
- **Utskriftshastigheter A4-sort-hvitt:** 52, 61, 71 sider per minutt
- **Skannehastighet:** Enkeltidig skanning: 50 bilder per minutt / 50 bilder per minutt Tosidig skanning: 100 bilder per minutt / 100 bilder per minutt (300 dpi)
- **Utskriftsspråk:** UFRIL, PCL6, Adobe PostScript 3
- **Utskriftsoppløsning:** 1200 x 1200 dpi

- Rask utskrift i sort-hvitt av opptil 71 A4-sider per minutt (avhengig av modell)
- Støtte for en rekke mobile enheter. Inkluderer AirPrint- og Mopria-kompatibilitet som sikrer sømløs integrasjon med iOS- og Android-enheter
- NFC- og Bluetooth LE-støtte i tillegg til trådløs LAN-tilkobling
- Enkel betjening via et 10,1-tommers WSVGA-berøringsskjerm med smarttelefonfunksjoner som sveip, knip og dra-og-slipp
- Papirinnmatingskapasitet på opptil 3200 ark - sparer tid på større utskriftsjobber
- Skanneproduktivitet på opptil 100 sider per minutt
- Avanserte alternativer for tilpasning - oppstartsskjerm, språkinnstilling, jobbhistorikk med mer kan tilpasses for hver bruker
- Forbedret sikkerhet - 360 graders dokumentbeskyttelse: data under overføring eller lagret i skriverens minne kan krypteres automatisk
- Forbedret produktivitet - rask oppstart fra hvilemodus, inkludert bevegelsessensoralternativer som vekker skriveren når brukeren nærmer seg
- Lavt energiforbruk.
- Avanserte etterbehandlingsalternativer for stifting.

## ENHETLIG PROGRAMVAREPLATTFORM

Den enhetlige programvareplattformen sikrer at de nyeste sikkerhets- og funksjonsoppgraderingene er tilgjengelige for alle imageRUNNER ADVANCE GEN 3-enheter. Dette gir en forbedret brukeropplevelse på tvers av porteføljen og forenkler enhets- og skriverparkadministrasjon.

### SIKKERHET:

- Unngå uautorisert distribusjon av sensitive opplysninger med den mest sikre imageRUNNER ADVANCE-enheten vår noensinne - med en rekke standardfunksjoner og valgfrie funksjoner for dokumentsikkerhet.
- Velg mellom enhetsbasert eller nettskybasert godkjenning uten behov for en ekstra server.
- Brukeren kan deaktivere funksjoner for å hindre uautorisert bruk.
- Sikker utskrift og postboks gjør det mulig å sikre konfidensialiteten til dokumenter.
- Sikre personvern og sikkerhet på tvers av nettverket med IPsec, funksjoner for portfiltrering og SSL-teknologi.
- Reduser risikoen forbundet med styring av sensitive opplysninger og personverndata (PII-data) med bransjens første forebygging av datatap og revisjon av utskrifter, kopier, skannede elementer og fakser gjennom uniFLOW\*.

### PRODUKTIVITET:

- Avansert pasning åpner for en unik, personlig opplevelse som er skreddersydd for å møte den enkeltes behov.
- Intuitivt brukergrensesnitt med en stor responsiv berøringsskjerm i farger med smarttelefonlignende brukervennlighet.
- Bevegelsessensorteknologi vekker enheten fra hvilemodus.
- Automatisk fjerning av tomme sider under skanning.
- Skann og konverter dokumenter til flere formater, inkludert søkbar PDF, Microsoft® Word og Microsoft® PowerPoint.
- Enkel skanning av papirbaserte dokumenter med lynrask ett-trinns tosidig dokumentmating og smarte funksjoner for mediehandtering, for eksempel registrering av mating av flere ark, bidrar til raskere digitalisering av dokumenter.
- Sikker mobilutskrift som standard.
- Aktiver gjesteutskrift med direkte tilkobling.
- Bytt ut PC-en med en smartenhet for å fullføre daglige arbeidsflyter.
- Støtte for bransjestandarder som Apple AirPrint® og Mopria®.

\*Tilleggsutstyr

**Canon**

# imageRUNNER ADVANCE 525/615/715 II-serien

## INTEGRASJON:

- Tett integrasjon med uniFLOW Online Express - et nettskybasert system for utskriftsadministrasjon.
- uniFLOW Online Express gir deg omfattende sporings- og rapporteringsfunksjoner fra et sentralt nettbasert system.
- Samarbeider med forretningsapplikasjoner og eksterne systemer i nettskyen
- Canons MEAP-plattform gir prosessoptimalisering ved å integrere en rekke kraftige administrasjonsløsninger for lagring og utskrift av dokumenter, for eksempel uniFLOW.
- Canons enhetsadministrasjonsverktøy gir deg et sentralisert kontrollpunkt for alle enhetene, der du kan oppgradere enheter, kontrollere enhetsstatus og forbruksartikler, slå av enheter eksternt, registrere måleravlesninger og administrere adressebøker og skriverdrivere.
- Støtter bransje- og nettverksstandarder, for eksempel PCL og Adobe PostScript for sømløs integrasjon.

## KOSTNADSSTYRING:

- Teknologi som er utviklet for å redusere den totale utskriftskostnaden.
- Sporing av brukeraktivitet gir oversikt over utskriftsadfærd.
- Ta i bruk retningslinjer, og begrense brukernes tilgang på funksjonsnivå.

- Fjerndiagnose og -assistanse bidrar til å redusere kostnadene ved å minimere nedetiden og tiden IT bruker på å løse problemer.
- Ekstern og sentralisert administrasjon av enheter forenkler IT-administrasjon av en eller flere enheter.

## KVALITET OG PÅLITELIGHET:

- Utviklet for å oppnå maksimal oppetid med intuitive vedlikeholdsvideoer og statusvarsler for tonerforsyning.
- Canons pålitelighet og motorteknologier gir deg utskrifter i høy kvalitet, som dekker behovene i travle avdelinger.
- Stille etterbehandling fører til færre forstyrrelser for de ansatte, slik at de kan holde produktiviteten oppe.

## BÆREKRAFT:

- Bærekraftig design og fokus på å minimere miljøkonsekvensene.
- Minimer avfall med tosidig utskrift som standard, sikker utskrift og mulighet til holde tilbake og forhåndsvisne utskriftsjobber og endre utskriftsinnstillinger på enheten, for å oppnå ønsket resultat ved første utskrift.

## De viktigste konfigurasjonsalternativene

Valg av alternativer for papirtilførsel\*



IR ADV 715I II / 615I II / 525I II

**Skrivebordsbruk uten etterbehandler**



IR ADV 715IZ II / 615IZ II / 525IZ II

**Skrivebordsbruk med innebygd etterbehandler**



Standard (550 ark)



Konvolutt (75 ark)

**Skrivebordsbruk med ekstra kassett (tilleggsutstyr)**



Høy kapasitet (2550 ark)



Standard (550 ark)

**Gulvstående (tilleggsutstyr - uten ekstra kassett)**



**Gulvstående sokkel**



Sokkel med hjul

\*\*Alternativer for papirtilførsel omfatter opptil tre tilleggs-kassetter for modeller uten etterbehandlere (i-serien), og opptil to tilleggs-kassetter for etterbehandlermodeller (iZ-serien)

**Canon**

# TEKNISKE SPESIFIKASJONER

# imageRUNNER ADVANCE 525/615/715 II-serien

<b>HOVEDENHET</b> Maskintype Hovedfunksjoner Prossessor Betjeningspanel Minne Harddiskstasjon Grensesnittkabling	Kompakt sort-hvitt A4-laserskriver Utskrift, kopiering, skanning, sending og mulighet for faks Canon Dual Custom-prosessor 25,6 cm (10,1 tommer) WSVGA-berøringspanel i farger Standard: 3 GB RAM 250 GB Nettverk Standard: 1000Base-T/10Base-T, trådløst LAN (IEEE 802.11b/g/n) Valgfritt: NFC, Bluetooth Annet Standard: USB 2.0 x 2 (vert), USB 3.0 x 1 (vert), USB 2.0 x 1 (enhet) Tilleggsfunksjon: Copy Control-grensesnitt	<b>Operativsystem</b>  <b>KOPISPEIFIKASJONER</b> Kopieringshastighet	UFR II: Windows 7/8.1/10, Windows Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016, MAC OS X (10.7 eller nyere) PCL: Windows 7/8.1/10, Windows Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 PS: Windows 7/8.1/10, Windows Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016, MAC OS X (10.7 eller nyere) PPD: Windows 7/8.1/10, MAC OS X (10.7 eller nyere)
<b>Papirkapasitet (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Standard: 650 ark Papirkasset: 550-arks kassett, 100-arks multiarkmater Maksimalt: 3200 ark* (med høykapasitets kassetmateenhet D1) *500 ark i papirkasset, 100 ark i multiarkmater, 2550 ark i høykapasitets kassetmateenhet	<b>Tid til første kopi (A4)</b> <b>Kopioppløsning</b>	iR ADV 715i II/715iZ II: 71 sider/min (A4), 40 sider/min (A5R), 113 sider/min (A5) iR ADV 615i II/615iZ II: 61 sider/min (A4), 35 sider/min (A5R), 99 sider/min (A5) iR ADV 525i II/525iZ II: 52 sider/min (A4), 35 sider/min (A5R), 80 sider/min (A5) Ca. 5 sekunder eller raskere (A4) Lesing: opptil 600 x 600 dpi Utskrift: opptil 2400 (tilsvarende) x 600 dpi Opptil 999 kopier
<b>Papirutmatingskapasitet (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Standard (iR-ADV 715i II / 615i II / 525i II): 500 ark Standard etterbehandlermodell (iR-ADV 715iZ II / 615iZ II / 525iZ II): 1000 ark* *500 ark i standard, 400 ark i etterbehandler øvre brett, 100 ark i etterbehandler nedre brett	<b>Flere eksemplarer</b> <b>Kopieksponering</b> <b>Forstørrelse</b> <b>Forhåndsinnstilte reduksjoner</b> <b>Forhåndsinnstilte forstørrelser</b>	Automatisk eller manuelt (9 nivåer) 25-400 % (trinn på 1 %) 25 %, 50 %, 70 % 141 %, 200 %, 400 %
<b>Etterbehandlingsfunksjoner</b>	Standardmodell: sortering, gruppering Etterbehandlermodell: sortering, gruppering, forskyvning*, stifting *tilgjengelig med øvre brett	<b>SPESIFIKASJONER FOR SKANNING</b> <b>Standard type</b>	Ett-trinns tosidig automatisk dokumentmater [2-sided to 2-sided (Automatic)] (tosidig til tosidig (automatisk)) 100 ark (80 g/m <sup>2</sup> )
<b>Støttede medietyper (Standard)</b>	Multiarkmater: Tynt, vanlig, resirkulert, tykt, farget, transparent, dokument, konvolutt Kassett 1: Tynt, vanlig, resirkulert, tykt, farget, etiketter, dokument, forhåndshullet	<b>Papirkapasitet for dokumentmater</b> <b>Akseptable originaler og vekter</b>	Platen: ark, bøker og tredimensjonale enheter (høyde: opptil 30 mm, vekt: opptil 2 kg) 42-128 g/m <sup>2</sup> / 64-128 g/m <sup>2</sup> (sort-hvitt/farger)* *A6R: 52-128 g/m <sup>2</sup> / 64-128 g/m <sup>2</sup> (sort-hvitt/farger) Platen: maks. skannestørrelse: 216 x 355,6 mm
<b>Støttede formater for utskriftsmaterialer (Standard)</b>	Multiarkmater: Standardformat: A4, A5, A5R, A6, B5, konvolutt [No.10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5] Egdefinert format: 76,2 x 127,0 mm til 215,9 x 355,6 mm Kassett 1: Standardformat: A4, A5, A5R, A6, B5 Egdefinert format: 99 x 148 mm til 215,9 x 297 mm	<b>Støttede formater for utskriftsmaterialer</b>	Dokumentmaterens medieformat: A4, A5, A6, B5, egdefinert format: 105 x 148 mm til 216 x 355,6 mm Enkelttsidig skanning: 50 bilder per minutt / 50 bilder per minutt (300 dpi), 50 bilder per minutt / 30 bilder per minutt (600 dpi) Tosidig skanning: 100 bilder per minutt / 100 bilder per minutt (300 dpi), 100 bilder per minutt / 50 bilder per minutt (600 dpi)
<b>Støttede vekter for utskriftsmaterialer</b>	Multiarkmater: 60-199 g/m <sup>2</sup> Kassett 1: 60-135 g/m <sup>2</sup> Tosidig: 60-120 g/m <sup>2</sup>	<b>Skanneoppløsning</b>	600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 100 x 100 dpi
<b>Oppvarmingstid</b>	Fra strømmen slås på: 30 sekunder eller mindre* *Tid fra enheten slås på og til den er klar til å kopiere (ikke utskriftsreservasjon) Fra hvilemodus: 10 sekunder Hurtigoppstartmodus: 4 sekunder eller mindre* *Tid fra enheten slås på og til kopieringsikonet vises på hovedmenyen på berøringspanelet	<b>Spesifikasjoner for Pull Scan</b>	Colour Network ScanGear2. For både TWAIN og WIA Støttede operativsystemer: Windows 7/8.1/10 Windows Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016
<b>Mål (B x D x H)</b>	Standardmodell: 513 x 601 x 617 mm Standard etterbehandlermodell: 515 x 601 x 814 mm Ved bruk av papirmateenhet eller høykapasitets papirmateenhet: Standardmodell: 642 x 668 x 1073 mm Standard etterbehandlermodell: 642 x 668 x 1270 mm	<b>Skannemetode</b>	Send-funksjonalitet tilgjengelig på alle modeller Skann til USB-minnepinne: Tilgjengelig på alle modeller Skann til mobilenheter eller enheter med Internett-forbindelse: Et utvalg av løsninger er tilgjengelige for skanning til mobilenheter eller enheter med Internett-forbindelse, avhengig av behovene dine. Kontakt din salgsrepresentant hvis du vil ha mer informasjon Skann til nettskybaserte tjenester: Et utvalg av løsninger er tilgjengelige for skanning til nettskybaserte tjenester, avhengig av behovene dine. Kontakt din salgsrepresentant hvis du vil ha mer informasjon TWAIN/WIA Pull-skanning er tilgjengelig på alle modeller
<b>Installasjons plass (B x D)</b>	Standard/maksimalt: 1052 x 823 mm (med venstre CRG-dør, høyre dør og kassettskuff åpen) Standardmodell: 733 x 823 mm (med venstre CRG-dør lukket, kassettskuff åpen og forlengerbrett trukket ut) Etterbehandlermodell: 735 x 823 mm (med venstre CRG-dør lukket, kassettskuff åpen og forlengerbrett trukket ut)	<b>SPESIFIKASJONER FOR SENDING</b> <b>Mål</b>	FAKS via e-post/Internett (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, Mail Box, Super G3-FAKS (tillegg), IP-faks (tillegg) LDAP (2000) / lokalt (1600)/hurtignumre (200) 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 100 x 100 dpi
<b>Vekt</b>	Standardmodell: ca. 37 kg (inkludert toner) Standard etterbehandlermodell: ca. 46 kg (inkludert toner)	<b>Adressebok/hurtignumre</b> <b>Oppløsning for sending</b>	File: FTP, SMB v3.0, WebDAV E-post/I-faks: SMTP, POP3, I-faks (enkel, full) Standard: TIFF, JPEG, PDF (kompakt, søkbart, bruk policy, optimaliser for nett, PDF A/1-b, kryptert), XPS (kompakt, søkbart), Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF/XPS (digital signatur) Tilleggsstyr: PDF (Trace & Smooth), PDF/XPS (User Signature)
<b>UTSKRIFTSSPEIFIKASJONER</b> Utskriftshastighet	iR ADV 715i II / 715iZ II: 71 sider/min (A4) enkelttsidig, 58 sider/min (A4) tosidig 113 sider/min (A5) enkelttsidig, 40 sider/min (A5R) enkelttsidig, 33 sider/min (A5R) tosidig iR ADV 615i II / 615iZ II: 61 sider/min (A4) enkelttsidig, 50 sider/min (A4) tosidig 99 sider/min (A5) enkelttsidig, 35 sider/min (A5R) enkelttsidig, 29 sider/min (A5R) tosidig iR ADV 525i II / 525iZ II: 52 sider/min (A4) enkelttsidig, 50 sider/min (A4) tosidig 80 sider/min (A5) enkelttsidig, 35 sider/min (A5R) enkelttsidig, 29 sider/min (A5R) tosidig	<b>Kommunikasjonsprotokoll</b>	1
<b>Utskriftsoppløsning</b>	Databehandlingsoppløsning: 600 dpi x 600 dpi (standard), 1200 dpi x 1200 dpi (opptil) Laseroppløsning: 1200 dpi x 600 dpi, 600 dpi x 600 dpi Oppløsning for utjevning: 9600 dpi (tilsvarende) x 600 dpi (ved 600 dpi-modus), 1200 dpi x 1200 dpi (tilsvarende) (ved 1200 dpi-modus)	<b>Filformat</b>	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps MH, MR, MMR, JBIG 400 x 400 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi
<b>Sidebeskrivessspråk</b>	Standard: UFR II, PCL 6, PS 3	<b>FAKSSPEIFIKASJONER</b> <b>Maksimalt antall forbindelseslinjer</b> <b>Modemhastighet</b>	A4, B5*, A5* og A6*/A4, B5, A5 *Sendt som A4 Opptil 30 000 sider Maks. 200 Maks. 199 sendinger Maks. 256 adresser Ja
<b>Direkteutskrift</b>	Direkte utskrift tilgjengelig fra USB-minne, Advanced Space, eksternt brukergrensesnitt og nettgang* (*Støtter bare PDF-utskrift fra nettssteder.) Støttede filtyper: PDF, EPS, TIFF, JPEG og XPS.	<b>Kompresjonsmetode</b> <b>Oppløsning</b>	
<b>Skrive ut fra mobil og nettsky</b>	AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon Business Print og uniFLOW Online Et utvalg av programvare og MEAP-baserte løsninger er tilgjengelige for utskrift fra mobilenheter eller enheter med Internett-forbindelse og nettskybaserte enheter, avhengig av behovene dine. Kontakt din salgsrepresentant hvis du vil ha mer informasjon	<b>Sende-/filopptaksstørrelse</b>	
<b>Skrifter</b>	PCL-skrifter: 93 Roman, 10 Bitmap-skrifttyper, 2 OCR-skrifter, Andale Mono WT J/K/S/T (japansk, koreansk, forenklet og tradisjonell kinesisk), strekkodeskrifter** PS-skrifter: 136 Roman *Krever valgfritt PCL INTERNATIONAL FONT SET A1 **Krever SETT FOR STREKKODEUTSKRIFT D1 (tilleggsstyr)	<b>Faksminne</b> <b>Hurtignumre</b> <b>Gruppesending/mottakere</b> <b>Seriesending</b> <b>Sikkerhetskopiering av minne</b>	

# TEKNISKE SPESIFIKASJONER

# imageRUNNER ADVANCE 525/615/715 II-serien

## LAGRINGSSPESIFIKASJONER

### Postboks (antall støttet)

100 brukerinnbokser, 1 RX-minneinnbokser,  
50 konfidensielle faks-innbokser  
30 000 maks. sider lagret

### Advanced space

Kommunikasjonsprotokoll: SMB eller WebDAV  
Støttet PC-klient: Windows (Windows 7/8.1/10)  
Samtidige tilkoplinger (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3 (aktive økter)

### Advanced Space tilgjengelig plass på harddisken

Ca. 16 GB (standard harddisk)

### Advanced Space-funksjoner:

Deaktiver Advanced Space, godkjenning for innlogging på Advanced Space, sorteringsfunksjon, skriv ut en PDF-fil med et passord, imageWARE Secure Audit Manager Support  
Standard: USB-minne

## Minnemedia

### SIKKERHETSSPESIFIKASJONER Godkjenning

Standard: Universal Login Manager (innlogging på enhet og funksjonsnivå), brukergodkjenning, avdelings-ID, godkjenning, tilgang til administrasjonssystem, uniFLOW Online Express nettskybasert administrasjonsprogramvare  
Tilleggsutstyr: bildepålogging

### Data

Standard: Trusted Platform Module (TPM), passordlås for harddisk, sletting av harddisk, passordbeskyttelse for postboks, harddiskkryptering (FIPS140-2-godkjent), Common Criteria-sertifisert  
Tilleggsutstyr: forebygging av datatap (krever uniFLOW)

### Nettverk

Standard: IP-Mac-adressefiltrering, IPSEC, TLS-kryptert kommunikasjon, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, SMTP-godkjenning, POP-godkjenning for SMTP

### Dokument

Standard: sikker utskrift, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5-integrering, kryptert PDF, kryptert sikker utskrift, enhetssignatur, sikre vanmerker  
Tilleggsutstyr: Brukersignatur

## SPESIFIKASJONER FOR BRUKSMILJØET

### Driftsmiljø

Temperatur: 10 til 30 °C  
Fuktighet: 20-80 % RH (relativ luftfuktighet)

### Strømkilde

220-240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz), 4,8 Amp

### Støpsel (hovedenhet)

CEE7/7

### Strømforbruk

Maksimum: ca. 1,5 kW  
Utskrift: 749,7 W\* (iR-ADV 715i II / 715iZ II), 717,7 W\* (iR-ADV 615i II / 615iZ II), 681,9 W\* (iR-ADV 525i II / 525iZ II)  
\*Referanseverdi  
Hvilemodus: ca. 29,53 W\*  
\*Referanseverdi  
Dvalemodus: ca. 0,44 W\*  
Pluginmodul av-modus: ca. 0,4 W\*Hurtigoppstartmodus PA  
TEC-spesifikasjoner (Typical Electricity Consumption)\*3:  
3,0 kWh (iR-ADV 715i II / 715iZ II)  
2,4 kWh (iR-ADV 615i II/615iZ II)  
2,0 kWh (iR-ADV 525i II/525iZ II)

### Støynivåer (SH/F)

Lydstyrkenivå (LwAd)  
Aktiv (sort-hvitt): 75,6 dB eller mindre (iR-ADV 715i II / 715iZ II), 74,8 dB eller mindre (iR-ADV 615i II / 615iZ II), 73,9 dB eller mindre (iR-ADV 525i II / 525iZ II)  
Ventemodus: 58 dB eller mindre  
Lydtryknivå (LpAm)  
Brukerens posisjon:  
Aktiv (sort-hvitt): 56 dB\* (iR-ADV 715i II / 715iZ II), 55 dB\* (iR-ADV 615i II/615iZ II/525i II/525iZ II)  
Ventemodus: 21 dB\* (iR-ADV 715i II / 615i II / 525i II), 25 dB\* (iR-ADV 715iZ II / 615iZ II / 525iZ II)  
\*Referanseverdi

### Standarder

Blue Angel\*  
\*Blue Angel Certification - søknad er sendt inn, og vi forventer bekreftelse innen november 2018.

## FORBRUKSARTIKLER

### Tonerkassett(er)

Toner (forventet ytelse ved 6 % dekning)

T03 sort  
Sort: 51 500 sider (A4)  
Avkastning for tonerkassett i samsvar med ISO/IEC 19752\*.  
\*Hensikten med denne internasjonale standarden er å standardisere en metode for å fastslå toneravkastningen for en gitt monokromatisk, elektrofotografisk skrivermodell.

## ALTERNATIVER FOR PAPIRTILFØRSEL

### Kassettmateenhet ARI

Papirformat: A4, A5, A5R, A6, B5, Egendefinert format:  
99 x 148 til 215,9 x 355,6 mm  
Papirtype: Tynt, vanlig, resirkulert, tykt, farget, etiketter, dokument, forhåndshullet  
Papirvekt: 60 til 135 g/m<sup>2</sup>  
Papirkapasitet: 550 ark (80 g/m<sup>2</sup>)  
Strømkilde: Fra hovedenheten  
Mål (B x D x H): 642 x 657 x 479 mm (tilkoblet med hovedenhet)  
Vekt: ca. 19 kg

## Høykapasitets kassettmateenhet D1

Øvre kassett:  
Papirformat: A4, A5, A5R, A6, B5, Egendefinert format:  
99 x 148 til 215,9 x 355,6 mm  
Papirtype: Tynt, vanlig, resirkulert, tykt, farget, etiketter, dokument, forhåndshullet  
Papirvekt: 60 til 135 g/m<sup>2</sup>  
Papirkapasitet: 550 ark (80 g/m<sup>2</sup>)

Nedre kassett:  
Papirstørrelse: A4  
Papirtype: Tynt, vanlig, resirkulert, tykt, farget, dokument, forhåndshullet  
Papirvekt: 60 til 135 g/m<sup>2</sup>  
Papirkapasitet: 2000 ark (80 g/m<sup>2</sup>)  
Strømkilde: Fra hovedenheten  
Mål (B x D x H): 642 x 657 x 479 mm (tilkoblet med hovedenhet)  
Vekt: ca. 25 kg

## Kassettmodul AG1

Papirformat: A4, A5, A5R, A6, B5, Egendefinert format:  
99 x 148 til 215,9 x 355,6 mm  
Papirtype: Tynt, vanlig, resirkulert, tykt, farget, etiketter, dokument, forhåndshullet  
Papirvekt: 60 til 135 g/m<sup>2</sup>  
Papirkapasitet: 550 ark (80 g/m<sup>2</sup>)  
Strømkilde: Fra hovedenheten  
Mål (B x D x H): 484 x 450 x 150 mm (tilkoblet med hovedenhet)  
Vekt: ca. 7 kg

## Konvolutt-kassettmodul A1

Konvoluttformat: COM10 (No.10), Monarch, DL, ISO-C5  
Papirvekt: 80-100 g/m<sup>2</sup>  
Papirkapasitet: 75 ark (konvolutt)  
Strømkilde: Fra hovedenheten  
Mål (B x D x H): 484 x 450 x 150 mm (tilkoblet med hovedenhet)  
Vekt: ca. 7 kg

## UTSKRIFTSFUNKSJONER

### ETTERBEHANDLERMODELL (iR-ADV 715iZ/615iZ/525iZ)

Antall standardbrett: 1 (500-arks kapasitet)  
Antall interne brett: 2  
Kapasitet for øvre brett: A4, A5R, B5, egendefinert format (148 x 210 mm til 215,9 til 355,6 mm): 400 ark  
Kapasitet for nedre brett: A4, A5R, B5, egendefinert format (148 x 210 mm til 215,9 til 355,6 mm): 100 ark  
Papirtype: Tynt, vanlig, resirkulert, tykt, farget, dokument  
Papirvekt for stifting: 60-120 g/m<sup>2</sup>  
Stifteposisjon: hjørne  
Stiftkapasitet: 30 ark (60-89 g/m<sup>2</sup>), 20 ark (90-120 g/m<sup>2</sup>)

## MASKINVARETILBEHØR

### Kortlesere

Kopikortleser F1  
Tillegg for kopikortleser B5

### TILLEGGSTYR FOR SIKKERHET

#### Godkjenning

Picture Login A1

### TILLEGGSTYR FOR SYSTEM OG KONTROLLER

#### Utskriftstilbehør

PCL International Font-sett A1

#### Sendalternativer

Universal Send Trace & Smooth PD-sett A1  
Universal Send Digital User Signature-sett C1

#### Strekkodeutskrift

Sett for strekkodeutskrift D1

#### Systemtilbehør

Copy Control Interface-sett A1  
NFC-sett C1  
Tilkoblingssett A1 for Bluetooth LE

#### Fax-tilbehør

Super G3-fakskort AY1  
Sett for ekstern faks A1  
IP-fakstutvidelsessett B1

## ANNET TILLEGGSTYR

### Tilgjengelighetstilbehør

### Stiftkassett

Tilgangshåndtak for automatisk dokumentmater A1  
Stifteenhet P1

### Fotnoter

- Basert på ITU-T-standarddiagram nr. 1
- 0,44 watts hvilemodus kan være utilgjengelig i visse situasjoner. Enkelte nettverkskonfigurasjoner og -alternativer hindrer kanskje enheten i å gå inn i hvilemodus. Se brukerhåndboken for å få mer informasjon.
- TEC-spesifikasjoner (Typical Electricity Consumption) angir vanlig strømforbruk for et produkt i løpet av én uke, målt i kilowattimer (kWh).

## Programvare og løsninger



## Sertifiseringer og kompatibilitet



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Norwegian edition  
© Canon Europa N.V., 2018