

imagePROGRAF
TM-300\TM-305

HÖGKVALITATIVA UTSKRIFTER MED EN INNOVATIV 36-TUMS BLÄCKSTRÅLE- SKRIVARE FÖR STORFORMAT

Med 60 % lägre ljudnivå och kompakt design passar imagePROGRAF TM-300 och TM-305 in i mindre kontorsutrymmen. Även på vanligt papper ger det pigmentbaserade Lucia TD-bläcket exakta linjer, tydlig text och livfulla färger.



TM-305



TM-300



TM-305

- Utskrifter med hög precision för CAD-ändamål och affischer med Canons unika Lucia TD-bläcksystem med 5 färger
- Skrivhuvudet på 1,07 tum med sex kanaler och optimerad utskriftsprocess höjer produktiviteten
- Kompakt utförande och hantering från framsidan innebär att imagePROGRAF TM-300 och TM-305 kan placeras tätt intill väggen
- Smidigare skärning, minskade vibrationer och dämpade fläktar ger 60 % lägre driftsljud
- Högre täthet, skarpare linjer och text på obestruket papper med livfulla färger, lämpar sig för säljmaterial och affischer
- Kontinuerlig utskrift tack vare utbyte av bläckbehållare under körning
- Hög produktivitet med snabbare återgivningsprocess för HP-GL/2 genom L-COA PRO
- imagePROGRAF TM-300 och TM-305 har förstärkta säkerhetsfunktioner med tanke på större företag och myndigheter
- Hållbara utomhusskyltar utan laminering med Canons unika vattenavvisande utskriftsmaterial
- Direct Print & Share, PosterArtist Lite och Free Layout Plus ger stöd för CAD- och affischproduktion

PRODUKTSERIE



TM-300 MFP T36



TM-305 MFP T36



TM-205

Canon

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

imagePROGRAF
TM-300\TM-305

	TM-300	TM-305		TM-300	TM-305
TEKNIK			Kapacitet materialmatning		
Skrivartyp	5 färger 36 tum/914 mm		Kantfri utskriftsbredd (endast rulle)	Manuell omkoppling av användaren	
Utskriftsteknik	Canon Bubblejet on-demand 6 färger integrerad typ (6 chip per skrivhuvud x 1 skrivhuvud)			515 mm (JIS B2), 728 mm (BIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36" [Utskrivbart] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 8", 12", 16", 20", 30", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm	
Skrivarupplösning	2 400 x 1 200 dpi		Maximalt antal levererade utskrift	Stativ/opsamlingskorg - Standardläge: 1 ark Stativ/opsamlingskorg - Plant läge: 20 ark på liggande A1, A2 ⁽¹⁾	
Antal munstycken	15 360 munstycken (MBK 5 120 munstycken, övriga färger 2 560 munstycken vardera)		MÅTT OCH VIKT		
Noggrannhet linjer	±0,1 % eller mindre		Fysiska mått BxDxH (mm) och vikt (kg)	Huvudenhet, stativ och uppsamlingskorg 1 289 x 887 x 1 060 mm (korg utfälld) 1 289 x 757 x 1 060 mm (korg stängd) 60 kg (inkl. hållare för rulle, exkl. bläck och skrivhuvud)	
Munestycke	1 200 dpi (2 rader)		Förpackningens mått BxDxH (mm) och vikt (kg)	Skrivare (huvudenhet med stativ (SD-32) och lastpall): 1 462 x 913 x 961 mm, 105 kg	
Storlek bläckdroppar	Minst 5 pikoliter per färg		STRÖMFÖRSÖRJNING OCH DRIFTSKRAV		
Bläckvolym	Bläck från butik: 130 ml/300 ml Medföljande startbläck: 130 ml (Matte Black)/90 ml (Black, Cyan, Magenta, Yellow)		Strömkälla	AC 100-240 V (50-60 Hz)	
Bläcktyp	Pigmentbaserade bläck - Black, Matte Black, Cyan, Magenta, Yellow		Strömförbrukning	Drift: 69 W eller mindre Viloläge: 3,6 W eller mindre Standardinställning för tid till viloläge: cirka 5 minuter Avstängd: 0,3 W eller mindre	
Kompatibla operativsystem	Microsoft Windows 32 bitar: Windows 7, 8.1, 10, 64 bitar: Windows 7, 8.1, 10, Server 2008R2, Server 2012/2012R2, Server 2016 Apple Macintosh: OS X 10.10.5 - OS X 10.11, macOS 10.13		Driftsmiljö	Temperatur: 15-30 °C, Luftfuktighet: 10-80 % (utan kondens)	
Skrivarspråk	SG Raster (Swift Graphic Raster), HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Ver. JFIF 1.02)	SG Raster (Swift Graphic Raster), HP-GL/2, HP RTL, PDF (Ver. 1.7), JPEG (Ver. JFIF 1.02)	Ljudnivå (drift/tryck)	Drift: 44 dB (A) (vanligt papper, linjeritning, standardläge) Vänteläge: 35 dB(A) eller lägre Drift: 6,0 bel (vanligt papper, linjeritning, standardläge) (Uppmätt enligt ISO 7779-standard)	
Standardgränssnitt	USB B-port: Inbyggd Hi-Speed USB Ethernet: IEEE 802.3 10-base-T/IEEE 802.3u 100base-TX/IEEE 802.3ab 1000base-T/IEEE 802.3x Full Duplex Trådlöst LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b		Föreskrifter	Europa: CE-märkning, Ryssland: EAC	
			Certifikat	TUV, CB	
MINNE			VAD INGÅR?		
Standardminne	2 GB	128 GB med 2 GB fysiskt minne	Medföljer leveransen	Skrivare, skrivarstativ: SD-32, 1 x skrivhuvud, 3-tums hylsfäste, strömkabel, strömkabel UK (240V,3P), 1 uppsättning startbläckbehållare, installationsguide, broschyr med säkerhets-/standardkrav för miljö Användarprogram på CD-ROM (Win), PosterArtist Lite CD-ROM, EU-blad om biocider, eurasiatiskt blad om ekonomisk union, blad med viktig info imagePROGRAF TM-seriens skrivarivrutin, Print Plug-In for Office, Quick Utility Toolbox och PosterArtist Lite Annan programvara kan hämtas på webben.	
Hårddisk	Ej tillämpligt	500 GB	TILLVAL	2/3-tums hållare för rulle: RH2-35	
UTSKRIFTSKRAV			FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR		
CAD-ritning:			Artiklar som byts av användare	Bläckbehållare: PFI-120 (130 ml), PFI-320 (300 ml) Skrivhuvud: PF-06 Skärkniv: CT-08 Servicekassett: MC-31	
Vanligt papper (A0-rulle)	0:40 (snabbt ekonomiläge) 0:46 (snabbläge) 1:14 (standard)		ANSVARSKRIVNING	Vissa bilder är simulerade av trycktekniska skäl. Alla data baseras på Canons standardtestmetoder. Den här broschyren med specifikationer över produkten har tagits fram före själva produktanseringen. Slutliga produktspecifikationer kan ändras utan föregående meddelande. ™ och ®: Samtliga företags- och/eller produktnamn är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör respektive tillverkare på deras marknader och/eller i deras länder. Använd Canons utskriftsmaterial för bästa resultat. Kontrollera sammanställning över media (papper) för att se vad som är kompatibelt och rekommenderas.	
Affisch:			Fotnot	⁽¹⁾ Utesluter helt böjt skick	
Vanligt papper (A0-rulle)	0:44 (snabbläge) 1:18 (standard)				
Tjockt bestrukt papper (A0-rulle)	1:41 (snabbläge) 2:36 (standard)				
HANTERING AV UTSKRIFTSMATERIAL					
Inmatning/utmatning	Papper på rulle: En rulle, toppinmatning, frontutmatning Arkskuret: Toppinmatning, frontutmatning (manuell matning med låsspärr för media)				
Bredd utskriftsmaterial	Papper på rulle: 203,2 - 917 mm Arkskuret: 203,2 - 917 mm				
Tjocklek utskriftsmaterial	Rulle/arkskuret: 0,07 - 0,8 mm				
Minsta utskrivbara längd	Papper på rulle: 203,2 mm Arkskuret: 279,4 mm				
Största utskrivbara längd	Papper på rulle: 18 m (varierar efter operativsystem och tillämpning) Arkskuret: 1,6 m 150 mm				
Maximal diameter för rulle	Inre diameter på rullens hylsa: 2/3 tum				
Storlek innerhylsa	Papper på rulle: Överkant: 20 mm, nederkant: 3 mm, sidor: 3 mm Arkskuret: Överkant: 20 mm, nederkant: 20 mm, sidor: 3 mm				
Rekommenderade marginaler	Papper på rulle: Överkant: 3 mm, nederkant: 3 mm, sidor: 3 mm Papper på rulle (kantfritt): Överkant: 0 mm, nederkant: 0 mm, sidor: 0 mm Arkskuret, endast för Apple AirPrint: Överkant: 3 mm, nederkant: 12,7 mm, sidor: 3 mm Arkskuret för övrigt: Överkant: 3 mm, nederkant: 20 mm, sidor: 3 mm				
Marginaler, utskrivbart område					



Canon

Canon Svenska AB
canon.se

Swedish Edition
© Canon Europa N.V., 2018