

الفئة imageRUNNER ADVANCE C3500 III series



Canon imageRUNNER ADVANCE C3500i
Outstanding 30 ppm Colour Copier MFP



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution



أجهزة متعددة الوظائف وصغيرة الحجم للطباعة بالألوان مقاس A3 ومزودة بإمكانات شاملة وقوية للمستندات

خيارات التكوين الرئيسية



هذا التكوين المسطح لأغراض التوضيح فقط. للحصول على قائمة كاملة بالخيارات وعلاقات التوافق الدقيقة، يُرجى الرجوع إلى مكون المنتج عبر الإنترنت.

يشير الرمز III* إلى أن هذا الطراز شهد ترقيات إلى برامج الأنظمة الجديدة ويتضمن ميزات أمان إضافية بشكل قياسي.

Canon

الفةة imageRUNNER ADVANCE C3500 III series

المواصفات الفنية

| | |
|--|---|
| الوحدة الرئيسية | طابعة ليزر بالألوان متعددة الوظائف مقاس A3 |
| نوع الجهاز | الطابعة والنسخ والتمسح الضوئي والإرسال والتخزين والفكس الاختياري |
| الوظائف الأساسية | معالج مخصص ثنائي من Canon (مشارك) |
| نوحة التحكم | لوحة LCD بالألوان تعمل باللمس بدقة WSVGA وتقنية TFT مقاس 25,6 سم (10,1 بوصة) |
| الذاكرة | القياسية: ذاكرة وصول عشوائي سعة 3,0 جيجابايت |
| محرك الأقراص الصلبة | القياسية: 250 جيجابايت، الحد الأقصى: 1 تيرابايت |
| وصلة الواجهة | الشبكة القياسية: Base-T/100Base-TX/1000Base-T، شبكة LAN اللاسلكية IEEE 802.11 b/g/n، الاختيارية: NFC، تقنية Bluetooth مخصصة الطاقة |
| سعة الإدخال بالورق (مقاس A4، بوزن 80 جم/م ²) | القياسية: 1.200 ورقة عليا ورق سعة 550 ورقة، درج متعدد الأغراض سعة 100 ورقة الحد الأقصى: 2300 ورقة (مع وحدة تغذية اللمبة A1) |
| سعة إخراج الورق (مقاس A4، بوزن 80 جم/م ²) | القياسية: 250 ورقة الحد الأقصى: 3450 ورقة (مع وحدة الإيهاء الخارجية ودرج النسخ) |
| إمكانيات الإيهاء | القياسية: الترتيب، التجميع مع وحدة الإيهاء الداخلية: ترتيب، تجميع، أوفست، تبيس، تبيس من دون دبابيس، تبيس حسب الطلب مع وحدة الإيهاء الخارجية: ترتيب، تجميع، أوفست، تبيس، تجميع كتيبات*، فحة مقبلة* ² ، تبيس من دون دبابيس، تبيس حسب الطلب *تطلب وحدة إيهاء الكتيبات AA1 فقط |
| أنواع الوسائط المدعومة | القياسية: 250 ورقة عليا ورق سعة 550 ورقة، درج متعدد الأغراض سعة 100 ورقة الحد الأقصى: 2300 ورقة (مع وحدة تغذية اللمبة A1) القياسية: 250 ورقة الحد الأقصى: 3450 ورقة (مع وحدة الإيهاء الخارجية ودرج النسخ) القياسية: الترتيب، التجميع مع وحدة الإيهاء الداخلية: ترتيب، تجميع، أوفست، تبيس، تبيس من دون دبابيس، تبيس حسب الطلب مع وحدة الإيهاء الخارجية: ترتيب، تجميع، أوفست، تبيس، تجميع كتيبات*، فحة مقبلة* ² ، تبيس من دون دبابيس، تبيس حسب الطلب *تطلب وحدة إيهاء الكتيبات AA1 فقط |
| أحجام الوسط المدعومة | القياسية: 250 ورقة الحد الأقصى: 3450 ورقة (مع وحدة الإيهاء الخارجية ودرج النسخ) القياسية: الترتيب، التجميع مع وحدة الإيهاء الداخلية: ترتيب، تجميع، أوفست، تبيس، تبيس من دون دبابيس، تبيس حسب الطلب مع وحدة الإيهاء الخارجية: ترتيب، تجميع، أوفست، تبيس، تجميع كتيبات*، فحة مقبلة* ² ، تبيس من دون دبابيس، تبيس حسب الطلب *تطلب وحدة إيهاء الكتيبات AA1 فقط |
| أوزان الوسط المدعومة | القياسية: 250 ورقة الحد الأقصى: 3450 ورقة (مع وحدة الإيهاء الخارجية ودرج النسخ) القياسية: الترتيب، التجميع مع وحدة الإيهاء الداخلية: ترتيب، تجميع، أوفست، تبيس، تبيس من دون دبابيس، تبيس حسب الطلب مع وحدة الإيهاء الخارجية: ترتيب، تجميع، أوفست، تبيس، تجميع كتيبات*، فحة مقبلة* ² ، تبيس من دون دبابيس، تبيس حسب الطلب *تطلب وحدة إيهاء الكتيبات AA1 فقط |
| وقت الإجماع | القياسية: 250 ورقة الحد الأقصى: 3450 ورقة (مع وحدة الإيهاء الخارجية ودرج النسخ) القياسية: الترتيب، التجميع مع وحدة الإيهاء الداخلية: ترتيب، تجميع، أوفست، تبيس، تبيس من دون دبابيس، تبيس حسب الطلب مع وحدة الإيهاء الخارجية: ترتيب، تجميع، أوفست، تبيس، تجميع كتيبات*، فحة مقبلة* ² ، تبيس من دون دبابيس، تبيس حسب الطلب *تطلب وحدة إيهاء الكتيبات AA1 فقط |
| الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع) | القياسية: 250 ورقة الحد الأقصى: 3450 ورقة (مع وحدة الإيهاء الخارجية ودرج النسخ) القياسية: الترتيب، التجميع مع وحدة الإيهاء الداخلية: ترتيب، تجميع، أوفست، تبيس، تبيس من دون دبابيس، تبيس حسب الطلب مع وحدة الإيهاء الخارجية: ترتيب، تجميع، أوفست، تبيس، تجميع كتيبات*، فحة مقبلة* ² ، تبيس من دون دبابيس، تبيس حسب الطلب *تطلب وحدة إيهاء الكتيبات AA1 فقط |
| مساحة التركيب (العرض × العمق) | القياسية: 250 ورقة الحد الأقصى: 3450 ورقة (مع وحدة الإيهاء الخارجية ودرج النسخ) القياسية: الترتيب، التجميع مع وحدة الإيهاء الداخلية: ترتيب، تجميع، أوفست، تبيس، تبيس من دون دبابيس، تبيس حسب الطلب مع وحدة الإيهاء الخارجية: ترتيب، تجميع، أوفست، تبيس، تجميع كتيبات*، فحة مقبلة* ² ، تبيس من دون دبابيس، تبيس حسب الطلب *تطلب وحدة إيهاء الكتيبات AA1 فقط |
| الوزن | القياسية: 250 ورقة الحد الأقصى: 3450 ورقة (مع وحدة الإيهاء الخارجية ودرج النسخ) القياسية: الترتيب، التجميع مع وحدة الإيهاء الداخلية: ترتيب، تجميع، أوفست، تبيس، تبيس من دون دبابيس، تبيس حسب الطلب مع وحدة الإيهاء الخارجية: ترتيب، تجميع، أوفست، تبيس، تجميع كتيبات*، فحة مقبلة* ² ، تبيس من دون دبابيس، تبيس حسب الطلب *تطلب وحدة إيهاء الكتيبات AA1 فقط |



المواصفات الفنية

مواصفات المسح الضوئي

سعة ورق وحدة التغذية بالمستندات (80 جم/م²)

التسخن الأصلية والأوزان المقبولة

أحجام الوسط المدعومة

سرعة المسح الضوئي (صورة في النسخة: أبيض وأسود، ألوان، ورق A4)

دقة المسح الضوئي (نقطة لكل بوصة)

مواصفات سحب المسح الضوئي

طريقة المسح الضوئي

مواصفات الإرسال

الوجهة

دفتر الغائبين

دقة الإرسال (نقطة لكل بوصة)

بروتوكول الاتصالات

تنسيق الملفات

ميزات الإرسال العام

مواصفات الفاكس

أقصى عدد لخطوط الاتصال

سرعة المودم

طريقة الضغط

الدقة (نقطة لكل بوصة)

حجم الإرسال/التسجيل

ذاكرة الفاكس

الاتصال السريع

اتصالات/إجهات المجموعة

البث المنتدلي

التسخن الاحتياطي للذاكرة

ميزات الفاكس

الفئة imageRUNNER ADVANCE C3500 III series

مواصفات الخزين

عتبة البريد (العدد المصدد)

المساحة المتكفمة

المساحة المتوفرة على الفرص للمساحة المتكفمة

ميزات المساحة المتكفمة:

وسائط الذاكرة

المواصفات الأمنية

المصادقة

البيانات

الشبكة

المستند

المواصفات البينية

بيئة التشغيل

مصنر الطاقة

التوصيل (الوحدة الرئيسية)

معدل استهلاك الطاقة

مستويات الضوضاء (أبيض وأسود/ألوان)

المعايير

المواد المستهكة

خراطيش مسحوق الحبر

مسحوق الحبر (الإنتاجية المقدرة

بمعدل نظيفة 5%)

100 عتبة وارد خاصة بالمستخدم، عتبة وارد واحدة للاستلام في الذاكرة، 50 عتبة وارد

للتفكير السري

تخزين 30000 صفحة كحد أقصى

بروتوكول الاتصالات: SMB و WebDAV

كيبورت العميل المدعوم: Windows 7/8.1/10

الاتصالات المترابطة (الحد الأقصى): SMB: 64، WebDAV: 3 (جلسات العمل النشطة)

حوالي 16 جيجابايت (محرك الأقراص الصلبة القياسي)

حوالي 480 جيجابايت (مع خيار محرك الأقراص الصلبة سعة 1 تيرابايت)

مصادقة/تسجيل الدخول إلى المساحة المتكفمة، وظيفة الترخيز، طباعة ملف PDF باستخدام

كلمة مرور، دعم مدير التتبع الآمن من imageWARE

القياسية: ذاكرة USB

القياسية: Universal Login Manager (تسجيل الدخول على مستوى الجهاز والوظيفة)،

إدارة الوصول uniFLOW Online Express، مصادقة المستخدم، مصادقة معرف القسم، نظام

الاختيارية: طباعة آمنة عبر My Print Anywhere (تتطلب uniFLOW)

*لا توجد رسومات لهذا الحقل، لكن يابز النمط

القياسية: الوحدة النمطية للنظام الأساسي الموثوق به (TPM)، قفل القرص الصلب بكلمة

مرور، مسح محرك الأقراص الصلبة، حماية عتبة البريد بكلمة مرور، تشفير محرك الأقراص

الصلبة (التحقق من صحة FIPS140-2)، شهادة المعيار العامة (DIN ISO 15408)

الاختيارية: إزالة محرك الأقراص الصلبة، الوثيقة من فدان البيانات (تتطلب uniFLOW)

القياسية: تصفية خرابي IP/Mac، IPSEC، اتصال TLS مشفر، SNMP الإصدار 3.0،

IEEE 802.1X، IPv6، مصادقة SMTP، مصادقة POP قبل SMTP، S/MIME

القياسية: الطباعة الآمنة، Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5، ممل PDF المشفر، الطباعة الآمنة المشفرة، توقيع الجهاز، العلامات

المائية الآمنة

الاختيارية: توقيع المستخدم، قفل المسح الضوئي للمستندات

درجة الحرارة: 10 إلى 30 درجة مئوية

الرطوبة: (رطوبة نسبية) تتراوح بين 20% و 80%

220 إلى 240 فولت (10± % 50/60 هرتز (±2 هرتز)، 4,0 أمبير

CEE 7/7 (230 فولت)

الحد الأقصى: حوالي 1500 وات

الطباعة:

III 477.4 وات¹، iR-ADV C3520i

III 523.1 وات¹، iR-ADV C3525i

III 533.0 وات¹، iR-ADV C3530i

وضع الاستعداد: حوالي 38,8 وات¹

وضع السكون: حوالي 0,8 وات²

أثناء إيقاف تشغيل المكونات الإضافية: حوالي 0,1 وات³

*القيمة المرجعية: قياس وحدة واحدة

**لا يوفر وضع السكون بمعدل 0,8 وات في كل

الظروف بسبب إعدادات معينة

*القيمة المرجعية: إيقاف تشغيل وضع بدء التشغيل السريع

مستوى طاقة الصوت (LwAd)

III 69,1 ديسيبل أو أقل¹، iR-ADV C3520i

III 70,2 ديسيبل أو أقل¹، iR-ADV C3525i

III 71,0 ديسيبل أو أقل¹، iR-ADV C3530i

الوضع النشط (بالألوان): iR-ADV C3520i III 69,1 ديسيبل أو أقل¹،

III 70,2 ديسيبل أو أقل¹، iR-ADV C3525i

III 71,0 ديسيبل أو أقل¹، iR-ADV C3530i

وضع الاستعداد: 43 ديسيبل²

III 47 ديسيبل²، iR-ADV C3520i

III 48 ديسيبل²، iR-ADV C3525i

III 49 ديسيبل أو أقل²، iR-ADV C3530i

الوضع النشط (بالألوان): iR-ADV C3520i III 48 ديسيبل²،

III 49 ديسيبل²، iR-ADV C3525i III 47 ديسيبل أو أقل²،

III 48 ديسيبل أو أقل²، iR-ADV C3530i III 49 ديسيبل أو أقل²،

(مع وحدة التغذية التلقائية بالمستندات على الواجهة AV1)

وضع الاستعداد: 10 ديسيبل أو أقل²

*مترافق مع معيار DE-UZ205 (نوم 2017)

(البيانات مأخوذة من القيمة القياسية لشهادة Blue Angel)

*القيمة المرجعية: قياس وحدة واحدة فقط وفقًا لمعيار ISO7779 الذي تم وضعه مع معيار ISO9296

Blue Angel

ممسوق الحبر C-EXV 49 باللون الأسود/السمائي/الأرجواني/الأصفر

ممسوق الحبر C-EXV 49 باللون الأسود: 36000 صفحة

ممسوق الحبر C-EXV 49 باللون السمائي/الأرجواني/الأصفر: 19000 صفحة



الفئة imageRUNNER ADVANCE C3500 III series

المواصفات الفنية

| | | |
|--|--|---|
| عدد الأدراس: 2 سعة الدرج العلوي: A4, A5, A6R, B5, 250 ورقة, A3, A4R, B4, B5R, 125 ورقة سعة الدرج السفلي: A4, A5, A6R, B5, 3000 ورقة, A3, A4R, B4, B5R, 1500 ورقة, A6R, 250 ورقة (52 إلى 105 جم/م ²), 50 ورقة (106 إلى 300 جم/م ²) مع الورق بوزن 81.4 جم/م ² وزن الورق: الدرج العلوي 52 إلى 256 جم/م ² الدرج السفلي 52 إلى 300 جم/م ² موضع التنبيس: جانبي، مزودج سعة التنبيس: تنبيس جانبي وتنبيس مزودج: A4/A3: ورقة (من 52 إلى 64 جم/م ²) B4/A4R/A3: ورقة (من 52 إلى 90 جم/م ²) B5/A4: ورقة (من 30 إلى 64 جم/م ²) A4/A3: ورققات (من 52 إلى 64 جم/م ²) 4 ورققات (من 65 إلى 81.4 جم/م ²) 3 ورققات (من 81.5 إلى 105 جم/م ²) التنبيس حسب الطلب: 50 (من 90 جم/م ²) مصدر الطاقة: من الوحدة الرئيسية الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 637 × 623 × 1016 مم (عند التوصيل بالوحدة الرئيسية وتمديد درج الإطالة) الوزن: حوالي 30 كجم | وحدة إنهاء التنبيس AA1 (الخارجية) (ULM) Universal Login Manager: إدارة التكاليف بسهولة من خلال استخدام إمكانات إعداد تقارير متميزة للتعرف على التكاليف والتحكم فيها بواسطة الجهاز على مستوى المستخدم. uniFLOW Online Express من خلال الدمج مع ULM، يمكنك اقتساب الميزانية من التحكم في النفقات وتميزها لكل مستخدم/قسم وتمديد مواضع الحداد التكاليف من موقع مركزي يستند إلى شبكة سحابية. *يزود التنبيس والتنبيد والتسجيل iW Management Console برنامج مستند إلى خادم لتوفير إدارة مركزية لمجموعة من الأجهزة (بما فيها مواقية المواد المشيكة ومواقية الحلة والتنبيبات وتوزيع دفاتر العلويين وإعدادات التكوين والبرنامج الثابت وتطبيقات MEAP والتقاط القياس وإعداد التقارير وإدارة برنامج التشغيل والموارد) الصيغة الإلكترونية. يتوافق مع خدمات الصيغة الإلكترونية عبر خدمات الدعم عن بُعد المضمنة (يقع التقاط القياس وإدارة المواد المشيكة التلقائية والتخصيص عن بُعد وإنشاء التقارير لمؤقري الخدمة لتقديم الصيغة الفعالة والسريعة والاستباقية) Content Delivery System للسماح بالتوزيع عن بُعد للبرامج الثابتة وخيارات iR وتطبيقات MEAP واجهة المستخدم البعيدة (RUI) هي واجهة تستند إلى الويب لكل جهاز تساعد على توفير إدارة الجهاز والتحكم فيه عن بُعد Network ScanGear برنامج تشغيل مساحة ضوئية متوافق مع TWAIN يتيح لأجهزة الكمبيوتر الموجودة على الشبكة استخدام وظيفة سحب المسح الضوئي الخاصة بالجهاز | إدارة البرامج والطباعة التبعية وإعداد التقارير أدوات الإدارة عن بُعد برنامج المسح الضوئي خيارات الإمداد بالورق وحدة تغذية الطبلة AP1 |
| سعة الورق: 550 ورقة × 2 (1100 ورقة) (80 جم/م ²) نوع الورق: رقيق، عادي، معاد تكنولوجيه مسطحة، مطون، ثقاف، سندات، مقرب مسبقاً حجم الورق: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6, A6R, B4, B5, B5R, الحجم المخصص: 139.7 × 182.0 مم إلى 457.2 × 304.8 مم وزن الورق: 52 إلى 220 جم/م ² مصدر الطاقة: من الوحدة الرئيسية الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 615 × 248 مم الوزن: حوالي 16 كجم | وحدة إنهاء الكتيبات AA1 (الخارجية) سعة الورق: 100 ورقة (80 جم/م ²) الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 444 × 373 × 176 مم (عند التوصيل بالوحدة الرئيسية وتمديد درج الإطالة) الوزن: حوالي 473 جم | خيارات الإخراج درج النسخ J2 الدرج الداخلي ثنائي الاتجاه J1 وحدة إنهاء الداخلية K1 (داخلياً) |
| عدد الأدراس: 2 سعة الدرج العلوي: A4, A5, A6R, B5, 100 ورقة, A3, A4R, A6R, B4, B5R, 50 ورقة سعة الدرج السفلي: A4, A5, A6R, B5, 500 ورقة, A3, A4R, B4, B5R, 250 ورقة, A6R, 30 ورقة (64 إلى 300 جم/م ²) * مع الورق بوزن 81.4 جم/م ² وزن الورق: 52 إلى 300 جم/م ² موضع التنبيس: جانبي، مزودج سعة التنبيس: (مع الدرج السفلي) تنبيس جانبي وتنبيس مزودج: A4/A3: ورقة (من 52 إلى 90 جم/م ²) B4/A4R/A3: ورقة (من 52 إلى 90 جم/م ²) التنبيس الاقتصادي: A4/A3: B5/B4/A4/A3: ورققات (من 52 إلى 64 جم/م ²) 4 ورققات (من 65 إلى 81.4 جم/م ²) 3 ورققات (من 81.5 إلى 105 جم/م ²) التنبيس حسب الطلب: 40 (من 80 جم/م ²) الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 604 × 525 × 188 مم (حجم الوحدة: عند تمديد درج الإطالة) الوزن: حوالي 8 كجم | وحدة التنقيب بمعدل 4/2 ثغوب A1 سعة الورق: 100 ورقة (80 جم/م ²) الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 444 × 373 × 176 مم (عند التوصيل بالوحدة الرئيسية وتمديد درج الإطالة) الوزن: حوالي 473 جم | خيارات الإخراج درج النسخ J2 الدرج الداخلي ثنائي الاتجاه J1 وحدة إنهاء الداخلية K1 (داخلياً) |
| عدد الأدراس: 2 سعة الدرج العلوي: A4, A5, A6R, B5, 100 ورقة, A3, A4R, A6R, B4, B5R, 50 ورقة سعة الدرج السفلي: A4, A5, A6R, B5, 500 ورقة, A3, A4R, B4, B5R, 250 ورقة, A6R, 30 ورقة (64 إلى 300 جم/م ²) * مع الورق بوزن 81.4 جم/م ² وزن الورق: 52 إلى 300 جم/م ² موضع التنبيس: جانبي، مزودج سعة التنبيس: (مع الدرج السفلي) تنبيس جانبي وتنبيس مزودج: A4/A3: B5/B4/A4/A3: ورققات (من 52 إلى 64 جم/م ²) 4 ورققات (من 65 إلى 81.4 جم/م ²) 3 ورققات (من 81.5 إلى 105 جم/م ²) التنبيس حسب الطلب: 40 (من 80 جم/م ²) الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 604 × 525 × 188 مم (حجم الوحدة: عند تمديد درج الإطالة) الوزن: حوالي 8 كجم | وحدة التنقيب بمعدل 4 ثغوب A1 سعة الورق: 100 ورقة (80 جم/م ²) الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 444 × 373 × 176 مم (عند التوصيل بالوحدة الرئيسية وتمديد درج الإطالة) الوزن: حوالي 473 جم | خيارات الإخراج درج النسخ J2 الدرج الداخلي ثنائي الاتجاه J1 وحدة إنهاء الداخلية K1 (داخلياً) |
| خرطوشة التنبيس P1 - للتنبيس (قطران × 5000) (لوحدة إنهاء الداخلية K1 ووحدة إنهاء التنبيس AA1 ووحدة إنهاء الكتيبات AA1) خرطوشة التنبيس Y1 - لغرزة التجليد (قطران × 2000) (لوحدة إنهاء الكتيبات AA1) | خرطوشة التنبيس | |

للوصول على قائمة كاملة بملفات الأجهزة، يرجى الرجوع إلى صفحة المواصفات بملفنا الإلكتروني أو مكون المنتج عبر الإنترنت.

البرامج والحلول



الاعتمادات والتوافق



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

إصدار اللغة العربية
حقوق النشر © لعام 2019 محفوظة
لصالح شركة Canon Europa N.V.

Canon (UK) Ltd
Woodhatch
Reigate
Surrey RH2 8BF
هاتف رقم: 01737 220000
فاكس رقم: 01737 220022
canon.co.uk

Canon Ireland
Lake Drive 3006
Citywest, Saggart
Co. Dublin, Ireland
هاتف رقم: 01 2052400
فاكس رقم: 01 2052525
canon.ie

