

# Serija „imageRUNNER ADVANCE C5500 III“

## DIDELIO NAŠUMO BIURO RYŠIŲ PLATFORMA



Canon uniFLOW Online  
Outstanding Cloud Output-Management Solution



Canon Inc.  
imageRUNNER ADVANCE C5550i  
Outstanding A1- to 50ppm A3 Colour MFP



Canon Inc.  
imageRUNNER ADVANCE C5550i  
Outstanding A1- to 50ppm A3 Colour MFP

### PAGRINDINĖS KONFIGŪRAVIMO PARINKTYS

**LANKSTINUKŲ APIPAIDALINTUVAS Y1**

- 2 dėtuvės, 3 250 lapų talpa
- Iki 50 lapų (80 g/m<sup>2</sup>) susegimas kampe ir dvigubas susegimas
- Iki 20 lapų lankstinukų darymas ir iki 3 per vidurį perlenktų lapų susegimo be sankabėlių geba (A3 / A4R)
- Palaikomas 4 lapų (80 g/m<sup>2</sup>) ekonominis susegimas ir 50 lapų (80 g/m<sup>2</sup>) susegimas pagal poreikį
- Palaikomi pasirenkami vidiniai 2/4 ir 4 skylių vidiniai skylamušiai – (2/4 skylių skylamušio blokas A1 ir 4 skylių skylamušio blokas A1)

**APIPAIDALINIMO SEGIKLIS Y1**

- 2 dėtuvės, 3 250 lapų talpa
- Iki 50 lapų (80 g/m<sup>2</sup>) susegimas kampe ir dvigubas susegimas
- Palaikomas 4 lapų (80 g/m<sup>2</sup>) ekonominis susegimas ir 50 lapų (80 g/m<sup>2</sup>) susegimas pagal poreikį
- Palaikomi pasirenkami vidiniai 2/4 ir 4 skylių vidiniai skylamušiai – (2/4 skylių skylamušio blokas A1 ir 4 skylių skylamušio blokas A1)

**VIDINIS DVIPUSIS DĖKLAS J1**

- Atskiriamos kopijos, spaudiniai ir faksogramos
- Pridedamas antras vidinis išvesties dėklas

**BUFERINIS PERDAVIMO ĮRENGINYS L1**

- Perduoda popierių į išorinį apipavidalintuvą

**VIDINIS APIPAIDALINTUVAS H1**

- 2 dėtuvės, 545 lapų talpa
- Iki 50 lapų (80 g/m<sup>2</sup>) susegimas kampe ir dvigubas susegimas
- Palaikomas ekonominis 4 lapų (80 g/m<sup>2</sup>) susegimas ir 40 lapų (80 g/m<sup>2</sup>) susegimas pagal poreikį
- Palaikomi pasirenkami vidiniai 2/4 ir 4 skylių vidiniai skylamušiai – (vidinis 2/4 skylių skylamušio blokas B1 ir vidinis 4 skylių skylamušio blokas B1)

**TIEKIMO IŠ KASETĖS BLOKAS AM1**

- Tinka iki A3 formato
- Laikmenų svoris: 52-256 g/m<sup>2</sup>
- 2 x 550 lapų (80 g/m<sup>2</sup>)

**DIDELĖS TALPOS TIEKIMO IŠ KASETĖS BLOKAS A1**

- Tinka A4 formatas
- Laikmenų svoris: 52-256 g/m<sup>2</sup>
- 2 450 lapų (80 g/m<sup>2</sup>)

**PLOKŠČIASIS PAGRINDAS „Q2“**

- Įrenginiui pakelti, papildomai laikmenų netiekia

„IR ADV C5535i III“  
„C5540i III“ ir „C5540i III“ (BA)  
C5550i III & C5550i III (BA)  
C5560i III & C5560i III (BA)

**PAGALBINIS DĖKLAS B1**

**KOPIJAVIMO DĖKLAS J2**

**POPIERIAUS DĖTUVĖ F1**

- Tinka A4 formatas
- Laikmenų svoris: 52-256 g/m<sup>2</sup>
- 2 700 lapų (80 g/m<sup>2</sup>)

**„IMAGEPASS-P2“**

**PDL** • PCL/PS

**ATMINTIS** • 2 GB / 500 GB

**SISTEMA** • „Fiery FS200“

- Užtikrina greitą apdorojimą, išskirtinę vaizdo kokybę ir laiką taupančius procesus
- Suasmenintas spausdinimas su integruotu pradedančių lygmenų „Fiery FreeForm“ (TM) arba su palaikomais pramonėje pirmaujančiais kintamųjų duomenų spausdinimo (VDP) formatais
- Spausdinimo procesai integruojami su EFI (TM) vaizdo informacinėmis sistemomis, spausdinimo iš žiniatinklio sistemomis ir populiariais paruošimo spaudai procesais visam ciklui automatizuoti
- Palaikomas ryšys su visais pasirenkamais „uniFLOW“ moduliais

\* Tik modeliuose C5550i ir C5560i

Ši plokščioji konfigūracija yra parodyta tik kaip pavyzdys. Visą parinkčių sąrašą ir tikslius suderinamumo ryšius rasite internetiniame produktų konfigūravimo įrankyje.

III\* reiškia, kad šiame modelyje įdiegta nauja sistemos programinė įranga ir standartiškai įrengtos papildomos saugos funkcijos.



# TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

# Serija „imageRUNNER ADVANCE C5500 III“

## PAGRINDINIS ĮRENGINYS

### Įrenginio tipas

### Pagrindinės funkcijos

### Procesorius

### Valdymo skydelis

### Atmintis

### Standusis diskas

### Dubliuojamas standusis diskas

### Sąsajos ryšys

A3 formato spalvinis lazerinis daugiafunkcis įrenginys  
Spausdinimas, kopijavimas, nuskaitymas, siuntimas, saugojimas ir pasirinktinė faksogramų funkcija

„Canon Dual Custom Processor“ (bendrinamas)

25,6 cm (10,1 col.) TFT LCD WSVGA spalvotas jutiklinis skydelis

Standartinis: 4,0GB RAM

Standartinis: 250 GB, didžiausias: 1 TB

Pasirenkamas: 250 GB, 1 TB

### TINKLAS

Standartinis: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, belaidis LAN

ryšys (IEEE 802.11 b/g/n);

Pasirenkamas: NFC, mažai energijos eikvojantis „Bluetooth“

### KITI

Standartinis: 2 USB 2.0 (pagrindinio kompiuterio), 1 USB 3.0

(pagrindinio kompiuterio);

1 USB 2.0 (įrenginio);

Pasirenkama: nuoseklioji sąsaja, kopijų kontrolės sąsaja

Standartinis: 1 200 lapų

2 x 550 lapų kasetės, 100 lapų universalusis dėklas

Daugiausia: 6 350 lapų (su DIDELĖS TALPOS TIEKIMO IŠ KASETĖS BLOKU A1 ir POPIERIAUS DĖTUVĖ F1)

Standartinis: 250 lapų

Daugiausia: 3 450 lapų (su APIPAVIDALINIMO SEGIKLIU Y1 arba LANKSTINUKŲ APIPAVIDALINTUVŲ Y1 ir KOPIJAVIMO DĖKLU J2)

Standartinis: gretinimas, grupavimas

Su vidiniu apdailos elementu: gretinti, grupuoti, paslinkti, suvesti, skydamūšis<sup>1</sup>, susegimas be sankabėlių, susegimas pagal poreikį

Su išoriniu apdailos elementu<sup>2</sup>: gretinti, grupuoti, paslinkti, suvesti, susegimas per lenkimą<sup>3</sup>, skydamūšis<sup>4</sup>, suvesti be sankabėlių,

susegimas pagal poreikį

<sup>1</sup> Reikalingas vidinis 2/4 skylių skydamūšis B1 arba vidinis 4 skylių skydamūšis B1

<sup>2</sup> Reikalingas buferinis perdavimo įrenginys L1

<sup>3</sup> Reikalingas lankstinių kopijų apipavidalintuvas Y1

<sup>4</sup> Reikalingas 2/4 skylių skydamūšio blokas A1 arba 4 skylių skydamūšio blokas A1

### Popieriaus tiekimo talpa (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)

### Popieriaus išvesties talpa (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)

### Apipavidalinimo galimybės

### Tinkami laikmenų tipai

### 1 viršutinė kasetė:

plonas, paprastas, storas, spalvotas, perdirtbas, perforuotas, skaidrė, aukštos kokybės, voku, firminis blankas

### 2 apatinė kasetė:

plonas, paprastas, storas, spalvotas, perdirtbas, perforuotas, skaidrė, kortelių<sup>1</sup>, aukštos kokybės, voku, firminis blankas

<sup>1</sup> Reikalingas KORTELIŲ TIEKIMO PRIEDAS F1

### Universalusis dėklas:

plonas, paprastas, storas, spalvotas, perdirtbas, perforuotas, skaidrė, kalkė<sup>1</sup>, etikečių, kortelių, aukštos kokybės, dengtas, voku, firminis blankas

<sup>1</sup> Kai kurių tipų kalkinio popieriaus naudoti negalima.

### Tinkami laikmenų formatai

### 1 viršutinė kasetė:

standartinis formatas: A4, A5, A5R, A6R (tik vienpusis), B5, vokai

[Nr10 (COM10), DL, ISO-C5]

Pasirinktinis formatas:

min. 98,0 x 148,0 mm – 297,0 x 215,9 mm

### 2 apatinė kasetė:

standartinis formatas: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, vokai [Nr10 (COM10), „Monarch“, DL, ISO-C5]

Pasirinktinis formatas:

min. 98,0 x 182,0 mm – 304,8 x 457,2 mm

### Universalusis dėklas:

standartinis formatas: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, vokai [Nr 10 (COM 10), „Monarch“, ISO-C5, DL] Pasirinktinis

vokų formatas

(min. 98,0 x 98,4 mm – 320,0 x 457,2 mm)

Pasirinktinis formatas:

min. 98,0 x 139,7 mm – 320,0 x 457,2 mm

Laisvas formatas: min. 98,0 x 139,7 mm – 320,0 x 457,2 mm

### Tinkami laikmenų svoriai

Kasetės: 52–256 g/m<sup>2</sup>

Universalusis dėklas: 52–300 g/m<sup>2</sup>

Dvipusis – 52–220 g/m<sup>2</sup>

### Įšilimo trukmė

Po įjungimo: iki 10 sekundžių<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Laikas nuo įrenginio įjungimo iki pasirengimo kopijuoti (ne spausdinimo rezervavimas).

Po miego režimo: iki 10 sekundžių

Greito paleidimo režimas: iki 4 sekundžių<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Laikas nuo įrenginio įjungimo, kai

jutiklinio skydelio ekrane galima atlikti veiksmus.

„iR-ADV C5560i III“ / „C5550i III“ / „C5540i III“ /

„iR-ADV C5535i III“: 620 x 742 x 950 mm

[„iR-ADV C5560i III“ / „C5550i III“ / „C5540i III“ (BA modeliai):

620 x 866 x 950 mm]

„iR-ADV C5560i III“ / „C5550i III“ / „C5540i III“ /

„iR-ADV C5535i III“

Bazinė konfigūracija: 980 x 1176 mm

(atidarytas dešinysis dangtis + atidaryti kasečių stalčiai)

Visa konfigūracija: 1 866 x 1 176 mm (lankstinių

apipavidalintuvas Y1 su ištrauktu papildomu dėklu + popieriaus

dėtuvė F1 + atidaryti kasečių stalčiai)

[„iR-ADV C5560i III“ / „C5550i III“ / „C5540i III“ (BA modeliai):

bazinė konfigūracija: 980 x 1 300 mm

(atidarytas dešinysis dangtis + atidaryti kasečių stalčiai)

Visa konfigūracija: 1 866 x 1 300 mm (lankstinių

apipavidalintuvas Y1 su ištrauktu papildomu dėklu + popieriaus

dėtuvė F1 + atidaryti kasečių stalčiai)

### Svoris

„iR-ADV C5560i III“ / „C5550i III“ / „C5540i III“ / „iR-ADV C5535i

III“: apie 142 kg su dažais

[„iR-ADV C5560i III“ / „C5550i III“ / „C5540i III“ (BA modeliai):

apie 143 kg su dažais]

## TECHNINIAI SPAUSDINIMO DUOMENYS

### Spausdinimo sparta (nesp. / spalv.)

„iR-ADV C5560i III“

60 psl./min. (A4), 32 psl./min. (A3), 36 psl./min. (A4R),

60 psl./min. (A5R), 60 psl./min. (A6R)

„iR-ADV C5550i III“

50 psl./min. (A4), 27 psl./min. (A3), 30 psl./min. (A4R),

50 psl./min. (A5R), 50 psl./min. (A6R)

„iR-ADV C5540i III“

40 psl./min. (A4), 22 psl./min. (A3), 24 psl./min. (A4R),

40 psl./min. (A5R), 40 psl./min. (A6R)

„iR-ADV C5535i III“

35 psl./min. (A4), 18 psl./min. (A3), 23 psl./min. (A4R),

35 psl./min. (A5R), 35 psl./min. (A6R)

600 x 600, 1 200 x 1 200 (iki)

### Spausdinimo raiška (tašk./col.)

### Puslapio aprašymo kalbos

### Tiesioginis spausdinimas

Standartinis: UFR II, PCL 6, „Genuine Adobe PostScript Level 3“

Tiesioginis spausdinimas galimas iš USB atmintinės, „Advanced

Space“, per nuotolinę naudotojo sąsają ir žiniatinklio prieigą\*

Palaikomų failų tipai: TIFF, JPEG, PDF, EPS ir XPS.

\* Palaikomas tik PDF spausdinimas iš svetainių

### Spausdinimas iš mobiliųjų įrenginių ir debesijos

„AirPrint“, „Mopria“, „Google Cloud Print“, „Canon PRINT

Business“ ir „uniFLOW Online“. Spausdinti iš mobiliųjų, prie

internetu prijungtų įrenginių ir debesijos paslaugų galima pagal

poreikį naudojant įvairią programinę įrangą ir MEAP pagrindu

veikiančias priemones. Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės

į pardavimo atstovą.

### Šriftai

PCL šriftai: 93 „Roman“, 10 „Bitmap“, 2 OCR šriftai, „Andalé

Mono WT K/S/T“<sup>1</sup> (japonų, korėjiečių, supaprastintos ir

tradicinės kinų), brūkšniųjų kodų šriftai<sup>2</sup> PS šriftai: 136 „Roman“

<sup>1</sup> Reikalingas pasirinktinai įsigijamas PCL tarptautinių šriftų rinkinys A1

<sup>2</sup> Reikalinga pasirenkama brūkšniųjų kodų spausdinimo įranga D1

### Spausdinimo funkcijos

Užduoties skirtojo laiko pristabdymas, pogrupio apipavidalinimas

(tik PS), profilio nuostatos, saugusis spausdinimas,

vandenženklis, antraštė / poraštė, puslapio išdėstymas, dvipusis

spausdinimas, rikiavimas, lankstinių spausdinimas, grupavimas,

mišrūs popieriaus dydžiai / orientacijos, spausdinimas ofsetiniu

būdu, priekiniai / galiniai viršėliai, dažų sumažinimas, plakatų

spausdinimas, privertinis spausdinimo sulaukymas

UFR II: „Windows 7 / 8.1 / 10“, „Server 2008“ / „Server 2008 R2“ /

„Server 2012“ / „Server 2012 R2“ / „Server 2016“

„Mac OS X“ (10.7 ar naujesnė versija)

PCL: „Windows 7 / 8.1 / 10“, „Server 2008“ / „Server 2008 R2“ /

„Server 2012“ / „Server 2012 R2“ / „Server 2016“

PS: „Windows 7 / 8.1 / 10“, „Server 2008“ / „Server 2008 R2“ /

„Server 2012“ / „Server 2012 R2“ / „Server 2016“, „MAC OS X“

(10.7 ar naujesnė versija)

PPD: „MAC OS X“ (10.7 arba naujesnė versija), „Windows 7 /

8.1 / 10“

„SAP Device Types“ galima įsigyti iš „SAP Market Place“.

Dėl galimų spausdinimo priemonių naudojant kitas operacines

sistemas ir terpes, įskaitant „AS/400“, „UNIX“, „Linux“ ir „Citrix“,

žr. <http://www.canon-europe.com/support/business-product-support>.

Kai kurie iš šių sprendinių yra mokami.

## KOPIJAVIMO TECHNINIAI DUOMENYS

### Kopijavimo sparta (nesp./ spalv.)

„iR-ADV C5560i III“

60 psl./min. (A4), 32 psl./min. (A3), 36 psl./min. (A4R),

60 psl./min. (A5R), 60 psl./min. (A6R)

„iR-ADV C5550i III“

50 psl./min. (A4), 27 psl./min. (A3), 30 psl./min. (A4R),

50 psl./min. (A5R), 50 psl./min. (A6R)

„iR-ADV C5540i III“

40 psl./min. (A4), 22 psl./min. (A3), 24 psl./min. (A4R),

40 psl./min. (A5R), 40 psl./min. (A6R)

„iR-ADV C5535i III“

35 psl./min. (A4), 18 psl./min. (A3), 23 psl./min. (A4R),

35 psl./min. (A5R), 35 psl./min. (A6R)

### Pirmosios kopijos pateikimo laikas

### (A4, nesp./spalv.)

„iR-ADV C5560i III“: apie iki 2,9 / 4,5 sek.

„iR-ADV C5550i III“: apie iki 3,5 / 5,2 sek.

„iR-ADV C5540i III“: apie iki 4,1 / 6,1 sek.

„iR-ADV C5535i III“: apie iki 4,9 / 7,4 sek.

### Kopijavimo raiška (tašk./col.)

Nuskaitymas: 600 x 600

Spausdinimas: iki 1 200 x 1 200

Iki 999 kopijų

### Kelios kopijos

### Kopijavimo tankis

### Didinimas

### Iš anksto nustatyti mažinimai

### Iš anksto nustatyti didinimai

### Bazinės kopijavimo funkcijos

Automatinis arba neautomatinis (9 lygių)

25% – 400% (1% padalomis)

25%, 50%, 70%

141%, 200%, 400%

Iš anksto nustatytas R/E santykis pagal plotą, popieriaus

nuostatos, ankstesnė nuostata, parankinė nuostata,

apipavidalinimas, dvipusis, tankio reguliavimas, originalo tipo

pasirinkimas, pertraukimo režimas, nuostatos patvirtinimas /

atšaukimas

Knyga per du puslapius, dvipusis originalas,

apipavidalinimas, lankstiniukas, užduoties parengimas,

N 1-ame, pridėti viršėli, įterpti lapus, skirtingo dydžio

originalai, tankio reguliavimas, originalo tipo pasirinkimas,

skaidrės viršėlio lapai, puslapių numeravimas, kopijų

rinkinio numeravimas, ryškumas, trinti rėmelį, saugusis

vandenženklis, spausdinimo data, paslinkti, įrišimo paraštė,

spausdinti ir tikrinti, negatyvas / pozityvas, kartoti vaizdus,

sulieti užduočių blokus, atliktos užduoties pranešimas,

atspindėti vaizdą, spausdinti ant kortelės, saugoti pašto

dėžutėje, uždėti vaizdą, kopijuoti ID kortelę, praleisti tuščius

puslapius, aptikti tiktavio tiekiamą lapų pluoštą, laisvo

dydžio originalas

## NUSKAITYMO TECHNINIAI DUOMENYS

### Tipas

Spalvotas tiglio ir automatinis dvipusio nuskaitymo per

vieną kartą dokumentų tiekimas<sup>1</sup> [dvipusis į dvipusį

(automatiškai)]

<sup>1</sup> Palaikoma tiktavio tiekiamo lapų pluošto aptikimo funkcija.

150 lapų

### Dokumentų tiekimo popieriaus talpa<sup>1</sup> (80 g/m<sup>2</sup>)



# TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

# Serija „imageRUNNER ADVANCE C5500 III“

## Tinkami originalai ir svoriai

Tiglis: lapas, knyga, trimačiai objektai (aukštis: iki 50 mm, svoris: iki 2 kg)

Dokumentų tiekto laikmenų svoris:  
1-pusis nuskaitymas: 38-157 g/m<sup>2</sup> (nosp.), 64-157 g/m<sup>2</sup> (spalv.)  
2-pusis nuskaitymas: 50-157 g/m<sup>2</sup> (nosp.), 64-157 g/m<sup>2</sup> (spalv.)

## Tinkami laikmenų formatai

Tiglis: maks. nuskaitymo dydis: 297,0 x 431,8 mm  
Dokumentų tiekto laikmenų formatai: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6R  
Pasirinktinis formatai: nuo 128,0 x 139,7 mm iki 304,8 x 431,8 mm

## Nuskaitymo sparta (v./min.: nosp. / spalv., A4) <sup>7</sup>

Vienpusis nuskaitymas: 80/80 (300 tašk./col.), 80/60 (600 tašk./col.)  
Dvipusis nuskaitymas: 160 /160 (300 tašk./col.), 150 /80 (600 tašk./col.)

## Nuskaitymo raiška (tašk./col.)

600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100, 150 x 150, 100 x 100

## „Pull Scan“ specifikacijos

„Colour Network ScanGear2“: Taikoma ir TWAIN, ir WIA.  
Palaikomos OS: „Windows 7 / 8 / 10“  
„Windows Server 2008“ / „Server 2008 R2“ / „Server 2012“ / „Server 2012 R2“ / „Server 2016“

## Nuskaitymo metodas

Siuntimo funkcija yra visuose modeliuose  
Nuskaitymas į USB atmintinę: galimas visuose modeliuose  
Nuskaitymas į mobiliuosius įrenginius ir debesijos paslaugas: pagal poreikį galima naudoti įvairias priemones, leidžiančias nuskaityti į mobiliuosius įrenginius ir debesijos paslaugas. Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės į pardavimo atstovą.  
TWAIN/WIA nuskaitymo persiunčiant funkcija yra visuose modeliuose

## Nuskaitymo programinė įranga

„Network ScanGear“: su TWAIN suderinama skaitytu tvarkyklė, su kuria prie tinklo prijungtais kompiuteriais galima naudoti nuskaitymo iš įrenginio funkciją.

## SIUNTIMO TECHNINIAI DUOMENYS

### Paskirties vieta

El. paštas / interneto faksas (SMTP), SMB v3.0, FTP, „WebDAV“, pašto dėžutė, „Super G3“ faksas (pasirenkamas), IP faksas (pasirenkamas)

### Adresų knyga

### Siuntimo raiška (tašk./col.)

LDAP (2 000) / vietiniai (1 600) / spartusis rinkimas (200)  
600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100, 150 x 150, 100 x 100

### Ryšio protokolas

Failų: FTP (TCP/IP), SMB v3.0, „WebDAV“  
El. pašto / int. fakso: SMTP, POP3

### Failų formatai

Standartinis: TIFF, JPEG, PDF („Limited Colour“, „Compact“, „Searchable“, „Apply policy“, „Optimize for Web“, „PDF A/1-b“, „Encrypted“), XPS („Compact“, „Searchable“), „Office Open XML“ („PowerPoint“, „Word“), PDF/XPS („Device Signature“)  
Pasirenkamas: PDF („Trace&Smooth“), PDF/XPS („User Signature“)

### Universaliosios siuntimo funkcijos

Originalo tipo pasirinkimas, dvipusis originalas, knyga per du puslapius, skirtingo dydžio originalai, tankio reguliavimas, ryškumas, kopijos santykis, trinti rėmeliai, užduoties parengimas, siuntėjo vardas (TTI), atidėtasis siuntimas, peržiūra, atliktos užduoties pranešimas, failo pavadinimas, tema / pranešimas, atsakyti gavėjui, el. pašto pirmumas, TX ataskaita, originalaus turinio orientacija, praleisti tuščius puslapius, aptikti tiekto tiekiamą lapų pluoštą.

## FAKSO TECHNINIAI DUOMENYS

### Maksimalus ryšio linijų skaičius

2

### Modemo sparta

„Super G3“: 33,6 kb/s <sup>8</sup>  
G3: 14,4 kb/s

### Glaudimo metodas

MH, MR, MMR, JBIG

### Raiška (tašk./col.)

400 x 400, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100

### Siuntimo / įrašymo dydis

A3, A4, A4R, A5<sup>1</sup>, A5R<sup>1</sup>, B4, B5<sup>2</sup>, B5R<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Siunčiama kaip A4

<sup>2</sup> Siunčiama kaip B4

### Fakso atmintis

Iki 30 000 puslapių <sup>8</sup>

### Spartusis numerių rinkimas

Maks. 200

### Grupės numerių / adresatų rinkimas

Maks. 199 numeriai

### Nuoseklusis transliavimas

Maks. 256 adresai

### Atminties atsarginė kopija

Taip

### Fakso funkcijos

Originalo tipo pasirinkimas, dvipusis originalas, knyga per du puslapius, skirtingo dydžio originalai, tankis (nuskaitymui), ryškumas, kopijos santykis, trinti rėmeliai, užduoties parengimas, siuntėjo vardas (TTI), telefono linijos pasirinkimas, tiesioginis siuntimas, atidėtasis siuntimas, peržiūra, atliktos užduoties pranešimas, TX ataskaita, aptikti tiekto tiekiamą lapų pluoštą

## SAUGOJIMO SPECIFIKACIJOS

### Pašto dėžutė (palaikomas kiekis)

100 naudotojų gautų laiškų aplankų, 1 atmintinės RX gautų laiškų aplankas, 50 konfidencialių fakso gautų laiškų aplankų, 30 000 maks. įrašytų puslapių

### „Advanced space“

Ryšio protokolas: SMB arba „WebDAV“  
Palaikomi kliento kompiuteriai: „Windows“ („Windows 7 / 8 / 10“)  
Vienalaikės jungtys (maks.): SMB: 64, „WebDAV“: 3 (aktyvus seansas)

### „Advanced Space“ laisva vieta diske

Apytiksliai 16 GB (standartinis HDD)  
Apytiksliai 480 GB (su pasirenkamu 1 TB HDD)

### „Advanced Space“ funkcijos:

Tapatybės nustatymas prisijungimui prie „Advanced space“, rikiavimo funkcija, PDF failo spausdinimas su slaptažodžiu, „imageWARE Secure Audit Manager“ palaikymas  
Standartinė: USB atmintinė

## SAUGUMO SPECIFIKACIJOS

### Tapatybės nustatymas

Standartinis: „Universal Login Manager“ (prisijungimas įrenginio ir funkcijų lygiu), „uniFLOW Online Express“, naudotojų tapatybės nustatymas, „Department ID“ tapatybės nustatymas, prieigos valdymo sistema  
Pasirinktinai: saugusis spausdinimas „My Print Anywhere“ (reikia „uniFLOW“)

<sup>8</sup> Šis sprendimas nemokamas, bet būtina suaktyvinti.

### Duomenys

Standartiniai: „Trusted Platform Module“ (TPM), standžiojo disko slaptažodžio užraktas, standžiojo disko trynimas, pašto dėžutės apsaugojimas slaptažodžiu, standžiojo disko šifravimas (AES-256bit/CBC, FIPS140-2 patvirtinta), Bendrųjų kriterijų sertifikatas (DIN ISO 15408)  
Pasirenkama: standžiojo disko dubliavimas, standžiojo disko išėmimas, duomenų praradimo prevencija (reikia „uniFLOW“)

## Tinklas

## Dokumentai

## APLINKOS SPECIFIKACIJOS

### Naudojimo aplinka

### Maitinimo šaltinis Kištukas (pagrindinis įrenginys)

### Energijos sąnaudos

## Triukšmo lygiai (nosp. / spalv.)

Standartinis: IP / „Mac“ adresų filtravimas, IPSEC, TLS šifruotasis ryšys, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, SMTP tapatybės nustatymas, POP tapatybės nustatymas prieš SMTP, S/MIME

Standartiniai: saugusis spausdinimas, „Adobe LiveCycle“ Rights Management ES2.5<sup>1</sup> integravimas, šifruotasis PDF, šifruotasis saugusis spausdinimas, įrenginio parašas, saugieji vandens ženklai  
Pasirenkama: naudotojo parašas, dokumentų nuskaitymo blokavimas

Temperatūra: 10–30 °C  
Drėgnis: nuo 20 iki 80 % santykinis drėgnis  
220–240 V (±10 %), 50 / 60 Hz (±2 Hz), 6 Amp  
CEE 7/7 (230 V)

Maks.: apytiksliai 1 800 W  
Spausdinant: apie 906 W <sup>41</sup>

Budėjimo režimu: apytiksliai 64,8 W <sup>41</sup>

Miego režimu: apytiksliai 0,8 W <sup>42</sup>

Ijungtas į elektros lizdą ir išjungtas: apytiksliai 0,13 W <sup>43</sup>

<sup>41</sup> Pamatinė vertė: išmatuotas vienas įrenginys

<sup>42</sup> 0,8W dėl tam tikrų nustatymų yra galimas ne visais atvejais.

<sup>43</sup> Pamatinė vertė, greito paleidimo režimas išjungtas

### Garso galios lygis (LwAd)

„iR-ADV C5535i III“:  
aktyvus (nosp.) iki 71,8 dB<sup>41</sup>, aktyvus (spalv.): iki 71,8 dB<sup>41</sup>, budėjimo režimu: 40 dB<sup>42</sup>

„iR-ADV C5540i III“:  
aktyvus (nosp.) iki 72,5 dB<sup>41</sup>, aktyvus (spalv.): iki 72,5 dB<sup>41</sup>, budėjimo režimu: 40 dB (BA modelis: 38 dB)<sup>42</sup>

„iR-ADV C5550i III“:  
aktyvus (nosp.) iki 73,7 dB<sup>41</sup>, aktyvus (spalv.): iki 73,7 dB<sup>42</sup>, budėjimo režimu: 40 dB (BA modelis: 38 dB)<sup>42</sup>

„iR-ADV C5560i III“:  
aktyvus (nosp.) iki 74,7 dB<sup>41</sup>, aktyvus (spalv.): iki 74,7 dB<sup>41 9</sup>, budėjimo režimu: 40 dB (BA modelis: 38 dB)<sup>42</sup>

### Garsinis slėgis (LpAm)

Stovint šalia<sup>15</sup>: (1-pusis/2-pusis)

„iR-ADV C5535i III“:

aktyvus (nosp.) 51/49 dB<sup>42</sup>, aktyvus (spalv.): 51/49 dB<sup>42</sup>, budėjimo režimu: 24 dB<sup>42</sup>

„iR-ADV C5540i III“:

aktyvus (nosp.) 52/50 dB (BA modelis: 54/51 dB)<sup>42</sup>, aktyvus (spalv.): 52/50 dB (BA modelis: 54/51 dB)<sup>42</sup>, budėjimo režimu: 25 dB (BA modelis: 21 dB)<sup>42</sup>

„iR-ADV C5550i III“:

aktyvus (nosp.) 53/51 dB (BA modelis: 54/51 dB)<sup>42</sup>, aktyvus (spalv.): 53/51 dB (BA modelis: 54/51 dB)<sup>42</sup>, budėjimo režimu: 24 dB (BA modelis: 21 dB)<sup>42</sup>

„iR-ADV C5560i III“:

aktyvus (nosp.) 54/52 dB (BA modelis: 55/53 dB)<sup>42</sup>, aktyvus (spalv.): 55/53 dB (BA modelis: 55/54 dB)<sup>42</sup>, budėjimo režimu: 24 dB (BA modelis: 21 dB)<sup>42</sup>

<sup>15</sup> Atitinka DE-UZ205 (2017)

(<sup>15</sup> Duomenys iš „Blue Angel“ standarto vertės)

<sup>42</sup> Pamatinė vertė: išmatuotas tik vienas įrenginys pagal ISO7779, aprašyta pagal ISO9296 (1988)

5535i ir BA modeliai

C-EXV 51 TONER BK/C/M/Y

C-EXV 51L TONER C/M/Y

C-EXV 51 TONER BK: 69 000 puslapių

C-EXV 51 TONER C/M/Y: 60 000 puslapių

C-EXV 51L TONER C/M/Y: 26 000 puslapių

„Universal Login Manager“ (ULM): lengvai valdykite savo išlaidas, naudodami integruotą ataskaitų teikimo galimybę, kad nustatytumėte ir suvaldytumėte išlaidas naudotojo lygmeniu pagal įrenginį, „uniFLOW Online Express“: kartu su ULM iš centrinės debesijoje esančios vietos galite įgyti dar daugiau kontrolės ir pažymėti išlaidas pagal naudotojus ar skyrių bei atrasti vietas, kuriose išlaidas būtų galima sumažinti.

<sup>41</sup> Reikia įdiegti, suaktyvinti ir užregistruoti

„iW Management Console“:

serverio pagrindu veikianti programinė įranga, skirta centralizuotai įrenginių junginiui valdyti (funkcijos: stebėjimas ir sąnaudinės medžiagos, būklės stebėjimas ir įspėjimai, adresų knygu platinimas, konfigūracijos nuostatos, programinė aparatinė įranga ir MEAP programos, matuoklių fiksavimas ir ataskaitos, tvarkyklių ir išteklių valdymas)

„eMaintenance“:

dėl įtaisyto RDS suderinamos „eMaintenance“ paslaugos (galimos funkcijos: matuoklio fiksavimas, automatinis sąnaudinių medžiagų valdymas, nuotolinė diagnostika ir ataskaitos paslaugos tiekėjams, užtikrinančios našią, sparcią ir neuždelstą priežiūrą)

„Content Delivery System“: galima nuotoliniu būdu platinti programinę aparatinę įrangą, „iR“ parinktis ir MEAP taikomąsias programas; „Remote User Interface“ (RUI) žiniatinklio sąsaja kiekvienam įrenginiui padeda užtikrinti nuotolinį įrenginių valdymą ir kontrolę.

### Pasirinktinai visuose modeliuose

„imagePASS-P2“ (integruota)

1200 x 1200, 600 x 600

„Adobe PS3“, PCL6

4 GB (1 x 4 GB)

500 GB SATA



# TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

# Serija „imageRUNNER ADVANCE C5500 III“

<b>Procesoriaus sparta</b>	„Intel Pentium G4400“ (3,3 GHz)		
<b>Sistema</b>	„Fiery FS350“		
<b>Šriftai</b>	PS: 138 šriftai PCL: 113 šriftų		
<b>Palaikomos operacinės sistemos</b>	„Windows 7“ 32 ir 64 bitų / „Windows 8.1“ 32 ir 64 bitų / „Windows 10“ 32 ir 64 bitų / „Windows Server 2012“ tik 64 bitų / „Windows Server 2012 R2“ tik 64 bitų / „Windows Server 2016 R2“ tik 64 bitų, „MAC OS“ (10.11, 10.12, 10.13, 10.14)		
<b>Sąsaja</b>	2 x ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB3.0 x 2 (gale), USB2.0 x 4 (gale)	<b>Apipavidalinimo segiklis Y1 (išorinis)</b>	Ekonomišnis susegimas: A3/A4/B4/B5: 5 lapai (52-64 g/m <sup>2</sup> ) 4 lapai (65-81,4 g/m <sup>2</sup> ) 3 lapai (81,5-105 g/m <sup>2</sup> ) Susegimas pagal poreikį: 40 lapų (80 g/m <sup>2</sup> ) Matmenys (P x G x A): 466 x 525 x 225 mm Svoris: apie 8,6 kg (Reikalingas BUFERINIS PERDAVIMO ĮRENGINYS L1) Dėklų skaičius: 2 Viršutinio dėklo talpa*: A4, A5, A5R, A6R, B5 - 250 lapų, SRA3, A3, A4R, B4, B5R - 125 lapai Apatinio dėklo talpa*: A4, A5, A5R, B5 - 3 000 lapų (plonų - 1 500 lapų), SRA3, A3, A4R, B4, B5R - 1 500 lapų, A6R - 250 lapų (52-105 g/m <sup>2</sup> ), 50 lapų (106-300 g/m <sup>2</sup> ) * su 81,4 g/m <sup>2</sup> popieriumi Popieriaus svoris: viršutiniame dėkle 52-256 g/m <sup>2</sup> , apatiniame dėkle 52-300 g/m <sup>2</sup> Susegimo vieta: kampe, dvigubas Segamoji geba (susegimas kampe ir dvigubas susegimas): A4/B5: 50 lapų (52-90 g/m <sup>2</sup> ) A3/B4/A4R: 30 lapų (52-90 g/m <sup>2</sup> ) Ekonomišnis susegimas: A3/A4: 5 lapų (52-64 g/m <sup>2</sup> ) 4 lapai (65-81,4 g/m <sup>2</sup> ) 3 lapai (81,5-105 g/m <sup>2</sup> ) Susegimas pagal poreikį: 50 lapų (90 g/m <sup>2</sup> ) Matmenys (P x G x A): 637 x 623 x 1 142 mm (ištraukus papildomą dėklą) Svoris: apie 31 kg (Reikalingas BUFERINIS PERDAVIMO ĮRENGINYS L1) (Su pirmiau nurodyto APIPAVIDALINIMO SEGIKLIO Y1 bazinėmis specifikacijomis.) Susegimo per lenkimą popieriaus formatas: A3, A4R, B4, pasirinktinis formatas (nuo 195,0 x 270,0 iki 304,8 x 457,2 mm) Susegimo per lenkimą apimtis: 20 lapų x 10 rinkinių (52-81,4 g/m <sup>2</sup> ) (įskaitant 1 viršelio lapą iki 256 g/m <sup>2</sup> ) Sulankstytų lapų įrišimo be sankabėlių geba: iki 3 lapų (52-105 g/m <sup>2</sup> ) Matmenys (P x G x A): 637 x 623 x 1 142 mm (ištraukus papildomą dėklą) Svoris: apie 57 kg (Reikalingas VIDINIS APIPAVIDALINTUVAS H1) Dvi arba keturios skylės Tinkamas perforuojamo popieriaus svoris - 52-300 g/m <sup>2</sup> Tinkamas perforuojamo popieriaus formatas: dvi skylės: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R keturios skylės: A3, A4 Maitinimo šaltinis: iš pagrindinio įrenginio (Reikalingas VIDINIS APIPAVIDALINTUVAS H1) Keturios skylės Tinkamas perforuojamo popieriaus svoris - 52-300 g/m <sup>2</sup> Tinkamas perforuojamo popieriaus formatas: keturios skylės - A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Maitinimo šaltinis: iš pagrindinio įrenginio (Reikalingas APIPAVIDALINIMO SEGIKLIS Y1 arba LANKSTINUKŲ APIPAVIDALINTUVAS Y1) Dvi arba keturios skylės Tinkamas perforuojamo popieriaus svoris - 52-300 g/m <sup>2</sup> Tinkamas perforuojamo popieriaus formatas: dvi skylės - A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R keturios skylės - A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Maitinimo šaltinis: iš pagrindinio įrenginio (Reikalingas APIPAVIDALINIMO SEGIKLIS Y1 arba LANKSTINUKŲ APIPAVIDALINTUVAS Y1) Keturios skylės Tinkamas perforuojamo popieriaus svoris - 52-300 g/m <sup>2</sup> Tinkamas perforuojamo popieriaus formatas: keturios skylės - A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Maitinimo šaltinis: iš pagrindinio įrenginio
<b>Tinklo protokolai</b>	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery), „Bonjour“, „Direct Mobile Printing“, „Port9100“, SNMP, 802.1X, DHCP, DNS, NTP		
<b>Tiesioginis spausdinimas VDP</b>	PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4/JMF(OP)		
<b>„Fiery“ spausdinimo valdiklio standartinės funkcijos</b>	„FreeForm“ v1, v2.1		
<b>„Fiery“ spausdinimo valdiklio parinkty</b>	„Fiery Command WorkStation 6“ / „Paper Catalog“ / „Fiery Spot-On“ / „Fiery Remote Scan“ „Fiery Impose“ / „Fiery Compose“ / „Fiery Impose and Compose“ / „Productivity Package Web Activate“ (su „Fiery JDF“) / „Fiery Hot Folders & Virtual Printers“	<b>Lankstinių apipavidalintuvus - Y1 (išorinis)</b>	
<b>HW platforma</b>	E400		
<b>Bazinė OS</b>	„Debian“ iš „Linux“		
<b>Maitinimo šaltinis</b>	KS 100-240 V, 50 Hz / 60 Hz, 3,0 A (100 V)-1,3 A (240 V)		
<b>Maks. energijos sąnaudos</b>	47 W		
<b>Matmenys (A x P x G)</b>	285 x 93 x 295 mm		
<b>Svoris</b>	Tik „Fiery“ blokas (su plokšte): 4,95 kg		
<b>POPIERIAUS TIEKIMO PARINKTYS</b>			
<b>Plokščiasis pagrindas Q2</b>	Pakeičia tiekimo iš kasetės įrenginį, pakelia visą įrenginį aukščiau, bet nepažaidina popieriaus talpos.	<b>Lankstinių apipavidalintuvus - Y1 (išorinis)</b>	
<b>Tiekimo iš kasetės blokas AM1</b>	Popieriaus talpa: 2 x 550 lapų (80 g/m <sup>2</sup> ) Popieriaus tipas: plonas, paprastas, storas, spalvotas, perdirbtas, perforuotas, skaidrė, aukštos kokybės, firminis blankas Popieriaus formatai: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, pasirinktinis formatas: nuo 98,0 x 182,0 mm iki 304,8 x 457,2 mm Popieriaus svoris: 52-256 g/m <sup>2</sup> Maitinimo šaltinis: iš pagrindinio įrenginio Matmenys (P x G x A): 620 x 700 x 251 mm Svoris: apie 22,5 kg		
<b>Didelės talpos tiekimo iš kasetės blokas A1</b>	Popieriaus talpa: 2 450 lapų (80 g/m <sup>2</sup> ) Popieriaus tipas: plonas, paprastas, storas, spalvotas, perdirbtas, perforuotas, aukštos kokybės, firminis blankas Popieriaus formatai: A4 Popieriaus svoris: 52-256 g/m <sup>2</sup> Maitinimo šaltinis: iš pagrindinio įrenginio Matmenys (P x G x A): 620 x 700 x 251 mm Svoris: apie 30,0 kg	<b>Vidinis 2/4 skylių skylamušis B1</b>	
<b>Popieriaus dėtuve F1</b>	Popieriaus talpa: 2 700 lapų (80 g/m <sup>2</sup> ) Popieriaus tipas: plonas, paprastas, storas, spalvotas, perdirbtas, perforuotas, aukštos kokybės, firminis blankas Popieriaus formatai: A4, B5 Popieriaus svoris: 52-256 g/m <sup>2</sup> Maitinimo šaltinis: iš pagrindinio įrenginio Matmenys (P x G x A): 344 x 630 x 440 mm Svoris: apie 31 kg	<b>Vidinis 4 skylių skylamušis B1</b>	
<b>ĮŠVESTIES PARINKTYS</b>		<b>2/4 skylių skylamušio blokas A1</b>	
<b>Kopijavimo dėklas J2</b>	Paprastas pagrindinės išiegos lapų dėklas. Talpa: 100 lapų (A4, 80 g/m <sup>2</sup> )		
<b>Vidinis dvikryptis dėklas J1</b>	Galima atskirti kopijas, spausdinius ir faksogramas. Prideda antrą vidinės išiegos dėklą ir sudaro 350 lapų bendrą išiegos talpą (100 lapų viršutiniame / 250 lapų apatiniame dėkle). (A4, 80 g/m <sup>2</sup> )	<b>4 skylių skylamušio blokas A1</b>	
<b>Vidinis apipavidalintuvus H1 (vidinis)</b>	Dėklų skaičius: 2 Viršutinio dėklo talpa*: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R - 45 lapai Vidurinio dėklo talpa*: A4, A5, A5R, B5 - 500 lapų, SRA3, A3, A4R, B4, B5R - 250 lapų, A6R - 30 lapų (64-300 g/m <sup>2</sup> ) * su 81,4 g/m <sup>2</sup> popieriumi Popieriaus svoris: 52-300 g/m <sup>2</sup> Susegimo vieta: kampe, dvigubas Segamoji geba (susegimas kampe ir dvigubas susegimas): A4/B5: 50 lapų (52-90 g/m <sup>2</sup> ) A3, B4, A4R: 30 lapų (52-90 g/m <sup>2</sup> )	<b>KITA PARINKTIS</b> <b>Sąnaudinės medžiagos</b>	SANKABĖLĖS P1 susegimui (2 x 5 000 vnt.) (apipavidalinimo segikliui Y1 / lankstinių apipavidalintuvui Y1 arba vidiniam apipavidalintuvui H1) SANKABĖLIŲ KASETĖ Y1 - susegimui per lenkimą (2 x 2 000 vnt.) (lankstinių apipavidalintuvui Y1)

Visą mūsų aparatinės įrangos priedų sąrašą rasite mūsų žiniatinklo svetainės specifikacijų puslapyje arba internetiniame produktų konfigūravimo įrankyje.

## Programinė įranga ir sprendimai



## Sertifikatai ir suderinamumas



Canon Oy  
Huopalahdentie 24  
P.O. Box 1  
FI-00351 Helsinki  
Finland  
Tel: +358 10 544 20  
Fax: +358 10 544 30  
canon.lt

„Canon Inc.“  
Canon.com  
„Canon Europe“  
canon-europe.com  
Lithuanian edition  
© „Canon Europa N.V.“, 2019.