

Seriya imageRUNNER ADVANCE C5500 III

KANCELARIJSKA PLATFORMA ZA KOMUNIKACIJU VISOKIH PERFORMANSI

OPCIJE GLAVNE KONFIGURACIJE



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Document Management Solution



Canon Inc.
imageRUNNER ADVANCE C5550i
Outstanding 41- to 40-ppm A3 Colour MFP



Canon Inc.
imageRUNNER ADVANCE C5500
Outstanding 41- to 50-ppm A3 Colour MFP



Uređaj za opsecanje brošura - Y1

- 2 ležišta, kapacitet 3.250 listova
- Heftanje u uglu i dvostruko heftanje do 50 listova (80 g/m²)
- Pravljenje brošura do 20 listova i kapacitet sedlastog povezivanja bez heftanja do 3 lista (A3/A4R)
- Podržava ekonomično heftanje 4 lista (80 g/m²) i heftanje na zahtev 50 listova (80 g/m²)
- Podržava opcione unutrašnje jedinice za bušenje 2/4 i 4 rupe - Jedinica za bušenje (2/4 rupe - A1 i Jedinica za bušenje 4 rupe - A1)



Uređaj za opsecanje brošura - Y1

- 2 ležišta, kapacitet 3.250 listova
- Heftanje u uglu i dvostruko heftanje do 50 listova (80 g/m²)
- Podržava ekonomično heftanje 4 lista (80 g/m²) i heftanje na zahtev 50 listova (80 g/m²)
- Podržava opcione unutrašnje jedinice za bušenje 2/4 i 4 rupe - Jedinica za bušenje (2/4 rupe - A1 i Jedinica za bušenje 4 rupe - A1)



Unutrašnje dvosmerno ležište - J1

- Odvaja kopije, otiske i faksove
- Dodaje drugo unutrašnje izlazno ležište



Jedinica za bafer prolaza - L1

- Prebacuje papir u spoljnu jedinicu za završnu obradu



Unutrašnja jedinica za završnu obradu - H1

- 2 ležišta, kapacitet 545 listova
- Heftanje u uglu i dvostruko heftanje do 50 listova (80 g/m²)
- Podržava ekonomično heftanje 4 lista (80 g/m²) i heftanje na zahtev 40 listova (80 g/m²)
- Podržava opcione unutrašnje jedinice za bušenje 2/4 i 4 rupe - (Unutrašnja jedinica za bušenje 2/4 rupe - B1 i Unutrašnja jedinica za bušenje 4 rupe - B1)



**IR ADV C5535i III
C5540i III i C5540i III (BA)
C5550i III i C5550i III (BA)
C5560i III i C5560i III (BA)**



Kasetna jedinica za uvlačenje - AM1

- Podrška do A3
- Težina medija 52-256 g/m²
- 2 x 550 listova (80 g/m²)



Kasetni mehanizam za uvlačenje papira velikog kapaciteta - A1

- Podrška za A4
- Težina medija 52-256 g/m²
- 2.450 listova (80 g/m²)



Obično postolje - Q2

- Podiže uređaj, bez dodatnog izvora medija



Pomoćno ležište - A1



Ležište za kopiranje - J2



Magacin za papir - F1

- Podrška za A4
- Težina medija 52-256 g/m²
- 2.700 listova (80 g/m²)



IMAGEPASS - P2

PDL • PCL/PS

MEMORIJA • 2 GB/500 GB

TIP • Fiery FS200

- Pruža veliku brzinu obrade, izvanredan kvalitet slike i radni proces za uštedu vremena
- Personalizovano štampanje uz ugrađeni osnovni Fiery FreeForm (TM), odnosno uz podržane, vodeće na tržištu formate za štampanje promenljivih podataka (VDP)
- Integriše radne procese proizvodnog štampanja sa EFI(TM) informacionim sistemima za upravljanje, sistemima za štampanje putem veba i popularnim radnim procesima pripreme za štampu, za sveobuhvatnu automatizaciju
- Komunicira sa kompletnom asortimanom opcionih uniFLOW modula

*Samo C5550i i C5560i

Ova ravna konfiguracija služi samo kao ilustracija. Kompletnu listu opcija i tačne podatke o kompatibilnosti potražite u onlajn konfiguratoru proizvođača.

III* Ukazuje na to da je ovaj model nadograđen na novi sistemski softver i da standardno dolazi sa dodatnim bezbednosnim funkcijama.



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Seriya imageRUNNER ADVANCE C5500 III

GLAVNA JEDINICA

Tip mašine

Osnovne funkcije

Procesor

Kontrolna tabla

Memorija

Hard disk

Hard disk sa funkcijom dupliranja

Interfejs

A3 laserski višefunkcionalni uređaj u boji
Štampanje, kopiranje, skeniranje, slanje, čuvanje i opcionalna razmena faksova
Dvostruki prilagođeni procesor kompanije Canon (deli se)
TFT LCD SVGA senzorska tabla u boji veličine 25,6 cm (10,1 inč)
Standardno: 4 GB RAM memorije
Standardno: 250 GB
Maksimalno: 1 TB
Opciono: 250 GB, 1 TB
MREŽA
Standardno: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, bežični LAN (IEEE 802.11 b/g/n);
Opciono: NFC, Bluetooth tehnologija male potrošnje energije

DRUGO

Standardno: USB 2.0 (host) x2, USB 3.0 (host) x1, USB 2.0 (uređaj) x1;
Opciono: serijski interfejs, interfejs za upravljanje kopiranjem
Standardno: 1.200 listova
2 kasete za po 550 listova, višenamensko ležište za 100 listova
Maksimalno: 6.350 listova (uz Kasetni mehanizam za uvlačenje papira velikog kapaciteta - A1 + Magacin za papir - F1)

Ulazni kapacitet papira (A4, 80 g/m²)

Izlazni kapacitet papira (A4, 80 g/m²)

Maksimalno: 3.450 listova (uz Uređaj za završnu obradu sa funkcijom heftanja - Y1 ili Uređaj za opsecanje brošura - Y1 i Ležište za kopiranje - J2)

Mogućnosti završne obrade

Standardno: uparivanje, grupisanje
Sa unutrašnjim uređajem za završnu obradu: uparivanje, grupisanje, ofset, heftanje, bušenje rupa¹⁾, heftanje bez heftalica, heftanje na zahtev
Sa spoljnom jedinicom za završnu obradu²⁾: uparivanje, grupisanje, ofset, heftanje, sedlasto povezivanje³⁾, bušenje rupa⁴⁾, heftanje bez heftalica, heftanje na zahtev

¹⁾ Zahteva Unutrašnju jedinicu za bušenje 2/4 rupe - B1 ili Unutrašnju jedinicu za bušenje 4 rupe - B1

²⁾ Zahteva Jedinicu za bafer prolaza - L1

³⁾ Zahteva uređaj za opsecanje brošura - Y1

⁴⁾ Zahteva Jedinicu za bušenje 2/4 rupe - A1 ili Jedinicu za bušenje 4 rupe - A1

Podržani tipovi medija

Gornja kasetna 1: tanak, običan, debeo, u boji, recikliran, unapred izbušen, folija, za povezivanje, koverta, memorandum

Donja kasetna 2: tanak, običan, debeo, u boji, recikliran, unapred izbušen, folija, za umetka⁵⁾, za povezivanje, koverta, memorandum
⁵⁾ Zahteva Dodatak za uvlačenje umetaka - F1

Višenamensko ležište: tanak, običan, debeo, u boji, recikliran, unapred izbušen, folija, paus⁶⁾, nalepnica, za umetke. Za povezivanje, premazan, koverta, memorandum

⁶⁾ Nije moguće koristiti neke vrste paus papira.

Podržane veličine medija

Gornja kasetna 1: Standardna veličina: A4, A5, A5R, A6R (samo jednostrano), B5, koverta [Br. 10 (COM10), DL, ISO-C5]
Prilagođena veličina: Min. 98 x 148 mm do 297 x 215,9 mm

Donja kasetna 2: Standardna veličina: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R (samo jednostrano), B4, B5, B5R, koverta [Br. 10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5]
Prilagođena veličina: Min. 98 x 182 mm do 304,8 x 457,2 mm

Višenamensko ležište: Standardna veličina: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, koverta [Br. 10 (COM 10), Monarch, ISO-C5, DL] Prilagođena veličina koverta (Min. 98 x 98,4 mm do 320 x 457,2 mm).

Prilagođena veličina: Min. 98 x 139,7 mm do 320 x 457,2 mm
Slobodna veličina: min. 98 x 139,7 mm do 320 x 457,2 mm

Podržane težine medija

Kasete: od 52 do 256 g/m²
Višenamensko ležište: od 52 do 300 g/m²
Obostrano: od 52 do 220 g/m²

Vreme zagrevanja

Od uključivanja: 10 s ili manje⁷⁾
⁷⁾ Vreme od uključivanja uređaja do spremnosti za kopiranje (bez rezervacije za štampanje).

Iz režima mirovanja: 10 s ili manje

Režim za brzo pokretanje: 4 s ili manje⁸⁾

⁸⁾ Vreme od uključivanja uređaja do mogućnosti obavljanja ključnih operacija na ekranu osetljivom na dodir.

Dimenzije (Š x D x V)

iR-ADV C5560i III/C5550i III/C5540i III/iR-ADV C5535i III: 620 x 742 x 950 mm
[iR-ADV C5560i III/C5550i III/C5540i III (BA modeli): 620 x 866 x 950 mm]

Prostor za instalaciju (Š x D)

iR-ADV C5560i III/C5550i III/C5540i III/iR-ADV C5535i III Osnovna konfiguracija: 980 x 1.176 mm (otvoren desni poklopac + otvorene fiokke kasete)
Puna konfiguracija: 1.866 x 1.176 mm (Uređaj za opsecanje brošura - Y1 sa izvučenim produženim ležištem + Magacin za papir - F1 + otvorene fiokke kasete)

[iR-ADV C5560i III/C5550i III/C5540i III (BA modeli): Osnovna konfiguracija: 980 x 1.300 mm (otvoren desni poklopac + otvorene fiokke kasete)
Puna konfiguracija: 1.866 x 1.300 mm (Uređaj za opsecanje brošura - Y1 sa izvučenim produženim ležištem + Magacin za papir - F1 + otvorene fiokke kasete)]

Težina

iR-ADV C5560i III/C5550i III/C5540i III/iR-ADV C5535i III: približno 142 kg sa tonerom
[iR-ADV C5560i III/C5550i III/C5540i III (BA modeli): približno 143 kg sa tonerom]

SPECIFIKACIJE ŠTAMPE

Brzina štampanja (crno-belo/u boji)

iR-ADV C5560i III
60 stranica u minuti (A4), 32 stranice u minuti (A3), 36 stranica u minuti (A4R), 60 stranica u minuti (A5R), 60 stranica u minuti (A6R)

iR-ADV C5550i III
50 stranica u minuti (A4), 27 stranica u minuti (A3), 30 stranica u minuti (A4R), 50 stranica u minuti (A5R), 50 stranica u minuti (A6R)

iR-ADV C5540i III
40 stranica u minuti (A4) 22 stranice u minuti (A3), 24 stranice u minuti (A4R), 40 stranica u minuti (A5R), 40 stranica u minuti (A6R)

iR-ADV C5535i III
35 stranica u minuti (A4), 18 stranica u minuti (A3), 23 stranice u minuti (A4R), 35 stranica u minuti (A5R), 35 stranica u minuti (A6R)

600 x 600, 1200 x 1200 (do)

Standardno: UFR II, PCL 6, Genuine Adobe PostScript Level 3

Direktno štampanje je dostupno sa USB memorijskog uređaja, pomoću usluge Advanced Space, iz daljinskog korisničkog interfejsa i putem veb pristupa⁹⁾

Podržani tipovi datoteka: TIFF, JPEG, PDF, EPS i XPS

⁹⁾ Podržano je samo štampanje PDF dokumenata sa veb stranica

AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business i uniFLOW Online. Različiti softveri i rešenja zasnovana na ME AP-u dostupna su da omoguće štampanje sa mobilnih uređaja ili uređaja povezanih na internet i usluge zasnovane na informatičkom oblaku, u zavisnosti od vaših zahteva. Obratite se predstavniku prodaje da biste dobili dodatne informacije

PCL fontovi: 93 Roman, 10 rasterskih fontova, 2 OCR fonta, Andalé Mono WT J/K/S/T¹⁾ (japanski, korejski, pojednostavljeni i tradicionalni kineski), fontovi za bar-kodove²⁾ PS fontovi: 136 Roman

¹⁾ Zahteva opcioni Komplet međunarodnih PCL fontova - A1

²⁾ Zahteva opcioni Komplet za štampanje bar-kodova - D1

Vremensko ograničenje za suspendovanje zadatka, završna obrada za podskup (samo PS), postavke profila, bezbedno štampanje, vodeni žig, zaglavlje/podnožje, raspored stranice, dvostrano štampanje, uparivanje, štampanje brošura, grupisanje, mešane veličine/orijentacije papira, ofset, prednja/zadnja korica, redukcija tonera, štampanje postera, štampanje sa nametnutim zadržavanjem UFR II: Windows 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016, MAC OS X (10.7 ili noviji) PCL: Windows 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 PS: Windows 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016, MAC OS X (10.7 ili noviji) PPD: MAC OS X (10.7 ili noviji), Windows 7 / 8.1 / 10

SAP tipovi uređaja dostupni su preko portala SAP Market Place. Informacije o dostupnosti rešenja za štampu za druge operative sisteme i okruženja (što podrazumeva A5/400, UNIX, Linux i Citrix) potražite na veb stranici <http://www.canon-europe.com/support/business-product-support>. Neka od tih rešenja se naplaćuju.

SPECIFIKACIJE KOPIRANJA

Brzina kopiranja (crno-belo/u boji)

iR-ADV C5560i III
60 stranica u minuti (A4), 32 stranice u minuti (A3), 36 stranica u minuti (A4R), 60 stranica u minuti (A5R), 60 stranica u minuti (A6R)

iR-ADV C5550i III
50 stranica u minuti (A4), 27 stranica u minuti (A3), 30 stranica u minuti (A4R), 50 stranica u minuti (A5R), 50 stranica u minuti (A6R)

iR-ADV C5540i III
40 stranica u minuti (A4) 22 stranice u minuti (A3), 24 stranice u minuti (A4R), 40 stranica u minuti (A5R), 40 stranica u minuti (A6R)

iR-ADV C5535i III
35 stranica u minuti (A4), 18 stranica u minuti (A3), 23 stranice u minuti (A4R), 35 stranica u minuti (A5R), 35 stranica u minuti (A6R)

iR-ADV C5560i III: približno 2,9/4,5 sekunde ili manje
iR-ADV C5550i III: približno 3,5/5,2 sekunde ili manje
iR-ADV C5540i III: približno 4,1/6,1 sekunde ili manje
iR-ADV C5535i III: približno 4,9/7,4 sekunde ili manje

Štampanje: 600 x 600
Do 999 kopija

Automatski ili ručno (9 nivoa)
25%-400% (u koracima od 1%)
25%, 50%, 70%

141%, 200%, 400%

Unapred podešeni R/E odnosi po oblasti, postavka papira, prethodna postavka, omiljena postavka, završna obrada, dvostrano, podešavanje gustine, izbor originalnog tipa, režim prekidanja, potvrda/otkazivanje postavke

Knjiga na dve stranice, dvostrani original, završna obrada, brošura, praviljenje zadatka, N na 1, dodavanje korica, umetanje listova, originalni različite veličine, podešavanje gustine, izbor originalnog tipa, preklonni listovi za foliju, numerisanje stranica, numerisanje kompleta za kopiranje, oštrina, brisanje okvira, bezbedni vodeni žig, datum štampanja, pomeranje, margina za povez, štampanje i provera, negativ/pozitiv, ponavljanje slika, spajanje blokova zadatka, obaveštenje o završenom zadatku, slika u ogledalu, štampanje na karticama, čuvanje u poštanskom sandučetu, preklapanje slike, kopiranje ID kartice, preskakanje praznih stranica, detekcija uvlačenja više listova, original slobodne veličine

Staklena površina u boji i mehanizam za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata u jednom prolazu¹⁰⁾ [2-strano na 2-strano (automatski)]

¹⁰⁾ Podržana je detekcija uvlačenja više listova.

150 listova

SPECIFIKACIJE SKENIRANJA

Tip

Kapacitet papira mehanizma za uvlačenje dokumenata⁷⁾ (80 g/m²)

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Serijska imageRUNNER ADVANCE C5500 III

Prihvatljivi originalni i težine	Staklena površina: list, knjiga, 3-dimenzionalni objekti (visina: do 50 mm, težina: do 2 kg) Težina medija za mehanizam za uvlačenje dokumenata: Jednostrano skeniranje: 38 do 157 g/m ² (crno-belo) / 64 do 157 g/m ² (u boji) Dvostrano skeniranje: 50 do 157 g/m ² (crno-belo) / 64 do 157 g/m ² (u boji)	Mreža	Standardno: filtriranje IP/MAC adresa, IPSEC, TLS šifrovanja komunikacija, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, SMTP potvrda identiteta, POP potvrda identiteta pre SMTP, S/MIME
Podržane veličine medija	Staklena površina: maks. veličina za skeniranje: 297 x 431,8 mm Veličina medija za uvlačenje dokumenata: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6R, prilagođena veličina: 128 x 139,7 mm do 304,8 x 431,8 mm	Dokument	Standardno: Bezbedno štampanje, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5 integracija, šifrovani PDF, šifrovano bezbedno štampanje, potpisi uređaja, bezbedni vodeni žigovi Opciono: potpis korisnika, zaključavanje skeniranja dokumenta
Brzina skeniranja (slika u minuti: crno-belo/u boji; A4)*	Jednostrano skeniranje: 80/80 (300 tpi), 80/60 (600 tpi) Dvostrano skeniranje: 160/160 (300 tpi), 150/80 (600 tpi)	EKOLOŠKE SPECIFIKACIJE	Temperatura: 10 do 30° C Vlažnost: 20 do 80% RV (relativna vlažnost) 220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz), 6 ampera CEE 7/7 (230 V)
Rezolucija skeniranja (tpi)	600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100i, 150 x 150, 100 x 100	Radno okruženje	Maksimalna: približno 1.800 W Štampanje: približno 906 W ^{*1} U stanju pripravnosti: približno 64,8 W ^{*1} U režimu mirovanja: približno 0,8 W ^{*2} Isključen dodatak: približno 0,3W ^{*2}
Specifikacije skeniranja sa povlačenjem	Colour Network ScanGear2. Za TWAIN i WIA Podržani operativni sistemi: Windows 7/8.1/10 Windows Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2016	Izvor napajanja	^{*1} Referentna vrednost: meri se za jednu jedinicu ^{*2} 0,8 W nije dostupno u svim okolnostima, usled izvesnih postavki. ^{*3} Referentna vrednost, isključen režim za brzo pokretanje
Metod skeniranja	Funkcija slanja je dostupna na svim modelima Skeniranje na USB memorijski uređaj: dostupno je na svim modelima Skeniranje na mobilne uređaje i usluge zasnovane na informatičkom oblaku: dostupan je čitav asortiman rešenja za skeniranje na mobilne uređaje i usluge zasnovane na informatičkom oblaku, u zavisnosti od vaših zahteva. Obratite se predstavniku prodaje da biste dobili dodatne informacije. TWAIN/WIA skeniranje sa povlačenjem dostupno je na svim modelima	Utikač (glavna jedinica)	Nivo snage zvuka (LwAd)
Softver za skeniranje	Network ScanGear: upravljački program skenera usaglašen sa standardom TWAIN koji omogućava računarima na mreži da koriste funkciju skeniranja sa povlačenjem	Potrošnja energije	ir-ADV C5535i III: U toku rada (crno-belo): 71,8 dB ili manje ^{*1} , u toku rada (u boji): 71,8 dB ili manje ^{*1} , u stanju pripravnosti: 40 dB ^{*2} ir-ADV C5540i III: U toku rada (crno-belo): 72,5 dB ili manje ^{*1} , u toku rada (u boji): 72,5 dB ili manje ^{*1} , u stanju pripravnosti: 40 dB (BA model: 38 dB) ^{*2} ir-ADV C5550i III: U toku rada (crno-belo): 73,7 dB ili manje ^{*1} , u toku rada (u boji): 73,7 dB ili manje ^{*1} , u stanju pripravnosti: 40 dB (BA model: 38 dB) ^{*2} ir-ADV C5560i III: U toku rada (crno-belo): 74,7 dB ili manje ^{*1} , u toku rada (u boji): 74,7 dB ili manje ^{*1} , u stanju pripravnosti: 40 dB (BA model: 38 dB) ^{*2}
SPECIFIKACIJE SLANJA			Zvučni pritisak (LpAm)
Određište	E-pošta/Internet FAKS (SMTP), SMB v3.0, FTP, WebDAV, poštansko sanduče, Super G3 faks (opciono), IP faks (opciono)		Iz pozicije prolaznika ^{*3} : (1-strano/2-strano) ir-ADV C5535i III: U toku rada (u boji): 52/50 dB (BA model: 54/51 dB) ^{*2} , u stanju pripravnosti: 25 dB (BA model: 21 dB) ^{*2} ir-ADV C5540i III: U toku rada (crno-belo): 52/50 dB (BA model: 54/51 dB) ^{*2} , u toku rada (u boji): 52/50 dB (BA model: 54/51 dB) ^{*2} , u stanju pripravnosti: 25 dB (BA model: 21 dB) ^{*2} ir-ADV C5550i III: U toku rada (crno-belo): 53/51 dB (BA model: 54/51 dB) ^{*2} , u toku rada (u boji): 53/51 dB (BA model: 54/51 dB) ^{*2} , u stanju pripravnosti: 24 dB (BA model: 21 dB) ^{*2} ir-ADV C5560i III: U toku rada (crno-belo): 54/52 dB (BA model: 55/53 dB) ^{*2} , u toku rada (u boji): 55/53 dB (BA model: 55/54 dB) ^{*2} , u stanju pripravnosti: 24 dB (BA model: 21 dB) ^{*2}
Adresar	LDAP (2.000)/Lokalno (1.600)/Brzo pozivanje (200)	Standardi	^{*1} DE-UZ205 (2017) kompatibilnost ^{*2} Podaci su preuzeti iz vrednosti za standard Blue Angel® ^{*3} Referentna vrednosti: meri se za samo jednu jedinicu uz ISO7779, opisuje se pomoću ISO9296 (1998)
Rezolucija slanja (tpi)	600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100, 150 x 150, 100 x 100	POTROŠNI MATERIJAL	5535i i BA modeli
Protokol za komunikaciju	Datoteka: FTP (TCP/IP), SMB v3.0, WebDAV E-pošta/faks: SMTP, POP3	Kartridži sa tonerom	C-EXV 51 TONER BK/C/M/Y C-EXV 51L TONER C/M/Y C-EXV 51 TONER BK: 69.000 stranica C-EXV 51 TONER C/M/Y: 60.000 stranica C-EXV 51L TONER C/M/Y: 26.000 stranica
Format datoteka	Standardno: TIFF, JPEG, PDF (ograničene boje, kompaktni, pretraživi, sa primenom smernica, optimizovano za veb, PDF A/1-b, šifrovani), XPS (kompaktni, pretraživi), Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF/XPS (potpis uređaja) Opciono: PDF (Trace & Smooth), PDF/XPS (potpis korisnika)	Učink tonera (procenjeno pri pokrivenosti od 5%)	
Univerzalne funkcije slanja	Izbor originalnog tipa, dvostrani original, knjiga na dve stranice, originali različite veličine, podešavanje gustine, oštrina, odnos kopiranja, brisanje okvira, pravljenje zadatka, ime pošiljaoca (TTI), odloženo slanje, pregled, obaveštenje o završetku zadatka, naziv datoteke, tema/poruka, adresa za odgovor, prioritet e-pošte, TX izveštaj, orijentacija originalnog sadržaja, preskakanje praznih stranica, detektovanje uvlačenja više listova	SOFTVER I UPRAVLJANJE ŠTAMPAČEM	Universal Login Manager* (ULM): Lako upravljajte troškovima zahvaljujući ugrađenoj mogućnosti izveštavanja koja omogućava identifikovanje i kontrolu troškova na nivou korisnika, po uređajima: uniFLOW Online Express: U kombinaciji sa ULM daje viši stepen kontrole i mogućnost izdvajanja troškova po korisnicima/odeljenjima, kao i određivanja gde je moguće smanjiti troškove sa centralne lokacije u informatičkom oblaku. ^{*3} Zahteva instalaciju, aktivaciju i registraciju
SPECIFIKACIJE FAKSA		Praćenje i izveštavanje	iW Management Console: Softver zasnovan na serveru za centralizovano upravljanje grupom uređaja (uključuje praćenje potrošnog materijala, statusa i upozorenja, distribuciju adresara, podešavanje postavki, firmver i MEAP aplikacije, merenje potrošnje i izveštavanje, upravljanje upravljačkim programima i resursima) eMaintenance: Kompatibilnost sa eMaintenance uslugama preko ugrađenog RDS (omogućava merenje potrošnje, automatsko upravljanje potrošnim materijalom, daljinsku dijagnostiku i izveštavanje za dobavljače usluga, a samim tim i efikasno, brzo i proaktivno održavanje) Content Delivery System: Omogućava daljinsku distribuciju firmvera, iR opcije i MEAP aplikacije; Remote User Interface (RUI) interfejs zasnovan na vebu za svaki uređaj, koji omogućava daljinsko upravljanje uređajima i kontrolu
Maksimalni broj linija za povezivanje	2	Alatke za daljinsko upravljanje	
Brzina modema	Super G3: 33,6 kb/s ³ G3: 14,4 kb/s		
Metod komprimovanja	MH, MR, MMR, JBIG		
Rezolucija (tpi)	400 x 400, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100		
Veličina za slanje/snimanje	A3, A4, A4R, A5 ^{*1} , A5R ^{*1} , B4, B5 ^{*1} , B5R ^{*1} ^{*1} Šalje se kao A4 ^{*2} Šalje se kao B4		
Memorija faksa	Do 30.000 stranica ³		
Brojevi za brzo biranje	Maks. 200		
Grupno biranje/određište	Maks. 199 brojeva		
Sekvencijalni prenos	Maks. 256 adresa		
Rezervna kopija memorije	Da		
Funkcije faksa	Izbor originalnog tipa, dvostrani original, knjiga na dve stranice, originali različite veličine, gustina za skeniranje, oštrina, odnos kopiranja, brisanje okvira, pravljenje zadatka, ime pošiljaoca (TTI), izbor telefonske linije, direktno slanje, odloženo slanje, pregled, obaveštenje o završetku zadatka, TX izveštaj, detektovanje uvlačenja više listova		
SPECIFIKACIJE ZA ČUVANJE			
Poštansko sanduče (podržani broj)	100 korisničkih prijemnih sandučića, 1 prijemno sanduče za memorisanje izveštaja o prijemu, 50 prijemnih sandučića za poverljivi faks maksimalni kapacitet čuvanja 30.000 stranica		
Advanced Space	Protokol za komunikaciju: SMB ili WebDAV Podržani klijentski PC: Windows (Windows 7/8.1/10) Istovremene veze (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3 (aktivne sesije)		
Dostupni prostor na disku za Advanced Space	Približno 16 GB (standardni hard disk) Približno 480 GB (sa opcionim hard diskom od 1 TB)		
Napredne funkcije za prostor:	Potvrda identiteta za prijavljivanje na Advanced Space, funkcija sortiranja, štampanje PDF datoteke sa lozinkom, podrška za imageWARE Secure Audit Manager		
Memorijski mediji	Standardno: USB memorija		
SPECIFIKACIJE BEZBEDNOSTI		SPECIFIKACIJE FIERY KONTROLERA ZA ŠTAMPANJE (UGRAĐENI)	
Potvrda identiteta	Standardno: Universal Login Manager (prijavlivanje na nivou uređaja i funkcije), uniFLOW Online Express ³ , potvrda identiteta korisnika, ID odeljenja, potvrda identiteta, sistem za upravljanje pristupom Opciono: My Print Anywhere bezbedno štampanje (zahteva uniFLOW) ^{*3} Ovo rešenje se ne naplaćuje; međutim, potrebna je aktivacija.	Opciono/standardno	
Podaci	Standardno: Trusted Platform Module (TPM), zaključavanje hard diska pomoću lozinke, brisanje hard diska, zaštita poštanskog sandučeta pomoću lozinke, šifrovanje hard diska (AES-256-bitno/GCBC, FIPS140-2 validacija), Common Criteria sertifikacija (DIN ISO 15408) Opciono: dupliranje hard diska, uklanjanje hard diska, sprečavanje gubitka podataka (zahteva uniFLOW)	Naziv	
		Rezolucija štampe (tpi)	
		Jeziči za opisivanje strana	
		Memorija	
		Hard disk	
			Opciono na svim modelima imagePASS P2 (ugrađeno) 1200 x 1200, 600 x 600 Adobe PS3, PCL6 4 GB (1 x 4 GB) 500 GB SATA



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Seriya imageRUNNER ADVANCE C5500 III

Brzina procesora	Intel Pentium G4400 (3,3 GHz)				
Tip	Fiery FS350				
Fontovi	PS: 138 fontova PCL: 113 fontova				
Podržani operativni sistemi	Windows 7 (32/64-bitni) / Windows 8.1 (32/64-bitni) / Windows 10 (32/64-bitni) / Windows Server 2012 (samo 64-bitni) / Windows Server 2012 R2 (samo 64-bitni) / Windows Server 2016 R2 (samo 64-bitni) / MAC OS (10.11, 10.12, 10.13, 10.14)	Uređaj za završnu obradu sa funkcijom heftanja – Y1 (eksterni)			Ekonomična heftalica: A3/A4/B4/B5: 5 listova (52 do 64 g/m ²) 4 lista (65 do 81,4 g/m ²) 3 lista (81,5 do 105 g/m ²) Heftanje na zahtev: 40 listova (80 g/m ²) Dimenzije (Š x D x V): 466 x 525 x 225 mm Težina: Približno 8,6 kg (zahteva Jedinicu za bafer prolaza – L1) Broj ležišta: 2 Kapacitet za gornje ležište*: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 listova, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 125 listova Kapacitet za donje ležište*: A4, A5, A5R, B5: 3.000 listova (tanki: 1.500 listova), SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1.500 listova, A6R: 250 listova (52 do 105 g/m ²), 50 listova (106 do 300 g/m ²) * sa papirnom od 81,4 g/m ² Težina papira: Gornje ležište: 52 do 256 g/m ² , Donje ležište: 52 do 300 g/m ² Položaj za heftanje: ugao, dvostruko Kapacitet heftanja: heftanje u uglu i duplo heftanje: A4/B5: 50 listova (52 do 90 g/m ²) A3/B4/A4R: 30 listova (52 do 90 g/m ²) Ekonomična heftalica: A3/A4: 5 listova (52 do 64 g/m ²) 4 lista (65 do 81,4 g/m ²) 3 lista (81,5 do 105 g/m ²) Heftanje na zahtev: 50 listova (90 g/m ²) Dimenzije (Š x D x V): 637 x 623 x 1142 mm (kada je produženo ležište izvučeno) Težina: Približno 31 kg (zahteva Jedinicu za bafer prolaza – L1) (Uključuje gore navedene osnovne specifikacije heftanja za Uređaj za završnu obradu sa funkcijom heftanja – Y1.) Većina papira za sedlasto povezivanje: A3, A4R, B4, prilagođena veličina (195 x 270 mm do 304,8 x 457,2 mm) Kapacitet heftalice za sedlasto povezivanje: 20 listova x 10 kompleta (52 do 81,4 g/m ²) (uključujući 1 list za korice do 256 g/m ²) Kapacitet savijanja gomile bez heftanja: do 3 lista (52 do 105 g/m ²) Dimenzije (Š x D x V): 637 x 623 x 1142 mm (kada je produženo ležište izvučeno) Težina: Približno 57 kg (zahteva UNUTRAŠNJU JEDINICU ZA ZAVRŠNU OBRADU – H1) 2 ili 4 rupe Prihvatljiva težina papira za bušenje: 52 do 300 g/m ² Prihvatljiva veličina papira za bušenje: Dve rupe: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R 4 rupe: A3, A4 Izvor napajanja: sa glavne jedinice
Interfejs	2 x Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB 3.0 x 2 (zadnji), USB 2.0 x 4 (zadnji)	Uređaj za opsecanje brošura – Y1 (eksterni)			
Mrežni protokoli	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Direct Mobile Printing, Port9100, SNT, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)	Unutrašnja jedinica za bušenje 2/4 rupe – B1			
Direktno štampanje VDP	PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4/JMF(OP) FreeForm vl, v2.1	Unutrašnja jedinica za bušenje 4 rupe – B1			
Standardne funkcije Fiery kontrolera za štampanje	Fiery Command WorkStation 6 / Paper Catalog / Fiery Spot-On / Fiery Remote Scan Fiery Impose / Fiery Compose / Fiery Impose and Compose / Productivity Package Web Activate (uključuje Fiery JDF) / Fiery Hot Folders & Virtual Printers	Jedinica za bušenje 2/4 rupe – A1			
Hardverska platforma Osnovni OS	E400 Debian Linux	Jedinica za bušenje 4 rupe – A1			
Izvor napajanja	AC 100-240 V, 50 Hz/60 Hz, 3 A (100 V) – 1.3A (240 V)	OSTALE OPCIJE			
Maks. potrošnja energije	47 W	Potrošni materijal			
Dimenzije (V x Š x D)	285 x 93 x 295 mm				
Težina	Samo Fiery jedinica (sa pločom): 4,95 kg				
OPCIJE ZA SKLADIŠTENJE PAPIRA					
OBIČNO POSTOLJE – Q2					
KASETNA JEDINICA ZA UVLAČENJE – AM1					
Kasetni mehanizam za uvlačenje papira velikog kapaciteta – A1					
Magacin za papir – F1					
IZLAZNE OPCIJE					
Ležište za kopiranje – J2					
Unutrašnje 2-smerno ležište – J1					
Unutrašnja jedinica za završnu obradu – H1 (interna)					
	Kada se postavi umesto kasetne jedinice za uvlačenje, postolje podiže uređaj, bez povećavanja kapaciteta papira. Kapacitet papira: 2 x 550 listova (80 g/m ²) Tip papira: tanak, običan, debeo, u boji, recikliran, unapred izbušen, folija, za povezivanje, memorandum Veličina papira: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, prilagođena veličina: 98 x 182 mm do 304,8 x 457,2 mm Težina papira: od 52 do 256 g/m ² Izvor napajanja: sa glavne jedinice Dimenzije (Š x D x V): 620 x 700 x 251 mm Težina: Približno 22,5 kg Kapacitet papira: 2.450 listova (80 g/m ²) Tip papira: tanak, običan, debeo, u boji, recikliran, unapred izbušen, za povezivanje, memorandum Veličina papira: A4 Težina papira: od 52 do 256 g/m ² Izvor napajanja: sa glavne jedinice Dimenzije (Š x D x V): 620 x 700 x 251 mm Težina: Približno 30,0 kg Kapacitet papira: 2.700 listova (80 g/m ²) Tip papira: tanak, običan, debeo, u boji, recikliran, unapred izbušen, za povezivanje, memorandum Veličina papira: A4, B5 Težina papira: od 52 do 256 g/m ² Izvor napajanja: sa glavne jedinice Dimenzije (Š x D x V): 344 x 630 x 440 mm Težina: Približno 31 kg Predstavlja jednostavno ležište za osnovne izlazne potrebe. Kapacitet: 100 listova (A4, 80 g/m ²) Omogućava razdvajanje kopija, otisaka i faksova. Dodaje drugo unutrašnje izlazno ležište da biste dobili kombinovani izlazni kapacitet od 350 listova (gornje ležište 100 listova/donje ležište 250 listova). (A4, 80 g/m ²) Broj ležišta: 2 Kapacitet za gornje ležište*: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 45 listova Kapacitet za donje ležište*: A4, A5, A5R, B5: 500 listova, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 listova, A6R: 30 listova (64 do 300 g/m ²) * sa papirnom od 81,4 g/m ² Težina papira: od 52 do 300 g/m ² Položaj za heftanje: ugao, dvostruko Kapacitet heftanja: heftanje u uglu i duplo heftanje: A4/B5: 50 listova (52 do 90 g/m ²) A3/B4/A4R: 30 listova (52 do 90 g/m ²) HEFTALICA – P1 – Za heftanje (2 x 5.000 komada) (za Uređaj za završnu obradu sa funkcijom heftanja – Y1/Uređaj za opsecanje brošura – Y1 ili Unutrašnju jedinicu za završnu obradu) KARTRIDŽ ZA HEFTANJE – Y1 – Za sedlasto povezivanje (2 x 2.000 komada) (za Uređaj za opsecanje brošura – Y1)				

Kompletnu listu svih hardverskih dodataka potražite na stranici sa specifikacijama na našoj veb stranici ili u onlajn konfiguratoru proizvoda.

Softver i rešenja



Sertifikati i kompatibilnost



Canon CEE GmbH
Predstavništvo Beograd
Omladinskih brigada 90v
11070 Novi Beograd
Srbija
Tel: +381 11 3533 480

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Serbian edition
© Canon Europa N.V., 2019