

imageRUNNER ADVANCE seria 4500 III

MULTIFUNCȚIONALĂ FIABILĂ, AVÂND CARACTERISTICI VERSATILE, COMPLETE PENTRU DOCUMENTE



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution



Canon imageRUNNER ADVANCE 4535i
Outstanding 35-ppm Copier MFP



PRINCIPALELE OPȚIUNI DE CONFIGURARE



DISPOZITIV DE FINISARE BROȘURI Y1

- 2 tăvi, capacitate de 3.250 de coli
- Capsare pe colț și capsare dublă pentru până la 50 de coli (80 g/mp)
- Realizare de broșuri până la 20 de coli și capacitate de pliere la mijloc fără capsare pentru până la 3 coli (A3/A4R)
- Compatibil cu capsarea Eco pentru 4 coli (80 g/mp) și capsarea la cerere pentru 50 de coli (80 g/mp)
- Compatibil cu perforatorul intern opțional cu 2/4 găuri și cu 4 găuri - (PERFORATOR CU 2/4 GĂURI A1 ȘI PERFORATOR CU 4 GĂURI A1)



DISPOZITIV DE FINISARE CU CAPSARE Y1

- 2 tăvi, capacitate de 3.250 de coli
- Capsare pe colț și capsare dublă pentru până la 50 de coli (80 g/mp)
- Compatibil cu capsarea Eco pentru 4 coli (80 g/mp) și capsarea la cerere pentru 50 de coli (80 g/mp)
- Compatibil cu perforatorul intern opțional cu 2/4 găuri și cu 4 găuri - (PERFORATOR CU 2/4 GĂURI A1 ȘI PERFORATOR CU 4 GĂURI A1)



CAPAC SIMPLU TIP W

- Scanarea unui singur document



TAVĂ INTERIOARĂ BIDIRECȚIONALĂ L1

- Separă copii, exemplare imprimate și faxuri
- Aduagă o a doua tavă de ieșire internă




UNITATE DE TRECERE TAMPON N1

- Transportă hârtia la dispozitivul de finisare extern



DISPOZITIV DE FINISARE INTERN J1

- 2 tăvi, capacitate de 545 de coli
- Capsare pe colț și capsare dublă pentru până la 50 de coli (80 g/mp)
- Acceptă capsare Eco pentru 4 coli (80 g/mp) și capsare la cerere pentru 40 de coli (80 g/mp)
- Compatibil cu perforatorul intern opțional cu 2/4 găuri și cu 4 găuri - (PERFORATOR INTERN 2/F4 C1 ȘI PERFORATOR INTERN S4 C1)




DADF - AV1

- Scanare documente multiple
- Alimentator duplex automat de documente pentru 100 de coli
- Scanează până la 70 ipm (o față, 300 dpi) și 35 ipm (față-verso, 300 dpi)



ALIMENTATOR DUPLEX AUTOMAT DE DOCUMENTE CU O SINGURĂ TRECERE A1

- Scanare de documente multiple
- Alimentator duplex automat de documente pentru 150 de coli
- Scanează până la 80 ipm (o față, 300 dpi) și 160 ipm (față-verso, 300 dpi)



IR ADV 4525i III*/4535i III*/4545i III*/4551i III*



TAVĂ UTILITARĂ B1



MAGAZIE DE HÂRTIE F1

- Acceptă până la A4
- Greutate hârtie 60 - 128 g/mp
- 2.700 de coli (80 g/mp)



UNITATE DE ALIMENTARE CU CASETE DE MARE CAPACITATE B1

- Acceptă până la A4
- Greutate hârtie 60 - 128 g/mp
- 2.450 de coli (80 g/mp)



UNITATE DE ALIMENTARE CU CASETE AN1

- Acceptă până la A3
- Greutate hârtie 60 - 128 g/mp
- 2 x 550 de coli (80 g/mp)



SUPORT SIMPLU TIP R2

- Ridică dispozitivul, fără alimentare suplimentară cu hârtie

Această configurație este oferită exclusiv în scop ilustrativ. Pentru o listă completă a opțiunilor și relațiile exacte de compatibilitate, consultați configuratorul de produse online.

III* indică faptul că acest model a fost updatat la noul software de sistem și include caracteristici suplimentare de securitate ca dotare standard.

SPECIFICAȚII TEHNICE

imageRUNNER ADVANCE seria 4500 III

UNITATE PRINCIPALĂ

Tip de echipament

Funcții de bază

Procesor

Panou de control

Memorie

Unitate hard disk

Oglindire unitate hard disk

Conexiuni interfață

Multifuncțională laser monocrom A3

Imprimare, copiere, scanare, trimiteră, stocare și, opțional, fax

Procesor personalizat dual Canon (partajat)

Standard: panou tactil color TFT LCD WSVGA de 25,6 cm (10,1 in.)

Standard: 3,0 GB de RAM

Standard: 250 GB, maximum: 1 TB

Opțional: 250 GB, 1 TB

RETEA

Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN wireless (IEEE 802.11 b/g/n)

Opțional: NFC, Bluetooth cu consum energetic redus

ALTELE

Standard: USB 2.0 (gazdă) x2, USB 3.0 (gazdă) x1, USB 2.0 (dispozitiv) x1

Opțional: interfață serială, interfață de control al copierii

Capacitate de alimentare cu hârtie (A4, 80 g/mp)

Standard: 1.200 de coli
Casetă de 550 de coli x 2, Tavă multifuncțională: 100 de coli (TBD)
Maximum: 6.350 de coli (cu unitate de alimentare cu casete de mare capacitate B1 și magazie de hârtie F1)

Capacitate de ieșire a hârtiei (A4, 80 g/mp)

Standard: 250 de coli
Maximum: 3.350 de coli (cu unitate de trecere tampon N1 + dispozitiv de finisare cu capsare Y1 sau dispozitiv de finisare broșuri Y1)

Capacități de finisare

Standard: sortare, grupare
Cu dispozitiv de finisare intern: sortare, grupare, decalare, capsare, perforare¹⁾, capsare fără capse, capsare la cerere
Cu dispozitiv de finisare extern²⁾: sortare, grupare, decalare, capsare, capsare pe mijloc³⁾, perforare⁴⁾, capsare fără capse, capsare la cerere

¹⁾Necesită perforatorul intern 2/F4 C1 sau perforatorul intern S4 C1

²⁾Necesită unitatea de trecere tampon N1

³⁾Necesită dispozitivul de finisare broșuri Y1

⁴⁾Necesită perforatorul cu 2/4 găuri A1 sau perforatorul cu 4 găuri A1

Tipuri de hârtie acceptate

Casete pentru hârtie (1/2):
subțire, simplă, carton, colorată, reciclată, etichete, preperforată

Tava universală:
subțire, simplă, carton, colorată, reciclată, preperforată, folii transparente, hârtie de calc¹⁾, etichetă, hârtie de corespondență, plic

¹⁾Unele tipuri de hârtie calc nu pot fi utilizate.

Formate de hârtie acceptate

Casetă superioară 1:
Format standard: A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R
Format personalizat: min. 139,7 x 182,0 mm - 297,0 x 390,0 mm

Casetă inferioară 2:
Format standard: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R
Format personalizat: min. 139,7 x 182,0 mm - 297,0 x 431,8 mm

Tava universală:
Format standard: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, Plic [Nr. 10 (COM 10), Monarch, ISO-C5, DL]
Format personalizat: min. 98,0 x 148,0 mm - 297,0 x 431,8 mm

Format liber: min. 98,0 x 148,0 mm - 297,0 x 431,8 mm

Greutăți acceptate ale suporturilor

Casete de hârtie (1/2): 60 - 128 g/mp
Tava universală: 52 - 220 g/mp (subțire: numai alimentare cu hârtie cu granulație verticală: 52 - 59 g/mp)

Duplex: 60 - 105 g/mp

Temp de încălzire

De la pornire: maximum 24 de secunde¹⁾

¹⁾Interval de la pornirea dispozitivului până când acesta este pregătit pentru copiere (fără rezervare pentru imprimare)

Din modul inactiv: maximum 10 secunde

Mod de pornire rapidă: 4 secunde sau mai puțin¹⁾

¹⁾Interval de la pornirea dispozitivului până când pot fi efectuate operații cheie pe afișajul panoului tactil.

Dimensiuni (l x A x H)

Cu capac simplu: 587 x 728 x 822 mm
Cu alimentator duplex automat de documente cu o singură trecere A1: 587 x 740 x 945 mm
Cu alimentator duplex automat de documente AV1: 587 x 750 x 926 mm

Spațiu de instalare (l x A)

De bază:
889 x 1.160 mm (cu capac simplu W + tavă universală deschisă/tavă de extindere extinsă + casetă de hârtie deschisă)
889 x 1.172 mm (cu alimentator duplex automat de documente cu o singură trecere A1 + tavă universală deschisă/tavă de extindere extinsă + casetă de hârtie deschisă)
889 x 1.182 mm (cu alimentator duplex automat de documente AV1 + tavă universală deschisă/tavă de extindere extinsă + casetă de hârtie deschisă)

Complet configurat:
1.811 x 1.270 mm (cu alimentator duplex automat de documente cu o singură trecere A1 + magazie de hârtie F1 + dispozitiv de finisare broșuri Y1 cu unitatea de capsare pe mijloc trasă + casetă de hârtie deschisă)

1.811 x 1.280 mm (cu alimentator duplex automat de documente AV1 + magazie de hârtie F1 + dispozitiv de finisare broșuri Y1 cu unitatea de capsare pe mijloc trasă + casetă de hârtie deschisă)

Greutate

Cu capac simplu tip W: aprox. 73 kg, inclusiv tonerul
Cu DADF cu o singură trecere A1: aprox. 86 kg, inclusiv tonerul
Cu DADF-AV1: aprox. 81 kg, inclusiv tonerul

SPECIFICAȚII DE IMPRIMARE

Viteză de imprimare (alb-negru)

iR-ADV 4551i III: 51 ppm (A4), 25 ppm (A3), 37 ppm (A4R), 20 ppm (A5R)

iR-ADV 4545i III: 45 ppm (A4), 22 ppm (A3), 32 ppm (A4R), 20 ppm (A5R)

iR-ADV 4535i III: 35 ppm (A4), 22 ppm (A3), 32 ppm (A4R), 20 ppm (A5R)

iR-ADV 4525i III: 25 ppm (A4), 15 ppm (A3), 17 ppm (A4R), 17 ppm (A5R)

1.200 x 1.200

Standard: UFR II, PCL 6

Opțional: Genuine Adobe PostScript nivel 3

Rezoluție de imprimare (dpi)

Limbaje de descriere a paginii

Imprimare directă

Imprimare directă disponibilă de pe unități de memorie USB, din spațiul avansat, interfețe cu utilizatorul la distanță și acces web^{*}

Tipuri de fișiere acceptate: TIFF, JPEG, PDF, EPS și XPS

^{*}Este permisă imprimarea PDF numai de pe site-uri web

Imprimare de pe dispozitive mobile și din cloud

AirPrint, Mopria, Google Cloud Print și Canon PRINT Business și uniFLOW Online
O gamă de soluții software și baze de pe platforma MEAP este disponibilă pentru imprimarea de pe dispozitive mobile sau conectate la internet și cu ajutorul serviciilor cloud, în funcție de cerințele dvs.
Pentru mai multe informații, contactați reprezentantul de vânzări

Fonturi

Fonturi PCL: 93 Roman, 10 fonturi Bitmap, 2 fonturi OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T¹⁾ (japoneză, coreeană, chineză simplificată și tradițională), fonturi pentru coduri de bare²⁾
Fonturi PS: 136 Roman

¹⁾Necesită opțiunea Set de fonturi internaționale PCL A1

²⁾Necesită opțiunea Kit de imprimare a codurilor de bare D1

Caracteristici de imprimare

Suspendare lucrare la expirarea timpului, Setări profil, Imprimare securizată, Filigran, Antet/subsol, Aspect pagină, Imprimare față-verso, Sortare, Imprimare broșuri, Grupare, Dimensiuni/orientări variate ale hârtiei, Decalare, Coperiți față/spate, Reducere toner, Imprimare postere, Întrerupere forțată imprimare

Sistem de operare

UFR II: Windows 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016, MAC OS X (10.7 sau ulterior)

PCL: Windows 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016

PS: Windows 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016, MAC OS X (10.7 sau ulterior)

PPD: MAC OS X (10.7 sau ulterior), Windows 7 / 8.1 / 10

Tipurile de dispozitive SAP sunt disponibile prin intermediul SAP Market Place.

Consultați <http://www.canon-europe.com/support/business-product-support> pentru disponibilitatea soluțiilor de imprimare destinate altor sisteme de operare și medii, cum ar fi AS/400, UNIX, Linux și Citrix.
Unele dintre aceste soluții sunt disponibile contra cost.

SPECIFICAȚII DE COPIERE

Viteză de copiere

iR-ADV 4551i III: 51 ppm (A4), 25 ppm (A3), 37 ppm (A4R), 20 ppm (A5R)

iR-ADV 4545i III: 45 ppm (A4), 22 ppm (A3), 32 ppm (A4R), 20 ppm (A5R)

iR-ADV 4535i III: 35 ppm (A4), 22 ppm (A3), 32 ppm (A4R), 20 ppm (A5R)

iR-ADV 4525i III: 25 ppm (A4), 15 ppm (A3), 17 ppm (A4R), 17 ppm (A5R)

Temp de ieșire a primei copii (A4)

iR-ADV 4551i III: aprox. 3,7 secunde sau mai puțin

iR-ADV 4545i III/4535i III: aprox. 3,8 secunde sau mai puțin

iR-ADV 4525i III: aprox. 5,2 secunde sau mai puțin

Rezoluție de copiere (dpi)

Citire: 600 x 600

Imprimare: până la 1.200 x 1.200

Până la 9.999 de exemplare

Copii multiple

Densitate copie

Automată sau manuală (9 niveluri)

Mărire

25-400 % (trepte de 1 %)

Reduceri presetate

25 %, 50 %, 70 %

Măririi presetate

141 %, 200 %, 400 %

Funcții de copiere de bază

Raporturi R/E presetate în funcție de suprafață, Setare hârtie, Setare anterioară, Setare preferată, Finisare, Față-verso, Reglare densitate, Selectare tip original, Mod Întrerupere, Confirmare/anulare setări

Funcții speciale de copiere

Carte pe două pagini, Original față-verso, Finisare, Broșură, Creare lucrare, N pe 1, Adăugare copertă, Inserare coli, Originale de dimensiuni diferite, Reglare densitate, Selectare tip original, Coli transparente copertă, Numerotare pagini, Numerotare set copii, Claritate, Ștergere cadru; Filigran securizat, Data imprimării, Deplasare, Umbre, Imprimare și verificare, Negativ/pozitiv, Repetare imagini, Fuziune blocuri lucrare, Notificare finalizare lucrare, Oglindire imagine, Stocare în inbox, Suprapunere imagine, Copiere în cascadă, Copiere carte de identitate, Omitere pagini goale, Detectare alimentare cu coli multiple la alimentator, Format liber original

SPECIFICAȚII TEHNICE

imageRUNNER ADVANCE seria 4500 III

SPECIFICAȚII DE SCANARE

Tip selectabil

Capacitate de alimentare cu hârtie alimentator de documente (80 g/mp)

Originale și greutate acceptabile

Alimentator duplex automat de documente cu o singură trecere* (DADF-A1) sau alimentator duplex automat de documente (DADF-AV1)
[2 fețe pe 2 fețe (automat cu DADF)]
*Detectarea alimentării cu coli multiple la alimentator este acceptată.

DADF CU O SINGURĂ TRECERE A1: 150 de coli
DADF-AV1: 100 de coli

Platan: coală, carte, obiecte tridimensionale (înălțime: până la 50 mm, greutate: până la 2 kg)

Greutate hârtie alimentator de documente:
DADF CU O SINGURĂ TRECERE A1:
Scanare o singură față: 38 - 157 g/mp (alb-negru), 64 - 157 g/mp (color)
Scanare față-verso: 50 - 157 g/mp (alb-negru), 64 - 157 g/mp (color)
DADF-AV1:
Scanare o singură față: 38 - 128 g/mp (alb-negru), 64 - 128 g/mp (color)
Scanare față-verso: 50 - 128 g/mp (alb-negru), 64 - 128 g/mp (color)

Formate de hârtie acceptate

Platan: dimensiune max. de scanare: 297 x 431,8 mm

Format hârtie alimentator de documente:
DADF cu o singură trecere A1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6R, format personalizat: 128,0 x 139,7 mm - 304,8 x 431,8 mm

DADF-AV1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6, format personalizat: 139,7 x 128 mm - 297,0 x 431,8 mm

Viteză de scanare (ipm: alb-negru/color, A4)

DADF CU O SINGURĂ TRECERE A1:
Scanare o singură față: 80/80 (300 dpi), 80 (alb-negru: 600 dpi)
Scanare față-verso: 160/160 (300 dpi), 150 (alb-negru: 600 dpi)
DADF-AV1:
Scanare o singură față: 70/70 (300 dpi), 51 (alb-negru: 600 dpi)
Scanare față-verso: 35/35 (300 dpi), 25,5 (alb-negru: 600 dpi)

Rezoluție de scanare (dpi)

600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100, 150 x 150, 100 x 100

Specificații de scanare cu aplicație gazdă

ScanGear2 color pentru rețea. Pentru TWAIN și WIA

SO acceptate: Windows 7/8.1/10
Windows Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016

Metodă de scanare

Funcționalitate de trimitere disponibilă pe toate modelele

Scanare pe stick de memorie USB: disponibilă pe toate modelele

Scanare către dispozitive mobile și servicii cloud: o gamă de soluții este disponibilă pentru scanarea către dispozitive mobile sau servicii cloud, în funcție de cerințele dvs. Pentru mai multe informații, contactați reprezentantul de vânzări.

Scanarea prin intermediul unei aplicații gazdă TWAIN/WIA este disponibilă pe toate modelele

SPECIFICAȚII DE TRIMITERE

Destinație

E-mail/Internet FAX (SMTP), SMB v3.0, FTP, WebDAV, Cutie poștală, Super G3 FAX (opțional), IP Fax (opțional)

Agendă

LDAP (2.000)/Local (1.600)/Apelare rapidă (200)

Rezoluție de trimitere (dpi)

600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100, 150 x 150, 100 x 100

Protocol de comunicație

Fișier: FTP (TCP/IP), SMB v3.0, WebDAV
E-mail/Fax: SMTP, POP3

Format fișiere

Standard: TIFF, JPEG, PDF (compact, cu posibilitate de căutare, Aplicare politică, optimizare pentru web, PDF A/1-b, criptat), XPS (compact, cu posibilitate de căutare), Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF/XPS (semnătură dispozitiv)
Opțional: PDF (Trace & Smooth), PDF/XPS (semnătură utilizator)

Funcții de trimitere universală

Selectare tip original, Original față-verso, Carte pe două pagini, Originale de dimensiuni diferite, Reglare densitate, Claritate, Raport copiere, Stergere cadru, Creare lucrare, Nume expeditor (TTI), Trimitere întârziată, Previzualizare, Notificare finalizare lucrare, Nume fișier, Subiect/mesaj, Răspuns la, Prioritate e-mail, Raport TX, Orientare conținut original, Omitere pagini goale, Detectare alimentară cu coli multiple la alimentator

SPECIFICAȚII FAX

Opțional/standard

Opțional pe toate modelele

Număr maxim de linii de conectare

2

Viteză modem

Super G3: 33,6 kbps
G3: 14,4 kbps

Metodă de compresie

MH, MR, MMR, JBIG

Rezoluție (dpi)

400 x 400, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100

Dimensiune pentru trimitere/inregistrare

A3, A4, A4R, A5⁺, A5R⁺, B4, B5⁺, B5R⁺
*Trimis ca A4
**Trimis ca B4

Memorie FAX

Până la 30.000 de pagini

Apelări rapide

Max. 200

Apelări/destinații de grup

Max. 199 de numere

Difuzare secvențială

Max. 256 de adrese

Copiere de siguranță în memorie

Da

Funcții de fax

Selectare tip original, Original față-verso, Carte pe două pagini, Originale de dimensiuni diferite, Densitate (pentru scanare), Claritate, Raport copiere, Stergere cadru, Creare lucrare, Numele expeditorului (TTI), Selectarea liniei telefonice, Trimitere directă, Trimitere întârziată, Previzualizare, Notificare finalizare lucrare, Raport TX, Detectare alimentară cu coli multiple

SPECIFICAȚII DE STOCARE

Căsuță poștală (număr acceptat)

Căsuțe poștale pentru 100 de utilizatori, 1 căsuță poștală memorie RX, 50 de căsuțe poștale confidențiale de fax
Maximum 30.000 de pagini stocate

Spațiu avansat

Protocol de comunicații: SMB sau WebDAV
PC client acceptat: Windows (Windows 7/8.1/10)
Conexiuni simultane (max.): SMB: 64, WebDAV: 3 (sesiuni active)

Spațiu disponibil pe disc pentru funcția Spațiu avansat

Aprox. 16 GB (HDD standard)
Aprox. 480 GB (cu HDD de 1 TB opțional)

Funcții Spațiu avansat

Autentificare pentru spațiu avansat, Funcție de ordonare, Imprimare fișier PDF cu parolă, Compatibilitate cu imageWARE Secure Audit Manager

Suport de stocare

Standard: memorie USB

SPECIFICAȚII DE SECURITATE

Autentificare

Standard: Universal Login Manager (autentificare la nivel de dispozitiv și funcție), uniFLOW Online Express*, Autentificare utilizator, Autentificare cu ID de departament, Sistem de gestionare a accesului
Opțional: Imprimare securizată My Print Anywhere (necesită uniFLOW)

Date

*Nu se percep taxe pentru această soluție; totuși, este necesară activarea.

Standard: Modul de platformă securizată (TPM), Blocare cu parolă a hard diskului, Stergere de pe unitatea hard disk, Protecție cu parolă a căsuței poștale, Criptare unitate hard disk (cu validare FIPS140-2), Certificare Common Criteria (DIN ISO 15408)
Opțional: Oglinzire unitate hard disk, Eliminare unitate hard disk, Prevenirea pierderii datelor (necesită uniFLOW)

Rețea

Standard: Filtrare adrese IP/Mac, IPSEC, Comunicații criptate prin TLS, SNMP v3.0, IEEE 802.1X, IPv6, Autentificare SMTP, Autentificare POP înainte de SMTP, S/MIME

Document

Standard: Imprimare securizată, Integrare cu Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5, PDF criptat, Imprimare securizată criptată, Semnătură dispozitiv, Filigrane de siguranță
Opțional: Semnătură utilizator, Blocare scanare documente

SPECIFICAȚII DE MEDIU

Mediu de utilizare

Temperatură: între 10 și 30 °C
Umiditate: 20-80 % RH (umiditate relativă)

Sursă de alimentare

iR-ADV 4551i: 220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 5,6 A
iR-ADV 4545i/4535i: 220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 5,2 A
iR-ADV 4525i: 220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 4,3 A

Stecher (unitate principală)

Consum de energie

Maxim: aprox. 1.500 W
Imprimare: iR-ADV 4551i III: 882 W¹, iR-ADV 4545i III: 862 W¹, iR-ADV 4535i III: 783 W¹, iR-ADV 4525i III: 614 W¹
În standby: aprox. 37 W*
În modul inactiv: aprox. 0,9 W*²
Plug-in oprit: aprox. 0,3 W*³
*¹Valoare de referință: măsurată pe o unitate
*²0,9 W în modul inactiv nu este disponibil în toate situațiile, din cauza anumitor setări.
*³Valoare de referință, mod de pornire rapidă OPRT

Niveluri de zgomot (alb-negru/color)

Nivel de intensitate acustică (LwAd)
Activ (alb-negru): iR-ADV 4551i III: 73,8 dB sau mai puțin¹, iR-ADV 4545i III: 73,1 dB sau mai puțin¹, iR-ADV 4535i III: 71,8 dB sau mai puțin¹, iR-ADV 4525i III: 70,2 dB sau mai puțin¹, Standby: iR-ADV 4551i III: 37 dB², iR-ADV 4545i III: 37 dB², iR-ADV 4535i III: 36 dB², iR-ADV 4525i III: 36 dB²

Presiune acustică (LpAm)
Lângă imprimantă:
Activ (alb-negru) (o față/față-verso):
iR-ADV 4551i III: 54 dB/56 dB²
iR-ADV 4545i III: 51 dB/56 dB²
iR-ADV 4535i III: 51 dB/54 dB²
iR-ADV 4525i III: 50 dB/52 dB²
Standby:
iR-ADV 4551i III/4545i III: 21 dB²
iR-ADV 4535i III/4525i III: 20 dB²

* Conform cu DE-U2205 (2017)
(date preluate din valoarea standardului Blue Angel)
*²Valoare de referință: măsurată numai pe o unitate cu ISO7779, descrisă cu ISO9296 (1988)

Standarde

Blue Angel

CONSUMABILE

Cartuș(e) de toner

TONER NEGRU C-EXV 53

Toner (capacitate estimată la acoperire de 6 %)

TONER NEGRU C-EXV 53: 42.100 de pagini

SOFTWARE ȘI ADMINISTRAREA IMPRIMANTEI

Urmărire și raportare

Universal Login Manager* (ULM): gestionari-vă costurile ușor folosind capacitățile de raportare integrate, pentru a identifica și controla costurile pentru fiecare dispozitiv la nivel de utilizator.
uniFLOW Online Express: combinarea cu ULM vă conferă control suplimentar și informații specifice privind cheltuielile per utilizator/departament și indică unde pot fi reduce costurile dintr-o locație centrală bazată pe cloud.
*Instalare, activare și înregistrare necesare

SPECIFICAȚII TEHNICE

imageRUNNER ADVANCE seria 4500 III

Instrumente de gestionare de la distanță

iW Management Console:
software bazat pe server pentru gestionarea centralizată a flotei de dispozitive (include monitorizarea consumabilelor, monitorizarea stării și alerte, distribuția agendelor, setări de configurare, firmware și aplicații MEAP, captura și raportarea valorilor contoarelor, gestionarea driverelor și a resurselor)
eMaintenance:
compatibil cu serviciile eMaintenance prin RDS integrat (permite captura valorilor contoarelor, gestionarea automată a consumabilelor, diagnosticări și raportare la distanță pentru furnizorii de servicii, oferindu-le întreținere eficientă, rapidă și proactivă)
Sistem de livrare a conținutului:
permite distribuția de la distanță a firmware-ului, a opțiunilor IR și a aplicațiilor MEAP; interfață cu utilizatorul la distanță (RUI), interfață bazată pe web pentru fiecare dispozitiv, care facilitează gestionarea și controlul de la distanță al dispozitivelor

Software de scanare

ScanGear pentru rețea:
driver de scaner compatibil cu TWAIN care permite calculatoarelor dintr-o rețea să utilizeze funcția de scanare cu aplicație gazdă a dispozitivului

OPȚIUNI DE ALIMENTARE CU HÂRTIE

UNITATE DE ALIMENTARE CU CASETE ANI

Capacitate hârtie: 550 de coli x 2 (80 g/mp)
Tip de hârtie: subțire, simplă, carton, colorată, reciclată, preperforată
Format hârtie: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5R, B5,
Format personalizat: 139,7 x 182,0 mm - 297,0 x 431,8 mm
Greutate hârtie: 60 - 128 g/mp
Sursă de alimentare: de la unitatea principală
Dimensiuni (l x A x H): 565 x 650 x 248 mm
Greutate: aprox. 23,5 kg

UNITATE DE ALIMENTARE CU CASETE DE MARE CAPACITATE B1

Capacitate hârtie: 2.450 de coli (80 g/mp)
Tip de hârtie: subțire, simplă, carton, colorată, reciclată, preperforată
Format hârtie: A4
Greutate hârtie: 60 - 128 g/mp
Sursă de alimentare: de la unitatea principală
Dimensiuni (l x A x H): 565 x 650 x 248 mm
Greutate: aprox. 28 kg

MAGAZIE DE HÂRTIE F1

Capacitate hârtie: 2.700 de coli (80 g/mp)
Tip de hârtie: subțire, simplă, carton, colorată, reciclată, preperforată
Format hârtie: A4, B5
Greutate hârtie: 60 - 128 g/mp
Sursă de alimentare: de la unitatea principală
Dimensiuni (l x A x H): 344 x 630 x 440 mm
Greutate: aprox. 31 kg

OPȚIUNI DE IEȘIRE TAVĂ INTERIOARĂ BIDIRECȚIONALĂ L1

Permite separarea copiilor, a exemplarelor imprimate și a faxurilor. Adaugă o a doua tavă internă de ieșire pentru a obține o capacitate combinată de producție de 350 de coli (tava superioară 100 de coli/tava inferioară 250 de coli).

DISPOZITIV DE FINISARE INTERN J1 (intern)

Număr de tăvi: 2
Capacitate tavă superioară*: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 45 de coli
Capacitate tavă inferioară*: A4, A5, A5R, B5: 500 de coli, A3, A4R, B4, B5R: 250 de coli, A6R: 30 de coli
*cu hârtie de 81,4 g/mp
Greutate hârtie: 52 - 220 g/mp
Poziție de capsare: în colț, dublă
Capacitate de capsare: capsare pe colț și capsare dublă:
A4/B5: 50 de coli (52 - 90 g/mp)
A3/A4R/B4: 30 de coli (52 - 90 g/mp)
Capsare Eco:
A3/A4/B4/B5: 5 coli (52 - 64 g/mp)
4 coli (65 - 81,4 g/mp)
3 coli (81,5 - 105 g/mp)
Capsare la cerere: 40 de coli (80 g/mp)
Dimensiuni (l x A x H): 604 x 535 x 205 mm (când tava de extindere este extinsă)
Greutate: aprox. 7,3 kg

DISPOZITIV DE FINISARE CU CAPSARE Y1 (extern)

(Necesită unitatea de trecere tampon N1)
Număr de tăvi: 2
Capacitate tavă superioară*: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 de coli, A3, A4R, B4, B5R: 125 de coli,
Capacitate tavă inferioară*: A4, A5, A5R, B5: 3.000 de coli, A3, A4R, B4, B5R: 1.500 de coli, A6R: 250 de coli (52 - 105 g/mp), 50 de coli (106 - 220 g/mp)
*cu hârtie de 81,4 g/mp
Greutate hârtie: 52 - 220 g/mp
Poziție de capsare: în colț, dublă
Capacitate de capsare: capsare pe colț și capsare dublă:
A4/B5: 50 de coli (52 - 90 g/mp)
A3/A4R/B4: 30 de coli (52 - 90 g/mp)
Capsare Eco:
A3/A4: 5 coli (52 - 64 g/mp)
4 coli (65 - 81,4 g/mp)
3 coli (81,5 - 105 g/mp)
Capsare la cerere: 50 de coli (90 g/mp)
Dimensiuni (l x A x H): 637 x 623 x 1.142 mm (când tava de extindere este extinsă)
Greutate: aprox. 31 kg

DISPOZITIV DE FINISARE BROȘURI Y1 (extern)

(Necesită unitatea de trecere tampon N1)
(Include specificațiile de bază pentru DISPOZITIVUL DE FINISARE CU CAPSARE Y1 de mai sus.)
Format hârtie capsare pe mijloc: A3, A4R, B4, format personalizat (195,0 x 270,0 mm - 297,0 x 431,8 mm)
Capacitate de capsare pentru capsare pe mijloc: 20 de coli x 10 seturi (60 - 81,4 g/mp) (inclusiv 1 coală de copertă până la 220 g/mp)
Capacitate de perforare cu pliere fără capsare: până la 3 coli (52 - 105 g/mp)
Dimensiuni (l x A x H): 637 mm x 623 mm x 1.142 mm (când tava de extindere este extinsă)
Greutate: aprox. 57 kg

PERFORATOR INTERN 2/F4 C1

(Necesită DISPOZITIVUL DE FINISARE INTERN J1)
Două sau patru găuri
Greutate acceptată hârtie perforată: 52 - 220 g/mp
Format acceptat al hârtiei de perforat:
Două găuri A3, A4, A4R, B4, B5, B5R
Patru găuri A3, A4
Sursă de alimentare: de la unitatea principală

PERFORATOR INTERN S4 C1

(Necesită DISPOZITIVUL DE FINISARE INTERN J1)
Patru găuri
Greutate acceptată hârtie perforată: 52 - 220 g/mp
Format acceptat al hârtiei de perforat: patru găuri A3, A4, A4R, B4, B5, B5R
Sursă de alimentare: de la unitatea principală

PERFORATOR CU 2/4 GĂURI A1

(Necesită fie DISPOZITIVUL DE FINISARE CU CAPSARE Y1, fie DISPOZITIVUL DE FINISARE A BROȘURILOR Y1)
Două sau patru găuri
Greutate acceptată hârtie perforată: 52 - 220 g/mp
Format acceptat al hârtiei de perforat:
Două găuri A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Patru găuri A3, A4
Sursă de alimentare: de la unitatea principală

PERFORATOR CU 4 GĂURI A1

(Necesită fie DISPOZITIVUL DE FINISARE CU CAPSARE Y1, fie DISPOZITIVUL DE FINISARE A BROȘURILOR Y1)
Patru găuri
Greutate acceptată hârtie perforată: 52 - 220 g/mp
Format acceptat al hârtiei de perforat: patru găuri A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Sursă de alimentare: de la unitatea principală

ALTE OPȚIUNI

CARTUȘ DE CAPSE

CAPSE P1 - Pentru capsare (2 x 5.000 buc.)
CARTUȘ DE CAPSE Y1 - pentru capsare pe mijloc (2 x 2.000 buc.)

Pentru o listă completă a tuturor accesoriilor hardware, consultați pagina de specificații de pe site-ul nostru web sau configuratorul de produse online

Software și soluții



Certificări și compatibilitate



Canon Romania
Cladirea Euro Tower, Etaj 16,
Strada Dinu Vintila , nr. 11, sector 2,
Cod postal 021101, Bucuresti, Romania
Tel: +40 21 318 38 56
www.canon.ro

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Romanian edition
© Canon Europa N.V., 2019