

Σειρά imageRUNNER ADVANCE 6500 III

ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution



ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ



ΣΥΡΡΑΠΤΗΣ/FINISHER-V2

- 3 δίσκοι, χωρητικότητα 3.500 φύλλων
- Συρραφή στη γωνία και διπλή συρραφή έως 65 φύλλων (80g/m²)
- Υποστήριξη Οικολογικής συρραφής 4 φύλλων (80g/m²) και Συρραφής κατ' απαίτηση 65 φύλλων (80g/m²)
- Υποστήριξη προαιρετικών εσωτερικών μονάδων διάτρησης 2/4 και 4 οπών - (Μονάδα διάτρησης 2/4 οπών-A1 και Μονάδα διάτρησης 4 οπών-A1)



FINISHER ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ-V2

- 3 δίσκοι, χωρητικότητα 3.500 φύλλων
- Συρραφή στη γωνία και διπλή συρραφή έως 65 φύλλων (80g/m²)
- Δημιουργία φυλλαδίων έως 20 φύλλων και δυνατότητα διπλώματος στη ράχη χωρίς συρραφή έως 3 φύλλων (A3/A4R)
- Υποστήριξη Οικολογικής συρραφής 4 φύλλων (80g/m²) και Συρραφής κατ' απαίτηση 65 φύλλων (80g/m²)
- Υποστήριξη προαιρετικών εσωτερικών μονάδων διάτρησης 2/4 και 4 οπών - (Μονάδα διάτρησης 2/4 οπών-A1 και Μονάδα διάτρησης 4 οπών-A1)



ΜΟΝΑΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΥΛΛΩΝ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ-J1

- Εισαγωγή προεκτυπωμένων φύλλων
- Έως A3
- 1 δίσκος, χωρητικότητα 100 φύλλων
- Δίπλωμα Z και Δίπλωμα C



ΜΟΝΑΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΥΛΛΩΝ-R1

- Εισαγωγή προεκτυπωμένων φύλλων
- Έως A3
- 1 δίσκος, χωρητικότητα 100 φύλλων



IR ADV 6575i III*/ 6565i III*/6555i III*



IR ADV C6500 III*



ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΡΑΦΙ-B1



ΔΙΣΚΟΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ-R2



ΔΙΣΚΟΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ-F1



ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ-E1

- Χωρητικότητα 3.500 φύλλων
- Υποστήριξη A4



ΑΠΟΘΗΚΗ POD LITE-C1

- Χωρητικότητα 3.500 φύλλων 256g/m²
- Υποστήριξη έως και A3
- Δυνατότητα ρύθμισης από τον χρήστη



imagePASS-Y3

- Προσφέρει υψηλή ταχύτητα επεξεργασίας, εξαιρετική ποιότητα εικόνας και ροές εργασίας που εξοικονομούν χρόνο
- Εξαστοκικευμένη εκτύπωση με το ενσωματωμένο λογισμικό εισαγωγικού επιπέδου Fiery FreeForm (TM) ή με χρήση των υποστηριζόμενων κορυφαίων μορφών εκτύπωσης μεταβλητών δεδομένων (VDP)
- Προσφέρει τη δυνατότητα ενοποίησης των ροών εργασίας παραγωγής εκτυπώσεων με συστήματα διαχείρισης πληροφοριών της EFI (TM), συστήματα παραγωγής εκτυπώσεων μέσω Web και δημοφιλείς ροές εργασιών προεκτύπωσης για ολοκληρωμένη αυτοματοποίηση
- Επικοινωνεί με ολόκληρη την γκάμα προαιρετικών μονάδων uniFLOW

Αυτή η ανάλυση της διαμόρφωσης προορίζεται αποκλειστικά για σκοπούς απεικόνισης. Για τον πλήρη κατάλογο επιλογών και την ακριβή συμβατότητα των συνδυασμών, ανατρέξτε στο εργαλείο διαμόρφωσης προϊόντων που θα βρείτε online.

*Το III δηλώνει ότι αυτό το μοντέλο αναβαθμίστηκε με νέο λογισμικό συστήματος και περιλαμβάνει επιπλέον χαρακτηριστικά ασφάλειας στη στάνταρ διαμόρφωση.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά imageRUNNER ADVANCE 6500 III

Ανάλυση σάρωσης (dpi)	600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100i, 150 x 150, 100 x 100	Δίκτυο	Στάνταρ: Φιλτράρισμα διευθύνσεων IP/Mac, IPSEC, Κρυπτογραφημένη επικοινωνία TLS, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, Έλεγχος ταυτότητας SMTP, Έλεγχος ταυτότητας POP πριν από SMTP, S/MIME
Προδιαγραφές λήψης σάρωσης	Colour Network ScanGear2. Για TWAIN και WIA Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα: Windows 7/8/10/Windows Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016	Έγγραφο	Στάνταρ: Ασφαλής εκτύπωση, Ενοποίηση με Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5, Κρυπτογραφημένο PDF, Κρυπτογραφημένη ασφαλής εκτύπωση, Υπογραφή συσκευής, Υπογραφήματα ασφαλείας Προαιρετικά: Υπογραφή χρήστη, Κλειδίωμα σάρωσης εγγράφου
Μέθοδος σάρωσης	Η λειτουργία Αποστολής είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα Σάρωση σε στικ μνήμης USB: Διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα Σάρωση σε φορητές συσκευές και σε υπηρεσίες cloud: Διατίθεται μια σειρά λύσεων σάρωσης και αποστολής σε φορητές συσκευές ή υπηρεσίες cloud, ανάλογα με τις απαιτήσεις σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με έναν σύμβουλο πωλήσεων. Η λήψη σάρωσης με χρήση TWAIN/WIA είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	Θερμοκρασία: 10 έως 30°C Υγρασία: 20% έως 80% RH (σχετική υγρασία) 220-240V (±10%), 50/60Hz (±2Hz), 10A CEE 7/7 (230V)
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ		Περιβάλλον λειτουργίας	Μέγιστη: Περίπου 2.400W Εκτύπωση: Περίπου 1.3975W**1 Αναμονή: Περίπου 260,4W**1 Κατάσταση αναστολής λειτουργίας: Περίπου 0,9W**2 Απενεργοποίηση με σύνδεση στο ρεύμα: Περίπου 0,3W**3
Προορισμός	E-mail/Internet φαξ (SMTP), SMB v3.0, FTP, WebDAV, Θυρίδες εγγράφων, Φαξ Super G3 (προαιρετικά), IP Φαξ (προαιρετικά)	Τροφοδοσία ρεύματος	**1 Τιμή αναφοράς: μέτρηση μίας μονάδας
Βιβλίο διευθύνσεων	LDAP (2.000)/Τοπικό (1.600)/Αριθμοί γρήγορης κλήσης (200)	Βύσμα (Κύρια μονάδα)	**2 Η κατάσταση αναστολής λειτουργίας με κατανάλωση 0,9W μπορεί να μην είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιστάσεις λόγω συγκεκριμένων ρυθμίσεων.
Ανάλυση αποστολής (dpi)	600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100, 150 x 150, 100 x 100	Κατανάλωση ρεύματος	**3 Τιμή αναφοράς: Κατάσταση γρήγορης εκκίνησης ANENERGY
Πρωτόκολλο επικοινωνίας	Αρχείο: FTP (TCP/IP), SMB v3.0, WebDAV E-mail/Ι-Φαξ: SMTP, POP3		Στάθμη ισχύος ήχου (LwAd) Λειτουργία: 75dB ή λιγότερο*1 Αναμονή: 53dB *2
Μορφή αρχείου	Στάνταρ: TIFF, JPEG, PDF (Συμπίεση, Δυνατότητα αναζήτησης, Εφαρμογή πολιτικής, Βελτιστοποίηση για το Web, PDF A/1-b, Με κρυπτογράφηση), XPS (Συμπίεση, Δυνατότητα αναζήτησης), Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF/XPS (Υπογραφή συσκευής) Προαιρετικά: PDF (ιχνηλάτηση και εξομάλυνση), PDF/XPS (Υπογραφή χρήστη)	Επίπεδα θορύβου	Ηχητική πίεση (LpAm) (τιμή αναφοράς) Λειτουργία: 75dB i IR-ADV 6575i III: 58dB**2, iR-ADV 6565i III: 56dB**2, iR-ADV 6555i III/6555 i III PRT: 54dB**2 Αναμονή: 36dB ή λιγότερο**2
Λειτουργίες αποστολής γενικής χρήσης	Επιλογή τύπου πρωτοτύπου, Πρωτότυπο διπλής όψης, Βιβλίο σε δύο σελίδες, Πρωτότυπα διαφορετικών μεγεθών, Προσαρμογή πυκνότητας, Όψηση, Κλίμακα αντιγραφής, Διαγραφή πλαισίου, Δημιουργία εργασίας, Όνομα αποστολέα (TTI), Μεταχρονολογημένη αποστολή, Προεπισκόπηση, Ειδοποίηση ολοκλήρωσης εργασίας, Όνομα αρχείου, Θέμα/Μήνυμα, Απάντηση σε, Προτεραιότητα e-mail, Αναφορά API, Προσανατολισμός περιεχομένου πρωτοτύπου, Παράλειψη κενών σελίδων, Ανίχνευση τροφοδοσίας πολλών φύλλων σε τροφοδότη	Πρότυπα	**1 Συμμορφώνεται με το πρότυπο DE-UZ205 (2017) (Δεδομένα από την τιμή του προτύπου Blue Angel)
			**2 Τιμή αναφοράς: Μέτρηση με το πρότυπο ISO7779, περιγραφή με το πρότυπο ISO9296 (1988)
			Blue Angel
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΑΞ		ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ	
Προαιρετικά/Στάνταρ	Προαιρετικά σε όλα τα μοντέλα	Κασέτες γραφίτη	ΓΡΑΦΙΤΗΣ C-EXV 36 ΜΑΥΡΟ
Μέγιστος αριθμός γραμμών σύνδεσης	2	Γραφίτης (εκτιμώμενη απόδοση με κάλυψη 6%)	56.000 σελίδες
Ταχύτητα μόντεμ	Super G3: 33.6kbps G3: 14.4kbps	ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ	
Μέθοδος συμπίεσης	MH, MR, MMR, JBIG	Παρακολούθηση και κατάρτιση αναφορών	Universal Login Manager* (ULM): Διαχειριστείτε το κόστος σας με ευκολία χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη δυνατότητα κατάρτισης αναφορών για να διαπιστωήσετε και να ελεγχετε το κόστος σε επίπεδο χρήστη ανά σύστημα.
Ανάλυση (dpi)	400 x 400, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100		*Απαιτείται εγκατάσταση, ενεργοποίηση και εγγραφή uniFLOW Online Express: Σε συνδυασμό με το ULM, παρέχει επιπλέον έλεγχο και εισημαίνει τις δαπάνες ανά χρήστη/τμήμα, ενώ υποδεικνύει πού πρέπει να μειωθεί το κόστος από μια κεντρική τοποθεσία στο cloud.
Μέγεθος αποστολής/εγγραφής	A3, A4, A4R, A5**1, A5R**1, B4, B5**2, B5R**1 *1 Αποστολή ως A4 **2 Αποστολή ως B4	Εργαλεία διαχείρισης από απόσταση	iW Management Console: Λογισμικό που εγκαθίσταται σε διακομιστή για κεντρική διαχείριση μιας ομάδας συστημάτων (περιλαμβάνει παρακολούθηση αναλώσιμων, κατάσταση και ειδοποιήσεων, διανομή βιβλίων διευθύνσεων, ρυθμίσεων διαμόρφωσης, firmware και εφαρμογών MEAP, καταγραφή τιμών μετρητών και δημιουργία αναφορών, καθώς και διαχείριση προγραμμάτων οδήγησης και πόρων) e-Συντήρηση: Συμβατότητα με υπηρεσίες e-Συντήρησης μέσω ενσωματωμένου RDS (επιτρέπει ανανέωση μετρητών, αυτόματη διαχείριση αναλώσιμων και διάγνωση και δημιουργία αναφορών από απόσταση, ώστε οι πάροχοι τεχνικών υπηρεσιών να προσφέρουν αποτελεσματικές, γρήγορες και έγκαιρες δράσεις συντήρησης) Content Delivery System: Επιτρέπει διανομή firmware, προαιρετικών στοιχείων συστημάτων iR και εφαρμογών MEAP από απόσταση. Remote User Interface (RUI): Περιβάλλον χειρισμού βασισμένο σε τεχνολογίες του Web, ενσωματωμένο σε κάθε σύστημα, το οποίο συμβάλλει στη διαχείριση και στον έλεγχο του συστήματος από απόσταση.
Μνήμη φαξ	Εως 30.000 σελίδες	Λογισμικό σάρωσης	Network ScanGear: Πρόγραμμα οδήγησης σαρωτή συμβατό με TWAIN, το οποίο επιτρέπει στους υπολογιστές ενός δικτύου να χρησιμοποιούν τη λειτουργικότητα «λήψης σάρωσης» από το σύστημα.
Αριθμοί γρήγορης κλήσης	Μέγ. 200		
Ομάδες/προορισμοί κλήσης	Μέγ. 199 αριθμοί	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΕΓΚΤΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ FIERY	
Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς	Μέγ. 256 διευθύνσεις	Προαιρετικά/Στάνταρ	Προαιρετικά σε όλα τα μοντέλα
Διατήρηση περιεχομένου μνήμης	Ναι	Όνομα	imagePASS-Y3 (Εξωτερικός)
Λειτουργίες φαξ	Επιλογή τύπου πρωτοτύπου, Πρωτότυπο διπλής όψης, Βιβλίο σε δύο σελίδες, Πρωτότυπα διαφορετικών μεγεθών, Πυκνότητα (σάρωσης), Όψηση, Κλίμακα αντιγραφής, Διαγραφή πλαισίου, Δημιουργία εργασίας, Όνομα αποστολέα (TTI), Επιλογή τηλεφωνικής γραμμής, Άμεση αποστολή, Μεταχρονολογημένη αποστολή, Προεπισκόπηση, Ειδοποίηση ολοκλήρωσης εργασίας, Αναφορά API, Ανίχνευση τροφοδοσίας πολλών φύλλων σε τροφοδότη	Ανάλυση εκτύπωσης (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600
		Τυπικές γλώσσες περιγραφής σελίδας	PCL6, Adobe PostScript 3
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ		Μνήμη	8GB (2 x 4GB)
Θυρίδα (υποστηριζόμενος αριθμός)	100 Θυρίδες χρηστών, 1 Θυρίδα Λ/Φ στη μνήμη, 50 Θυρίδες εμπιστευτικών φαξ Αποθήκευση έως 30.000 σελίδων	Μονάδα σκληρού δίσκου	500GB SATA
Προηγμένη θυρίδα	Πρωτόκολλο επικοινωνίας: SMB ή WebDAV Υποστηριζόμενο σύστημα-πελάτη: Windows (Windows 7/8/10) Ταυτόχρονες συνδέσεις (Μέγ.): SMB: 64, WebDAV: 3 (Ενεργές περιόδοι λειτουργίας)	Ταχύτητα επεξεργαστή	Intel Pentium G4400 (3,3GHz)
Διαθέσιμος χώρος στον δίσκο για προηγμένες θυρίδες	Περίπου 16GB (Στάνταρ ΣΚΔ) Περίπου 480GB (με προαιρετικό ΣΚΔ ITB)	Σύστημα	Fiery FS350Pro
Λειτουργίες προηγμένων θυριδών	Έλεγχος ταυτότητας κατά τη σύνδεση σε προηγμένες θυρίδες, Λειτουργία ταξινόμησης, Εκτύπωση αρχείου PDF με κωδικό πρόσβασης, Υποστήριξη του imageWARE Secure Audit Manager	Γραμματοσειρές	PS: 138 γραμματοσειρές PCL: 113 γραμματοσειρές
Μέσα μνήμης	Στάνταρ: Μνήμη USB		
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ			
Έλεγχος ταυτότητας	Στάνταρ: Universal Login Manager (Σύνδεση σε επίπεδο συσκευής και λειτουργίας), uniFLOW Online Express*, Έλεγχος ταυτότητας χρήστη, Έλεγχος ταυτότητας με κωδικούς τιμμάτων, Σύστημα διαχείρισης πρόσβασης Προαιρετικά: Ασφαλής εκτύπωση My Print Anywhere (απαιτείται το uniFLOW) * Αυτή η λύση παρέχεται δωρεάν, ωστόσο απαιτείται ενεργοποίηση.		
Δεδομένα	Στάνταρ: Trusted Platform Module (TPM), Κλειδίωμα σκληρού δίσκου με κωδικό πρόσβασης, Διαγραφή σκληρού δίσκου, Προστασία θυριδών εγγράφων με κωδικό πρόσβασης, Κρυπτογράφηση σκληρού δίσκου (με επικύρωση FIPS140-2), Πιστοποίηση κοινών κριτηρίων (Common Criteria) (DIN ISO 15408) Προαιρετικά: Κατοπισματικός σκληρού δίσκου, Αφαίρεση σκληρού δίσκου, Πρόληψη απώλειας δεδομένων (απαιτείται το uniFLOW)		

Canon

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά imageRUNNER ADVANCE 6500 III

Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα

Windows 7 32 και 64 bit/Windows 8.1 32 και 64 bit/Windows 10 32 και 64 bit/Windows Server 2012 64 bit μόνο/Windows Server 2016 64 bit μόνο, MAC OS

Διασύνδεση

2 x Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB 3.0 x 2 (πίσω), x 3 (εμπρός στο Fiery Quick Touch TM), USB 2.0 x 4 (πίσω)

Πρωτόκολλα δικτύωσης

TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Απευθείας εκτύπωση από φορητές συσκευές, Port9100, SNT, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)

Άμεση εκτύπωση

PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4/JMF(OP)

VDP

FreeForm v1, v2.1, PPML, PDF/VT-1, PDF/VT-2, Creo VPS

Στάνταρ χαρακτηριστικά

Fiery Command WorkStation6/Κατάλογος χαρτιών, Fiery Remote Scan/Fiery Hot Folders και Εικονικοί εκτυπωτές/Fiery JDF

Επιλογές ελεγκτή εκτύπωσης Fiery

Fiery Impose/Fiery Compose/Fiery Impose and Compose/Kit αφαιρούμενου ΣΚΔ

Πλατφόρμα υλικού

NX One

Βασικό λειτουργικό σύστημα

Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB

Τροφοδοσία ρεύματος

AC100-240V, 50Hz/60Hz, 3,0A (100V)-1,5A (240V)

Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος

53W

Διαστάσεις (Π x Β x Υ)

203 x 248 x 384mm

Βάρος

Μόνο μονάδα διακομιδή: 5,9kg

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΧΑΡΤΙΟΥ

ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ-Ε1

Χωρητικότητα χαρτιού: 3.500 φύλλα (80g/m²)
Τύπος χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Μεγάλου πάχους, Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο, Γραφής
Μέγεθος χαρτιού: A4, B5
Βάρος χαρτιού: 52 έως 256g/m²
Τροφοδοσία ρεύματος: Από την κύρια μονάδα
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 340 x 630 x 572mm
Βάρος: Περίπου 34kg

ΑΠΟΘΗΚΗ POD LITE-C1

Χωρητικότητα χαρτιού: 3.500 φύλλα (80g/m²)
Τύπος χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Μεγάλου πάχους,
Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο, Γραφής, Διαχωριστικά με καρτέλες, Διαφάνεια, Έτικετα
Μέγεθος χαρτιού: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R και Ειδικό μέγεθος (139.7 x 182mm έως 297 x 487.7mm)
Βάρος χαρτιού: 52 έως 256g/m²
Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240V, 50/60Hz, 1,2A
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 633 x 686 x 574mm
Βάρος: Περίπου 68kg

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΞΟΔΟΥ

ΔΙΣΚΟΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ-R2

Παρέχει έναν απλό δίσκο για τις βασικές ανάγκες εξόδου. Χωρητικότητα: 250/100 φύλλα (1 όψη/2 όψεις, 80g/m²)

ΔΙΣΚΟΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ-F1

Χωρητικότητα (80g/m²): 250 φύλλα (ευθεία παράδοση)/ 500 φύλλα (μετατόπιση)

ΣΥΡΡΑΠΤΗΣ/FINISHER-V2 (εξωτερικός)

Αριθμός δίσκων: 3
Χωρητικότητα επάνω δίσκου*: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 φύλλα: A3, A4R, B4, B5R: 125 φύλλα
Χωρητικότητα μεσαίου δίσκου*: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 φύλλα: A3, A4R, B4, B5R: 125 φύλλα
Χωρητικότητα κάτω δίσκου*: A4, A5R, B5: 3.000 φύλλα: A3, A4R, A5, B4, B5R: 1.500 φύλλα: A6R: 250 φύλλα (52 έως 105g/m²), 50 φύλλα (105 έως 256g/m²) * με χαρτί 81,4g/m²
Βάρος χαρτιού: 52 έως 256g/m²
Θέση συρραφής: Γωνία, Διπλή
Ικανότητα συρραφής: Συρραφή στη γωνία και διπλή: A4, B5: 65 φύλλα (90g/m²) A3, A4R, B4: 30 φύλλα (90g/m²)
Οικολογική συρραφή: A3, A4: 5 φύλλα (52 έως 64g/m²) 4 φύλλα (65 έως 81,4g/m²) 3 φύλλα (81,5 έως 105g/m²)
Συρραφή κατ' απαίτηση: 65 φύλλα (90g/m²)
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 656 x 623 x 1.195mm (με εκτεταμένο τον δίσκο επέκτασης και τον περιστροφικό δίσκο)
Βάρος: Περίπου 35kg

FINISHER ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ-V2 (εξωτερικός)

(Περιλαμβάνει τις βασικές παραπάνω προδιαγραφές συρραφής του ΣΥΡΡΑΠΤΗ/FINISHER-V2.)
Μέγεθος χαρτιού για συρραφή στη ράχη: A3, A4R, B4, Ειδικό μέγεθος (195 x 270mm έως 297 x 431,8mm)
Ικανότητα συρραφής στη ράχη: 20 φύλλα x 10 σελ (52 έως 81,4g/m²) (με 1 εξώφυλλο έως 256g/m²)
Ικανότητα διπλώματος χωρίς συρραφή στη ράχη: έως 3 φύλλα (52 έως 105g/m²)
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 656 x 623 x 1.195mm (με εκτεταμένο τον δίσκο επέκτασης και τον περιστροφικό δίσκο)
Βάρος: Περίπου 58kg

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ 2/4 ΟΠΩΝ-A1

(Απαιτείται ο ΣΥΡΡΑΠΤΗΣ/FINISHER-V2 ή το FINISHER ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ-V2)
Δύο ή τέσσερις σπές
Αποδεκτό βάρος χαρτιού για διάτρηση: 52 έως 256g/m²
Αποδεκτό μέγεθος χαρτιού για διάτρηση: Δύο σπές: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Τέσσερις σπές: A3, A4
Τροφοδοσία ρεύματος: Από την κύρια μονάδα

ΜΟΝΑΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΥΛΛΩΝ-P1

(Απαιτείται ο ΣΥΡΡΑΠΤΗΣ/FINISHER-V2 ή το FINISHER ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ-V2)
Αριθμός δίσκων εισαγωγής φύλλων: 1 δίσκος
Χωρητικότητα δίσκου εισαγωγής: 100 φύλλα (80g/m²)
Αποδεκτός τύπος χαρτιού εισαγωγής: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Μεγάλου πάχους, Επιστολόχαρτο, Γραφής, Με επίχρυσμα, Διαχωριστικά με καρτέλες
Αποδεκτό μέγεθος χαρτιού εισαγωγής: A3, A4, A4R, B4, B5, B5R
Αποδεκτό βάρος χαρτιού εισαγωγής: 60 έως 256g/m²
Τροφοδοσία ρεύματος: 100-240V, 50/60Hz, 1A
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 247 x 679 x 1.242mm (πλάτος εξαιρούμενου του δίσκου εγγραφών)
Βάρος: Περίπου 40kg

ΜΟΝΑΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΥΛΛΩΝ/ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ-J1

(Απαιτείται ο ΣΥΡΡΑΠΤΗΣ/FINISHER-V2 ή το FINISHER ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ-V2)
Αριθμός δίσκων εισαγωγής φύλλων: 1 δίσκος
Ικανότητα εισαγωγής φύλλων: 100 φύλλα (80g/m²)
Αποδεκτός τύπος χαρτιού εισαγωγής: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Μεγάλου πάχους, Επιστολόχαρτο, Γραφής, Με επίχρυσμα, Διαχωριστικά με καρτέλες
Υποστηριζόμενος τύπος διπλώματος: Δίπλωμα C, Δίπλωμα Z
Αποδεκτό μέγεθος χαρτιού εισαγωγής: A3, A4, A4R, B4, B5, B5R
Αποδεκτό βάρος χαρτιού εισαγωγής: 60 έως 256g/m²
Αποδεκτό μέγεθος χαρτιού για διπλώμα: Δίπλωμα C: A4R, Δίπλωμα Z: A3, A4R, B4
Αποδεκτό βάρος χαρτιού για διπλώμα: Δίπλωμα C/Δίπλωμα Z: 60 έως 105g/m²
Χωρητικότητα εξόδου διπλωμένου χαρτιού: Δίπλωμα C: φύλλα (80g/m²), Δίπλωμα Z: 30 φύλλα (80g/m²)
Τροφοδοσία ρεύματος: 100-240V, 50/60Hz, 1,0A
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 247 x 679 x 1.242mm (πλάτος εξαιρούμενου του δίσκου εγγραφών)
Βάρος: Περίπου 76kg

ΆΛΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

ΚΑΣΕΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ

ΚΑΣΕΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ-X1 (για συρραφή 5.000 τεμ. x 3) (για Συρραπτή/Finisher-V2 και Finisher Φυλλαδίων-V2)
ΚΑΣΕΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ-Y1 (για συρραφή στη ράχη 2.000 τεμ. x 2) (για Finisher Φυλλαδίων-V2)

Για τον πλήρη κατάλογο όλων των αξεσουάρ υλικού εξοπλισμού, ανατρέξτε στη σελίδα προδιαγραφών του ιστοτόπου μας ή στο online εργαλείο διαμόρφωσης προϊόντων.

Λογισμικό και λύσεις



Πιστοποιήσεις και συμβατότητα



Canon (UK) Ltd
Woodhatch
Reigate
Surrey RH2 8BF
Αρ. τηλεφώνου: 01737
220000
Αρ. φαξ: 01737 220022
canon.co.uk

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Greek edition
© Canon Europa N.V., 2019