

# اتصال بجودة ألوان ممتازة



Canon imageRUNNER ADVANCE C7580i  
Outstanding 70- to 80-ppm Colour Copier MFP



Canon uniFLOW Online  
Outstanding Cloud Output-Management Solution



## خيارات التكوين الرئيسية

**وحدة حامل الورق E1**

- تدعم مقاس A4
- وزن الواسط يتراوح بين 52 و 256 جم/م<sup>2</sup>
- 3500 ورقة (80 جم/م<sup>2</sup>)



**وحدة إنهاء التدبيس V2**

- 3 أدراج سعة 3500 ورقة
- تدبيس جانبي ومزوج يصل إلى 65 ورقة (90 جم/م<sup>2</sup>)
- دعم التدبيس الاقتصادي بمعدل 4 ورقات (80 جم/م<sup>2</sup>) والتدبيس حسب الطلب بمعدل 65 ورقة (90 جم/م<sup>2</sup>)
- تدعم وحدة التنقيب الداخلية الاختيارية بمعدل 4/2 ثوب ووحدة التنقيب الداخلية بمعدل 4 ثوب (وحدة التنقيب بمعدل 4/2 ثوب A1 ووحدة التنقيب بمعدل 4 ثوب A1)



**وحدة إنهاء الكتيبات V2**

- 3 أدراج سعة 3500 ورقة
- تدبيس جانبي ومزوج يصل إلى 65 ورقة
- تدعم وحدة التنقيب الداخلية الاختيارية بمعدل 4/2 ثوب ووحدة التنقيب الداخلية بمعدل 4 ثوب (وحدة التنقيب بمعدل 4/2 ثوب A1 ووحدة التنقيب بمعدل 4 ثوب A1)



**وحدة إدخال المستندات Q1**

- إدخال أوراق مطبوعة مسبقًا
- يصل مقاسها إلى A3
- درج واحد سعة 100 ورقة



**وحدة إدخال/بطي المستندات K1**

- إدخال أوراق مطبوعة مسبقًا
- يصل مقاسها إلى A3
- درج واحد سعة 100 ورقة
- البطي على شكل حرف Z والبطي على شكل حرف C



**وحدة إدخال المستندات N1**

- إدخال أوراق مطبوعة مسبقًا
- يصل مقاسها إلى A3
- درجان سعة 400 ورقة



**وحدة طي الورق J1**

- إدخال أوراق مطبوعة مسبقًا
- يصل مقاسها إلى A3
- البطي على شكل حرف Z والبطي بأسلوب الأكوارد على شكل حرف Z والبطي على شكل حرف C والبطي النصف والبطي المتوازي المزوج



**وحدة إنهاء التدبيس X1**

- 3 أدراج سعة 4250 ورقة
- تدبيس جانبي ومزوج ما يصل إلى 100 ورقة (80 جم/م<sup>2</sup>)
- تدعم وحدة التنقيب الداخلية الاختيارية بمعدل 4/2 ثوب ووحدة التنقيب الداخلية بمعدل 4 ثوب (وحدة التنقيب (2/F4H) BG1 ثوب ووحدة التنقيب ((S4H) BH1 ثوب



**وحدة إنهاء الكتيبات X1**

- 3 أدراج سعة 4250 ورقة
- تدبيس جانبي ومزوج ما يصل إلى 100 ورقة (80 جم/م<sup>2</sup>)
- إنتاج الكتيبات التي تصل إلى 20 ورقة
- تدعم وحدة التنقيب الداخلية الاختيارية بمعدل 4/2 ثوب ووحدة التنقيب الداخلية بمعدل 4 ثوب (وحدة التنقيب (2/F4H) BG1 ثوب ووحدة التنقيب ((S4H) BH1 ثوب



**وحدة إدخال الورق C1**

- تدعم حتى مقاس A3
- وزن الواسط يتراوح بين 52 و 300 جم/م<sup>2</sup>
- 3500 ورقة (80 جم/م<sup>2</sup>)



**حامل الورق LITE-C1**

- تدعم حتى مقاس A3
- وزن الواسط يتراوح بين 52 و 300 جم/م<sup>2</sup>
- 3500 ورقة (80 جم/م<sup>2</sup>)



**حامل الورق متعدد الأبعاد E1**

- تدعم حتى مقاس A3
- وزن الواسط يتراوح بين 52 و 300 جم/م<sup>2</sup>
- 6000 ورقة (80 جم/م<sup>2</sup>)



**IMAGEPASS-N2**

• PCL/PS	• PDL
• 4 جيجابايت/500 جيجابايت	• الفاكهة
• Fiery FS350	• النظام

- توفر سرعة معالجة كبيرة وجودة صور مذهلة وآلية عمل موفرة للوقت
- طباعة مخصصة مع تنسيق (TM) Fiery FreeForm المدمج للمبتدئين أو مع تنسيقات طباعة البيانات المتغيرة (VDP) المدعومة الرائدة في المجال
- تعمل على تكامل البوابات إنتاج المطبوعات مع أنظمة إدارة معلومات (TM) EFI والنظمة الطباعة عبر شبكة الويب والبوابات عمل مرحلة ما قبل الطباعة الشائعة للحصول على طباعة تلقائية شاملة
- تتصل بالمجموعة الكاملة من طرز uniFLOW الاختيارية

هذا التكوين المسطح لأغراض التوضيح فقط. للحصول على قائمة كاملة بالخيارات وعلاقات التوافق الدقيقة، يُرجى الرجوع إلى مكون المنتج عبر الإنترنت. يشير الرمز "III" إلى أن هذا الطراز شهد ترقيات إلى برامج الانظمة الجديدة ويتضمن ميزات أمان إضافية بشكل قياسي.

Canon

# القناة imageRUNNER ADVANCE C7500 III series

## المواصفات الفنية

الوحدة الرئيسية نوع الجهاز الوظائف الأساسية المعالج لوحة التحكم	طابعة ليزر بالألوان متعددة الوظائف مقاس A3 الطباعة والنسخ والمسح الضوئي والإرسال والتخزين والفكس الاختياري معالج مخصص ثنائي من Canon (مشارك) القياسية: لوحة LCD بالألوان تعمل باللمس بدقة WSVGA وبتقنية TFT مقاس 25,6 سم (10,1 بوصة) الاختيارية: لوحة LCD بالألوان تعمل باللمس بدقة SVGA وبتقنية TFT مقاس 26,4 سم (10,4 بوصة) القياسية: ذاكرة وصول عشوائي سعة 4,0 جيجابايت القياسية: 250 جيجابايت، الحد الأقصى: 1 تيرابايت الاختيارية: 250 جيجابايت، 1 تيرابايت الشبكة القياسية: Base-T/100Base-TX/1000Base-T، شبكة LAN الأسلاكية b/g/n) (IEEE 802.11 الاختيارية: NFC تقنية Bluetooth منخفضة الطاقة
الذاكرة محرك الأقراص الصلبة النسخ المتطابق لمحرك الأقراص الصلبة وصلة الواجهة	سعة الإمداد بالورق (مقاس A4، بوزن 80 جم/م <sup>2</sup> ) سعة إخراج الورق (مقاس A4، بوزن 80 جم/م <sup>2</sup> ) إمكانات الإجهاد
مميزات الطباعة	نظام التشغيل
مواصفات التسخ	نوع الوسائط المدعومة
وقت خروج النسخة الأولى (أبيض وأسود/الوان)	أحجام الوسائط المدعومة
دقة النسخ (نقطة لكل بوصة)	أوزان الوسائط المدعومة
التسج المتعددة كثافة التسخ التكبير عمليات التصوير المُعَيَّنة مسبقاً عمليات التكبير المُعَيَّنة مسبقاً مميزات التسخ الأساسية	وقت الإحصاء
مميزات التسخ الخاصة	الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع) مساحة التركيب (العرض × العمق)
مواصفات المسح الضوئي النوع	الوزن
سعة وري وحدة التغذية بالمستندات (80 جم/م <sup>2</sup> ) التسج الأصلية والأوزان المقبولة	مواصفات الطباعة سرعة الطباعة (مبني/أسود/الوان)
مواصفات المسح الضوئي	دقة الطباعة (نقطة لكل بوصة) لفات وصف الصفحة الطباعة المباشرة
مواصفات الإرسال الوجهة	مواصفات الطباعة
دفتر الضاويين دقة الإرسال (نقطة لكل بوصة)	مواصفات الطباعة
بروتوكول الاتصالات	مواصفات الطباعة





المواصفات الفنية	خيارات الإخراج درج التسخين R2
<p>(تتطلب إما وحدة إنهاء التثبيت X1 أو وحدة إنهاء التثبيت X1 أربعة ثقوب</p> <p>الوزن المقول للورق المثقوب: 52 إلى 256 جم/م<sup>2</sup></p> <p>الحجم المقول للورق المثقوب: أربعة ثقوب للورق مقاس A3، A4، A4R، A5، B4، B5R، B5</p> <p>مسئد الطابعة: من وحدة إنهاء التثبيت</p> <p>(تتطلب إما وحدة إنهاء التثبيت X1 أو وحدة إنهاء التثبيت X1 الحجم المقول للورق المثقوب: A4R، A4، A3، SRA3</p> <p>الوزن المقول للورق المثقوب: المتوزن: 52 إلى 300 جم/م<sup>2</sup>، الثقوب: 75 إلى 300 جم/م<sup>2</sup></p> <p>وحدات التثبيت المدعومة (الاختيارية):</p> <p>مقاس A4: الورق المسبق (تقارب)، المشط البلاستيكي (21 تقاربًا)، تجليد Velo (12 تقاربًا)، الحلقه المزودجة (23 أو 34 ثقوبًا) ملف البلاستيك (47 ثقوبًا)</p> <p>مسئد الطابعة: 230 فوالت/50 هرتز، 1.9 أمبير</p> <p>الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 445 × 795 × 1040 مم</p> <p>الوزن: حوالي 102 كجم</p> <p>(تتطلب وحدة إنهاء التثبيت X1)</p> <p>سعة الورق المثقوب: 1500 ورقة</p> <p>وزن الورق المثقوب: 60 إلى 300 جم/م<sup>2</sup></p> <p>مقاس التثبيت: من 2 إلى 20 مم</p> <p>حجم الورق المثقوب: 210 × 279.4 مم إلى 330.2 × 487.7 مم</p> <p>مسئد الطابعة: من وحدة إنهاء التثبيت</p> <p>(تتطلب إما وحدة إنهاء التثبيت V2 أو وحدة إنهاء التثبيت V2)</p> <p>عدد الأوراق: 1</p> <p>سعة الورق: 100 ورقة (80 جم/م<sup>2</sup>)</p> <p>نوع الورق المثقوب: رقيق، عادي، معاد تنويره، ملون، سميك، خشن، سندبات، مغلف، توبيب، ذو رامية</p> <p>أحجام الورق المثقوب: A4R، A4، A3، SRA3، B5R، B5، B4، A4R، A4، B5R، B5، B4</p> <p>وزن الورق المثقوب: 60 إلى 256 جم/م<sup>2</sup></p> <p>مسئد الطابعة: 100 - 240 فوالت، 60/50 هرتز، 1.0 أمبير</p> <p>الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 247 × 679 × 1242 مم</p> <p>(العرض باستثناء درج المسندتات)</p> <p>الوزن: حوالي 40 كجم</p> <p>(تتطلب إما وحدة إنهاء التثبيت V2 أو وحدة إنهاء التثبيت V2)</p> <p>عدد الأوراق: 1</p> <p>سعة الورق: 100 ورقة (80 جم/م<sup>2</sup>)</p> <p>نوع الورق المدعوم: الخشن على شكل حرف Z، الطلي على شكل حرف C</p> <p>نوع الورق المثقوب:</p> <p>الطلي على شكل حرف Z/الطلي على شكل حرف C: رقيق، عادي، معاد تنويره، ملون، وحدة الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 247 × 679 × 1242 مم (العرض باستثناء درج المسندتات)</p> <p>الوزن: حوالي 58 كجم</p> <p>عدد الأوراق: 3</p> <p>سعة الورق: 1500 :B5، A5R، A4، A4R، A3، SRA3، 250 ورقة</p> <p>مسئد الطابعة: 125 :B5R، 750 :A6R، 250 ورقة</p> <p>وزن الورق المثقوب: 52 إلى 300 جم/م<sup>2</sup></p> <p>الدرج المثقوب: 3 ورقًا (52 إلى 105 جم/م<sup>2</sup>)</p> <p>موضع التثبيت: جانبي، مزدوج</p> <p>سعة التثبيت: تثبيت جانبي ومزدوج:</p> <p>52 إلى 256 جم/م<sup>2</sup> :A4/A4R/A3، 90 جم/م<sup>2</sup> :B4/A4R/A3، 90 جم/م<sup>2</sup> :B5/A4/A4R/A3</p> <p>5 ورقًا (52 إلى 64 جم/م<sup>2</sup>) :A4/A3، 4 ورقًا (64 إلى 81.4 جم/م<sup>2</sup>) :A4/A3، 3 ورقًا (81.5 إلى 105 جم/م<sup>2</sup>) :A4/A3</p> <p>التثبيت حسب الطلب: 65 ورقة (90 جم/م<sup>2</sup>)</p> <p>الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 656 × 623 × 1195 مم (عند تمديد درج الإطالة والدرج الدوار)</p> <p>الوزن: حوالي 35 كجم</p> <p>(بما في ذلك المواصفات التثبيت الأساسية الخاصة بوحدة إنهاء التثبيت V2 المذكورة أعلاه)</p> <p>حجم ورق غرزة التجليد: A3، A4R، A4، B4، الحجم المخصص (195,0 × 270,0 مم إلى 304,8 × 457,2 مم)</p> <p>سعة التثبيت: غرزة التجليد: 20 ورقة × 10 مجموعات (52 إلى 81,4 جم/م<sup>2</sup>)</p> <p>(بما في ذلك ورقة غلاف واحدة يصل وزنها إلى 256 جم/م<sup>2</sup>)</p> <p>سعة المجموعة المطلوبة من ثوب تثبيت: ما يصل إلى 3 ورقًا (52 إلى 105 جم/م<sup>2</sup>)</p> <p>الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 656 × 623 × 1195 مم (عند تمديد درج الإطالة والدرج الدوار)</p> <p>الوزن: حوالي 58 كجم</p> <p>عدد الأوراق: 3</p> <p>سعة الورق: 1500 :B5، A5R، A4، A4R، A3، SRA3، 250 ورقة</p> <p>مسئد الطابعة: 125 :B5R، 750 :A6R، 250 ورقة</p> <p>وزن الورق المثقوب: 52 إلى 300 جم/م<sup>2</sup></p> <p>الدرج المثقوب: 3 ورقًا (52 إلى 105 جم/م<sup>2</sup>)</p> <p>موضع التثبيت: جانبي، مزدوج</p> <p>سعة التثبيت: تثبيت جانبي ومزدوج:</p> <p>52 إلى 256 جم/م<sup>2</sup> :A4/A4R/A3، 90 جم/م<sup>2</sup> :B4/A4R/A3، 90 جم/م<sup>2</sup> :B5/A4/A4R/A3</p> <p>مسئد الطابعة: 100 - 240 فوالت، 60/50 هرتز، 2.8 أمبير</p> <p>الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 782 × 765 × 1040 مم (عند تمديد درج الإطالة)</p> <p>الوزن: حوالي 64 كجم</p> <p>(بما في ذلك المواصفات الأساسية الخاصة بوحدة إنهاء التثبيت X1 المذكورة أعلاه)</p> <p>حجم ورق غرزة التجليد: A3، SRA3، A4R، A4، B4، الحجم المخصص (210,0 × 279,4 مم إلى 330,2 × 487,7 مم)</p> <p>سعة التثبيت: غرزة التجليد: 20 ورقة × 5 مجموعات (52 إلى 81,4 جم/م<sup>2</sup>)</p> <p>(بما في ذلك ورقة غلاف واحدة يصل وزنها إلى 300 جم/م<sup>2</sup>)</p> <p>سعة المجموعة المطلوبة من ثوب تثبيت: ما يصل إلى 6 ورقًا (60 إلى 105 جم/م<sup>2</sup>)</p> <p>مسئد الطابعة: 100 - 240 فوالت، 60/50 هرتز، 2.8 أمبير</p> <p>الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 896 × 765 × 1040 مم (عند تمديد درج الإطالة)</p> <p>الوزن: حوالي 110 كجم</p> <p>(تتطلب إما وحدة إنهاء التثبيت V2 أو وحدة إنهاء التثبيت V2)</p> <p>وزن الورق المثقوب للورق المثقوب: 52 إلى 300 جم/م<sup>2</sup></p> <p>الحجم المقول للورق المثقوب: تقابان: A3، A4، A4R، A5، B4، B5R، B5</p> <p>أربعة ثقوب A4</p> <p>مسئد الطابعة: من الوحدة الرئيسية</p> <p>(تتطلب إما وحدة إنهاء التثبيت V2 أو وحدة إنهاء التثبيت V2)</p> <p>أربعة ثقوب</p> <p>الوزن المقول للورق المثقوب: 52 إلى 300 جم/م<sup>2</sup></p> <p>الحجم المقول للورق المثقوب: أربعة ثقوب للورق مقاس A3، A4، A4R، A5، B4، B5R، B5</p> <p>مسئد الطابعة: من الوحدة الرئيسية</p> <p>(تتطلب إما وحدة إنهاء التثبيت X1 أو وحدة إنهاء التثبيت X1)</p> <p>تقابان أو أربعة ثقوب</p> <p>الوزن المقول للورق المثقوب: 52 إلى 256 جم/م<sup>2</sup></p> <p>الحجم المقول للورق المثقوب: تقابان: A3، A4R، A4، A5، B5R، B5 أربعة ثقوب A3، A4، B5R، B5</p> <p>مسئد الطابعة: من وحدة إنهاء التثبيت</p>	<p><b>وحدة التثبيت BH1 (S4H)</b></p> <p><b>وحدة التثبيت الاحترازية متعددة الوظائف B1/A1</b></p> <p><b>وحدة تشذيب الكتيبات الداخلية A1</b></p> <p><b>وحدة إدخال المستندات Q1</b></p> <p><b>وحدة إدخال/اطي المستندات K1</b></p> <p><b>وحدة إدخال المستندات N1</b></p> <p><b>وحدة اطي الورق J1</b></p> <p><b>وحدة التثبيت يعمل 4/ ثقوب A1</b></p> <p><b>وحدة التثبيت يعمل 4 ثقوب A1</b></p> <p><b>وحدة التثبيت BG1 (F4H/2)</b></p>
<p>خيارات أخرى</p> <p>خرطوشة التثبيت</p>	<p><b>وحدة إنهاء التثبيت V2 (الخارجية)</b></p> <p><b>وحدة إنهاء التثبيت X1 (الخارجية)</b></p> <p><b>وحدة إنهاء التثبيت X1 (الخارجية)</b></p> <p><b>وحدة التثبيت يعمل 4/ ثقوب A1</b></p> <p><b>وحدة التثبيت يعمل 4 ثقوب A1</b></p> <p><b>وحدة التثبيت BG1 (F4H/2)</b></p>

لتحصول على قائمة كاملة بمملكات الأجزاء، يرجى الرجوع إلى صفحة المواصفات بملفاتنا الإلكترونية أو مكتون المنتج عبر الإنترنت.

### البرامج والحلول



**Canon**











Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

(إصدار اللغة العربية  
حقوق النشر © لعام 2019 محفوظة  
لصالح شركة Canon Europa N.V.)

Canon (UK) Ltd  
Woodhatch  
Reigate  
Surrey RH2 8BF  
هاتف رقم: 01737 220000  
فاكس رقم: 01737 220022  
canon.co.uk

Canon Ireland  
Lake Drive 3006  
Citywest, Saggart  
Co. Dublin, Ireland  
هاتف رقم: 01 2052400  
فاكس رقم: 01 2052525  
canon.ie





# Canon