

imageRUNNER ADVANCE C7500 III-serien

FREMTRAGENDE FARVEKVALITET OG KOMMUNIKATION




Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output-Management Solution



Canon imageRUNNER ADVANCE C7580i
Outstanding 70- to 80-ppm Colour Copier MFP




VIGTIGE KONFIGURATIONS MULIGHEDER




STAPLE FINISHER-V2

- 3 bakker, 3.500-arks kapacitet
- Hjørne- og dobbelthæftning af op til 65 ark (90 g/m²)
- Understøtter Eco-hæftning af 4 ark (80 g/m²) og on demand-hæftning af 65 ark (90 g/m²)
- Understøtter interne hulleenheder til indvendig hulning af 2/4 og 4 huller (tilbehør) - (2/4 Hole Puncher Unit-A1 og 4 Hole Puncher Unit-A1)




BOOKLET FINISHER-V2

- 3 bakker, 3.500-arks kapacitet
- Hjørne- og dobbelthæftning af op til 65
- Understøtter interne hulleenheder til indvendig hulning af 2/4 og 4 huller (tilbehør) - (2/4 Hole Puncher Unit-A1 og 4 Hole Puncher Unit-A1)



DOCUMENT INSERTION UNIT-G1

- Indsæt fortrykte ark
- Op til A3
- 1 bakker, 100-arks kapacitet



DOCUMENT INSERTION/FOLDING UNIT-K1

- Indsæt fortrykte ark
- Op til A3
- 1 bakker, 100-arks kapacitet
- Z-foldning og C-foldning



iR-ADV C7565i III*/iR-ADV C7570i III*/iR-ADV C7580i III*




PAPER DECK UNIT-E1

- Understøtter A4
- Medievægt: 52 til 256 g/m²
- 3.500 ark (80 g/m²)




POD DECK LITE-C1

- Understøtter op til A3
- Medievægt: 52 til 300 g/m²
- 3.500 ark (80 g/m²)




MULTI DRAWER PAPER DECK-C1

- Understøtter op til A3
- Medievægt: 52 til 300 g/m²
- 6.000 ark (80 g/m²)




STAPLE FINISHER-X1

- 3 bakker, 4.250-arks kapacitet
- Hjørne- og dobbelthæftning op til 100 ark (80 g/m²)
- Understøtter hulleenheder til indvendig hulning af 2/4 og 4 huller (tilbehør) (Puncher Unit-BG1 (2/F4H) og Puncher Unit-BH1 (S4H))




BOOKLET FINISHER-X1

- 3 bakker, 4.250-arks kapacitet
- Hjørne- og dobbelthæftning op til 100 ark (80 g/m²)
- Fremstilling af hæfter på op til 20 ark
- Understøtter hulleenheder til indvendig hulning af 2/4 og 4 huller (tilbehør) (Puncher Unit-BG1 (2/F4H) og Puncher Unit-BH1 (S4H))




DOCUMENT INSERTION UNIT-N1

- Indsæt fortrykte ark
- Op til A3
- 2 bakker, 400-arks kapacitet




PAPER FOLDING UNIT-J1

- Indsæt fortrykte ark
- Op til A3
- Z-foldning, Z-harmonikafoldning, C-foldning, halvfoldning og dobbelt parallel foldning



MULTI FUNCTION PROFESSIONAL PUNCHER-A1

- Op til A3
- Medievægt: 52 til 300 g/m²



IMAGEPASS-N2

PDL HUKOMMELSE SYSTEM

- PCL/PS
- 4GB/500 GB
- Fiery FS350

- Leverer hurtig behandlingshastighed, fremragende billedkvalitet og tidsbesparende workflows
- Personligt print med det indbyggede, grundlæggende Fiery FreeForm (TM) eller med de understøttede, brancheførende variable dataprintformater (VDP)
- Integrerer printproduktionsarbejds gange med EFI (TM)-administrationsinformationssystemer, web-til-print-systemer og populære prepress-workflows til end-to-end-automatisering
- Kommunikerer med alle typer uniFLOW-moduler

Denne konfiguration er kun til illustrationsformål. Se produktkonfiguratoren online for at få en komplet liste over indstillinger og de nøjagtige kompatibilitetsrelationer.

III* indikerer, at denne model er blevet opgraderet til ny systemsoftware og omfatter ekstra sikkerhedsfunktioner som standard.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imageRUNNER ADVANCE C7500 III-serien

HOVEDENHED	Multifunktionel A3-farvelaserprinter
Maskintype	Print, kopiering, scanning, send, gem og fax (tilbehør)
Basiskomponenter	Canons Dual Custom Processor (delt)
Processor	Standard: 25,6 cm (10,1") TFT LCD SVGA-touchscreen i farver Tilvalg: 26,4 cm (10,4") TFT LCD SVGA-touchscreen i farver (opretstående)
Kontrolpanel	Standard: 4,0 GB RAM Standard: 250 GB, maksimum: 1 TB Tilbehør: 250 GB, 1 TB
Hukommelse	NETVERK
Harddiskdrev	Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, trådløst LAN (IEEE 802.11 b/g/n); Tilbehør: NFC, Bluetooth Low Energy
Spejlet harddiskdrev	ANDET
Interfacetilslutning	Standard: USB 2.0 (Host) x2, USB 3.0 (Host) x1, USB 2.0 (Enhed) x1 Tilbehør: Serial Interface, Copy Control Interface
Papirforsyningskapacitet (A4, 80 g/m²)	Standard: 3.550 ark, 1.100-arks papirmagasin x 2, 550-arks papirkassette x 2, 250-arks universalkasse Maksimum: 9.300 ark (med MULTI-DRAWER PAPER DECK-C1)
Papiroutputkapacitet (A4, 80 g/m²)	250 ark (med COPY TRAY-R2). Maksimum: 4.250 ark (med STAPLE FINISHER-X1 eller BOOKLET FINISHER-X1)
Efterbehandlingsfunktioner	Standard: sætsortering, staksortering Mindst External Finisher: sætsortering, staksortering, forskydning, hæftning, ryghæftning ¹ , hulning ² (flere mønstre), hæftning uden hæfter ³ , on demand-hæftning ⁴ , dokumentindsætning ⁴ , foldning (C- ⁵ , Z- ⁵ , halv- ⁵ , dobbelt parallel- ⁵ , Z-harmonikafoldning ⁶), beskæring ⁷ ¹ Kræver Booklet Finisher-V2 eller Booklet Finisher-X1 ² Kræver 2/4 Hole Puncher Unit-A1 eller 4 Hole Puncher Unit-A1 (med Staple Finisher-V2 eller Booklet Finisher-V2) eller Puncher Unit-BG1 eller Puncher Unit-BH eller Multi-Function Professional Puncher-A1/B1 (med Staple Finisher-X1 eller Booklet Finisher-X1) ³ Kræver Staple Finisher-V2 eller Booklet Finisher-V2 ⁴ Kræver Document Insertion Unit-Q1 eller Document Insertion/Folding Unit-K1 (med Staple Finisher-V2 eller Booklet Finisher-V2) eller Document Insertion Unit-N1 (med Staple Finisher-X1 eller Booklet Finisher-X1) ⁵ Kræver Document Insertion/Folding Unit-K1 (med Staple Finisher-V2 eller Booklet Finisher-V2) eller Paper Folding Unit-J1 (med Staple Finisher-X1 eller Booklet Finisher-X1) ⁶ Kræver Paper Folding Unit-J1 (med Staple Finisher-X1 eller Booklet Finisher-X1) ⁷ Kræver Inner Booklet Trimmer-A1 (med Booklet Finisher-X1)
Understøttede medietyper	Papirmagasiner (1/2): tyndt, almindeligt, genbrugspapir, tykt, farvet, transparent, forhullet, brev, kontrakt Papirkassetter (3/4): tyndt, almindeligt, genbrugspapir, tykt, farvet, faneark*, transparent, kontrakt, forhullet, brev, kuvert* * Kræver Tab Feeding Attachment-F1
Understøttede mediestørrelser	Universalkasse: tyndt, almindeligt, genbrugspapir, tykt, farvet, transparent, etiket, kalkerpapir*, kuvert, coated, tekstur, kontrakt, forhullet, brev, faneark* * Nogle typer kalkerpapir kan ikke anvendes.
Understøttede mediestørrelser	Papirmagasiner (1/2): Standardstørrelse: A4, B5 Papirkassetter (3/4): Standardstørrelse: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R (kun simpleks), B4, B5, B5R, kuvert [no. 10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL] Brugerdefineret kuvertstørrelse: 98,0 x 148 mm til 330,2 x 487,7 mm Brugerdefineret format: 139,7 x 182,0 mm til 330,2 x 487,7 mm Universalkasse: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, kuvert [no. 10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL] Brugerdefineret kuvertstørrelse: 90,0 x 148 mm til 330,2 x 487,7 mm Brugerdefineret format: 100,0 x 148,0 mm til 330,2 x 487,7 mm Valgfrit format: 100,0 x 182,0 mm til 330,2 x 487,7 mm
Understøttede medievægte	Papirmagasin (1/2): 52 til 220 g/m ² Papirkassetter (3/4): 52 til 256 g/m ² Universalkasse: 52 til 300 g/m ² Dupleks: 52 til 220 g/m ²
Opvarmningstid	Fra opstart: 30 sekunder eller mindre* * Tiden fra enheden tændes, til den er klar til kopiering (ikke printreservation)
Mål (B x D x H)	Fra dvale: 30 sekunder eller mindre Hurtigstart: 4 sekunder eller mindre*
Installationsområde (B x D)	* Tiden fra enheden tændes, til den kan udføres tastefunktioner på touchscreen-displayet. 689 x 941 x 1220 mm
Vægt	Grundlæggende-1: 1.758 x 1.524 mm (med forreste dæksel åbent + universalkasse/øverste højre dæksel åben + venstre dæksel åbent) Grundlæggende-2: 2.026 x 1.524 mm (med forreste dæksel åbent + universalkasse/øverste højre dæksel åben + Buffer Pass-M1 + Booklet Finisher-V2/udtræksbakke og drejebakke trukket ud) Fuld konfigureret: 3.818 x 1.524 mm (med Multi-Drawer Paper Deck-C1 + Buffer Pass-M1 + Document Insertion Unit-N1 + Multi-Function Professional Puncher-A1 + Paper Folding Unit-J1 + Booklet Finisher-X1) Ca. 269 kg (inkl. toner)
PRINTSPECIFIKATIONER	
Printhastighed (sort/hvid, farve)	iR-ADV C7580i III: 80/70 sider/min. (A4, A5, A5R, A6R), 40/35 sider/min. (A3), 56/49 sider/min. (A4R) iR-ADV C7570i III: 70/65 sider/min. (A4, A5, A5R, A6R), 35/32 sider/min. (A3), 49/46 sider/min. (A4R) iR-ADV C7565i III: 65/60 sider/min. (A4, A5, A5R, A6R), 32/30 sider/min. (A3), 46/42 sider/min. (A4R) Op til 2400 x 2400
Printopløsning (dpi)	Standard: UFR II, PCL 6, Genuine Adobe PostScript Level 3
Sidebeskrivelsesprog	Mulighed for direkte print fra USB-hukommelse, Advanced Space, Remote UI og internetadgang
Direkte print	Understøttede filtyper: TIFF, JPEG, PDF, EPS og XPS * Kun PDF-print fra websider understøttes
Print fra mobile enheder og cloud-tjenester	AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business og uniFLOW Online Der findes en række software- og MEAP-baserede løsninger, der leverer print fra mobile enheder eller internetforbundne enheder og cloud-baserede tjenester afhængigt af jeres behov. Kontakt jeres salgsrepræsentant for at få flere oplysninger
Skrifttyper	PCL-skrifttyper: 93 Roman, 10 Bitmap-skrifttyper, 2 OCR-skrifttyper, Andale Mono WT J/K/S/T** (japansk, koreansk, forenklet og traditionelt kinesisk), strekkodeskrifttyper ¹ PS-skrifttyper: 136 Roman ¹ Kræver PCL International Font Set-A1 (tilbehør) ² Kræver Barcode Printing Kit-D1 (tilbehør)
Printfunktioner	Midlertidig afbrydelse af job, færdiggørelse af undersæt (kun PS), profilindstillinger, sikkert print, vandmærke, sidehoved/sidefod, sidelayout, to-sidet print, sætsortering, hæfteprint, staksortering, blandede papirformater/-retninger, forskydning, omslag for og bag, tonerreduktion, plakprint, tvunget tilbageholdt print UFR II: Windows 7 / 8.1/10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016, MAC OS X (10.7 eller nyere) PCL: Windows 7 / 8.1/10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 PS: Windows 7 / 8.1/10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016, MAC OS X (10.7 eller nyere) PPD: MAC OS X (10.7 eller nyere), Windows 7 / 8.1 / 10
Operativsystem	SAP-enhedstyper er tilgængelige via SAP Market Place. På http://www.canon.dk/support/business-product-support kan du få oplysninger om tilgængelige printløsninger til andre operativsystemer og miljøer, herunder AS/400, UNIX, Linux og Citrix. Nogle af disse løsninger er fakturerbare.
KOPISPECIFIKATIONER	
Kopieringshastighed (sort/hvid, farve)	iR-ADV C7580i III: 80/70 sider/min. (A4, A5, A5R, A6R), 40/35 sider/min. (A3), 56/49 sider/min. (A4R) iR-ADV C7570i III: 70/65 sider/min. (A4, A5, A5R, A6R), 35/32 sider/min. (A3), 49/46 sider/min. (A4R) iR-ADV C7565i III: 65/60 sider/min. (A4, A5, A5R, A6R), 32/30 sider/min. (A3), 46/42 sider/min. (A4R)
Første kopi (First-Copy-Out Time) (A4) (sort/hvid, farve)	iR-ADV C7580i III: ca. 4,4/5,4 sekunder eller mindre iR-ADV C7570i III: ca. 4,8/5,9 sekunder eller mindre iR-ADV C7565i III: ca. 4,8/5,9 sekunder eller mindre
Kopiopløsning (dpi)	Læsning: 600 x 600 Print: op til 2400 x 2400
Flere kopier	Op til 9.999 kopier
Kopitæthed	Automatisk eller manuel (9 niveauer)
Forstørrelse	25% - 400% (i intervaller på 1%)
Forudindstillede reduktioner	25%, 50%, 70%
Forudindstillede forstørrelser	141%, 200%, 400%
Grundlæggende kopieringsfunktioner	Forudindstillet R/E-ratio efter område, papirindstilling, tidligere indstilling, foretrukken indstilling, efterbehandling, 2-sidet, tæthedjustering, valg af originaltype, afbrydelsesmetode, indstilling af bekræftelse og annullering
Særlige kopieringsfunktioner	Bog med to sider, to-sidet original, efterbehandling, hæfte, jobudformning, N på 1, tilføj omslag, indsæt ark, forskellig originalstørrelse, tæthedjustering, valg af originaltype, gennemsigtige omslagsark, sidenummerering, nummerering af kopisæt, skarphed, slet ramme, sikkert vandmærke, printdato, skift, indbindingsmargen, print og kontrollér, negativ/positiv, gentag billeder, flet jobblokke, besked om færdigt arbejde, spejlbillede, print på fane, gem i mailboks, indsæt billede, kopi af ID-kort, spring tomme sider over, registrering af flerarksfremføring, valgfri originalstørrelse
SPECIFIKATIONER FOR SCANNING	
Type	Farve-plade og Single Pass automatisk dokumentfremfører med dupleks* [2-sidet til 2-sidet (automatisk)] * Registrering af flerarksfremføring understøttes. 300 ark
Papirkapacitet for dokumentfremfører (80 g/m²)	Plade: ark, bog, 3D-objekter (højde: op til 50 mm, vægt: op til 2 kg) Medievægt for dokumentfremfører: Enkelt-sided scanning: 38 til 220 g/m ² (sort/hvid), 64 til 220 g/m ² (farve) Dobbelt-sided scanning: 50 til 220 g/m ² (sort/hvid), 64 til 220 g/m ² (farve)
Acceptable originaler og vægte	Plade: Maks. scanningsstørrelse: 297,0 x 431,8 mm Medieformat for dokumentfremfører: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6R, brugerdefineret format: 128,0 x 139,7 mm til 304,8 x 431,8 mm Enkelt-sided scanning: 120/120 (300 dpi), 120/70 (600 dpi) Dobbelt-sided scanning: 240/220 (300 dpi), 150/90 (600 dpi) 600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100i, 150 x 150, 100 x 100 Colour Network ScanGear. Til både TWAIN- og WIA Understøttede operativsystemer: Windows 7/8.1/10 Windows Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016 Send-funktionalitet tilgængelig på alle modeller Scan til USB-hukommelse: På alle modeller Scan til mobile enheder og cloud-baserede tjenester: Der er en række tilgængelige løsninger, der giver mulighed for scanning til mobile enheder eller cloud-baserede tjenester afhængigt af jeres behov. Kontakt jeres salgsrepræsentant for at få flere oplysninger. TWAIN/WIA Pull-scanning tilgængelig på alle modeller
Understøttede mediestørrelser	
Scanningshastighed (ipm: sort/hvid, farve, A4)	
Scanningsopløsning (dpi)	
Specifikationer for Pull Scan	
Scanningsmetode	
SPECIFIKATIONER FOR AFSENDELSE	
Destination	E-mail/Internet FAX (SMTP), SMB v3.0, FTP, WebDAV, Mailboks, Super G3 FAX (tilbehør), IP-fax (tilbehør) LDAP (2.000)/lokalt (1.600)/hurtigopkald (200)
Adressebog	600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100, 150 x 150, 100 x 100
Afsendelsesopløsning (dpi)	FiL: FTP, (TCP/IP), SMB v3.0, WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP, POP3
Kommunikationsprotokol	



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imageRUNNER ADVANCE C7500 III-serien

Filformat	Standard: TIFF, JPEG, PDF (begrænsede farver, kompakt, søgbar, anvendelsespolitik, optimering til nettet, PDF-A/1-b, krypteret), XPS (kompakt, søgbar), Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF/XPS (enhedssignatur) Tilbehør: PDF (Trace & Smooth), PDF/XPS (brugersignatur)	FORBRUGSSTOFFER Tonerpatroner Tonerkapacitet (estimeret ved 5 % dækning)	C-EXV 52 TONER BK/C/M/Y C-EXV 52 TONER BK: 82.000 sider C-EXV 52 TONER C/M/Y: 66.500 sider
Universale sendefunktioner	Valg af originaltype, to-sidet original, bog med to sider, originaler med forskellig størrelse, tæthedjustering, skarphed, kopieringsforhold, slet ramme, jobudformning, afsenderens navn (TTI), forsinket afsendelse, eksempel, besked om færdigt job, filnavn, emne/meddelelse, svar til, e-mailprioritet, TX-rapport, oprindelig indholdsretning, spring tomme sider over, registrer fremføring af flere ark	SOFTWARE- OG PRINTERADMINISTRATION Sporing og rapportering	Universal Login Manager* (ULM): I kan styre jeres omkostninger nemt ved hjælp af en integreret rapporteringsfunktion til at identificere og styre omkostningerne på et brugerbaseret niveau pr. enhed. uniFLOW Online Express: Kombineret med ULM kan I opnå yderligere kontrol og fremhæve udgifter pr. bruger/afdeling og lokalisere, hvor omkostninger kan skaleres ned fra en central cloud-baseret placering. * Installation, aktivering og registrering kræves
SPECIFIKATIONER FOR FAX Maksimalt antal forbindelseslinjer Modemhastighed	2 Super G3: 33,6 Kbps G3: 14,4 kbps	Fjernbetjeningsværktøjer	uniFLOW Online Express: Kombineret med ULM kan I opnå yderligere kontrol og fremhæve udgifter pr. bruger/afdeling og lokalisere, hvor omkostninger kan skaleres ned fra en central cloud-baseret placering. * Installation, aktivering og registrering kræves
Komprimeringsmetode Opløsning (dpi) Afsendelses-/optagelsesformat	MH, MR, MMR, JBIG 400 x 400, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100 A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5*, B5R* *1 Sendt som A4 *2 Sendt som B4		iW Management Console: Serverbaseret software til central styring af en enhedsflåde (inkluderer overvågning eller forbrugsstoffer, statusovervågning og advarsler, distribution af adressebøger, konfigurationsindstillinger, firmware og MEAP-programmer, målerregistrering og -rapportering, driver- og ressourcestyling) eMaintenance: Kompatibel med eMaintenance-service via indbygget RDS (muliggør målerafælsning, automatisk styring af forbrugsstoffer, fjerndiagnosticering og rapportering, så tjenesteudbydere kan yde effektiv, hurtigt og proaktiv vedligeholdelse) Content Delivery System: Giver mulighed for ekstern distribution af firmware, iR-funktioner og MEAP-applikationer; RUI (Remote User Interface) webbaseret interface til hver enhed, der muliggør fjernbetjening og -kontrol af enheden
Faxhukommelse Hurtigt kald Gruppeopkald/modtagere Rundsending Sikkerhedskopiering af hukommelse Faxfunktioner	Op til 30.000 sider Maks. 200 Maks. 199 opkald Maks. 256 adresser Ja	Scannersoftware	Network ScanGear: TWAIN-kompatibel scannerdriver, der gør det muligt for computere i et netværk at bruge enhedens Pull Scan-funktionalitet
LAGRINGSPECIFIKATIONER Mailboks (antal understøttet)	100 brugerindbakker, 1 Memory RX-indbakke, 50 Confidential Fax-indbakker Maks. 30.000 sider gemt	SPECIFIKATIONER FOR FIERY PRINT CONTROLLER (INDBYGGET) Tilbehør/standard Navn Printopløsning (dpi) PDL Hukommelse Harddisk Processorhastighed System Skrifttyper	Tilbehør på alle modeller imagePASS N2 (integreret) 1200 x 1200, 600 x 600 Adobe PS3, PCL6 4 GB (1 x 4 GB) 500 GB SATA Intel Pentium G4400 (3,3 GHz) Fiery FS350 PS: 138 skrifttyper PCL: 113 skrifttyper
Advanced Space	Kommunikationsprotokol: SMB eller WebDAV Understøttet klient-pc: Windows (Windows/7/8/10) Samtidige forbindelser (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3 (aktive sessioner)	Understøttede operativsystemer	Windows 7 32- og 64-bit / Windows 8.1 32- og 64-bit / Windows 10 32- og 64-bit / Windows Server 2012 kun 64-bit / Windows Server 2012 R2 kun 64-bit / Windows Server 2016 R2 kun 64-bit / MAC OS (10.11, 10.12, 10.13, 10.14)
Advanced Space - ledig diskplads	Ca. 16 GB (standard HDD) Ca. 480 GB (med mulighed for 1 TB HDD)	Interface	2 x Ethernet (1000Base-T/100Base-T/10Base-T), USB 3.0 x 2 (bag), USB 2.0 x 4 (bag)
Advanced Space - funktioner	Godkendelse af Advanced Space-login, sorteringsfunktion, print en PDF-fil med en adgangskode, understøttelse af ImageWARE Secure Audit Manager Standard: USB-hukommelse	Netværksprotokoller	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, direkte mobil print, Port9100, SNMP, 802.1X, DHCP, DNS, NTP) PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4/JMF(OP)
Hukommelsesmedier		Direkte print VDP Fiery Print Controller Standard-funktioner	Freeform v1, V2.1 Fiery Command WorkStation 6 / Paper Catalog / Fiery Spot-On / Fiery Remote Scan / Fiery Hot Folders og Virtual Printers
SIKKERHEDSSPECIFIKATIONER Godkendelse	Standard: Universal Login Manager (login på enheds- og funktionsniveau), uniFLOW Online Express*, brugergodkendelse, godkendelse af afdelings-ID, Access Management System Tilbehør: My Print Anywhere sikkert print (kræver uniFLOW) * Intet gebyr for denne løsning, men aktivering er påkrævet.	Indstillinger for Fiery Print Controller HW-platform Base OS Strømkilde	Fiery Impose / Fiery Compose / Fiery Impose og Compose / Productivity Package Web Activate (Inkl. Fiery JDF) E400 Debian af Linux Vekselstrøm 100-240 V, 50 Hz/60 Hz, 3.0 A (100 V) - 1.3 A (240 V) 47 W 285 x 93 x 295 mm Kun Fiery-enhed (med plade): 4,95 kg
Data	Standard: Trusted Platform Module (TPM), adgangskodebeskyttelse af harddisk, slette harddiskdrev, adgangskodebeskyttelse af mailboks, harddiskkryptering (FIPS140-2-godkendt), Common Criteria Certification (DIN ISO 15408) Tilbehør: Spejling af harddiskdrev, sletning af harddisk, Data Loss Prevention (kræver uniFLOW)	Maksimalt strømforbrug Mål (B x D x H) Vægt	Papirkapacitet: 3.500 ark (80 g/m ²) Papirtype: tyndt, almindeligt, genbrugspapir, tykt, farvet, forhullet, brev, kontrakt Papirformat: A4, B5 Papirvægt: 52 til 256 g/m ² Strømkilde: fra hovedenheden Mål (B x D x H): 340 x 630 x 572 mm Vægt: ca. 34 kg
Netværk	Standard: IP/MAC-adressefiltrering, IPSEC, TLS-krypteret kommunikation, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, SMTP-godkendelse, POP-godkendelse før SMTP, S/MIME	PAPIRFORSYNINGSMULIGHEDER PAPER DECK UNIT-E1	Papirkapacitet: 3.500 ark (80 g/m ²) Papirtype: tyndt, almindeligt, genbrugspapir, tykt, farvet, forhullet, brev, kontrakt, faneark, transparent, etiket, coated, tekstur, kalkerpapir, kuvert* Papirformat: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, kuvert [no. 10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5], brugerdefineret format: 139,7 x 148,0 mm til 330,2 til 487,7 mm Papirvægt: 52 til 300 g/m ² Strømkilde: 220-240 V/1,2 A 50/60 Hz Mål (B x D x H): 633 x 686 x 574 mm Vægt: ca. 68 kg * Kræver Envelope Feeder Attachment-G1
Dokument	Standard: Secure Print, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5 Integration, krypteret PDF, krypteret Secure Print, enhedssignatur, Secure Watermarks Tilbehør: brugersignatur, dokumentscanningslås	POD DECK LITE-C1	Papirkapacitet: 2.000 ark x 3 skuffer, i alt 6.000 ark (80 g/m ²) Papirtype: tyndt, almindeligt, tykt, genbrugspapir, farvet, forhullet, brev, kontrakt, faneark, transparent, etiket, coated, tekstur Papirformat: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, brugerdefineret: 139,7 x 182,0 mm til 330,2 x 487,7 mm Papirvægt: 52 til 300 g/m ² Strømkilde: 220-240 V/1,7A 50/60 Hz Mål (B x D x H): 950 x 797 x 1.040 mm Vægt: ca. 155 kg
MILJØMÆSSIGE SPECIFIKATIONER Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 30 °C Luftfugtighed: 20 til 80 % RH (relativ fugtighed)	MULTI-DRAWER PAPER DECK-C1	
Strømkilde	iR-ADV C7565i III/C7570i III: 220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 10 Amp iR-ADV C7580i III: 220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 11 Amp CEE 7/7 (230 V)		
Stik (hovedenhed) Strømforbrug	Maks: ca. iR-ADV C7580i III: 2.500 W, iR-ADV C7570i III/C7565i III: 2.000 W Print: ca. 1472 W* Standby: ca. 136,6 W* Dvale: ca. 0,9 W* Plugin Off: ca. 0,3 W* *1 Referenceværdi: målt én enhed *2 Dvale på 0,9 W er ikke tilgængelig under alle forhold på grund af bestemte indstillinger. *3 Referenceværdi, hurtigt opstart FRA		
Støjniveauer (sort/hvid, farve)	Lydtrykniveau (LwAd) iR-ADV C7580i III: Active(BW): 76,3 dB or Less*, Active(CL): 75,5 dB or Less*, Standby: 52 dB* iR-ADV C7570i III: I drift (sort/hvid): 75,5 dB eller mindre*, I drift (farve): 75,1 dB eller mindre*, Standby: 52 dB* iR-ADV C7565i III: I drift (sort/hvid): 75,1 dB eller mindre*, I drift (farve): 74,7 dB eller mindre*, Standby: 52 dB* Lydtryk (LpAm) Fra observatørens position: (2-sidet/1-sidet) iR-ADV C7580i III: I drift (sort/hvid): 55/56 dB*, I drift (farve): 55/56 dB*, Standby: 34 dB* iR-ADV C7570i III: I drift (sort/hvid): 55/55 dB*, I drift (farve): 54/55 dB*, Standby: 34 dB* iR-ADV C7565i III: I drift (sort/hvid): 55/55 dB*, I drift (farve): 54/55 dB*, Standby: 34 dB* *1 Kompatibel med DE-U2205 (2017) (*Data hentet fra Blue Angel-standardværdi) *2 Referenceværdi: målt kun én enhed med ISO7779, beskrevet med ISO9296 (1988)		
Standarder	Blue Angel		



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imageRUNNER ADVANCE C7500 III-serien

OUTPUTTILBEHØR COPY TRAY-RZ

En enkel bakke til basale outputbehov.
Kapacitet: 250/100 ark (1-sidet/2-sidet, 80 g/m²)

STAPLE FINISHER-V2 (ekstern)

Antal bakker: 3
Øverste bakkes kapacitet*: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 ark, A3, A4R, B4, B5R: 125 ark
Midterste bakkes kapacitet*: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 ark, A3, A4R, B4, B5R: 125 ark
Nederste bakkes kapacitet*: A4, A5, A5R, B5: 3.000 ark, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1.500 ark, A6R: 250 ark
* med 81,4 g/m² papir
Papirvægt: øverste bakke 52 til 256 g/m², midterste bakke 52 til 256 g/m²
Nederste bakke: 52 til 300 g/m²
Hæftningsplacering: hjørne, dobbelt
Hæftningskapacitet: hjørne og dobbelthæftning:
A4/B5: 65 ark (52 til 90 g/m²)
A3/A4R/B4: 30 ark (52 til 90 g/m²)
Eco-hæftning:
A3/A4: 5 ark (52 til 64 g/m²)
4 ark (65 til 81,4 g/m²)
3 ark (81,5 til 105 g/m²)
Hæftning på forespørgsel: 65 ark (90 gm/2)
Mål (B x D x H): 656 x 623 x 1.195 mm (når udtræks- og drejebakken er trukket ud)
Vægt: ca. 35 kg

BOOKLET FINISHER-V2 (ekstern)

(Inkluderer de ovenstående grundlæggende hæftespecifikationer for STAPLE FINISHER-V2)
Papirformat ved ryghæftning: A3, A4R, B4, brugerdefineret format (195,0 x 270,0 mm til 304,8 x 457,2 mm)
Hæftningskapacitet ved ryghæftning: 20 ark x 10 sæt (52 til 81,4 g/m²) (inkl. 1 omslagsark på op til 256 g/m²)
Kapacitet for foldet bundt uden hæftning: op til 3 ark (52 til 105 g/m²)
Mål (B x D x H): 656 x 623 x 1.195 mm (når udtræks- og drejebakken er trukket ud)
Vægt: ca. 58 kg

STAPLE FINISHER-X1 (ekstern)

Antal bakker: 3
Øverste bakkes kapacitet*: A4, A5R, B5: 1.500 ark, SRA3, A3, A4R, A5, B4, B5R: 750 ark, A6R: 250 ark
Midterste bakkes kapacitet*: A4, A5R, B5: 250 ark, A3, A4R, A5, A6R, B4, B5R: 125 ark
Nederste bakkes kapacitet*: [kaskade-ilegning] A4, B5: 2.500 ark, [tilfældig ilegning] A4, A5R, B5: 1.500 ark, SRA3, A3, A4R, A5, B4, B5R: 750 ark, A6S: 250 ark
* med 81,4 g/m² papir
Papirvægt: øverste bakke 52 til 300 g/m²
Midterste bakke: 52 til 300 g/m²
Nederste bakke: 52 til 300 g/m²
Hæftningsplacering: hjørne, dobbelt
Hæftningskapacitet: hjørne og dobbelthæftning:
A4/B5: 100 ark (52 til 90 g/m²)
A3/B4/A4R: 50 ark (52 til 80 g/m²)
Strømkilde: 100-240 V, 50/60 Hz, 2,8A
Mål (B x D x H): 782 x 765 x 1.040 mm (når udtræksbakken er trukket ud)
Vægt: ca. 64 kg

BOOKLET FINISHER-X1 (ekstern)

(Inkluderer de ovenstående grundlæggende hæftespecifikationer for STAPLE FINISHER-X1)
Papirformat ved ryghæftning: SRA3, A3, A4R, B4, brugerdefineret format (210,0 x 279,4 mm til 330,2 x 487,7 mm)
Hæftekapacitet ved ryghæftning: 20 ark x 5 sæt (60 til 81,4 g/m²) (inkl. 1 omslagsark op til 300 g/m²)
Kapacitet for foldet bundt uden hæftning: op til 5 ark (60 til 105 g/m²)
Strømkilde: 100-240 V, 50/60 Hz, 2,8A
Mål (B x D x H): 896 x 765 x 1.040 mm (når udtræksbakken er trukket ud)
Vægt: ca. 110 kg

2/4 HOLE PUNCHER UNIT-A1

(Kræver enten STAPLE FINISHER-V2 eller BOOKLET FINISHER-V2)
To eller fire huller
Acceptabel papirvægt ved hulning: 52 til 300 g/m²
Acceptabelt papirformat ved hulning: to huller A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, fire huller A3, A4
Strømkilde: fra hovedenheden

4 HOLE PUNCHER UNIT-A1

(Kræver enten STAPLE FINISHER-V2 eller BOOKLET FINISHER-V2)
Fire huller
Acceptabel papirvægt ved hulning: 52 til 300 g/m²
Acceptabelt papirformat ved hulning: fire huller A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Strømkilde: fra hovedenheden

PUNCHER UNIT-BG1(2/F4H)

(Kræver enten STAPLE FINISHER-X1 eller BOOKLET FINISHER-X1)
To eller fire huller
Acceptabel papirvægt ved hulning: 52 til 256 g/m²
Acceptabelt papirformat ved hulning: to huller A3, A4, A4R, A5, B5R, fire huller A3, A4
Strømkilde: Fra efterbehandler

PUNCHER UNIT-BH1(S4H)

(Kræver enten STAPLE FINISHER-X1 eller BOOKLET FINISHER-X1)
Fire huller
Acceptabel papirvægt ved hulning: 52 til 256 g/m²
Acceptabelt papirformat ved hulning: fire huller A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Strømkilde: Fra efterbehandler

MULTI FUNCTION PROFESSIONAL PUNCHER-A1/B1

(Kræver enten STAPLE FINISHER-X1 eller BOOKLET FINISHER-X1)
Acceptabelt papirformat ved hulning: SRA3, A3, A4, A4R
Acceptabel papirvægt ved hulning: Manuel fremføring: 52 til 300 g/m², hulning: 75 til 300 g/m²
Understøttede hulleværktøjer (tilbehør):
A4: Loose Leaf (2 eller 4 huller), Plastic Comb (21 huller), Velo Bind (12 huller), Twin Loop (23 eller 34 huller), Colour Coil (47 huller)
Strømkilde: 230 V/50 Hz 1,9 A
Mål (B x D x H): 445 x 795 x 1.040 mm
Vægt: ca. 102 kg

INNER BOOKLET TRIMMER-A1

(Kræver BOOKLET FINISHER-X1)
Affaldsbakkekapacitet: 1.500 ark
Acceptabel papirvægt: 60 til 300 g/m²
Beskærningsmængde: 2 til 20 mm
Acceptabelt papirformat: 210 x 279,4 mm til 330,2 x 487,7 mm
Strømkilde: fra efterbehandler

DOCUMENT INSERTION UNIT-Q1

(Kræver enten STAPLE FINISHER-V2 eller BOOKLET FINISHER-V2)
Antal bakker: 1
Bakkekapacitet: 100 ark (80 g/m²)
Acceptabel papirtype: tyndt, almindeligt, genbrugspapir, farvet, tykt, kontrakt, coated, faneark, brev
Acceptable papirformater: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, Acceptabel papirvægt: 60 til 256 g/m²
Strømkilde: 100-240 V / 50/60 Hz 1,0 A
Mål (B x D x H): 247 x 679 x 1.242 mm (bredde uden dokumentbakke)
Vægt: ca. 40 kg

DOCUMENT INSERTION/FOLDING UNIT-K1

(Kræver enten STAPLE FINISHER-V2 eller BOOKLET FINISHER-V2)
Antal bakker: 1
Bakkekapacitet: 100 ark (80 g/m²)
Understøttet foldningstype: Z-foldning, C-foldning
Acceptabel papirtype:
Z-foldning/C-foldning: tyndt, almindeligt, genbrugspapir, farvet, isætningsenhed: tyndt, almindeligt, genbrugspapir, farvet, tykt, brev, kontrakt, coated, faneark, tekstur
Acceptable papirformater: Z-foldning: A3, A4R, B4 C-foldning: A4R
Isætningsenhed: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R
Acceptabel papirvægt: Z-foldning/C-foldning: 60 til 105 g/m², isætningsenhed: 60 til 256 g/m²
Strømkilde: 100-240 V / 50/60 Hz 1,0 A
Mål (B x D x H): 247 x 679 x 1.242 mm (bredde uden dokumentbakke)
Vægt: ca. 76 kg

DOCUMENT INSERTION UNIT-N1

(Kræver enten STAPLE FINISHER-X1 eller BOOKLET FINISHER-X1)
Antal bakker: 2
Bakkekapacitet: øverste bakke: 200 ark (80 g/m²), nederste bakke: 200 ark (80 g/m²)
Acceptabel papirtype: tyndt, almindeligt, genbrugspapir, farvet, tykt, forhullet, brev, kontrakt, coated, faneark, kalkerpapir, tekstur
Acceptable papirformater: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, brugerdefineret (182,0 x 182,0 mm til 330,2 x 487,7 mm)
Acceptabel papirvægt: 52 til 300 g/m²
Strømkilde: 100-240 V / 50/60 Hz 1,0 A
Mål (B x D x H): 336 x 793 x 1.407 mm (bredde uden dokumentbakke)
Vægt: ca. 61 kg

PAPER FOLDING UNIT-J1

(Kræver enten STAPLE FINISHER-X1 eller BOOKLET FINISHER-X1)
Understøttet foldningstype: Z-foldning, Z-harmonikafolding, C-foldning, halvfolding, dobbelt parallelfolding
Acceptabel papirtype: tyndt, almindeligt, genbrugspapir, farvet, kontrakt
Acceptable papirformater: Z-foldning: A3, A4R, B4 Z-harmonikafolding, C-foldning, halvfolding, dobbelt parallelfolding: A4R
Acceptabel papirvægt: Z-foldning, Z-harmonikafolding, C-foldning, halvfolding: 52 til 105 g/m²
Dobbelt parallelfolding: 52 til 90 g/m²
Strømkilde: Fra efterbehandler
Mål (B x D x H): 336 x 793 x 1.190 mm
Vægt: ca. 71 kg

ANDRE FUNKTIONER STAPLE CARTRIDGE

STAPLE-N1 - til hæftning (3 x 5.000 stk.) (til Staple Finisher-X1 og Booklet Finisher-X1)
STAPLE-P1 - til ryghæftning (2 x 5.000 stk.) (til Booklet Finisher-X1)
STAPLE CARTRIDGE-X1 - til hæftning (3 x 5.000 stk.) (Staple Finisher-V2 og Booklet Finisher-V2)
STAPLE CARTRIDGE-Y1 - til ryghæftning (2 x 2.000 stk.) (til Booklet Finisher-V2)

Se siden med specifikationer eller produktkonfiguratoren online på vores webside for at få en komplet liste over alt hardwaretilbehør.

Software og løsninger



Certificeringer og kompatibilitet



Canon Danmark
Knud Højgaards Vej 1
2860 Søborg
Tlf.: 70 15 50 05
canon.dk

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Danish edition
© Canon Europa N.V., 2019