

# Σειρά imageRUNNER ADVANCE C7500 III

# ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΧΡΩΜΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ


## ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ



Canon uniFLOW Online  
Outstanding Cloud Output-Management Solution




Canon imageRUNNER ADVANCE C7580  
Outstanding 70- to 80-ppm Colour Copier MFP


**ΣΥΡΡΑΠΗΣ/FINISHER-V2**

- 3 δίσκοι, χωρητικότητα 3.500 φύλλα
- Συρραφή στη γωνία και διπλή συρραφή έως 65 φύλλων (90g/m<sup>2</sup>)
- Υποστήριξη Οικολογικής συρραφής 4 φύλλων (80g/m<sup>2</sup>) και Συρραφής κατ' απαίτηση 65 φύλλων (90g/m<sup>2</sup>)
- Υποστήριξη προαιρετικών εσωτερικών μονάδων διάτρησης 2/4 και 4 οπών (Μονάδα διάτρησης 2/4 οπών-A1 και Μονάδα διάτρησης 4 οπών-A1)




**FINISHER ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ-V2**

- 3 δίσκοι, χωρητικότητα 3.500 φύλλα
- Συρραφή στη γωνία και διπλή συρραφή έως 65 φύλλων
- Υποστήριξη προαιρετικών εσωτερικών μονάδων διάτρησης 2/4 και 4 οπών (Μονάδα διάτρησης 2/4 οπών-A1 και Μονάδα διάτρησης 4 οπών-A1)



**ΜΟΝΑΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΥΛΛΩΝ-Q1**

- Εισαγωγή προεκτυπωμένων φύλλων
- Έως A3
- 1 δίσκος, χωρητικότητα 100 φύλλα



**ΜΟΝΑΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΥΛΛΩΝ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ-K1**

- Εισαγωγή προεκτυπωμένων φύλλων
- Έως A3
- 1 δίσκος, χωρητικότητα 100 φύλλα
- Δίπλωμα Z και Δίπλωμα C



iR-ADV C7565I III/iR-ADV C7570I III/iR-ADV C7580I III\*



**ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ-E1**

- Υποστήριξη A4
- Βάρος υλικών 52-256g/m<sup>2</sup>
- 3.500 φύλλα (80g/m<sup>2</sup>)




**ΑΠΟΘΗΚΗ POD LITE-C1**

- Υποστήριξη έως και A3
- Βάρος υλικών 52-300g/m<sup>2</sup>
- 3.500 φύλλα (80g/m<sup>2</sup>)




**ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΑΡΤΙΟΥ ΠΟΛΛΩΝ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ-C1**

- Υποστήριξη έως και A3
- Βάρος υλικών 52-300g/m<sup>2</sup>
- 6.000 φύλλα (80g/m<sup>2</sup>)



**ΣΥΡΡΑΠΗΣ/FINISHER-X1**

- 3 δίσκοι, χωρητικότητα 4.250 φύλλα
- Συρραφή στη γωνία και διπλή συρραφή έως 100 φύλλα (80g/m<sup>2</sup>)
- Υποστήριξη προαιρετικών εσωτερικών μονάδων διάτρησης 2/4 και 4 οπών (Μονάδα διάτρησης-BG1 (2/F4H) και Μονάδα διάτρησης-BH1 (S4H))



**FINISHER ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ-X1**

- 3 δίσκοι, χωρητικότητα 4.250 φύλλα
- Συρραφή στη γωνία και διπλή συρραφή έως 100 φύλλα (80g/m<sup>2</sup>)
- Δημιουργία φυλλαδίων έως 20 φύλλα
- Υποστήριξη προαιρετικών εσωτερικών μονάδων διάτρησης 2/4 και 4 οπών (Μονάδα διάτρησης-BG1 (2/F4H) και Μονάδα διάτρησης-BH1 (S4H))



**ΜΟΝΑΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΥΛΛΩΝ-N1**

- Εισαγωγή προεκτυπωμένων φύλλων
- Έως A3
- 2 δίσκοι, χωρητικότητα 400 φύλλα




**ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ-J1**

- Εισαγωγή προεκτυπωμένων φύλλων
- Έως A3
- Δίπλωμα Z, Δίπλωμα Z τύπου ανοιχτών, Δίπλωμα C, Δίπλωμα στη μέση και Δίπλο παράλληλο δίπλωμα



**ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ-A1**

- Έως A3
- Βάρος υλικών 52-300g/m<sup>2</sup>



**IMAGEPASS-N2**

<b>PDL</b>	• PCL/PS
<b>MNHMH</b>	• 4GB/500GB
<b>ΣΥΣΤΗΜΑ</b>	• Fiery FS350

- Προσφέρει υψηλή ταχύτητα επεξεργασίας, εξαιρετική ποιότητα εικόνας και ροές εργασίας που εξοικονομούν χρόνο
- Εξατομικευμένη εκτύπωση με το ενσωματωμένο λογισμικό εισαγωγικού επιπέδου Fiery FreeForm (TM) ή με χρήση των υποστηρίξιμων κορυφαίων μορφών εκτύπωσης μεταβλητών δεδομένων (VDP)
- Προσφέρει τη δυνατότητα ενσωμάτωσης των ροών εργασίας παραγωγής εκτύπωσης με συστήματα διαχείρισης πληροφοριών της EFI (TM), συστήματα παραγωγής εκτύπωσης μέσω Web και δημοφιλείς ροές εργασιών προεκτύπωσης για ολοκληρωμένη αυτοματοποίηση
- Επικοινωνεί με ολόκληρη την γκάμα προαιρετικών μονάδων uniFLOW

Αυτή η ανάλυση της διαμόρφωσης προορίζεται αποκλειστικά για σκοπούς απεικόνισης. Για τον πλήρη κατάλογο επιλογών και την ακριβή συμβατότητα των συνδυασμών, ανατρέξτε στο εργαλείο διαμόρφωσης προϊόντων που θα βρείτε online.

\*Το III δηλώνει ότι αυτό το μοντέλο αναβαθμίστηκε με νέο λογισμικό συστήματος και περιλαμβάνει επιπλέον χαρακτηριστικά ασφάλειας στη στάνταρ διαμόρφωση.



# ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

# Σειρά imageRUNNER ADVANCE C7500 III

<b>Μορφή αρχείου</b>	Στάνταρ: TIFF, JPEG, PDF (Περιορισμένα χρώματα, Συμπίεση, Δυνατότητα αναζήτησης, Εφαρμογή πολιτικής, Βελτιστοποίηση για το Web, PDF A/1-b, Με κρυπτογράφηση), XPS (Συμπίεση, Δυνατότητα αναζήτησης στο περιεχόμενο), Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF/XPS (Υπογραφή συσκευής) Προαιρετικά: PDF (Ιχνηλάτηση και εξομάλυνση), PDF/XPS (Υπογραφή χρήστη)	<b>ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ</b> Κασέτες γραφίτη Απόδοση γραφίτη (εκτιμώμενη, με κάλυψη 5%)	ΓΡΑΦΙΤΗΣ C-EXV 52 ΜΑΥΡΟ/ΚΥΑΝΟ/MATZENTA/ΚΙΤΡΙΝΟ ΓΡΑΦΙΤΗΣ C-EXV 52 ΜΑΥΡΟ: 82.000 σελίδες ΓΡΑΦΙΤΗΣ C-EXV 52 ΚΥΑΝΟ/MATZENTA/ΚΙΤΡΙΝΟ: 66.500 σελίδες
<b>Λειτουργίες αποστολής γενικής χρήσης</b>	Επιλογή τύπου πρωτοτύπου, Πρωτότυπο διπλής όψης, Βιβλίο σε δύο σελίδες, Πρωτότυπα διαφορετικών μεγεθών, Προσαρμογή πυκνότητας, Όξυνση, Κλίμακα αντιγραφής, Διαγραφή πλαίσιου, Δημιουργία εργασίας, Όνομα αποστολέα (ΤΤ), Μεταχρονολογημένη αποστολή, Προεπισκόπηση, Ειδιοποίηση ολοκλήρωσης εργασίας, Όνομα αρχείου, Θέμα/Μήνυμα, Απόκτηση σε, Προτεραιότητα e-mail, Αναφορά ΑΠ, Προσανατολισμός περιεχομένου πρωτοτύπου, Παράδειψη κενών σελίδων, Ανίχνευση τροφοδοσίας πολλών φύλλων σε τροφοδότη	<b>ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ</b> Παρακολούθηση και κατάρτιση αναφορών	Universal Login Manager* (ULM): Διαχειριστείτε το κόστος σας με ευκολία χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη δυνατότητα κατάρτισης αναφορών για να διαπιστώσετε και να ελέγχετε το κόστος σε επίπεδο χρήστη ανά σύστημα.  uniFLOW Online Express: Σε συνδυασμό με το ULM, παρέχει επιπλέον έλεγχο και επισημαίνει τις δαπάνες ανά χρήση/τιμήμα, ενώ υποδεικνύει πού πρέπει να μειωθεί το κόστος από μια κεντρική τοποθεσία στο cloud. *Απαιτείται εγκατάσταση, ενεργοποίηση και εγγραφή
<b>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΑΞ</b>		<b>Εργαλεία διαχείρισης από απόσταση</b>	iW Management Console: Λογισμικό που εγκαθίσταται σε διακομιστή για κεντρική διαχείριση μιας ομάδας συστημάτων (περιλαμβάνει παρακολούθηση αναλύσεων, κατάστασης και ειδοποιήσεων, διανομή βιβλίων διεύθυνσεων, ρυθμίσεων διαμόρφωσης, firmware και εφαρμογών MΕΑΡ, καταγραφή τιμών μετρήτων και δημιουργία αναφορών, καθώς και διαχείριση προγραμμάτων οδήγησης και πόρων) <b>e-Συντήρηση:</b> Συμβατότητα με υπηρεσίες e-Συντήρησης μέσω ενσωματωμένου RDS (επιτρέπει ανάγνωση μετρητών, αυτόματη διαχείριση αναλύσεων και διάγνωση και δημιουργία αναφορών από απόσταση, ώστε οι πάροχοι τεχνικών υπηρεσιών να προσφέρουν αποτελεσματικές, γρήγορες και εφικτές δράσεις συντήρησης) <b>Content Delivery System:</b> Επιτρέπει διανομή firmware, προαιρετικών στοιχείων συστημάτων iR και εφαρμογών MΕΑΡ από απόσταση: Remote User Interface (RUI): Περιβάλλον χειρισμού βασισμένο σε τεχνολογίες του Web, ενσωματωμένο σε κάθε σύστημα, το οποίο συμβάλλει στη διαχείριση και στον έλεγχο του συστήματος από απόσταση <b>Network ScanGear:</b> Πρόγραμμα οδήγησης σαρωτή συμβατό με TWAIN, το οποίο επιτρέπει στους υπολογιστές ενός δικτύου να χρησιμοποιούν τη λειτουργικότητα «λήψης σάρωσης» από το σύστημα
<b>Μέγιστος αριθμός γραμμών σύνδεσης</b>	2		
<b>Ταχύτητα μόντεμ</b>	Super G3: 33,6kbps G3: 14,4kbps	<b>Λογισμικό σάρωσης</b>	
<b>Μέθοδος συμπίεσης</b>	MH, MR, MMR, JBIG		
<b>Ανάλυση (dpi)</b>	400 x 400, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100		
<b>Μέγεθος αποστολής/εγγραφής</b>	A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5*, B5R* <sup>1</sup> *1 Αποστολή ως A4 *2 Αποστολή ως B4		
<b>Μνήμη φαξ</b>	Έως 30.000 σελίδες		
<b>Αριθμοί γρήγορης κλήσης</b>	Μέγ. 200		
<b>Ομάδες/προορισμοί κλήσης</b>	Μέγ. 199 αριθμοί		
<b>Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς</b>	Μέγ. 256 διευθύνσεις		
<b>Διατήρηση περιεχομένου μνήμης</b>	Ναι		
<b>Λειτουργίες φαξ</b>	Επιλογή τύπου πρωτοτύπου, Πρωτότυπο διπλής όψης, Βιβλίο σε δύο σελίδες, Πρωτότυπα διαφορετικών μεγεθών, Πυκνότητα (σάρωσης), Όξυνση, Κλίμακα αντιγραφής, Διαγραφή πλαίσιου, Δημιουργία εργασίας, Όνομα αποστολέα (ΤΤ), Επιλογή τηλεφωνικής γραμμής, Άμεση αποστολή, Μεταχρονολογημένη αποστολή, Προεπισκόπηση, Ειδιοποίηση ολοκλήρωσης εργασίας, Αναφορά ΑΠ, Ανίχνευση τροφοδοσίας πολλών φύλλων σε τροφοδότη		
<b>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ</b>			
<b>Θυρίδα (υποστηριζόμενος αριθμός)</b>	100 Θυρίδες χρηστών, 1 Θυρίδα Α/Ψ στη μνήμη, 50 Θυρίδες εμπιστευτικών φαξ Αποθήκευση έως 30.000 σελίδων	<b>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΕΓΚΤΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ FIERY (ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΣ)</b>	Προαιρετικά/Στάνταρ Όνομα Ανάλυση εκτύπωσης (dpi) Γλώσσες περιγραφής σελίδας Μνήμη Μονάδα σκληρού δίσκου Ταχύτητα επεξεργαστή Σύστημα Γραμματσοσειρές
<b>Προηγμένη θυρίδα</b>	Πρωτόκολλο επικοινωνίας: SMB ή WebDAV Υποστηριζόμενο σύστημα-πελάτης: Windows (Windows/7/8/10) Ταυτόχρονη συνδέσεις (Μέγ.): SMB: 64, WebDAV: 3 (ενεργές περίοδοι λειτουργίας) Περίοδος 16GB (Στάνταρ ΣΚΔ)		Windows 7 32 και 64 bit/Windows 8.1 32 και 64 bit/Windows 10 32 και 64 bit/Windows Server 2012 64bit μόνο/Windows Server 2012 R2 64bit μόνο/Windows Server 2016 R2 64bit μόνο/MAC OS (10.11, 10.12, 10.13, 10.14) 2 x Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB3.0 x 2 (πίσω), USB2.0 x 4 (πίσω)
<b>Διαθέσιμος χώρος στον δίσκο για Προηγμένες Θυρίδες</b>	Περίπου 480GB (με προαιρετικό ΣΚΔ ITB)		FreeForm v1, v2 Fiery Command WorkStation 6/Κατάλογος χαρτιών/Fiery Spot-On/Fiery Remote Scan/Fiery Hot Folders και Εικονικά εκτυπωτές
<b>Λειτουργίες προηγμένων θυριδών</b>	Έλεγχος ταυτότητας κατά τη σύνδεση σε προηγμένες θυρίδες, Λειτουργία ταυτοποίησης, Εκτύπωση αρχείου PDF με κωδικό πρόσβασης, Υποστήριξη του imageWARE Secure Audit Manager		Fiery Impose/Fiery Compose/Fiery Impose and Compose/ Πακέτο παραγωγικότητας με ενεργοποίηση μέσω Web (περιλαμβάνει το Fiery JDF) E400 Debian της Linux AC100-240V, 50Hz/60Hz, 3,0A (100V)-1,3A (240V) 47W 285 x 93 x 295mm Μόνο μονάδα Fiery (με επιφάνεια): 4,95kg
<b>Μέσα μνήμης</b>	Στάνταρ: Μνήμη USB		
<b>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ</b>			
<b>Έλεγχος ταυτότητας</b>	Στάνταρ: Universal Login Manager (Σύνδεση σε επίπεδο συσκευής και λειτουργίας), uniFLOW Online Express*, Έλεγχος ταυτότητας χρήστη, Έλεγχος ταυτότητας με κωδικούς τιμημάτων, Σύστημα διαχείρισης πρόσβασης Προαιρετικά: Ασφαλής εκτύπωση My Print Anywhere (απαιτείται το uniFLOW) * Αυτή η λύση παρέχεται δωρεάν, ωστόσο απαιτείται ενεργοποίηση.		
<b>Δεδομένα</b>	Στάνταρ: Trusted Platform Module (TPM), Κλειδίωμα σκληρού δίσκου με κωδικό πρόσβασης, Διαγραφή σκληρού δίσκου, Προστασία θυριδών εγγραφών με κωδικό πρόσβασης, Κρυπτογράφηση σκληρού δίσκου (με επικύρωση FIPS140-2), Πιστοποίηση κοινών κριτηρίων (Common Criteria) (DIN ISO 15408) Προαιρετικά: Κατατρίσμαξ σκληρού δίσκου, Αφαίρεση σκληρού δίσκου, Πρόληψη απώλειας δεδομένων (απαιτείται το uniFLOW)		
<b>Δίκτυο</b>	Στάνταρ: Φίλτρωση διευθύνσεων IP/Mac, IPSEC, Κρυπτογραφημένη επικοινωνία TLS, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IRv6, Έλεγχος ταυτότητας SMTP, Έλεγχος ταυτότητας POP πριν από SMTP, S/MIME		
<b>Εγγραφο</b>	Στάνταρ: Ασφαλής εκτύπωση, Ενοποίηση με Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5, Κρυπτογραφημένο PDF, Κρυπτογραφημένη ασφαλής εκτύπωση, Υπογραφή συσκευής, Υποσημογραφήματα ασφαλείας Προαιρετικά: Υπογραφή χρήστη, Κλειδίωμα σάρωσης εγγραφών		
<b>ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ</b>			
<b>Περιβάλλον λειτουργίας</b>	Θερμοκρασία: 10 έως 30°C Υγρασία: 20% έως 80% RH (σχετική υγρασία)		
<b>Τροφοδοσία ρεύματος</b>	iR-ADV C7565i III/C7570i III: 220-240V (±10%), 50/60Hz (±2Hz), 10A iR-ADV C7580i III: 220-240V (±10%), 50/60Hz (±2Hz), 11A CEE 7/7 (230V)		
<b>Βύσμα (Κύρια μονάδα)</b>	Μέγιστη: Περίπου iR-ADV C7580i III: 2.500W, iR-ADV C7570i III/ C7565i III: 2.000W		
<b>Κατανάλωση ρεύματος</b>	Εκτύπωση: Περίπου 1.472W* <sup>1</sup> Αναμονή: Περίπου 136,6W* <sup>1</sup> Κατάσταση αναστολής λειτουργίας: Περίπου 0,9W* <sup>2</sup> Απενεργοποίηση με σύνδεση στο ρεύμα: Περίπου 0,3W* <sup>3</sup> *1 Τιμή αναφοράς: μέτρηση μίας μονάδας *2 Η κατάσταση αναστολής λειτουργίας με κατανάλωση 0,9W δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιστάσεις λόγω συγκεκριμένων ρυθμίσεων. *3 Τιμή αναφοράς. Κατάσταση γρήγορης εκκίνησης ANENERPH		
<b>Επίπεδα θορύβου (A&amp;M/Χρώμα)</b>	<b>Στάθμη ισχύος ήχου (LwAd)</b> <b>iR-ADV C7580i III:</b> Active(BW): 76,3 dB or Less* <sup>1</sup> , Active(CL): 75,5 dB or Less* <sup>1</sup> , Standby: 52 dB* <sup>2</sup> <b>iR-ADV C7570i III:</b> Λειτουργία (A&M): 75,5dB ή λιγότερο* <sup>1</sup> , Λειτουργία (Χρώμα): 75,1dB ή λιγότερο* <sup>1</sup> , Αναμονή: 52dB* <sup>2</sup> <b>iR-ADV C7565i III:</b> Λειτουργία (A&M): 75,1dB ή λιγότερο* <sup>1</sup> , Λειτουργία (Χρώμα): 74,7dB ή λιγότερο* <sup>1</sup> , Αναμονή: 52dB* <sup>2</sup> <b>Ηχητική πίεση (LpAm)</b> Θέση δίπλα στη συσκευή: (2 όψεις/1 όψη) <b>iR-ADV C7580i III:</b> Λειτουργία (A&M): 55/56dB* <sup>3</sup> , Λειτουργία (Χρώμα): 55/56dB* <sup>3</sup> , Αναμονή: 34dB* <sup>3</sup> <b>iR-ADV C7570i III:</b> Λειτουργία (A&M): 55/55dB* <sup>3</sup> , Λειτουργία (Χρώμα): 54/55dB* <sup>3</sup> , Αναμονή: 34dB* <sup>3</sup> <b>iR-ADV C7565i III:</b> Λειτουργία (A&M): 55/55dB* <sup>3</sup> , Λειτουργία (Χρώμα): 54/55dB* <sup>3</sup> , Αναμονή: 34dB* <sup>3</sup> <sup>1</sup> Συμμορφώνεται με το πρότυπο DE-UZ205 (2017) (*Δεδομένα από την τιμή του προτύπου Blue Angel) <sup>2</sup> Μέτρηση μόνο μίας μονάδας με το πρότυπο ISO7779, περιγραφή με το πρότυπο ISO9296 (1988)		
<b>Πρότυπα</b>	Blue Angel		

# ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

# Σειρά imageRUNNER ADVANCE C7500 III

## ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΞΟΔΟΥ

### ΔΙΣΚΟΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ-R2

### ΣΥΡΡΑΠΤΗΣ/FINISHER-V2 (εξωτερικό)

Παρέχει έναν απλό δίσκο για τις βασικές ανάγκες εξόδου. Χωρητικότητα: 250/100 φύλλα (1 όψη/2 όψεις, 80g/m<sup>2</sup>). Αριθμός δίσκων: 3. Χωρητικότητα επάνω δίσκου\*: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 φύλλα: A3, A4R, B4, B5R: 125 φύλλα. Χωρητικότητα μεσαίου δίσκου\*: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 φύλλα: A3, A4R, B4, B5R: 125 φύλλα. Χωρητικότητα κάτω δίσκου\*: A4, A5, A5R, B5: 3.000 φύλλα: SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1.500 φύλλα: A6R: 250 φύλλα \* με χαρτί 81,4g/m<sup>2</sup>. Βάρος χαρτί: Επάνω δίσκος 52 έως 256g/m<sup>2</sup>, Μεσαίος δίσκος 52 έως 256g/m<sup>2</sup>. Κάτω δίσκος: 52 έως 300g/m<sup>2</sup>. Θέση συρραφής: Γωνία, Διπλή. Ικανότητα συρραφής: Συρραφή στη γωνία και διπλή: A4/B5: 65 φύλλα (52 έως 90g/m<sup>2</sup>) A3/A4R/B4: 30 φύλλα (52 έως 90g/m<sup>2</sup>). Οικολογική συρραφή: A3/A4: 5 φύλλα (52 έως 64g/m<sup>2</sup>) 4 φύλλα (65 έως 81,4g/m<sup>2</sup>) 3 φύλλα (81,5 έως 105g/m<sup>2</sup>). Συρραφή κατ' απαίτηση: 65 φύλλα (90g/m<sup>2</sup>). Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 656 x 623 x 1195mm (με εκτεταμένο τον δίσκο επέκτασης και τον περιστροφικό δίσκο) Βάρος: Περίπου 35kg.

### FINISHER ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ-V2 (εξωτερικό)

(Περιλαμβάνει τις βασικές παραπάνω προδιαγραφές συρραφής του ΣΥΡΡΑΠΤΗ/FINISHER-V2). Μέγεθος χαρτί για συρραφή στη ράχη: A3, A4R, B4, Ειδικό μέγεθος (195,0 x 270,0mm έως 304,8 x 457,2mm). Ικανότητα συρραφής στη ράχη: 20 φύλλα x 10 σετ (52 έως 81,4g/m<sup>2</sup>) (με 1 εξώφυλλο έως 256g/m<sup>2</sup>). Ικανότητα διπλώματος χωρίς συρραφή: έως 3 φύλλα (52 έως 105g/m<sup>2</sup>). Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 656 x 623 x 1195mm (με εκτεταμένο τον δίσκο επέκτασης και τον περιστροφικό δίσκο) Βάρος: Περίπου 58kg.

### ΣΥΡΡΑΠΤΗΣ/FINISHER-X1 (εξωτερικό)

Αριθμός δίσκων: 3. Χωρητικότητα επάνω δίσκου\*: A4, A5R, B5: 1.500 φύλλα: SRA3, A3, A4R, A5, B4, B5R, 750 φύλλα: A6R: 250 φύλλα. Χωρητικότητα μεσαίου δίσκου\*: A4, A5R, B5: 250 φύλλα: A3, A4R, A5, A6R, B4, B5R: 125 φύλλα. Χωρητικότητα κάτω δίσκου\*: (κατάσταση διαδοχικής τοποθέτησης) A4, B5: 2.500 φύλλα (κατάσταση τυχαίας τοποθέτησης) A4, A5R, B5: 1.500 φύλλα: SRA3, A3, A4R, A5, B4, B5R: 750 φύλλα: A6S: 250 φύλλα \* με χαρτί 81,4g/m<sup>2</sup>. Βάρος χαρτί: Επάνω δίσκος 52 έως 300g/m<sup>2</sup>. Μεσαίος δίσκος: 52 έως 300g/m<sup>2</sup>. Κάτω δίσκος: 52 έως 300g/m<sup>2</sup>. Θέση συρραφής: Γωνία, Διπλή. Ικανότητα συρραφής: Συρραφή στη γωνία και διπλή: A4/B5: 100 φύλλα (52 έως 80g/m<sup>2</sup>) A3/B4/A4R: 50 φύλλα (52 έως 80g/m<sup>2</sup>). Τροφοδοσία ρεύματος: 100-240V, 50/60Hz, 2,8A. Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 782 x 765 x 1.040mm (με ανοικτό δίσκο επέκτασης) Βάρος: Περίπου 64kg.

### FINISHER ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ-X1 (εξωτερικό)

(Περιλαμβάνει τις παραπάνω βασικές προδιαγραφές συρραφής του ΣΥΡΡΑΠΤΗ/FINISHER-X1). Μέγεθος χαρτί για συρραφή στη ράχη: SRA3, A3, A4R, B4, Ειδικό μέγεθος (210,0 x 279,4mm έως 330,2 x 487,7mm). Ικανότητα συρραφής στη ράχη: 20 φύλλα x 5 σετ (60 έως 81,4g/m<sup>2</sup>) (συμπεριλαμβανομένου 1 εξώφυλλου έως 300g/m<sup>2</sup>). Χωρητικότητα με δίπλωμα χωρίς συρραφή: έως 5 φύλλα (60 έως 105g/m<sup>2</sup>). Τροφοδοσία ρεύματος: 100-240V, 50/60Hz, 2,8A. Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 896 x 765 x 1.040mm (με ανοικτό τον δίσκο επέκτασης) Βάρος: Περίπου 110kg.

### ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ 2/4 ΟΠΩΝ-A1

(Απαιτείται ο ΣΥΡΡΑΠΤΗΣ/FINISHER-V2 ή το FINISHER ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ-V2). Δύο ή τέσσερις οπές. Αποδεκτό βάρος χαρτί για διάτρηση: 52 έως 300g/m<sup>2</sup>. Αποδεκτό μέγεθος χαρτί για διάτρηση: Δύο οπές A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R. Τέσσερις οπές A3, A4. Τροφοδοσία ρεύματος: Από την κύρια μονάδα.

### ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ 4 ΟΠΩΝ-A1

(Απαιτείται ο ΣΥΡΡΑΠΤΗΣ/FINISHER-V2 ή το FINISHER ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ-V2). Τέσσερις οπές. Αποδεκτό βάρος χαρτί για διάτρηση: 52 έως 300g/m<sup>2</sup>. Αποδεκτό μέγεθος χαρτί για διάτρηση: Τέσσερις οπές A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R. Τροφοδοσία ρεύματος: Από την κύρια μονάδα.

### ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ-BG1 (2/F4H)

(Απαιτείται ο ΣΥΡΡΑΠΤΗΣ/FINISHER-X1 ή το FINISHER ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ-X1). Δύο ή τέσσερις οπές. Αποδεκτό βάρος χαρτί για διάτρηση: 52 έως 256g/m<sup>2</sup>. Αποδεκτό μέγεθος χαρτί για διάτρηση: Δύο οπές A3, A4, A4R, A5, B5R, Τέσσερις οπές A3, A4. Τροφοδοσία ρεύματος: Από το Finisher.

### ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ-BH1 (S4H)

(Απαιτείται ο ΣΥΡΡΑΠΤΗΣ/FINISHER-X1 ή το FINISHER ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ-X1). Τέσσερις οπές. Αποδεκτό βάρος χαρτί για διάτρηση: 52 έως 256g/m<sup>2</sup>. Αποδεκτό μέγεθος χαρτί για διάτρηση: Τέσσερις οπές A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R. Τροφοδοσία ρεύματος: Από το Finisher.

### ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ-A1/B1

(Απαιτείται ο ΣΥΡΡΑΠΤΗΣ/FINISHER-X1 ή το FINISHER ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ-X1). Αποδεκτός τύπος χαρτί για διάτρηση: SRA3, A3, A4, A4R. Αποδεκτό βάρος χαρτί για διάτρηση: Χειροκίνητη τροφοδοσία: 52 έως 300g/m<sup>2</sup>. Διάτρηση: 75 έως 300g/m<sup>2</sup>. Υποστηριζόμενες μήτρες διάτρησης (προαιρετικά): A4: Μεμονωμένα φύλλα (2 ή 4 οπές), Πλαστικό χτένι (21 οπές), Βιβλιοδεσία τύπου Velo (12 οπές), Διπλή θηλιά (23 ή 34 οπές), Έγχρωμο σπινάρι (47 οπές). Τροφοδοσία ρεύματος: 230V/50Hz 1,9A. Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 445 x 795 x 1.040mm. Βάρος: Περίπου 102kg.

### ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ-A1

(Απαιτείται FINISHER ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ-X1). Χωρητικότητα δίσκου υπολειμμάτων: 1500 φύλλα. Αποδεκτό βάρος χαρτί: 60 έως 300g/m<sup>2</sup>. Πλάτος κοπής: 2 έως 20mm. Αποδεκτό μέγεθος χαρτί: 210 x 279,4mm έως 330,2 x 487,7mm. Τροφοδοσία ρεύματος: Από το Finisher.

### ΜΟΝΑΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΥΛΛΩΝ-Q1

(Απαιτείται ο ΣΥΡΡΑΠΤΗΣ/FINISHER-V2 ή το FINISHER ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ-V2). Αριθμός δίσκων: 1. Χωρητικότητα δίσκου: 100 φύλλα (80g/m<sup>2</sup>). Αποδεκτός τύπος χαρτί: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Μεγάλου πάχους, Ανάγλυφο, Γραφής, Με επίχρωμα, Διαχωριστικά καρτέλες, Επιστολόχαρτο. Αποδεκτά μέγεθος χαρτί: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R. Αποδεκτό βάρος χαρτί: 60 έως 256g/m<sup>2</sup>. Τροφοδοσία ρεύματος: 100-240V/50/60Hz, 1,0A. Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 247 x 679 x 1.242mm (πλάτος εξαιρουμένου του δίσκου εγγραφών) Βάρος: Περίπου 40kg.

### ΜΟΝΑΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΥΛΛΩΝ/ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ-K1

(Απαιτείται ο ΣΥΡΡΑΠΤΗΣ/FINISHER-V2 ή το FINISHER ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ-V2). Αριθμός δίσκων: 1. Χωρητικότητα δίσκου: 100 φύλλα (80g/m<sup>2</sup>). Αποδεκτός τύπος χαρτί: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Μεγάλου πάχους, Ανάγλυφο, Γραφής, Με επίχρωμα, Διαχωριστικά με καρτέλες, Ανάγλυφο. Αποδεκτά μέγεθος χαρτί: Δίπλωμα Z: A3, A4R, B4. Δίπλωμα C: A4R. Μονάδα εισαγωγής: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R. Αποδεκτό βάρος χαρτί: Δίπλωμα Z/Δίπλωμα C: 60 έως 105g/m<sup>2</sup>, Μονάδα εισαγωγής: 60 έως 256g/m<sup>2</sup>. Τροφοδοσία ρεύματος: 100-240V/50/60Hz, 1,0A. Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 247 x 679 x 1.242mm (πλάτος χωρίς τον δίσκο εγγραφών) Βάρος: Περίπου 76kg.

### ΜΟΝΑΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΥΛΛΩΝ-N1

(Απαιτείται ο ΣΥΡΡΑΠΤΗΣ/FINISHER-X1 ή το FINISHER ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ-X1). Αριθμός δίσκων: 2. Χωρητικότητα δίσκων: Επάνω δίσκος: 200 φύλλα (80g/m<sup>2</sup>), Κάτω δίσκος: 200 φύλλα (80g/m<sup>2</sup>). Αποδεκτός τύπος χαρτί: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Μεγάλου πάχους, Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο, Γραφής, Με επίχρωμα, Καρτέλα, Χαρτί σχεδίασης, Ανάγλυφο. Αποδεκτά μέγεθος χαρτί: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, Ειδικό μέγεθος (182,0 x 182,0mm έως 330,2 x 487,7mm). Αποδεκτό βάρος χαρτί: 52 έως 300g/m<sup>2</sup>. Τροφοδοσία ρεύματος: 100-240V/50/60Hz, 1,0A. Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 336 x 793 x 1.407mm (πλάτος χωρίς τον δίσκο εγγραφών) Βάρος: Περίπου 61kg.

### ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ-J1

(Απαιτείται ο ΣΥΡΡΑΠΤΗΣ/FINISHER-X1 ή το FINISHER ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ-X1). Υποστηριζόμενος τύπος διπλώματος: Δίπλωμα Z, Δίπλωμα Z τύπου ακορδόνι, Δίπλωμα C. Στη μέση, Διπλό παράλληλο. Αποδεκτός τύπος χαρτί: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Γραφής. Αποδεκτά μέγεθος χαρτί: Δίπλωμα Z: A3, A4R, B4. Δίπλωμα Z τύπου ακορδόνι, Δίπλωμα C, Στη μέση, Διπλό παράλληλο: A4R. Αποδεκτό βάρος χαρτί: Αποδεκτό βάρος χαρτί: Δίπλωμα Z, Δίπλωμα Z τύπου ακορδόνι, Δίπλωμα C, Στη μέση: 52 έως 105g/m<sup>2</sup>. Διπλό παράλληλο διπλώμα: 52 έως 90g/m<sup>2</sup>. Τροφοδοσία ρεύματος: Από το Finisher. Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 336 x 793 x 1.190mm. Βάρος: Περίπου 71kg.

### ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΣΕΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ

ΣΥΡΡΑΠΤΗΣ-N1 - για συρραφή (3 x 5.000 τεμάχια) (για Συρραπτή/Finisher-X1 και Finisher φυλλαδίων-X1). ΣΥΡΡΑΠΤΗΣ-P1 - για συρραφή στη ράχη (2 x 5.000 τεμάχια) (για Finisher φυλλαδίων-X1). ΚΑΣΕΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ-N1 - για συρραφή (3 x 5.000 τεμάχια) (για Συρραπτή/Finisher-V2 και Finisher φυλλαδίων-V2). ΚΑΣΕΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ-Y1 - Για συρραφή στη ράχη (2 x 2.000 τεμάχια) (για Finisher φυλλαδίων-V2).

Για τον πλήρη κατάλογο όλων των αξεσουάρ υλικού εξοπλισμού, ανατρέξτε στη σελίδα προδιαγραφών του ιστοτόπου μας ή στο online εργαλείο διαμόρφωσης προϊόντων.

## Λογισμικό και λύσεις

## Πιστοποιήσεις και συμβατότητα

Canon (UK) Ltd  
Woodhatch  
Reigate  
Surrey RH2 8BF  
Αρ. τηλεφώνου: 01737  
220000  
Αρ. φαξ: 01737 220022  
canon.co.uk

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Greek edition  
© Canon Europa N.V., 2019

