

# imageRUNNER ADVANCE C7500 III seeria

# SUUREPÄRANE VÄRVIKVALITEET




Canon uniFLOW Online  
Outstanding Cloud Output-Management Solution



Canon imageRUNNER ADVANCE C7580i  
Outstanding 70- to 80-ppm Colour Copier MFP




## PEAMISED KONFIGUREERIMISVALIKUD



**KLAMMERDAJAGA VIIMISTLEJA V2**

- 3 salve, 3500-leheline maht
- Kuni 65 lehe kahekordne ja nurgaklammerdamine (90 g/m<sup>2</sup>)
- Toetab 4 lehe ökonoomset klammerdamist (80 g/m<sup>2</sup>) ja 65 lehe vajaduse korral klammerdamist (90 g/m<sup>2</sup>)
- Toetab valikulist sisemist 2/4 ja 4 augu augustajat (2/4 augustaja A1 ja 4 augu augustaja A1)



**BROŠÜÜRIVIIMISTLEJA V2**

- 3 salve, 3500-leheline maht
- Kuni 65 lehe kahekordne ja nurgaklammerdamine
- Toetab valikulist sisemist 2/4 ja 4 augu augustajat (2/4 augustaja A1 ja 4 augu augustaja A1)



**DOKUMENTI VAHELEPAIGUTAJA Q1**

- Sisestab eelprintitud lehed
- Kuni A3
- 1 salv, 100-leheline maht



**DOKUMENTIDE VAHELEPAIGUTAJA/VOLTIIJA K1**

- Sisestab eelprintitud lehed
- Kuni A3
- 1 salv, 100-leheline maht
- Z-voltimine, C-voltimine



**iR-ADV C7565i III/iR-ADV C7570i III/iR-ADV C7580i III\***



**PABERI VIRNASTAMISSEADE E1**

- Toetab A4
- Paberi kaal: 52 kuni 256 g/m<sup>2</sup>
- 3500 lehte (80 g/m<sup>2</sup>)




**POD-KAST LITE C1**

- Toetab kuni A3
- Paberi kaal: 52 kuni 300 g/m<sup>2</sup>
- 3500 lehte (80 g/m<sup>2</sup>)




**MITME SAHTLIGA PABERIKAST C1**

- Toetab kuni A3
- Paberi kaal: 52 kuni 300 g/m<sup>2</sup>
- 6000 lehte (80 g/m<sup>2</sup>)




**KLAMMERDAJAGA VIIMISTLEJA X1**

- 3 salve, 4250-leheline maht
- Nurgaklammerdamine ja kahekordne klammerdamine: kuni 100 lehte (80 g/m<sup>2</sup>)
- Toetab valikulist sisemist 2/4 ja 4 augu augustajat (augustaja BG1 (2/F4H) ja augustaja BH1(S4H))




**BROŠÜÜRIVIIMISTLEJA X1**

- 3 salve, 4250-leheline maht
- Nurgaklammerdamine ja kahekordne klammerdamine: kuni 100 lehte (80 g/m<sup>2</sup>)
- Kuni 20-leheline brošüür
- Toetab valikulist sisemist 2/4 ja 4 augu augustajat (augustaja BG1 (2/F4H) ja augustaja BH1(S4H))




**DOKUMENTI VAHELEPAIGUTAJA N1**

- Sisestab eelprintitud lehed
- Kuni A3
- 2 salve, 400-leheline maht




**PABERIVOLTIIJA J1**

- Sisestab eelprintitud lehed
- Kuni A3
- Z-voltimine, lõõtsana Z-voltimine, C-voltimine, poolvoltimine, kahepoolne paralleelne



**MULTIFUNKTSIONAALNE PROFESSIONAALNE AUGUSTAJA A1**

- Kuni A3
- Paberi kaal: 52 kuni 300 g/m<sup>2</sup>



**IMAGEPASS N2**

**PDL** • PCL/PS  
**MÄLU** • 4 GB/500 GB  
**SÜSTEEM** • Fiery FS350

- Tagab kiire töötlemiskiiruse, väljapaistva pildikvaliteedi ja tõhusama töövoogu
- Personaliseeritud printimine sisseehitatud algse Fiery FreeFormiga (TM) või toetatud erisuguste printimisformaadidega (Variable Data Printing, VDP)
- Integreerib printimise töövoogusid EFI (TM) infohaldussüsteemidesse, veebist printimise süsteemidesse ja populaarsetesse trükielsetesse töövoogudesse, et saavutada täielikku automatiseerimist
- Suhtleb kõikide valikuliste uniFLOW moodulitega

Pildil kujutatud konfiguratsioon on ainult illustratiivne. Kõikide valikute ja täpse ühilduvuse nägemiseks vaadake veebist toote konfiguratsiooni.

III\* viitab sellele, et sellel mudelil on standardina uus süsteemi tarkvara ja rohkem turvafunktsioone.

**Canon**

# TEHNILISED ANDMED

<b>PÕHISEADE</b> Seadme tüüp Põhifunktsioonid Protsessor Juhtpaneel Mälu Kõvaketas Peegeldav kõvaketas Ühendusliidesed	Värviline multifunktsionaalne A3-laserseade Printimine, kopeerimine, skannimine, saatmine, salvestamine, lisavarustuses faksimine Eriprotsessor Canon Dual (jagatud) Standardvarustus: 25,6 cm (10,1-tolline) TFT LCD VSWGVA värviline puutepaneel Lisavarustus: 26,4 cm (10,4-tolline) TFT LCD SVGA värviline püstine puutepaneel Standardne: 4,0 GB RAM Standardne: 250 GB, max: 1 TB Lisavarustus: 250 GTB, 1 TB VÕRK Standardvarustus: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, juhtmevaba kohtvõrk (IEEE 802.11 b/g/n) Lisavarustus: lähiväljaside (NFC), Bluetooth Low Energy MUUD Standardvarustus: USB 2.0 (host) × 2, USB 3.0 (host) × 1, USB 2.0 (seade) × 1 Lisavarustus: jadaliides, kopeerimise juhtimise liides Standardvarustus: 3550 lehte 100-leheline paberi vinnastaja × 2, 550-leheline paberikassett × 2, 250-leheline mitmetoostarbeline salv Max: 9300 lehte (MITME SAHTLIGA PABERIKAST C1) 250 lehte (KOPEERIMISALUSEGA R2) Max: 4250 lehte (KLAMMERDAJAGA VIIMISTLEJAGA X1 või BROŠÜÜRVIIMISTLEJAGA X1) Standardvarustus: kõrvutamine, grupeerimine Välise viimistlejaga: kõrvutamine, grupeerimine, nihutamine, klammerdamine, sadulklammerdus <sup>12</sup> , augustamine <sup>12</sup> (erinevad mustrid), klambrivaba klammerdamine <sup>13</sup> , vajaduse korral klammerdamine <sup>13</sup> , dokumentide vahelepaigutamine <sup>14</sup> , voltimine (C- <sup>15</sup> , Z- <sup>15</sup> , pool- <sup>14</sup> , kahepoolne paralleelne <sup>14</sup> ja lõõtsana Z-voltimine <sup>14</sup> ), kärpimine <sup>17</sup> <sup>11</sup> Vajalik klammerdajaga viimistleja V2 või brošüürviimistleja X1 <sup>12</sup> Vajalik 2/4 augustaja A1 või 4. augustaja A1 (klammerdajaga viimistleja V2 või brošüürviimistleja V2) või augustaja BG1 või augustaja BH1 või multifunktsionaalne professionaalne augustaja A1/B1 (klammerdajaga viimistleja X1 või brošüürviimistleja X1) <sup>13</sup> Vajalik klammerdajaga viimistleja V2 või brošüürviimistleja V2 <sup>14</sup> Vajalik dokumendi vahelepaigutaja Q1 või dokumendi vahelepaigutaja/voltija K1 (klammerdajaga viimistleja V2 või brošüürviimistleja V2) või dokumendi vahelepaigutaja NI (klammerdajaga viimistleja X1 või brošüürviimistleja X1) <sup>15</sup> Vajalik dokumendi vahelepaigutaja/voltija K1 (klammerdajaga viimistleja V2 või brošüürviimistleja V2) või paberivoltija J1 (klammerdajaga viimistleja X1 või brošüürviimistleja X1) <sup>16</sup> Vajalik paberivoltija J1 (klammerdajaga viimistleja X1 või brošüürviimistleja X1) <sup>17</sup> Vajalik sisemine brošüüri kärpija A1 (brošüürviimistleja X1) Paberikastid (1/2): õhuke, tavaline, paks, värviline, ümbertöödeldud, lüümik, eelaugustatud, võlakirjapaber, kirjablankett Paberikastid (3/4): õhuke, tavaline, ümbertöödeldud, paks, värviline, vahekaardid <sup>18</sup> , lüümik, võlakirjapaber, eelaugustatud, kirjablankett, ümbrik <sup>18</sup> Vajalik vahekaardide sööturi kinnituskomplekt F1 Mitmetoostarbeline salv: õhuke, tavaline, ümbertöödeldud, paks, värviline, lüümik, sildid, jäljendpaber <sup>19</sup> , ümbrik, kaetud, tekstuurne, võlakirjapaber, eelaugustatud, kirjablankett, vahekaardid <sup>19</sup> Mõnda tüüpi jäljendpaberit ei saa kasutada.
<b>Toetatud paberitüübid</b>	Paberikastid (1/2): Standardformaadid: A4, B5 Paberikassetid (3/4): Standardformaadid: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R (ainult ühepoolne), B4, B5, B5R, ümbrikud [nr 10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL] Kohandatud formaadiga ümbrik: 98,0 × 148 mm kuni 330,2 × 487,7 mm Kohandatud formaat: 139,7 × 182,0 mm kuni 330,2 × 487,7 mm Mitmetoostarbeline salv: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, ümbrikud: [nr 10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL] Kohandatud formaadiga ümbrik: 90,0 × 148 mm kuni 330,2 × 487,7 mm Kohandatud formaat: 100,0 × 148,0 mm kuni 330,2 × 487,7 mm Vabaformaat: 100,0 × 182,0 mm kuni 330,2 × 487,7 mm
<b>Toetatud paberipaksused</b>	Paberikast (1/2): 52 kuni 220 g/m <sup>2</sup> Paberikassetid (3/4): 52 kuni 256 g/m <sup>2</sup> Mitmetoostarbeline alus: 52 kuni 300 g/m <sup>2</sup> Kahepoolne printimine: 52 kuni 220 g/m <sup>2</sup>
<b>Soojenemisaeg</b>	Sisselülitamisest: kuni 30 sekundit <sup>*</sup> <sup>*</sup> Seadme sisselülitamise ja kopeerimise alustamise vaheline aeg (ilma printimise reserveerimiseta) Puhkerežiimist: kuni 30 sekundit Kiirkäivitussüsteemist: kuni 4 sekundit <sup>*</sup> <sup>*</sup> Aeg, mis kulub seadme sisselülitamisest hetkeni, kui puutepaneeli kaval saab põhifunktsioone kasutada 689 × 941 × 1220 mm
<b>Mõõtmed (L × S × K)</b> <b>Paigaldusruum (L × S)</b>	Põhikonfiguratsioon 1: 1758 × 1524 mm (esiuks avatud + mitmetoostarbeline salv / ülemine parempoolne kate avatud + vasak kate avatud) Põhikonfiguratsioon 2: 2026 × 1524 mm (esiuks avatud + mitmetoostarbeline salv / ülemine parempoolne kate avatud + puhverlääbimiskomplekt M1 + brošüürviimistleja V2 / pikendatav salv ja pöörduvus on väljas) Täiskonfiguratsioon: 3818 × 1524 mm (mitme sahtliga paberikast C1 + puhverlääbimiskomplekt M1 + dokumendi Vahelepaigutaja NI + multifunktsionaalne professionaalne augustaja A1 + paberivoltija J1 + brošüürviimistleja X1) Ligikaudu 269 kg (sh tooner)
<b>PRINTIMISE TEHNILISED ANDMED</b> Printimiskiirus (mustvalge/värviline) Printimislahutus (punkt/tolli) Lehekülje kirjeldusformaadid Otsesprint	iR-ADV C7580i III: 80/70 lk/min (A4, A5, A5R, A6R), 40/35 lk/min (A3), 56/49 lk/min (A4R) iR-ADV C7570i III: 70/65 lk/min (A4, A5, A5R, A6R), 35/32 lk/min (A3), 49/46 lk/min (A4R) iR-ADV C7565i III: 65/60 lk/min (A4, A5, A5R, A6R), 32/30 lk/min (A3), 46/42 lk/min (A4R) Kuni 2400 × 2400 Standardne: UFR II, PCL 6, originaalne Adobe PostScript Level 3 Otsesprintimine võimalik USB-mälupulgal ning keskkonnadest Advanced Space, Remote UI ja Web Access <sup>*</sup> Toetatud failitüübid: TIFF, JPEG, PDF, EPS ja XPS <sup>*</sup> Toetab ainult PDF-printimist veebilehtedelt

<b>Printimine mobiilseadmetel ja plivteenusest</b>	AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business ja uniFLOW Online Saadaval on valik tarkvara- ja MEAP-põhiseid lahendusi, et pakkuda olenevalt teie vajadustest printimist mobiilseadmetest, internetiühendusega seadmetest või pilvepõhistest teenustest. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma müügiesindajaga. PCL-fondid: 93 ladina, 10 bitmapi fonti, 2 OCRi, Andalé Mono WT J/K/S/T <sup>1</sup> (jaapani, korea ning lihtsustatud ja traditsiooniline hiina keel), võõrkeelid fondid <sup>2</sup> PS-fondid: 136 ladina fonti <sup>1</sup> Vajalik lisavarustusse kuuluv rahvusvaheliste fontide komplekt A1 <sup>2</sup> Vajalik lisavarustusse kuuluv triipkoodide printimise komplekt D1
<b>Kirjastiilid</b>	Tööde ajapiirangu peatamine, alamhulga viimistlemine (ainult PS), profiiliseaded, turvaline printimine, vesimärk, päis/jalus, lehe küljendus, kahepoolne printimine, kõrvutamine, brošüüri printimine, grupeerimine, eri formaadid/orientatsioonid, nihutamine, esi-/tagakaaned, väiksem toonerkasutus, plakatiprintimine, sunnitud ootetööde printimine UFR II: Windows 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016, MAC OS X (10.7 või uuem) PCL: Windows 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 PS: Windows 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016, MAC OS X (10.7 või uuem) PPD: MAC OS X (10.7 või uuem), Windows 7 / 8.1/10
<b>Printimisfunktsioonid</b>	SAP-seadmetüübid on saadaval keskkonna SAP Market Place kaudu. Muude operatsioonisüsteemide ja keskkondade, sh AS/400, UNIXi, Linuxi ja Citirixi, jaoks saadaolevaid printimislahendusi vaadake aadressilt <a href="http://www.canon-europe.com/support/business-product-support">http://www.canon-europe.com/support/business-product-support</a> Mõned nendest lahendustest on tasuta.
<b>Operatsioonisüsteemid</b>	
<b>KOOPIAMASINA TEHNILISED ANDMED</b> Kopeerimiskiirus (mustvalge/värviline)	iR-ADV C7580i III: 80/70 lk/min (A4, A5, A5R, A6R), 40/35 lk/min (A3), 56/49 lk/min (A4R) iR-ADV C7570i III: 70/65 lk/min (A4, A5, A5R, A6R), 35/32 lk/min (A3), 49/46 lk/min (A4R) iR-ADV C7565i III: 65/60 lk/min (A4, A5, A5R, A6R), 32/30 lk/min (A3), 46/42 lk/min (A4R) iR-ADV C7580i III: ligikaudu 4,4/5,4 sekundit või vähem iR-ADV C7570i III: ligikaudu 4,8/5,9 sekundit või vähem iR-ADV C7565i III: ligikaudu 4,8/5,9 sekundit või vähem Lugedes: 600 × 600 Printides: kuni 2400 × 2400 Kuni 9999 koopiat Automaatne või käsitsi (9 taset) 25–400% (sammuga 1%) 25%, 50%, 70% 141%, 200%, 400% Valmis R/E suhtarvum pindalade kaupa, paberiseaded, varasemad seadistused, sagedased seadistused, viimistlemine, kahepoolne, tiheduse seadistamine, originaali tüübi valik, katkestusrežiim, seadistuse kinnitamine/loobumine
<b>Esimese kooopia väljastusaeg (A4, mustvalge/värviline)</b>	Raamat kahele leheküljele, kahepoolne originaal, viimistlus, brošüür, töö koostamine, N paanitud 1-le, kaane lisamine, lehtede businessiisotüüri [kahepoolset kahepoolseks (automaatne)] <sup>*</sup> Toetatud on kokkuleepunud lehtede tuvastus.
<b>Kopeerimislahutus (punkt/tolli)</b>	300 lehte
<b>Koopiaste arv</b> <b>Kopeerimistihedus</b> <b>Suurendus</b> <b>Valmisvähendused</b> <b>Valmissuurendused</b> <b>Põhilised kopeerimisfunktsioonid</b>	Skanneriklaas: leht, raamat, 3D esemed (kõrgus: kuni 50 mm, kaal: kuni 2 kg) Dokumendisõoturi paberikala: ühepoolne skannimine: 38 kuni 220 g/m <sup>2</sup> (mustvalge); 64 kuni 220 g/m <sup>2</sup> (värviline) kahepoolne skannimine: 50 kuni 220 g/m <sup>2</sup> (mustvalge); 64 kuni 220 g/m <sup>2</sup> (värviline) Skanneriklaas: max skannimissuurus: 297,0 × 431,8 mm Dokumendisõoturi paberiformaadid: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6R, kohandatud formaat 128,0 × 139,7 mm kuni 304,8 × 431,8 mm Ühepoolne skannimine: 120/120 (300 punkt/tolli), 120/70 (600 punkt/tolli) kahepoolne skannimine: 240/220 (300 punkt/tolli), 150/90 (600 punkt/tolli) 600 × 600, 400 × 400, 300 × 300, 200 × 400, 200 × 200, 200 × 100, 150 × 150, 100 × 100 Värviline võrguskannimine ScanGear2. Nii TWAIN kui ka WIA Toetatud operatsioonisüsteemid: Windows 7/8.1/10 Windows Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 Saatimisfunktsioon on saadaval kõikidel mudelitel USB-mälupulgalga skannimine: kasutatav kõigil mudelitel. Mobiilseadmetesse ja pilvepõhistesse teenustesse skannimine: saadaval on valik lahendusi, et pakkuda olenevalt teie vajadustest skannimist mobiilseadmetesse või pilvepõhistesse teenustesse. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma müügiesindajaga. TWAIN/WIA tömbava skannimine on saadaval kõikidel mudelitel
<b>Erilised kopeerimisfunktsioonid</b>	
<b>SKANNIMISE TEHNILISED ANDMED</b> Tüüp	
<b>Dokumendisõoturi paberimaht (80 g/m<sup>2</sup>)</b> <b>Toetatud originaalid ja kaalud</b>	
<b>Toetatud paberiformaadid</b>	
<b>Skannimiskiirus (kujutist/min; mustvalge/värviline; A4)</b>	
<b>Skannimislahutus (punkt/tolli)</b>	
<b>Tömbava skannimise tehnilised andmed</b>	
<b>Skannimismeetod</b>	
<b>SAATMISE TEHNILISED ANDMED</b> Sihikoht	E-post / interneti FAKS (SMTP), SMB v3.0, FTP, WebDAV, kirjast, Super G3 FAX (valikuline), IP Fax (valikuline) LDAP (2000) / kohalik (1600) / kirjaline (200) 600 × 600, 400 × 400, 300 × 300, 200 × 400, 200 × 200, 200 × 100, 150 × 150, 100 × 100 Fail: FTP (TCP/IP), SMB v3.0, WebDAV E-post / internetifaks: SMTP, POP3
<b>Aadressiraamat</b> <b>Saatimislahutus (punkt/tolli)</b>	
<b>Andmesideprotokoll</b>	

<b>Printimine mobiilseadmetel ja plivteenusest</b>	AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business ja uniFLOW Online Saadaval on valik tarkvara- ja MEAP-põhiseid lahendusi, et pakkuda olenevalt teie vajadustest printimist mobiilseadmetest, internetiühendusega seadmetest või pilvepõhistest teenustest. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma müügiesindajaga. PCL-fondid: 93 ladina, 10 bitmapi fonti, 2 OCRi, Andalé Mono WT J/K/S/T <sup>1</sup> (jaapani, korea ning lihtsustatud ja traditsiooniline hiina keel), võõrkeelid fondid <sup>2</sup> PS-fondid: 136 ladina fonti <sup>1</sup> Vajalik lisavarustusse kuuluv rahvusvaheliste fontide komplekt A1 <sup>2</sup> Vajalik lisavarustusse kuuluv triipkoodide printimise komplekt D1
<b>Kirjastiilid</b>	Tööde ajapiirangu peatamine, alamhulga viimistlemine (ainult PS), profiiliseaded, turvaline printimine, vesimärk, päis/jalus, lehe küljendus, kahepoolne printimine, kõrvutamine, brošüüri printimine, grupeerimine, eri formaadid/orientatsioonid, nihutamine, esi-/tagakaaned, väiksem toonerkasutus, plakatiprintimine, sunnitud ootetööde printimine UFR II: Windows 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016, MAC OS X (10.7 või uuem) PCL: Windows 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 PS: Windows 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016, MAC OS X (10.7 või uuem) PPD: MAC OS X (10.7 või uuem), Windows 7 / 8.1/10
<b>Printimisfunktsioonid</b>	SAP-seadmetüübid on saadaval keskkonna SAP Market Place kaudu. Muude operatsioonisüsteemide ja keskkondade, sh AS/400, UNIXi, Linuxi ja Citirixi, jaoks saadaolevaid printimislahendusi vaadake aadressilt <a href="http://www.canon-europe.com/support/business-product-support">http://www.canon-europe.com/support/business-product-support</a> Mõned nendest lahendustest on tasuta.
<b>Operatsioonisüsteemid</b>	
<b>KOOPIAMASINA TEHNILISED ANDMED</b> Kopeerimiskiirus (mustvalge/värviline)	iR-ADV C7580i III: 80/70 lk/min (A4, A5, A5R, A6R), 40/35 lk/min (A3), 56/49 lk/min (A4R) iR-ADV C7570i III: 70/65 lk/min (A4, A5, A5R, A6R), 35/32 lk/min (A3), 49/46 lk/min (A4R) iR-ADV C7565i III: 65/60 lk/min (A4, A5, A5R, A6R), 32/30 lk/min (A3), 46/42 lk/min (A4R) iR-ADV C7580i III: ligikaudu 4,4/5,4 sekundit või vähem iR-ADV C7570i III: ligikaudu 4,8/5,9 sekundit või vähem iR-ADV C7565i III: ligikaudu 4,8/5,9 sekundit või vähem Lugedes: 600 × 600 Printides: kuni 2400 × 2400 Kuni 9999 koopiat Automaatne või käsitsi (9 taset) 25–400% (sammuga 1%) 25%, 50%, 70% 141%, 200%, 400% Valmis R/E suhtarvum pindalade kaupa, paberiseaded, varasemad seadistused, sagedased seadistused, viimistlemine, kahepoolne, tiheduse seadistamine, originaali tüübi valik, katkestusrežiim, seadistuse kinnitamine/loobumine
<b>Esimese kooopia väljastusaeg (A4, mustvalge/värviline)</b>	Raamat kahele leheküljele, kahepoolne originaal, viimistlus, brošüür, töö koostamine, N paanitud 1-le, kaane lisamine, lehtede businessiisotüüri [kahepoolset kahepoolseks (automaatne)] <sup>*</sup> Toetatud on kokkuleepunud lehtede tuvastus.
<b>Kopeerimislahutus (punkt/tolli)</b>	300 lehte
<b>Koopiaste arv</b> <b>Kopeerimistihedus</b> <b>Suurendus</b> <b>Valmisvähendused</b> <b>Valmissuurendused</b> <b>Põhilised kopeerimisfunktsioonid</b>	Skanneriklaas: leht, raamat, 3D esemed (kõrgus: kuni 50 mm, kaal: kuni 2 kg) Dokumendisõoturi paberikala: ühepoolne skannimine: 38 kuni 220 g/m <sup>2</sup> (mustvalge); 64 kuni 220 g/m <sup>2</sup> (värviline) kahepoolne skannimine: 50 kuni 220 g/m <sup>2</sup> (mustvalge); 64 kuni 220 g/m <sup>2</sup> (värviline) Skanneriklaas: max skannimissuurus: 297,0 × 431,8 mm Dokumendisõoturi paberiformaadid: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6R, kohandatud formaat 128,0 × 139,7 mm kuni 304,8 × 431,8 mm Ühepoolne skannimine: 120/120 (300 punkt/tolli), 120/70 (600 punkt/tolli) kahepoolne skannimine: 240/220 (300 punkt/tolli), 150/90 (600 punkt/tolli) 600 × 600, 400 × 400, 300 × 300, 200 × 400, 200 × 200, 200 × 100, 150 × 150, 100 × 100 Värviline võrguskannimine ScanGear2. Nii TWAIN kui ka WIA Toetatud operatsioonisüsteemid: Windows 7/8.1/10 Windows Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 Saatimisfunktsioon on saadaval kõikidel mudelitel USB-mälupulgalga skannimine: kasutatav kõigil mudelitel. Mobiilseadmetesse ja pilvepõhistesse teenustesse skannimine: saadaval on valik lahendusi, et pakkuda olenevalt teie vajadustest skannimist mobiilseadmetesse või pilvepõhistesse teenustesse. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma müügiesindajaga. TWAIN/WIA tömbava skannimine on saadaval kõikidel mudelitel
<b>Erilised kopeerimisfunktsioonid</b>	
<b>SKANNIMISE TEHNILISED ANDMED</b> Tüüp	
<b>Dokumendisõoturi paberimaht (80 g/m<sup>2</sup>)</b> <b>Toetatud originaalid ja kaalud</b>	
<b>Toetatud paberiformaadid</b>	
<b>Skannimiskiirus (kujutist/min; mustvalge/värviline; A4)</b>	
<b>Skannimislahutus (punkt/tolli)</b>	
<b>Tömbava skannimise tehnilised andmed</b>	
<b>Skannimismeetod</b>	
<b>SAATMISE TEHNILISED ANDMED</b> Sihikoht	E-post / interneti FAKS (SMTP), SMB v3.0, FTP, WebDAV, kirjast, Super G3 FAX (valikuline), IP Fax (valikuline) LDAP (2000) / kohalik (1600) / kirjaline (200) 600 × 600, 400 × 400, 300 × 300, 200 × 400, 200 × 200, 200 × 100, 150 × 150, 100 × 100 Fail: FTP (TCP/IP), SMB v3.0, WebDAV E-post / internetifaks: SMTP, POP3
<b>Aadressiraamat</b> <b>Saatimislahutus (punkt/tolli)</b>	
<b>Andmesideprotokoll</b>	

**Canon**

# TEHNILISED ANDMED

# imageRUNNER ADVANCE C7500 III seeria

<b>Faillivorming</b>	Standardvarustus: TIFF, JPEG, PDF (piiratud värvidega, kompaktne, otsinguvõimalusega, rakenda reegleid, veebi jaoks optimeerimine, PDF A/1-b, krüpteeritud), XPS (kompaktne, otsinguvõimalusega), Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF/XPS (seadme allkirj)	<b>KULUTARVIKUD</b> Toonerikassetid Tooneri tootlikkuse (hinnanguline 5% katvuse juures)	C-EXV 52 TOONER BK/C/M/Y C-EXV 52 TOONER BK: 82 000 lehte C-EXV 52 tooner C/M/Y: 66 500 lehte
<b>Universaalsed saatmisfunktsioonid</b>	Lisavarustus: PDF (Trace & Smooth), PDF/XPS (digitaalikirj) Originaali tüübi valik, kahepoolne originaal, raamat kahele leheküljele, eri formaadiga originaalid, tiheduse kohandamine, teravus, koopia proportsioonid, ääri- ja keskutamine, töö koostamine, saatja nimi (TTI), viivitusega saatmine, eelvaade, töö lõpetamise märguanne, failinimi, teemariid/kehatekst, vastamisadress, e-posti prioriteetsus, TX-aruanne, originaali sisuorientatsioon, tühjade lehtede vahelejäätmine, kokkukleepunud lehtede tuvastus	<b>TARKVARA JA PRINTERI HALDUS</b> Jälgimine ja aruandlus	Universaalne sisselogimishaldur* (Universal Login Manager, ULM): hallake hõlpsalt oma kulusid, kasutades seadmesse sisseehitatud aruandlusfunktsiooni, millega saate tuvastada ja kontrollida kasutajapõhiseid kulusid.  uniFLOW Online Express: keskne pilvepõhine tarkvara, mille sidumisel ULM-iga on võimalik saavutada veelgi suurem kontroll ja eristada kulutusi kasutajate/osakondate kaupa. Nii tekib võimalus tuvastada kohti, kus saaks kulutusi vähendada. *Vajalik installimine, aktiveerimine ja registreerimine
<b>FAKSI TEHNILISED ANDMED</b> Ühendusliinide max arv Modemi kiirus	2 Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s	<b>Kaughaldustööriistad</b>	iW.Management Console: serveripõhine tarkvara võimaldab mitme seadme tsentraliseeritud haldamist (sisaldab kulutarvikute jälgimist, oleku jälgimist ja hoiatusi, aadressiraamatute jagamist, konfiguratsiooniseadeid, püsivara ja MEAP-rakendusi, näidlugemist ja raporteid, draiveri ja ressurside haldamist)
<b>Tihendusmeetod</b> Lahutusvõime (punkt/tollid) Saatmis-/salvestusformaadid	MH, MR, MMR, JBIG 400 × 400, 200 × 400, 200 × 200, 200 × 100 A3, A4, A4R, A5*, A5R**, B4, B5**, B5R** *1 Saadetakse A4-na ** Saadetakse B4-na	<b>Skannimistarkvara</b>	<b>Content Delivery System:</b> võimaldab püsivara, IR-lisamoodulite ja MEAP-rakenduste kaugjuhtumist. Remote User Interface (RUI): seadme veebipõhine kasutajaliides igale seadmele, mis võimaldab seadet emalt hallata ja juhtida <b>Network ScanGear:</b> TWAIN-ühilduvusega skanneridraiver, mis lubab võrgusolevate arvutitel seadme tõmbava skannimise funktsiooni kasutada
<b>Faksi mälu</b> Kiirvalikud Rühmavalikud/adressaadid Järjestikune edastamine Mälu varundus	Kuni 30 000 lehte Max 200 Max 199 numbrit Max 256 aadressi Jah	<b>Skannimistarkvara</b>	<b>Fiery PRINTERIKONTROLLERI TEHNILISED ANDMED (SISSEEHITATUD)</b> Lisavarustus/standardvarustus Nimetus Printimislahutus (punkt/tollid) Lehekülje kirjelduskeel(ed) (PDL) Mälu Kõvaketas Protsessori taktsagedus Süsteem Kirjastiilid
<b>Faksi funktsioonid</b>	Originaali tüübi valik, kahepoolne originaal, raamat kahele leheküljele, erisuurused originaalid, skannimistihedus, teravus, koopia proportsioonid, ääri- ja keskutamine, töö koostamine, saatja nimi (TTI), telefoniliini valimine, kohe saatmine, viivitusega saatmine, eelvaade, lõpetatud töö tempel, TX-aruanne, kokkukleepunud lehtede tuvastus	<b>Skannimistarkvara</b>	<b>Fiery PRINTERIKONTROLLERI TEHNILISED ANDMED (SISSEEHITATUD)</b> Lisavarustus/standardvarustus Nimetus Printimislahutus (punkt/tollid) Lehekülje kirjelduskeel(ed) (PDL) Mälu Kõvaketas Protsessori taktsagedus Süsteem Kirjastiilid
<b>SALVESTAMISE TEHNILISED ANDMED</b> Kirjakast (toetatav arv)	100 kasutaja postkasti, 1 mälu RX postkast, 50 konfidentsiaalselt faksi postkasti Salvestatakse maksimaalselt 30 000 lehekülge Andmesideprotokoll: SMB või WebDAV Klientarvuti operatsioonisüsteem: Windows (Windows 7/8.1/10) Samaaegsed ühendused (max): SMB: 64, WebDAV: 3 (aktiivsed sessioonid) Ligikaudu 16 GB (standardne kõvaketas)	<b>Skannimistarkvara</b>	<b>Fiery PRINTERIKONTROLLERI TEHNILISED ANDMED (SISSEEHITATUD)</b> Lisavarustus/standardvarustus Nimetus Printimislahutus (punkt/tollid) Lehekülje kirjelduskeel(ed) (PDL) Mälu Kõvaketas Protsessori taktsagedus Süsteem Kirjastiilid
<b>Advanced Space</b>	Ligikaudu 480 GB (ka 1 TB kõvaketta võimalus)	<b>Skannimistarkvara</b>	<b>Fiery PRINTERIKONTROLLERI TEHNILISED ANDMED (SISSEEHITATUD)</b> Lisavarustus/standardvarustus Nimetus Printimislahutus (punkt/tollid) Lehekülje kirjelduskeel(ed) (PDL) Mälu Kõvaketas Protsessori taktsagedus Süsteem Kirjastiilid
<b>Advanced Space'i saadavalolev salvestusruum</b>	Advanced Space'i sisselogimise autentimine, sortimisfunktsioon, parooliga PDF-i printimine, imageWARE Secure Audit Manageri tugi Standardne: USB-mälupulk	<b>Skannimistarkvara</b>	<b>Fiery PRINTERIKONTROLLERI TEHNILISED ANDMED (SISSEEHITATUD)</b> Lisavarustus/standardvarustus Nimetus Printimislahutus (punkt/tollid) Lehekülje kirjelduskeel(ed) (PDL) Mälu Kõvaketas Protsessori taktsagedus Süsteem Kirjastiilid
<b>Advanced Space'i funktsioonid</b>	Standardvarustus: universaalne sisselogimishaldur (seadme ja funktsioonide tasandil sisselogimine), uniFLOW Online Express*, kasutajate autentimine, osakonna ID, autentimine, juurdepääsu haldamise süsteem Lisavarustus: turvaline printimine My Print Anywhere (vajalik uniFLOW) *Selle lahenduse eest tasu ei võta; vajalik on aktiveerimine.	<b>Skannimistarkvara</b>	<b>Fiery PRINTERIKONTROLLERI TEHNILISED ANDMED (SISSEEHITATUD)</b> Lisavarustus/standardvarustus Nimetus Printimislahutus (punkt/tollid) Lehekülje kirjelduskeel(ed) (PDL) Mälu Kõvaketas Protsessori taktsagedus Süsteem Kirjastiilid
<b>Välisandmekandjad</b>	Standardne: USB-mälupulk	<b>Skannimistarkvara</b>	<b>Fiery PRINTERIKONTROLLERI TEHNILISED ANDMED (SISSEEHITATUD)</b> Lisavarustus/standardvarustus Nimetus Printimislahutus (punkt/tollid) Lehekülje kirjelduskeel(ed) (PDL) Mälu Kõvaketas Protsessori taktsagedus Süsteem Kirjastiilid
<b>TURBEANDMED</b> Autentimine	Standardvarustus: universaalne sisselogimishaldur (seadme ja funktsioonide tasandil sisselogimine), uniFLOW Online Express*, kasutajate autentimine, osakonna ID, autentimine, juurdepääsu haldamise süsteem Lisavarustus: turvaline printimine My Print Anywhere (vajalik uniFLOW) *Selle lahenduse eest tasu ei võta; vajalik on aktiveerimine.	<b>Skannimistarkvara</b>	<b>Fiery PRINTERIKONTROLLERI TEHNILISED ANDMED (SISSEEHITATUD)</b> Lisavarustus/standardvarustus Nimetus Printimislahutus (punkt/tollid) Lehekülje kirjelduskeel(ed) (PDL) Mälu Kõvaketas Protsessori taktsagedus Süsteem Kirjastiilid
<b>Andmed</b>	Standardvarustus: usaldusväärse platvormi moodul (Trusted Platform Module, TPM), kõvaketta parooliga lukk, kõvaketta kustutamine, postkasti parooliga kaitsmine, kõvaketta krüpteerimine (FIPS140-2 valideeritud), ühiskriteeriumite sertifitseerimine (DIN ISO 15408) Lisavarustus: kõvaketta peegeldamine, kõvaketta eemaldamine, andmekao ärahoidmine (vajalik uniFLOW)	<b>Skannimistarkvara</b>	<b>Fiery PRINTERIKONTROLLERI TEHNILISED ANDMED (SISSEEHITATUD)</b> Lisavarustus/standardvarustus Nimetus Printimislahutus (punkt/tollid) Lehekülje kirjelduskeel(ed) (PDL) Mälu Kõvaketas Protsessori taktsagedus Süsteem Kirjastiilid
<b>Võrk</b>	Standardvarustus: IP-/MAC-aadresside filtreerimine, IPSEC, TLS krüpteeritud andmeside, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, SMTP autentimine, POP-autentimine enne SMTP-d, S/MIME	<b>Skannimistarkvara</b>	<b>Fiery PRINTERIKONTROLLERI TEHNILISED ANDMED (SISSEEHITATUD)</b> Lisavarustus/standardvarustus Nimetus Printimislahutus (punkt/tollid) Lehekülje kirjelduskeel(ed) (PDL) Mälu Kõvaketas Protsessori taktsagedus Süsteem Kirjastiilid
<b>Dokument</b>	Standardvarustus: turvaline printimine, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5 integratsioon, krüpteeritud PDF, krüpteeritud turvaline printimine, seadme allkirj, turvalised vesimärgid Lisavarustus: kasutaja allkirj, dokumentide skannimislukustus	<b>Skannimistarkvara</b>	<b>Fiery PRINTERIKONTROLLERI TEHNILISED ANDMED (SISSEEHITATUD)</b> Lisavarustus/standardvarustus Nimetus Printimislahutus (punkt/tollid) Lehekülje kirjelduskeel(ed) (PDL) Mälu Kõvaketas Protsessori taktsagedus Süsteem Kirjastiilid
<b>NÕUDED KESKKONNATINGIMUSTELE</b> Töökeskkond	Temperatuur: 10–30 °C Õhuniiskus: 20–80% suhtelist õhuniiskust	<b>Skannimistarkvara</b>	<b>Fiery PRINTERIKONTROLLERI TEHNILISED ANDMED (SISSEEHITATUD)</b> Lisavarustus/standardvarustus Nimetus Printimislahutus (punkt/tollid) Lehekülje kirjelduskeel(ed) (PDL) Mälu Kõvaketas Protsessori taktsagedus Süsteem Kirjastiilid
<b>Toiteallikas</b>	IR-ADV C7565i III/C7570i III: 220–240 V (± 10%), 50/60 Hz (± 2 Hz), 10 A IR-ADV C7580i III: 220–240 V (± 10%), 50/60 Hz (± 2 Hz), 11 A CEE 7/7 (230 V)	<b>Skannimistarkvara</b>	<b>Fiery PRINTERIKONTROLLERI TEHNILISED ANDMED (SISSEEHITATUD)</b> Lisavarustus/standardvarustus Nimetus Printimislahutus (punkt/tollid) Lehekülje kirjelduskeel(ed) (PDL) Mälu Kõvaketas Protsessori taktsagedus Süsteem Kirjastiilid
<b>Pistik (põhiseade)</b> Energiatarve	Max: ligikaudu IR-ADV C7580i III: 2500 W, IR-ADV C7570i III/C7565i III: 2000 W Printimisel: u 1472 W* Ooterežiimis: ligikaudu 136,6 W* Puhkerežiimis: ligikaudu 0,9 W* Lisandmoodul väljas: umbes 0,3 W* *1 Normväärtus: mõõdetud ühe seadmega *2 0,9 W puhkerežiim ei ole teatud sätete tõttu kõigis olukordades kättesaadav *3 Normväärtus, kiirkäivitusrežiim VÄLJAS	<b>Skannimistarkvara</b>	<b>Fiery PRINTERIKONTROLLERI TEHNILISED ANDMED (SISSEEHITATUD)</b> Lisavarustus/standardvarustus Nimetus Printimislahutus (punkt/tollid) Lehekülje kirjelduskeel(ed) (PDL) Mälu Kõvaketas Protsessori taktsagedus Süsteem Kirjastiilid
<b>Müratasemed (mustvalge/värviline)</b>	<b>Helitugevuse tase (LwAd)</b> IR-ADV C7580i III: Active(BW): 76,3 dB or Less**, Active(CL): 75,5 dB or Less**, Standby: 52 dB** IR-ADV C7570i III: aktiivsena (mustvalge): kuni 75,5 dB**, aktiivsena (värviline): kuni 75,1 dB**, ooterežiimis: 52 dB** IR-ADV C7565i III: aktiivsena (mustvalge): kuni 75,1 dB**, aktiivsena (värviline): kuni 74,7 dB**, ooterežiimis: 52 dB** <b>Helirõhk (LpAm)</b> Kõrvalseisja asendis: (kahepoolne/ühepoolne) IR-ADV C7580i III: aktiivsena (mustvalge): 55/56 dB*, aktiivsena (värviline): 55/56 dB*, ooterežiimis: 34 dB** IR-ADV C7570i III: aktiivsena (mustvalge): 55/55 dB**, aktiivsena (värviline): 54/55 dB**, ooterežiimis: 34 dB** IR-ADV C7565i III: aktiivsena (mustvalge): 55/55 dB**, aktiivsena (värviline): 54/55 dB**, ooterežiimis: 34 dB** *1 DE-UZ205 (2017) ühilduv (*andmed võetud Blue Angeli standardväärtusest) *2 Normväärtus: mõõdetud ühel seadmel kooskõlas standardiga ISO7779, mida on kirjeldatud standardis ISO9296 (1988)	<b>Skannimistarkvara</b>	<b>Fiery PRINTERIKONTROLLERI TEHNILISED ANDMED (SISSEEHITATUD)</b> Lisavarustus/standardvarustus Nimetus Printimislahutus (punkt/tollid) Lehekülje kirjelduskeel(ed) (PDL) Mälu Kõvaketas Protsessori taktsagedus Süsteem Kirjastiilid
<b>Standardid</b>	Blue Angel	<b>Skannimistarkvara</b>	<b>Fiery PRINTERIKONTROLLERI TEHNILISED ANDMED (SISSEEHITATUD)</b> Lisavarustus/standardvarustus Nimetus Printimislahutus (punkt/tollid) Lehekülje kirjelduskeel(ed) (PDL) Mälu Kõvaketas Protsessori taktsagedus Süsteem Kirjastiilid



# TEHNILISED ANDMED

# imageRUNNER ADVANCE C7500 III seeria

## KLAMMERDAJA V2 (väline)

Aluste arv: 3  
Ülemise salve maht\*: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 lehte, A3, A4R, B4, B5R: 125 lehte  
Keskmise salve maht\*: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 lehte, A3, A4R, B4, B5R: 125 lehte  
Alumise salve maht\*: A4, A5, A5R, B5: 3000 lehte SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 lehte, A6R: 250 sheets  
\*koos 81,4 g/m<sup>2</sup> paberiga  
Paberi kaal: ülemine salve 52 kuni 256 g/m<sup>2</sup>, keskmine salve 52 kuni 256 g/m<sup>2</sup>  
Alumine salve 52 kuni 300 g/m<sup>2</sup>  
Klammerdamiskoht: nurk, kahekordne  
Klammerdamispaksus: nurkades ja kahekordne klammerdamine: A4/B5: 65 lehte (52 kuni 90 g/m<sup>2</sup>)  
A3/A4R/B4: 30 lehte (52 kuni 90 g/m<sup>2</sup>)  
Ökonoomne klammerdamine: A3/A4: 5 lehte (52 kuni 64 g/m<sup>2</sup>)  
4 lehte (65 kuni 81,4 g/m<sup>2</sup>)  
3 lehte (81,5 kuni 105 g/m<sup>2</sup>)  
Vajaduse korral klammerdamine: 65 lehte (90 g/m<sup>2</sup>)  
Mõõtmed (L x S x K): 656 mm x 623 mm x 1195 mm (kui pikendatav salve ja pöörduvus on väljas)  
Kaal: umbes 35 kg

## BROŠÜÜRVIIMISTLEJA V2 (väline)

(Lisaks eeltoodud KLAMMERDAJAGA VIIMISTLEJA V2 klambrite tehnilised andmed)  
Sadulklammerduse paberiformaat: A3, A4R, B4, kohandatud formaat (195,0 x 270,0 mm kuni 304,8 x 457,2 mm)  
Sadulklammerduse klammerdamismaht: 20 lehte x 10 komplekti (52 kuni 81,4 g/m<sup>2</sup>) (koos ühe kuni 256 g/m<sup>2</sup> kattelhega)  
Klammerdamata volditud lehtede klammerdamispaksus: kuni 3 lehte (52 kuni 105 g/m<sup>2</sup>)  
Mõõtmed (L x S x K): 656 mm x 623 mm x 1195 mm (kui pikendatav salve ja pöörduvus on väljas)  
Kaal: umbes 58 kg

## KLAMMERDAJA X1 (väline)

Aluste arv: 3  
Ülemise salve maht\*: A4, A5R, B5: 1500 lehte, SRA3, A3, A4R, A5, B4, B5R: 750 lehte, A6R: 250 lehte  
Keskmise salve maht\*: A4, A5R, B5: 250 lehte, A3, A4R, A5, A6R, B4, B5R: 125 lehte  
Alumise salve maht\*: [kaskaadlaadimisrežiim] A4, B5 2500 lehte, [juhustlik laadimisrežiim] A4, A5R, B5: 1500 lehte, SRA3, A3, A4R, A5, B4, B5R: 750 lehte, A6S: 250 lehte  
\*koos 81,4 g/m<sup>2</sup> paberiga  
Paberi kaal: ülemine salve 52 kuni 300 g/m<sup>2</sup>  
Keskmine salve 52 kuni 300 g/m<sup>2</sup>  
Alumine salve 52 kuni 300 g/m<sup>2</sup>  
Klammerdamiskoht: nurk, kahekordne  
Klammerdamispaksus: nurkades ja kahekordne klammerdamine: A4/B5: 100 lehte (52 kuni 80 g/m<sup>2</sup>)  
A3/B4/A4R: 50 lehte (52 kuni 80 g/m<sup>2</sup>)  
Toiteallikas: 100-240 V, 50/60 Hz, 2,8 A  
Mõõtmed (L x S x K): 782 x 765 x 1 040 mm (väljatõmmatud salvega)  
Kaal: umbes 64 kg

## BROŠÜÜRVIIMISTLEJA X1 (väline)

(Lisaks eeltoodud KLAMMERDAJAGA VIIMISTLEJA X1 tehnilised andmed)  
Sadulklammerduse paberiformaat: SRA3, A3, A4R, B4, kohandatud formaat (210,0 x 279,4 mm kuni 330,2 x 487,7 mm)  
Sadulklammerduse klammerdamismaht: 20 lehte x 5 komplekti (60 kuni 81,4 g/m<sup>2</sup>) (sh 1 kaaneliht kuni 300 g/m<sup>2</sup>)  
Klammerdamata volditud lehtede klammerdamispaksus: kuni 5 lehte (60 kuni 105 g/m<sup>2</sup>)  
Toiteallikas: 100-240 V, 50/60 Hz, 2,8 A  
Mõõtmed (L x S x K): 896 x 765 x 1 040 mm (kui lisasalve on pikendatud)  
Kaal: umbes 110 kg

## 2/4 AUGU AUGUSTAJA A1

(Vajalik on KLAMMERDAJAGA VIIMISTLEJA V2 või BROŠÜÜRVIIMISTLEJA V2)  
Kaks või neli auku  
Sobiv augustuspaberi kaal: 52 kuni 300 g/m<sup>2</sup>  
Sobiv augustuspaberi formaat: kaks auku A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R; neli auku: A3, A4  
Toiteallikas: põhiseadmest  
(Vajalik on KLAMMERDAJAGA VIIMISTLEJA V2 või BROŠÜÜRVIIMISTLEJA V2)  
Neli auku  
Sobiv augustuspaberi kaal: 52 kuni 300 g/m<sup>2</sup>  
Sobiv augustuspaberi formaat: neli auku A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R  
Toiteallikas: põhiseadmest

## AUGUSTAJA BGI (2/F4H)

(Vajalik on KLAMMERDAJAGA VIIMISTLEJA X1 või BROŠÜÜRVIIMISTLEJA X1)  
Kaks või neli auku  
Augustuspaberi sobiv kaal: 52 kuni 256 g/m<sup>2</sup>  
neli auku: A3, A4  
Toiteallikas: viimistlejalt

## AUGUSTAJA BHI(S4H)

## MULTIFUNKTSIONAALNE PROFESSIONAALNE AUGUSTAJA A1/B1

## SISEMINE BROŠÜÜRI KÄRPIJA A1

## DOKUMENDI VAHELEPAIGUTAJA Q1

## DOKUMENTIDE VAHELEPAIGUTAJA/VOLTITAJA K1

## DOKUMENDI VAHELEPAIGUTAJA NI

## PABERIVOLTITAJA J1

## MUU LISAVARUSTUS KLAMBRIKASSETT

(Vajalik on KLAMMERDAJAGA VIIMISTLEJA X1 või BROŠÜÜRVIIMISTLEJA X1)  
Neli auku  
Augustuspaberi sobiv kaal: 52 kuni 256 g/m<sup>2</sup>  
Sobiv augustuspaberi formaat: neli auku A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R  
Toiteallikas: viimistlejalt  
(Vajalik on KLAMMERDAJAGA VIIMISTLEJA X1 või BROŠÜÜRVIIMISTLEJA X1)  
Sobiv augustuspaberi formaat: SRA3, A3, A4, A4R  
Sobiv augustuspaberi kaal: käsitöötmisel: 52 kuni 300 g/m<sup>2</sup>; augustamine: 75 kuni 300 g/m<sup>2</sup>  
Toetatud auguruud (valikuline):  
A4: lahtine paber (2-/4-auguline), plastikkamm (21-auguline), ribakõrja (12-auguline), kaksikrõngas (23-/34-auguline), värviline spiraal (47-auguline)  
Toiteallikas: 230 V / 50 Hz 1,9 A  
Mõõtmed (L x S x K): 445 x 795 x 1 040 mm  
Kaal: umbes 102 kg

(Vajalik on BROŠÜÜRVIIMISTLEJA X1)  
Jäätmealuse maht: 1500 lehte  
Paberi sobiv kaal: 60-300 g/m<sup>2</sup>  
Kärpimise maht: 2-20 mm  
Sobiv paberiformaat: 210 x 279,4 mm kuni 330,2 x 487,7 mm  
Toiteallikas: viimistlejalt  
(Vajalik on KLAMMERDAJAGA VIIMISTLEJA V2 või BROŠÜÜRVIIMISTLEJA V2)  
Aluste arv: 1  
Aluste maht: 100 lehte (80 g/m<sup>2</sup>)  
Toetatud paberi tüüp: õhuke, tavaline, ümbertõeldud, värviline, paks, tekstuurne, kirjablankett, võlakirjapaber, kaetud, vahekaardid  
Sobivad paberiformaadid: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R  
Sobiv paberi kaal: 60 kuni 256 g/m<sup>2</sup>  
Toiteallikas: 100-240 V / 50/60 Hz 1,0 A  
Mõõtmed (L x S x K): 247 x 679 x 1242 mm (laiuse juures ei ole arvestatud dokumendisalvega)  
Kaal: umbes 40 kg

(Vajalik on KLAMMERDAJAGA VIIMISTLEJA V2 või BROŠÜÜRVIIMISTLEJA V2)  
Aluste arv: 1  
Aluste maht: 100 lehte (80 g/m<sup>2</sup>)  
Sobiv voltimistüüp: Z-voltimine, C-voltimine  
Sobiv paberi tüüp: Z-voltimine/C-voltimine: õhuke, tavaline, ümbertõeldud, värviline  
Vahelepaigutaja: õhuke, tavaline, ümbertõeldud, värviline, paks, kirjablankett, võlakirjapaber, kaetud, vahekaardid, tekstuurne  
Sobivad paberiformaadid: Z-voltimine: A3, A4R, B4  
C-voltimine: A4R  
Vahelepaigutaja: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R  
Sobiv paberi kaal: Z-voltimine/C-voltimine: 60 kuni 105 g/m<sup>2</sup>, vahelepaigutaja: 60 kuni 256 g/m<sup>2</sup>  
Toiteallikas: 100-240 V / 50/60 Hz 1,0 A  
Mõõtmed (L x S x K): 247 x 679 x 1242 mm (laiuse juures ei ole arvestatud dokumendisalvega)  
Kaal: umbes 76 kg

(Vajalik on KLAMMERDAJAGA VIIMISTLEJA X1 või BROŠÜÜRVIIMISTLEJA X1)  
Aluste arv: 2  
Salve maht: ülemine salve: 200 lehte (80 g/m<sup>2</sup>), alumine salve: 200 lehte (80 g/m<sup>2</sup>)  
Sobiv paberi tüüp: õhuke, tavaline, ümbertõeldud, värviline, paks, eelaugustatud, kirjablankett, võlakirjapaber, kaetud, vahekaardid, jäljendpaber, tekstuurne  
Sobivad paberiformaadid: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, kohandatud formaat (182,0 x 182,0 mm kuni 330,2 x 487,7 mm)  
Paberi sobiv kaal: 52-300 g/m<sup>2</sup>  
Toiteallikas: 100-240 V / 50/60 Hz 1,0 A  
Mõõtmed (L x S x K): 336 x 793 x 1 407 mm (laiuse juures ei ole arvestatud dokumendisalvega)  
Kaal: umbes 61 kg

(Vajalik on KLAMMERDAJAGA VIIMISTLEJA X1 või BROŠÜÜRVIIMISTLEJA X1)  
Sobiv voltimistüüp: Z-voltimine, lõõtsana Z-voltimine, C-voltimine, poolvoltimine, kahepoolne paralleelne voltimine  
Sobiv paberi tüüp: õhuke, tavaline, ümbertõeldud, värviline, võlakirjapaber  
Sobivad paberiformaadid: Z-voltimine: A3, A4R, B4  
Lõõtsana Z-voltimine, C-voltimine, poolvoltimine, kahepoolne paralleelne: A4R  
Sobiv paberi kaal: Z-voltimine, lõõtsana Z-voltimine, C-voltimine, poolvoltimine: 52 kuni 105 g/m<sup>2</sup>  
Kahepoolne paralleelne voltimine: 52 kuni 90 g/m<sup>2</sup>  
Toiteallikas: viimistlejalt  
Mõõtmed (L x S x K): 336 x 793 x 1 190 mm  
Kaal: umbes 71 kg

KLAMBER N1 - klammerdamiseks (3 x 5000 tk) (klammerdajaga viimistleja X1 ja brošüürviimistleja X1 jaoks)  
KLAMBER X1 - sadulklammerdamiseks (2 x 5000 tk) (klammerdajaga viimistlejale X1)  
KLAMBRIKASSETT X1 - klammerdamiseks (3 x 5000 tk) (klammerdajaga viimistleja V2 ja brošüürviimistleja V2)  
KLAMBRIKASSETT V2 - sadulklammerdamiseks (2 x 2000 tk) (klammerdajaga viimistlejale Y1)

Täieliku loendi kõikide riistvara tarvikute kohta leiate meie veebisaidil tehniliste andmete lehel või toote konfiguratsioonist.

## Tarkvara ja lahendused



## Sertifikaadid ja ühilduvus



**Canon Oy**  
Huopalahdentie 24  
P.O. Box 1  
FI-00351 Helsinki  
Finland  
Tel: +358 10 544 20  
Fax: +358 10 544 30  
canon.ee

**Canon Inc.**  
canon.com  
**Canon Europe**  
canon-europe.com  
Estonian edition  
© Canon Europa N.V., 2019