

# imageRUNNER ADVANCE C7500 III -sarja

# LAADUKASTA VÄRIÄ VIESTINTÄÄN




Canon uniFLOW Online  
Outstanding Cloud Output Management Solution



Canon imageRUNNER ADVANCE C7580  
Outstanding 70- to 80-ppm Colour Copier MFP




## KOKOONPANOVAIHTOEHDOT



**NITOVA VIIMEISTELIJÄ V2**

- 3 tasoa, 3 500 arkin kapasiteetti
- Enintään 65 arkin (90 g/m<sup>2</sup>) kulma- ja kaksoisnidonta
- Tukee 5 arkin (80 g/m<sup>2</sup>) niititöntä nidontaa ja enintään 65 arkin (90 g/m<sup>2</sup>) manuaalista nidontaa
- Tukee valinnaista sisäistä 2/4 reian rei'itintä ja 4 reian rei'itintä - (2/4 reian rei'ityksikkö A1 ja 4 reian rei'ityksikkö A1)



**VIHKOVIIMEISTELIJÄ V2**

- 3 tasoa, 3 500 arkin kapasiteetti
- Enintään 65 arkin kulma- ja kaksoisnidonta
- Tukee valinnaista sisäistä 2/4 reian rei'itintä ja 4 reian rei'itintä - (2/4 reian rei'ityksikkö A1 ja 4 reian rei'ityksikkö A1)



**ASIAKIRJAN LISÄYSYKSIKÖ Q1**

- Esipainettujen arkkien lisääminen
- Kokoon A3 saakka
- 1 taso, 100 arkin kapasiteetti



**ASIAKIRJAN LISÄYS-/TAITTOYKSIKÖ KI**

- Esipainettujen arkkien lisääminen
- Kokoon A3 saakka
- 1 taso, 100 arkin kapasiteetti
- Z-taitto ja C-taitto




**ARKKIEN KYLMÄSYÖTÖ NI**

- Esipainettujen arkkien lisääminen
- Kokoon A3 saakka
- 2 tasoa, 400 arkin kapasiteetti




**ARKKIEN TAITTOYKSIKÖ J1**

- Esipainettujen arkkien lisääminen
- Kokoon A3 saakka
- Z-taitto, Z-paljetaitto, C-taitto, taitto puoliksi ja kaksinkertainen rinnakkaitaitto




**AMMATTITASON REI'ITIN A1**

- Kokoon A3 saakka
- Materiaalin paino 52-300 g/m<sup>2</sup>




**NITOVA VIIMEISTELIJÄ X1**

- 3 tasoa, 4 250 arkin kapasiteetti
- Kulma- ja kaksoisnidonta enintään 100 arkkia (80 g/m<sup>2</sup>)
- Tukee valinnaisia sisäistä 2/4 ja 4 reian rei'ityksikköä (BG1 (2/F4H) ja rei'ityksikköä BHI (S4H))




**VIHKOVIIMEISTELIJÄ X1**

- 3 tasoa, 4 250 arkin kapasiteetti
- Kulma- ja kaksoisnidonta enintään 100 arkkia (80 g/m<sup>2</sup>)
- Vihkon tekeminen enintään 20 arkkia
- Tukee valinnaisia sisäistä 2/4 ja 4 reian rei'ityksikköä (BG1 (2/F4H) ja rei'ityksikköä BHI (S4H))




**IR-ADV C7565i III\*/IR-ADV C7570i III\*/IR-ADV C7580i III\***



**PAPERISÄILIÖ E1**

- Tukee A4-kokoa
- Materiaalin paino 52-256 g/m<sup>2</sup>
- 3 500 arkkia (80 g/m<sup>2</sup>)



**PAPERISÄILIÖ C1**

- Tukee enintään A3-kokoa
- Materiaalin paino 52-300 g/m<sup>2</sup>
- 3 500 arkkia (80 g/m<sup>2</sup>)



**MONILOKEROINEN PAPERISÄILIÖ C1**

- Tukee enintään A3-kokoa
- Materiaalin paino 52-300 g/m<sup>2</sup>
- 6 000 arkkia (80 g/m<sup>2</sup>)



**IMAGEPASS N2**

**TULOSTUSKIELI** • PCL/PS

**MUISTI** • 4 Gt / 500 Gt

**JÄRJESTELMÄ** • Fiery FS350

- Nopea käsittely, erinomainen kuvanlaatu ja aikaa säästävät työkulut
- Mukautettu tulostus sisäisellä, perustason Fiery FreeForm (TM) -ohjelmalla tai tuetuissa alan johtavissa vaihtuvien tietojen tulostuksen (VDP) muodoissa
- Integroitu tulostustuotannon työkulut EFI (TM) -hallintatietojärjestelmiin, verkkotulostusjärjestelmiin ja suosituihin esivalmisteluohjelmakomplektin kattavaa automaatiota varten
- Toimii kaikkien valinnaisten uniFLOW-moduulien kanssa

Tämä kokoonpanokuva on vain havainnollistamista varten. Voit tarkistaa täydellisen lisävarusteiden luettelon ja tarkat yhteensopivuudet verkossa olevalla tuotteen kokoonpanovalitsimella.

\*III tarkoittaa, että mallissa on uusi laiteohjelmisto ja uusia tietoturvaominaisuuksia vakiona.

# TEKNISET TIEDOT

<b>PÄÄYKSIKKÖ</b>	A3-väriasermonitoimilaite
<b>Laitetyyppi</b>	Tulostus, kopiointi, skannaus, lähetys, tallennus ja lisäominaisuutena faksaus
<b>Päätoiminnot</b>	Canon Dual Custom Processor (jaettu)
<b>Proessori</b>	Vakio: 25,6 cm:n (10,1 tuuman) TFT LCD WSVG4 -värikosketuspaneeli
<b>Ohjauspaneeli</b>	Välinäminen: 26,4 cm:n (10,4 tuuman) pystysuuntainen TFT LCD SVGA -värikosketuspaneeli
<b>Muisti</b>	Vakio: 4,0 Gt:n RAM-muisti
<b>Kiintolevy</b>	Vakio: 250 Gt, enintään 1 Tt
<b>Kiintolevy, jossa peilaustoiminto</b>	Lisävaruste: 250 Gt, 1 Tt
<b>Liitäntätyyppi</b>	VERKKO Vakio: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, langaton lähiverkko (IEEE 802.11 b/g/n) Lisävaruste: NFC, Bluetooth Low Energy MUITA OMINAISUUKSIA Vakio: USB 2.0 (isäntä) x 2, USB 3.0 (isäntä) x 1, USB 2.0 (laite) x 1 Lisävaruste: sarjaliitäntä, liitinpaketti ulkoisille lukijoille
<b>Paperinsyöttökapasiteetti (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Vakio: 3 550 arkkiä, 1 100 arkin paperisäiliö x 2, 550 arkin paperikasetti x 2, 250 arkin monikäyttötaso Enintään: 9 300 arkkiä (MONILOKEROISELLA PAPERISÄILIÖLLÄ, C1)
<b>Paperinluovutuskapasiteetti (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	250 arkkiä (ULOSTULOTASOLLA R2) Enintään: 4 250 arkkiä (NITOVA VIIMEISTELIJÄ X1 tai VIHKOVIIMEISTELIJÄ, X1)
<b>Viimeistelyominaisuudet</b>	Vakio: lajittelu, ryhmä Ulkoisen viimeistelijän kanssa: lajittelu, ryhmittely, offset, nidonta, satulanidonta <sup>1</sup> , rei'itys <sup>2</sup> (useita kumoita), niittön nidonta <sup>3</sup> , manuaalinen nidonta <sup>3</sup> , asiakirjan lisäys <sup>4</sup> , taitto (C-taitto <sup>5</sup> , Z-taitto <sup>6</sup> , taitto puoliiksi <sup>6</sup> , kaksinkertainen rinnakkaitaitto <sup>6</sup> , Z-paljetaitto <sup>6</sup> ), leikkaus <sup>6</sup> <sup>1</sup> Edellyttää vihkoviimeistelijää V2 tai vihkoviimeistelijää X1 <sup>2</sup> Edellyttää 2/4 reian rei'itysyksikköä A1 tai 4 reian rei'itysyksikköä A1 (nitovalla viimeistelijällä V2 tai vihkoviimeistelijällä V2) tai rei'itysyksikköä BG1 tai rei'itysyksikköä BHI tai ammattitason monitoimirei'itintä A1/B1 (nitovalla viimeistelijällä X1 tai vihkoviimeistelijällä X1) <sup>3</sup> Edellyttää nitovaa viimeistelijää V2 tai vihkoviimeistelijää V2 <sup>4</sup> Edellyttää asiakirjan lisäyksyksikköä Q1 tai asiakirjan lisäys-/taittoyksikköä K1 (nitovalla viimeistelijällä V2 tai vihkoviimeistelijällä V2) tai asiakirjan lisäyksyksikköä NI (nitovalla viimeistelijällä X1 tai vihkoviimeistelijällä X1) <sup>5</sup> Edellyttää asiakirjan lisäys-/taittoyksikköä K1 (nitovalla viimeistelijällä V2 tai vihkoviimeistelijällä V2) tai vihkoviimeistelijällä V2 tai vihkoviimeistelijällä X1 tai vihkoviimeistelijällä X1 <sup>6</sup> Edellyttää paperintaittoyksikköä J1 (nitovalla viimeistelijällä X1 tai vihkoviimeistelijällä X1) <sup>7</sup> Edellyttää sisäistä vihkoleikkuria A1 (vihkoviimeistelijällä X1)
<b>Tuetut materiaalityypit</b>	Paperisäiliöt (1/2): ohut, tavallinen, kierrätetty, paksu, värillinen, kalvo, rei'itetty, kirjelomake, Bond-paperi Paperikasetit (3/4): ohut, tavallinen, kierrätetty, paksu, värillinen, välilehti <sup>1</sup> , kalvo, Bond-paperi, rei'itetty, kirjelomake, kirjekuori <sup>1</sup> Edellyttää välilehtien syöttöaluetta F1 Monikäyttötaso: ohut, tavallinen, kierrätetty, paksu, värillinen, kalvo, tarra, kuultopaperi <sup>1</sup> , kirjekuori, päällystetty, kuviollinen, Bond-paperi, rei'itetty, kirjelomake, välilehti <sup>1</sup> Kaikkia kuultopaperityyppejä ei tueta.
<b>Tuetut materiaalikoot</b>	Paperisäiliöt (1/2): Vakiokoot: A4, B5 Paperikasetit (3/4): Vakiokoot: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R (vain yksipuolinen), B4, B5, B5R, Kirjekuori [nro10 (COMIO), Monarch, ISO-C5, DL] Kirjekuorten mukautetut koot: 98,0 x 148-330,2 x 487,7 mm Mukautetut koot: 139,7 x 182-330,2 x 487,7 mm Monikäyttötaso: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, kirjekuori [nro10 (COMIO), Monarch, ISO-C5, DL] Kirjekuorten mukautetut koot: 90,0 x 148-330,2 x 487,7 mm Mukautetut koot: 100,0 x 148,0-330,2 x 487,7 mm Mukautetut koot: 100,0 x 182,0-330,2 x 487,7 mm
<b>Materiaalien enimmäispainot</b>	Paperisäiliö (1/2): 52-220 g/m <sup>2</sup> Paperikasetit (3/4): 52-256 g/m <sup>2</sup> Monikäyttötaso: 52-300 g/m <sup>2</sup> Kaksipuolinen: 52-220 g/m <sup>2</sup>
<b>Lämpenemisaika</b>	Virran kytkemisestä: enintään 30 sekuntia <sup>1</sup> <sup>1</sup> Aika virran kytkemisestä ensimmäisen kopion valmistumiseen (ei tulostusvarausta) Lepotilasta: enintään 30 sekuntia Pikakäynnistystila: enintään 4 sekuntia <sup>1</sup> <sup>1</sup> Aika virran kytkemisestä siihen, kun keskeisiä toimia voidaan tehdä kosketuspaneelinäytöstä.
<b>Koko (L x S x K)</b>	689 x 941 x 1 220 mm
<b>Asennustila (L x S)</b>	Perusmalli 1: 1 758 x 1 524 mm (etuluukku auki + monikäyttötaso / oikea yläkansi auki + vasen kansi auki) Perusmalli 2: 2 026 x 1 524 mm (etuluukku auki + monikäyttötaso / oikea yläkansi auki + puskurin ohitusyksikkö M1 + vihkoviimeistelijä V2 / jatkotaso ja kiertotaso avattuna) Täysi kokoonpano: 3 818 x 1 524 mm (monilokeroinen paperilokeri C1 + puskurin ohitusyksikkö M1 + asiakirjan lisäyksyksikkö N1 + ammattitason monitoimirei'itin A1 + paperintaittoyksikkö J1 + vihkoviimeistelijä X1)
<b>Paino</b>	Noin 269 kg (väriaineen kanssa)
<b>TULOSTUKSEN TEKNISET TIEDOT</b>	
<b>Tulostusnopeus (mv/väri)</b>	iR-ADV C7580i III: 80/70 sivua/min (A4, A5, A5R, A6R), 40/35 sivua/min (A3), 56/49 sivua/min (A4R) iR-ADV C7570i III: 70/65 sivua/min (A4, A5, A5R, A6R), 35/32 sivua/min (A3), 49/46 sivua/min (A4R) iR-ADV C7565 III: 65/60 sivua/min (A4, A5, A5R, A6R), 32/30 sivua/min (A3), 46/42 sivua/min (A4R)
<b>Tulostustarkkuus (dpi)</b>	Enintään 2 400 x 2 400
<b>Sivunkuvauskielet</b>	Vakio: UFR II, PCL 6, aido Adobe PostScript Level 3
<b>Suoratulostus</b>	Suoratulostus USB-muistista sekä Advanced space-, Remote UI- ja Web Access -tulostus <sup>1</sup> Tuetut tiedostotyypit: TIFF, JPEG, PDF, EPS ja XPS <sup>1</sup> Vain PDF-tulostusta verkkosivustoista tuetaan

<b>Tulostus mobiililaitteista ja pilvipalvelusta</b>	AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business ja uniFLOW Online Saatavana on useita ohjelmia ja MEAP-ratkaisuja, joiden avulla voidaan tulostaa mobiililaitteista, internetin yhteydessä olevista laitteista sekä pilvipalveluista. Lisätietoja saat myyntiedustajalta. PCL-fontit: 93 latinalaista, 10 bittikarttafonttia, 2 tekstintunnistussuunnitonta, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (japani, korea, yksinkertaistettu ja perinteinen kiina), viivakoodifontit <sup>2</sup> PS-fontit: 136 latinalaista <sup>1</sup> Lisävarusteena saatava kansainvälinen PCL-fonttipaketti A1 tarvitaan <sup>2</sup> Lisävarusteena saatava viivakooditulostusyksikkö D1 tarvitaan Keskeytetty työn aikakatkaistu, osajoukon viimeistely (vain PS), profiiliasetukset, suojattu tulostus, vesileima, ylä-/alatummitte, sivun asettelu, kaksipuolinen tulostus, lajittelevä vihkotulostus, ryhmittely, erilaisia paperikokoja/suuntia, offset, etu-/takakannet, väriaineen vähennys, julistetulostus, pakotettu pito -tulostus UFR II: Windows 7 / 8.1/10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016, MAC OS X (10.7 tai uudempi) PCL: Windows 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 PS: Windows 7 / 8.1/10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016, MAC OS X (10.7 tai uudempi) PPD: MAC OS X (10.7 tai uudempi), Windows 7 / 8.1/10 SAP-laitetyypit ovat saatavilla SAP Market Placen kautta. Osoitteessa <a href="http://www.canon-europe.com/support/business-product-support">http://www.canon-europe.com/support/business-product-support</a> on lisätietoja muille käyttöjärjestelmille ja ympäristöille (esim. AS/400, UNIX, Linux ja Citrix) saatavana olevista tulostusratkaisuista. Jotkin näistä ratkaisuista ovat maksullisia.
<b>Käyttöjärjestelmä</b>	
<b>Kopioinnin tekniiset tiedot</b>	
<b>Kopiointinopeus (mv/väri)</b>	iR-ADV C7580i III: 80/70 sivua/min (A4, A5, A5R, A6R), 40/35 sivua/min (A3), 56/49 sivua/min (A4R) iR-ADV C7570i III: 70/65 sivua/min (A4, A5, A5R, A6R), 35/32 sivua/min (A3), 49/46 sivua/min (A4R) iR-ADV C7565 III: 65/60 sivua/min (A4, A5, A5R, A6R), 32/30 sivua/min (A3), 46/42 sivua/min (A4R) iR-ADV C7580i III: n. 4,4/5,4 sekuntia tai vähemmän iR-ADV C7570i III: n. 4,8/5,9 sekuntia tai vähemmän iR-ADV C7565i III: n. 4,8/5,9 sekuntia tai vähemmän Luku: 600 x 600 Tulostus: enintään 2 400 x 2 400
<b>Enimmäisen kopion tulostusaika (A4) (mv/väri)</b>	Enintään 9 999 kopiota
<b>Kopiointitarkkuus (dpi)</b>	Automaattinen tai manuaalinen (9 tasoa) 25-400 % (yhden prosentin välein) 25 %, 50 %, 70 % 141 %, 200 %, 400 %
<b>Kopiointi sarjana</b>	Esiasetetut suurennukset/pienennykset alueen mukaan, paperiasetus, edellinen asetus, suosikkiasetus, viimeistely, kaksipuolinen, tiheyden säätö, alkuperäisen tyyppin valinta, keskeytystilä, asetuksen vahvistus/peruutus
<b>Kopiointimuuus</b>	Kirjasta kaksi sivua, kaksipuolinen alkuperäinen, viimeistely, viikko, työn määritys, N sivua arkille, lisää kansi, välilehdet, erikoiset alkuperäiset, tiheyden säätö, alkuperäisen tyyppin valinta, kalvokansilehdet, sivujen numerointi, kopiosarjojen numerointi, terävyys, reunuksen poisto, tietoturvallinen vesileima, tulostuksen päiväys, siirto, palstavälit, tulosta ja tarkista, negatiivinen/positiivinen, toista kuvat, yhdistä työlohkot, ilmoitus työn valmistumisesta, peilikuva, tulostus välilehdelle, tallenna postilaatikoon, päällekkäiskuva, henkilökortin kopiointi, tyhjen sivujen ohitus, syöttöalteen usean arkin syötön tunnistus, mukautettu alkuperäisen koko
<b>Suurennus</b>	
<b>Esiasetetut pienennykset</b>	
<b>Esiasetetut suurennokset</b>	
<b>Kopioinnin perusominaisuudet</b>	
<b>Kopioinnin erikoisominaisuudet</b>	
<b>SKANNAUKSEN TEKNISET TIEDOT</b>	
<b>Tyyppi</b>	Väritasokanneri ja kerralla arkin molemmat puolet lukeva arkinsyöttölaite <sup>1</sup> [kaksipuolisesta kaksipuoliseksi (automaattinen)] <sup>1</sup> Syöttöalteen usean arkin syötön tunnistusta tuetaan. 300 arkkiä
<b>Arkinsyöttöalteen paperikapasiteetti (80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Taso: arkki, kirja, 3-ulotteiset kohteet (korkeus enintään 50 mm, paino enintään 2 kg) Syöttölaite, materiaalin paino: Yksipuolinen skannaus: 38-220 g/m <sup>2</sup> (mv), 64-220 g/m <sup>2</sup> (väri) Kaksipuolinen skannaus: 50-220 g/m <sup>2</sup> (mv), 64-220 g/m <sup>2</sup> (väri)
<b>Hyväksytyt alkuperäiset ja painot</b>	Taso: Skannauskoko enintään 297,0 x 431,8 mm Asiakirjan syöttöalteen materiaalikoot: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6R, mukautetut koot: 128,0 x 139,7-304,8 x 431,8 mm Yksipuolinen skannaus: 120/120 (300 dpi), 120/70 (600 dpi) Kaksipuolinen skannaus: 240/220 (300 dpi), 150/90 (600 dpi) 600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100, 150 x 150, 100 x 100
<b>Tuetut materiaalikoot</b>	Colour Network ScanGear2, TWAIN- ja WIA-yhteensopiva Tuetut käyttöjärjestelmät: Windows 7/8.1/10 Windows Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016 Lähetystoiminto kaikissa malleissa Skannaus USB-tikulle: Saatavana kaikissa malleissa Skannaus mobiililaitteisiin ja pilvipalveluihin: saatavilla on useita ratkaisuja, jotka mahdollistavat skannauksen tarpeen mukaan mobiililaitteisiin tai pilvipalveluihin. Lisätietoja saat myyntiedustajalta. TWAIN/WIA-skannaus kaikissa malleissa
<b>Skannausnopeus (kuvia minuutissa: mv/väri, A4)</b>	Sähköposti/Internet-faksi (SMTP), SMB 3.0, FTP, WebDAV, postilaatikko, Super G3 -faksi (lisävaruste), IP-faksi (lisävaruste) LDAP (2 000) / paikallinen (1 600) / pikavalinnat (200) 600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100, 150 x 150, 100 x 100
<b>Skannaustarkkuus (dpi)</b>	Tiedosto: FTP (TCP/IP), SMB v3.0, WebDAV Sähköposti/I-Fax: SMTP, POP3
<b>Skannauksen (pull) tekniset tiedot</b>	
<b>Skannausmenetelmä</b>	
<b>LÄHETYKSEN TEKNISET TIEDOT</b>	
<b>Kohde</b>	
<b>Osoitekirja</b>	
<b>Lähetystarkkuus (dpi)</b>	
<b>Yhteysprotokolla</b>	

**Canon**

# TEKNISET TIEDOT

Tiedostomuoto	Vakio: TIFF, JPEG, PDF (rajoitettu väri, kompakti, hakukelpoinen, suojauskäytännöt, Web-optimointi, PDF A/1-b, salattu), XPS (kompakti, hakukelpoinen), Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF/XPS (digitaalinen allekirjoitus) Valinnainen: PDF (Trace & Smooth -toiminto), PDF/XPS (käyttäjän allekirjoitus)
Yleiset lähteysominaisuudet	Alkuperäisen tyyppin valinta, kaksipuolinen alkuperäinen, kirjasta kaksi sivua, erikoiset alkuperäiset, tiheyden säätö, terävyys, kopiointisuuhde, reunuksen poisto, työn määräys, lähettäjän nimi (TTI), viivästetty lähetys, esikatselu, ilmoitus työn valmistumisesta, tiedoston nimi, aihe/viesti, vastaus lähettäjälle, sähköpostin tärkeys, lähetysraportti, alkuperäisen sisällön suunta, tyhjiä sivuja ohitus, syöttölaiteen usean arkin syötön tunnistus
FAKSAUKSEN TEKNISET TIEDOT	
Yhteyslinjoja enintään	2
Modeemin nopeus	Super G3, 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Pakkausmenetelmä	MH, MR, MMR, JBIG
Tarkkuus (dpi)	400 x 400, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100
Lähteyksen/tallennuksen koko	A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5*, B5R* * Lähetys A4-koossa ** Lähetys B4-koossa
Faksimuisti	Enintään 30 000 sivua
Pikavalinnat	Enintään 200
Ryhmävalinnat/-kohteet	Enintään 199 valintaa
Sarjalähetys	Enintään 256 osoitetta
Muistin varmennus	Kyllä
Faksauksen ominaisuudet	Alkuperäisen tyyppin valinta, kaksipuolinen alkuperäinen, kaksisivuinen kirja, erikoiset alkuperäiset, skannauksen tiheys, terävyys, kopiointisuuhde, reunuksen poisto, työn määräys, lähettäjän nimi (TTI), puhelinlinjan valinta, suoralähetys, viivästetty lähetys, esikatselu, ilmoitus työn valmistumisesta, lähetysraportti, syöttölaiteen usean arkin syötön tunnistus
TALLENNUKSEN TEKNISET TIEDOT	
Postilaatikko (numero tuettu)	100 käyttäjien Saapuneet-kansiota, 1 muistin vastaanoton Saapuneet-kansio, 50 luottamuksellisen faksin Saapuneet-kansiota 30 000 sivun enimmäistallennus
Advanced Space	Liikennöinti-protokolla: SMB tai WebDAV Tuetut asiakastietokoneet: Windows (7/8/10) Samanaikaiset yhteydet (enintään): SMB: 64, WebDAV: 3 (aktiivista istuntoa)
Jaetun verkkotilan tallennustila	Noin 16 Gt (vakiokiintolevy) Noin 480 Gt (lisävarusteena 1 Tt:n kiintolevy)
Jaetun verkkotilan ominaisuudet	Advanced Space -kirjautumisen todennus, laiteluotoiminto, PDF-tiedoston tulostus salasanailla, imageWARE Secure Audit Manager -tuki
Muistityypit	Vakio: USB-muisti
TIETOURVAN TEKNISET TIEDOT	
Todennus	Vakio: uniFLOW Online Express*, käyttäjän todennus, osastotunnuksella todennus, käytöhallintajärjestelmä Lisävarusteet: tietoturvallinen My Print Anywhere -tulostus (uniFLOW tarvitaan) * Ratkaisu on maksuton, mutta aktivointi tarvitaan.
Tiedot	Vakio: Trusted Platform Module (TPM), kiintolevyn lukitus salasanailla, kiintolevyn tietojen poisto, postilaatikon suojaus salasanailla, kiintolevyn tietojen salaus (FIPS140-2-vahvistus), Common Criteria Certification -luokitus (DIN ISO 15408) Lisävaruste: kiintolevyn tietojen peilaus, kiintolevyn poisto, DLP-suojaus (Data Loss Prevention) (tarvitaan uniFLOW)
Verkko	Vakio: IP/Mac-osoitteen suodatus, IPSEC, TLS-salattu tiedonsiirto, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, SMTP-tunnistus, POP-tunnistus ennen SMTP:tä, S/MIME
Asiakirja	Vakio: Suojattu tulostus, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5 Integration, salattu PDF, salattu tietoturvallinen tulostus, laiteallekirjoitus, tietoturvalliset vesileima Valinnainen: käyttäjän allekirjoitus, asiakirjaskannauksen lukitus
YMPÄRISTÖÄ KOSKEVAT TEKNISET TIEDOT	
Käyttöympäristö	Lämpötila: 10-30 °C Kosteus: 20-80 % (suhteellinen ilmakestius)
Virtalähde	iR-ADV C7565i III/C7570i III: 220-240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz), 10 A iR-ADV C7580i III: 220-240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz), 11 A CEE 7/7 (230 V)
Pistoke (pääyksikkö)	Enintään: noin iR-ADV C7580i III: 2 500 W, iR-ADV C7570i III/C7565i III: 2 000 W Tulostus: noin 1 472 W* <sup>1</sup> Valmiustilassa: noin 136,6 W* <sup>1</sup> Lepotilassa: noin 0,9 W* <sup>2</sup> Laajennukset suljettuina: noin 0,3 W* <sup>3</sup> * <sup>1</sup> Viitearvo: mitattu yksi yksikkö * <sup>2</sup> 0,9 W:n lepotila ei voi käyttää kaikissa olosuhteissa tiettyjen asetusten vuoksi. * <sup>3</sup> Viitearvo, pikakäynnistystä ei käytössä
Virrankulutus	<b>Äänitaso (LwAd)</b> iR-ADV C7580i III: Active(BW): 76,3 dB or Less* <sup>1</sup> , Active(CL): 75,5 dB or Less* <sup>1</sup> , Standby: 52 dB* <sup>2</sup> iR-ADV C7570i III: toiminna (mv): 75,5 dB tai vähemmän* <sup>1</sup> , toiminna (väri): 75,1 dB tai vähemmän* <sup>1</sup> , valmiustilassa: 52 dB* <sup>2</sup> iR-ADV C7565i III: toiminna (mv): 75,1 dB tai vähemmän* <sup>1</sup> , toiminna (väri): 74,7 dB tai vähemmän* <sup>1</sup> , valmiustilassa: 52 dB* <sup>2</sup> <b>Äänepaino (LbAm)</b> Laitteen vieressä seisottaessa: (yksipuolinen/kaksipuolinen) iR-ADV C7580i III: toiminna (mv): 55/56 dB <sup>2</sup> , toiminna (väri): 55/56 dB* <sup>2</sup> , valmiustilassa: 34 dB* <sup>2</sup> iR-ADV C7570i III: toiminna (mv): 55/55 dB* <sup>2</sup> , toiminna (väri): 54/55 dB* <sup>2</sup> , valmiustilassa: 34 dB* <sup>2</sup> iR-ADV C7565i III: toiminna (mv): 55/55 dB* <sup>2</sup> , toiminna (väri): 54/55 dB* <sup>2</sup> , valmiustilassa: 34 dB* <sup>2</sup> * <sup>1</sup> DE-U2205 (2017) -yhteensopiva (*tiedot Blue Angel -vakioarvosta) * <sup>2</sup> Viitearvo: mitattu vain yksi yksikkö standardilla ISO7779, kuvattu standardissa ISO9296 (1988)
Melutaso (mv/väri)	
Standardit	Blue Angel, ENERGY STAR

TARVIKKEET	
Värikasetit	C-EXV 52 -VÄRIAINE, MUSTA, SYAANI, MAGENTA, KELTAINEN C-EXV 52 -väriaine musta: 82 000 sivua C-EXV 52 -väriaine syaani, magenta, keltainen: 66 500 sivua
Väriaineen riitto (arvioitu riitto, 5 %:n peitto)	
OHJELMISTO JA TULOSTUKSEN HALLINTA	
Seuranta ja raportointi	Universal Login Manager* (ULM): Hallitse kustannuksia helposti hyödyntämällä upotettua raportointiominaisuutta, jolla voi kohdentaa ja hallita kuluja laite- ja käyttäjäkohtaisesti. uniFLOW Online Express: Yhdessä ULM:n kanssa mahdollistaa kustannusten tarkemman seurannan käyttäjä-/osastokohtaisesti ja auttaa löytämään kustannussäästömahdollisuuksia. Keskitetty pilvipohjainen ratkaisu. Aktivointi tarvitaan. *Asennus, aktivointi ja rekisteröinti tarvitaan iW Management Console: Palvelinohjain ohjelmisto laitteiston keskitettyyn hallintaan (tarvikkeiden kulutuksen seuranta, tilanvalvonta ja hälytykset, osoitekirjojen jakelu, määritykset, laiteohjelma ja MEAP-sovellukset, mittarilukemat ja raportit, ajurien ja resurssien hallinta). Monitoripalvelu (eMaintenance): Tukee monitoripalveluja etäyhteyden kautta (mittarilukemat, automaattinen tarvikkeiden kulutuksen hallinta, etäviennin määritys ja raportointi palveluntarjoajille tehokasta, nopeaa ja ennakoivaa ylläpitoa varten). Content Delivery System (sovellusten latausjärjestelmä): Laitteohjelmiston, IR-toimintojen ja MEAP-sovellusten etäjakelu; etäkäyttöliittymä (RUI): verkkopohjainen liittymä, jolla voidaan hallita laitteita keskitetysti Network ScanGear: TWIN-yhteensopiva skanneriohjain, jonka avulla verkossa olevat tietokoneet voivat käyttää laitteen Pull-skannaustoimintoa.
Etähallintayökalut	
Skannausohjelmistot	
FIERY-TULOSTUSOHJAIMEN TEKNISET TIEDOT (UPOTETTU)	
Lisävaruste/vakio	Lisävarusteena kaikissa malleissa
Nimi	imagePASS N2 (upotettu)
Tulostustarkkuus (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600
Sivunkuvauskielet	Adobe PS3, PCL6
Muisti	4 Gt (1 x 4 Gt)
Kiintolevy	500 Gt:n SATA
Suorittimen nopeus	Intel Pentium G4400 (3,3 GHz)
Järjestelmä	Fiery F5350
Fontit	PS: 138 fonttia PCL: 113 fonttia
Yhteensopivat käyttäjärjestelmät	Windows 7 (32- ja 64-bittinen) / Windows 8.1 (32- ja 64-bittinen) / Windows10 (32- ja 64-bittinen) / Windows Server 2012 (vain 64-bitt / Windows Server 2012 R2 (vain 64-bittinen) / Windows Server 2016 R2 (vain 64-bittinen) / MAC OS (10.11, 10.12, 10.13, 10.14)
Liitännät	2 x Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB3.0 x 2 (takana), USB2.0 x 4 (takana)
Verkkoprotokollat	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Direct Mobile Printing, Port9100, SNTF, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)
Suoratulostus	PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4/JMF(OP)
Muuttuvien tietojen tulostus (VDP)	FreeForm 1, 2,1
Fiery-tulostusohjaimen vakio-ominaisuudet	Fiery Command WorkStation 6 / Paper Catalog / Fiery Spot-On / Fiery Remote Scan / Fiery Hot Folders & Virtual Printers Fiery Impose / Fiery Compose / Fiery Impose and Compose / Productivity Package Web Activate (Fiery JDF) E400 Debian (Linux) AC100-240 V, 50/60 Hz, 3,0A (100 V) - 1,3 A (240 V) 47 W 285 x 93 x 295 mm Vain Fiery-yksikkö (tason kanssa): 4,95 kg
Fiery-tulostusohjaimen vaihtoehdot	
Laitteistoympäristö	
Peruskäyttöjärjestelmä	
Virtalähde	
Suurin virrankulutus	
Koko (L x S x K)	
Paino	
PAPERINSYÖTTÖVAIHTOEHDOT	
PAPERISÄILIÖ EI	Paperikapasiteetti: 3 500 arkkia (80 g/m <sup>2</sup> ) Paperityyppi: ohut, tavallinen, kierrätetty, paksu, värillinen, rei'itetty, kirjelomake, Bond-paperi Paperikoko: A4, B5 Materiaalin paino: 52-256 g/m <sup>2</sup> Virtalähde: Pääyksikkö Koko (L x S x K): 340 x 630 x 572 mm Paino: Noin 34 kg
PAPERISÄILIÖ CI	Paperikapasiteetti: 3 500 arkkia (80 g/m <sup>2</sup> ) Paperityyppi: ohut, tavallinen, kierrätetty, paksu, värillinen, rei'itetty, kirjelomake, Bond-paperi, välikehti, kalvo, tarrat, päällystetty, kuvioitu, kuultopaperi, kirjekuori* Paperikoot: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, kirjekuori (no10(COMIO), Monarch, DL, ISO-C5), mukautetut koot: 139,7 x 148,0-330,2 x 487,7 mm Materiaalin paino: 52-300 g/m <sup>2</sup> Virtalähde: 220-240 V / 1,2 A, 50/60 Hz Koko (L x S x K): 633 x 686 x 574 mm Paino: Noin 68 kg *Edellyttää kirjeuorten syöttöyksikköä G1
MONILOKEROINEN PAPERISÄILIÖ CI	Paperikapasiteetti: 2,000 arkkia x 3 lokeroa, yhteensä 6,000 arkkia (80 g/m <sup>2</sup> ) Paperityyppi: ohut, tavallinen, paksu, kierrätetty, värillinen, rei'itetty, kirjelomake, Bond-paperi, välikehti, kalvo, tarrat, päällystetty, kuvioitu Paperikoot: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, mukautetut koot: 139,7 x 182,0-330,2 x 487,7 mm Materiaalin paino: 52-300 g/m <sup>2</sup> Virtalähde: 220-240 V / 1,7 A, 50/60 Hz Koko (L x S x K): 950 x 797 x 1 040 mm Paino: Noin 155 kg
TULOSTUSVAIHTOEHDOT	

Canon

# TEKNISET TIEDOT

# imageRUNNER ADVANCE C7500 III -sarja

## ULOSTULOTASO R2

Yksinkertainen taso tavallisiin luovutustarpeisiin.  
Kapasiteetti: 250/100 arkkia (yksipuolinen/kaksipuolinen, 80 g/m<sup>2</sup>)

## NITOVA VIIMEISTELIJÄ V2 (ulkoinen)

Tasojen lukumäärä: 3  
Ylätasojen kapasiteetti: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 arkkia, A3, A4R, B4, B5R: 125 arkkia  
Keskitason kapasiteetti: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 arkkia, A3, A4R, B4, B5R: 125 arkkia  
Alatason kapasiteetti: A4, A5, A5R, B5: 3 000 arkkia, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1 500 arkkia, A6R: 250 arkkia  
\* paperin paino 81,4 g/m<sup>2</sup>  
Paperin paino: ylätaso 52-256 g/m<sup>2</sup>, keskitaso 52-256 g/m<sup>2</sup>  
Alataso: 52-300 g/m<sup>2</sup>  
Nidontakohta: kulma, tupla  
Nidontakapasiteetti: kulma- ja kaksoisnidonta: A4/B5: 65 arkkia (52-90 g/m<sup>2</sup>)  
A3/A4R/B4: 30 arkkia (52-90 g/m<sup>2</sup>)  
Niittöiden nidonta:  
A3/A4: 5 arkkia (52-64 g/m<sup>2</sup>)  
4 arkkia (65-81,4 g/m<sup>2</sup>)  
5 arkkia (81,5-105 g/m<sup>2</sup>)  
Manuaalinen nidonta: 65 arkkia (90 g/m<sup>2</sup>)  
Mitat (L x S x K): 656 x 623 x 1 195 mm (jatkotaso ja kiertotaso avattuina)  
Paino: Noin 35 kg

## VIHKOVIIMEISTELIJÄ V2 (ulkoinen)

(sisältää edellä mainitun NITOVAN VIIMEISTELIJÄN V2 tekniset nidontatiedot)  
Satulaidonnan paperikoot: A3, A4R, B4, mukautetut koot (195,0 x 270,0-304,8 x 457,2 mm)  
Satulaidonnan nidontakapasiteetti: 20 arkkia x 10 sarjaa (52-81,4 g/m<sup>2</sup>) (mukaan lukien 1 kansilehti, jonka paino on enintään 256 g/m<sup>2</sup>)  
Niittömän vihkokaiteen enimmäiskapasiteetti: 3 arkkia (52-105 g/m<sup>2</sup>)  
Mitat (L x S x K): 656 x 623 x 1 195 mm (jatkotaso ja kiertotaso avattuina)  
Paino: Noin 58 kg

## NITOVA VIIMEISTELIJÄ X1 (ulkoinen)

Tasojen lukumäärä: 3  
Ylätasojen kapasiteetti: A4, A5R, B5: 1 500 arkkia, SRA3, A3, A4R, A5, B4, B5R: 750 arkkia, A6R: 250 arkkia  
Keskitason kapasiteetti: A4, A5R, B5: 250 arkkia, A3, A4R, A5, A6R, B4, B5R: 125 arkkia  
Alatason kapasiteetti: [portaittainen lisäyksiä] A4, B5: 2 500 arkkia, [satunnaislisäyksiä] A4, A5R, B5: 1 500 arkkia, SRA3, A3, A4R, A5, B4, B5R: 750 arkkia, A6S: 250 arkkia  
\* paperin paino 81,4 g/m<sup>2</sup>  
Materiaalin paino: ylätaso 52-300 g/m<sup>2</sup>  
Keskitaso: 52-300 g/m<sup>2</sup>  
Alataso: 52-300 g/m<sup>2</sup>  
Nidontakohta: kulma, tupla  
Nidontakapasiteetti: kulma- ja kaksoisnidonta: A4/B5: 100 arkkia (52-80 g/m<sup>2</sup>)  
A3/B4/A4R: 50 arkkia (52-80 g/m<sup>2</sup>)  
Virransyöttö: 100-240 V / 50/60 Hz 2,8 A  
Koko (L x S x K): 782 x 765 x 1 040 mm (kun laajennustasoa ei ole laajennettu)  
Paino: Noin 64 kg

## VIHKOVIIMEISTELIJÄ X1 (ulkoinen)

(sisältää edellä mainitun NITOVAN VIIMEISTELIJÄN X1 tekniset tiedot)  
Satulaidonnan paperikoot: SRA3, A3, A4R, B4, mukautetut koot (210,0 x 279,4-330,2 x 487,7 mm)  
Satulaidonnan nidontakapasiteetti: 20 arkkia x 5 sarjaa (60-81,4 g/m<sup>2</sup>) (mukaan lukien 1 kansilehti, jonka paino on enintään 300 g/m<sup>2</sup>)  
Niittömän vihkokaiteen enimmäiskapasiteetti: 5 arkkia (60-105 g/m<sup>2</sup>)  
Virransyöttö: 100-240 V / 50/60 Hz 2,8 A  
Mitat (L x S x K): 896 x 765 x 1 040 mm (jatkotaso avattuina)  
Paino: Noin 110 kg

## 2/4 REIÄN REI'ITYSYKSIKKÖ A1

(Tarvitaan joko NITOVA VIIMEISTELIJÄ V2 tai VIHKOVIIMEISTELIJÄ V2)  
Kaksi tai neljä reikää  
Rei'itettävän paperin paino: 52-300 g/m<sup>2</sup>  
Rei'itettävän paperin koko: kaksi reikää A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R; neljä reikää A3, A4  
Virtalähde: Pääyksikkö

## 4 REIÄN REI'ITYSYKSIKKÖ A1

(Tarvitaan joko NITOVA VIIMEISTELIJÄ V2 tai VIHKOVIIMEISTELIJÄ V2)  
Neljä reikää  
Rei'itettävän paperin paino: 52-300 g/m<sup>2</sup>  
Rei'itettävän paperin koko: neljä reikää A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R  
Virtalähde: Pääyksikkö

## REI'ITYSYKSIKKÖ BG1(2/F4H)

(Tarvitaan joko NITOVA VIIMEISTELIJÄ X1 tai VIHKOVIIMEISTELIJÄ X1)  
Kaksi tai neljä reikää  
Rei'itettävän paperin paino: 52-256 g/m<sup>2</sup>  
Rei'itettävän paperin koko: kaksi reikää A3, A4, A4R, A5, B5R; neljä reikää A3, A4  
Virtalähde: viimeistelijä

## REI'ITYSYKSIKKÖ BHI(S4H)

(Tarvitaan joko NITOVA VIIMEISTELIJÄ X1 tai VIHKOVIIMEISTELIJÄ X1)  
Neljä reikää  
Rei'itettävän paperin paino: 52-256 g/m<sup>2</sup>  
Rei'itettävän paperin koko: neljä reikää A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R  
Virtalähde: viimeistelijä

## AMMATTITASON MONITOIMIREI'ITIN A1/B1

## SISÄINEN VIHKOLEIKKURI A1

## ARKIN LISÄYSYKSIKKÖ Q1

## ASIAKIRJAN LISÄYS-/TAITTOYKSIKKÖ K1

## ARKIN LISÄYSYKSIKKÖ N1

## ARKKIEN TAITTOYKSIKKÖ J1

## MUUT LISÄVARUSTEET NIITTIKASETTI

(Tarvitaan joko NITOVA VIIMEISTELIJÄ X1 tai VIHKOVIIMEISTELIJÄ X1)  
Rei'itettävän paperin koko: SRA3, A3, A4, A4R  
Rei'itettävän paperin paino: ohitus: 52-300 g/m<sup>2</sup>, rei'itys: 75-300 g/m<sup>2</sup>

Tuetut rei'itysmuodot (lisävaruste):  
A4: Loose Leaf (2 tai 4 reikää), Plastic Comb (21 reikää), Veto Bind (12 reikää), Twin Loop (23 tai 34 reikää), Color Coil (47 reikää)  
Virtalähde: 230 V / 50 Hz, 1,9 A  
Mitat (L x S x K): 445 x 795 x 1 040 mm  
Paino: Noin 102 kg

(Edellyttää VIHKOVIIMEISTELIJÄÄ X1)

Jätessäiliön kapasiteetti: 1 500 arkkia  
Materiaalin paino: 60-300 g/m<sup>2</sup>  
Leikkauseleveys: 2-20 mm  
Paperikoot: 210 x 279,4-330,2 x 487,7 mm  
Virtalähde: viimeistelijä

(Tarvitaan joko NITOVA VIIMEISTELIJÄ V2 tai VIHKOVIIMEISTELIJÄ V2)

Tasojen lukumäärä: 1  
Tason kapasiteetti: 100 arkkia (80 g/m<sup>2</sup>)  
Paperityypit: ohut, tavallinen, kierrätetty, väri, paksu, kuvioitu, Bond-paperi, päällystetty, välilehti, kirjelomake  
Paperikoot: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R,  
Paperin paino: 60-256 g/m<sup>2</sup>  
Virransyöttö: 100-240 V / 50/60 Hz 1,0 A  
Mitat (L x S x K): 247 x 679 x 1 242 mm (leveys ilman asiakirjatasoa)  
Paino: Noin 40 kg

(Tarvitaan joko NITOVA VIIMEISTELIJÄ V2 tai VIHKOVIIMEISTELIJÄ V2)

Tasojen lukumäärä: 1  
Tason kapasiteetti: 100 arkkia (80 g/m<sup>2</sup>)  
Taittotyypit: Z-taitto, C-taitto

Paperityypit:  
Z-/C-taitto: ohut, tavallinen, kierrätetty, värillinen, Lisäyksiikkö: ohut, tavallinen, kierrätetty, värillinen, paksu, kirjelomake, Bond-paperi, päällystetty, välilehti, kuvioitu  
Paperikoot: Z-taitto: A3, A4R, B4  
C-taitto: A4R  
Lisäyksiikkö: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R  
Materiaalin paino:  
Z-/C-taitto: 60-105 g/m<sup>2</sup>, lisäyksiikkö: 60-256 g/m<sup>2</sup>  
Virransyöttö: 100-240 V / 50/60 Hz 1,0 A  
Mitat (L x S x K): 247 x 679 x 1 242 mm (leveys ilman asiakirjatasoa)  
Paino: Noin 76 kg

(Tarvitaan joko NITOVA VIIMEISTELIJÄ X1 tai VIHKOVIIMEISTELIJÄ X1)

Tasojen lukumäärä: 2  
Tason kapasiteetti: ylätaso: 200 arkkia (80 g/m<sup>2</sup>), alataso: 200 arkkia (80 g/m<sup>2</sup>)  
Paperityypit: ohut, tavallinen, kierrätetty, värillinen, paksu, rei'itetty, kirjelomake, Bond-paperi, päällystetty, välilehti, kuultopaperi, kuvioitu  
Paperikoot: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, mukautetut koot (182,0 x 182,0-330,2 x 487,7 mm)  
Materiaalin paino: 52-300 g/m<sup>2</sup>  
Virransyöttö: 100-240 V / 50/60 Hz 1,0 A  
Mitat (L x S x K): 336 x 793 x 1 407 mm (leveys ilman asiakirjatasoa)  
Paino: Noin 61 kg

(Tarvitaan joko NITOVA VIIMEISTELIJÄ X1 tai VIHKOVIIMEISTELIJÄ X1)

Taittotyypit: Z-taitto, Z-paljetaitto, C-taitto, taitto puoliksi, kaksinkertainen rinnakaistaitto  
Paperityypit: ohut, tavallinen, kierrätetty, värillinen, Bond-paperi  
Paperikoot:  
Z-taitto: A3, A4R, B4  
Z-paljetaitto, C-taitto, taitto puoliksi, kaksinkertainen rinnakaistaitto: A4R  
Materiaalin paino:  
Z-taitto, Z-paljetaitto, C-taitto, taitto puoliksi: 52-105 g/m<sup>2</sup>  
Kaksinkertainen rinnakaistaitto: 52-90 g/m<sup>2</sup>  
Virtalähde: viimeistelijä  
Mitat (L x S x K): 336 x 793 x 1 190 mm  
Paino: Noin 71 kg

NIITTI N1: nidontaan (3 x 5 000 kpl) (nitovaan viimeistelijään X1 ja vihkoviimeistelijään X1)  
NIITTI P1: satulaidontaan (2 x 5 000 kpl) (vihkoviimeistelijään X1)  
NIITTIKASETTI X1: nidontaan (3 x 5 000 kpl) (nitovaan viimeistelijä V2 ja vihkoviimeistelijä V2)  
NIITTIKASETTI Y1: satulaidontaan (2 x 2 000 kpl) (vihkoviimeistelijä V2)

Tarkista täydellinen kaikkien lisälaitteiden luettelo sivustomme teknisten tietojen sivulta tai verkossa olevasta tuotteen kokoonpanovalitsimesta.

## Ohjelmistot ja ratkaisut



## Sertifiointit ja yhteensopivuus



Canon Oy  
Huopalahdentie 24, PL 1  
00351 Helsinki  
puhelin 010 544 20  
canon.fi

Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
Finnish edition  
© Canon Europa N.V., 2019