

# Serija „imageRUNNER ADVANCE C7500 III“

# PUIKIOS SPALVŲ KOKYBĖS PERDAVIMAS



Canon uniFLOW Online  
Outstanding Cloud Output Management Solution



Canon imageRUNNER ADVANCE C7580  
Outstanding 70- to 80-ppm Colour Copier MFP



## PAGRINDINĖS KONFIGŪRAVIMO PARINKTYS

**APIPAVIDALINIMO SEGIKLIS V2**

- 3 dėtuvės, 3 500 lapų talpa
- Iki 65 lapų (90 g/m<sup>2</sup>) susegimas kampe ir dvigubas susegimas
- Palaikomas 4 lapų (80 g/m<sup>2</sup>) ekonominis susegimas ir 65 lapų (90 g/m<sup>2</sup>) susegimas pagal poreikį
- Palaikomi pasirenkami vidiniai 2/4 ir 4 skylių vidiniai skylamušiai – (2/4 skylių skylamušio blokas A1 ir 4 skylių skylamušio blokas A1)

**LANKSTINUKŲ APIPAVIDALINTUVAS V2**

- 3 dėtuvės, 3 500 lapų talpa
- Iki 65 susegimas kampe ir dvigubas susegimas
- Palaikomi pasirenkami vidiniai 2/4 ir 4 skylių vidiniai skylamušiai – (2/4 skylių skylamušio blokas A1 ir 4 skylių skylamušio blokas A1)

**DOKUMENTŲ ĮTERPIMO ĮRENGINYS Q1**

- Įdėkite išspausdintus lapus
- Iki A3 formato
- 1 dėtuvė, 100 lapų talpa

**DOKUMENTŲ ĮTERPIMO / LANKSTYMO BLOKAS K1**

- Įdėkite išspausdintus lapus
- Iki A3 formato
- 1 dėtuvė, 100 lapų talpa
- Z ir C tipo lenkimas

**POPIERIAUS DĖTUVĖ E1**

- Tinka A4 formatas
- Laikmenų svoris: 52-256 g/m<sup>2</sup>
- 3 500 lapų (80 g/m<sup>2</sup>)

**LENGVOJI DĖTUVĖ C1**

- Tinka iki A3 formato
- Laikmenų svoris: 52-300 g/m<sup>2</sup>
- 3 500 lapų (80 g/m<sup>2</sup>)

**KELIŲ STALČIŲ POPIERIAUS DĖTUVĖ C1**

- Tinka iki A3 formato
- Laikmenų svoris: 52-300 g/m<sup>2</sup>
- 6 000 lapų (80 g/m<sup>2</sup>)

**APIPAVIDALINIMO SEGIKLIS X1**

- 3 dėtuvės, 4 250 lapų talpa
- Susegimas kampe ir dvigubas susegimas iki 100 lapų (80 g/m<sup>2</sup>)
- Palaikomi pasirenkami vidiniai 2/4 ir 4 skylių vidiniai skylamušiai (skylamušio blokas BGI (2/F4H) ir skylamušio blokas BHI (S4H))

**LANKSTINUKŲ APIPAVIDALINTUVAS X1**

- 3 dėtuvės, 4 250 lapų talpa
- Susegimas kampe ir dvigubas susegimas iki 100 lapų (80 g/m<sup>2</sup>)
- Bukletų sudarymas iš iki 20 lapų
- Palaikomi pasirenkami vidiniai 2/4 ir 4 skylių vidiniai skylamušiai (skylamušio blokas BGI (2/F4H) ir skylamušio blokas BHI (S4H))

**DOKUMENTŲ ĮTERPIMO ĮRENGINYS N1**

- Įdėkite išspausdintus lapus
- Iki A3 formato
- 2 dėtuvės, 400 lapų talpa

**POPIERIAUS LANKSTYMO ĮRENGINYS J1**

- Įdėkite išspausdintus lapus
- Iki A3 formato
- Z tipas, armonikėlis Z tipo sulenkimas, C tipo, pusiau, dvigubas lygiagretusis sulenkimas

**DAUGIAFUNKCIS PROFESIONALUS SKYLAMUŠIS A1**

- Iki A3 formato
- Laikmenų svoris: 52-300 g/m<sup>2</sup>

**IMAGEPASS-N2**

**PDL** • PCL/PS  
**ATMINTIS** • 4GB / 500 GB  
**SISTEMA** • „Fiery FS350“

- Užtikrina greitą apdorojimą, išskirtinę vaizdo kokybę ir laiką taupančius procesus
- Suasmenintas spausdinimas su integruotu padedančiųjų lygmeniu „Fiery FreeForm“ (TM) arba su palaikomais pramonėje pirmaujančiais kintamųjų duomenų spausdinimo (VDP) formatais
- Spausdinimo procesai integruojami su EFI (TM) valdymo informacinėmis sistemomis, spausdinimo iš žiniatinklio sistemomis ir populiariais paruošimo spaudai procesais visam ciklui automatizuoti
- Palaikomas ryšys su visais pasirenkamais „uniFLOW“ moduliais

Ši plokščioji konfigūracija yra parodyta tik kaip pavyzdys. Visą parinkčių sąrašą ir tikslius suderinamumo ryšius rasite internetiniame produktų konfigūravimo įrankyje.

III\* reiškia, kad šiame modelyje įdiegta nauja sistemos programinė įranga ir standartiškai įrengtos papildomos saugos funkcijos.

# TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

# Serija „imageRUNNER ADVANCE C7500 III“

## PAGRINDINIS ĮRENGINYS

Įrenginio tipas

Pagrindinės funkcijos

Procesorius

Valdymo skydelis

Atmintis

Standusis diskas

Dubliuojamas standusis diskas

Sąsajos ryšys

A3 formato spalvinis lazerinis daugiafunkcis įrenginys

Spausdinimas, kopijavimas, nuskaitymas, siuntimas, saugojimas ir pasirinktinė faksogramų funkcija

„Canon Dual Custom Processor“ (bendrinamas)

Standartinis: 25,6 cm (10,1 col.) TFT LCD WSVGA spalvotas jutiklinis skydelis

Pasirenkamas: 26,4 cm (10,4 col.) TFT LCD SVGA spalvotas vertikalus jutiklinis skydelis

Standartinė: 4,0GB RAM

Standartinis: 250 GB, didžiausias: 1 TB

Pasirenkamas: 250 GB, 1 TB

TINKLAS

Standartinis: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, belaidis LAN ryšys (IEEE 802.11 b/g/n);

Pasirenkamas: NFC, mažai energijos eikvojantis „Bluetooth“

KITI

Standartinis: 2 USB 2.0 (pagrindinio kompiuterio), 1 USB 3.0 (pagrindinio kompiuterio), 1 USB 2.0 (įrenginio);

Pasirenkama: nuoseklioji sąsaja, kopijų kontrolės sąsaja

Standartiniai: 3 550 lapų, 1100 popieriaus lapų dėklas x 2, 550 popieriaus lapų kasetė x 2, 250 lapų universalusis dėklas

Daugiausia: 9 300 lapų (su KELIŲ STALČIŲ POPIERIAUS DĖTUVE CI) 250 lapų (su KOPIJAVIMO DĖKLU R2)

Daugiausia: 4 250 lapų (su APIPAVIDALINIMO SEGIKLIU X1 arba LANKSTINIŲ APIPAVIDALINTUVU XI)

Apipavidalinimo galimybės

Standartinės: gretinimas, grupavimas

Su išoriniu apdailos elementu: gretinti, grupuoti, paslinkti, susėti, susėjimas per lenkima<sup>1</sup>, skylamušis<sup>2</sup> (keliais būdais), susėjimas be sankabėlių<sup>3</sup>, susėjimas pagal poreikį<sup>4</sup>, dokumentų įterpimas<sup>4</sup>, sulenkimas (C tipo<sup>5</sup>, Z tipo<sup>6</sup>), perpus<sup>6</sup>, dvigubai lygiagrečiai<sup>6</sup>, Z tipo armonikė<sup>6</sup>), dallinimas<sup>7</sup>

<sup>1</sup> Reikalingas lankstinių apipavidalinimo įrankis V2 arba lankstinių apipavidalinimo įrankis X1

<sup>2</sup> Reikalingas 2/4 skylių skylamušio blokas A1 arba 4 skylių skylamušio blokas A1 (su apipavidalinimo segikliu V2 arba lankstinių apipavidalintuvu V2) arba skylamušio blokas BG1, arba skylamušio blokas BH1, arba daugiafunkcis profesionalus skylamušis A1/B1 (su apipavidalinimo segikliu X1 arba lankstinių apipavidalintuvu XI)

<sup>3</sup> Reikalingas apipavidalinimo segiklis V2 arba lankstinių apipavidalintuvus V2

<sup>4</sup> Reikalingas dokumentų įterpimo įrenginys Q1 arba dokumentų įterpimo / perlenkimo įrenginys K1 (su apipavidalinimo segikliu V2 arba lankstinių apipavidalintuvu V2) arba dokumentų įterpimo įrenginys N1 (su apipavidalinimo segikliu X1)

<sup>5</sup> Reikalingas dokumentų įterpimo / perlenkimo įrenginys K1 (su apipavidalinimo segikliu V2 arba lankstinių apipavidalintuvu V2) arba popieriaus lankstymo įrenginys J1 (su apipavidalinimo segikliu X1 arba lankstinių apipavidalintuvu XI)

<sup>6</sup> Reikalingas popieriaus lankstymo įrenginys J1 (su apipavidalinimo segikliu X1 arba lankstinių apipavidalintuvu XI)

<sup>7</sup> Reikalingas vidinis lankstinių kirtuvas A1 (su lankstinių apipavidalintuvu XI)

Tinkami laikmenų tipai

Popieriaus dėtuves (1/2): plonas, paprastas, perdirbtas, storas, spalvotas, skaidrė, perforuotas, firminis blankas, aukštos kokybės Popieriaus kasetės (3/4): plonas, paprastas, perdirbtas, storas, spalvotas, kortelių<sup>\*</sup>, skaidrė, perforuotas, firminis blankas, aukštos kokybės, vokų <sup>\*</sup>Reikalingas kortelių tiekimo priedas F1

Universalusis dėklas: plonas, paprastas, perdirbtas, storas, spalvotas, skaidrė, etiketės, kalkė<sup>\*</sup>, vokų, dengtas, tekstinis, aukštos kokybės, perforuotas, firminis blankas, kortelės <sup>\*</sup> Kai kurių tipų kalkingo popieriaus naudoti negalima.

Tinkami laikmenų formatai

Popieriaus dėtuves (1/2): standartinis formatas - A4, B5 Popieriaus kasetės (3/4): standartinis formatas: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R (tik vienisipusis), B4, B5, B5R, vokai (Nr. 10 (COM10), „Monarch“, ISO-C5, DL) Pasirinktinis voko formatas: nuo 98,0 x 148 mm iki 330,2 x 487,7 mm Pasirinktinis formatas: nuo 139,7 x 182,0 mm iki 330,2 x 487,7 mm Universalusis dėklas: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, vokai (Nr. 10 (COM10), „Monarch“, ISO-C5, DL) Pasirinktinis voko formatas: nuo 90,0 x 148 mm iki 330,2 x 487,7 mm Pasirinktinis formatas: nuo 100,0 x 148,0 mm iki 330,2 x 487,7 mm Laisvai nustatomas formatas: nuo 100,0 x 182,0 mm iki 330,2 x 487,7 mm

Tinkami laikmenų svoriai

Popieriaus dėtuves (1/2): 52–220 g/m<sup>2</sup> Popieriaus kasetės (3/4): 52–256 g/m<sup>2</sup> Universalusis dėklas: 52–300 g/m<sup>2</sup> Dvipusis - 52–220 g/m<sup>2</sup>

Įsilimo trukmė

Po įjungimo: iki 30 sekundžių<sup>\*</sup> <sup>\*</sup> Laikas nuo įrenginio įjungimo iki pasirengimo kopijuoti (ne spausdinimo rezervavimas) Po miego režimo: iki 30 sekundžių Greito paleidimo režimas: iki 4 sekundžių<sup>\*</sup> <sup>\*</sup> Laikas nuo įrenginio įjungimo iki tada, kai jutiklinio skydelio ekrane galima atitikti veiksmus

Matmenys (P x G x A)

Įrengimo plotas (P x G)

689 x 941 x 1 220 mm 1 bazinė konfigūracija: 1 758 x 1 524 mm (su atidarytomis priekinėmis durelėmis + atidarytu universalioju dėklu / viršutiniu dešiniuju dangčiu + atidarytu kairiuoju dangčiu) 2 bazinė konfigūracija: 2 026 x 1 524 mm (su atidarytomis priekinėmis durelėmis + atidarytu universalioju dėklu / viršutiniu dešiniuju dangčiu + buferiniu praleidimo bloku M1 + lankstinių apipavidalinimo įrankiu V2 / ištrauktu papildomu dėklu ir sukamuoju dėklu) Visa konfigūracija: 3 818 x 1 524 mm (su kelių stalčių popieriaus dėtuve CI + buferiniu praleidimo bloku M1 + dokumentų įterpimo įrenginiu N1 + daugiafunkciu profesionaliu skylamušiu A1 + popieriaus lankstymo įrenginiu J1 + lankstinių apipavidalinimo įrenginiu X1) Apytiksliai 269 kg (su dažais)

Svoris

TECHNINIAI SPAUSDINIMO DUOMENYS

Spausdinimo sparta (nesp. / spalv.)

„iR-ADV C7580i III“: 80/70 psl./min. (A4, A5, A5R, A6R), 40/35 psl./min. (A3), 56/49 psl./min. (A4R) „iR-ADV C7570i III“: 70/65 psl./min. (A4, A5, A5R, A6R), 35/32 psl./min. (A3), 49/46 psl./min. (A4R) „iR-ADV C7565 III“: 65/60 psl./min. (A4, A5, A5R, A6R), 32/30 psl./min. (A3), 46/42 psl./min. (A4R) Iki 2 400 x 2 400

Spausdinimo raiška (tašk./col.)

Puslapio aprašymo kalbos

Tiesioginis spausdinimas

Standartinės: UFR II, PCL 6, „Genuine Adobe PostScript Level 3“ Tiesioginis spausdinimas galimas iš USB atmintinės, „Advanced space“, per nuotolinę naudotojo sąsają ir žiniatinklio prieigą<sup>\*</sup> Palaikomų failų tipai: TIFF, JPEG, PDF, EPS ir XPS. <sup>\*</sup> Palaikomas tik PDF spausdinimas iš svetainių

Spausdinimas iš mobiliųjų įrenginių ir debesijos

Šriftai

Spausdinimo funkcijos

Operacinės sistemos

„AirPrint“, „Mopria“, „Google Cloud Print“, „Canon PRINT Business“ ir „uniFLOW Online“

Spausdinti iš mobiliųjų, prie interneto prijungtų įrenginių ir debesijos paslauga galima pagal poreikį naudojant įvairią programinę įrangą ir MEAP pagrindu veikiančias priemones.

Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės į pardavimo atstovą. PCL šriftai: 93 „Roman“, 10 „Bitmap“, 2 OCR šriftai, „Andalé Mono WT J/K/S/T“<sup>1</sup> (japonų, korėjiečių, supaprastintos ir tradicinės kinų), brūkšniškųjų kodų šriftai<sup>2</sup>

PS šriftai: 136 „Roman“

<sup>1</sup> Reikalingas pasirinktinai įsigijamas PCL tarptautinių šriftų rinkinys A1

<sup>2</sup> Reikalinga pasirenkama brūkšniškųjų kodų spausdinimo įranga D1

Užduoties skirtojo laiko pristabdymas, grupinio apipavidalinimas (tik PS), profilio nuostatos, saugusis spausdinimas, vandenženklis, antraštė / poraštė, puslapio išdėstymas, dvipusis spausdinimas, rikiavimas, lankstinių spausdinimas, grupavimas, mišrus popieriaus dydžiai / orientacijos, spausdinimas ofsetiniu būdu, priekiniai / galiniai viršeliai, dažų sumažinimas, plakatų spausdinimas, priverstinis spausdinimo sulaukymas

UFR II: „Windows 7 / 8.1 / 10“, „Server 2008“ / „Server 2008 R2“ / „Server 2012“ / „Server 2012 R2“ / „Server 2016“, „MAC OS X“ (10.7 ir naujesnė versija)

PCL: „Windows 7 / 8.1 / 10“, „Server 2008“ / „Server 2008 R2“ / „Server 2012“ / „Server 2012 R2“ / „Server 2016“

PS: „Windows 7 / 8.1 / 10“, „Server 2008“ / „Server 2008 R2“ / „Server 2012“ / „Server 2012 R2“ / „Server 2016“, „MAC OS X“ (10.7 ir naujesnė versija)

PPD: „MAC OS X“ (10.7 arba naujesnė versija), „Windows 7 / 8.1 / 10“

„SAP Device Types“ galima įsijoti iš „SAP Market Place“.

Dėl galimų spausdinimo priemonių naudojant kitas operacines sistemas ir terpes, įskaitant „AS/400“, „UNIX“, „Linux“ ir „Citrix“, žr. <http://www.canon-europe.com/support/business-product-support>. Kai kurie iš šių sprendinių yra mokami.

KOPIJAVIMO TECHNINIAI DUOMENYS

Kopijavimo sparta (nesp./spalv.)

„iR-ADV C7580i III“: 80/70 psl./min. (A4, A5, A5R, A6R), 40/35 psl./min. (A3), 56/49 psl./min. (A4R)

„iR-ADV C7570i III“: 70/65 psl./min. (A4, A5, A5R, A6R), 35/32 psl./min. (A3), 49/46 psl./min. (A4R)

„iR-ADV C7565 III“: 65/60 psl./min. (A4, A5, A5R, A6R), 32/30 psl./min. (A3), 46/42 psl./min. (A4R)

Pirmosios kopijos pateikimo laikas (A4) (nesp./spalv.)

„iR-ADV C7580i III“: apie iki 4,4 / 5,4 sek. „iR-ADV C7570i III“: apie iki 4,8 / 5,9 sek. „iR-ADV C7565 III“: apie iki 4,8 / 5,9 sek.

Kopijavimo raiška (tašk./col.)

Nuskaitymas: 600 x 600 Spausdinimas: iki 2 400 x 2 400 Iki 9 999 kopijų

Kelios kopijos

Kopijavimo tankis

Didinimas

Iš anksto nustatyti mažinimai

Iš anksto nustatyti didinimai

Bazinės kopijavimo funkcijos

Automatinis arba neautomatinis (9 lygių) 25 % - 400 % (1 % padalomis) 25 %, 50 %, 70 % 141 %, 200 %, 400 %

Specialiosios kopijavimo funkcijos

Iš anksto nustatyti R/E santykis pagal plotą, popieriaus nuostatos, antkesnės nuostata, parankinė nuostata, apipavidalinimas, dvipusis, tankio reguliavimas, originalo tipo pasirinkimas, pertraukimo režimas, nuostatos patvirtinimas / atšaukimas

Knyga per du puslapius, dvipusis originalas, apipavidalinimas, lankstinus, užduoties parengimas, N-ame, pridėti viršėlį, įterpti lapus, skirtingo dydžio originalai, tankio reguliavimas, originalo tipo pasirinkimas, skaidrės viršelio lapai, puslapių numeravimas, kopijų rinkinio numeravimas, ryškumas, trinti rėmelį, saugusis vandenženklis, spausdinimo data, paslinkti, įrišimo paraštė, spausdinti ir tikrinti, negatyvas / pozityvas, kartoti vaizdus, sulieti užduočių blokus, atliktos užduoties pranešimas, atspindėti vaizdą, spausdinti ant kortelės, saugoti pašto dėžutėje, uždėti vaizdą, kopijuoti ID kortelę, praleisti tuščius puslapius, aptikti tiktuoju tiekiamą lapu pluoštą, laisvo dydžio originalas

NUSKAITYMO TECHNINIAI DUOMENYS

Tipas

Spalvotas tiglio ir automatinis dvipusis nuskaitymo per vieną kartą dokumentų tiekimas<sup>\*</sup> [dvipusis / dvipusis (automatiškai)] <sup>\*</sup> Palaikoma tiktuvo tiekiamo lapų pluošto aptikimo funkcija. 300 lapų

Dokumentų tiekimo popieriaus talpa (80 g/m<sup>2</sup>)

Tinkami originalai ir svoriai

Tiglis: lapas, knyga, trimačiai objektai (aukštis: iki 50 mm, svoris: iki 2 kg) Dokumentų tiektuvo laikmenų svoris: 1-pusis nuskaitymas: 38–220 g/m<sup>2</sup> (nesp.), 64–220 g/m<sup>2</sup> (spalv.) 2-pusis nuskaitymas: 50–220 g/m<sup>2</sup> (nesp.), 64–220 g/m<sup>2</sup> (spalv.)

Tinkami laikmenų formatai

Tiglis: maks. nuskaitymo dydis: 297,0 x 431,8 mm Dokumentų tiektuvo laikmenų formatai: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6R, pasirinktinis formatas: nuo 128,0 x 139,7 mm iki 304,8 x 431,8 mm Vienpusis nuskaitymas: 120/120 (300 tašk./col.), 120/70 (600 tašk./col.) Dvipusis nuskaitymas: 240/220 (300 tašk./col.), 150/90 (600 tašk./col.) 600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100, 150 x 150, 100 x 100

Nuskaitymo sparta (v./min.: nesp. / spalv., A4)

Nuskaitymo raiška (tašk./col.)

„Colour Network ScanGear2“. Taikoma ir TWAIN, ir WIA. Palaikomos OS: „Windows 7 / 8.1 / 10“ „Windows Server 2008“ / „Server 2008 R2“ / „Server 2012“ / „Server 2012 R2“ / „Server 2016“

„Pull Scan“ specifikacijos

Siuntimo funkcija yra visuose modeliuose Nuskaitymas į USB atmintinę; galimas visuose modeliuose

Nuskaitymo metodas

Nuskaitymas į mobiliuosius įrenginius ir debesijos paslaugas: pagal poreikį galima naudoti įvairias priemones, leidžiančias nuskaityti į mobiliuosius įrenginius ir debesijos paslaugas. Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės į pardavimo atstovą.

TWAIN/WIA nuskaitymo persiunčiant funkcija yra visuose modeliuose

SIUNTIMO TECHNINIAI DUOMENYS

Paskirties vieta

Adresų knyga

Siuntimo raiška (tašk./col.)

Ryšio protokolas

El. paštas / interneto faksas (SMTP), SMB v3.0, FTP, „WebDAV“, pašto dėžutė, „Super G3“ faksas (pasirenkamas), IP faksas (pasirenkamas)

LDAP (2 000) / vietiniai (1 600) / spartusis rinkimas (200) 600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100, 150 x 100, 100 x 100

Failų: FTP (TCP/IP), SMB v3.0, „WebDAV“ El. pašto / int. fakso: SMTP, POP3

# TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

# Serijs „imageRUNNER ADVANCE C7500 III“

Failų formatai	Standartinis: TIFF, JPEG, PDF („Limited Colour“, „Compact“, „Searchable“, „Apply policy“, „Optimize for Web“, „PDF A/1-b“, „Encrypted“), XPS („Compact“, „Searchable“), „Office Open XML“ („PowerPoint“, „Word“), PDF/XPS („Device Signature“) Pasirenkamas: PDF („Trace&Smooth“), PDF/XPS („User Signature“)	<b>ŠAŅAUDINĖS MEDŽIAGOS</b> Dažų kasetės Dažų išleiga (apytiksliai 5 % aprėpties)	C-EXV 52 TONER BK/C/M/Y C-EXV 52 TONER BK: 82 000 puslapių C-EXV 52 TONER C/M/Y: 66 500 puslapių
Universaliosios siuntimo funkcijos	Originalo tipo pasirinkimas, dvipusis originalas, knyga per du puslapius, skirtingo dydžio originalai, tankio reguliavimas, ryškumas, kopijos santykis, trinti rėmeliai, užduoties parengimas, siuntėjo vardas (TTI), atidėtasis siuntimas, peržiūra, atliktos užduoties pranešimas, failo pavadinimas, tema / pranešimas, atsakyti gavėjui, el. pašto pirmumas, TX ataskaita, originalaus turinio orientacija, praleisti tuščius puslapius, aptikti tiektuvo tiekiamą lapų pluoštą.	<b>PROGRAMINĖ ĮRANGA IR SPAUSDINTUVO MAŠINOS</b> Sekimas ir ataskaitų teikimas	„Universal Login Manager“ (ULM): lengvai valdykite savo išlaidas, naudodami integruotą ataskaitų teikimo galimybę, kad nustatytumėte ir suvaldytumėte išlaidas naudojtojo lygmeniu pagal įrenginį. „uniFLOW Online Express“: kartu su ULM iš centrinės debesijoje esančios vietos galite įgyti dar daugiau kontrolės ir pažymėti išlaidas pagal naudotojus ar skyrių bei atrasti vietas, kuriose išlaidas būtų galima sumažinti. * Reikia įdiegti, suaktyvinti ir užregustruoti
<b>FAKSO TECHNINIAI DUOMENYS</b> Maksimalus ryšio linijų skaičius Modemo sparta	2 „Super G3“: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s MH, MR, MMR, JBIG 400 x 400, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100 A3, A4, A4R, A5 <sup>1</sup> , A5R <sup>1</sup> , B4, B5 <sup>1</sup> , B5R <sup>1</sup> <sup>1</sup> Siunčiama kaip A4 <sup>2</sup> Siunčiama kaip B4	Nuotolinio valdymo įrankiai	„uniFLOW Online Express“: kartu su ULM iš centrinės debesijoje esančios vietos galite įgyti dar daugiau kontrolės ir pažymėti išlaidas pagal naudotojus ar skyrių bei atrasti vietas, kuriose išlaidas būtų galima sumažinti. * Reikia įdiegti, suaktyvinti ir užregustruoti
Glaudinimo metodas Raiška (tašk./col.) Siuntimo / įrašymo dydis	Maks. 200 Maks. 199 numeriai Maks. 256 adresai Taip	Nuskaitymo programinė įranga	„iW Management Console“: serverio pagrindu veikianči programinė įranga, skirta centralizuotai įrenginių jungtinių valdyti (funkcijos: stebėjimas ir šnaudinės medžiagos, būklės stebėjimas ir išspėjimai, adresų knygų platinimas, konfigūracijos nuostatos, programinė aparatinė įranga ir MEAP programos, matuoklių fiksavimas ir ataskaitos, tvarkyklių ir išteklių valdymas) „eMaintenance“: dėl įtaisyto RDS suderinamos „eMaintenance“ paslaugos (galimos funkcijos: matuoklio fiksavimas, automatinis šnaudinį medžiagų valdymas, nuotolinė diagnostika ir ataskaitos paslaugos tiekėjams, užtikrinančios našią, sparcią ir neužduoties priežiūrą) „Content Delivery System“: galima nuotoliniu būdu plinti programine aparatine įranga, „iR“ parinktis ir MEAP taikomąsias programas, „Remote User Interface“ (RU) žiniatinklio sąsaja kiekvienam įrenginiui padeda užtikrinti nuotolinį įrenginių valdymą ir kontrolę.
Fakso atmintis Spartusis numerių rinkimas Grupės numerių / adresatų rinkimas Nuoseklusis transliavimas Atminties atsarginė kopija Fakso funkcijos	Originalo tipo pasirinkimas, dvipusis originalas, knyga per du puslapius, skirtingo dydžio originalai, tankis (nuskaitymui), ryškumas, kopijos santykis, trinti rėmeliai, užduoties parengimas, siuntėjo vardas (TTI), telefono linijos pasirinkimas, tiesioginis siuntimas, atidėtasis siuntimas, peržiūra, atliktos užduoties pranešimas, TX ataskaita, aptikti tiektuvo tiekiamą lapų pluoštą	„Nuskaitymo programinė įranga“	„Network ScanGear“: su TWIN suderinama skaitytuvo tvarkyklė, su kuria prie tinklo prijungtais kompiuteriais galima naudoti nuskaitymo iš įrenginio funkciją.
<b>SAUGOJIMO SPECIFIKACIJOS</b> Pašto dėžutė (palaikomas kiekis)	100 naudotojų gautų laišku aplankų, 1 atmintinė RX gautų laišku aplankas, 50 konfidencialių fakso gautų laišku aplankų 30 000 maks. įrašytų puslapių	„FIERY“ SPAUSDINIMO VALDIKLIO SPECIFIKACIJOS (INTEGRUOTAS) Pasirinktinai / standartiška Pavadinimas Spausdinimo raiška (tašk./col.) Puslapių aprašymo kalba (-os) Atmintis Standusis diskas Procesoriaus sparta Sistema Šriftai	Pasirinktinai visuose modeliuose „imagePASS-N2“ (integruotas) 1200 x 1200, 600 x 600 „Adobe PS3“, PCL6 4 GB (1 x 4 GB) 500 GB SATA „Intel Pentium G4400“ (3,3 GHz) „Fiery FS350“ PS: 138 šriftai PCL: 113 šriftų
„Advanced space“	Ryšio protokolas: SMB arba „WebDAV“ Palakomi kliento kompiuteriai: „Windows“ („Windows 7 / 8.1 / 10“) Vienalakės jungtis (maks.): SMB: 64, „WebDAV“: 3 (aktyvūs seansai)	Palaikomos operacinės sistemos	„Windows 7“ 32 ir 64 bitų / „Windows 8.1“ 32 ir 64 bitų / „Windows 10“ 32 ir 64 bitų / „Windows Server 2012“ tik 64 bitų / „Windows Server 2012 R2“ tik 64 bitų / „Windows Server 2016 R2“ tik 64 bitų „MAC OS“ (10.11, 10.12, 10.13, 10.14)
„Advanced Space“ laisva vieta diske	Apytiksliai 16 GB (standartinis HDD) Apytiksliai 480 GB (su pasirinkimu 1 TB HDD)	Sąsaja	2 x ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB3.0 x 2 (gale), USB2.0 x 4 (gale)
„Advanced Space“ funkcijos	Tapatybės nustatymas prisijungimui prie „Advanced space“, rikiavimo funkcija, PDF failo spausdinimas su slaptažodžiu, „imageWARE Secure Audit Manager“ palaikymas Standartinė: USB atmintinė	Tinklo protokolai	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, „WS-Discovery“, „Bonjour“, „Direct Mobile Printing“, „Port9100“, SNT, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)
Atminties laikmenos	Standartinis: „Universal Login Manager“ (prisijungimas įrenginio ir funkcijų lygiu), „uniFLOW Online Express“, naudotojų tapatybės nustatymas, „Department ID“ tapatybės nustatymas, prieigos valdymo sistema	Tiesioginis spausdinimas VDP „Fiery“ spausdinimo valdiklio standartinės funkcijos „Fiery“ spausdinimo valdiklio parinkties	PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4/JMF(OP) „FreeForm“ v1, v2 „Fiery Command WorkStation 6“ / „Paper Catalog“ / „Fiery Spot-On“ / „Fiery Remote Scan“ / „Fiery Hot Folders & Virtual Printers“ „Fiery Impose“ / „Fiery Compose“ / „Fiery Impose and Compose“ / „Productivity Package Web Activate“ (su „Fiery JDF“)
<b>SAUGUMO SPECIFIKACIJOS</b> Tapatybės nustatymas	Standartinis: „Universal Login Manager“ (prisijungimas įrenginio ir funkcijų lygiu), „uniFLOW Online Express“, naudotojų tapatybės nustatymas, „Department ID“ tapatybės nustatymas, prieigos valdymo sistema Pasirinktinai: saugusis spausdinimas „My Print Anywhere“ (reikia „uniFLOW“) * Sis sprendimas nemokamas, bet būtina suaktyvinti.	HW platforma Bazinė OS Maitinimo šaltinis Maks. energijos sąnaudos Matmenys (P x G x A) Svoris	E400 „Debian“ iš „Linux“ KS 100–240 V, 50 Hz / 60 Hz, 3,0 A (100 V)–1,3 A (240 V) 47 W 285 x 93 x 295 mm Tik „Fiery“ blokas (su plokšte): 4,95 kg
Duomenys	Standartiniai: patikimas platformos modelis (angl. TPM), standžiojo disko slaptažodžio užraktas, standžiojo disko ištrynimasis, pašto dėžučių apsauga slaptažodžiu, standžiojo disko šifravimas (FIPS140-2 patvirtintas), bendrųjų kriterijų sertifikatas (DIN ISO 15408) Pasirenkama: standžiojo disko dubliavimas, standžiojo disko išėmimas, duomenų praradimo prevencija (reikia „uniFLOW“)	POPIERIAUS TIEKIMO PARINKTYS POPIERIAUS DĖTUVĖ EI	Popieriaus talpa: 3 500 lapų (80 g/m <sup>2</sup> ) Popieriaus tipas: plonas, paprastas, perdirbtas, storas, spalvotas, perforuotas, firminis blankas, aukštos kokybės popierius Popieriaus formatai: A4, B5 Popieriaus svoris: 52–256 g/m <sup>2</sup> Maitinimo šaltinis: iš pagrindinio įrenginio Matmenys (P x G x A): 340 x 630 x 572 mm Svoris: apie 34 kg
Tinklas	Standartinis: IP / „Mac“ adresu filtravimas, IPSEC, TLS šifruotasis ryšys, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, SMTP tapatybės nustatymas, POP tapatybės nustatymas prieš SMTP, S/MIME	Lengvoji dėtuve CI	Popieriaus talpa: 3 500 lapų (80 g/m <sup>2</sup> ) Popieriaus tipas: plonas, paprastas, perdirbtas, storas, spalvotas, perforuotas, firminis blankas, aukštos kokybės popierius, kortelių, skaidrė, etikečių, dengtas, tekstūrinis, kalkė, voku <sup>1</sup> Popieriaus formatai: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, voku [Nir:10 (COM10), „Monarch“, DL, ISO-C5], pasirinktinis formatas: nuo 139,7 x 148,0 mm iki 330,2 x 487,7 mm Popieriaus svoris: 52–300 g/m <sup>2</sup> Maitinimo šaltinis: 220–240 V / 1,2 A 50/60 Hz Matmenys (P x G x A): 633 x 686 x 574 mm Svoris: apie 68 kg * Reikalingas voku tiekimo priedas GI
Dokumentai	Standartiniai: saugusis spausdinimas, „Adobe LiveCycle“ Rights Management ES2.5 <sup>1</sup> integravimas, šifruotasis PDF, šifruotasis saugusis spausdinimas, įrenginio parašas, saugieji vandens ženklai Pasirenkama: naudotojo parašas, dokumentų nuskaitymo blokavimas	KELIŲ STALČIŲ POPIERIAUS DĖTUVĖ CI	Popieriaus talpa: 2 000 x 3 stalčiai, iš viso 6 000 lapų (80 g/m <sup>2</sup> ) Popieriaus tipas: plonas, paprastas, perdirbtas, storas, spalvotas, perforuotas, firminis blankas, aukštos kokybės popierius, kortelių, skaidrė, etikečių, dengtas, tekstūrinis Popieriaus formatai: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, pasirinktinis formatas: nuo 139,7 x 182,0 mm iki 330,2 x 487,7 mm Popieriaus svoris: 52–300 g/m <sup>2</sup> Maitinimo šaltinis: 220–240 V / 1,7 A 50/60 Hz Matmenys (P x G x A): 950 x 797 x 1 040 mm Svoris: apie 155 kg
<b>APLINKOS SPECIFIKACIJOS</b> Naudojimo aplinka	Temperatūra: 10–30 °C Drėgnis: nuo 20 iki 80 % santykinis drėgnis „IR-ADV C7565i III“ / „C7570i III“ 220–240 V (±10 %), 50 / 60 Hz (±2 Hz), 10 Amp „IR-ADV C7580i III“: 220–240 V (±10 %), 50 / 60 Hz (±2 Hz), 11 Amp CEE 7/7 (230 V)		
Maitinimo šaltinis	Maks.: apytiksliai „IR-ADV C7580i III“: 2 500 W, „IR-ADV C7570i III“ / „C7565i III“: 2 000 W Spausdinant: apie 1,472 W <sup>*1</sup> Budėjimo režimu: apytiksliai 136,6 W <sup>*1</sup> Miego režimu: apytiksliai 0,9 W <sup>*2</sup> Įjungtas į elektros lizdą ir išjungtas: apytiksliai 0,3 W <sup>*3</sup> <sup>*1</sup> Pamatinė vertė: išmatuotas vienas įrenginys <sup>*2</sup> 0,9 W miego režimas dėl tam tikrų nustatymų yra galimas ne visais atvejais. <sup>*3</sup> Pamatinė vertė, greito paleidimo režimas išjungtas		
Kištukas (pagrindinis įrenginys)	„Garso galios lygis (LwAd)“ IR-ADV C7580i III: Active(BW): 76,3 dB or Less <sup>*1</sup> , Active(CL): 75,5 dB or Less <sup>*1</sup> , Standby: 52 dB <sup>*2</sup> IR-ADV C7570i III: aktyvus (nesp.) iki 75,5 dB <sup>*1</sup> , aktyvus (spalv.): iki 75,1 dB <sup>*1</sup> , budėjimo režimu: 52 dB <sup>*2</sup> IR-ADV C7565i III: aktyvus (nesp.) iki 75,1 dB <sup>*1</sup> , aktyvus (spalv.): iki 74,7 dB <sup>*1</sup> , budėjimo režimu: 52 dB <sup>*2</sup>		
Energijos sąnaudos	„Garso galios lygis (LpAm)“ Stovint šalia: (2-pusis/1-pusis) IR-ADV C7580i III: aktyvus (nesp.) 55/56 dB <sup>*1</sup> , aktyvus (spalv.): 55/56 dB <sup>*2</sup> , budėjimo režimu: 34 dB <sup>*2</sup> IR-ADV C7570i III: aktyvus (nesp.) 55/55 dB <sup>*1</sup> , aktyvus (spalv.): 54/55 dB <sup>*2</sup> , budėjimo režimu: 34 dB <sup>*2</sup> IR-ADV C7565i III: aktyvus (nesp.) 55/55 dB <sup>*1</sup> , aktyvus (spalv.): 54/55 dB <sup>*2</sup> , budėjimo režimu: 34 dB <sup>*2</sup> <sup>*1</sup> Atitinka DE-UZ205 (2017) („Duomenys iš „Blue Angel Standard“ vertės) <sup>*2</sup> Pamatinė vertė: išmatuotas tik vienas įrenginys pagal ISO7779, aprašyta pagal ISO9296 (1988)		
Triukšmo lygiai (nesp. / spalv.)	„Blue Angel“		
Standartai			



# TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

# Serijs „imageRUNNER ADVANCE C7500 III“

## ĮŠVESTIES PARINKTYS KOPIJAVIMO DĖKLAS R2

### APIPAVIDALINIMO SEGIKLIS V2 (išorinis)

Paprastas pagrindinis išseigos lapų dėklas.  
Talpa: 250/100 lapų (1-pusių/2-pusių, 80 g/m<sup>2</sup>)  
Dėklų skaičius: 3  
Viršutinio dėklo talpa\*: A4, A5, A5R, A6R, B5 – 250 lapų, A3, A4R, B4, B5R – 125 lapai  
Vidurinio dėklo talpa\*: A4, A5, A5R, A6R, B5 – 250 lapų, A3, A4R, B4, B5R – 125 lapai  
Vidurinio dėklo talpa\*: A4, A5, A5R, B5 – 3 000 lapų, SRA3, A3, A4R, B4, B5R – 1 500 lapų, A6R – 250 lapų  
\* su 81,4 g/m<sup>2</sup> popieriumi  
Popieriaus svoris: viršutiniame dėkle 52-256 g/m<sup>2</sup>, viduriniame dėkle 52-256 g/m<sup>2</sup>  
apatiniame dėkle 52-300 g/m<sup>2</sup>  
Susegimo vieta: kampe, dvigubas  
Segamoji geba (susegimas kampe ir dvigubas susegimas):  
A4/B5: 65 lapų (52-90 g/m<sup>2</sup>)  
A3/A4R/B4: 30 lapų (52-90 g/m<sup>2</sup>)  
Ekonomišnis susegimas:  
A3/A4: 5 lapų (52-64 g/m<sup>2</sup>)  
4 lapai (65-81,4 g/m<sup>2</sup>)  
3 lapai (81,5-105 g/m<sup>2</sup>)  
Susegimas pagal poreikį: 65 lapų (90 g/m<sup>2</sup>)  
Matmenys (P x G x A): 656 x 623 x 1 195 mm (kai išskleistas papildomas dėklas ir pasukamas dėklas)  
Svoris: apie 35 kg

### LANKSTINUKŲ APIPAVIDALINTUVAS V2 (išorinis)

(Su pirmiau nurodyto APIPAVIDALINIMO SEGIKLIO V2 bazinėmis segiklio specifikacijomis.)  
Susegimo per lenkimą popieriaus formatas: A3, A4R, B4, pasirinktinis formatas (nuo 195,0 x 270,0 iki 304,8 x 457,2 mm)  
Susegimo per lenkimą geba: 20 lapų x 10 rinkinių (52-81,4 g/m<sup>2</sup>) (su 1 viršelio lapu iki 256 g/m<sup>2</sup>)  
Sulankstytų lapų įrišimo be sankabėlių geba: iki 3 lapų (52-105 g/m<sup>2</sup>)  
Matmenys (P x G x A): 656 x 623 x 1 195 mm (kai išskleistas papildomas dėklas ir pasukamas dėklas)  
Svoris: apie 58 kg  
Dėklų skaičius: 3  
Viršutinio dėklo talpa\*: A4, A5R, B5 – 1 500 lapų, SRA3, A3, A4R, A5, B4, B5R – 750 lapų, A6R – 250 lapų  
Vidurinio dėklo talpa\*: A4, A5R, B5 – 250 lapų, A3, A4R, A5, A6R, B4, B5R – 125 lapai  
Apatinio dėklo talpa\*: [kaskadinio krovimo režimu] A4, B5 – 2 500 lapų, [atsiktikinio krovimo režimu] A4, A5R, B5 – 1 500 lapų, SRA3, A3, A4R, A5, B4, B5R – 750 lapų, A6S – 250 lapų  
\* su 81,4 g/m<sup>2</sup> popieriumi  
Popieriaus svoris: viršutiniame dėkle 52-300 g/m<sup>2</sup>, viduriniame dėkle 52-300 g/m<sup>2</sup>, apatiniame dėkle 52-300 g/m<sup>2</sup>  
Susegimo vieta: kampe, dvigubas  
Segamoji geba (susegimas kampe ir dvigubas susegimas):  
A4/B5: 100 lapų (52-80 g/m<sup>2</sup>)  
A3/B4/A4R: 50 lapų (52-80 g/m<sup>2</sup>)  
Maitinimo šaltinis: 100-240 V, 50/60 Hz, 2,8 A  
Matmenys (P x G x A): 782 x 765 x 1 040 mm (kai išskleistas papildomas dėklas)  
Svoris: apie 64 kg  
(Su pirmiau nurodyto APIPAVIDALINIMO SEGIKLIO X1 bazinėmis segiklio specifikacijomis.)  
Susegimo per lenkimą popieriaus formatas: SRA3, A3, A4R, B4, pasirinktinis formatas (nuo 210,0 x 279,4 iki 330,2 x 487,7 mm)  
Susegimo per lenkimą apimtis: 20 lapų x 5 rinkinių (60-81,4 g/m<sup>2</sup>) (įskaitant 1 viršelio lapą iki 300 g/m<sup>2</sup>)  
Sulankstytų lapų įrišimo be sankabėlių geba: iki 5 lapų (60-105 g/m<sup>2</sup>)  
Maitinimo šaltinis: 100-240 V, 50/60 Hz, 2,8 A  
Matmenys (P x G x A): 896 x 765 x 1 040 mm (įtraukus papildomą dėklą)  
Svoris: apie 110 kg

### LANKSTINUKŲ APIPAVIDALINTUVAS X1 (išorinis)

(Reikalingas APIPAVIDALINIMO SEGIKLIS V2 arba LANKSTINUKŲ APIPAVIDALINTUVAS V2)  
Dvi arba keturios skylės  
Tinkamas perforuojamo popieriaus svoris – 52-300 g/m<sup>2</sup>  
Tinkamas perforuojamo popieriaus formatas: dvi skylės A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R; keturios skylės A3, A4  
Maitinimo šaltinis: iš pagrindinio įrenginio  
(Reikalingas APIPAVIDALINIMO SEGIKLIS V2 arba LANKSTINUKŲ APIPAVIDALINTUVAS V2)  
Keturių skylės  
Tinkamas perforuojamo popieriaus svoris – 52-300 g/m<sup>2</sup>  
Tinkamas perforuojamo popieriaus formatas: keturios skylės – A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R  
Maitinimo šaltinis: iš pagrindinio įrenginio  
(Reikalingas APIPAVIDALINIMO SEGIKLIS X1 arba LANKSTINUKŲ APIPAVIDALINTUVAS X1)  
Dvi arba keturios skylės  
Tinkamas perforuojamo popieriaus svoris – 52-256 g/m<sup>2</sup>  
Tinkamas perforuojamo popieriaus formatas: dvi skylės – A3, A4, A4R, A5, B5R; keturios skylės – A3, A4  
Galios šaltinis: iš apipavidalintuvo

### SKYLAMUŠIO BLOKAS BGI(2/F4H)

(Reikalingas APIPAVIDALINIMO SEGIKLIS X1 arba LANKSTINUKŲ APIPAVIDALINTUVAS X1)  
Dvi arba keturios skylės  
Tinkamas perforuojamo popieriaus svoris – 52-256 g/m<sup>2</sup>  
Tinkamas perforuojamo popieriaus formatas: dvi skylės – A3, A4, A4R, A5, B5R; keturios skylės – A3, A4  
Galios šaltinis: iš apipavidalintuvo

### SKYLAMUŠIO BLOKAS BHI(S4H)

(Reikalingas APIPAVIDALINIMO SEGIKLIS X1 arba LANKSTINUKŲ APIPAVIDALINTUVAS X1)  
Keturių skylės  
Tinkamas perforuojamo popieriaus svoris – 52-256 g/m<sup>2</sup>  
Tinkamas perforuojamo popieriaus formatas: keturios skylės – A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R  
Galios šaltinis: iš apipavidalintuvo  
(Reikalingas APIPAVIDALINIMO SEGIKLIS X1 arba LANKSTINUKŲ APIPAVIDALINTUVAS X1)  
Tinkamas perforuojamo popieriaus formatas: SRA3, A3, A4, A4R  
Tinkamas perforuojamo popieriaus svoris: apėjimas: 52-300 g/m<sup>2</sup>, skylių pradūrimas: 75-300 g/m<sup>2</sup>  
Tinkami pradūrimo antgaliai (pasirenkami):  
A4: palaidų lapų (2 arba 4 skylių), užspaudimas juostele (12 skylių), plastikinė spiralė (21 skylė), dviguba spiralė (23 arba 34 skylių), spalvota spiralė (47 skylių)  
Maitinimo šaltinis: 230 V, 50 Hz, 1,9 A  
Matmenys (P x G x A): 445 x 795 x 1 040 mm  
Svoris: apie 102 kg

### DAUGIAFUNKCIS PROFESIONALUS SKYLAMUŠIS A1 / B1

(Reikalingas LANKSTINUKŲ APIPAVIDALINTUVAS X1)  
Atliekų dėklo talpa: 1 500 lapų  
Tinkamas popieriaus svoris: 60-300 g/m<sup>2</sup>  
Apkirpimo dydis: nuo 2 iki 20 mm  
Tinkamas popieriaus formatas: nuo 210 x 279,4 mm iki 330,2 x 487,7 mm  
Galios šaltinis: iš apipavidalintuvo  
(Reikalingas APIPAVIDALINIMO SEGIKLIS V2 arba LANKSTINUKŲ APIPAVIDALINTUVAS V2)  
Dėklų skaičius: 1  
Dėklo talpa: 100 lapų (80 g/m<sup>2</sup>)  
Tinkamas popieriaus tipas: plonas, paprastas, perdirbtas, spalvotas, storas, tekstūrinis, aukštos kokybės, dengtas, kortelių, firminis blankas  
Tinkamas popieriaus formatas: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R  
Tinkamas popieriaus svoris: 60-256 g/m<sup>2</sup>  
Maitinimo šaltinis: 100-240 V, 50/60 Hz, 1,0 A  
Matmenys (P x G x A): 247 x 679 x 1 242 mm (plotis be dokumentų dėklo)  
Svoris: apie 40 kg

### VIDINIS LANKSTINUKŲ KIRPTUVAS A1

(Reikalingas APIPAVIDALINIMO SEGIKLIS V2 arba LANKSTINUKŲ APIPAVIDALINTUVAS V2)  
Dėklų skaičius: 1  
Dėklo talpa: 100 lapų (80 g/m<sup>2</sup>)  
Palaikomas sulenkimo tipas: Z tipo, C tipo  
Tinkamas popieriaus tipas: Z tipo / C tipo lenkimas: plonas, paprastas, perdirbtas, spalvotas  
Išterpimo įrenginys: plonas, paprastas, perdirbtas, spalvotas, storas, firminis blankas, aukštos kokybės, dengtas, kortelių, tekstūrinis  
Tinkamas popieriaus formatas: Z tipo lenkimo: A3, A4R, B4  
C tipo lenkimo: A4R  
Išterpimo įrenginys: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R.  
Tinkamas popieriaus svoris: Z tipo / C tipo sulenkimas: 60-105 g/m<sup>2</sup>, išterpimo įrenginys: 60-256 g/m<sup>2</sup>  
Maitinimo šaltinis: 100-240 V, 50/60 Hz, 1,0 A  
Matmenys (P x G x A): 247 x 679 x 1 242 mm (plotis be dokumentų dėklo)  
Svoris: apie 76 kg

### DOKUMENTŲ ĮRENGINYS Q1

(Reikalingas APIPAVIDALINIMO SEGIKLIS V2 arba LANKSTINUKŲ APIPAVIDALINTUVAS V2)  
Dėklų skaičius: 1  
Dėklo talpa: 100 lapų (80 g/m<sup>2</sup>)  
Palaikomas sulenkimo tipas: Z tipo, C tipo  
Tinkamas popieriaus tipas: Z tipo / C tipo lenkimas: plonas, paprastas, perdirbtas, spalvotas  
Išterpimo įrenginys: plonas, paprastas, perdirbtas, spalvotas, storas, firminis blankas, aukštos kokybės, dengtas, kortelių, tekstūrinis  
Tinkamas popieriaus formatas: Z tipo lenkimo: A3, A4R, B4  
C tipo lenkimo: A4R  
Išterpimo įrenginys: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R.  
Tinkamas popieriaus svoris: Z tipo / C tipo sulenkimas: 60-105 g/m<sup>2</sup>, išterpimo įrenginys: 60-256 g/m<sup>2</sup>  
Maitinimo šaltinis: 100-240 V, 50/60 Hz, 1,0 A  
Matmenys (P x G x A): 247 x 679 x 1 242 mm (plotis be dokumentų dėklo)  
Svoris: apie 76 kg

### DOKUMENTŲ ĮTERPIMO / LANKSTYMO ĮRENGINYS K1

(Reikalingas APIPAVIDALINIMO SEGIKLIS X1 arba LANKSTINUKŲ APIPAVIDALINTUVAS X1)  
Dėklų skaičius: 2  
Dėklų talpa: viršutinis dėklas: 200 lapų (80 g/m<sup>2</sup>), apatinis dėklas: 200 lapų (80 g/m<sup>2</sup>)  
Tinkamas popieriaus tipas: plonas, paprastas, perdirbtas, spalvotas, storas, perforuotas, firminis blankas, aukštos kokybės, dengtas, kortelių, kalkė, tekstūrinis  
Tinkamas popieriaus formatas: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, pasirinktinis formatas (nuo 182,0 x 182,0 mm iki 330,2 x 487,7 mm)  
Tinkamas popieriaus svoris: 52-300 g/m<sup>2</sup>  
Maitinimo šaltinis: 100-240 V, 50/60 Hz, 1,0 A  
Matmenys (P x G x A): 336 x 793 x 1 407 mm (plotis be dokumentų dėklo)  
Svoris: apie 61 kg

### DOKUMENTŲ ĮTERPIMO ĮRENGINYS N1

(Reikalingas APIPAVIDALINIMO SEGIKLIS X1 arba LANKSTINUKŲ APIPAVIDALINTUVAS X1)  
Dėklų skaičius: 2  
Dėklų talpa: viršutinis dėklas: 200 lapų (80 g/m<sup>2</sup>), apatinis dėklas: 200 lapų (80 g/m<sup>2</sup>)  
Tinkamas popieriaus tipas: plonas, paprastas, perdirbtas, spalvotas, storas, perforuotas, firminis blankas, aukštos kokybės, dengtas, kortelių, kalkė, tekstūrinis  
Tinkamas popieriaus formatas: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, pasirinktinis formatas (nuo 182,0 x 182,0 mm iki 330,2 x 487,7 mm)  
Tinkamas popieriaus svoris: 52-300 g/m<sup>2</sup>  
Maitinimo šaltinis: 100-240 V, 50/60 Hz, 1,0 A  
Matmenys (P x G x A): 336 x 793 x 1 407 mm (plotis be dokumentų dėklo)  
Svoris: apie 61 kg

### POPIERIAUS LANKSTYMO ĮRENGINYS J1

(Reikalingas APIPAVIDALINIMO SEGIKLIS X1 arba LANKSTINUKŲ APIPAVIDALINTUVAS X1)  
Palaikomas sulenkimo tipas: Z tipas, armonikėlis Z tipo sulenkimas, C tipas, pusiau, dvigubas lygiagrečiai  
Tinkamas popieriaus tipas: plonas, paprastas, perdirbtas, spalvotas, aukštos kokybės  
Tinkamas popieriaus formatas: Z tipo lenkimas: A3, A4R, B4  
Armonikėlis Z tipo sulenkimas, C tipo, pusiau, dvigubas lygiagrečiai: A4R  
Tinkamas popieriaus svoris: Z tipo, armonikėlis Z tipo, C tipo, pusiau: 52-105 g/m<sup>2</sup>  
Dvigubas lygiagretus perlenkimas: 52-90 g/m<sup>2</sup>  
Galios šaltinis: iš apipavidalintuvo  
Matmenys (P x G x A): 336 x 793 x 1 190 mm  
Svoris: apie 71 kg

### KITOS PARINKTYS SANKABĖLIŲ KASETĖ

SANKABĖLĖS N1 susegimui (3 x 5 000 vnt.) (apipavidalinimo segikliui X1 ir lankstinių apipavidalintuvui X1)  
SANKABĖLĖS P1 – susegimui per lenkimą (2 x 5 000 vnt.) (lankstinių apipavidalintuvui X1)  
SANKABĖLIŲ KASETĖ X1 susegimui (3 x 5 000 vnt.) (apipavidalinimo segikliui V2 ir lankstinių apipavidalintuvui V2)  
Sankabėlių kasetė V2 – susegimui per lenkimą (2 x 2 000 vnt.) (lankstinių apipavidalintuvui Y1)

Visą mūsų aparatines įrangos priedų sąrašą rasite mūsų žiniatinklo svetainės specifikacijų puslapyje arba internetiniame produktų konfigūravimo įrankyje.

## Programinė įranga ir sprendimai



## Sertifikatai ir suderinamumas



Canon Oy  
Huopalahdentie 24  
P.O. Box 1  
FI-00351 Helsinki  
Finland  
Tel: +358 10 544 20  
Fax: +358 10 544 30  
canon.lt

„Canon Inc.“  
Canon.com  
„Canon Europe“  
canon-europe.com  
Lithuanian edition  
© „Canon Europa N.V.“, 2019.