

imageRUNNER ADVANCE C7500 III-serie

UITSTEKENDE KLEURKwalITEIT VOOR AL UW COMMUNICATIE




Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output-Management Solution



Canon imageRUNNER ADVANCE C7580
Outstanding 70- to 80-ppm Colour Copier MFP




BELANGRIJKSTE CONFIGURATIEOPTIES




STAPLE FINISHER-V2

- 3 laden, papiercapaciteit van 3.500 vel
- Hoeknieten en dubbele nietjes tot 65 vel (90 g/m²)
- Ondersteunt eco-nieten tot 4 vel (80 g/m²) en nieten-op-verzoek tot 65 vel (90 g/m²)
- Ondersteunt optionele interne perforators voor 2/4 en 4 gaatjes (2/4 Hole Puncher Unit-A1 en 4 Hole Puncher Unit-A1)




BOOKLET FINISHER-V2

- 3 laden, papiercapaciteit van 3.500 vel
- Hoeknieten en dubbele nietjes tot 65
- Ondersteunt optionele interne perforators voor 2/4 en 4 gaatjes (2/4 Hole Puncher Unit-A1 en 4 Hole Puncher Unit-A1)




DOCUMENT INSERTION UNIT-Q1

- Voorbedrukte inlegvellen
- Max. A3
- 1 lade, papiercapaciteit van 100 vel




DOCUMENT INSERTION/FOLDING UNIT-K1

- Voorbedrukte inlegvellen
- Max. A3
- 1 lade, papiercapaciteit van 100 vel
- Z-vouw en C-vouw




PAPER DECK UNIT-E1

- Ondersteunt A4
- Mediagewicht 52-256 g/m²
- 3.500 vel (80 g/m²)




POD DECK LITE-C1

- Ondersteunt tot A3
- Mediagewicht: 52-300 g/m²
- 3.500 vel (80 g/m²)




MULTI DRAWER PAPER DECK-C1

- Ondersteunt tot A3
- Mediagewicht: 52-300 g/m²
- 6000 vel (80 g/m²)




DOCUMENT INSERTION UNIT-N1

- Voorbedrukte inlegvellen
- Max. A3
- 2 laden, papiercapaciteit van 400 vel




PAPER FOLDING UNIT-J1

- Voorbedrukte inlegvellen
- Max. A3
- Z-vouw, accordeon Z-vouw, C-vouw, halfvouw en dubbele parallel-vouw




MULTI FUNCTION PROFESSIONAL PUNCHER-A1

- Max. A3
- Mediagewicht: 52-300 g/m²




STAPLE FINISHER-X1

- 3 laden, papiercapaciteit van 4.250 vel
- Hoeknieten en dubbele nietjes max. 100 vel (80 g/m²)
- Ondersteunt optionele interne perforators voor 2/4 en 4 gaatjes (Puncher Unit-BG1 (2/F4H) en Puncher Unit-BH1 (S4H))



BOOKLET FINISHER-X1

- 3 laden, papiercapaciteit van 4.250 vel
- Hoeknieten en dubbele nietjes max. 100 vel (80 g/m²)
- Maken van boekjes tot 20 vel
- Ondersteunt optionele interne perforators voor 2/4 en 4 gaatjes (Puncher Unit-BG1 (2/F4H) en Puncher Unit-BH1 (S4H))




IMAGEPASS-N2

PDL • PCL / PS

GEHEUGEN • 4 GB / 500 GB

SYSTEM • Fiery FS350

- Korte verwerkingstijd, uitstekende beeldkwaliteit en een tijdsbesparende workflow
- Gepersonaliseerd printen met de ingebouwde Fiery FreeForm (TM) op instapniveau of met de ondersteunde, toonaangevende indelingen voor het printen van variabele gegevens (VDP)
- Integratie van printproductieworkflows met managementinformatiesystemen van EFI (TM), Web-to-Print-systemen en veelgebruikte prepressworkflows voor automatisering van begin tot eind
- Communiceert met het volledige aanbod van optionele uniFLOW-modules



IR-ADV C7565i III* / IR-ADV C7570i III* / IR-ADV C7580i III*

Deze platte configuratie dient uitsluitend ter illustratie. Raadpleeg de online productconfigurator voor een volledige lijst van opties en de exacte onderlinge compatibiliteit.

III* geeft aan dat dit model is bijgewerkt naar nieuwe systeemsoftware en standaard extra beveiligingsfuncties bevat.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imageRUNNER ADVANCE C7500 III-serie

PRINTER

Apparaattype
Kernfuncties
Processor
Bedieningspaneel

Multifunctionele A3-kleurenlaserprinter
Printen, kopiëren, scannen, verzenden, opslaan en optioneel faxen
Canon Dual Custom Processor (gedeelde)
Standaard: 25,6 cm (10,1 inch) TFT LCD WSVGA-kleurentouchscreen
Optioneel: 26,4 cm (10,4 inch) TFT LCD SVGA rechtopstaand kleurentouchscreen
Standaard: 4,0 GB RAM
Standaard: 250 GB, maximum: 1 TB
Optioneel: 250 GB, 1 TB
NETWERK
Standaard: 1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T, draadloos LAN (IEEE 802.11 b/g/n);
Optioneel: NFC, Bluetooth Low Energy
OVERIGE
Standaard: USB 2.0 (host) x2, USB 3.0 (host) x1, USB 2.0 (apparaat) x1;
Optioneel: seriële interface, kopieerbeheerinterface
Standaard: 3.550 vel verdeeld over 2 x papiermagazijn voor 1.100 vel, 2 x papiercassette voor 550 vel en multi-purpose tray voor 250 vel
Maximaal: 9.300 vel (met MULTI-DRAWER PAPER DECK-C1) 250 vel (met COPY TRAY-R2).
Maximaal: 4.250 vel (met STAPLE FINISHER-X1 of BOOKLET FINISHER-X1)
Standaard: sorteren, groeperen
Met externe finisher: sorteren, groeperen, offset, nieten, rugnieten¹⁾, perforeren²⁾ (meerdere patronen), nieten zonder nietjes³⁾, nieten-op-verzoek⁴⁾, documenten invoegen⁴⁾, vouwen (C-⁵⁾, Z-vouw⁶⁾, halfvouw⁶⁾, dubbel parallel⁶⁾, accordeon Z-vouw⁶⁾, bijsnijden⁷⁾

¹⁾ Booklet Finisher-V2 of Booklet Finisher-X1 vereist
²⁾ 2/4 Hole Puncher Unit-A1 of 4 Hole Puncher Unit-A1 (met Staple Finisher-V2 of Booklet Finisher-V2) of Puncher Unit-BG1 of Puncher Unit-BH1 of Multi Function Professional Puncher-A1 / B1 (met Staple Finisher-X1 of Booklet Finisher-X1) vereist
³⁾ Staple Finisher-V2 of Booklet Finisher-V2 vereist
⁴⁾ Document Insertion Unit-Q1 of Document Insertion/Folding Unit-K1 (met Staple Finisher-V2 of Booklet Finisher-V2) of Document Insertion Unit-N1 (met Staple Finisher-X1 of Booklet Finisher-X1) vereist
⁵⁾ Document Insertion/Folding Unit-K1 (met Staple Finisher-V2 of Booklet Finisher-V2) of Paper Folding Unit-J1 (met Staple Finisher-X1 of Booklet Finisher-X1) vereist
⁶⁾ Paper Folding Unit-J1 vereist (met Staple Finisher-X1 of Booklet Finisher-X1)
⁷⁾ Inner Booklet Trimmer-A1 (met Booklet Finisher-X1) vereist

Ondersteunde mediatypes

Papiermagazijnen (1/2): dun papier, normaal papier, gerecycled papier, dik papier, gekleurd papier, transparant, geperforeerd papier, papier met briefhoofd, briefpapier
Papiercassettes (3/4): dun papier, normaal papier, gerecycled papier, dik papier, gekleurd papier, tabppapier^{*}, transparanten, briefpapier, geperforeerd papier, papier met briefhoofd, enveloppen
^{*}Tab Feeding Attachment-F1 vereist

Multi-purpose tray: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, dik papier, gekleurd papier, transparanten, etiketten, overtrekpapier^{*}, enveloppen, gecoat papier, structuurpapier, briefpapier, geperforeerd papier, papier met briefhoofd, tabppapier
^{*}Niet alle soorten overtrekpapier kunnen worden gebruikt.

Ondersteunde mediaformaten

Papiermagazijnen (1/2):
Standaardformaat: A4, B5
Papiercassettes (3/4):
Standaardformaat: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R (alleen enkelzijdig), B4, B5, B5R, Enveloppen (nr. 10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL)
Aangepast formaat enveloppen: 98,0 x 148,0 mm tot 330,2 x 487,7 mm
Aangepast formaat: 139,7 x 182,0 mm tot 330,2 x 487,7 mm
Multi-purpose tray:
SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, enveloppen [nr. 10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL]
Aangepast formaat enveloppen: 90,0 x 148,0 mm tot 330,2 x 487,7 mm
Aangepast formaat: 100,0 x 148,0 mm tot 330,2 x 487,7 mm
Alle formaten: 100,0 x 182,0 mm tot 330,2 x 487,7 mm

Ondersteunde mediagewichten

Papiermagazijn (1/2): 52 tot 220 g/m²
Papiercassettes (3/4): 52 tot 256 g/m²
Multi-purpose tray: 52 tot 300 g/m²
Duplex: 52 tot 220 g/m²
Vanaf opstarten: 30 seconden of minder^{*}
^{*}Tijd tussen het aanzetten van het apparaat en het moment dat het klaar is voor kopiëren (geen printreservering)

Opwarmtijd

Vanuit slaapstand: 30 seconden of minder
Snelle opstartmodus: 4 seconden of minder^{*}
^{*}Tijd tussen het aanzetten van het apparaat en het moment waarop bedieningshandelingen op het touchscreen kunnen worden uitgevoerd.

Afmetingen (b x d x h)

Installatieruimte (b x d)

689 x 941 x 1.220 mm
Basis-1: 1.758 x 1.524 mm (met voordeur open + multi-purpose tray / rechterbovenklep open + linkerklep open)
Basis-2: 2.026 x 1.524 mm (met voordeur open + multi-purpose tray / rechterbovenklep open + Buffer Pass-M1 + Booklet Finisher-V2 / uitklapbare lade & draailade uitgeklopt)
Volledig geconfigureerd: 3.818 x 1.524 mm (met Multi-Drawer Paper Deck-C1 + Buffer Pass-M1 + Document Insertion Unit-N1 + Multi Function Professional Puncher-A1 + Paper Folding Unit-J1 + Booklet Finisher-X1)
Ca. 269 kg (inclusief toner)

Gewicht

PRINTSPECIFICATIES

Printsnelheid (zwart-wit / kleur)

iR-ADV C7580i III: 80 / 70 ppm (A4, A5, A5R, A6R), 40 / 35 ppm (A3), 56 / 49 ppm (A4R)
iR-ADV C7570i III: 70 / 65 ppm (A4, A5, A5R, A6R), 35 / 32 ppm (A3), 49 / 46 ppm (A4R)
iR-ADV C7565i III: 65 / 60 ppm (A4, A5, A5R, A6R), 32 / 30 ppm (A3), 46 / 42 ppm (A4R)
Max. 2.400 x 2.400

Printresolutie (dpi)

Talen paginabeschrijving

Direct Print

Standaard: UFR II, PCL 6, Genuine Adobe PostScript-niveau 3
Direct printen is beschikbaar via USB-geheugen, Advanced Space, externe gebruikersinterface en webtoegang^{*}
Ondersteunde bestandstypen: TIFF, JPEG, PDF, EPS en XPS
^{*}Alleen PDF printen vanaf websites wordt ondersteund

Printen vanaf mobiel en vanuit de cloud

Lettertypen

Printfuncties

Besturingssysteem

AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business en UniFLOW Online
Afhankelijk van uw behoeften is er een scala aan diverse software- en MEAP-oplossingen beschikbaar voor het printen vanaf mobiele apparaten, vanaf apparatuur met internetverbinding en via cloudservices.
Neem contact op met uw vertegenwoordiger voor meer informatie

PCL-lettertypen: 93 Roman-lettertypen, 10 bitmaplettertypen, 2 OCR-lettertypen, Andal Mono WT J / K / S / T¹⁾ (Japans, Koreaans, Vereenvoudigd en Traditioneel Chinees), barcodelettertypen²⁾
PS-lettertypen: 136 Roman

¹⁾ Optionele PCL International Font Set-A1 vereist

²⁾ Optionele Barcode Printing Kit-D1 vereist

Opdrachttime-out uitstellen, subetafwerking (alleen PS), profielinstellingen, beveiligd printen, watermerk, kopieks/voettekst, pagina-opmaak, dubbelzijdig printen, sorteren, boekje printen, groeperen, papier van verschillende formaten/richting, offset, voor-/achteromslag, tonerbesparing, poster printen, gedwongen vasthouden van printopdrachten
UFRIL: Windows 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016, MAC OS X (10.7 of nieuwer)
PCL: Windows 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016
PS: Windows 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016, MAC OS X (10.7 of nieuwer)
PPD: MAC OS X (10.7 of nieuwer), Windows 7 / 8.1 / 10

SAP-apparaattypen zijn verkrijgbaar via de SAP Marketplace. Ga naar <http://canon-europe.com/support/business-product-support> voor informatie over de beschikbaarheid van printoplossingen voor andere besturingssystemen en omgevingen, zoals AS/400, UNIX, Linux en Citrix.
Voor bepaalde oplossingen worden kosten in rekening gebracht.

KOPIEERSPECIFICATIES

Kopieersnelheid (zwart-wit / kleur)

iR-ADV C7580i III: 80 / 70 ppm (A4, A5, A5R, A6R), 40 / 35 ppm (A3), 56 / 49 ppm (A4R)
iR-ADV C7570i III: 70 / 65 ppm (A4, A5, A5R, A6R), 35 / 32 ppm (A3), 49 / 46 ppm (A4R)
iR-ADV C7565i III: 65 / 60 ppm (A4, A5, A5R, A6R), 32 / 30 ppm (A3), 46 / 42 ppm (A4R)

Eerste kopie binnen (A4) (zwart-wit / kleur)

iR-ADV C7580i III: ca. 4,4 / 5,4 seconden of minder
iR-ADV C7570i III: ca. 4,8 / 5,9 seconden of minder
iR-ADV C7565i III: ca. 4,8 / 5,9 seconden of minder

Kopieerresolutie (dpi)

Lezen: 600 x 600
Printen: max. 2.400 x 2.400
Maximaal 9.999 exemplaren

Meerdere exemplaren

Kopieerdichtheid

Vergroting

Vooraf ingestelde verkleiningen

Vooraf ingestelde vergrotingen

Basisfuncties voor kopiëren

Automatisch of handmatig (9 niveaus)
25% - 400% (in stappen van 1%)

25%, 50%, 70%

141%, 200%, 400%

Vooraf ingestelde verhoudingen voor verkleinen/vergroten per gebied, papierinstelling, vorige instelling, favoriete instelling, afwerken, dubbelzijdig, dichtheid aanpassen, soort origineel selecteren, onderbrekingsmodus, instelling bevestigen/annuleren
Boek op twee pagina's, dubbelzijdig origineel, afwerken, boekje, taakopbouw, n op 1, omslag toevoegen, vel invoegen, originelen van verschillende formaten, dichtheid aanpassen, soort origineel selecteren, transparant als voorblad, paginanummering, kopieersetnummering, scherpte, kader wissen, beveiligd watermerk, printdatum, verschuiving, rugmarge, printcontrole, negatief/positief, beelden herhalen, opdrachtblokken samenvoegen, melding bij opdracht gereed, spiegelbeeld, printen op tabblad, opstaan in mailbox, inmengen van afbeelding, identiteitsbewijs kopiëren, lege pagina's overslaan, detectie bij invoer van meerdere vellen, originelen van alle formaten

Speciale functies voor kopiëren

SCANSPECIFICATIES

Type

Kleurenglasplaat en single-pass duplex Automatic Document Feeder (DADF)^{*} [dubbelzijdig naar dubbelzijdig (automatisch)]

^{*}Detectie bij invoer van meerdere vellen wordt ondersteund.

300 vel

Papiercapaciteit documentinvoer (80 g/m²)

Toegestane originelen en gewichten

Plaats: vellen papier, boeken, 3D-objecten (hoogte: max. 50 mm, gewicht: max. 2 kg)
Mediagewicht documentinvoer:
Enkelzijdig scannen: 38 tot 220 g/m² (zwart-wit), 64 tot 220 g/m² (kleur)
Dubbelzijdig scannen: 50 tot 220 g/m² (zwart-wit), 64 tot 220 g/m² (kleur)

Ondersteunde mediaformaten

Plaats: max. scanformaat: 297,0 x 431,8 mm
Mediaformaat documentinvoer: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6R; Aangepast formaat: 128,0 x 139,7 mm tot 304,8 x 431,8 mm

Scansnelheid (ipm: zwart-wit / kleur; A4)

Scanresolutie (dpi)

Enkelzijdig scannen: 120 / 120 (300 dpi), 120 / 70 (600 dpi)
Dubbelzijdig scannen: 240 / 220 (300 dpi), 150 / 90 (600 dpi)

600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100, 150 x 150, 100 x 100

Pull-scanspecificaties

Colour Network ScanGear2. Voor zowel TWAIN als WIA
Ondersteunde besturingssystemen: Windows 7 / 8.1 / 10
Windows Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016

Scanmethode

Verzendfunctionaliteit beschikbaar op alle modellen
Scannen naar USB-stick: beschikbaar op alle modellen
Scannen naar mobiele apparaten en cloudservices: er is een reeks oplossingen beschikbaar waarmee u, afhankelijk van uw behoeften, kunt scannen naar mobiele apparaten of cloudservices. Neem contact op met uw vertegenwoordiger voor meer informatie.
TWAIN / WIA pull-scanfunctionaliteit beschikbaar op alle modellen

VERZENDSPECIFICATIES

Bestemming

E-mail / Internet FAX (SMTP), SMB v3.0, FTP, WebDAV, Postvak, Super G3 FAX (optioneel), IP Fax (optioneel)

Adresboek

LDAP (2.000) / lokaal (1.600) / snelkiezen (200)

Verzendresolutie (dpi)

600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100, 150 x 150, 100 x 100

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imageRUNNER ADVANCE C7500 III-serie

Communicatieprotocol	Bestand: FTP (TCP/IP), SMB v3.0, WebDAV E-mail / I-Fax: SMTP, POP3	CONSUMABLES	
Bestandsindeling	Standaard: TIFF, JPEG, PDF (beperkte kleur, compact, doorzoekbaar, beleidsregels toepassen, optimaliseren voor web, PDF A/1-b, versleuteld), XPS (compact, doorzoekbaar), Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF / XPS (apparaathandtekening) Optioneel: PDF (Trace & Smooth), PDF / XPS (gebruikershandtekening)	Toner cartridges	C-EXV 52 TONER BK/C/M/Y
Universal Send-functies	Soort origineel selecteren, dubbelzijdig origineel, boek of twee pagina's, originelen van verschillende formaten, dichtheid aanpassen, scherpte, kopieerverhouding, kader wissen, taakopbouw, naam afzender (TTI), uitgesteld verzenden, voorbeeld, melding bij opdracht gereed, bestandsnaam, onderwerp/bericht, antwoord aan, e-mailprioriteit, TX-rapport, richting van inhoud origineel, lege pagina's overslaan, detectie bij invoer van meerdere vellen	Toner capaciteit (geschatte productie bij 5% dekking)	C-EXV 52 TONER BK: 82.000 pagina's C-EXV 52 TONER C/M/Y: 66.500 pagina's
FAXSPECIFICATIES		SOFTWARE- EN PRINTERBEHEER	
Max. aantal verbindingsslijnen	2	Tracering en rapportages	Universal Login Manager* (ULM): beheer eenvoudig uw kosten met de ingebouwde rapportagemogelijkheden waarmee u kosten op gebruikersniveau per apparaat kunt vaststellen en beheersen. uniFLOW Online Express: gecombineerd met ULM kunt u de kosten nog meer beheersen door uitgaves per gebruiker en departement te analyseren, en te identificeren waar kosten verminderd kunnen worden door middel van een centrale locatie in de cloud. *Installatie, activering en registratie vereist
Modemsnelheid	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps	Tools voor beheer op afstand	iW Management Console: Servergebaseerde software voor gecentraliseerd beheer van een groep apparaten (bewaking van verbruiksartikelen, statussen en waarschuwingen, distributie van adresboeken, configuratie-instellingen, firmware- en MEAP-toepassingen, vastleggen en rapportage van meterstanden, beheer stuurprogramma's en bronnen) eMaintenance: Compatibel met eMaintenance-diensten via geïntegreerde RDS (voor het vastleggen van meterstanden, automatische beheer van consumables, diagnose op afstand en rapportage voor serviceproviders voor het leveren van efficiënt, snel en proactief onderhoud) Content Delivery System: voor externe firmwaredistributie, IR-opties en MEAP-toepassingen; Remote User Interface (RUI): webinterface voor elk apparaat dat dient voor het mogelijk maken van extern apparaatbeheer
Compressiemethode	MH, MR, MMR, JBIG	Scansoftware	Network ScanGear: TWIN-compatibel scannerstuurprogramma waarmee computers op een netwerk de functie Pull Scan van het apparaat kunnen gebruiken
Resolutie (dpi)	400 x 400, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100		
Verzend-/opnameformaat	A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5*, B5R* * Verzonden als A4 ** Verzonden als B4		
Faxgeheugen	Tot 30.000 pagina's		
Verkorte kiescodes	Max. 200		
Groepskiezen/-bestemmingen	Max. 199 nummers		
Groepsverzending	Max. 256 adressen		
Geheugenback-up	Ja		
Faxfuncties	Soort origineel selecteren, dubbelzijdig origineel, boek of twee pagina's, originelen van verschillende formaten, dichtheid (voor scannen), scherpte, kopieerverhouding, kader wissen, taakopbouw, naam afzender (TTI), telefoonlijn selecteren, direct verzenden, uitgesteld verzenden, voorbeeld, melding bij opdracht gereed, TX-rapport, detectie bij invoer van meerdere vellen	Scansoftware	
OPSLAGSPECIFICATIES		FIERY-PRINTCONTROLLERSPECIFICATIES (GEÏNTEGREERD)	
Mailbox (ondersteund aantal)	100 inboxes van gebruikers, 1 geheugen-RX-inbox, 50 inboxes voor vertrouwelijke faxen Max. 30.000 opgeslagen pagina's	Optioneel/standaard	Optioneel op alle modellen imagePASS N2 (geïntegreerd)
Advanced Space	communicatieprotocol: SMB of WebDAV Ondersteunde client-pc: Windows (Windows 7 / 8.1 / 10) Gelijktijdige verbindingen (max.): SMB: 64, WebDAV: 3 (actieve sessies)	Naam	imagePASS N2 (geïntegreerd)
Beschikbare schijfruimte Advanced Space	Ca. 16 GB (standaard HDD)	Printresolutie (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600
Advanced Space-functies	Ca. 480 GB (met als optie 1 TB HDD)	Paginabeschrijvingstaal/-talen (PDL)	Adobe PS3, PCL6
Geheugenmedia	Verificatie voor inloggen op Advanced Space, sorteerfunctie, een PDF-bestand met een wachtwoord printen, ondersteuning voor imageWARE Secure Audit Manager Standaard: USB-geheugenstick	Geheugen	4 GB (1 x 4 GB)
BEVEILIGINGSSPECIFICATIES		Harde schijf	500 GB SATA
Verificatie	Standaard: Universal Login Manager (inloggen op apparaat- en functieniveau), uniFLOW Online Express*, gebruikersverificatie, verificatie afdelings-id, systeem voor toegangsbeheer Optioneel: beveiligd printen via My Print. Anywhere (uniFLOW benodigd) * Er wordt niets in rekening gebracht voor deze oplossing; activering is echter vereist.	Processorsnelheid	Intel Pentium G4400 (3,3 GHz)
Gegevens	Standaard: Trusted Platform Module (TPM), harde schijf met wachtwoord vergrendelen, harde schijf wissen, mailbox met wachtwoord beveiligen, harde schijf versleutelen (FIPS140-2 gevalideerd), Common Criteria-certificatie (DIN ISO 15408) Optioneel: functie voor spiegelen van harde schijf, verwijderen van harde schijf, preventie van gegevensverlies (uniFLOW vereist)	Systeem	Fiery FS350
Netwerk	Standaard: IP/MAC-adresfiltering, IPSEC, TLS-communicatie met codering, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, SMTP-verificatie, POP-verificatie voor SMTP, S/MIME	Lettertypen	PS: 138 lettertypen PCL: 113 lettertypen
Document	Standaard: beveiligd printen, integratie van Adobe LiveCycle* Rights Management ES2.5, gecodeerde PDF, versleuteld beveiligd printen, apparaathandtekening, beveiligingswatermerken Optioneel: gebruikershandtekening, scanvergrendeling voor documenten	Ondersteunde besturingssystemen	Windows 7 32- en 64-bits / Windows 8.1 32- en 64-bits / Windows 10 32- en 64-bits / Windows Server 2012 alleen 64-bits / Windows Server 2012 R2 alleen 64-bits / Windows Server 2016 R2 alleen 64-bits, MAC OS (10.11, 10.12, 10.13, 10.14) 2 x Ethernet (1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T), USB 3.0 x 2 (achterzijde) USB 2.0 x 4 (achterzijde)
OMGEVINGSSPECIFICATIES		Interface	
Gebruiksomgeving	Temperatuur: 10 tot 30 °C Luchtvochtigheidsgraad: 20 tot 80% RL (relatieve luchtvochtigheid)	Netwerkprotocollen	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Direct Mobile Printing, Port9100, SNTF, 802.1X, DHCP, DNS, NTP) PDFI.7, EPS, TIFF6, JDF1.4/JMF(OP) FreeForm v1, v21
Voeding	IR-ADV C7565i III / C7570i III: 220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz), 10 A IR-ADV C7580i III: 220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz), 11 A CEE 7/7 (230 V)	Direct Print VDP	Fiery Command WorkStation 6 / papiercatalogus / Fiery Spot-On / Fiery Remote Scan / Fiery Hot Folders en virtuele printers
Plug (hoofdeenheid)	Maximaal: ca. IR-ADV C7580i III: 2.500 W, IR-ADV C7570i III / C7565i III: 2.000 W	Fiery-printcontrollerstandaardfuncties	Fiery Impose / Fiery Compose / Fiery Impose and Compose / productiviteitspakket Web Activate (inclusief Fiery JDF) E400
Stroomverbruik	Printen: ca. 1.472 W** Stand-by: ca. 136,6 W** Slaapstand: ca. 0,9 W** Plugin-off: ca. 0,3 W** ** Referentiewaarde: één eenheid gemeten ** Slaapstand met 0,9 W verbruik is niet onder alle omstandigheden beschikbaar vanwege bepaalde instellingen. ** Referentiewaarde, snelle opstartmodus uit	Fiery-printcontrollersopties	Debian of Linux AC 100-240 V, 50 Hz / 60 Hz, 3,0 A (100 V) - 1,3A (240 V) 47 W 285 x 93 x 295 mm Alleen Fiery-eenheid (met plaat): 4,95 kg
Geluidsniveaus (zwart-wit / kleur)	Geluidssterkte (LwAd) IR-ADV C7580i III: Active(BW): 76,3 dB or Less*, Active(CL): 75,5 dB or Less*, Standby: 52 dB** IR-ADV C7570i III: actief (zwart-wit): 75,5 dB of minder*, actief (kleur): 75,1 dB of minder*; stand-by: 52 dB** IR-ADV C7565i III: actief (zwart-wit): 75,1 dB of minder*, actief (kleur): 74,7 dB of minder*; stand-by: 52 dB** Geluidsdruk (LpAm) Positie omstander: (dubbelzijdig/enkelzijdig) IR-ADV C7580i III: actief (zwart-wit): 55 / 56 dB**, actief (kleur): 55 / 56 dB**; stand-by: 34 dB** IR-ADV C7570i III: actief (zwart-wit): 55 / 55 dB**, actief (kleur): 54 / 55 dB**; stand-by: 34 dB** IR-ADV C7565i III: actief (zwart-wit): 55 / 55 dB**, actief (kleur): 54 / 55 dB**; stand-by: 34 dB** * Voldoet aan DE-UZ205 (2017) (*data afkomstig uit Blue Angel-standaardwaarde) ** Referentiewaarde: slechts één eenheid gemeten volgens ISO 7779, beschreven in ISO 9296 (1988)	HW-platform	
	Blue Angel	Basisbesturingssysteem	
Standaarden		Voeding	
		Maximale energieverbruik	
		Afmetingen (b x d x h)	
		Gewicht	
		PAPIERINVOEROPTIES	
		PAPER DECK UNIT-E1	Papiercapaciteit: 3.500 vel (80 g/m ²) Papiersort: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, dik papier, gekleurd papier, geperforeerd papier, papier met briefhoofd, briefpapier Papierformaat: A4, B5 Papiergewicht: 52 tot 256 g/m ² Voeding: van de hoofdeenheid Afmetingen (b x d x h): 340 x 630 x 572 mm Gewicht: ca. 34 kg
		POD DECK LITE-C1	Papiercapaciteit: 3.500 vel (80 g/m ²) Papiersort: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, dik papier, gekleurd papier, geperforeerd papier, papier met briefhoofd, briefpapier, tabpapier, transparanten, etiketten, gecoat papier, structuurpapier, overtrekpapier, enveloppen* Papierformaat: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, enveloppen (nr. 10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5); Aangepast formaat: 139,7 x 148,0 mm tot 330,2 x 487,7 mm Papiergewicht: 52 tot 300 g/m ² Voeding: 220-240 V, 50/60 Hz, 1,2 A Afmetingen (b x d x h): 633 x 686 x 574 mm Gewicht: ca. 68 kg *Envelope Feeder Attachment-G1 vereist
		MULTI-DRAWER PAPER DECK-C1	Papiercapaciteit: 3 laden voor 2.000 vel, totaal 6.000 vel (80 g/m ²) Papiersort: dun papier, normaal papier, dik papier, gerecycled papier, gekleurd papier, geperforeerd papier, papier met briefhoofd, briefpapier, tabpapier, transparanten, etiketten, gecoat papier, structuurpapier Papierformaat: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R; Aangepast formaat: 139,7 x 162,0 mm tot 330,2 x 487,7 mm Papiergewicht: 52 tot 300 g/m ² Voeding: 220-240 V, 50/60 Hz, 1,7 A Afmetingen (b x d x h): 950 x 797 x 1.040 mm Gewicht: ca. 155 kg



TECHNISCHE SPECIFICATIES

imageRUNNER ADVANCE C7500 III-serie

UITVOEROPTIES COPY TRAY-R2

Een eenvoudige lade voor de belangrijkste uitvoerwensen.
Capaciteit: 250 / 100 vel (enkelzijdig / dubbelzijdig, 80 g/m²)

STAPLE FINISHER-V2 (extern)

Aantal laden: 3
Capaciteit bovenste lade*: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 vel; A3, A4R, B4, B5R: 125 vel
Capaciteit middelste lade*: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 vel; A3, A4R, B4, B5R: 125 vel
Capaciteit onderste lade*: A4, A5, A5R, B5: 3.000 vel; SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1.500 vel; A6R: 250 vel
* met 81,4 g/m² papier
Papiergewicht: bovenste lade 52 tot 256 g/m², middelste lade 52 tot 256 g/m²
Onderste lade 52 tot 300 g/m²
Nietpositie: hoek, dubbel
Nietcapaciteit: hoek en dubbele nietjes:
A4 / B5: 65 vel (52 tot 90 g/m²)
A3 / A4R / B4: 30 vel (52 tot 90 g/m²)
Eco-nieten:
A3 / A4: 5 vel (52 tot 64 g/m²)
4 vel (65 tot 81,4 g/m²)
3 vel (81,5 tot 105 g/m²)
Nieten-op-verzoek: 65 vel (90 g/m²)
Afmetingen (b x d x h): 656 x 623 x 1.195 mm (als de uitklapbare lade en draailade zijn uitgeklapt)
Gewicht: ca. 35 kg

BOOKLET FINISHER-V2 (extern)

(Inclusief de bovengenoemde STAPLE FINISHER-V2-basispecificaties voor nieten.)
Papierformaat bij rugnieten: A3, A4R, B4; Aangepast formaat (195,0 x 270,0 mm tot 304,8 x 457,2 mm)
Nietcapaciteit bij rugnieten: 20 vel x 10 sets (52 tot 81,4 g/m²) (inclusief 1 voorblad tot 256 g/m²)
Capaciteit bij vouwen zonder nietjes: tot 3 vel (52 tot 105 g/m²)
Afmetingen (b x d x h): 656 x 623 x 1.195 mm (als de uitklapbare lade en draailade zijn uitgeklapt)
Gewicht: ca. 58 kg

STAPLE FINISHER-X1 (extern)

Aantal laden: 3
Capaciteit bovenste lade*: A4, A5R, B5: 1.500 vel; SRA3, A3, A4R, A5, B4, B5R: 750 vel; A6R: 250 vel
Capaciteit middelste lade*: A4, A5R, B5: 250 vel; A3, A4R, A5, A6R, B4, B5R: 125 vel
Capaciteit onderste lade*: [trapsgewijze-laadmodus] A4, B5 2.500 vel, [willekeurige-laadmodus] A4, A5R, B5: 1.500 vel; SRA3, A3, A4R, A5, B4, B5R: 750 vel; A6S: 250 vel
* met 81,4 g/m² papier
Papiergewicht: bovenste lade 52 tot 300 g/m²
Middelste lade 52 tot 300 g/m²
Onderste lade 52 tot 300 g/m²
Nietpositie: hoek, dubbel
Nietcapaciteit: hoek en dubbele nietjes:
A4 / B5: 100 vel (52 tot 80 g/m²)
A3 / B4 / A4R: 50 vel (52 tot 80 g/m²)
Voeding: 100-240 V, 50/60 Hz, 2,8 A
Afmetingen (b x d x h): 782 x 765 x 1.040 mm (als de uitklapbare lade is uitgeklapt)
Gewicht: ca. 64 kg

BOOKLET FINISHER-X1 (extern)

(Inclusief de bovengenoemde STAPLE FINISHER-X1-basispecificaties.)
Papierformaat bij rugnieten: SRA3, A3, A4R, B4; Aangepast formaat (210,0 x 279,4 mm tot 330,2 x 487,7 mm)
Nietcapaciteit bij rugnieten: 20 vel x 5 sets (60 tot 81,4 g/m²) (inclusief 1 voorblad tot 300 g/m²)
Capaciteit bij vouwen zonder nietjes: tot 5 vel (60 tot 105 g/m²)
Voeding: 100-240 V, 50/60 Hz, 2,8 A
Afmetingen (b x d x h): 896 x 765 x 1.040 mm (als de uitklapbare lade is uitgeklapt)
Gewicht: ca. 110 kg

2/4 HOLE PUNCHER UNIT-A1

(STAPLE FINISHER-V2 ofwel BOOKLET FINISHER-V2 vereist)
Twee of vier gaatjes
Toegestaan papiergewicht voor perforator: 52 tot 300 g/m²
Toegestaan papierformaat voor perforator: twee gaatjes A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R; vier gaatjes A3, A4
Voeding: van de hoofdeenheid

4 HOLE PUNCHER UNIT-A1

(STAPLE FINISHER-V2 ofwel BOOKLET FINISHER-V2 vereist)
Vier gaatjes
Toegestaan papiergewicht voor perforator: 52 tot 300 g/m²
Toegestaan papierformaat voor perforator: vier gaatjes A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Voeding: van de hoofdeenheid

PUNCHER UNIT-BG1(2/F4H)

(STAPLE FINISHER-X1 ofwel BOOKLET FINISHER-X1 vereist)
Twee of vier gaatjes
Toegestaan papiergewicht voor perforator: 52 tot 256 g/m²
Toegestaan papierformaat voor perforator: twee gaatjes A3, A4, A4R, A5, B5R; vier gaatjes A3, A4
Voedingsbron: van de afwerkeenheid

PUNCHER UNIT-BH1(S4H)

(STAPLE FINISHER-X1 ofwel BOOKLET FINISHER-X1 vereist)
Vier gaatjes
Toegestaan papiergewicht voor perforator: 52 tot 256 g/m²
Toegestaan papierformaat voor perforator: vier gaatjes A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Voedingsbron: van de afwerkeenheid

MULTI FUNCTION PROFESSIONAL PUNCHER-A1 / B1

INTERNE BOEKTRIMMER-A1

DOCUMENT INSERTION UNIT-Q1

DOCUMENT INSERTION/FOLDING UNIT-K1

DOCUMENT INSERTION UNIT-N1

PAPER FOLDING UNIT-J1

OVERIGE OPTIES NIETCARTRIDGE

(STAPLE FINISHER-X1 ofwel BOOKLET FINISHER-X1 vereist)
Toegestaan papierformaat voor perforator: SRA3, A3, A4, A4R
Toegestaan papiergewicht voor perforator: doorvoer: 52 tot 300 g/m²; perforatie: 75 tot 300 g/m²
Ondersteunde perforatie (optioneel):
A4: losse vellen (2 of 4 gaatjes), plastic bindrug (21 gaatjes), Velobind-inbindstrip (12 gaatjes), dubbele spiraal (23 of 34 gaatjes), gekleurde spiraal (47 gaatjes)
Voeding: 230 V / 50 Hz, 1,9 A
Afmetingen (b x d x h): 445 x 795 x 1.040 mm
Gewicht: ca. 102 kg

(BOOKLET FINISHER-X1 vereist)
Capaciteit opvangbak: 1500 vel
Toegestaan papiergewicht: 50 tot 300 g/m²
Bijsnijhoeveelheid: 2 tot 20 mm
Toegestaan papierformaat: 210 x 279,4 mm tot 330,2 x 487,7 mm
Voedingsbron: van de afwerkeenheid
(STAPLE FINISHER-V2 ofwel BOOKLET FINISHER-V2 vereist)
Aantal laden: 1
Capaciteit lade: 100 vel (80 g/m²)
Toegestane papiersoort: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, dik papier, structuurpapier, briefpapier, gecoat papier, tabpapier, papier met briefhoofd
Toegestane papierformaten: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, Toegestaan papiergewicht: 60 tot 256 g/m²
Voeding: 100-240 V / 50/60 Hz, 1,0 A
Afmetingen (b x d x h): 247 x 679 x 1.242 mm (breedte is exclusief documentlade)
Gewicht: ca. 40 kg

(STAPLE FINISHER-V2 ofwel BOOKLET FINISHER-V2 vereist)
Aantal laden: 1
Capaciteit lade: 100 vel (80 g/m²)
Ondersteunde vouwsoort: Z-vouw, C-vouw
Toegestane papiersoort: Z-vouw / C-vouw: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, Invoegeenheid: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, dik papier, papier met briefhoofd, briefpapier, gecoat papier, tabpapier, structuurpapier
Toegestane papierformaten: Z-vouw: A3, A4R, B4 C-vouw: A4R Invoegeenheid: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R
Toegestaan papiergewicht: Z-vouw / C-vouw: 60 tot 105 g/m², Invoegeenheid: 60 tot 256 g/m²
Voeding: 100-240 V / 50/60 Hz, 1,0 A
Afmetingen (b x d x h): 247 x 679 x 1.242 mm (breedte is exclusief documentlade)
Gewicht: ca. 76 kg

(STAPLE FINISHER-X1 ofwel BOOKLET FINISHER-X1 vereist)
Aantal laden: 2
Ladecapaciteit: bovenste lade 200 vel (80 g/m²), onderste laden: 200 vel (80 g/m²)
Toegestane papiersoort: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, dik papier, geperforeerd papier, papier met briefhoofd, briefpapier, gecoat papier, tabpapier, overtrekpapier, structuurpapier
Toegestane papierformaten: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R; Aangepast formaat (182,0 x 182,0 mm tot 330,2 x 487,7 mm)
Toegestaan papiergewicht: 52 tot 300 g/m²
Voeding: 100-240 V / 50/60 Hz, 1,0 A
Afmetingen (b x d x h): 336 x 793 x 1.407 mm (breedte is exclusief documentlade)
Gewicht: ca. 61 kg

(STAPLE FINISHER-X1 ofwel BOOKLET FINISHER-X1 vereist)
Ondersteunde vouwsoort: Z-vouw, accordeon Z-vouw, C-vouw, halfvouw, dubbele parallel-vouw
Toegestane papiersoort: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, briefpapier
Toegestane papierformaten: Z-vouw: A3, A4R, B4 Accordeon Z-vouw, C-vouw, halfvouw, dubbele parallel-vouw: A4R
Toegestaan papiergewicht: Z-vouw, accordeon Z-vouw, C-vouw, halfvouw: 52 tot 105 g/m²
Dubbele parallel-vouw: 52 tot 90 g/m²
Voedingsbron: van de afwerkeenheid
Afmetingen (b x d x h): 336 x 793 x 1.190 mm
Gewicht: ca. 71 kg

STAPLE-N1 - voor nieten (3 x 5.000 stuks) (voor Staple FinisHER-X1 en Booklet FinisHER-X1)
STAPLE-P1 - voor rugnieten (2 x 5.000 stuks) (voor Booklet FinisHER-X1)
STAPLE CARTRIDGE-X1 - voor nieten (3 x 5.000 stuks) (voor Staple FinisHER-V2 en Booklet FinisHER-V2)
STAPLE CARTRIDGE-V1 - voor rugnieten (2 x 2.000 stuks) (voor Booklet FinisHER-V2)

Raadpleeg de specificatiepagina op onze website of de online productconfigurator voor een volledige lijst van alle hardwareaccessoires.

Software en oplossingen



Certificeringen en compatibiliteit



Canon Belgium NV/SA
Berkenlaan 3
1831 Diegem
Tel. 02-722 04 11
Fax 02-721 32 74
canon.be

Canon Nederland N.V.
Brabantlaan 2
5216 TV 's-Hertogenbosch
Telefoon: (073) 6 815 815
Fax: (073) 6 120 685
canon.nl

Canon Inc.
canon.com
Canon Nederland
canon.nl
Dutch edition
© Canon Europa N.V., 2019

