

# imageRUNNER ADVANCE C7500 III-serien

## FARGEKOMMUNIKASJON AV UTMERKET KVALITET




Canon uniFLOW Online  
Outstanding Cloud Output Management Solution



Canon imageRUNNER ADVANCE C7580i  
Outstanding 70- to 80-ppm Colour Copier MFP




### DE VIKTIGSTE KONFIGURASJONSALTERNATIVENE




**ETTERBEHANDLER MED STIFTEENHET V2**

- 3 brett, kapasitet på 3500 ark
- Hjørne- og dobbelstifting på opptil 65 ark (90 g/m<sup>2</sup>)
- Støtter Eco-stifting på 4 ark (80 g/m<sup>2</sup>) og stifting etter behov på 65 ark (90 g/m<sup>2</sup>)
- Støtter innvendige 2/4- og 4-hulls hulleenheter (tilleggsutstyr, 2/4-hulleenhet-A1 og 4-hulleenhet A1)




**DOKUMENTINNSSETTINGS- ENHET Q1**

- Sett inn fortrykte faneark
- Opptil A3
- 1 brett, kapasitet på 100 ark




**DOKUMENTINNSSETTINGS- / BRETTINGS- ENHET K1**

- Sett inn fortrykte faneark
- Opptil A3
- 1 brett, kapasitet på 100 ark
- Z-fals og C-fals




**ETTERBEHANDLER MED HEFTEFUNKSJON V2**

- 3 brett, kapasitet på 3500 ark
- Hjørne- og dobbel stifting på opptil 65
- Støtter innvendige 2/4- og 4-hulls hulleenheter (tilleggsutstyr, 2/4-hulleenhet-A1 og 4-hulleenhet A1)




**DOKUMENTINNSSETTINGS- ENHET N1**

- Sett inn fortrykte faneark
- Opptil A3
- 2 brett, kapasitet på 400 ark




**ETTERBEHANDLER MED STIFTEENHET X1**

- 3 brett, kapasitet på 4250 ark
- Hjørne- og dobbel stifting Opptil 100 ark (80 g/m<sup>2</sup>)
- Støtter interne 2/4- og 4-hulleenheter (tilleggsutstyr, hulleenhet-BG1 (2/F4H) og hulleenhet BH1 (S4H))




**PAPIRBRETTINGS- ENHET J1**

- Sett inn fortrykte faneark
- Opptil A3
- Z-fals, Z-trekkspillfals, C-fals, halv fals og dobbel parallell fals




**ETTERBEHANDLER MED HEFTEFUNKSJON D1**

- 3 brett, kapasitet på 4250 ark
- Hjørne- og dobbel stifting Opptil 100 ark (80 g/m<sup>2</sup>)
- Hefteproduksjon på opptil 20 ark
- Støtter interne 2/4- og 4-hulleenheter (tilleggsutstyr, hulleenhet-BG1 (2/F4H) og hulleenhet BH1 (S4H))




**PROFESJONELL MULTIFUNKSJONSHULLEENHET A1**

- Opptil A3
- Medievt: 52-300 g/m<sup>2</sup>




**IR-ADV C7565i III\*/ IR-ADV C7570i III\*/ IR-ADV C7580i III\***




**PAPIRMAGASINENHET E1**

- Støtter A4
- Medievt: 52-256 g/m<sup>2</sup>
- 3500 ark (80 g/m<sup>2</sup>)




**POD DECK LITE-C1**

- Støtter opptil A3
- Medievt: 52-300 g/m<sup>2</sup>
- 3500 ark (80 g/m<sup>2</sup>)



**PAPIRMAGASIN MED FLERE SKUFFER C1**

- Støtter opptil A3
- Medievt: 52-300 g/m<sup>2</sup>
- 6000 ark (80 g/m<sup>2</sup>)



**IMAGEPASS-N2**

<b>PDL</b>	• PCL/PS
<b>MINNE</b>	• 4 GB / 500 GB
<b>SYSTEM</b>	• Fiery FS350

- Gir rask behandlingshastighet, enestående bildekvalitet og tidsbesparende arbeidsflyt
- Tilpasset utskrift med det innebygde, grunnleggende Fiery FreeForm-formatet (TM) eller de støttede bransjeledende VDP-formatene
- Integrerer arbeidsflyter for utskriftsproduksjon med EFI-informasjonsystemer (TM) for administrasjon, Web-to-Print-systemer og populære fortrykkarbeidsflyter for sluttautomatisering
- Kommuniserer med hele serien med uniFLOW-moduler (tilleggsutstyr)

Denne flate konfigurasjonen er bare ment som illustrasjon. Hvis du vil se en fullstendig liste over alternativer og nøyaktige kompatibilitetsforhold, kan du se den elektroniske produktkonfiguratoren.

III\* indikerer at denne modellen har blitt oppgradert til ny systemprogramvare og inkluderer ekstra sikkerhetsfunksjoner som standard.

# TEKNISKE SPESIFIKASJONER

# imageRUNNER ADVANCE C7500 III-serien

<p><b>HOVEDENHET</b> Maskintype Hovedfunksjoner</p> <p><b>Prossessor</b> Betjeningspanel</p> <p><b>Minne</b> Harddiskstasjon Harddisk med speiling Grensesnittkobling</p>	<p>Multifunksjonell fargelaser i A3-format Utskrift, kopiering, skanning, sending, lagring og mulighet for faks To tilpassede Canonprossessorer (delt) Standard: 25,6 cm (10,1 tommer) TFT LCD VSWGVA-fargeskjerm med berøringspanel Tilleggsutstyr: 26,4 cm (10,4 tommer) stående TFT LCD SVGA-fargeskjerm med berøringspanel Standard: 4,0 GB RAM Standard: 250 GB, Maksimalt: 1 TB Valgfritt: 250 GB, 1TB NETTVERK Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, trådløst nettverk (IEEE 802.11 b/g/n) Tilleggsutstyr: NFC, Bluetooth Low Energy ANNET Standard: USB 2.0 (vert) x 2, USB 3.0 (vert) x 1, USB 2.0 (enhet) x 1 Tilleggsutstyr: serielt grensesnitt, Copy Control-grensesnitt</p>	<p><b>Skrive ut fra mobil og nettsky</b></p> <p><b>Skrifter</b></p> <p><b>Utskriftsfunksjoner</b></p> <p><b>Operativsystem</b></p>	<p>AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business og uniFLOW Online Et utvalg av programvare og MEAP-baserte løsninger er tilgjengelige for utskrift fra mobilenheter eller enheter med Internett-forbindelse og nettskybaserte enheter, avhengig av behovene dine. Kontakt din salgsrepresentant hvis du vil ha mer informasjon PCL-skrifter: 93 Roman, 10 Bitmap-skrifttyper, 2 OCR-skrifter, Andale Mono WT J/K/S/T<sup>1</sup> (japansk, koreansk, forenklet og tradisjonell kinesisk), strekkodeskrifter<sup>2</sup> PS-skrifter: 136 Roman <sup>1</sup>Krever PCL International Font Set A1 (tilleggsutstyr) <sup>2</sup>Krever sett for strekkodeskrift D1 (tilleggsutstyr) Tidsavbrudd for suspensert jobb, etterbehandling av delmengde (bare PS), profilinstilling, sikker utskrift, vanmerke, toppøks/bunntekst, sideoppsett, tosidig utskrift, sortering, hefteutskrift, gruppering, blandet papirstørrelse/-retning, forskyvning, forsider/baksider, tonersparer, plakatuskrift, utskrift med tvungen holding UFRIL: Windows 7 / 8.1/10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016, MAC OS X (10.7 eller nyere) PCL: Windows 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 PS: Windows 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016, MAC OS X (10.7 eller nyere) PPD: MAC OS X (10.7 eller nyere), Windows 7 / 8.1 / 10 SAP-enhetstyper er tilgjengelige via SAP Market Place. Du finner informasjon om tilgjengelige utskriftsløsninger for andre operativsystemer og miljøer, inkludert AS/400, UNIX, Linux og Citrix, på <a href="http://www.canon-europe.com/support/business-product-support">http://www.canon-europe.com/support/business-product-support</a>. Noen av disse løsningene koster ekstra.</p>
<p><b>Kapasitet for papirtilførsel (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Kapasitet for papirutmating (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b></p> <p><b>Etterbehandlingsfunksjoner</b></p>	<p>Standard: 3550 ark, 1100-arks papirmagasin x 2, 550-arks papirkassett x 2, 250-arks flerbruksbrett Maksimalt: 9300 ark (med PAPIRMAGASIN MED FLERE SKUFFER C1) 250 ark (med KOPIBRETT R2) Maksimalt: 4250 ark (med ETTERBEHANDLER MED STIFTEENHET X1 eller ETTERBEHANDLER MED HEFTEFUNKSJON X1) Standard: Sortere, grupper Med ekstern etterbehandler: sortering, gruppering, forskyvning, stifting, ryggstifting<sup>1</sup>, hulling<sup>2</sup> (flere mønstre), stiftetfri stifting<sup>3</sup>, stifting på forespørsel<sup>4</sup>, dokumentinnsetting<sup>4</sup>, fals (C-fals<sup>5</sup>, Z-fals<sup>6</sup>, halv fals<sup>6</sup>, dobbel parallell fals<sup>6</sup>, Z-trekkspillfals<sup>6</sup>), trimming<sup>7</sup> <sup>1</sup>Krever etterbehandler med heftfunksjon V2 eller etterbehandler med heftfunksjon X1 <sup>2</sup>Krever hullsenhet A1 (2/4 hull) eller hullsenhet A1 (4 hull) (med etterbehandler med stifteenhet V2 eller etterbehandler med heftfunksjon V2), hullsenhet BGI eller hullsenhet BHI, eller multifunksjonell profesjonell hullsenhet A1/B1 (med etterbehandler med stifteenhet X1 eller etterbehandler med heftfunksjon X1) <sup>3</sup>Krever etterbehandler med stifteenhet V2 eller etterbehandler med heftfunksjon V2 <sup>4</sup>Krever dokumentinnsettingsenhet Q1 eller dokumentinnsettings-/brettingsenhet K1 (med etterbehandler med stifteenhet V2 eller etterbehandler med heftfunksjon V2), eller dokumentinnsettingsenhet N1 (med etterbehandler med stifteenhet X1 eller etterbehandler med heftfunksjon X1) <sup>5</sup>Krever dokumentinnsettings-/brettingsenhet K1 (med etterbehandler med stifteenhet V2 eller etterbehandler med heftfunksjon V2) eller papirbrettingsenhet J1 (med etterbehandler med stifteenhet X1 eller etterbehandler med heftfunksjon X1) <sup>6</sup>Krever papirbrettingsenhet J1 (med etterbehandler med stifteenhet X1 eller etterbehandler med heftfunksjon X1) <sup>7</sup>Krever indre hefttrimmer A1 (med etterbehandler med heftfunksjon X1)</p>	<p><b>KOPISPEIFIKASJONER</b> Kopieringshastighet (sort-hvitt/farge)</p> <p><b>Tid til første kopi (A4) (sort-hvitt/farger)</b></p> <p><b>Kopioppløsning (dpi)</b></p> <p><b>Flere eksemplarer</b> Kopitetthet Forstørrelse Forhåndsinnstilte reduksjoner Forhåndsinnstilte forstørrelser Grunnleggende kopieringsfunksjoner</p> <p><b>Spesielle kopieringsfunksjoner</b></p>	<p>iR-ADV C7580i III: 80/70 sider per minutt (A4, A5, A5R, A6R), 40/35 sider per minutt (A3), 56/49 sider per minutt (A4R) iR-ADV C7570i III: 70/65 sider per minutt (A4, A5, A5R, A6R), 35/32 sider per minutt (A3), 49/46 sider per minutt (A4R) iR-ADV C7565i III: 65/60 sider per minutt (A4, A5, A5R, A6R), 32/30 sider per minutt (A3), 46/42 sider per minutt (A4R) iR-ADV C7580i III: ca. 4,4/5,4 sekunder eller mindre iR-ADV C7570i III: ca. 4,8/5,9 sekunder eller mindre iR-ADV C7565i III: ca. 4,8/5,9 sekunder eller mindre Lesing: 600 x 600 Utskrift: opptil 2400 x 2400 Opptil 9999 kopier Automatisk eller manuelt (9 nivåer) 25-400 % (trinns på 1 %) 25 %, 50 %, 70 % 141 %, 200 %, 400 % Forhåndsinnstilte R/F-forhold etter område, papirinnstilling, forrige innstilling, favorittinnstilling, etterbehandling, tosidig, tetthetsjustering, valg av original type, avbruddsmodus, bekrefte/avbryte innstilling Bok til to sider, tosidig original, etterbehandling, hefte, jobboppbygging, N på 1, legg til omslag, sett inn ark, originaler i flere størrelser, tetthetsjustering, valg av original type, gjennomsiktige omslagsark, sidenummerering, kopisettnummerering, skarphet, slette ramme, sikre vanmerke, utskriftsdato, forskyvning, bokrygg, Print &amp; Check, negativ/positiv, gjenta bilder, slå sammen arbeidsblokker, varsel om fullført jobb, spillebilde, skriv ut i fane, lagre i postboks, legg over bilde, kopiere ID-kort, sløyfing av tom side, registrere mating av flere ark, valgfri originalstørrelse</p>
<p><b>Støttede medietyper</b></p>	<p>Papirmagasin (1/2): tynt, vanlig, resirkulert, tykt, farget, transparent, ferdighullet, brevhode, bankpostpapir Papirkassetter (3/4): tynt, vanlig, resirkulert, tykt, farget, skilleark<sup>*</sup>, transparent, bankpostpapir, ferdighullet, brevhode, konvolutt <sup>*</sup> Krever tilleggssett for mating av skilleark F1 Flerbruksbrett: tynt, vanlig, resirkulert, tykt, farget, transparent, etikett, kalkerpapir<sup>*</sup>, konvolutt, strukturert, bankpostpapir, ferdighullet, brevhode, skilleark <sup>*</sup> Noen typer kalkerpapir kan ikke brukes.</p>	<p><b>SPESIFIKASJONER FOR SKANING</b> Type</p> <p><b>Papirkapasitet for dokumentmater (80 g/m<sup>2</sup>)</b> <b>Akseptable originaler og vektor</b></p>	<p>Fargeplate og ett-trinns tosidig automatisk dokumentmater<sup>*</sup> [2-sided to 2-sided (Automatic)] (tosidig til tosidig (automatisk)) <sup>*</sup> Registrere mating av flere ark støttes. 300 ark Platen: ark, bøker og tredimensjonale enheter (høyde: opptil 50 mm, vekt: opptil 2 kg) Dokumentmaterens medievekt: Ensidig original: 38-220 g/m<sup>2</sup> / 64-220 g/m<sup>2</sup> (farge) Tosidig original: 50-220 g/m<sup>2</sup> / 64-220 g/m<sup>2</sup> (farge) Platen: maks. skannestørrelse: 297 x 431,8 mm Dokumentmaterens medieformat: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6R, egendefinert format: 128 x 139,7 mm til 304,8 x 431,8 mm Ensidig skanning: 120/120 (300 dpi) / 120/70 (600 dpi) Dobbelttsidig skanning: 240/220 (300 dpi), 150/90 (600 dpi) 600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100, 150 x 150, 100 x 100 Colour Network ScanGear2. For både TWAIN og WIA Støttede operativsystemer: Windows 7/8.1/10 Windows Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016</p>
<p><b>Støttede formater for utskriftsmaterialer</b></p>	<p>Papirmagasiner (1/2): Standardformat: A4, B5 Papirkassetter (3/4): Standardstørrelse: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R (kun ensidig), B4, B5, B5R Konvolutter [No.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL] Egendefinert størrelse for konvolutt: 98 x 148 mm til 330,2 x 487,7 mm Egendefinert størrelse: 139,7 x 182 mm til 330,2 x 487,7 mm Multiarkmater: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, konvolutt [nr. 10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL] Egendefinert størrelse for konvolutt: 90 x 148 mm til 330,2 x 487,7 mm Egendefinert størrelse: 100 x 148 mm til 330,2 x 487,7 mm Valgfri størrelse: 100 x 182 mm til 330,2 x 487,7 mm</p>	<p><b>Støttede formater for utskriftsmaterialer</b></p> <p><b>Skannehastighet (bilder/min: sort-hvitt/farger, A4)</b></p> <p><b>Skanneoppløsning (dpi)</b></p> <p><b>Spesifikasjoner for Pull Scan</b></p>	<p>Støttet vekt for utskriftsmaterialer</p> <p>Oppvarmingstid</p> <p>Mål (B x D x H)</p> <p>Installasjonsplass (B x D)</p>
<p><b>Oppvarmingstid</b></p> <p><b>Mål (B x D x H)</b></p> <p><b>Installasjonsplass (B x D)</b></p>	<p>Fra strømmen slås på: 30 sekunder eller mindre<sup>*</sup> <sup>*</sup> Tid fra enheten slås på og til den er klar til å kopiere (ikke utskriftsreservasjon) Fra hvilemodus: 30 sekunder eller mindre Hurtigoppstartsmodus: 4 sekunder eller mindre<sup>*</sup> <sup>*</sup> Tid fra enheten slås på til tastene kan brukes på berøringspanelet. 689 x 941 x 1220 mm Grunnleggende 1: 1758 x 1524 mm (med fremre dør åpen + flerbruksbrett / øvre høyre deksel åpent + venstre deksel åpent) Grunnleggende 2: 2026 x 1524 mm (med fremre dør åpen + flerbruksbrett / øvre høyre deksel åpent + bufferenhet M1 + etterbehandler med heftfunksjon V2 / forlengerbrett og roterende brett trukket ut) Fullt konfigurert: 3818 x 1524 mm (med papirmagasin med flere skuffer C1 + bufferenhet M1 + dokumentinnsettingsenhet N1 + multifunksjonell profesjonell hullsenhet A1 + papirbrettingsenhet J1 + etterbehandler med heftfunksjon X1) Ca. 269 kg (inkludert toner)</p>	<p><b>Skannemetode</b></p>	<p><b>SPESIFIKASJONER FOR SENDING</b> Mål</p> <p><b>Adressebok</b> <b>Sendeeoppløsning (dpi)</b></p> <p><b>Kommunikasjonsprotokoll</b></p>
<p><b>Utskriftsoppløsning (dpi)</b></p> <p><b>Sidebeskrivelsesspråk</b></p> <p><b>Direkteutskrift</b></p>	<p>iR-ADV C7580i III: 80/70 sider per minutt (A4, A5, A5R, A6R), 40/35 sider per minutt (A3), 56/49 sider per minutt (A4R) iR-ADV C7570i III: 70/65 sider per minutt (A4, A5, A5R, A6R), 35/32 sider per minutt (A3), 49/46 sider per minutt (A4R) iR-ADV C7565i III: 65/60 sider per minutt (A4, A5, A5R, A6R), 32/30 sider per minutt (A3), 46/42 sider per minutt (A4R) Opptil 2400 x 2400 Standard: UFR II, PCL 6, Genuine Adobe PostScript Level 3 Direkte utskrift tilgjengelig fra USB-minnepinne, Advanced Space, eksternt brukergrensesnitt og nettligang<sup>*</sup> Støttede filtyper: TIFF, JPEG, PDF, EPS og XPS <sup>*</sup> Støtter bare PDF-utskrift fra nettstedet</p>	<p><b>SPESIFIKASJONER FOR SENDING</b> Mål</p> <p><b>Adressebok</b> <b>Sendeeoppløsning (dpi)</b></p> <p><b>Kommunikasjonsprotokoll</b></p>	<p>FAKS via e-post/Internett (SMTP), SMB v3.0, FTP, WebDAV, Mail Box, Super G3-FAKS (tilleggsutstyr), IP-faks (tilleggsutstyr) LDAP (2000) / lokalt (i600)/hurtignummer (200) 600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100, 150 x 150, 100 x 100 Fil: FTP (TCP/IP), SMB v3.0, WebDAV E-post/i-faks: SMTP, POP3</p>



# TEKNISKE SPESIFIKASJONER

# imageRUNNER ADVANCE C7500 III-serien

<b>Filformat</b>	Standard: TIFF, JPEG, PDF (begrenset farge, kompakt, søkbart, bruk policy, optimaliser for nett, PDF/A/1-b, kryptert), XPS (kompakt, søkbart), Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF/XPS (enhetssignatur) Tilleggsstyr: PDF (Trace & Smooth), PDF/XPS (User Signature)	<b>FORBRUKSARTIKLER</b> <b>Tonerkassetter</b> Tonerkapasitet (forventet ytelse ved 5 % dekning)	C-EXV 52-TONER (sort-hvit / cyan / magenta / gul) C-EXV 52 TONER (svart-hvitt): 82 000 sider C-EXV 54-TONER (cyan/magenta/gul): 66 500 sider
<b>Universal Send-funksjoner</b>	Valg av original type, tosidig original, bok til to sider, originaler i flere størrelser, tetthetsjustering, skarphet, kopieringsforhold, slett ramme, jobboppbygging, avsenders navn (TTI), forsinket sending, forhåndsvisning, varsel om fullført jobb, filnavn, emne/melding, svar til, e-postprioritet, TX-rapport, original innholdsretning, hopp over tomme sider, registrer mating av flere ark.	<b>PROGRAMVARE OG SKRIVERADMINISTRASJON</b> <b>Sporing og rapportering</b>	Universal Login Manager (ULM): Administrer kostnadene dine enkelt ved hjelp av den innebygde rapporteringsfunksjonen for å identifisere og kontrollere kostnadene på brukerbasert nivå etter enhet. uniFLOW Online Express: Kombinert med Universal Login Manager kan du få videre kontroll og belyse kostnader per bruker/avdeling samt angi nøyaktig der kostnader kan justeres fra en sentral nettskybasert plassering. * Installering, aktivering og registrering kreves iW Management Console: serverbasert programvare for sentralisert administrasjon av flere enheter (inkludert overvåking av forbruksartikler, statusovervåking og -varsler, distribuerer av adressebøker, konfigurasjonsinstillinger, fastvare- og MEAP-applikasjoner, måleravlesning og -rapportering, driver- og ressursadministrasjon) <b>eMaintenance</b> : Kompatibel med eMaintenance-tjenester via innebygd RDS (tilrettelegger for måleravlesning, automatisk administrasjon av forbruksartikler, fjerndiagnostikk og rapportering for tjenesteleverandører for å tilby effektivt, raskt og proaktivt vedlikehold) <b>Innholdsleveringssystem</b> : Tillater ekstern distribusjon av fastvare, iR-alternativer og MEAP-programmer; Remote User Interface (RUI) - et nettbasert grensesnitt mot hver enhet som gir ekstern enhetsadministrasjon og -kontroll <b>Network ScanGear</b> : TWAIN-kompatibel skannerdriver som gjør at datamaskiner i et nettverk kan bruke enhetens funksjonalitet for Pull-skanning
<b>FAKSSPESIFIKASJONER</b> <b>Maksimalt antall forbindelseslinjer</b> <b>Modemhastighet</b>	2 Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps MH, MR, MMR, JBIG	<b>Verktøy for ekstern service</b>	
<b>Kompresjonsmetode</b> <b>Oppløsning (dpi)</b> <b>Sende-/filoppptaksstørrelse</b>	400 x 400, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100 A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5*, B5R** * Sendt som A4 ** Sendt som A4		
<b>Faksminne</b> <b>Hurtignumre</b> <b>Gruppesending/mottakere</b> <b>Seriessending</b> <b>Sikkerhetskopiering av minne</b> <b>Faksfunksjoner</b>	Opptil 30 000 sider Maks. 200 Maks. 199 sendinger Maks. 256 adresser Ja Ja Valg av original type, tosidig original, bok til to sider, originaler i flere størrelser, tetthet for skanning, skarphet, kopieringsforhold, slett ramme, jobboppbygging, senders navn (TTI), velg telefonlinje, direkte sending, forsinket sending, forhåndsvisning, varsel om fullført jobb, TX-rapport, registrer mating av flere ark		
<b>LAGRINGSSPESIFIKASJONER</b> <b>Postboks (antall støttet)</b>	100 brukerinnskuffer, 1 RX-minneinnboks, 50 konfidensielle faks-innbokser 30 000 maks. sider lagret	<b>Skanneprogramvare</b>	
<b>Advanced Space</b>	Kommunikasjonsprotokoll: SMB eller WebDAV Støttet PC-klient: Windows (Windows 7/8.1/10) Samtidige tilkoblinger (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3 (aktive økter)	<b>SPESIFIKASJONER FOR FIERY-SKRIVERKONTROLLER 2 (INNEBYGD)</b> <b>Tilleggsstyr/standard</b> <b>Navn</b> <b>Utskriftsoppløsning (dpi)</b> <b>Sidebeskrivelsesspråk</b> <b>Minne</b> <b>Harddisk</b> <b>Prosesorhastighet</b> <b>System</b> <b>Skrifter</b>	Tilleggsstyr på alle modeller imagePASS N2 (innebygd) 1200 x 1200, 600 x 600 Adobe PS3, PCL6 4 GB (1 x 4 GB) 500 GB SATA Intel Pentium G4400 (3,3 GHz) Fiery FS350 PS: 138 skrifter PCL: 113 skrifter
<b>Advanced Space tilgjengelig plass på harddisken</b>	Ca. 16 GB (standard harddisk)	<b>Operativsystemer som støttes</b>	Windows 7 32- og 64-biters / Windows 8.1 32- og 64-biters / Windows 10 32- og 64-biters / Windows Server 2012 kun 64-biters / Windows Server 2012 R2 kun 64-biters / Windows Server 2016 R2 kun 64-biters, MAC OS (10.11, 10.12, 10.13, 10.14) 2 x Ethernet (100Base-T / 100Base-TX / 10Base-T), USB 3.0 x 2 (bak), USB 2.0 x 4 (bak)
<b>Advanced Space-funksjoner:</b>	Ca. 480 GB (med valgfri 1 TB harddisk) Godkjenning for innlogging på Advanced Space, sorteringsfunksjon, skriv ut en PDF-fil med et passord, imageWARE Secure Audit Manager Support	<b>Grensesnitt</b>	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, direkte utskrift fra mobil, Port9100, SNT, 8021X, DHCP, DNS, NTP) PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4/JMF(OP) FreeForm versjon 1 og 2.1 Fiery Command WorkStation 6 / papirkatalog / Fiery Spot-On / Fiery Remote Scan / Fiery Hot Folders & Virtual Printers Fiery Impose / Fiery Compose / Fiery Impose and Compose / Web Activate-produktivtetspakke (inkl. Fiery JDF)
<b>Minnemedia</b>	Standard: USB-minne	<b>Nettverksprotokoller</b>	Fiery Impose / Fiery Compose / Fiery Impose and Compose / Web Activate-produktivtetspakke (inkl. Fiery JDF) E400 Debian fra Linux AC 100-240 V, 50/60 Hz, 3,0 A (100 V) - 1,3 A (240 V) 47 W 285 x 93 x 295 mm Bare Fiery-enhet (med plate): 4,95 kg
<b>SIKKERHETSSPESIFIKASJONER</b> <b>Godkjenning</b>	Standard: Universal Login Manager (innlogging på enhet og funksjonsnivå), uniFLOW Online Express*, brukergodkjenning, avdelings-ID, godkjenning, tilgang til administrasjonssystem Tilleggsstyr: My Print Anywhere sikker utskrift (krever uniFLOW) * Ingen kostnad for denne løsningen, men den krever aktivering.	<b>Direkteutskrift</b> <b>VDP</b> <b>Standardfunksjoner for Fiery-skriverkontroller</b>	
<b>Data</b>	Standard: Trusted Platform Module (TPM), passordløs for harddisk, sletting av harddisk, passordbeskyttelse for postboks, harddiskkryptering (FIPS140-2-godkjent), Common Criteria-sertifisert (DIN ISO 15408) Tilleggsstyr: spilling av harddisk, fjerning av harddisk, forebygging av datatap (krever uniFLOW)	<b>Alternativer for Fiery-skriverkontroller</b> <b>HW-plattform</b> <b>Base-OS</b> <b>Strømtilførsel</b> <b>Maks strømforbruk</b> <b>Mål (B x D x H)</b> <b>Vekt</b>	
<b>Nettverk</b>	Standard: IP-Mac-adressefiltrering, IPSEC, TLS-kryptert kommunikasjon, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, SMTP-godkjenning, POP-godkjenning før SMTP, S/MIME	<b>ALTERNATIVER FOR PAPIRTILFØRSEL</b> <b>PAPIRMAGASINENHET E1</b>	Papirkapasitet: 3500 ark (80 g/m <sup>2</sup> ) Papirtype: Tynt, vanlig, resirkulert, tykt, farget, ferdighullet, brevhode, bankpostpapir Papirstørrelse: A4, B5 Papirvekt: 52 til 256 g/m <sup>2</sup> Strømkilde: Fra hovedenheten Mål (B x D x H): 340 x 630 x 572 mm Vekt: ca. 34 kg
<b>Dokument</b>	Standard: sikker utskrift, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5-integrering, kryptert PDF, kryptert sikker utskrift, enhetssignatur, sikre vanmerker Tilleggsstyr: brukersignatur, skannelås for dokumenter	<b>POD DECK LITE-C1</b>	Papirkapasitet: 3500 ark (80 g/m <sup>2</sup> ) Papirtype: tynt, vanlig, resirkulert, tykt, farget, ferdighullet, brevhode, bankpostpapir, skilleark, transparent, etikett, bestrøket, strukturert, kalkerpapir, konvolutt* Papirstørrelse: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, konvolutt (No.10(COMIO), Monarch, DL, ISO-C5), egendefinert størrelse: 139,7 x 148,0 mm til 330,2 mm x 487,7 mm Papirvekt: 52 til 300 g/m <sup>2</sup> Strømkilde: 220-240 V / 1,2 A 50/60 Hz Mål (B x D x H): 633 mm x 686 mm x 574 mm Vekt: ca. 68 kg * Krever konvoluttmaterialebeholder G1
<b>SPESIFIKASJONER FOR BRUKSMILJØET</b> <b>Driftsmiljø</b>	Temperatur: 10 til 30 °C Fuktighet: 20-80 % RH (relativ luftfuktighet)	<b>PAPIRMAGASIN MED FLERE SKUFFER C1</b>	Papirkapasitet: 2000 ark x 3 skuffer, totalt 6000 ark (80 g/m <sup>2</sup> ) Papirtype: tynt, vanlig, tykt, resirkulert, farget, ferdighullet, brevhode, bankpostpapir, skilleark, transparent, etikett, bestrøket, strukturert Papirformat: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, egendefinert størrelse: 139,7 x 182 til 330,2 x 487,7 mm Papirvekt: 52 til 300 g/m <sup>2</sup> Strømkilde: 220-240 V / 1,7 A 50/60 Hz Mål (B x D x H): 950 x 797 x 1040 mm Vekt: ca. 155 kg
<b>Strømkilde</b>	iR-ADV C7565i III/C7570i III: 220-240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz), 10 Amp iR-ADV C7580i III: 220-240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz), 11 Amp CEE 7/7 (230 V)		
<b>Støpsel (hovedenhet)</b> <b>Strømforbruk</b>	Maksimum: ca. iR-ADV C7580i III: 2500 W, iR-ADV C7570i III / C7565i III: 2000 W Utskrift: ca. 1472 W** Hvilemodus: ca. 136,6 W** Dvalemodus: ca. 0,9 W** Pluginmodul av-modus: ca. 0,3 W** * Referanseverdi: målt én enhet ** 0,9 W hvilemodus er ikke alltid tilgjengelig på grunn av bestemte innstillinger. * Referanseverdi, hurtigstartmodus AV		
<b>Støynivåer (SH/F)</b>	<b>Lydstyrkenivå (LwAd)</b> iR-ADV C7580i III: Active(BW): 76,3 dB or Less*, Active(CL): 75,5 dB or Less*, Standby: 52 dB** iR-ADV C7570i III: Aktiv (sort-hvitt): 75,5 dB eller mindre*, aktiv (farger): 75,1 dB eller mindre*, ventemodus: 52 dB** iR-ADV C7565i III: Aktiv (sort-hvitt): 75,1 dB eller mindre*, aktiv (farger): 74,7 dB eller mindre*, ventemodus: 52 dB** <b>Lydtryknivå (LpAm)</b> Brukerens posisjon: (tosidig/ensidig) iR-ADV C7580i III: Aktiv (sort-hvitt): 55/56 dB*, aktiv (farger): 55/56 dB**, ventemodus: 34 dB** iR-ADV C7570i III: Aktiv (sort-hvitt): 55/55 dB**, aktiv (farger): 54/55 dB**, ventemodus: 34 dB** iR-ADV C7565i III: Aktiv (sort-hvitt): 55/55 dB**, aktiv (farger): 54/55 dB**, ventemodus: 34 dB** * Oppfyller DE-UZ205 (2017) (Data hentet fra standardverdien for Blue Angel) ** Referanseverdi: målt én enhet med ISO7779, beskrevet med ISO9296 (1988) Blue Angel		
<b>Standarder</b>	Blue Angel		



# TEKNISKE SPESIFIKASJONER

# imageRUNNER ADVANCE C7500 III-serien

## UTSKRIFTSALTERNATIVER KOPIBRETT R2

Har et enkelt Brett for grunnleggende mottaksbehov. Kapasitet: 250/100 ark (ensidig/tosidig, 80 g/m<sup>2</sup>)

## ETTERBEHANDLER MED STIFTEENHET V2 (ekstern)

Antall Brett: 3  
Kapasitet for øvre skuff: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 ark, A3, A4R, B4, B5R: 125 ark  
Kapasitet for midtre Brett: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 ark, A3, A4R, B4, B5R: 125 ark  
Kapasitet for nedre Brett: A4, A5, A5R, B5: 3000 ark, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 ark, A6R: 250 ark  
\* med papir på 81,4 g/m<sup>2</sup>  
Papirvekt: øvre Brett 52 til 256 g/m<sup>2</sup>, midtre Brett 52 til 256 g/m<sup>2</sup>  
Nedre Brett: 52-300 g/m<sup>2</sup>  
Stifteposisjon: hjørne, dobbelt  
Stiftekapasitet: hjørne- og dobbel stifting: A4/B5: 65 ark (52-90 g/m<sup>2</sup>)  
A3/B4/A4R: 30 ark (52-90 g/m<sup>2</sup>)  
Økonomisk stifting: A3/A4: 5 ark (52-64 g/m<sup>2</sup>)  
4 ark (65-81,4 g/m<sup>2</sup>)  
3 ark (81,5-105 g/m<sup>2</sup>)  
Stifting etter behov: 65 ark (90 g/m<sup>2</sup>)  
Mål (B x D x H): 656 x 623 x 1195 mm (når forlengelsen og det roterende brettet er trukket ut)  
Vekt: ca. 35 kg

## ETTERBEHANDLER MED HEFTEFUNKSJON V2 (ekstern)

(Inkludert de grunnleggende stiftespesifikasjonene for etterbehandling med stifteenhet V2)  
Papirformat for ryggstifting: A3, A4R, B4, egendefinert størrelse (195 x 270 mm til 304,8 x 457,2 mm)  
Stiftekapasitet for ryggstifting: 20 ark x 10 sett (52-81,4 g/m<sup>2</sup>) (inneholder ett omslagsark opptil 256 g/m<sup>2</sup>)  
Kapasitet for ustiftet Brett bunt: opptil 3 ark (52 til 105 g/m<sup>2</sup>)  
Mål (B x D x H): 656 x 623 x 1195 mm (når forlengelsen og det roterende brettet er trukket ut)  
Vekt: ca. 58 kg

## ETTERBEHANDLER MED STIFTEENHET X1 (ekstern)

Antall Brett: 3  
Kapasitet for øvre Brett: A4, A5R, B5: 1500 ark, SRA3, A3, A4R, A5, B4, B5R: 750 ark, A6R: 250 ark  
Kapasitet for midtre Brett: A4, A5R, B5: 250 ark, A3, A4R, A5, A6R, B4, B5R: 125 ark  
Kapasitet for nedre Brett: [Cascade-Load mode (modus for kontinuerlig innmating)] A4, B5 2500 ark, [Random-Load mode (modus for tilfeldig innmating)] A4, A5R, B5: 1500 ark, SRA3, A3, A4R, A5, B4, B5R: 750 ark, A6R: 250 ark  
\* med papir på 81,4 g/m<sup>2</sup>  
Papirvekt: Øvre Brett: 52-300 g/m<sup>2</sup>  
Midtre Brett: 52-300 g/m<sup>2</sup>  
Nedre Brett: 52-300 g/m<sup>2</sup>  
Stifteposisjon: hjørne, dobbelt  
Stiftekapasitet: hjørne- og dobbel stifting: A4/B5: 100 ark (52-80 g/m<sup>2</sup>)  
A3/B4/A4R: 50 ark (52-80 g/m<sup>2</sup>)  
Strømforsyning: 100-240 V, 50/60 Hz, 2,8 A  
Mål (B x D x H): 782 x 765 x 1040 mm (når forlengerbrettet er trukket ut)  
Vekt: ca. 64 kg

## ETTERBEHANDLER MED HEFTEFUNKSJON X1 (ekstern)

(Inkludert de grunnleggende stiftespesifikasjonene for etterbehandler med stifteenhet X1)  
Papirstørrelse for ryggstifting: SRA3, A3, B4, A4R, egendefinert størrelse (210 x 279,4 mm til 330,2 x 487,7 mm)  
Kapasitet for ryggstifting: 20 ark x 5 sett (60 til 81,4 g/m<sup>2</sup>) (inkludert 1 forsideark på opptil 300 g/m<sup>2</sup>)  
Kapasitet for ustiftet Brett bunt: opptil 5 ark (60 til 105 g/m<sup>2</sup>)  
Strømforsyning: 100-240 V, 50/60 Hz, 2,8 A  
Mål (B x D x H): 896 x 765 x 1040 mm (når forlengerbrettet er trukket ut)  
Vekt: ca. 110 kg

## HULLEENHET (2/4 HULL) A1

(Krever enten ETTERBEHANDLER MED STIFTEENHET V2 eller ETTERBEHANDLER MED HEFTEFUNKSJON V2)  
To eller fire hull  
Godkjent vekt for hullet papir: 52-300 g/m<sup>2</sup>  
Godkjent størrelse for hullet papir: to hull: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, fire hull A3, A4  
Strømkilde: Fra hovedenheten

## HULLEENHET (4 HULL) A1

(Krever enten ETTERBEHANDLER MED STIFTEENHET V2 eller ETTERBEHANDLER MED HEFTEFUNKSJON V2)  
Fire hull  
Godkjent vekt for hullet papir: 52-300 g/m<sup>2</sup>  
Godkjent størrelse for hullet papir: fire hull A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R  
Strømkilde: Fra hovedenheten

## HULLEENHET BG1(2/F4H)

(Krever enten ETTERBEHANDLER MED STIFTEENHET-X1 eller ETTERBEHANDLER MED HEFTEFUNKSJON-X1)  
To eller fire hull  
Godkjent vekt for hullet papir: 52 til 256 g/m<sup>2</sup>  
Godkjent størrelse for hullet papir: to hull: A3, A4, A4R, A5, B5R, fire hull: A3, A4  
Strømkilde: fra etterbehandleren

## HULLEENHET BH1(S4H)

(Krever enten ETTERBEHANDLER MED STIFTEENHET-X1 eller ETTERBEHANDLER MED HEFTEFUNKSJON-X1)  
Fire hull

Godkjent vekt for hullet papir: 52 til 256 g/m<sup>2</sup>  
Godkjent størrelse for hullet papir: fire hull A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R  
Strømkilde: fra etterbehandleren

## PROFESJONELL MULTIFUNKSJONS HULLEENHET A1/B1

(Krever enten ETTERBEHANDLER MED STIFTEENHET-X1 eller ETTERBEHANDLER MED HEFTEFUNKSJON-X1)  
Godkjent størrelse for hullet papir: SRA3, A3, A4, A4R  
Godkjent vekt for hullet papir: Separat mater: 52 til 300 g/m<sup>2</sup>, Hull: 75 til 300 g/m<sup>2</sup>  
Støttede hullformater (tilleggsutstyr): A4: Loose Leaf (2 eller 4 hull), Plastic Comb (21 hull), Velo Bind (12 hull), Twin Loop (23 eller 34 hull), Color Coil (47 hull)  
Strømkilde: 230 V / 50 Hz / 1,9 A  
Mål (B x D x H): 445 x 795 x 1040 mm  
Vekt: ca. 102 kg

## INDRE HEFTETRIMMER A1

(Krever ETTERBEHANDLER MED HEFTEFUNKSJON X1)  
Kapasitet for avfallsskuff: 1500 ark  
Godkjent papirvekt: 60 til 300 g/m<sup>2</sup>  
Trimmebredde: 2 til 20 mm  
Godkjent papirstørrelse: 210 x 279,4 mm til 330,2 x 487,7 mm  
Strømkilde: fra etterbehandler

## DUKUMENTINNSSETTINGS- HET Q1

(Krever enten ETTERBEHANDLER MED STIFTEENHET V2 eller ETTERBEHANDLER MED HEFTEFUNKSJON V2)

Antall Brett: 1  
Skuffens kapasitet: 100 ark (80 g/m<sup>2</sup>)  
Godkjent papirtype: tynt, vanlig, resirkulert, farget, tykt, strukturert, bankpostpapir, bestroket, skilleark, brevhode  
Godkjente papirstørrelser: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, Godkjent papirvekt: 60 til 256 g/m<sup>2</sup>  
Strømkilde: 100-240 V/50/60 Hz, 1,0 A  
Mål (B x D x H): 247 x 679 x 1242 mm (bredde uten dokumentbrett)  
Vekt: ca. 40 kg

## DUKUMENTINNSSETTINGS- BRETTEENHET K1

(Krever enten ETTERBEHANDLER MED STIFTEENHET V2 eller ETTERBEHANDLER MED HEFTEFUNKSJON V2)

Antall Brett: 1  
Skuffens kapasitet: 100 ark (80 g/m<sup>2</sup>)  
Godkjent papirtype: Z-fals, C-fals  
Godkjent papirtype: Z-fals/C-fals: tynt, vanlig, resirkulert, farget, Insettsenhet: tynt, vanlig, resirkulert, farget, tykt, brevhode, bankpostpapir, bestroket, skilleark, strukturert  
Godkjente papirstørrelser: Z-fals: A3, A4R, B4 C-fals: A4R  
Insettsenhet: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R  
Godkjent papirvekt: Z-fals/C-fals: 60 til 105 g/m<sup>2</sup>, insettsenhet: 60 til 256 g/m<sup>2</sup>  
Strømkilde: 100-240 V/50/60 Hz, 1,0 A  
Mål (B x D x H): 247 x 679 x 1242 mm (bredde uten dokumentbrett)  
Vekt: ca. 76 kg

## DUKUMENTINNSSETTINGS- HET N1

(Krever enten ETTERBEHANDLER MED STIFTEENHET-X1 eller ETTERBEHANDLER MED HEFTEFUNKSJON-X1)

Antall Brett: 2  
Kapasitet for Brett: øvre Brett: 200 ark (80 g/m<sup>2</sup>), nedre Brett: 200 ark (80 g/m<sup>2</sup>)  
Godkjent papirtype: tynt, vanlig, resirkulert, farget, tykt, ferdighullet, brevhode, bankpostpapir, bestroket, skilleark, kalkerpapir, strukturert  
Godkjente papirstørrelser: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, egendefinert størrelse (182 x 182 mm til 330,2 x 487,7 mm)  
Godkjent papirvekt: 52 til 300 g/m<sup>2</sup>  
Strømkilde: 100-240 V/50/60 Hz, 1,0 A  
Mål (B x D x H): 336 x 793 x 1407 mm (bredde uten dokumentbrett)  
Vekt: ca. 61 kg

## PAPIRBRETTEENHET J1

(Krever enten ETTERBEHANDLER MED STIFTEENHET-X1 eller ETTERBEHANDLER MED HEFTEFUNKSJON-X1)

Støttet Bretttype: Z-fals, Z-trekkspillfals, C-fals, halv fals, dobbel parallell fals  
Godkjent papirtype: tynt, vanlig, resirkulert, farget, bankpostpapir  
Godkjente papirstørrelser: Z-fals: A3, A4R, B4 Z-trekkspillfals, C-fals, halv fals, dobbel parallell fals: A4R  
Godkjent papirvekt: Z-fals, Z-trekkspillfals, C-fals, halv fals: 52-105 g/m<sup>2</sup>  
Dobbel parallell fals: 52-90 g/m<sup>2</sup>  
Strømkilde: fra etterbehandleren  
Mål (B x D x H): 336 x 793 x 1190 mm  
Vekt: ca. 71 kg

## ANNET TILLEGGSUTYR STIFTEKASSETT

STIFTER N1 - for stifting (3 x 5000 stk) (for etterbehandler med stifteenhet X1 og etterbehandler med heftefunksjon X1)  
STIFTER P1 - for ryggstifting (2 x 5000 stk) (for etterbehandler med heftefunksjon X1)  
STIFTEKASSETT X1 - for stifting (3 x 5000 stk) (etterbehandler med stifteenhet V2 og etterbehandler med heftefunksjon V2)  
STIFTEKASSETT Y1 - for ryggstifting (2 x 2000 stk) (for etterbehandler med heftefunksjon V2)

Hvis du vil se en fullstendig liste over alt maskinvaretilbehør, kan du se spesifikasjoner eller produktkonfiguratoren på nettstedet vårt.

## Programvare og løsninger



## Sertifiseringer og kompatibilitet



Canon Norge AS  
Hallagerbakken 110  
Postboks 33 Holmlia  
1201 OSLO  
Tlf. +47 2262 9200  
canon.no

Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
Norwegian edition  
© Canon Europa N.V., 2019