

# Séria imageRUNNER ADVANCE C7500 III

# KOMUNIKÁCIA S VYNIKAJÚCOU KVALITOU FARIEB



Canon uniFLOW Online  
Outstanding Cloud Output Management Solution



Canon imageRUNNER ADVANCE C7580  
Outstanding 70- to 80-ppm Colour Copier MFP



## HLAVNÉ KONFIGURAČNÉ MOŽNOSTI



**DOKONČOVAČ SO ZOŠÍVAČKOU - V1 (STAPLE FINISHER-V2)**

- 3 zásobníky, kapacita na 3 500 listov
- Rohové a dvojité zošívanie až 65 listov (80 g/m<sup>2</sup>)
- Podporuje ekologické zošívanie 4 listov (80 g/m<sup>2</sup>) a zošívanie na vyžiadanie 65 listov (90 g/m<sup>2</sup>)
- Podporuje voliteľné vnútorné dierovače typu 2/4 a 4 - (jednotka dierovača typu 2/4 - A1 a dierovač typu 4 - A1)



**DOKONČOVAČ NA BROŽÚRY - V2 (BOOKLET FINISHER-V2)**

- 3 zásobníky, kapacita na 3 500 listov
- Rohové a dvojité zošívanie až 65 listov
- Podporuje voliteľné vnútorné dierovače typu 2/4 a 4 - (jednotka dierovača typu 2/4 - A1 a dierovač typu 4 - A1)



**JEDNOTKA NA VKLADANIE DOKUMENTOV Q1 (DOCUMENT INSERTION UNIT-Q1)**

- Vkladanie predtlačných listov
- Až do formátu A3
- 1 zásobník, kapacita na 100 listov



**JEDNOTKA NA VKLADANIE/ SKLADANIE DOKUMENTOV - K1 (DOCUMENT INSERTION/ FOLDING UNIT-K1)**

- Vkladanie predtlačných listov
- Až do formátu A3
- 1 zásobník, kapacita na 100 listov
- Skladanie do tvaru Z a do tvaru C



**iR-ADV C7565I III/iR-ADV C7570I III/iR-ADV C7580I III\***

**JEDNOTKA DOSIEK NA PAPIER-EI (PAPER DECK UNIT-EI)**


- Podporuje formát A4
- Hmotnosť médií 52 - 256 g/m<sup>2</sup>
- 3 500 listov (80 g/m<sup>2</sup>)

**POD DECK LITE-C1 (POD DECK LITE-C1)**

- Podpora až do formátu A3
- Hmotnosť médií 52 - 300 g/m<sup>2</sup>
- 3 500 listov (80 g/m<sup>2</sup>)


**VIACZÁSUVKOVÝ ZÁSOBNÍK NA PAPIER - C1 (MULTI DRAWER PAPER DECK-C1)**

- Podpora až do formátu A3
- Hmotnosť médií 52 - 300 g/m<sup>2</sup>
- 6 000 listov (80 g/m<sup>2</sup>)



**DOKONČOVAČ SO ZOŠÍVAČKOU - X1 (STAPLE FINISHER-X1)**

- 3 zásobníky, kapacita na 4 250 listov
- Rohové a dvojité zošívanie až 100 listov (80 g/m<sup>2</sup>)
- Podporuje voliteľné vnútorné dierovače typu 2/4 a 4 (jednotka dierovača - BG1 (2/F4H)) ((Puncher Unit-BG1 (2/F4H))) a jednotka dierovača - BH1 (S4H) Puncher Unit-BH1 (S4H))



**DOKONČOVAČ NA BROŽÚRY - X1 (BOOKLET FINISHER-X1)**

- 3 zásobníky, kapacita na 4 250 listov
- Rohové a dvojité zošívanie až 100 listov (80 g/m<sup>2</sup>)
- Výroba brožúr až do 20 listov
- Podporuje voliteľné vnútorné dierovače typu 2/4 a 4 (jednotka dierovača - BG1 (2/F4H) (Puncher Unit-BG1 (2/F4H))) a jednotka dierovača - BH1 (S4H) (Puncher Unit-BH1 (S4H))



**JEDNOTKA NA VKLADANIE DOKUMENTOV - N1 (DOCUMENT INSERTION UNIT-N1)**

- Vkladanie predtlačných listov
- Až do formátu A3
- 2 zásobníky, kapacita na 400 listov




**JEDNOTKA NA SKLADANIE PAPIERA - J1 (PAPER FOLDING UNIT-J1)**

- Vkladanie predtlačných listov
- Až do formátu A3
- Skladanie do tvaru Z, harmonikové skladanie do tvaru Z, skladanie do tvaru C, skladanie napoly a dvojité paralelné skladanie



**MULTIFUNKČNÁ PROFESIONÁLNA DIEROVACIA JEDNOTKA-A1 (MULTI FUNCTION PROFESSIONAL PUNCHER-A1)**

- Až do formátu A3
- Hmotnosť médií 52 - 300 g/m<sup>2</sup>



**IMAGEPASS - N2**

<b>PDL</b>	• PCL/PS
<b>PAMÄŤ</b>	• 4 GB/500 GB
<b>SYSTÉM</b>	• Fiery FS350

- Ponúka vysokú rýchlosť spracovania, výnimočnú obrazovú kvalitu a časovo úsporné procesy
- Personalizovaná tlač vďaka zabudovanej základnej technológii Fiery FreeForm (TM) alebo podpore popredných formátov na tlač premenných údajov (VDP)
- Integrácia produkčných tlačových procesov so systémami na správu informácií EFI (TM), systémami na tlač z webu a obľúbenými procesmi na predbežné spracovanie v záujme kompletnej automatizácie postupov
- Komunikuje s kompletnou paletou voliteľných modulov uniFLOW

Táto plochá konfigurácia slúži iba na ilustračné účely. Kompletný zoznam ponúkaných možností a presné informácie o vzájomnej kompatibilitě nájdete v online nástroji na konfiguráciu produktov.

\*III znamená, že tento model je inovovaný na nový systémový softvér a štandardne obsahuje dodatočné funkcie zabezpečenia.

# TECHNICKÉ PARAMETRE

# Séria imageRUNNER ADVANCE C7500 III

<b>HLAVNÁ JEDNOTKA</b> Typ zariadenia Základné funkcie Procesor Ovládací panel Pamäť Jednotka pevného disku Zrkadlová jednotka pevného disku Rozhrania na pripojenie	Farebné laserové multifunkčné zariadenie formátu A3 Tlač, kopírovanie, skenovanie, odosielanie, ukladanie a voliteľná funkcia faxu Processor Canon Dual Custom Processor (zdieľaný) Štandardný: Farebný dotykový panel TFT LCD WSVGA s uhlopriečkou 25,6 cm (10,1 palca) Voliteľný: Farebný vertikálny dotykový panel TFT LCD SVGA s uhlopriečkou 26,4 cm (10,4 palca) Štandardná: 4,0 GB RAM Štandardná: 250 GB, maximum: 1 TB Voliteľné: 250 GB, 1 TB SIET Štandard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, bezdrôtová sieť LAN (IEEE 802.11 b/g/n); Voliteľné: NFC, Bluetooth LE iNÉ Štandard: USB 2.0 (hostiteľ) x 2, USB 3.0 (hostiteľ) x 1, USB 2.0 (zariadenie) x 1 Voliteľné: sériové rozhranie, rozhranie na ovládanie kopírovania Štandardná: 3 550 listov Zásobník papiera na 1 100 listov x 2, kazeta na papier na 550 listov x 2, viacúčelový zásobník na 250 listov Maximálna: 9 300 listov (s VIACZÁSUVKOVÝM ZÁSObNÍKOM NA PAPIER - C1) 250 listov (s KOPIROVACÍM ZÁSObNÍKOM - R2) Maximálna: 4 250 listov (s DOKONČOVÁČOM SO ZOŠÍVAČKOU - X1 alebo DOKONČOVÁČOM NA BROŽÚRY - X1) Štandard: zakladanie, zoskupovanie S externým dokončovačom zariadením: zakladanie, zoskupovanie, ofset, zošívanie <sup>1)</sup> , dierovanie <sup>2)</sup> (viacero vzorov), zošívanie bez spíniek (ECO) <sup>3)</sup> , zošívanie na vyzhľadanie <sup>4)</sup> , vkladanie dokumentov <sup>4)</sup> , skladanie (do tvaru C <sup>5)</sup> , Z <sup>6)</sup> , napoly <sup>7)</sup> , dvojité paralelné <sup>8)</sup> , harmonikovo do tvaru Z <sup>9)</sup> , orezanie <sup>10)</sup> <sup>1)</sup> Vyžaduje dokončovač na brožúry - V2 (Booklet Finisher-V2) alebo dokončovač na brožúry - X1 (Booklet Finisher-X1) <sup>2)</sup> Vyžaduje jednotku dierovača typu 2/4 - A1 (2/4 Hole Puncher Unit-A1) alebo jednotku dierovača typu 4 - A1 (4 Hole Puncher Unit-A1) (s dokončovačom so zošívачkou - V2 (Staple Finisher-V2) alebo dokončovačom na brožúry - V2 (Booklet Finisher-V2)) alebo jednotku dierovača - BG1 (Puncher Unit-BG1) alebo jednotku dierovača - BH1 (Puncher Unit-BH1), prípadne multifunkčný profesionálny dierovač - A1/B1 (Multi Function Professional Puncher-A1/B1) (s dokončovačom so zošívачkou - X1 (Staple Finisher-X1) alebo dokončovačom na brožúry - X1 (Booklet Finisher-X1)) <sup>3)</sup> Vyžaduje dokončovač so zošívачkou - V2 (Staple Finisher-V2) alebo dokončovač na brožúry - V2 (Booklet Finisher-V2) <sup>4)</sup> Vyžaduje jednotku na vkladanie dokumentov - Q1 (Document Insertion Unit-Q1) alebo jednotku na vkladanie/skladanie dokumentov - K1 (Document Insertion/Folding Unit-K1) (s dokončovačom so zošívачkou - V2 (Staple Finisher-V2) alebo dokončovačom na brožúry - V2 (Booklet Finisher-V2)) alebo jednotkou na vkladanie dokumentov - N1 (Document Insertion Unit-N1) (s dokončovačom so zošívачkou - X1 (Staple Finisher-X1) alebo dokončovačom na brožúry - X1 (Booklet Finisher-X1)) <sup>5)</sup> Vyžaduje jednotku na vkladanie dokumentov/skladanie dokumentov - K1 (Document Insertion/Folding Unit-K1) (s dokončovačom so zošívачkou - V2 (Staple Finisher-V2) alebo dokončovačom na brožúry - V2 (Booklet Finisher-V2)) alebo jednotkou skladanie papiera - N1 (Paper Folding Unit-J1) (s dokončovačom so zošívачkou - X1 (Staple Finisher-X1) alebo dokončovačom na brožúry - X1 (Booklet Finisher-X1)) <sup>6)</sup> Vyžaduje jednotku na skladanie papiera - J1 (Paper Folding Unit-J1) (s dokončovačom so zošívачkou - X1 (Staple Finisher-X1) alebo dokončovačom na brožúry - X1 (Booklet Finisher-X1)) <sup>7)</sup> Vyžaduje vnútornú rezačku na brožúry - A1 (Inner Booklet Trimmer-A1) (s dokončovačom na brožúry - X1 (Booklet Finisher-X1)) Zásobník na papier (1/2): tenký, obvyčajný, recyklovaný, hrubý, farebný, priehľadná fólia, dierovaný, hľavičkový, kancelársky Kazety na papier (3/4): tenký, obvyčajný, recyklovaný, hrubý, farebný, záložkový <sup>*)</sup> , priehľadná fólia, kancelársky, dierovaný, hľavičkový, obálka <sup>*)</sup> Vyžaduje súpravu príslušenstva na podávanie záložky - F1 (Tab Feeding Attachment-F1) Viacúčelový zásobník: tenký, obvyčajný, recyklovaný, hrubý, farebný, priehľadná fólia, štítok, pauzovací <sup>*)</sup> , obálka, kriedový, texturovaný, kancelársky, dierovaný, hľavičkový, záložkový <sup>*)</sup> Niektoré typy pauzovacieho papiera nemožno použiť.
Podporované typy médií	Zásobníky na papier (1/2): Štandardná veľkosť: A4, B5 Kazeta na papier (3/4): Štandardná veľkosť: A3, B4, A4, A4R, B5 A6R (iba jednostranne), B4, B5, B5R, obálka [E- 10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL] Vlastná veľkosť obálky: 98,0 x 148 mm až 330,2 x 487,7 mm Vlastná veľkosť: 139,7 x 182,0 mm až 330,2 x 487,7 mm Viacúčelový zásobník: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, obálka [E- 10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL] Vlastná veľkosť obálky: 90,0 x 149 mm až 330,2 x 487,7 mm Vlastná veľkosť: 100,0 x 148,0 mm až 330,2 x 487,7 mm Vlastná veľkosť: 100,0 x 182,0 mm až 330,2 x 487,7 mm
Podporované formáty médií	Zásobník papiera (1/2): 52 až 220 g/m <sup>2</sup> Kazety na papier (3/4): 52 až 256 g/m <sup>2</sup> Viacúčelový zásobník: 52 až 300 g/m <sup>2</sup> Obojstranný podávač: 52 až 220 g/m <sup>2</sup>
Čas zahrievania	Od zapnutia napájania: 30 sekúnd alebo menej <sup>*)</sup> <sup>*)</sup> Čas od zapnutia zariadenia po čas, keď je pripravená kópia (nie rezervácia tlače) Z režimu spánku: 30 sekúnd alebo menej Režim rýchleho spustenia: 4 sekundy alebo menej <sup>*)</sup> <sup>*)</sup> Čas od zapnutia zariadenia po možnosť ovládania tlačidlami na displeji dotykového panela.
Rozmery (Š x H x V)	689 x 941 x 1 220 mm
Priestor potrebný na inštaláciu (Š x H)	Základná konfigurácia 1: 1 758 x 1 524 mm (otvorené predné dverka + otvorený viacúčelový zásobník/pravý horný kryt + otvorený ľavý kryt) Základná konfigurácia 2: 2 026 x 1 524 mm (otvorené predné dverka + otvorený viacúčelový zásobník/pravý horný kryt + tlmiača prechodová jednotka - M1 + dokončovač na brožúry - V2/vysunutý rozširujúci zásobník a otočný zásobník) Plná konfigurácia: 3 818 x 1 524 mm (viaczásuvkový zásobník na papier - C1 + prechodová tlmiača jednotka - M1 + jednotka na vkladanie dokumentov N1 + multifunkčný profesionálny dierovač - A1 + jednotka na skladanie papiera - J1 + dokončovač na brožúry - X1) Príbl. 269 kg (vrátane tonera)
Hmotnosť	
ŠPECIFIKÁCIE TLAČE	
Rýchlosť tlače (čiernobiela/farebná)	iR-ADV C7500i III: 80/70 str./min (A4, A5, A5R, A6R), 40/35 str./min (A3), 56/49 str./min (A4R) iR-ADV C7501i III: 70/65 str./min (A4, A5, A5R, A6R), 35/32 str./min (A3), 49/46 str./min (A4R) iR-ADV C7565i III: 65/60 str./min (A4, A5, A5R, A6R), 32/30 str./min (A3), 46/42 str./min (A4R) A2 2 400 x 2 400 Štandard: UFR II, PCL 6, Genuine Adobe PostScript úrovne 3

Direct Print (Priama tlač)	Priama tlač je k dispozícii z pamätového kľúča USB, rozšíreného priestoru, rozhrania RUI a webového prístupu* Podporované typy súborov: TIFF, JPEG, PDF, EPS a XPS * Podporovaná je len tlač PDF z webových lokalít
Tlač z mobilných zariadení a cloudu	AirPrint, Mopria, Google Cloud Print a Canon PRINT Business a uniFLOW Online Vďaka bohatej ponuke softvéru a riešení s využitím platformy MEAP môžete tlačiť z mobilných zariadení, zariadení pripojených na internet a služieb typu Cloud, v závislosti od vašich požiadaviek. Ak chcete získať viac informácií, obráťte sa na svojho obchodného zástupcu
Písma	Písma PCL: 93 Roman, 10 bitmapových písiem, 2 písma OCR, Andale Mono WT, J/K/S/T <sup>*)</sup> (japončina, korejčina, zjednodušená a tradičná čínština), písma na tlač čiarových kódov <sup>*)</sup> Písma PS: 136 Roman <sup>*)</sup> Vyžaduje sa voliteľný adaptér pre súpravu medzinárodných písiem PCL - A1 (PCL International Font Set-A1) <sup>*)</sup> Vyžaduje sa voliteľná súprava na tlač čiarových kódov - D1 (Barcode Printing Kit-D1)
Funkcie tlače	Časový limit pozastavenia úlohy, čiastočná finalizácia (len PS), nastavenia profilu, bezpečná tlač, vodotlač, hľavička a páta, rozloženie strán, obojstranná tlač, zoradovanie, tlač brožúr, zoskupovanie, zmiešané veľkosti/orientácie papiera, ofset, predná a zadná strana obálky, redukcia toneru, tlač plagátov, tlač s vymýtnym okladkom
Operačný systém	UFR1: Windows 7/8/10, Windows Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016, MAC OS X (10.7 alebo novší) PCL: Windows 7/8/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016 PS: Windows 7/8/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016, MAC OS X (10.7 alebo novší) PPD: MAC OS X (10.7 alebo novší), Windows 7/8/10
	Typy zariadení SAP sú dostupné prostredníctvom služby SAP Market Place. Informácie o dostupnosti tlačových riešení pre iné operačné systémy a prostredia vrátane A5/400, UNIX, Linux a Citrix nájdete na webovej lokalite <a href="http://www.canon-europe.com/support/business-product-support">http://www.canon-europe.com/support/business-product-support</a> . Niektoré z týchto riešení sú dostupné za poplatok.
ŠPECIFIKÁCIE KOPIROVANIA	
Rýchlosť kopírovania (čiernobielo/farebne)	iR-ADV C7500i III: 80/70 str./min (A4, A5, A5R, A6R), 40/35 str./min (A3), 56/49 str./min (A4R) iR-ADV C7501i III: 70/65 str./min (A4, A5, A5R, A6R), 35/32 str./min (A3), 49/46 str./min (A4R) iR-ADV C7565i III: 65/60 str./min (A4, A5, A5R, A6R), 32/30 str./min (A3), 46/42 str./min (A4R)
Čas do výstupu prvej kópie (A4) (čiernobielo/farebne)	iR-ADV C7500i III: pribl. 4,4/5,4 sekúnd alebo menej iR-ADV C7501i III: pribl. 4,8/5,9 sekundy alebo menej iR-ADV C7565i III: pribl. 4,8/5,9 sekundy alebo menej
Rozlíšenie kopírovania (dpi)	Čítanie: 600 x 600 Tlač: až do 2 400 x 2 400
Viacere kópie	Až 9 999 kópií
Hustota kopírovania	Automatická alebo manuálna (9 úrovní)
Zväčšenie	25 % - 400 % v prírastkoch 1 %
Prednastavené zmenšenia	25 %, 50 %, 70 %
Prednastavené zväčšenia	141 %, 200 %, 400 %
Základné funkcie kopírovania	Prednastavené pomery zmenšenia/zväčšenia podľa plochy, nastavenie papiera, prechádzajúce nastavenie, obľúbené nastavenie, finalizácia, obojstranné, nastavenie pre hustotu, výber typu originálu, prerušovaný režim, potvrdenie/zrušenie nastavenia Kniha na dve strany, finalizácia, brožúra, zostava úlohy, N na 1, pridanie titulnej strany, vkladanie listov, originálny rôznej veľkosti, nastavenie pre hustotu, výber typu originálu, priehľadná fólie ako titulné strany, číslovanie strán, číslovanie množín kópií, ostrôst, vymazanie rámcov, bezpečná vodotlač, dátum tlače, posun, oblasť väzby, tlač a kontrola, negatív/pozitív, opakovanie obrázkov, zlučenie blokov, oznámenie o dokončení úlohy, zrkadlový obraz, tlač na podložku, uloženie v poštovej schránke, superimpozícia obrázkov, kopírovanie preukazov, preskakovanie prázdnych strán, zisťovanie podania viacerých listov z podávača, voľná veľkosť originálov
Špeciálne funkcie kopírovania	
ŠPECIFIKÁCIE SKENOVANIA	
Typ	Farebné predlohové sklo a jednoprechodový obojstranný automatický podávač dokumentov* (2-stranné na 2-stranné (automatické)) * Podpora zisťovania podania viacerých listov z podávača. 300 listov
Kapacita podávača dokumentov (g/m <sup>2</sup> )	Predlohové sklo: list, kniha, trojzrnmerné objekty (výška: do 50 mm, hmotnosť: do 2 kg) Hmotnosť médií do podávača dokumentov: Jednostranné skenovanie: 38 až 220 g/m <sup>2</sup> (čiernobielo), 64 až 220 g/m <sup>2</sup> (farebne) Obojstranné skenovanie: 50 až 220 g/m <sup>2</sup> (čiernobielo), 64 až 220 g/m <sup>2</sup> (farebne)
Prijateľné originály a hmotnosti	Platná: max. skenovacia veľkosť: 297,0 x 431,8 mm Veľkosť médií do podávača dokumentov: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6R, vlastná veľkosť: 128,0 x 139,7 mm až 304,8 x 431,8 mm Jednostranné skenovanie: 120/120 (300 dpi), 120/70 (600 dpi) Obojstranné skenovanie: 240/220 (300 dpi), 150/90 (600 dpi) 600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100, 150 x 150, 100 x 100
Podporované formáty médií	Colour Network ScanGear2. Pre technológie TWAIN a WIA Podporované operačné systémy: Windows 7/8/10 Windows Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016
Rýchlosť skenovania (obr./min: čiernobielo/farebné, A4)	Funkcia odosielania dostupná u všetkých modelov Skenovanie na pamätový kľúč USB: dostupné u všetkých modelov Skenovanie do mobilných zariadení a cloudových služieb: k dispozícii je široká škála riešení na skenovanie do mobilných zariadení a cloudových služieb v závislosti od vašich požiadaviek. Ak chcete získať viac informácií, obráťte sa na svojho obchodného zástupcu. Funkcia Pull scan cez TWAIN/WIA dostupná u všetkých modelov
Rozlíšenie skenovania (dpi)	
Technické údaje pre skenovanie typu Pull scan	E-mail/internet FAX (SMTP), SMB v3.0, FTP, WebDAV, poštová schránka, Super G3 FAX (voliteľné), IP Fax (voliteľné) LDAP (2,000)/lokalné (1,600)/rýchle volby (200) 600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100, 150 x 150, 100 x 100 Súbor: FTP (TCP/IP), SMB v3.0, WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP, POP3
Metóda skenovania	
Technické údaje odosielania	
Cieľ	
Adresár	
Rozlíšenie pri odosielaní (dpi)	
Komunikačný protokol	



# TECHNICKÉ PARAMETRE

# Séria imageRUNNER ADVANCE C7500 III

## MOŽNOSTI PRE VÝSTUP

KOPÍROVACÍ ZÁSOBNÍK - R2 (COPY TRAY-R2)  
DOKONČOVAČ SO ZOŠÍVAČKOU-V2 (externý) (STAPLE FINISHER-V2)

Jednoduchý zásobník pre základné výstupné potreby.  
Kapacita: 20/100 listov (jednostranne/obojsstranne, 80 g/m<sup>2</sup>)  
Počet zásobníkov: 3  
Kapacita horného zásobníka\*: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 listov, A3, A4R, B4, B5R: 125 listov  
Kapacita stredného zásobníka\*: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 listov, A3, A4R, B4, B5R: 125 listov  
Kapacita dolného zásobníka\*: A4, A5, A5R, B5: 3 000 listov SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1 500 listov, A6R: 250 listov  
\* pri papieri s hmotnosťou 81,4 g/m<sup>2</sup>  
Hmotnosť papiera: horný zásobník 52 až 256 g/m<sup>2</sup>, stredný zásobník 52 až 256 g/m<sup>2</sup>  
Dolný zásobník: 52 až 300 g/m<sup>2</sup>  
Poloha zošívania: roh, dvojitě  
Kapacita zošívania: rohové a dvojitě zošívanie:  
A4/B5: 65 listov (52 až 90 g/m<sup>2</sup>)  
A3/A4/B4/B5: 30 listov (52 až 64 g/m<sup>2</sup>)  
Zošívanie bez spiniek (ECO):  
A3/A4: 5 listov (52 až 64 g/m<sup>2</sup>)  
4 listy (55 až 81,4 g/m<sup>2</sup>)  
3 listy (81,5 až 105 g/m<sup>2</sup>)  
Zošívanie na požiadanie: 65 hárkov (90 g/m<sup>2</sup>)  
Rozmery (Š x H x V): 656 mm x 623 mm x 1 195 mm (ak je vysunutý rozširujúci a otočný zásobník)  
Hmotnosť: pribl. 35 kg

DOKONČOVACIA JEDNOTKA NA BROŽURY-V2 (externá) (BOOKLET FINISHER-V2)

(Zahrňa základné technické parametre zošívania DOKONČOVAČA SO ZOŠÍVAČKOU - V2 (STAPLE FINISHER-V2).)  
Veľkosť papiera na chrbtovú väzbu: A3, A4R, B4, vlastná veľkosť (195,0 x 270,0 mm až 304,8 x 457,2 mm)  
Kapacita zošívania chrbtovou väzbou: 20 listov x 10 súprav (52 až 81,4 g/m<sup>2</sup>) (vrátane 1 strany obálky až do 256 g/m<sup>2</sup>)  
Kapacita zloženej skupiny listov bez zošívania: až 3 listy (52 až 105 g/m<sup>2</sup>)  
Rozmery (Š x H x V): 656 mm x 623 mm x 1 195 mm (ak je vysunutý rozširujúci a otočný zásobník)  
Hmotnosť: pribl. 58 kg

DOKONČOVAČ SO ZOŠÍVAČKOU-X1 (externý) (STAPLE FINISHER-X1)

Počet zásobníkov: 3  
Kapacita horného zásobníka\*: A4, A5R, B5: 1 500 listov SRA3, A3, A4R, A5, B4, B5R: 750 listov, A6R: 250 listov  
Kapacita stredného zásobníka\*: A4, A5R, B5: 250 listov, A3, A4R, A5, A6R, B4, B5R: 125 listov  
Kapacita spodného zásobníka\*: [režim kaskádového vkladania] A4, B5 2 500 listov, (režim náhodného vkladania)  
A4, A5R, B5: 1 500 listov, SRA3, A3, A4R, A5, B4, B5R: 750 listov, A6S: 250 listov  
\* pri papieri s hmotnosťou 81,4 g/m<sup>2</sup>  
Hmotnosť papiera: horný zásobník 52 až 300 g/m<sup>2</sup>  
Stredný zásobník: 52 až 300 g/m<sup>2</sup>  
Dolný zásobník: 52 až 300 g/m<sup>2</sup>  
Poloha zošívania: roh, dvojitě  
Kapacita zošívania: rohové a dvojitě zošívanie:  
A4/B5: 100 listov (52 až 80 g/m<sup>2</sup>)  
A3/B4/A4R: 50 listov (52 až 80 g/m<sup>2</sup>)  
Zdroj napájania: 100 - 240 V, 50/60 Hz 2,8 A  
Rozmery (Š x H x V): 782 mm x 765 mm x 1 040 mm (ak je vytiahnutý rozširujúci zásobník)  
Hmotnosť: pribl. 64 kg

DOKONČOVACIA JEDNOTKA NA BROŽURY-X1 (externá) (BOOKLET FINISHER-X1)

(Zahrňa základné technické parametre DOKONČOVAČA SO ZOŠÍVAČKOU - X1 (STAPLE FINISHER-X1).)  
Veľkosť papiera na chrbtovú väzbu: SRA3, A3, A4R, B4, vlastná veľkosť (210,0 x 279,4 mm až 330,2 x 487,7 mm)  
Kapacita zošívania chrbtovou väzbou: 20 listov x 5 súprav (60 až 81,4 g/m<sup>2</sup>) (vrátane 1 titulnej strany až do 300 g/m<sup>2</sup>)  
Kapacita zloženej skupiny listov bez zošívania: až 5 listov (60 až 105 g/m<sup>2</sup>)  
Zdroj napájania: 100 - 240 V, 50/60 Hz 2,8 A  
Rozmery (Š x H x V): 896 x 765 x 1 040 mm (ak je vysunutý rozširujúci zásobník)  
Hmotnosť: pribl. 110 kg

JEDNOTKA DIEROVAČA TYPU 2/4 - A1 (2/4 HOLE PUNCHER UNIT-A1):

(Vyžaduje DOKONČOVAČ SO ZOŠÍVAČKOU - V2 (STAPLE FINISHER-V2) alebo DOKONČOVAČ NA BROŽURY - V2 (BOOKLET FINISHER-V2).)  
Dve alebo štyri diery  
Prijateľná hmotnosť papiera na dierovanie: 52 až 300 g/m<sup>2</sup>  
Prijateľná veľkosť papiera na dierovanie: dve diery - A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R štyri diery - A3, A4  
Zdroj napájania: z hlavnej jednotky

JEDNOTKA DIEROVAČA TYPU 4 - A1 (4 HOLE PUNCHER UNIT-A1)

(Vyžaduje DOKONČOVAČ SO ZOŠÍVAČKOU - V2 (STAPLE FINISHER-V2) alebo DOKONČOVAČ NA BROŽURY - V2 (BOOKLET FINISHER-V2).)  
Štyri diery  
Prijateľná hmotnosť papiera na dierovanie: 52 až 300 g/m<sup>2</sup>  
Prijateľná veľkosť papiera na dierovanie: štyri diery - A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R  
Zdroj napájania: z hlavnej jednotky

JEDNOTKA DIEROVAČA - BG1(2/F4H) (PUNCHER UNIT-BG1(2/F4H))

(Vyžaduje DOKONČOVAČ SO ZOŠÍVAČKOU - X1 (STAPLE FINISHER-X1) alebo DOKONČOVAČ NA BROŽURY - X1 (BOOKLET FINISHER-X1).)  
Dve alebo štyri diery  
Prijateľná hmotnosť papiera na dierovanie: 52 až 256 g/m<sup>2</sup>  
Prijateľná veľkosť papiera na dierovanie: dve diery - A3, A4, A4R, A5, B5R štyri diery - A3, A4  
Napájanie: z dokončovača

JEDNOTKA DIEROVAČA - BH1(S4H) (PUNCHER UNIT-BH1(S4H))

(Vyžaduje DOKONČOVAČ SO ZOŠÍVAČKOU - X1 (STAPLE FINISHER-X1) alebo DOKONČOVAČ NA BROŽURY - X1 (BOOKLET FINISHER-X1).)  
Štyri diery  
Prijateľná hmotnosť papiera na dierovanie: 52 až 256 g/m<sup>2</sup>  
Prijateľná veľkosť papiera na dierovanie: štyri diery - A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R  
Napájanie: z dokončovača

MULTIFUNKČNÝ PROFESIONÁLNY DIEROVAČ - A1/B1 (PUNCHER-A1/B1)

VNÚTORNÁ REZAČKA NA BROŽURY - A1 (INNER BOOKLET TRIMMER-A1)

JEDNOTKA NA VKLADANIE DOKUMENTOV Q1 (DOCUMENT INSERTION UNIT-Q1)

JEDNOTKA NA VKLADANIE/ SKLADANIE DOKUMENTOV K1 (DOCUMENT INSERTION/FOLDING UNIT-K1)

JEDNOTKA NA VKLADANIE DOKUMENTOV - N1 (DOCUMENT INSERTION UNIT-N1)

JEDNOTKA NA SKLADANIE PAPIERA - J1 (PAPER FOLDING UNIT-J1)

ĎALŠIE MOŽNOSTI ZÁSOBNÍK NA ZOŠÍVANIE

(Vyžaduje DOKONČOVAČ SO ZOŠÍVAČKOU - X1 (STAPLE FINISHER-X1) alebo DOKONČOVAČ NA BROŽURY - X1 (BOOKLET FINISHER-X1))  
Prijateľná veľkosť papiera na dierovanie: SRA3, A3, A4, A4R  
Prijateľná hmotnosť papiera na dierovanie: podávač mimo balíka: 52 až 300 g/m<sup>2</sup>, dierovač: 75 až 300 g/m<sup>2</sup>  
Podporované nástroje na dierovanie (voliteľné):  
A4: volné listy (2 alebo 4 diery), plastový hrebeň (21 dier), väzba Velo (12 dier), dvojitě sliedka (23 alebo 34 dier), farebná cievka (47 dier)  
Napájanie: 230 V/50 Hz/1,9 A  
Rozmery (Š x H x V): 445 x 795 x 1 040 mm  
Hmotnosť: pribl. 102 kg

(Vyžaduje DOKONČOVAČ NA BROŽURY - X1 (BOOKLET FINISHER-X1))  
Kapacita zásobníka odpadu: 1 500 hárkov  
Prijateľná hmotnosť papiera: 60 až 300 g/m<sup>2</sup>  
Rozsah orezania: 2 až 20 mm  
Prijateľná veľkosť papiera: 210 x 279,4 mm až 330,2 x 487,7 mm  
Napájanie: z dokončovača

(Vyžaduje DOKONČOVAČ SO ZOŠÍVAČKOU - V2 (STAPLE FINISHER-V2) alebo DOKONČOVAČ NA BROŽURY - V2 (BOOKLET FINISHER-V2).)  
Počet zásobníkov: 1  
Kapacita zásobníka: 100 hárkov (80 g/m<sup>2</sup>)  
Prijateľné typy papiera: tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný, hrubý, textúrovaný, kancelársky, krievový, záložkový, hlavičkový  
Prijateľné veľkosti papiera: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, SRA3  
Prijateľná hmotnosť papiera: 60 až 256 g/m<sup>2</sup>  
Zdroj napájania: 100 - 240 V/50/60 Hz 1,0 A  
Rozmery (Š x H x V): 247 x 679 x 1 242 mm (šírka bez zásobníka na dokumenty)  
Hmotnosť: pribl. 40 kg

(Vyžaduje DOKONČOVAČ SO ZOŠÍVAČKOU - V2 (STAPLE FINISHER-V2) alebo DOKONČOVAČ NA BROŽURY - V2 (BOOKLET FINISHER-V2).)  
Počet zásobníkov: 1  
Kapacita zásobníka: 100 hárkov (80 g/m<sup>2</sup>)  
Podporované typy skladania: skladanie do tvaru Z, skladanie do tvaru C  
Prijateľné typy papiera: skladanie do tvaru Z/skladanie do tvaru C: tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný  
Jednotka na vkladanie: tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný, hrubý, hlavičkový, kancelársky, krievový, záložkový, textúrovaný  
Prijateľné veľkosti papiera: skladanie do tvaru Z: A3, A4R, B4  
skladanie do tvaru C: A4R  
Jednotka na vkladanie: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R  
Prijateľná hmotnosť papiera: skladanie do tvaru Z/skladanie do tvaru C: 60 až 105 g/m<sup>2</sup>, jednotka na vkladanie: 60 až 256 g/m<sup>2</sup>  
Zdroj napájania: 100 - 240 V/50/60 Hz 1,0 A  
Rozmery (Š x H x V): 247 x 679 x 1 242 mm (šírka bez zásobníka na dokumenty)  
Hmotnosť: pribl. 76 kg

(Vyžaduje DOKONČOVAČ SO ZOŠÍVAČKOU - X1 (STAPLE FINISHER-X1) alebo DOKONČOVAČ NA BROŽURY - X1 (BOOKLET FINISHER-X1))  
Počet zásobníkov: 2  
Kapacita zásobníka: horný zásobník: 200 listov (80 g/m<sup>2</sup>), spodný zásobník: 200 listov (80 g/m<sup>2</sup>)  
Prijateľné typy papiera: tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný, hrubý, dierovaný, hlavičkový, kancelársky, krievový, záložkový, pauzovací, textúrovaný  
Prijateľné veľkosti papiera: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, vlastná veľkosť (182,0 x 182,0 mm až 330,2 x 487,7 mm)  
Prijateľná hmotnosť papiera: 52 až 300 g/m<sup>2</sup>  
Zdroj napájania: 100 - 240 V/50/60 Hz 1,0 A  
Rozmery (Š x H x V): 336 x 793 x 1 407 mm (šírka bez zásobníka na dokumenty)  
Hmotnosť: pribl. 61 kg

(Vyžaduje DOKONČOVAČ SO ZOŠÍVAČKOU - X1 (STAPLE FINISHER-X1) alebo DOKONČOVAČ NA BROŽURY - X1 (BOOKLET FINISHER-X1))  
Podporované typy skladania: skladanie do tvaru Z, skladanie do tvaru C, skladanie napoly, dvojitě paralelné skladanie  
Prijateľné typy papiera: tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný, kancelársky  
Prijateľné veľkosti papiera: skladanie do tvaru Z: A3, A4R, B4  
harmonikové skladanie do tvaru Z, skladanie do tvaru C, skladanie napoly, dvojitě paralelné zloženie: A4R  
Prijateľná hmotnosť papiera: skladanie do tvaru Z, harmonikové skladanie do tvaru Z, skladanie do tvaru C, skladanie napoly: 52 až 105 g/m<sup>2</sup>  
Dvojitě paralelné zloženie: 52 až 90 g/m<sup>2</sup>  
Napájanie: z dokončovača  
Rozmery (Š x H x V): 336 x 793 x 1 190 mm  
Hmotnosť: pribl. 71 kg

(Vyžaduje DOKONČOVAČ SO ZOŠÍVAČKOU - X1 (STAPLE FINISHER-X1) alebo DOKONČOVAČ NA BROŽURY - X1 (BOOKLET FINISHER-X1))  
SPINKA - N1 (STAPLE-N1) - na zošívanie (3 x 5 000 ks) (pre dokončovač so zošívacťou - X1 (Staple Finisher-X1) a dokončovač na brožury - X1 (Booklet Finisher-X1))  
SPINKA - P1 (STAPLE-P1) - na chrbtovú väzbu (2 x 5 000 ks) (pre dokončovač na brožury - X1 (Booklet Finisher-X1))  
ZÁSOBNÍK NA ZOŠÍVANIE - X1 (STAPLE CARTRIDGE-X1) - na zošívanie (3 x 5 000 ks) (dokončovač so zošívacťou - V2 (Staple Finisher-V2) a dokončovač na brožury - V2 (Booklet Finisher-V2))  
ZÁSOBNÍK NA ZOŠÍVANIE - Y1 (STAPLE CARTRIDGE-Y1) - na chrbtovú väzbu (2 x 2 000 ks) (pre dokončovač na brožury - V2 (Booklet Finisher-V2))

Kompletný zoznam všetkého hardvérového príslušenstva je k dispozícii na našej webovej lokalite na stránke s technickými parametrami alebo v online nástroji na konfiguráciu produktov.

## Softvér a riešenia



## Certifikácie a kompatibilita



Canon Slovakia s.r.o.  
Karadžičova 8  
821 08 Bratislava  
Tel. +421 2 57104011  
canon.sk

Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
Slovak edition  
© Canon Europa N.V., 2019