

imageRUNNER ADVANCE C7500 III-serien

KOMMUNIKATION MED UTMÄRKT FÄRGKVALITET




Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output-Management Solution



Canon imageRUNNER ADVANCE C7580
Outstanding 70- to 80-ppm Colour Copier MFP




HUVUDSAKLIGA KONFIGURATIONSALTERNATIV




HÄFTANDE EFTERBEHANDLARE-V2

- Tre fack, kapacitet för 3 500 ark
- Hörn- och dubbelhäftning på upp till 65 ark (90 g/m²)
- Stöd för Eco-häftning fyra ark (80 g/m²) och häfta på begäran 65 ark (90 g/m²)
- Stöd för interna inre 2/4- och 4-hålslag som tillval (2/4-hålslagsenhet-A1 och 4-hålslagsenhet-A1)




OMSLAGSENHET-G1

- Lägg i förtryckta ark
- Upp till A3
- 1 fack, kapacitet för 100 ark




OMSLAGS-/VIKENHET-K1

- Lägg i förtryckta ark
- Upp till A3
- 1 fack, kapacitet för 100 ark
- Z-vikning och C-vikning




HÄFTANDE EFTERBEHANDLARE-X1

- Tre fack, kapacitet för 4 250 ark
- Hörn- och dubbelhäftning upp till 100 ark (80 g/m²)
- Stöd för interna inre 2/4- och 4-hålslag som tillval (hålslagsenhet-BG1 (2/F4H) och hålslagsenhet-BH1 (S4H))




OMSLAGSENHET-N1

- Lägg i förtryckta ark
- Upp till A3
- Två fack, kapacitet för 400 ark




VIKENHET-J1

- Lägg i förtryckta ark
- Upp till A3
- Z-vikning, dragspelsvikning, C-vikning, halvvikning och dubbel parallellvikning




SADELFINISHER-V2

- Tre fack, kapacitet för 3 500 ark
- Hörn- och dubbelhäftning på upp till 65
- Stöd för interna inre 2/4- och 4-hålslag som tillval (2/4-hålslagsenhet-A1 och 4-hålslagsenhet-A1)




SADELFINISHER-X1

- Tre fack, kapacitet för 4 250 ark
- Hörn- och dubbelhäftning upp till 100 ark (80 g/m²)
- Broschyrproduktion på upp till 20 ark
- Stöd för interna inre 2/4- och 4-hålslag som tillval (hålslagsenhet-BG1 (2/F4H) och hålslagsenhet-BH1 (S4H))




PROFESSIONELLT MULTIFUNKTIONELLT HÅLSLAG-A1

- Upp till A3
- Mediavikt 52-300 g/m²




PAPPERSMAGASIN-E1

- Stöd för A4
- Mediavikt 52-256 g/m²
- 3 500 ark (80 g/m²)




POD-MAGASIN LITE-C1

- Stöd för upp till A3
- Mediavikt 52-300 g/m²
- 3 500 ark (80 g/m²)



PAPPERSMAGASIN MED FLERA LÅDOR-C1


- Stöd för upp till A3
- Mediavikt 52-300 g/m²
- 6 000 ark (80 g/m²)



IMAGEPASS-N2

PDL	• PCL/PS
MINNE	• 4 GB/500 GB
SYSTEM	• Fiery FS350

- Hög bearbetningshastighet, enastående bildkvalitet och tidsbesparande arbetsflöde
- Anpassad utskrift med det inbyggda, lättanvända Fiery FreeForm (TM) eller med de branschledande utskriftsformaten av variabla data (VDP)
- Integrerar arbetsflöden för tryckproduktion med EFI (TM) informationshanteringssystem, webb-till-utskrift-system och populära arbetsflöden med förtryck för heltäckande automatisering
- Kommunikerar med en komplett uppsättning uniFLOW-moduler som tillval



**IR-ADV C7565I III*/
IR-ADV C7570I III*/
IR-ADV C7580I III***

Den här platta konfigurationen är endast exempel. En fullständig lista över alternativ och exakta kompatibilitetsförhållanden finns i produktkonfiguratorn online.

III* anger att denna modell har uppdaterats till en ny systemprogramvara och innehåller ytterligare säkerhetsfunktioner som standard.

TEKNISKA DATA

imageRUNNER ADVANCE C7500 III-serien

HUVUDENHET	Multifunktionell A3-färglaserenhet
Maskintyp	Skriv ut, kopiera, scanna, skicka, lagra och faxes (tillval)
Huvudfunktioner	Canon Dual Custom Processor (delad)
Processor	Standard: 25,6 cm (10,1 tum) TFT LCD VSWGGA-touchskärm i färg
Kontrollpanel	Tillval: 26,4 cm (10,4 tum) uppåtvinklad TFT LCD SVGA-touchskärm i färg
Minne	Standard: 4,0 GB RAM
Hårddisk	Standard: 250 GB, Max: 1 TB
Hårddiskspeglning	Tillval: 250 GTB, 1 TB
Gränssnittsanslutning	NÄTVERK Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, trådlöst LAN (IEEE 802.11 b/g/n), Tillval: NFC, Bluetooth Low Energy ÖVRIGT Standard: USB 2.0 (värd) x2, USB 3.0 (värd) x1, USB 2.0 (enhet) x1, Tillval: seriellt gränssnitt, kopieringskontrollgränssnitt
Pappersmatningskapacitet (A4, 80 g/m²)	Standard: 3 550 ark, pappersmagasin för 1 100 ark x papperskassett för 2 550 ark x multiutmatningsfack för 2 250 ark Max: 9 300 ark (med PAPPERSMAGASIN MED FLERA LÅDOR-C1)
Pappersutmatningskapacitet (A4, 80 g/m²)	250 ark (med KOPIERINGSFACK-R2) Max: 4 250 ark (med HÅFTANDE EFTERBEHANDLARE-X1 ELLER SADELFINISHER-X1)
Efterbehandlingsfunktioner	Standard: sortera, gruppera Med extern efterbehandlare: sortera, gruppera, förskjut, häfta, sadelhäftning ^{*1} , hälslag ^{*2} (flera mönster), klammerfri häftning ^{*3} , häfta på begäran ^{*3} , omslag ^{*4} , vinkning (C- ^{*5} , Z- ^{*5} , halv ^{*6} , dubbel parallell ^{*6} , dragspelsvinkning ^{*6}), beskärning ^{*7} ^{*1} Kräver sadelfinisher-V2 eller sadelfinisher-X1 ^{*2} Kräver 2/4-hälslagsenhet-A1 eller 4-hälslagsenhet-A1 (med häftande efterbehandlare-V2 eller sadelfinisher-V2) eller hälslagsenhet-BG1 eller hälslagsenhet-BH1 eller professionellt multifunktionellt hälslag-A1/B1 (med häftande efterbehandlare-X1 eller sadelfinisher-X1) ^{*3} Kräver häftande efterbehandlare-V2 eller sadelfinisher-V2 ^{*4} Kräver omslagsenhet-Q1 eller omslags-/vikenhet-K1 (med häftande efterbehandlare-V2 eller sadelfinisher-V2) eller omslagsenhet-N1 (med häftande efterbehandlare-X1 eller sadelfinisher-X1) ^{*5} Kräver omslags-/vikenhet-K1 (med häftande efterbehandlare-V2 eller sadelfinisher-V2) eller vikenhet-J1 (med häftande efterbehandlare-X1 eller sadelfinisher-X1) ^{*6} Kräver vikenhet-J1 (med häftande efterbehandlare-X1 eller sadelfinisher-X1) ^{*7} Kräver inre broschyrtrimmer-A1 (med sadelfinisher-X1)
Materialtyper som stöds	Pappersmagasin (1/2): tunt, normalt, återvunnet, tjockt, färgat, OH-film, hälslaget, brevpapper, arkiv Papperskassett (3/4): tunt, vanligt, återvunnet, tjockt, färgat, filkpapper*, OH-film, arkiv, hälslaget, brevpapper, kuvert ^{*Kräver matare för registerlikar-F1} Multiutmatningsfack: tunt, vanligt, återvunnet, tjockt, färgat, OH-film, etikett, kalkerpapper*, kuvert, bestruket, strukturpapper, arkiv, hälslaget, brevpapper, filkpapper ^{*Vissa typer av kalkerpapper kan inte användas.}
Materialformat som stöds	Pappersmagasin (1/2): Standardformat: A4, B5 Papperskassett (3/4): Standardformat: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R (endast enkelsidigt), B4, B5, B5R, Kuvert [Nr 10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL] Anpassad kuvertstorlek: 98,0 x 148 mm till 330,2 x 487,7 mm Anpassat format: 139,7 x 182,0 mm till 330,2 x 487,7 mm Multiutmatningsfack: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R*, B4, B5, B5R, kuvert [nr 10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL] Anpassad kuvertstorlek: 90,0 x 148 mm till 330,2 x 487,7 mm Anpassat format: 100,0 x 148,0 mm till 330,2 x 487,7 mm Fritt format 100,0 x 182,0 mm till 330,2 x 487,7 mm
Mediavikter som stöds	Pappersmagasin (1/2): 52 till 220 g/m ² Papperskassett (3/4): 52 till 256 g/m ² Multiutmatningsfack: 52 till 300 g/m ² Dubbelzijdigt: 52 till 220 g/m ²
Uppvärmningstid	Från start: 30 sekunder eller mindre* ^{*Tid från det att enheten slås på tills den är klar för kopiering (ej utskriftsreservation)} Från viloläge: 30 sekunder eller mindre Snabbstartsläge: 4 sekunder eller mindre* ^{*Tid från det att enheten slås på tills knappfunktioner kan användas på touchskärmen.}
Mått (B x D x H)	689 x 941 x 1 220 mm
Installationsutrymme (B x D)	Basic-1: 1 758 x 1 524 mm (med främre luckan öppen + multiutmatningsfack/luckan överst till höger öppen + luckan till vänster öppen) Basic-2: 2 026 x 1 524 mm (med främre luckan öppen + multiutmatningsfack/luckan överst till höger öppen + buffertenhets-M1 + sadelfinisher-V2/med rotations- och utökningsfack) Fullt konfigurerad: 3 818 x 1 524 mm (med pappersmagasin med flera lådor-C1 + buffertenhets-M1 + omslagsenhet-N1 + Professionellt multifunktionell hälslag-A1 + vikenhet-J1 + sadelfinisher-X1)
Vikt	Cirka 269 kg (inklusive toner)
TEKNISKA DATA FÖR UTSKRIFTER	
Utskriftshastighet (svartvitt/färg)	iR-ADV C7500i III: 80/70 sidor/ minut (A4, A5, A5R, A6R), 40/35 sidor/ minut (A3), 56/49 sidor/ minut (A4R) iR-ADV C7500i III: 70/65 sidor/ minut (A4, A5, A5R, A6R), 35/32 sidor/ minut (A3), 49/46 sidor/ minut (A4R) iR-ADV C7565 III: 65/60 sidor/ minut (A4, A5, A5R, A6R), 32/30 sidor/ minut (A3), 46/42 sidor/ minut (A4R) Upp till 2 400 x 2 400
Utskriftsupplösning (dpi)	Standard: UFR II, PCL 6, Genuine Adobe PostScript nivå 3
Sidbeskrivningspråk	Direktutskrift är tillgängligt från USB-minne, avancerat utrymme, fjärranvändargränssnitt och webbätkomst*
Direktutskrift	Filtyper som stöds: TIFF, JPEG, PDF, EPS och XPS ^{*Endast PDF-utskrift från webbplatser stöds}

Utskrift från mobila enheter och molnet	AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business och uniFLOW Online För att möjliggöra utskrift från mobila eller internetanslutna enheter och molnbaserade tjänster finns en rad olika program och MEAP-baserade lösningar beroende på vilka behov du har. Kontakta din säljrepresentant om du vill ha mer information
Teckensnitt	PCL-teckensnitt: 93 Roman, 10 bitmapsteckensnitt, två OCR-teckensnitt, Andalé Mono WT J/K/S/T ^{*1} (japanska, koreanska, förenklad och traditionell kinesiska), streckkodsteckensnitt ^{*2} PS-teckensnitt: 136 Roman ^{*1} Kräver tillvalet internationell PCL-teckensnittsupsättning-A1 ^{*2} Kräver tillvalet sats för streckkoduskrift-D1
Utskriftsfunktioner	Fördröjd tidsgräns för jobb, efterbehandling av delmängd (endast PS), profilinställningar, säker utskrift, vattenstämpel, sidhuvud/sidfot, sidlayout, dubbelsidig utskrift, sortering, utskrift av broschyrer, gruppering, blandade pappersstorlekar-/orienteringar, förskjutning, fram-/baksidor, tonerreducering, affisch, vänteläge för utskrifter
Operativsystem	UFR II: Windows 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016, MAC OS X (10.7 eller senare) PCL: Windows 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016 PS: Windows 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016, MAC OS X (10.7 eller senare) PPD: MAC OS X (10.7 eller senare), Windows 7/8.1/10
TEKNISKA DATA FÖR KOPIERING	
Kopieringshastighet (svartvitt/färg)	iR-ADV C7580i III: 80/70 sidor/ minut (A4, A5, A5R, A6R), 40/35 sidor/ minut (A3), 56/49 sidor/ minut (A4R) iR-ADV C7570i III: 70/65 sidor/ minut (A4, A5, A5R, A6R), 35/32 sidor/ minut (A3), 49/46 sidor/ minut (A4R) iR-ADV C7565 III: 65/60 sidor/ minut (A4, A5, A5R, A6R), 32/30 sidor/ minut (A3), 46/42 sidor/ minut (A4R)
Tid till första kopia (A4) (svartvitt/färg)	iR-ADV C7580i III: cirka 4,4/5,4 sekunder eller mindre iR-ADV C7570i III: cirka 4,8/5,9 sekunder eller mindre iR-ADV C7565i III: cirka 4,8/5,9 sekunder eller mindre
Kopieringsupplösning (dpi)	Läsning: 600 x 600 Utskrift: upp till 2 400 x 2 400
Flera kopior	Upp till 9 999 kopior
Kopieringstätt	Automatisk eller manuell (nio nivåer)
Förstoring	25–400 % (i steg om 1 %)
Förinställda minskningar	25 %, 50 %, 70 %
Förinställda förstoringar	141 %, 200 %, 400 %
Grundläggande kopieringsfunktioner	Förinställda R/E-grader per område, pappersinställningar, föregående inställning, favoritinställning, efterbehandling, dubbelsidigt, täthetsjustering, val av originaltyp, avbrytningsläge, bekräfta/avbryta läge
Speciella kopieringsfunktioner	Bok till två sidor, dubbelsidigt original, efterbehandling, broschyr, jobbgenerering, N på 1, tillägg av försättsblad, inbladade ark, original med olika format, täthetsjustering, val av originaltyp, försättsblad för OH-film, sidnumrering, setnumrering, skärpa, borttagning av ram, säkra vattenstämplar, utskriftsdatum, skifta, fästmarginall, Print & Check-funktion, negativ/positiv, öppnare av bilder, samslagning av jobblock, meddelande vid avslut job, spegelbild, utskrift på filik, lagra i brevlåda, överlagring av bild, kopiering av ID-kort, hoppa över tomma sidor, avkänning av dubbelinmatning, original med fri storlek
TEKNISKA DATA FÖR SCANNING	
Typ	Färgglas och enkelmatad dubbelsidig automatisk dokumentmatare* [2-sidigt till 2-sidigt (automatiskt)] ^{*Stöd för avkänning av dubbelinmatning.}
Dokumentmatarens papperskapacitet (80 g/m²)	300 ark
Hanterbara original och vikter	Glas: ark, böcker, tredimensionella föremål (höjd: upp till 50 mm, vikt: upp till 2 kg) Mediavikter för dokumentmatare: Enkelsidig scanning: 38 till 220 g/m ² (svartvitt), 64 till 220 g/m ² (färg) Dubbelzijdig scanning: 50 till 220 g/m ² (svartvitt), 64 till 220 g/m ² (färg)
Materialformat som stöds	Glas: max. scanningsstorlek: 297,0 x 431,8 mm Mediaformat för dokumentmatare: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6R, anpassat format: 128,0 x 139,7 mm till 304,8 x 431,8 mm
Scanningshastighet (sidor/ minut: svartvitt/färg, A4)	Enkelsidig scanning: 120/120 (300 dpi), 120/70 (600 dpi) Dubbelzijdig scanning: 240/220 (300 dpi), 150/90 (600 dpi)
Scanningsupplösning (dpi)	600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100i, 150 x 150, 100 x 100
Tekniska data för pull-scanning	Colour Network ScanGear2. Både för TWAIN och WIA
Operativsystem som stöds	Windows 7/8.1/10 Windows Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016
Scanningsmetod	Sändningsfunktion finns på alla modeller Scanna till USB-minne: Tillgängligt på alla modeller Scanna till mobila enheter och molnbaserade tjänster: För att kunna skriva ut från mobila enheter eller molnbaserade tjänster finns en rad olika lösningar som kan väljas beroende på vilka behov du har. Kontakta din säljrepresentant om du vill ha mer information. TWAIN/WIA Pull-scanning finns på alla modeller
TEKNISKA DATA FÖR SÄNDNING	
Destination	E-post/Internet FAX (SMTP), SMB v3.0, FTP, WebDAV, brevlåda, Super G3-FAX (tillval), IP Fax (tillval)
Adressbok	LDAP (2000)/lokal (1600)/kortnummer (200)
Sändningsupplösning (dpi)	600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100, 150 x 150, 100 x 100
Kommunikationsprotokoll	File: FTP (TCP/IP), SMB v3.0, WebDAV E-post/1-Fax: SMTP, POP3



TEKNISKA DATA **imageRUNNER ADVANCE C7500 III-serien**

Filformat	Standard: TIFF, JPEG, PDF (begränsat antal färger, kompakt, sökbar, tillämpa policy, optimera för webben, PDF A/1-b, krypterad), XPS (kompakt, sökbar), Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF/XPS (enhetssignatur) Tillval: PDF (Trace & Smooth), PDF/XPS (användarsignatur)	FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR Tonerkassetter Tonerkapacitet (beräknad vid 5 % täckning)	C-EXV 52 TONER BK/C/M/Y C-EXV 52 TONER BK: 82 000 sidor C-EXV 52 TONER C/M/Y: 66 500 sidor
Universal Send-funktioner	Val av originaltyp, dubbelsidigt original, bok till två sidor, original med olika format, täthetsjustering, skärpa, kopieringsförhållande, borttagning av ram, jobbgenerering, avsändarens namn (TTI), fördröjd sändning, förhandsgranskning, meddelande vid slutfört jobb, filnamn, ämne/meddelande, svara till, e-postprioritet, TX-rapport, orientering för originalinnehåll, hoppa över tomma sidor, avkänning av dubbelinmatning	PROGRAMVARA OCH SKRIVARHANTERING Spårning och rapportering	Universal Login Manager* (ULM): Hantera kostnaderna enkelt med hjälp av den inbyggda rapporteringsfunktionen för att identifiera och kontrollera kostnaderna på användarnivå per enhet. uniFLOW Online Express: I kombination med ULM kan du få större kontroll och lyfta fram utgifter per användare/avdelning samt identifiera var du kan skära ned på kostnader från en central molnbaserad plats. *Installation, aktivering och registrering krävs
TEKNISKA DATA FÖR FAX Maximalt antal anslutningslinjer Modemhastighet	2 Super G3: 33,6 kbit/s G3: 14,4 kbit/s	Verktyg för fjärrhantering	iW Management Console: Serverbaserad programvara för central administration av flera enheter (här ingår övervakning av förbrukningsartiklar, statusövervakning och varningar, distribution av adressböcker, konfigurationsinställningar, inbyggd programvara och MEAP-program, mötärden och rapportering, drivrutins- och resurshantering) eMaintenance: Kompatibel med eMaintenance-tjänster via inbyggd RDS (möjliggör mätvärden, automatiserad hantering av förbrukningsartiklar, fjärdiagnostik och rapportering som gör det möjligt för tjänsteleverantörer att erbjuda effektivt, snabbt och förbyggande underhåll) Content Delivery System: Möjliggör fjärdistribution av firmware, iR-tillval och MEAP-program. Fjärranvändargränssnitt (RUI): webbaserat gränssnitt för varje enhet för hantering och kontroll av enheter på avstånd Network ScanGear: TWIN-kompatibel scannerdrivrutin som gör det möjligt att använda Pull Scan-funktionen via datorer i samma nätverk
Komprimeringsmetod Upplösning (dpi) Sändnings-/inspelningsstorlek	MH, MR, MMR, JBIG 400 x 400, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100 A3, A4, A4R, A5 ¹ , A5R ¹ , B4, B5 ² , B5R ¹ ¹ Skickas som A4 ² Skickas som B4		
FAX-minne Kortnummer Gruppuppringning/adresser Manuell grupp-sändning Minnesbackup Faxfunktioner	Upp till 30 000 sidor Max. 200 Max. 199 nummer Max. 256 adresser Ja Val av originaltyp, dubbelsidigt original, bok till två sidor, original med olika format, täthet (för scanning), skärpa, kopieringsförhållande, borttagning av ram, jobbgenerering, avsändarnamn (TTI), val av telefonlinje, direktsändning, fördröjd sändning, förhandsgranskning, meddelande vid slutfört jobb, TX-rapport, avkänning av dubbelinmatning	Scanningsprogramvara	
TEKNISKA DATA FÖR LAGRING Brevlåda (antal som stöds)	100 användarinkorgar, 1 Memory RX-inkorg, 50 skyddade faxinkorgar 30 000 sidor lagrade max.	TEKNISKA DATA FÖR FIERY PRINT CONTROLLER (INBYGGD) Tillval/standard Namn Utskriftsupplösning (dpi) Sidbeskrivningspråk Minne Hårddisk Processorhastighet System Teckensnitt	Tillval på alla modeller imagePASS N2 (inbyggd) 1200 x 1200, 600 x 600 Adobe PS3, PCL6 4 GB (1 x 4 GB) 500 GB SATA Intel Pentium G4400 (3,3 GHz) Fiery FS350 PS: 138 teckensnitt PCL: 113 teckensnitt
Avancerat utrymme	Kommunikationsprotokoll: SMB eller WebDAV Kompatibel klientdator: Windows (Windows 7/8.1/10) Samtidiga anslutningar (max.): SMB: 64, WebDAV: 3 (aktiva sessioner)	Operativsystem som stöds	Windows 7 32- och 64-bitars/Windows 8.1 32- och 64-bitars/Windows 10 32- och 64-bitars/Windows Server 2012 endast 64-bitars/Windows Server 2012 R2 endast 64-bitars/Windows Server 2016 R2 endast 64-bitars/MAC OS (10.11, 10.12, 10.13, 10.14)
Avancerat utrymme, tillgängligt diskutrymme	Cirka 16 GB (standardhårddisk)	Gränssnitt	2 x Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB3.0 x 2 (bakre), USB2.0 x 4 (bakre)
Avancerade utrymmesfunktioner	Cirka 480 GB (med tillvalet 1 TB HDD) Autentisering för inloggning i avancerat utrymme, sorteringsfunktion, utskrift av PDF-filer med lösenord, stöd för imageWARE Secure Audit Manager	Nätverksprotokoll	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Direct Mobile Printing, Port9100, SNT, 802.1X, DHCP, DNS, NTP) PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4/JMF(OP) FreeForm v1, v2.1
Minnesmedium	Standard: USB-minne	Direktutskrift VDP Standardfunktioner för Fiery Print Controller Tillval för Fiery Print Controller	Fiery Command WorkStation 6/Paper Catalog/Fiery Spot-On/Fiery Remote Scan/Fiery Hot Folders och Virtual Printers Fiery Impose/Fiery Compose/Fiery Impose and Compose/Productivity Package Web Activate (inklusive Fiery JDF)
TEKNISKA DATA FÖR SÄKERHET Autentisering	Standard: Universal Login Manager (inloggning på enhets- och funktionsnivå), uniFLOW Online Express*, användarautentisering, avdelnings-ID, autentisering, åtkomsthanteringsystem Tillval: My Print Anywhere säker utskrift (kräver uniFLOW) <small>*Ingen avgift för denna lösning, men aktivering krävs.</small>	HW Plattform Base OS Strömkälla Maximal strömförbrukning Mått (B x D x H) Vikt	E400 Debian för Linux AC:100-240 V, 50 Hz/60 Hz, 3,0 A (100 V) - 1,3 A (240 V) 47 W 285 x 93 x 295 mm Endast Fiery-enhet (med glas): 4,95 kg
Data	Standard: TPM-modul (Trusted Platform Module), lösenordsskyddad hårddisk, radering av hårddisk, lösenordsskyddad brevlåda, kryptering av hårddisk (FIPS140-2-validerad), Common Criteria Certification (DIN ISO 15408) Tillval: spegling av hårddisk, borttagning av hårddisk, skydd mot dataförlust (kräver uniFLOW)	ALTERNATIV FÖR PAPPERSKAPACITET PAPPERSMAGASIN-C1	Papperskapacitet: 3 500 ark (80 g/m ²) Papperstyp: tunt, normalt, återvunnet, tjockt, färgat, hålslaget, brevpapper, arkiv Pappersformat: A4, B5 Pappersvikt: 52 till 256 g/m ² Strömkälla: från huvudenheten Mått (B x D x H): 340 x 630 x 572 mm Vikt: cirka 34 kg
Nätverk	Standard: IP-/Mac-adressfiltrering, IPSEC, TLS krypterad kommunikation, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, SMTP-autentisering, POP-autentisering före SMTP, S/MIME	POD-MAGASIN LITE-C1	Papperskapacitet: 3 500 ark (80 g/m ²) Papperstyp: tunt, normalt, återvunnet, tjockt, färgat, hålslaget, brevpapper, arkiv, filkpapper, OH-film, etiketter, bestruket, strukturpapper, kalkerpapper, kuvert* Pappersformat: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, kuvert [nr 10(COM10), Monarch, DL, ISO-C5], anpassat format: 139,7 x 148,0 mm till 330,2 till 487,7 mm Pappersvikt: 52 till 300 g/m ² Strömkälla: 220-240 V/1,2 A 50/60 Hz Mått (B x D x H): 633 x 686 x 574 mm Vikt: cirka 68 kg *Kräver kuvertmatare-G1
Dokument	Standard: säker utskrift, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5-integrering, krypterad PDF, krypterad säker utskrift, enhetssignatur, säkra vattenstämplar Tillval: användarsignatur, dokumentscanningslös	PAPPERSMAGASIN MED FLERA LÅDOR-C1	Papperskapacitet: Tre lådor för 2 000 ark, totalt 6 000 ark (80 g/m ²) Papperstyp: tunt, normalt, tjockt, återvunnet, färgat, hålslaget, brevpapper, arkiv, filkpapper, OH-film, etiketter, bestruket, strukturpapper Pappersformat: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, anpassat format: 139,7 x 182,0 mm till 330,2 x 487,7 mm Pappersvikt: 52 till 300 g/m ² Strömkälla: 220-240 V/1,7 A 50/60 Hz Mått (B x D x H): 950 x 797 x 1 040 mm Vikt: cirka 155 kg
TEKNISKA DATA FÖR MILJÖ Driftsmiljö	Temperatur: 10 till 30 °C Luftfuktighet: 20 till 80 % RH (relativ luftfuktighet)		
Strömkälla	iR-ADV C7565i III/C7570i III: 220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 10 A iR-ADV C7580i III: 220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 11 A CEE 7/7 (230 V)		
Uttag (huvudenhet) Strömförbrukning	Max: cirka iR-ADV C7580i III: 2 500 W, iR-ADV C7570i III/C7565i III: 2 000 W Utskrift: cirka 1 472 W ^{*1} Vänteläge: cirka 136,6 W ^{*1} Viloläge: cirka 0,9 W ^{*2} Plugin Av: cirka 0,3 W ^{*3} ^{*1} Referensvärde: en mått enhet ^{*2} 0,9 W i viloläge är inte tillgängligt under alla omständigheter på grund av vissa inställningar. ^{*3} Referensvärde, snabbstartsläge AV		
Ljudnivåer (svartvitt/färg)	Effektnivå (LwAd) iR-ADV C7580i III: Active(BW): 76,3 dB or Less ^{*1} , Active(CL): 75,5 dB or Less ^{*1} , Standby: 52 dB ^{*2} iR-ADV C7570i III: aktiv (svartvitt): 75,5 dB eller mindre ^{*1} , aktiv (färg): 75,1 dB eller mindre ^{*1} , vänteläge: 52 dB ^{*2} iR-ADV C7565i III: aktiv (svartvitt): 75,1 dB eller mindre ^{*1} , aktiv (färg): 74,7 dB eller mindre ^{*1} , vänteläge: 52 dB ^{*2} Ljudtryck (LpAm) Åhörarposition: (dubbelsidigt/enkelsidigt) iR-ADV C7580i III: aktiv (svartvitt): 55/56 dB ^{*3} , aktiv (färg): 55/56 dB ^{*3} , vänteläge: 34 dB ^{*2} iR-ADV C7570i III: aktiv (svartvitt): 55/55 dB ^{*3} , aktiv (färg): 54/55 dB ^{*3} , vänteläge: 34 dB ^{*2} iR-ADV C7565i III: aktiv (svartvitt): 55/55 dB ^{*3} , aktiv (färg): 54/55 dB ^{*3} , vänteläge: 34 dB ^{*2} ^{*1} Enligt DE-UZ205 (2017) (*data hämtade från Blue Angels standardvärde) ^{*2} Referensvärde: endast en enhet mått enligt ISO7779, beskrivet enligt ISO9296 (1988)		
Standarder	Blue Angel		

TEKNISKA DATA **imageRUNNER ADVANCE C7500 III-serien**

UTMATNINGSALTERNATIV KOPIERINGSFACK-R2

Tillhandahåller ett enkelt fack för enkla utskriftar.
Kapacitet: 250/100 ark (enkelsidigt eller dubbelsidigt, 80 g/m²)

HÄFTANDE EFTERBEHANDLARE-V2 (extern)

Antal fack: 3
Kapacitet för övre fack*: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 ark, A3, A4R, B4, B5R: 125 ark
Kapacitet för mittenfack*: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 ark, A3, A4R, B4, B5R: 125 ark
Kapacitet för nedre fack*: A4, A5, A5R, B5: 3 000 ark, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1 500 ark, A6R: 250 ark
*med 81,4 g/m² papper
Pappersvikt: övre fack 52 till 256 g/m², mittenfack 52 till 256 g/m²
Nedre fack: 52 till 300 g/m²
Häftningsposition: hörn, dubbel
Häftningskapacitet: hörn- och dubbelhäftning:
A4/B5: 65 ark (52 till 90 g/m²)
A3/A4R/B4: 30 ark (52 till 90 g/m²)
Eco-häftning:
A3/A4: 5 ark (52 till 64 g/m²)
Fyra ark (65 till 81,4 g/m²)
Tre ark (81,5 till 105 g/m²)
Häfta på begäran: 65 ark (90 g/m²)
Mått (B x D x H): 656 x 623 x 1195 mm (med rotations- och utökningsfack)
Vikt: cirka 35 kg

SADELFINISHER-V2 (extern)

(Innehåller ovanstående grundläggande tekniska data för häftning för HÄFTANDE EFTERBEHANDLARE-V2.)
Sadelhäftning: sadelhäftning: A3, A4R, B4, anpassat format (195,0 x 270,0 mm till 304,8 x 457,2 mm)
Sadelhäftning, häftningskapacitet: 20 ark x 10 uppsättningar (52 till 81,4 g/m²) (inklusive ett försättsblad upp till 256 g/m²)
Kapacitet för vikt bunt utan häftning: upp till tre ark (52 till 105 g/m²)
Mått (B x D x H): 656 x 623 x 1195 mm (med rotations- och utökningsfack)
Vikt: cirka 58 kg

HÄFTANDE EFTERBEHANDLARE-X1 (extern)

Antal fack: 3
Kapacitet för övre fack*: A4, A5R, B5: 1 500 ark, SRA3, A3, A4R, A5, B4, B5R, 750 ark, A6R: 250 ark
Kapacitet för mittenfack*: A4, A5R, B5: 250 ark, A3, A4R, A5, A6R, B4, B5R: 125 ark
Kapacitet för nedre fack*: [Cascade-Load mode/ Cascade-Load-läge] A4, B5: 2 500 ark, [Random-Load mode/ Random-Load-läge] A4, A5R, B5: 1 500 ark, SRA3, A3, A4R, A5, B4, B5R: 750 ark, A6S: 250 ark
*med 81,4 g/m² papper
Pappersvikt: övre fack: 52 till 300 g/m²
Mittenfack: 52 till 300 g/m²
Nedre fack: 52 till 300 g/m²
Häftningsposition: hörn, dubbel
Häftningskapacitet: hörn- och dubbelhäftning:
A4/B5: 100 ark (52 till 80 g/m²)
A3/B4/A4R: 50 ark (52 till 80 g/m²)
Strömökälla: 100-240 V, 50/60 Hz, 2,8 A
Mått (B x D x H): 782 x 765 x 1 040 mm (med utökningsfack)
Vikt: cirka 64 kg

SADELFINISHER-X1 (extern)

(Innehåller ovanstående grundläggande tekniska data för HÄFTANDE EFTERBEHANDLARE-X1.)
Pappersformat, sadelhäftning: SRA3, A3, A4R, B4, anpassat format (210,0 x 279,4 mm till 330,2 x 487,7 mm)
Sadelhäftning, häftningskapacitet: 20 ark x fem uppsättningar (60 till 81,4 g/m²) (inklusive ett försättsblad upp till 300 g/m²)
Kapacitet för vikt bunt utan häftning: upp till fem ark (60 till 105 g/m²)
Strömökälla: 100-240 V, 50/60 Hz, 2,8 A
Mått (B x D x H): 896 x 765 x 1 040 mm (med utökningsfack)
Vikt: cirka 110 kg

2/4-HÄLSLAGSENHET-A1

(Antingen HÄFTANDE EFTERBEHANDLARE-V2 eller SADELFINISHER-V2 krävs)
Två eller fyra hål
Hanterbar pappersvikt för hälslagning: 52 till 300 g/m²
Hanterbart pappersformat för hälslagning: två hål A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R; fyra hål A3, A4
Strömökälla: från huvudenheten

4-HÄLSLAGSENHET-A1

(Antingen HÄFTANDE EFTERBEHANDLARE-V2 eller SADELFINISHER-V2 krävs)
Fyra hål
Hanterbar pappersvikt för hälslagning: 52 till 300 g/m²
Hanterbart pappersformat för hälslagning: fyra hål A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Strömökälla: från huvudenheten

HÄLSLAGSENHET-BG1 (2/F4H)

(Antingen HÄFTANDE EFTERBEHANDLARE-X1 eller SADELFINISHER-X1 krävs)
Två eller fyra hål
Hanterbar pappersvikt för hälslagning: 52 till 256 g/m²
Hanterbart pappersformat för hälslagning: två hål A3, A4, A4R, A5, B5R; fyra hål A3, A4
Strömökälla: från efterbehandlaren

HÄLSLAGSENHET-BH1 (S4H)

(Antingen HÄFTANDE EFTERBEHANDLARE-X1 eller SADELFINISHER-X1 krävs)

Fyra hål
Hanterbar pappersvikt för hälslagning: 52 till 256 g/m²
Hanterbart pappersformat för hälslagning: fyra hål A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Strömökälla: från efterbehandlaren

PROFESSIONELLT MULTIFUNKTIONELLT HÄLSLAG-A1/B1

(Antingen HÄFTANDE EFTERBEHANDLARE-X1 eller SADELFINISHER-X1 krävs)
Hanterbart pappersformat för hälslagning: SRA3, A3, A4, A4R
Hanterbar pappersvikt: arkmatare: 52 till 300 g/m², hälslag: 75 till 300 g/m²

INRE BROSYRTRIMMER-A1

Understödda hälslagsenheter (tillval):
A4: lösblad (2 eller 4 hål), plasttryggbinding (21 hål), VeloBind (12 hål), wirebinding (23 eller 34 hål), färgad spiral (47 hål)
Strömökälla: 230 V/50 Hz, 1,9 A
Mått (B x D x H): 445 x 795 x 1 040 mm
Vikt: cirka 102 kg

OMSLAGENHET-Q1

(SADELFINISHER-X1 krävs)
Uppsamlingsbehållarens kapacitet: 1 500 ark
Hanterbar pappersvikt: 60 till 300 g/m²
Trimtjocklek: 2 till 20 mm
Hanterbar pappersstorlek: 210 x 279,4 mm till 330,2 x 487,7 mm
Strömökälla: från efterbehandlaren
(Antingen HÄFTANDE EFTERBEHANDLARE-V2 eller SADELFINISHER-V2 krävs)
Antal fack: 1
Fackets kapacitet: 100 ark (80 g/m²)
Hanterbar papperstyp: tunt, normalt, återvunnet, färgat, tjockt, strukturpapper, arkiv, bestruket, filkpapper, brevpapper
Hanterbara pappersformat: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, Hanterbar pappersvikt: 60 till 256 g/m²
Strömökälla: 100-240 V/50/60 Hz 1,0 A
Mått (B x D x H): 247 x 679 x 1 242 mm (bredd exklusive dokumentfack)
Vikt: cirka 40 kg

OMSLAGS-/VIKENHET-K1

(Antingen HÄFTANDE EFTERBEHANDLARE-V2 eller SADELFINISHER-V2 krävs)
Antal fack: 1
Fackets kapacitet: 100 ark (80 g/m²)
Viktyper som stöds: Z-vikning, C-vikning
Hanterbar papperstyp:
Z-vikning/C-vikning: tunt, normalt, återvunnet, färgat, iläggssenheter: tunt, normalt, återvunnet, färgat, tjockt, brevpapper, arkiv, bestruket, filkpapper, strukturpapper
Hanterbara pappersformat: Z-vikning: A3, A4R, B4 C-vikning: A4R
Iläggssenheter: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R
Hanterbar pappersvikt:
Z-vikning/C-vikning: 60 till 105 g/m², iläggssenheter: 60 till 256 g/m²
Strömökälla: 100-240 V/50/60 Hz 1,0 A
Mått (B x D x H): 247 x 679 x 1 242 mm (bredd exklusive dokumentfack)
Vikt: cirka 76 kg

OMSLAGENHET-N1

(Antingen HÄFTANDE EFTERBEHANDLARE-X1 eller SADELFINISHER-X1 krävs)
Antal fack: 2
Fackkapacitet: övre fack: 200 ark (80 g/m²), nedre fack: 200 ark (80 g/m²)
Hanterbar papperstyp: tunt, normalt, återvunnet, färgat, tjockt, hälslagat, brevpapper, arkiv, bestruket, filkpapper, kalkerpapper, strukturpapper
Hanterbara pappersformat: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, anpassat format (182,0 x 182,0 mm till 330,2 x 487,7 mm)
Hanterbar pappersvikt: 52 till 300 g/m²
Strömökälla: 100-240 V/50/60 Hz 1,0 A
Mått (B x D x H): 336 x 793 x 1 407 mm (bredd exklusive dokumentfack)
Vikt: cirka 61 kg

VIKENHET-J1

(Antingen HÄFTANDE EFTERBEHANDLARE-X1 eller SADELFINISHER-X1 krävs)
Viktyper som stöds: Z-vikning, dragspelsvikning, C-vikning, halvvikning, dubbel parallellvikning
Hanterbar papperstyp: tunt, normalt, återvunnet, färgat, arkiv
Hanterbara pappersformat:
Z-vikning: A3, A4R, B4
Dragspelsvikning, C-vikning, halvvikning, dubbel parallellvikning: A4R
Hanterbar pappersvikt:
Z-vikning, dragspelsvikning, C-vikning, halvvikning: 52 till 105 g/m²
Dubbel parallellvikning: 52 till 90 g/m²
Strömökälla: från efterbehandlaren
Mått (B x D x H): 336 x 793 x 1 190 mm
Vikt: cirka 71 kg

ÖVRIGA ALTERNATIV HÄFTKLAMMERKASSETT

HÄFTKLAMMER-N1 - för häftning (3 x 5 000 st) (för häftande efterbehandlare-X1 och sadelfinisher-X1)
HÄFTKLAMMER-P1 - för sadelhäftning (2 x 5 000 st) (för sadelfinisher-X1)
HÄFTKLAMMERKASSETT-X1 - för häftning (3 x 5 000 st) (häftande efterbehandlare-V2 och sadelfinisher-V2)
HÄFTKLAMMERPATRON-Y1 - för sadelhäftning (2 x 2 000 st) (för sadelfinisher-V2)

En fullständig lista över alla maskinvarutillbehör finns på sidan med tekniska data på vår webbplats eller produktkonfiguratorn online.

Programvara och lösningar



Certifieringar och kompatibilitet



Canon Svenska AB
W169 88 Solna
Telefonnummer: 01737 2Tel.
+46 8 744 85 00
canon.se

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Swedish edition
© Canon Europa N.V., 2019