

Řada imageRUNNER ADVANCE 8500 III

VYSOCE PRODUKTIVNÍ A SPOLEHLIVÁ ČERNOBÍLÁ DIGITÁLNÍ MULTIFUNKCE PRO PROFESIONÁLNÍ A INTEGROVANÁ PROSTŘEDÍ

















Canon uniFLOW OnLine
Outstanding Cloud Guest-Management Solution



HLAVNÍ MOŽNOSTI KONFIGURACE

imageRUNNER ADVANCE 8585 III*

 <p>BROŽUROVÝ FINIŠER X1 (BOOKLET FINISHER-X1)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 zásobník, kapacita 4,250 listů • Rohové a dvojitě sešívání až 100 listů • Vytváření brožur až z 20 listů a sedlové skládání až 5 listů • Podporuje volitelné vnitřní děrovačky pro 2/4 a 4 otvory (děrovací jednotky BGI a BHI (Puncher Unit-BGI and BHI)) a ořezávání brožur (vnitřní ořezávačka brožur A1 (Inner Booklet Trimmer-A1)) 	   <p>JEDNOTKA SKLÁDÁNÍ PAPIRU J1 (PAPER FOLDING UNIT-J1)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Do Z, do C, na půl, harmonikové do Z, dvojitě rovnoběžné <p>MULTIFUNKČNÍ PROFESIONÁLNÍ DĚROVAČKA B1 (MULTI FUNCTION PROFESSIONAL PUNCHER-B1)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Podporuje různé sady matic • Až do 256 g/m² • Podporuje velikosti A3, A4, A4R • Kapacita zásobníků 70 000 vyseknutých dílků • Zvýšená odolnost matic <p>JEDNOTKA PRO VKLÁDÁNÍ DO DOKUMENTŮ N1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vkládá předtiskované listy • Až do formátu A3 • Dva zásobníky • Celková kapacita 400 listů 	  <p>MULTIFUNKČNÍ MODEL**</p> <p>MODEL POUZE S TISKÁRNOU**</p>
 <p>SEŠÍVACÍ FINIŠER X1 (STAPLE FINISHER-X1)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 zásobníky, kapacita 4 250 listů • Rohové a dvojitě sešívání až 100 listů • Podporuje volitelné vnitřní děrovačky pro 2/4 a 4 otvory (děrovací jednotky BGI a BHI (Puncher Unit-BGI and BHI)) 	  <p>BROŽUROVÝ FINIŠER V2 (BOOKLET FINISHER-V2)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 zásobník, kapacita 3,500 listů • Rohové a dvojitě sešívání až 65 listů (80 g/m²) • Vytváření brožur až z 20 listů a kapacita pro sedlové skládání bez sešívání až 3 listy (A3/A4R) • Podporuje bezspionkové sešívání (ECO) 4 listů (80 g/m²) a sešívání na vyžádání 65 listů (80 g/m²) • Podporuje volitelné vnitřní děrovačky pro 2/4 a 4 otvory - děrovací jednotku A1 pro 2/4 otvory (2/4 Hole Puncher Unit-A1) a děrovací jednotku A1 pro 4 otvory (4 Hole Puncher Unit-A1) <p>SEŠÍVACÍ FINIŠER V2 (STAPLE FINISHER-V2)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 zásobník, kapacita 3,500 listů • Rohové a dvojitě sešívání až 65 listů (80 g/m²) • Podporuje bezspionkové sešívání (ECO) 4 listů (80 g/m²) a sešívání na vyžádání 65 listů (80 g/m²) • Podporuje volitelné vnitřní děrovačky pro 2/4 a 4 otvory - děrovací jednotku A1 pro 2/4 otvory (2/4 Hole Puncher Unit-A1) a děrovací jednotku A1 pro 4 otvory (4 Hole Puncher Unit-A1) 	  <p>JEDNOTKA PODSTAVCE NA PAPIR E1 (PAPER DECK UNIT-E1)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kapacita 3 500 listů • Podporuje formát A4 <p>VELKOKAPACITNÍ ZÁSOBNÍK POD LITE C1 (POD DECK LITE-C1)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kapacita 3 500 listů • 52 až 256 g/m² • Podporuje formáty až do SRA3 • Nastavitelný uživatelem
		 <p>imagePASS Y3</p> <ul style="list-style-type: none"> • Poskytuje rychlé zpracování, vynikající kvalitu obrazu a časově úsporný pracovní postup   <p>VNITŘNÍ OŘEZÁVAČKA</p> <p>VNITŘNÍ DĚROVAČKY</p>









Tato plochá konfigurace je uvedena pouze pro ilustrační účely. S úplným seznamem volitelných doplňků a přesnými vztahy ohledně kompatibility se můžete seznámit v online konfigurátoru produktů.

Označení III* oznamuje, že tento model byl upgradován na nový systémový software a standardně zahrnuje další bezpečnostní funkce.

** Standardní konfigurace: plochý dotykový panel; volitelná konfigurace: svislý dotykový panel

Řada imageRUNNER ADVANCE 8500 III

imageRUNNER ADVANCE 8595 Pro III* / 8505 Pro III*

 <p>OREZÁVAČKA BROŽUR F1 (BOOKLET TRIMMER-F1) Vyžaduje BROŽUROVÝ FINIŠER W1 PRO (BOOKLET FINISHER-W1 PRO)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 zásobník, kapacita 5,000 listů • Rohové a dvojité sešívání až 100 listů • Vytváření brožur až z 25 listů a sedlové skládání až 5 listů • Podporuje volitelné vnitřní děrovačky pro 2/4 a 4 otvory (děrovací jednotky BT1 a BU1 (Puncher Unit-BT1 and BU1)) a volitelné ořezávání brožur (ořezávačka brožur D1 (Booklet Trimmer-D1)) • Přesné vyrovnávání výstupních stohů • Zvýšená odolnost pro velké objemy <p>BROŽUROVÝ FINIŠER W1 PRO (BOOKLET FINISHER-W1 PRO)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 zásobník, kapacita 5,000 listů • Rohové a dvojité sešívání až 100 listů • Podporuje volitelné vnitřní děrovačky pro 2/4 a 4 otvory (děrovací jednotky BT1 a BU1 (Puncher Unit-BT1 and BU1)) a volitelné ořezávání brožur (ořezávačka brožur D1 (Booklet Trimmer-D1)) • Přesné vyrovnávání výstupních stohů • Zvýšená odolnost pro velké objemy <p>JEDNOTKA PRO VKLÁDÁNÍ DO DOKUMENTŮ N1 (DOCUMENT INSERTION UNIT-N1)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 zásobník, kapacita 5,000 listů • Rohové a dvojité sešívání až 100 listů • Podporuje volitelné vnitřní děrovačky pro 2/4 a 4 otvory (děrovací jednotky BT1 a BU1 (Puncher Unit-BT1 and BU1)) • Přesné vyrovnávání výstupních stohů • Zvýšená odolnost pro velké objemy <p>BROŽUROVÝ FINIŠER X1 (BOOKLET FINISHER-X1)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 zásobník, kapacita 4,250 listů • Rohové a dvojité sešívání až 100 listů • Vytváření brožur až z 20 listů a sedlové skládání až 5 listů • Podporuje volitelné vnitřní děrovačky pro 2/4 a 4 otvory (děrovací jednotky BG1 a BH1 (Puncher Unit-BG1 and BH1)) a ořezávání brožur (vnitřní ořezávačka brožur A1 (Inner Booklet Trimmer-A1)) <p>SEŠÍVACÍ FINIŠER X1 (STAPLE FINISHER-X1)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 zásobníky, kapacita 4 250 listů • Rohové a dvojité sešívání až 100 listů • Podporuje volitelné vnitřní děrovačky pro 2/4 a 4 otvory (děrovací jednotky BG1 a BH1 (Puncher Unit-BG1 and BH1)) 	 <p>JEDNOTKA PRO VKLÁDÁNÍ DO DOKUMENTŮ N1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vkládá předtiskované listy • Až do formátu A3 • Dva zásobníky • Celková kapacita 400 listů  <p>MULTIFUNKČNÍ PROFESIONÁLNÍ DĚROVAČKA B1 (MULTI FUNCTION PROFESSIONAL PUNCHER-B1)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Podporuje různé sady matic • Až do 256 g/m² • Podporuje velikosti A3, A4, A4R • Kapacita zásobníku 70 000 vyseknutých dílků • Zvýšená odolnost matic  <p>JEDNOTKA SKLÁDÁNÍ PAPIŘU J1 (PAPER FOLDING UNIT-J1)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Do Z, do C, na půl, harmonikové do Z, dvojité rovnoběžné 	 <p>MULTIFUNKČNÍ MODEL** MODEL POUZE S TISKÁRNOU**</p>  <p>JEDNOTKA PODSTAVCE NA PAPIŘ E1 (PAPER DECK UNIT-E1)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kapacita 3 500 listů • Podporuje formát A4 <p>VELKOKAPACITNÍ ZÁSOBNÍK POD LITE C1 (POD DECK LITE-C1)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kapacita 3 500 listů • 52 až 256 g/m² • Podporuje formáty až do SRA3 • Nastavitelný uživatelem  <p>imagePASS Y3</p> <ul style="list-style-type: none"> • Poskytuje rychlé zpracování, vynikající kvalitu obrazu a časově úsporný pracovní postup  <p>VNITŘNÍ OŘEZÁVAČKA VNITŘNÍ DĚROVAČKY</p>
---	--	---

Tato plochá konfigurace je uvedena pouze pro ilustrační účely. S úplným seznamem volitelných doplňků a přesnými vztahy ohledně kompatibility se můžete seznámit v online konfigurátoru produktů.

Označení III* oznamuje, že tento model byl upgradován na nový systémový software a standardně zahrnuje další bezpečnostní funkce.

** Standardní konfigurace: plochý dotykový panel; volitelná konfigurace: svislý dotykový panel

TECHNICKÉ ÚDAJE

Řada imageRUNNER ADVANCE 8500 III

HLAVNÍ JEDNOTKA

Typ	Černobílé laserové multifunkční zařízení
Základní funkce	Tisk, kopírování*, skenování*, odesílání*, ukládání a volitelné faxování* * Není k dispozici u modelu 8500 III pouze s tiskárnou.
Procesor	Dva zakázkové procesory Canon (sdílené)
Ovládací panel	Standardně: barevný plochý dotykový panel TFT LCD WSVGA s úhlopříčkou 25,6 cm (10,1") Volitelně: barevný svýslý dotykový panel TFT LCD SVGA s úhlopříčkou 26,4 cm (10,4") Standardně: 3,0 GB paměti RAM Standardně: 250 GB, maximálně: 1 TB Volitelně: 250 GB, 1 TB
Paměť	Sít standardně: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, bezdrátová síť LAN (IEEE 802.11 b/g/n) volitelně: NFC, Bluetooth s nízkou spotřebou energie Ostatní Standardně: 2x USB 2.0 (hostitelské), 1x USB 3.0 (hostitelské), 1x USB 2.0 (zařízení) volitelně: sériové rozhraní, rozhraní pro řízení kopírování
Kapacita zásoby papíru (A4, 80 g/m²)	Standardně: 4 200 listů 2x velkokapacitní zásobník papíru na 1 500 listů, 2x zásobník papíru na 550 listů, víceúčelový zásobník na 100 listů Maximálně: 7 700 listů (s velkokapacitním zásobníkem POD Lite CI (POD Deck Lite-CI) nebo jednotkou velkokapacitního zásobníku papíru E1 (Paper Deck Unit-E1))
Kapacita výstupu papíru (A4, 80 g/m²)	250 listů (s příhradkou na kopie R2 (Copy Tray-R2)) Maximálně: 5 000 listů (se sešivacím finišerem W1 PRO (Staple Finisher-W1 PRO) nebo brožurovým finišerem W1 PRO (Booklet Finisher-W1 Pro))
Možnosti konečných úprav	Standardní: třídění, seskupování S vnějším finišerem: kompletování, seskupování, posouvání, sešívání, sešívání na vyžádání, sešívání bez svorek (ECO)** ¹ , sedlové sešívání** ² , ořez** ³ , děrování** ⁴ , profesionální děrování (více vzorů)** ⁵ , ukládání do dokumentů** ⁶ , skládání** ⁷ (do C, do Z, na půl, dvojité rovnoběžné, harmonikové do Z) ** Vyžaduje sešivací finišer V2 (Staple Finisher-V2) nebo brožurový finišer V2 (Booklet Finisher-V2). ¹ Vyžaduje brožurový finišer V2 (Booklet Finisher-V2), brožurový finišer X1 (Booklet Finisher-X1) nebo brožurový finišer W1 Pro (Booklet Finisher-W1 Pro). ² Vyžaduje vnitřní ořezáčku brožur A1 (Inner Booklet Trimmer-A1) (s brožurovým finišerem X1 (Booklet Finisher-X1)) nebo ořezáčku brožur F1 (Booklet Trimmer-F1) (s brožurovým finišerem W1 Pro (Booklet Finisher-W1 Pro)). ³ Vyžaduje děrovací jednotku A1 pro 2/4 otvory (2/4 Hole Puncher Unit-A1) nebo děrovací jednotku A1 pro 4 otvory (4 Hole Puncher Unit-A1) (se sešivacím finišerem V2 (Staple Finisher-V2) nebo brožurovým finišerem V2 (Booklet Finisher-V2)), děrovací jednotku BGI (Puncher Unit-BGI) nebo děrovací jednotku BHI (Puncher Unit-BHI) (se sešivacím finišerem X1 (Staple Finisher-X1) nebo brožurovým finišerem X1 (Booklet Finisher-X1)) či děrovací jednotku BT1 (Puncher Unit-BT1) nebo děrovací jednotku BU1 (Puncher Unit-BU1) (se sešivacím finišerem W1 Pro (Staple Finisher-W1 Pro) nebo brožurovým finišerem W1 Pro (Booklet Finisher-W1 Pro)). ⁴ Vyžaduje multifunkční profesionální děrováčku B1 (Multifunctional Professional Puncher-B1) (se sešivacím finišerem X1 (Staple Finisher-X1)), brožurovým finišerem X1 (Booklet Finisher-X1), sešivacím finišerem W1 Pro (Staple Finisher-W1 Pro) nebo brožurovým finišerem W1 Pro (Booklet Finisher-W1 Pro). ⁵ Vyžaduje jednotku pro vkládání do dokumentů NI (Document Insertion Unit-NI) (se sešivacím finišerem X1 (Staple Finisher-X1)), brožurovým finišerem X1 (Booklet Finisher-X1), sešivacím finišerem W1 Pro (Staple Finisher-W1 Pro) nebo brožurovým finišerem W1 Pro (Booklet Finisher-W1 Pro). ⁶ Vyžaduje jednotku skládání papíru J1 (Paper Folding Unit-J1) (se sešivacím finišerem X1 (Staple Finisher-X1)), brožurovým finišerem X1 (Booklet Finisher-X1), sešivacím finišerem W1 Pro (Staple Finisher-W1 Pro) nebo brožurovým finišerem W1 Pro (Booklet Finisher-W1 Pro). ⁷ Vyžaduje jednotku skládání papíru J1 (Paper Folding Unit-J1) (se sešivacím finišerem X1 (Staple Finisher-X1)), brožurovým finišerem X1 (Booklet Finisher-X1), sešivacím finišerem W1 Pro (Staple Finisher-W1 Pro) nebo brožurovým finišerem W1 Pro (Booklet Finisher-W1 Pro).
Podporované typy médií	Horní levý/pravý zásobník (1/2): Tenký, běžný, recyklovaný, barevný, silný, děrovaný, hlavičkový, klížený Dolní zásobník (3/4): Tenký, běžný, recyklovaný, barevný, silný, děrovaný, hlavičkový, klížený, se záložkami* * Vyžaduje sadu doplňku pro podávání papíru se záložkami B1 (Tab Feeding Attachment Kit-B1). Víceúčelový zásobník: Tenký, běžný, recyklovaný, barevný, silný, děrovaný, klížený, průhledné fólie, štítky, hlavičkový, se záložkami, pauzovací* * Některé typy pauzovacího papíru nelze použít. Velkokapacitní zásobník POD Lite CI (Pod Deck Lite-CI): tenký papír, běžný papír, recyklovaný papír, barevný papír, silný papír, děrovaný papír, hlavičkový papír, klížený papír, průhledné fólie, štítky, papír se záložkami
Podporované velikosti médií	Jednotka velkokapacitního zásobníku papíru E1 (Paper Deck Unit-E1): tenký papír, běžný papír, recyklovaný papír, barevný papír, silný papír, děrovaný papír, hlavičkový papír, klížený papír Horní levý/pravý zásobník (1/2): Standardní velikost: A4, B5 Dolní zásobník (3/4): Standardní velikost: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R Uživatelská velikost: 139,7 x 182,0 mm až 330,2 x 487,7 mm Víceúčelový zásobník: Standardní velikost: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Uživatelská velikost: 100,0 x 148,0 mm až 330,2 x 487,7 mm Volná velikost: 100,0 x 182,0 mm až 330,2 x 487,7 mm Velkokapacitní zásobník POD Lite CI (Pod Deck Lite-CI): 330 x 483 mm (12" x 19"), 320 x 450 mm (SRA3), 305 x 457 mm (12" x 18"), A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R Uživatelská velikost: 139,7 x 182 mm až 330,2 x 487,7 mm Jednotka velkokapacitního zásobníku papíru E1 (Paper Deck Unit-E1): A4, B5
Podporované gramáže médií	Velkokapacitní zásobník papíru / zásobník papíru: 52 až 220 g/m ² Víceúčelový zásobník / velkokapacitní zásobník POD Lite CI / jednotka velkokapacitního zásobníku papíru E1: 52 až 256 g/m ² Oboustranně: 52 až 220 g/m ²
Doba zahřívání	Po zapnutí napájení*: 60 sekund nebo méně * Doba od zapnutí napájení zařízení do stavu připravenosti pro kopírování (bez rezervace tisku) Z režimu hlubokého spánku: 60 sekund nebo méně

Rozměry (Š x H x V)

Prostor pro instalaci (Š x H)

Hmotnost

SPECIFIKACE TISKU

Rychlost tisku

Multifunkční model s volitelným svýslým dotykovým panelem: 1 481 x 770 x 1 252 mm
Multifunkční model s plochým dotykovým panelem: 670 x 779 x 1 220 mm
Model pouze s tiskárnou s plochým dotykovým panelem: 670 x 779 x 1 052 mm

Základní: 1 535 x 1 353 mm (s víceúčelovým zásobníkem / otevřeným pravým horním krytem + otevřeným předním krytem + příhradkou na kopie)

Plná konfigurace: 5 068 x 1 400 mm (s velkokapacitním zásobníkem POD Lite CI + jednotkou pro vkládání do dokumentů NI + multifunkční profesionální děrováčku B1 + jednotkou pro skládání J1 + brožurovým finišerem W1 Pro + ořezáčkou brožur F1 + otevřeným předním krytem hlavní jednotky)

Multifunkční model s volitelným svýslým dotykovým panelem: Přibl. 240 kg¹

Multifunkční model s plochým dotykovým panelem: přibližně 236 kg¹

Model pouze s tiskárnou s plochým dotykovým panelem: přibližně 206 kg²

¹ Včetně podavače ADF a tonerové lahve

² Včetně krytu tiskárny a tonerové lahve

iR-ADV 8505 Pro III
105 str./min (A4, A5R), 54 str./min (A3), 76 str./min (A4R)

iR-ADV 8595 Pro III
95 str./min (A4, A5R), 50 str./min (A3), 69 str./min (A4R)

iR-ADV 8585 Pro III
85 str./min (A4, A5R), 44 str./min (A3), 63 str./min (A4R)

1 200 x 1 200, 600 x 600

Standardně: UFR II

Volitelně: PCL 6, Genuine Adobe PostScript úroveň 3

Přímý tisk je dostupný z pamětového zařízení USB, uložitě Advanced Scan, pomocí vzdáleného uživatelského rozhraní a přístupu na web*

Podporované typy souborů: TIFF, JPEG, PDF, EPS a XPS

* Je podporován pouze tisk souborů PDF z webu.

Tisk z mobilních zařízení a cloudu

Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business a uniFLOW Online

K dispozici je řada různých aplikací a řešení na platformě MEAP, které zajišťují tisk z mobilních zařízení nebo ze zařízení připojených k internetu a z cloudových služeb podle vašich požadavků.

Další informace vám poskytne váš obchodní zástupce.

Pisma PCL: 93 Roman, 10 rastrových písem, 2 písma OCR, Andale Mono WT J/K/S/T**¹ (japonština, korejšina, zjednodušená a tradiční čínština), písma čárových kódů**²

Pisma PS: 136 Roman

** Vyžaduje volitelnou sadu mezinárodních písem PCL A1.

** Vyžaduje volitelnou sadu pro tisk čárových kódů D1.

Funkce tisku

Časový limit pozastavení úlohy, dílčí konečné úpravy (pouze PS), nastavení profilu, zabezpečený tisk, vodoznak, záhlaví/zápatí, rozvržení stránky, oboustranný tisk, komplementace, tisk brožury, seskupení, smíšené velikosti papíru / orientace, posouvání, přední/zadní přebaly, snížená spotřeba toneru, tisk plakátů, vynucené pozdržení tisku

Kompatibilitní

UFR11: Windows 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016, MAC OS X (10.7 nebo novější)

PCL: Windows 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016

PS: Windows 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016, MAC OS X (10.7 nebo novější)

PPD: MAC OS X (10.7 nebo novější), Windows 7 / 8.1 / 10

SPECIFIKACE KOPÍROVÁNÍ

Rychlost kopírování

iR-ADV 8505 Pro III
105 str./min (A4), 54 str./min (A3), 76 str./min (A4R), 105 str./min (A5R)

iR-ADV 8595 Pro III
95 str./min (A4), 50 str./min (A3), 69 str./min (A4R), 95 str./min (A5R)

iR-ADV 8585 Pro III
85 str./min (A4), 44 str./min (A3), 63 str./min (A4R), 85 str./min (A5R)

Přibl. 2,7 sekundy nebo méně

Skenování: 600 x 600

Tisk: 1 200 x 1 200

Až 9 999 kopií

Automaticky nebo ručně (9 úrovní)

25 % až 400 % (krok 1 %)

25, 50, 70 %

141 %, 200 %, 400 %

SPECIFIKACE PRO SKENOVÁNÍ

Typ

Plochá barevná skenovací jednotka a jednopřúchodový duplexní automatický podavač dokumentů* (jednopřúchodové oboustranné skenování) [oboustranné na oboustranné (automatické s podavačem DADF)]

* Je podporována detekce podání více listů podavačem.

Kapacita papíru podavače dokumentů (80 g/m²)

300 listů

Přípustné originály a gramáže

Plochy skener: list, kniha, třírozměrné objekty (výška: až 50 mm, hmotnost: až 2 kg)

Gramáž médií pro podavač dokumentů:
Jednostranné skenování: 38 až 220 g/m² (černobíle), 64 až 220 g/m² (barevné)

Oboustranné skenování: 50 až 220 g/m² (černobíle), 64 až 220 g/m² (barevné)

Plochy skener: maximální velikost pro skenování:
297,0 x 431,8 mm

Velikost médií pro podavač dokumentů: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6R, uživatelská velikost: 128,0 x 139,7 mm až 304,8 x 431,8 mm

Jednostranné skenování: 120/120 (300 dpi), 120 (černobíle: 600 dpi)

Oboustranné skenování: 240/220 (300 dpi), 150 (černobíle: 600 dpi)

Rychlost skenování (obr./min: černobíle/barevně, A4)

Rozlišení skenování (dpi)	600 × 600, 400 × 400, 300 × 300, 200 × 400, 200 × 200, 200 × 100i, 150 × 150, 100 × 100	SPECIFIKACE PROSTŘEDÍ	Teplota: 10 až 30 °C
SPECIFIKACE FUNKCE SEND		Provozní prostředí	Vlhkost: 20 až 80 % RV (relativní vlhkost) 220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 10 A CEE 7/7 (230 V)
Cílové umístění	E-mail / internetový FAX (SMTP), SMB v3.0, FTP, WebDAV, poštovní schránka, Fax Super G3 (volitelně), IP Fax (volitelně)	Napájení	Maximálně: přibližně 2 400 W
Adresář	LDAP (2 000) / místní (1 600) / rychlá volba (200)	Zásuvka (hlavní jednotka)	Tisk: přibližně 1 611,4 W ^{**}
Rozlišení pro odesílání (dpi)	600 × 600, 400 × 400, 300 × 300, 200 × 400, 200 × 200, 200 × 100, 150 × 150, 100 × 100	Spotřeba energie	Pohotovostní režim: přibližně 219,8 W ^{**} Režim spánku: přibližně 0,9 W ^{**2} Vypnutí se zachováním připojení: přibližně 0,3 W ^{**3} ^{**} Referenční hodnota naměřená při použití jedné jednotky ^{**} Spotřeba 0,9 W v režimu spánku nemusí být dosažitelná za všech okolností s ohledem na určitá nastavení. ^{**} Referenční hodnota, vypnutí režim rychlého spuštění
Komunikační protokol	Soubor: FTP (TCP/IP), SMB v3.0, WebDAV E-mail / I-fax: SMTP, POP3	Hladiny hluku	Hladina akustického výkonu (LwAd) Při provozu: 75 dB nebo méně Pohotovostní režim: 54 dB Certifikát Blue Angel
Formát souborů	Standardně: TIFF, JPEG, PDF (kompaktní, prohlédavatelý, aplikace zásad, optimalizovaný pro web, PDF A/1-b, šifrovaný), XPS (kompaktní, prohlédavatelý), Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF/XPS (podpis zařízení) Volitelně: PDF (vektorizace a vyhlazování), PDF/XPS (podpis uživatele)	Standardy	
SPECIFIKACE FAXU		SPOTŘEBNÍ MATERIÁL	
Maximální počet připojených linek	2	Tonerová kazeta	Černý toner C-EXV 35
Rychlost modemu	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s	Toner (odhadovaná výtěžnost při 6% pokrytí)	70 000 stran
Metoda komprese	MH, MR, MMR, JBIG	SPECIFIKACE OVLADAČE TISKU FIERY (EXTERNÍ)	
Rozlišení (dpi)	400 × 400, 200 × 400, 200 × 200, 200 × 100	Volitelně/standardní	Volitelně ve všech modelech imagePASS Y3 (vnější)
Velikost pro odeslání/záznam	A3, A4, A4R, A5 ^{**1} , A5R ^{**1} , B4, B5 ^{**2} , B5R ^{**1} ^{**1} Odesílá se jako A4. ^{**2} Odesílá se jako B4.	Název	1200 × 1200, 600 × 600
Paměť faxu	Až 30 000 stran	Rozlišení tisku (dpi)	PCL6, Adobe PostScript 3
Rychlé volby	Max. 200	Standardní jazyky pro popis stránky	8 GB (2 × 4 GB)
Skupinové volby/přijemci	Max. 199 předvoleb	Paměť	500 GB SATA
Sekvenční vysílání	Max. 256 adres	Pevný disk	Intel Pentium G4400 (3,3 GHz)
Zálohování paměti	Ano	PROCESOR	Fiery FS350Pro
SPECIFIKACE ZABEZPEČENÍ		Systém	PS: 138 písem PCL: 113 písem
Ověřování	Standardně: Universal Login Manager (přihlášení k zařízení a úrovní funkci), uniFLOW Online Express*, ověřování uživatelů, ověřování ID oddělení, systém řízení přístupu Volitelně: zabezpečený tisk pomocí funkce My Print Anywhere (vyžaduje uniFLOW) * Toto řešení je poskytováno zdarma, ale je vyžadována aktivace.	Pisma	Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB
Data	Standardně: Trusted Platform Module (TPM), zámeček pevného disku s heslem, vymazání pevného disku, ochrana poštovní schránky heslem, šifrování pevného disku (uznáno podle FIPS140-2), certifikace Common Criteria (DIN ISO 15408) Volitelně: Zrcadlení pevného disku, odebrání pevného disku, ochrana před ztrátou dat (vyžaduje software uniFLOW)	Základní operační systém	
Sif	Standardně: Filtrování adres IP a MAC, IPSEC, komunikace šifrovaná pomocí TLS, SNMP verze 3.0, IEEE 802.1X, IPv6, ověřování SMTP, ověřování POP před SMTP, S/MIME		
Dokument	Standardně: Secure Print, integrace softwaru Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5, šifrovaný formát PDF, šifrovaný zabezpečený tisk, podpis zařízení, bezpečnostní vodoznak Volitelně: podpis uživatele, uzamknutí naskenovaných dokumentů		

Úplný seznam veškerého hardwarového příslušenství najdete na stránce se specifikacemi na našem webu nebo v online konfigurátoru produktů.

Software a řešení



Certifikace a kompatibilita



Canon CZ s.r.o.
Jankovcova 1595/14 vchod B
170 00 Prague 7 - Holešovice
Tel. +420 225 280 111
Fax +420 225 280 311
canon.cz

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Czech edition
© Canon Europa N.V., 2019