

# Řada imageRUNNER ADVANCE 8500 III

## VYSOCE PRODUKTIVNÍ A SPOLEHLIVÁ ČERNOBÍLÁ DIGITÁLNÍ MULTIFUNKCE PRO PROFESIONÁLNÍ A INTEGROVANÁ PROSTŘEDÍ

















Canon uniFLOW OnLine  
Outstanding Cloud Guest-Management Solution



### HLAVNÍ MOŽNOSTI KONFIGURACE

#### imageRUNNER ADVANCE 8585 III\*

 <p><b>BROŽUROVÝ FINIŠER X1 (BOOKLET FINISHER-X1)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 zásobník, kapacita 4,250 listů</li> <li>• Rohové a dvojitě sešívání až 100 listů</li> <li>• Vytváření brožur až z 20 listů a sedlové skládání až 5 listů</li> <li>• Podporuje volitelné vnitřní děrovačky pro 2/4 a 4 otvory (děrovací jednotky BGI a BHI (Puncher Unit-BGI and BHI)) a ořezávání brožur (vnitřní ořezávačka brožur A1 (Inner Booklet Trimmer-A1))</li> </ul>	   <p><b>JEDNOTKA SKLÁDÁNÍ PAPIRU J1 (PAPER FOLDING UNIT-J1)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Do Z, do C, na půl, harmonikové do Z, dvojitě rovnoběžné</li> </ul> <p><b>MULTIFUNKČNÍ PROFESIONÁLNÍ DĚROVAČKA B1 (MULTI FUNCTION PROFESSIONAL PUNCHER-B1)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Podporuje různé sady matic</li> <li>• Až do 256 g/m<sup>2</sup></li> <li>• Podporuje velikosti A3, A4, A4R</li> <li>• Kapacita zásobníků 70 000 vyseknutých dílků</li> <li>• Zvýšená odolnost matic</li> </ul> <p><b>JEDNOTKA PRO VKLÁDÁNÍ DO DOKUMENTŮ N1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vkládá předtiskované listy</li> <li>• Až do formátu A3</li> <li>• Dva zásobníky</li> <li>• Celková kapacita 400 listů</li> </ul>	  <p><b>MULTIFUNKČNÍ MODEL**</b></p> <p><b>MODEL POUZE S TISKÁRNOU**</b></p>
 <p><b>SEŠÍVACÍ FINIŠER X1 (STAPLE FINISHER-X1)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 zásobníky, kapacita 4 250 listů</li> <li>• Rohové a dvojitě sešívání až 100 listů</li> <li>• Podporuje volitelné vnitřní děrovačky pro 2/4 a 4 otvory (děrovací jednotky BGI a BHI (Puncher Unit-BGI and BHI))</li> </ul>	  <p><b>BROŽUROVÝ FINIŠER V2 (BOOKLET FINISHER-V2)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 zásobník, kapacita 3,500 listů</li> <li>• Rohové a dvojitě sešívání až 65 listů (80 g/m<sup>2</sup>)</li> <li>• Vytváření brožur až z 20 listů a kapacita pro sedlové skládání bez sešívání až 3 listy (A3/A4R)</li> <li>• Podporuje bezspionkové sešívání (ECO) 4 listů (80 g/m<sup>2</sup>) a sešívání na vyžádání 65 listů (80 g/m<sup>2</sup>)</li> <li>• Podporuje volitelné vnitřní děrovačky pro 2/4 a 4 otvory - děrovací jednotku A1 pro 2/4 otvory (2/4 Hole Puncher Unit-A1) a děrovací jednotku A1 pro 4 otvory (4 Hole Puncher Unit-A1)</li> </ul> <p><b>SEŠÍVACÍ FINIŠER V2 (STAPLE FINISHER-V2)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 zásobník, kapacita 3,500 listů</li> <li>• Rohové a dvojitě sešívání až 65 listů (80 g/m<sup>2</sup>)</li> <li>• Podporuje bezspionkové sešívání (ECO) 4 listů (80 g/m<sup>2</sup>) a sešívání na vyžádání 65 listů (80 g/m<sup>2</sup>)</li> <li>• Podporuje volitelné vnitřní děrovačky pro 2/4 a 4 otvory - děrovací jednotku A1 pro 2/4 otvory (2/4 Hole Puncher Unit-A1) a děrovací jednotku A1 pro 4 otvory (4 Hole Puncher Unit-A1)</li> </ul>	  <p><b>JEDNOTKA PODSTAVCE NA PAPIR E1 (PAPER DECK UNIT-E1)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kapacita 3 500 listů</li> <li>• Podporuje formát A4</li> </ul> <p><b>VELKOKAPACITNÍ ZÁSOBNÍK POD LITE C1 (POD DECK LITE-C1)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kapacita 3 500 listů</li> <li>• 52 až 256 g/m<sup>2</sup></li> <li>• Podporuje formáty až do SRA3</li> <li>• Nastavitelný uživatelem</li> </ul>
		 <p><b>imagePASS Y3</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Poskytuje rychlé zpracování, vynikající kvalitu obrazu a časově úsporný pracovní postup</li> </ul>   <p><b>VNITŘNÍ OŘEZÁVAČKA</b></p> <p><b>VNITŘNÍ DĚROVAČKY</b></p>









Tato plochá konfigurace je uvedena pouze pro ilustrační účely. S úplným seznamem volitelných doplňků a přesnými vztahy ohledně kompatibility se můžete seznámit v online konfigurátoru produktů.

**Označení III\* oznamuje, že tento model byl upgradován na nový systémový software a standardně zahrnuje další bezpečnostní funkce.**

\*\* Standardní konfigurace: plochý dotykový panel; volitelná konfigurace: svislý dotykový panel

# Řada imageRUNNER ADVANCE 8500 III

imageRUNNER ADVANCE 8595 Pro III\* / 8505 Pro III\*

 <p><b>OŘEZÁVAČKA BROŽUR F1 (BOOKLET TRIMMER-F1)</b> Vyžaduje BROŽUROVÝ FINIŠER W1 PRO (BOOKLET FINISHER-W1 PRO)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 zásobník, kapacita 5,000 listů</li> <li>• Rohové a dvojité sešívání až 100 listů</li> <li>• Vytváření brožur až z 25 listů a sedlové skládání až 5 listů</li> <li>• Podporuje volitelné vnitřní děrovačky pro 2/4 a 4 otvory (děrovací jednotky BT1 a BU1 (Puncher Unit-BT1 and BU1)) a volitelné ořezávání brožur (ořezávačka brožur D1 (Booklet Trimmer-D1))</li> <li>• Přesné vyrovnávání výstupních stohů</li> <li>• Zvýšená odolnost pro velké objemy</li> </ul> <p><b>BROŽUROVÝ FINIŠER W1 PRO (BOOKLET FINISHER-W1 PRO)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 zásobník, kapacita 5,000 listů</li> <li>• Rohové a dvojité sešívání až 100 listů</li> <li>• Podporuje volitelné vnitřní děrovačky pro 2/4 a 4 otvory (děrovací jednotky BT1 a BU1 (Puncher Unit-BT1 and BU1)) a volitelné ořezávání brožur (ořezávačka brožur D1 (Booklet Trimmer-D1))</li> <li>• Přesné vyrovnávání výstupních stohů</li> <li>• Zvýšená odolnost pro velké objemy</li> </ul> <p><b>JEDNOTKA PRO VKLÁDÁNÍ DO DOKUMENTŮ N1 (DOCUMENT INSERTION UNIT-N1)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 zásobník, kapacita 5,000 listů</li> <li>• Rohové a dvojité sešívání až 100 listů</li> <li>• Podporuje volitelné vnitřní děrovačky pro 2/4 a 4 otvory (děrovací jednotky BT1 a BU1 (Puncher Unit-BT1 and BU1))</li> <li>• Přesné vyrovnávání výstupních stohů</li> <li>• Zvýšená odolnost pro velké objemy</li> </ul> <p><b>BROŽUROVÝ FINIŠER X1 (BOOKLET FINISHER-X1)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 zásobník, kapacita 4,250 listů</li> <li>• Rohové a dvojité sešívání až 100 listů</li> <li>• Vytváření brožur až z 20 listů a sedlové skládání až 5 listů</li> <li>• Podporuje volitelné vnitřní děrovačky pro 2/4 a 4 otvory (děrovací jednotky BG1 a BH1 (Puncher Unit-BG1 and BH1)) a ořezávání brožur (vnitřní ořezávačka brožur A1 (Inner Booklet Trimmer-A1))</li> </ul> <p><b>SEŠÍVACÍ FINIŠER X1 (STAPLE FINISHER-X1)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 zásobníky, kapacita 4 250 listů</li> <li>• Rohové a dvojité sešívání až 100 listů</li> <li>• Podporuje volitelné vnitřní děrovačky pro 2/4 a 4 otvory (děrovací jednotky BG1 a BH1 (Puncher Unit-BG1 and BH1))</li> </ul>	 <p><b>JEDNOTKA PRO VKLÁDÁNÍ DO DOKUMENTŮ N1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vkládá předtiskované listy</li> <li>• Až do formátu A3</li> <li>• Dva zásobníky</li> <li>• Celková kapacita 400 listů</li> </ul>  <p><b>MULTIFUNKČNÍ PROFESIONÁLNÍ DĚROVAČKA B1 (MULTI FUNCTION PROFESSIONAL PUNCHER-B1)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Podporuje různé sady matic</li> <li>• Až do 256 g/m<sup>2</sup></li> <li>• Podporuje velikosti A3, A4, A4R</li> <li>• Kapacita zásobníku 70 000 vyseknutých dílků</li> <li>• Zvýšená odolnost matic</li> </ul>  <p><b>JEDNOTKA SKLÁDÁNÍ PAPIŘU J1 (PAPER FOLDING UNIT-J1)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Do Z, do C, na půl, harmonikové do Z, dvojité rovnoběžné</li> </ul>	 <p><b>MULTIFUNKČNÍ MODEL**</b>      <b>MODEL POUZE S TISKÁRNOU**</b></p>  <p><b>JEDNOTKA PODSTAVCE NA PAPIŘ E1 (PAPER DECK UNIT-E1)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kapacita 3 500 listů</li> <li>• Podporuje formát A4</li> </ul> <p><b>VELKOKAPACITNÍ ZÁSOBNÍK POD LITE C1 (POD DECK LITE-C1)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kapacita 3 500 listů</li> <li>• 52 až 256 g/m<sup>2</sup></li> <li>• Podporuje formáty až do SRA3</li> <li>• Nastavitelný uživatelem</li> </ul>  <p><b>imagePASS Y3</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Poskytuje rychlé zpracování, vynikající kvalitu obrazu a časově úsporný pracovní postup</li> </ul>  <p><b>VNITŘNÍ OŘEZÁVAČKA</b>      <b>VNITŘNÍ DĚROVAČKY</b></p>
---	--	---

Tato plochá konfigurace je uvedena pouze pro ilustrační účely. S úplným seznamem volitelných doplňků a přesnými vztahy ohledně kompatibility se můžete seznámit v online konfigurátoru produktů.

**Označení III\* oznamuje, že tento model byl upgradován na nový systémový software a standardně zahrnuje další bezpečnostní funkce.**

\*\* Standardní konfigurace: plochý dotykový panel; volitelná konfigurace: svislý dotykový panel

# TECHNICKÉ ÚDAJE

# Řada imageRUNNER ADVANCE 8500 III

## HLAVNÍ JEDNOTKA

<b>Typ</b>	Černobílé laserové multifunkční zařízení
<b>Základní funkce</b>	Tisk, kopírování*, skenování*, odesílání*, ukládání a volitelné faxování* * Není k dispozici u modelu 8500i III pouze s tiskárnou.
<b>Procesor</b>	Dva zakázkové procesory Canon (sdílené)
<b>Ovládací panel</b>	Standardně: barevný plochý dotykový panel TFT LCD WSVGA s úhlopříčkou 25,6 cm (10,1") Volitelně: barevný svýslý dotykový panel TFT LCD SVGA s úhlopříčkou 26,4 cm (10,4") Standardně: 3,0 GB paměti RAM Standardně: 250 GB, maximálně: 1 TB Volitelně: 250 GB, 1 TB
<b>Paměť</b>	Sít standardně: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, bezdrátová síť LAN (IEEE 802.11 b/g/n) volitelně: NFC, Bluetooth s nízkou spotřebou energie Ostatní Standardně: 2x USB 2.0 (hostitelské), 1x USB 3.0 (hostitelské), 1x USB 2.0 (zařízení) volitelně: sériové rozhraní, rozhraní pro řízení kopírování
<b>Kapacita zásoby papíru (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Standardně: 4 200 listů 2x velkokapacitní zásobník papíru na 1 500 listů, 2x zásobník papíru na 550 listů, víceúčelový zásobník na 100 listů Maximálně: 7 700 listů (s velkokapacitním zásobníkem POD Lite CI (POD Deck Lite-CI) nebo jednotkou velkokapacitního zásobníku papíru E1 (Paper Deck Unit-E1))
<b>Kapacita výstupu papíru (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	250 listů (s příhradkou na kopie R2 (Copy Tray-R2)) Maximálně: 5 000 listů (se sešivacím finišerem W1 PRO (Staple Finisher-W1 PRO) nebo brožurovým finišerem W1 PRO (Booklet Finisher-W1 PRO))
<b>Možnosti konečných úprav</b>	Standardní: třídění, seskupování S vnějším finišerem: kompletování, seskupování, posouvání, sešívání, sešívání na vyžádání, sešívání bez svorek (ECO)** <sup>1</sup> , sedlové sešívání** <sup>2</sup> , ořez** <sup>3</sup> , děrování** <sup>4</sup> , profesionální děrování (více vzorů)** <sup>5</sup> , ukládání do dokumentů** <sup>6</sup> , skládání** <sup>7</sup> (do C, do Z, na půl, dvojité rovnoběžné, harmonikové do Z) ** Vyžaduje sešivací finišer V2 (Staple Finisher-V2) nebo brožurový finišer V2 (Booklet Finisher-V2). <sup>1</sup> Vyžaduje brožurový finišer V2 (Booklet Finisher-V2), brožurový finišer X1 (Booklet Finisher-X1) nebo brožurový finišer W1 Pro (Booklet Finisher-W1 Pro). <sup>2</sup> Vyžaduje vnitřní ořezáčku brožur A1 (Inner Booklet Trimmer-A1) (s brožurovým finišerem X1 (Booklet Finisher-X1)) nebo ořezáčku brožur F1 (Booklet Trimmer-F1) (s brožurovým finišerem W1 Pro (Booklet Finisher-W1 Pro)). <sup>3</sup> Vyžaduje děrovací jednotku A1 pro 2/4 otvory (2/4 Hole Puncher Unit-A1) nebo děrovací jednotku A1 pro 4 otvory (4 Hole Puncher Unit-A1) (se sešivacím finišerem V2 (Staple Finisher-V2) nebo brožurovým finišerem V2 (Booklet Finisher-V2)), děrovací jednotku BGI (Puncher Unit-BGI) nebo děrovací jednotku BHI (Puncher Unit-BHI) (se sešivacím finišerem X1 (Staple Finisher-X1) nebo brožurovým finišerem X1 (Booklet Finisher-X1)) či děrovací jednotku BT1 (Puncher Unit-BT1) nebo děrovací jednotku BUI (Puncher Unit-BUI) (se sešivacím finišerem W1 Pro (Staple Finisher-W1 Pro) nebo brožurovým finišerem W1 Pro (Booklet Finisher-W1 Pro)). <sup>4</sup> Vyžaduje multifunkční profesionální děrováčku B1 (Multifunctional Professional Puncher-B1) (se sešivacím finišerem X1 (Staple Finisher-X1)), brožurovým finišerem X1 (Booklet Finisher-X1), sešivacím finišerem W1 Pro (Staple Finisher-W1 Pro) nebo brožurovým finišerem W1 Pro (Booklet Finisher-W1 Pro). <sup>5</sup> Vyžaduje jednotku pro vkládání do dokumentů NI (Document Insertion Unit-NI) (se sešivacím finišerem X1 (Staple Finisher-X1)), brožurovým finišerem X1 (Booklet Finisher-X1), sešivacím finišerem W1 Pro (Staple Finisher-W1 Pro) nebo brožurovým finišerem W1 Pro (Booklet Finisher-W1 Pro). <sup>6</sup> Vyžaduje jednotku skládání papíru J1 (Paper Folding Unit-J1) (se sešivacím finišerem X1 (Staple Finisher-X1)), brožurovým finišerem X1 (Booklet Finisher-X1), sešivacím finišerem W1 Pro (Staple Finisher-W1 Pro) nebo brožurovým finišerem W1 Pro (Booklet Finisher-W1 Pro). <sup>7</sup> Vyžaduje jednotku skládání papíru J1 (Paper Folding Unit-J1) (se sešivacím finišerem X1 (Staple Finisher-X1)), brožurovým finišerem X1 (Booklet Finisher-X1), sešivacím finišerem W1 Pro (Staple Finisher-W1 Pro) nebo brožurovým finišerem W1 Pro (Booklet Finisher-W1 Pro).
<b>Podporované typy médií</b>	Horní levý/pravý zásobník (1/2): Tenký, běžný, recyklovaný, barevný, silný, děrovaný, hlavičkový, klížený Dolní zásobník (3/4): Tenký, běžný, recyklovaný, barevný, silný, děrovaný, hlavičkový, klížený, se záložkami* * Vyžaduje sadu doplňku pro podávání papíru se záložkami B1 (Tab Feeding Attachment Kit-B1). Víceúčelový zásobník: Tenký, běžný, recyklovaný, barevný, silný, děrovaný, klížený, průhledné fólie, štítky, hlavičkový, se záložkami, pauzovací* * Některé typy pauzovacího papíru nelze použít. Velkokapacitní zásobník POD Lite CI (Pod Deck Lite-CI): tenký papír, běžný papír, recyklovaný papír, barevný papír, silný papír, děrovaný papír, hlavičkový papír, klížený papír, průhledné fólie, štítky, papír se záložkami Jednotka velkokapacitního zásobníku papíru E1 (Paper Deck Unit-E1): tenký papír, běžný papír, recyklovaný papír, barevný papír, silný papír, děrovaný papír, hlavičkový papír, klížený papír
<b>Podporované velikosti médií</b>	Horní levý/pravý zásobník (1/2): Standardní velikost: A4, B5 Dolní zásobník (3/4): Standardní velikost: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R Uživatelská velikost: 139,7 x 182,0 mm až 330,2 x 487,7 mm Víceúčelový zásobník: Standardní velikost: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Uživatelská velikost: 100,0 x 148,0 mm až 330,2 x 487,7 mm Volná velikost: 100,0 x 182,0 mm až 330,2 x 487,7 mm Velkokapacitní zásobník POD Lite CI (Pod Deck Lite-CI): 330 x 483 mm (12" x 19"), 320 x 450 mm (SRA3), 305 x 457 mm (12" x 18"), A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R Uživatelská velikost: 139,7 x 182 mm až 330,2 x 487,7 mm Jednotka velkokapacitního zásobníku papíru E1 (Paper Deck Unit-E1): A4, B5
<b>Podporované gramáže médií</b>	Velkokapacitní zásobník papíru / zásobník papíru: 52 až 220 g/m <sup>2</sup> Víceúčelový zásobník / velkokapacitní zásobník POD Lite CI / jednotka velkokapacitního zásobníku papíru E1: 52 až 256 g/m <sup>2</sup> Oboustranně: 52 až 220 g/m <sup>2</sup>
<b>Doba zahřívání</b>	Po zapnutí napájení*: 60 sekund nebo méně * Doba od zapnutí napájení zařízení do stavu připravenosti pro kopírování (bez rezervace tisku) Z režimu hlubokého spánku: 60 sekund nebo méně

## Rozměry (Š x H x V)

## Prostor pro instalaci (Š x H)

## Hmotnost

## SPECIFIKACE TISKU

### Rychlost tisku

Multifunkční model s volitelným svýslým dotykovým panelem: 1 481 x 770 x 1 252 mm  
Multifunkční model s plochým dotykovým panelem: 670 x 779 x 1 220 mm  
Model pouze s tiskárnou s plochým dotykovým panelem: 670 x 779 x 1 052 mm

Základní: 1 535 x 1 353 mm (s víceúčelovým zásobníkem / otevřeným pravým horním krytem + otevřeným předním krytem + příhradkou na kopie)

Plná konfigurace: 5 068 x 1 400 mm (s velkokapacitním zásobníkem POD Lite CI + jednotkou pro vkládání do dokumentů NI + multifunkční profesionální děrováčku B1 + jednotkou pro skládání J1 + brožurovým finišerem W1 Pro + ořezáčkou brožur F1 + otevřeným předním krytem hlavní jednotky)

Multifunkční model s volitelným svýslým dotykovým panelem: Přibl. 240 kg<sup>1</sup>

Multifunkční model s plochým dotykovým panelem: přibližně 236 kg<sup>1</sup>

Model pouze s tiskárnou s plochým dotykovým panelem: přibližně 206 kg<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Včetně podavače ADF a tonerové lahve

<sup>2</sup> Včetně krytu tiskárny a tonerové lahve

iR-ADV 8505 Pro III  
105 str./min (A4, ASR), 54 str./min (A3), 76 str./min (A4R)

iR-ADV 8595 Pro III  
95 str./min (A4, ASR), 50 str./min (A3), 69 str./min (A4R)

iR-ADV 8585 Pro III  
85 str./min (A4, ASR), 44 str./min (A3), 63 str./min (A4R)

1 200 x 1 200, 600 x 600

Standardně: UFR II

Volitelně: PCL 6, Genuine Adobe PostScript úroveň 3

Přímý tisk je dostupný z pamětového zařízení USB, uložitě Advanced Scan, pomocí vzdáleného uživatelského rozhraní a přístupu na web\*

Podporované typy souborů: TIFF, JPEG, PDF, EPS a XPS

\* Je podporován pouze tisk souborů PDF z webu.

## Tisk z mobilních zařízení a cloudu

Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business a uniFLOW Online

K dispozici je řada různých aplikací a řešení na platformě MEAP, které zajišťují tisk z mobilních zařízení nebo ze zařízení připojených k internetu a z cloudových služeb podle vašich požadavků.

Další informace vám poskytne váš obchodní zástupce.

## Pisma

Pisma PCL: 93 Roman, 10 rastrových písem, 2 písma OCR, Andale Mono WT J/K/S/T\*\*<sup>1</sup> (japonština, korejšina, zjednodušená a tradiční čínština), písma čárových kódů\*\*<sup>2</sup>

Pisma PS: 136 Roman

\*\* Vyžaduje volitelnou sadu mezinárodních písem PCL A1.

\*\* Vyžaduje volitelnou sadu pro tisk čárových kódů D1.

## Funkce tisku

Časový limit pozastavení úlohy, dílčí konečné úpravy (pouze PS), nastavení profilu, zabezpečený tisk, vodoznak, záhlaví/zápatí, rozvržení stránky, oboustranný tisk, komplementace, tisk brožury, seskupení, smíšené velikosti papíru / orientace, posouvání, přední/zadní přebal, snížená spotřeba toneru, tisk plakátů, vynucené pozdržení tisku

## Kompatibilita

UFR11: Windows 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016, MAC OS X (10.7 nebo novější)  
PCL: Windows 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016  
PS: Windows 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016, MAC OS X (10.7 nebo novější)  
PPD: MAC OS X (10.7 nebo novější), Windows 7 / 8.1 / 10

## SPECIFIKACE KOPÍROVÁNÍ

### Rychlost kopírování

iR-ADV 8505 Pro III  
105 str./min (A4), 54 str./min (A3), 76 str./min (A4R), 105 str./min (ASR)

iR-ADV 8595 Pro III  
95 str./min (A4), 50 str./min (A3), 69 str./min (A4R), 95 str./min (ASR)

iR-ADV 8585 Pro III  
85 str./min (A4), 44 str./min (A3), 63 str./min (A4R), 85 str./min (ASR)

Přibl. 2,7 sekundy nebo méně

Skenování: 600 x 600

Tisk: 1 200 x 1 200

Až 9 999 kopií

Automaticky nebo ručně (9 úrovní)

25 % až 400 % (krok 1 %)

25, 50, 70 %

141 %, 200 %, 400 %

## SPECIFIKACE PRO SKENOVÁNÍ

### Typ

Plochá barevná skenovací jednotka a jednopřúchodový duplexní automatický podavač dokumentů\* (jednopřúchodové oboustranné skenování) [oboustranné na oboustranné (automatické s podavačem DADF)]

\* Je podporována detekce podání více listů podavačem.

### Kapacita papíru podavače dokumentů (80 g/m<sup>2</sup>)

300 listů

### Přípustné originály a gramáže

Plochy skener: list, kniha, třírozměrné objekty (výška: až 50 mm, hmotnost: až 2 kg)

Gramáž médií pro podavač dokumentů:  
Jednostranné skenování: 38 až 220 g/m<sup>2</sup> (černobíle), 64 až 220 g/m<sup>2</sup> (barevné)

Oboustranné skenování: 50 až 220 g/m<sup>2</sup> (černobíle), 64 až 220 g/m<sup>2</sup> (barevné)

Plochy skener: maximální velikost pro skenování:

297,0 x 431,8 mm  
Velikost médií pro podavač dokumentů: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6R, uživatelská velikost: 128,0 x 139,7 mm až 304,8 x 431,8 mm

Jednostranné skenování: 120/120 (300 dpi), 120 (černobíle: 600 dpi)  
Oboustranné skenování: 240/220 (300 dpi), 150 (černobíle: 600 dpi)

### Rychlost skenování (obr./min: černobíle/barevně, A4)

<p><b>Rozlišení skenování (dpi)</b> 200 × 100i, 150 × 150, 100 × 100</p> <p><b>SPECIFIKACE FUNKCE SEND</b></p> <p><b>Cílové umístění</b></p> <p><b>Adresář</b></p> <p><b>Rozlišení pro odesílání (dpi)</b></p> <p><b>Komunikační protokol</b></p> <p><b>Formát souborů</b></p> <p><b>SPECIFIKACE FAXU</b></p> <p><b>Maximální počet připojených linek</b></p> <p><b>Rychlost modemu</b></p> <p><b>Metoda komprese</b></p> <p><b>Rozlišení (dpi)</b></p> <p><b>Velikost pro odeslání/záznam</b></p> <p><b>Paměť faxu</b></p> <p><b>Rychlé volby</b></p> <p><b>Skupinové volby/přijemci</b></p> <p><b>Sekvenční vysílání</b></p> <p><b>Zálohování paměti</b></p> <p><b>SPECIFIKACE ZABEZPEČENÍ</b></p> <p><b>Ověřování</b></p> <p><b>Data</b></p> <p><b>Sif</b></p> <p><b>Dokument</b></p>	<p>600 × 600, 400 × 400, 300 × 300, 200 × 400, 200 × 200, 200 × 100i, 150 × 150, 100 × 100</p> <p>E-mail / internetový FAX (SMTP), SMB v3.0, FTP, WebDAV, poštovní schránka, Fax Super G3 (volitelně), IP Fax (volitelně)</p> <p>LDAP (2 000) / místní (1 600) / rychlá volba (200)</p> <p>600 × 600, 400 × 400, 300 × 300, 200 × 400, 200 × 200, 200 × 100, 150 × 150, 100 × 100</p> <p>Soubor: FTP (TCP/IP), SMB v3.0, WebDAV E-mail / I-fax: SMTP, POP3</p> <p>Standardně: TIFF, JPEG, PDF (kompaktní, prohlédávací, aplikace zásad, optimalizovaný pro web, PDF A/1-b, šifrovaný), XPS (kompaktní, prohlédávací), Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF/XPS (podpis zařízení) Volitelně: PDF (vektorizace a vyhlazování), PDF/XPS (podpis uživatele)</p> <p>2</p> <p>Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s</p> <p>MH, MR, MMR, JBIG</p> <p>400 × 400, 200 × 400, 200 × 200, 200 × 100</p> <p>A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5*, B5R*</p> <p>* Odesílá se jako A4. ** Odesílá se jako B4.</p> <p>Až 30 000 stran</p> <p>Max. 200</p> <p>Max. 199 předvoleb</p> <p>Max. 256 adres</p> <p>Ano</p> <p>Standardně: Universal Login Manager (přihlášení k zařízení a úrovní funkci), uniFLOW Online Express*, ověřování uživatelů, ověřování ID oddělení, systém řízení přístupu Volitelně: zabezpečený tisk pomocí funkce My Print Anywhere (vyžaduje uniFLOW)</p> <p>* Toto řešení je poskytováno zdarma, ale je vyžadována aktivace.</p> <p>Standardně: Trusted Platform Module (TPM), zámeček pevného disku s heslem, vymazání pevného disku, ochrana poštovní schránky heslem, šifrování pevného disku (uznáno podle FIPS140-2), certifikace Common Criteria (DIN ISO 15408) Volitelně: Zrcadlení pevného disku, odebrání pevného disku, ochrana před ztrátou dat (vyžaduje software uniFLOW)</p> <p>Standardně: Filtrování adres IP a MAC, IPSEC, komunikace šifrovaná pomocí TLS, SNMP verze 3.0, IEEE 802.1X, IPv6, ověřování SMTP, ověřování POP před SMTP, S/MIME</p> <p>Standardně: Secure Print, integrace softwaru Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5, šifrovaný formát PDF, šifrovaný zabezpečený tisk, podpis zařízení, bezpečnostní vodoznak Volitelně: podpis uživatele, uzamknutí naskenovaných dokumentů</p>	<p><b>SPECIFIKACE PROSTŘEDÍ</b></p> <p><b>Provozní prostředí</b></p> <p><b>Napájení</b></p> <p><b>Zásuvka (hlavní jednotka)</b></p> <p><b>Spotřeba energie</b></p> <p><b>Hladiny hluku</b></p> <p><b>Standardy</b></p> <p><b>SPOTŘEBNÍ MATERIÁL</b></p> <p><b>Tonerová kazeta</b></p> <p><b>Toner (odhadovaná výtěžnost při 6% pokrytí)</b></p> <p><b>SPECIFIKACE OVLADAČE TISKU FIERY (EXTERNÍ)</b></p> <p><b>Volitelné/standardní</b></p> <p><b>Název</b></p> <p><b>Rozlišení tisku (dpi)</b></p> <p><b>Standardní jazyky pro popis stránky</b></p> <p><b>Paměť</b></p> <p><b>Pevný disk</b></p> <p><b>PROCESOR</b></p> <p><b>Systém</b></p> <p><b>Pisma</b></p> <p><b>Základní operační systém</b></p> <p>Teplota: 10 až 30 °C Vlhkost: 20 až 80 % RV (relativní vlhkost) 220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 10 A CEE 7/7 (230 V)</p> <p>Maximálně: přibližně 2 400 W Tisk: přibližně 1 611,4 W** Pohotovostní režim: přibližně 219,8 W** Režim spánku: přibližně 0,9 W** Vypnutí se zachováním připojení: přibližně 0,3 W** ** Referenční hodnota naměřená při použití jedné jednotky ** Spotřeba 0,9 W v režimu spánku nemusí být dosažitelná za všech okolností s ohledem na určitá nastavení. ** Referenční hodnota, vypnutí režim rychlého spuštění</p> <p>Hladina akustického výkonu (LwAd) Při provozu: 75 dB nebo méně Pohotovostní režim: 54 dB Certifikát Blue Angel</p> <p>Černý toner C-EXV 35 70 000 stran</p> <p>Volitelné ve všech modelech imagePASS Y3 (vnější) 1 200 × 1 200, 600 × 600 PCL6, Adobe PostScript 3 8 GB (2 × 4 GB) 500 GB SATA Intel Pentium G4400 (3,3 GHz) Fiery FS350Pro PS: 138 písem PCL: 113 písem Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB</p>
--	---	---

Úplný seznam veškerého hardwarového příslušenství najdete na stránce se specifikacemi na našem webu nebo v online konfigurátoru produktů.

## Software a řešení



## Certifikace a kompatibilita



**Canon CZ s.r.o.**  
Jankovcova 1595/14 vchod B  
170 00 Prague 7 - Holešovice  
Tel. +420 225 280 111  
Fax +420 225 280 311  
canon.cz

**Canon Inc.**  
canon.com  
**Canon Europe**  
canon-europe.com  
Czech edition  
© Canon Europa N.V., 2019