

imageRUNNER ADVANCE 8500 III-serien

YDERST PRODUKTIV OG DRIFTSSIKKER DIGITAL SORT/HVID- PRINTER TIL PROFESSIONELLE OG INTEGREREDE MILJØER



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output-Management Solution



VIGTIGE KONFIGURATIONSMULIGHEDER

imageRUNNER ADVANCE 8585 III*

 BOOKLET FINISHER-X1 • 3 bakker, 4.250-arks kapacitet • Hjørne- og dobbelthæftning af op til 100 ark • Fremstilling af hæfter på op til 20 ark og midterfoldning af op til 5 ark • Understøtter intern 2/4- og 4-huls hulleenhed (Puncher Unit-BG1 og BH1) (tilbehør) og beskæring af hæfter (Inner Booklet Trimmer-A1) (tilbehør)	 PAPER FOLDING UNIT-J1 • Z-foldning, C-foldning, halvfoldning, Z-harmonikafoldning, parallelfoldning	 MULTI FUNCTION PROFESSIONAL PUNCHER-B1 • Understøtter forskellige værktøjssæt • Op til 256 g/m² • Understøtter A3, A4, A4R • Kapacitet for klipsbakke på 70.000 • Forbedret værktøjsholdbarhed	 DOCUMENT INSERTION UNIT-N1 • Indsæt fortrykte ark • Op til A3 • To bakker • Samlet kapacitet på 400 ark	 MFP-MODEL ** PRINTERMODEL **
 STAPLE FINISHER-X1 • 3 bakker, 4.250-arks kapacitet • Hjørne- og dobbelthæftning af op til 100 ark • Understøtter intern 2/4- og 4-huls hulleenhed (Puncher Unit-BG1 og BH1) (tilbehør)	 BOOKLET FINISHER-V2 • 3 bakker, 3.500-arks kapacitet • Hjørne- og dobbelthæftning af op til 65 ark (80 g/m²) • Fremstilling af hæfter på op til 20 ark og kapacitet til op til 3 ark (A3/A4R) med midterfoldning uden hæftning • Understøtter Eco-hæftning af 4 ark (80 g/m²) og on demand-hæftning af 65 ark (80 g/m²) • Understøtter hulleenheder til indvendig hulning af 2/4 og 4 huller - 2/4 Hole Puncher Unit-A1 og 4 Hole Puncher Unit-A1; tilbehør)	 STAPLE FINISHER-V2 • 3 bakker, 3.500-arks kapacitet • Hjørne- og dobbelthæftning af op til 65 ark (80 g/m²) • Understøtter Eco-hæftning af 4 ark (80 g/m²) og on demand-hæftning af 65 ark (80 g/m²) • Understøtter hulleenheder til indvendig hulning af 2/4 og 4 huller (tilbehør) - 2/4 Hole Puncher Unit-A1 og 4 Hole Puncher Unit-A1)	 PAPER DECK UNIT-E1 • 3.500-arks kapacitet • Understøtter A4	 POD DECK LITE-C1 • 3.500-arks kapacitet • 52 til 256 g/m² • Understøtter op til SRA3 • Brugerjusterbar
 imagePASS-Y3 • Leverer hurtig behandlingshastighed, fremragende billedkvalitet og tidsbesparende workflows				
 INTERN TRIMMER				 INTERNE HULLEENHEDER

Denne konfiguration er kun til illustrationsformål. Se produktkonfiguratoren online for at få en komplet liste over indstillinger og de nøjagtige kompatibilitetsrelationer.

III* indikerer, at denne model er blevet opgraderet til ny systemsoftware og omfatter ekstra sikkerhedsfunktioner som standard.

** Standardkonfiguration: fladtliggende touchscreen, tilvalg: opretstående touchscreen

imageRUNNER ADVANCE 8500 III-serien

imageRUNNER ADVANCE 8595 Pro III* / 8505 Pro III*



BOOKLET TRIMMER-F1
Kræver BOOKLET FINISHER-W1 PRO



BOOKLET FINISHER-W1 PRO

- 2 bakker, 5.000-arks kapacitet
- Hjørne- og dobbelthæftning af op til 100 ark
- Fremstilling af hæfter op til 25 ark og midterfoldning af op til 5 ark
- Understøtter intern 2/4- og 4-huls hulleenhed (Puncher Unit-BT1 og BU1) (tilbehør) og beskæring af hæfter (Booklet Trimmer-D1) (tilbehør)
- Præcis justering af output-stabling
- Forbedret holdbarhed til store volumener



STAPLE FINISHER-W1 PRO

- 2 bakker, 5.000-arks kapacitet
- Hjørne- og dobbelthæftning af op til 100 ark
- Understøtter intern 2/4- og 4-huls hulleenhed (Puncher Unit-BT1 og BU1) (tilbehør)
- Præcis justering af output-stabling
- Forbedret holdbarhed til store volumener



DOCUMENT INSERTION UNIT-N1

- Indsæt fortrykte ark
- Op til A3
- To bakker
- Samlet kapacitet på 400 ark



MFP-MODEL **



PRINTERMODEL **



PAPER DECK UNIT-E1

- 3.500-arks kapacitet
- Understøtter A4



POD DECK LITE-C1

- 3.500-arks kapacitet
- 52 til 256 g/m²
- Understøtter op til SRA3
- Brugerjusterbar



MULTI FUNCTION PROFESSIONAL PUNCHER-B1

- Understøtter forskellige værktøjssæt
- Op til 256 g/m²
- Understøtter A3, A4, A4R
- Kapacitet for klipsbakke på 70.000
- Forbedret værktøjsholdbarhed



PAPER FOLDING UNIT-J1

- Z-foldning, C-foldning, halvfolding, Z-harmonikafolding, dobbelt parallelfoldning



BOOKLET FINISHER-X1

- 3 bakker, 4.250-arks kapacitet
- Hjørne- og dobbelthæftning af op til 100 ark
- Fremstilling af hæfter på op til 20 ark og midterfoldning af op til 5 ark
- Understøtter intern 2/4- og 4-huls hulleenhed (Puncher Unit-BG1 og BH1) (tilbehør) og beskæring af hæfter (Inner Booklet Trimmer-A1) (tilbehør)



STAPLE FINISHER-X1

- 3 bakker, 4.250-arks kapacitet
- Hjørne- og dobbelthæftning af op til 100 ark
- Understøtter intern 2/4- og 4-huls hulleenhed (Puncher Unit-BG1 og BH1) (tilbehør)



imagePASS-Y3

- Leverer hurtig behandlingshastighed, fremragende billedkvalitet og tidsbesparende workflows



INTERN TRIMMER



INTERNE HULLEENHEDER

Denne konfiguration er kun til illustrationsformål. Se produktkonfiguratoren online for at få en komplet liste over indstillinger og de nøjagtige kompatibilitetsrelationer.

III* indikerer, at denne model er blevet opgraderet til ny systemsoftware og omfatter ekstra sikkerhedsfunktioner som standard.

** Standardkonfiguration: fladtliggende touchscreen, tilvalg: opretstående touchscreen

TEKNISKE
SPECIFIKATIONER

imageRUNNER ADVANCE 8500 III-serien

HOVEDENHED

Type
Basisfunktioner

Processor
Kontrolpanel

Hukommelse
Harddisk
Spejlet harddiskdrev
Interfacetilslutning

Papirforsyningskapacitet
(A4, 80 g/m²)

Papiroutputkapacitet
(A4, 80 g/m²)

Efterbehandlingsfunktioner

Understøttede medietyper

Understøttede mediestørrelser

Understøttede medievægte

Opvarmningstid

Mål (B x D x H)

Installationsområde (B x D)

Vægt

PRINTSPECIFIKATIONER
Printhastighed

Printopløsning (dpi)
Sidebeskrivelsessprog

Direkte print

Print fra mobile enheder og
cloud-tjenester

Skrifttyper

Printfunktioner

Operativsystem

KOPISPECIFIKATIONER
Kopieringshastighed

Tid til første kopi (First-Copy-
Out Time) (A4)
Kopiopløsning (dpi)

Flere kopier
Kopitæthed
Forstørrelse
Forudindstillede reduktioner
Forudindstillede forstørrelser

SPECIFIKATIONER FOR
SCANNING
Type

Papirkapacitet for
dokumentfremfører (80 g/m²)
Acceptable originaler og vægte

Understøttede mediestørrelser

Scanningshastighed (ipm: sort/
hvid, farve, A4)

Scanningsopløsning (dpi)

Grundlæggende: 1.533 x 1.353 mm (med universalbakke/
øverste højre dæksel åben + forreste dæksel åbent +
kopibakke)
Fuldt konfigureret: 5.068 x 1.400 mm (med POD Deck
Lite-C1 + Document Insertion Unit-N1 + Multifunction
Professional Puncher-B1 + Paper Folding Unit-J1 + Booklet
Finisher-W1 Pro + Booklet Trimmer- F1 + hovedenhedens
forreste dæksel åbent)
MFP-model med opretstående touchscreen (tilbehør):
Ca. 240 kg^{*1}
MFP-model med fladtliggende touchscreen: Ca. 236 kg^{*1}
Printermodel med fladtliggende touchscreen: Ca. 206 kg^{*2}
^{*1} inklusive ADF og tonerflasken
^{*2} inklusive printerdækslet og tonerflasken

iR-ADV 8505 Pro III
105 sider/min. (A4, A5R), 54 sider/min. (A3), 76 sider/min.
(A4R)

iR-ADV 8595 Pro III
95 sider/min. (A4, A5R), 50 sider/min. (A3), 69 sider/min.
(A4R)

iR-ADV 8585 Pro III
85 sider/min. (A4, A5R), 44 sider/min. (A3), 63 sider/min.
(A4R)

1200 x 1200, 600 x 600
Standard: UFR II (standard),
Tilbehør: PCL 6, Genuine Adobe PostScript Level 3
Mulighed for direkte print fra USB-hukommelse, Advanced
Space, Remote UI og internetadgang*
Understøttede filtyper: TIFF, JPEG, PDF, EPS og XPS
*Kun PDF-print fra webserver understøttes

Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT
Business og uniFLOW Online
Der findes en række software- og MEAP-baserede løsninger, der leverer
print fra mobile enheder eller internetforbundne enheder og
cloud-baserede tjenester afhængigt af jeres behov.
Kontakt jeres salgsrepræsentant for at få flere oplysninger

PCL-skrifttyper: 93 Roman, 10 Bitmap-skrifttyper, 2
OCR-skrifttyper, Andalé Mono WTJ/K/S/T^{*1} (japansk,
koreansk, forenklet og traditionelt kinesisk),
stregkodeskrifttyper^{*2}

PS-skrifttyper: 136 Roman
^{*1} Kræver PCL International Font Set-A1 (tilbehør)
^{*2} Kræver Barcode Printing Kit-D1 (tilbehør)

Midlertidig afbrydelse af job, færdiggørelse af undersæt
(kun PS), profilindstillinger, sikkert print, vandmærke,
sidehoved/sidefod, sidelayout, to-sidet print, sætsortering,
hæfteprint, staksortering, blandede papirformater/
retninger, forskydning, omslag for og bag, tonerreduktion,
plakatprint, tvunget tilbageholdt print

UFR II: Windows 7 / 8.1/10 / Server 2008 / Server 2008 R2 /
Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016, MAC OS X
(10.7 eller nyere)
PCL: Windows 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 /
Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016
PS: Windows 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 /
Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016, MAC OS X
(10.7 eller nyere)
PPD: MAC OS X (10.7 eller nyere), Windows 7 / 8.1 / 10

iR-ADV 8505 Pro III
105 sider/min. (A4), 54 sider/min. (A3), 76 sider/min.
(A4R), 105 sider/min. (A5R)

iR-ADV 8595 Pro III
95 sider/min. (A4), 50 sider/min. (A3), 69 sider/min. (A4R),
95 sider/min. (A5R)

iR-ADV 8585 Pro III
85 sider/min. (A4), 44 sider/min. (A3), 63 sider/min. (A4R),
85 sider/min. (A5R)
Ca. 2,7 sekunder eller mindre

Læsning: 600 x 600
Print: 1200 x 1200
Op til 9.999 kopier
Automatisk eller manuel (9 niveauer)
25 % - 400 % (i intervaller på 1 %)
25 %, 50 %, 70 %
141 %, 200 %, 400 %

Farve-flatbed plus Single Pass automatisk
dokumentfremfører med duplex* (1-Pass duplexsscanning)
[2-sidet til 2-sidet (automatisk med DADF)]
* Registrering af flerarksfremføring understøttes.

300 ark

Plade: ark, bog, 3D-objekter (højde: op til 50 mm, vægt: op
til 2 kg)

Medievægt for dokumentfremfører:
Enkelt-sidede scanning: 38 til 220 g/m² (sort/hvid), 64 til
220 g/m² (farve)
Dobbelt-sidede scanning: 50 til 220 g/m² (sort/hvid), 64 til
220 g/m² (farve)

Plade: Maks. scanningsstørrelse: 297,0 x 431,8 mm
Medieformat for dokumentfremfører: A3, A4, A4R, A5,
A5R, B4, B5, B5R, B6R, brugerdefineret format: 128,0 x
139,7 mm til 304,8 x 431,8 mm

Enkelt-sidede scanning: 120/120 (300 dpi), 120 (sort/hvid:
600 dpi)
Dobbelt-sidede scanning: 220/220 (300 dpi), 150 (sort/hvid:
600 dpi)

600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200,
200 x 100i, 150 x 150, 100 x 100

Canon

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imageRUNNER ADVANCE 8500 III-serien

SPECIFIKATIONER FOR AFSENDELSE

Destination	E-mail/Internet FAX (SMTP), SMB v3.0, FTP, WebDAV, Mailboks, Super G3 FAX (tilbehør), IP-fax (tilbehør)
Adressebog	LDAP (2000)/lokalt (1600)/hurtigopkald (200)
Afsendelsesopløsning (dpi)	600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100, 150 x 150, 100 x 100
Kommunikationsprotokol	Fi: FTP, (TCP/IP), SMB v3.0, WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP, POP3
Filformat	Standard: TIFF, JPEG, PDF (kompakt, søgbar, anvendelsespolitik, optimering til nettet, PDF-A/1-b, krypteret), XPS (kompakt, søgbar), Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF/XPS (enhedssignatur) Tilbehør: PDF (Trace & Smooth), PDF/XPS (brugersignatur)

SPECIFIKATIONER FOR FAX

Maksimalt antal forbindelseslinjer	2
Modemhastighed	Super G3: 33,6 Kbps G3: 14,4 kbps
Komprimeringsmetode	MH, MR, MMR, JBIG
Opløsning (dpi)	400 x 400, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100
Afsendelses-/optagelsesformat	A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5*, B5R* *1 Sendt som A4 *2 Sendt som B4

Faxhukommelse	Op til 30.000 sider
Hurtigkald	Maks. 200
Gruppeopkald/modtagere	Maks. 199 opkald
Rundsending	Maks. 256 adresser
Sikkerhedskopiering af hukommelse	Ja

SIKKERHEDSSPECIFIKATIONER

Godkendelse	Standard: Universal Login Manager (login på enheds- og funktionsniveau), uniFLOW Online Express*, brugergodkendelse, godkendelse af afdelings-ID, Access Management System Tilbehør: My Print Anywhere sikkert print (kræver uniFLOW) *Intet gebyr for denne løsning, men aktivering er påkrævet.
Data	Standard: Trusted Platform Module (TPM), adgangskodebeskyttelse af harddisk, slette harddiskdrev, adgangskodebeskyttelse af mailboks, harddiskkryptering (FIPS140-2-godkendt), Common Criteria Certification (DIN ISO 15408) Tilvalg: Spejling af harddiskdrev, fjernelse af harddisk, Data Loss Prevention (kræver uniFLOW)
Netværk	Standard: IP/MAC-adressefiltrering, IPSEC, TLS-krypteret kommunikation, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, SMTP-godkendelse, POP-godkendelse for SMTP, S/MIME
Dokument	Standard: Secure Print, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5 Integration, krypteret PDF, krypteret Secure Print, enhedssignatur, Secure Watermarks Tilbehør: brugersignatur, dokumentscanningslås

MILJØMÆSSIGE SPECIFIKATIONER

Driftsmiljø
Strømkilde
Stik (hovedenhed)
Strømforsyning

Støjniveauer

Standarder

FORBRUGSSTOFFER

Tonerpatron	C-EXV 35 Sort toner
Toner (Forventet udbytte ved 6 % dækning)	70.000 sider

SPECIFIKATIONER FOR FIERY PRINT CONTROLLER (EKSTERN)

Tilbehør/standard	Tilbehør på alle modeller
Navn	imagePASS Y3 (ekstern)
Printopløsning (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600
Standard PDL	PCL6, Adobe PostScript 3
Hukommelse	8 GB (2 x 4 GB)
Harddisk	500 GB SATA
PROCESSOR	Intel Pentium G4400 (3,3 GHz)
System	Fiery FS350Pro
Skrifttyper	PS: 138 skrifttyper PCL: 113 skrifttyper
Base OS	Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB

Temperatur: 10 til 30 °C
Luftfugtighed: 20 til 80 % RH (relativ fugtighed)
220-240 V (±10 %). 50/60 Hz (±2 Hz), 10 A
CEE 7/7 (230 V)
Maks: ca. 2400 W
Print: ca. 1.611,4 W*
Standby: ca. 219,8 W*
Dvale: ca. 0,9 W*
Plugin Off: ca. 0,3W*
*1 Referenceværdi: målt én enhed
*2 Dvale på 0,9 W er muligvis ikke tilgængeligt under alle forhold på grund af bestemte indstillinger.
*3 Referenceværdi, hurtig opstart FRA

Lydtryksniveau (LwAd)
I drift: 75 dB eller mindre
Standby: 54 dB
Blue Angel

Se siden med specifikationer eller produktkonfiguratoren online på vores website for at få en komplet liste over alt hardwaretilbehør.

Software og løsninger



Certificeringer og kompatibilitet



Canon Danmark
Knud Højgaards Vej 1
2860 Søborg
Tlf.: 70 15 50 05
canon.dk

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Danish edition
© Canon Europa N.V., 2019