

imageRUNNER ADVANCE 8500 III seeria

ÜLIMALT TOOTLIKUD JA USALDUSVÄÄRSED MUSTVALGED DIGITAALSED PRINTERID PROFESSIONAALSETESSE JA INTEGREERITUD TÖÖKESKKONDADESSE

















Canon uniFLOW OnLine
Outstanding Cloud Content Management Solution



PEAMISED KONFIGUREERIMISVALIKUD

imageRUNNER ADVANCE 8585 III*

 <p>BROŠÜÜRIVIIMISTLEJA X1</p> <ul style="list-style-type: none">• 3 salve, 4250-leheline maht• Kuni 100 lehe kahekordne ja nurgaklammerdamine• Kuni 20-leheline brošüür ja kuni 5 lehe keskelt voltimine• Toetab valikulist sisemist 2/4 ja 4 augu augustajat (augustaja BGI ja BH1) ja brošüüri kärpijat (sisemise brošüüri kärpija A1)	 <p>PABERIVOLTIJA J1</p> <ul style="list-style-type: none">• Z-voltimine, C-voltimine, poolvoltimine, lõõtsana Z-voltimine, kahepoolne paralleelne voltimine	 <p>MULTIFUNKTSIONAALNE PROFESSIONAALNE AUGUSTAJA B1</p> <ul style="list-style-type: none">• Toetab erinevaid vorme• Kuni 256 g/m²• Toetab A3, A4, A4R• Jäätmesalve maht: 70 000• Vastupidavam vorm	 <p>DOKUMENDI VAHELEPAIGUTAJA N1</p> <ul style="list-style-type: none">• Sisestab eelprintitud lehti• Kuni A3• Kaks salve• 400-leheline maht	 <p>MULTIFUNKTSIONAALSE PRINTERI MUDEL**</p>	 <p>PRINTERI MUDEL**</p>
 <p>KLAMMERDAJAGA VIIMISTLEJA X1</p> <ul style="list-style-type: none">• 3 salve, 4250-leheline maht• Kuni 100 lehe kahekordne ja nurgaklammerdamine• Toetab valikulist sisemist 2/4 ja 4 augu augustajat (augustaja BGI ja BH1)	 <p>BROŠÜÜRIVIIMISTLEJA V2</p> <ul style="list-style-type: none">• 3 salve, 3500-leheline maht• Kuni 65 lehe kahekordne ja nurgaklammerdamine (80 g/m²)• Kuni 20-leheline brošüür ja kuni 3 klammerdamata lehe keskelt voltimine (A3/A4R)• Toetab 4 lehe ökonoomset klammerdamist (80 g/m²) ja 65 lehe vajaduse korral klammerdamist (80 g/m²)• Toetab valikulist sisemist 2/4 ja 4 augu augustajat (2/4 augustaja A1 ja 4 augu augustaja A1)	 <p>KLAMMERDAJAGA VIIMISTLEJA V2</p> <ul style="list-style-type: none">• 3 salve, 3500-leheline maht• Kuni 65 lehe kahekordne ja nurgaklammerdamine (80 g/m²)• Toetab 4 lehe ökonoomset klammerdamist (80 g/m²) ja 65 lehe vajaduse korral klammerdamist (80 g/m²)• Toetab valikulist sisemist 2/4 ja 4 augu augustajat (2/4 augustaja A1 ja 4 augu augustaja A1)	 <p>PABERI VIRNASTAMISSEADE E1</p> <ul style="list-style-type: none">• 3500-leheline maht• Toetab A4	 <p>POD-KAST LITE C1</p> <ul style="list-style-type: none">• 3500-leheline maht• 52 kuni 256 g/m²• Toetab kuni SRA3• Kohandatav vastavalt kasutajale	
				 <p>imagePASS Y3</p> <ul style="list-style-type: none">• Tagab kiire töötlemiskiiruse, väljapaistva pildikvaliteedi ja tõhusama töövoo	
				 <p>SISEMINE KÄRPIJA</p>	 <p>SISEMISED AUGUSTAJAD</p>


Pildil kujutatud konfiguratsioon on ainult illustratiivne. Kõikide valikute ja täpse ühilduvuse nägemiseks vaadake veebist toote konfiguratsiooni.

III* viitab sellele, et sellel mudelil on standardina uus süsteemi tarkvara ja rohkem turvafunktsioone.


** Standardkonfiguratsioon: tasapinnaline puutepaneel; valikuline: püstine puutepaneel

imageRUNNER ADVANCE 8500 III seeria

imageRUNNER ADVANCE 8595 Pro III* / 8505 Pro III*




BROŠÜÜRI KÄRPIJA FI
Vajalik BROŠÜÜRIVIIMISTLEJA W1 PRO




BROŠÜÜRIVIIMISTLEJA W1 Pro

- 2 salve, 5000-leheline maht
- Kuni 100 lehe kahekordne ja nurgaklammerdamine
- Kuni 25-leheline brošüür ja kuni 5 lehe keskelt voltimine
- Toetab valikulist sisemist 2/4 ja 4 augu augustajat (augustaja BT1 ja BU1) ja valikulist brošüüri kärpijat (sisemise brošüüri kärpija D1)
- Täpne väljundi virnastamine
- Täiustatud vastupidavus suurte mahtude jaoks




KLAMMERDAJAGA VIIMISTLEJA W1 Pro

- 2 salve, 5000-leheline maht
- Kuni 100 lehe kahekordne ja nurgaklammerdamine
- Toetab valikulist sisemist 2/4 ja 4 augu augustajat (augustaja BT1 ja BU1)
- Täpne väljundi virnastamine
- Täiustatud vastupidavus suurte mahtude jaoks




BROŠÜÜRIVIIMISTLEJA X1

- 3 salve, 4250-leheline maht
- Kuni 100 lehe kahekordne ja nurgaklammerdamine
- Kuni 20-leheline brošüür ja kuni 5 lehe keskelt voltimine
- Toetab valikulist sisemist 2/4 ja 4 augu augustajat (augustaja BG1 ja BH1) ja brošüüri kärpijat (sisemise brošüüri kärpija A1)




KLAMMERDAJAGA VIIMISTLEJA X1

- 3 salve, 4250-leheline maht
- Kuni 100 lehe kahekordne ja nurgaklammerdamine
- Toetab valikulist sisemist 2/4 ja 4 augu augustajat (augustaja BG1 ja BH1)




DOKUMENDI VAHELEPAIGUTAJA NI

- Sisestab eelprintitud lehti
- Kuni A3
- Kaks salve
- 400-leheline maht



MULTIFUNKTSIONAALNE PROFESSIONAALNE AUGUSTAJA B1

- Toetab erinevaid vorme
- Kuni 256 g/m²
- Toetab A3, A4, A4R
- Jäätmesalve maht: 70 000
- Vastupidavam vorm



PABERIVOLTILAJA J1

- Z-voltimine, C-voltimine, poolvoltimine, lõotsana Z-voltimine, kahepoolne paralleelne voltimine



MULTIFUNKTSIONAALSE PRINTERI MUDEL**



PABERI VIRNASTAMISEADE E1

- 3500-leheline maht
- Toetab A4



POD-KAST LITE C1

- 3500-leheline maht
- 52 kuni 256 g/m²
- Toetab kuni SRA3
- Kohandatav vastavalt kasutajale



imagePASS Y3

- Tagab kiire töötlemiskiiruse, väljapaistva pildikvaliteedi ja tõhusama töövoo



SISEMINE KÄRPIJA



SISEMISED AUGUSTAJAD

Pildil kujutatud konfiguratsioon on ainult illustratiivne. Kõikide valikute ja täpse ühilduvuse nägemiseks vaadake veebist toote konfiguratsiooni.
III* viitab sellele, et sellel mudelil on standardina uus süsteemi tarkvara ja rohkem turvafunktsioone.
 ** Standardkonfiguratsioon: tasapinnaline puutepaneel; valikuline: püstine puutepaneel

TEHNILISED ANDMED

imageRUNNER ADVANCE 8500 III seeria

PÕHISEADE

Tüüp
Põhifunktsioonid

Protssessor
Juhtpaneel

Mälu
Kõvaketas
Peegeldav kõvaketas
Ühendusliidesed

Paberisestuse maht
(A4, 80 g/m²)

Paberiväljundi maht
(A4, 80 g/m²)

Viimistlusvõimalused

Mustvalge multifunktsionaalne laserseade
Printimine, kopeerimine*, skannimine*, saatmine*, salvestamine, lisavarustuses faksimine*
*Ei ole saadaval mudelil 8500 III
Eriprotssessor Canon Dual (jagatud)
Standardvarustus: 25,6 cm (10,1-tolline) TFT LCD WSVGA värviline tasapinnaline Puutepaneel
Lisavarustus: 26,4 cm (10,4-tolline) TFT LCD SVGA värviline püstine puutepaneel
Standardne: 3,0 GB RAM
Standardne: 250 GB, max: 1 TB
Lisavarustus: 250 GB, 1 TB
Võrk
Standardvarustus: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, juhtmevaba kohtvõrk (IEEE 802.11 b/g/n)
Lisavarustus: lähiväljaside (NFC), Bluetooth Low Energy Muud
Standardvarustus: USB 2.0 (host) × 2, USB 3.0 (host) × 1, USB 2.0 (seade) × 1
Lisavarustus: jadaliides, kopeerimise juhtimise liides
Standardne: 4200 lehte
1500-leheline paberi vinnastaja × 2, 550-leheline paberikassett × 2, 100-leheline mitmeotstarbeline salv
Max: 7700 lehte (POD-kast Lite C1 või paberi vinnastamiseseade E1)
250 lehte (kopeerimisalusega R2).
Max: 5000 lehte (klammerdajaga viimistlejaga W1 Pro või brošüüri viimistlejaga W1 Pro)
Standardvarustus: kõrvutamise, grupeerimise, välise viimistlejaga. kõrvutamine, grupeerimine, nihutamine, klammerdamine, vajaduse korral klammerdamine, klambrivaba klammerdamine¹⁾, saduklammerdud²⁾, kärpimine³⁾, augustamine⁴⁾, professionaalne augustamine (erinevad mustrid)⁵⁾, dokumendi sisestamine⁶⁾, voltimine⁷⁾
(C-, Z-, pool-, kahepoolne paralleelne ja lõotsana Z-voltimine)

*1 Vajalik klammerdajaga viimistleja V2 või brošüüri viimistleja V2
*2 Vajalik brošüüri viimistleja V2, brošüüri viimistleja X1 või brošüüri viimistleja W1 Pro
*3 Vajalik sisemine brošüüri viimistleja A1 (brošüüri viimistleja XI) või brošüüri viimistleja F1 (brošüüri viimistleja W1 Pro)
*4 Vajalik 2/4 augustaja A1 või 4 augu augustaja A1 (klammerdajaga viimistlejaga V2 või brošüüri viimistleja V2), augustaja BGI või augustaja BHI (klammerdajaga viimistlejaga XI või brošüüri viimistleja XI) või augustaja BT1 või augustaja BU1 (klammerdajaga viimistlejaga W1 Pro või brošüüri viimistleja W1 Pro)
*5 Vajalik multifunktsionaalne professionaalne augustaja B1 (klammerdajaga viimistlejaga X1, brošüüri viimistleja X1, klammerdajaga viimistlejaga W1 Pro või brošüüri viimistleja W1 Pro)
*6 Vajalik dokumendi vahelepaigutaja NI (klammerdajaga viimistlejaga X1, brošüüri viimistleja XI, klammerdajaga viimistlejaga W1 Pro või brošüüri viimistleja W1 Pro)
*7 Vajalik paberivoltija J1 (klammerdajaga viimistlejaga X1, brošüüri viimistleja X1, klammerdajaga viimistlejaga W1 Pro või brošüüri viimistleja W1 Pro)

Ülemised vasakud/paremad kassetid (1/2):
õhuke, tavaline, ümbertöödeldud, värviline, paks, eelaugustatud, kirjablankett, võlakirjapaber
Alumised kassetid (3/4):
õhuke, tavaline, ümbertöödeldud, värviline, paks, eelaugustatud, kirjablankett, võlakirjapaber, vahekaardid*
*Vajalik vahekaartide sõoturi kinnituskomplekt B1
Mitmeotstarbeline salv:
õhuke, tavaline, ümbertöödeldud, värviline, paks, eelaugustatud, võlakirjapaber, lüümik, sildid, kirjablankett, vahekaardid, jäljendpaber*
* Mõnda tüüpi jäljendpaberit ei saa kasutada.

Pod-kast Lite C1: õhuke, tavaline, ümbertöödeldud, värviline, raske, eelaugustatud, kirjablankett, võlakirjapaber, lüümik, sildid, vahekaardid

Paberi vinnastamiseseade E1: õhuke, tavaline, ümbertöödeldud, värviline, raske, eelaugustatud, kirjablankett, võlakirjapaber
Ülemised vasakud/paremad kassetid (1/2):
Standardformaadid: A4, B5

Alumised kassetid (3/4):
Standardformaadid: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R
Kohandatud formaat: 139,7 × 182,0 mm kuni 330,2 × 487,7 mm
Mitmeotstarbeline salv:
Standardformaadid: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
Kohandatud formaat: 100,0 × 148,0 mm kuni 330,2 × 487,7 mm
Vabaformaat: 100,0 × 182,0 mm kuni 330,2 × 487,7 mm
POD-kast Lite C1:
330 mm × 483 mm (13 tolli × 19 tolli), 320 mm × 450 mm (SRA3), 305 mm × 457 mm (12 tolli × 18 tolli), A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R
Kohandatud formaat: 139,7 mm × 182 mm kuni 330,2 mm × 487,7 mm
Paberi vinnastamiseseade E1:
A4, B5

Paberikastid/paberikassetid: 52 kuni 220 g/m²
Mitmeotstarbeline salv / POD-kast Lite C1 / Paberi vinnastamiseseade E1: 52 kuni 256 g/m²
Kahepoolne printimine: 52 kuni 220 g/m²

Sisselülitamisest*: kuni 60 sekundit
*Seadme sisselülitamise ja kopeerimise alustamise vaheline aeg (ilma printimise reserveerimiseta)
Puhkerežiimist: kuni 60 sekundit

Multifunktsionaalne printer, millel on lisavarustusse kuuluv püstine juhtpaneel:
1481 × 770 × 1252 mm
Multifunktsionaalne printer, millel on lamekraaniga paneel:
670 × 779 × 1220 mm
Printer, millel on lamekraaniga paneel: 670 × 779 × 1052 mm

Paigaldusruum (L x S)

Kaal

PRINTIMISE TEHNILISED ANDMED

Printimiskiirus

Printimislahutus (punkt/tollil) Lehekülje kirjeldusformaadid

Otseprint

Printimine mobiilseadmetel ja pilvteenusest

Kirjastiilid

Printimisfunktsioonid

Operatsioonisüsteemid

KOOPIAMASINA TEHNILISED ANDMED

Paljunduskiirus

Esimese koopilaajastusaeg (A4) Kopeerimislahutus (punkt/tollil)

Koopiate arv
Kopeerimistihedus
Suurendus
Valmisvähendused
Valmissuurendused

SKANNIMISE TEHNILISED ANDMED

Tüüp

Dokumendisõoturi paberimaht
(80 g/m²)
Toetatud originaalid ja kaalud

Toetatud paberiformaadid

Skannimiskiirus (kujutist/min;
mustvalge/värviline; A4)

Skannimislahutus (punkt/tollil)

Põhikonfiguratsioon: 1533 × 1353 mm (mitmeotstarbeline salv / üleline parempoolne kate avatud + esikate avatud + kopeerimisalus)
Täiskonfiguratsioon: 5068 × 1400 mm (POD-kast Lite C1 + dokumendi vahelepaigutaja NI + multifunktsionaalne professionaalne augustaja B1 + paberivoltija J1 + brošüüri viimistleja W1 Pro + brošüüri kärpija F1 + põhiseadme esikate avatud)
Multifunktsionaalne printer, millel on lisavarustusse kuuluv püstine juhtpaneel:
Ligikaudu 240 kg¹⁾
Multifunktsionaalne printer, millel on lamekraaniga paneel:
ligikaudu 236 kg¹⁾
Printer, millel on lamekraaniga paneel: ligikaudu 206 kg²⁾
*1 sh originaalisõotur ja tooneri pudel
*2 sh printeri kate ja tooneri pudel

iR-ADV 8505 Pro III
105 lk/min (A4, A5R), 54 lk/min (A3), 76 lk/min (A4R)
iR-ADV 8595 Pro III
95 lk/min (A4, A5R), 50 lk/min (A3), 69 lk/min (A4R)
iR-ADV 8585 Pro III
85 lk/min (A4, A5R), 44 lk/min (A3), 63 lk/min (A4R)
1200 × 1200, 600 × 600
Standardvarustus: UFR II (standardvarustus), Lisavarustus: PCL 6, originaalne Adobe PostScript Level 3
Otseprintimine võimalik USB-mälupulgal ning keskkondadest Advanced Space, Remote UI ja Web Access*
Toetatud failitüübid: TIFF, JPEG, PDF, EPS ja XPS
*Toetab ainult PDF-printimist veebilehtedelt

Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business ja uniFLOW Online
Saadaval on valik tarkvara- ja MFP-põhiseid lahendusi, et pakkuda olenevalt teie vajadustest printimist mobiilseadmetest, internetiühendusega seadmetest või pilvepõhistest teenustest.
Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma müügiesindajaga.
PCL-fondid: 93 ladina, 10 bitmapi fonti, 2 OCRi, Andalé Mono WT J/K/S/T*¹⁾ (jaapani, korea ning lihtsustatud ja traditsiooniline hiina keel), võõtkoodi fondid²⁾
PS-fondid: 136 ladina fontil
*1 Vajalik lisavarustusse kuuluv rahvusvaheliste fontide komplekt A1
*2 Vajalik lisavarustusse kuuluv triipkoodide printimise komplekt D1
Tööde ajapirangu peatamine, alamhulga viimistlemine (ainult PS), profiiliseadmed, turvaline printimine, vesimärk, päis/jalus, lehe küljend, kahepoolne printimine, kõrvutamine, brošüüri printimine, grupeerimine, eri formaadid/orientatsiooni, nihutamine, esi-/tagakaaned, väiksem toonerikasutus, plakatprintimine, sunnitud ootetööde printimine
UFR II: Windows 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016, MAC OS X (10.7 või uuem)
PCL: Windows 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016
PS: Windows 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016, MAC OS X (10.7 või uuem)
PPD: MAC OS X (10.7 või uuem), Windows 7 / 8.1 / 10

iR-ADV 8505 Pro III
105 lk/min (A4), 54 lk/min (A3), 76 lk/min (A4R), 105 lk/min (A5R)
iR-ADV 8595 Pro III
95 lk/min (A4), 50 lk/min (A3), 69 lk/min (A4R), 95 lk/min (A5R)
iR-ADV 8585 Pro III
85 lk/min (A4), 44 lk/min (A3), 63 lk/min (A4R), 85 lk/min (A5R)
Ligikaudu 2,7 sekundit või vähem
Lugedes: 600 × 600
Printides: 1200 × 1200
Kuni 9999 koopiat
Automaatne või käsitsi (9 taset)
25–400% (sammuga 1%)
25%, 50%, 70%
141%, 200%, 400%

Värviline tasakanner + ühe läbimisega kahepoolne originaalisõotur* (ühe läbimisega kahepoolne skannimine) [kahepoolne kahepoolseks (automaatselt kahepoolse originaalisõoturiga)]
*Toetatud on kokkuvõttepünud lehtede tuvastus.
300 lehte

Skanneriklaas: leht, raamat, 3D esemed (kõrgus: kuni 50 mm, kaal: kuni 2 kg)
Dokumendisõoturi paberikaal:
Ühepoolne skannimine: 38 kuni 220 g/m² (mustvalge); 64 kuni 220 g/m² (värviline)
Kahepoolne skannimine: 50 kuni 220 g/m² (mustvalge); 64 kuni 220 g/m² (värviline)
Skanneriklaas: max skannimisuurus: 297,0 × 431,8 mm
Dokumendisõoturi paberiformaadid: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6R, kohandatud formaat 128,0 × 139,7 mm kuni 304,8 × 431,8 mm
Ühepoolne skannimine: 120/120 (300 punkt/tollil), 120 (mustvalge: 600 punkt/tollil)
Kahepoolne skannimine: 240/220 (300 punkt/tollil), 150 (mustvalge: 600 punkt/tollil)
600 × 600, 400 × 400, 300 × 300, 200 × 400, 200 × 200, 200 × 100, 150 × 150, 100 × 100



TEHNILISED ANDMED

imageRUNNER ADVANCE 8500 III seeria

SAATMISE TEHNILISED ANDMED

Sihtkoht	E-post / interneti FAKS (SMTP), SMB v3.0, FTP, WebDAV, kirjast, Super G3 FAX (valikuline), IP Fax (valikuline)
Adressiraamat	LDAP (2000) / kohalik (1600) / kiirvalimine (200)
Saatmislahutus (punkt/tolli)	600 × 600, 400 × 400, 300 × 300, 200 × 400, 200 × 200, 200 × 100, 150 × 150, 100 × 100
Andmesideprotokoll	Fail: FTP (TCP/IP), SMB v3.0, WebDAV E-post / internetifaks: SMTP, POP3
Failivorming	Standardvarustus: TIFF, JPEG, PDF (kompaktne, otsinguvõimalusega, rakenda reegleid, veebi jaoks optimeerimine, PDF A/1-b, krüpteeritud), XPS (kompaktne, otsinguvõimalusega), Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF/XPS (seadme allkiri) Lisavarustus: PDF (Trace & Smooth), PDF/XPS (digiallkiri)
FAKSI TEHNILISED ANDMED	
Maksimaalne arv ühendusliine	2
Modemi kiirus	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Tihendusmeetod	MH, MR, MMR, JBIG
Lahutusvõime (punkt/tolli)	400 × 400, 200 × 400, 200 × 200, 200 × 100
Saatmis-/salvestusformaadid	A3, A4, A4R, A5 ^{*1} , A5R ^{*1} , B4, B5 ^{*2} , B5R ^{*1} ^{*1} Saadetakse A4-na ^{*2} Saadetakse B4-na
Faksi mälu	Kuni 30 000 lehte
Kiirvalikud	Max 200
Rühmavalikud/adressaadid	Max 199 numbrit
Järjestikune edastamine	Max 256 aadressi
Mälu varundus	Jah
TURBEANDMED	
Autentimine	Standardvarustus: universaalne sisselogimishaldur (seadme ja funktsioonide tasandil sisselogimine), uniFLOW Online Express [*] , kasutajate autentimine, osakonna ID, autentimine, juurdepääsu haldamise süsteem Lisavarustus: turvaline printimine My Print Anywhere (vajalik uniFLOW) [*] Selle lahenduse eest tasu ei võeta; vajalik on aktiveerimine.
Andmed	Standardvarustus: usaldusväärse platvormi moodul (Trusted Platform Module, TPM), kõvaketta parooliga lukk, kõvaketta kustutamine, postkasti parooliga kaitsmine, kõvaketta krüpteerimine (FIPS140-2 valideeritud), ühiskriteeriumite sertifitseerimine (DIN ISO 15408) Lisavarustus: kõvaketta peegeldamine, kõvaketta eemaldamine, andmekao ärahoidmine (vajalik uniFLOW)
Võrk	Standardvarustus: IP-/MAC-aadresside filtreerimine, IPSEC, TLS krüpteeritud andmeside, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, SMTP autentimine, POP-autentimine enne SMTP-d, S/MIME
Dokument	Standardvarustus: turvaline printimine, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5 integratsioon, krüpteeritud PDF, krüpteeritud turvaline printimine, seadme allkiri, turvalised vesimärgid Lisavarustus: kasutaja allkiri, dokumentide skannimislukustus

NÕUDED KESKKONNATINGIMUSTELE

Töökeskkond	Temperatuur: 10–30 °C Õhuniiskus: 20–80% suhtelist õhuniiskust 220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2Hz), 10 A CEE 7/7 (230 V)
Toiteallikas	Max: ligikaudu 2400 W
Pistik (põhiseade)	Printimisel: u 1611,4 W ^{*1}
Energiaarve	Ooterežiimis: ligikaudu 219,8 W ^{*1} Puhkerežiimis: ligikaudu 0,9 W ^{*2} Lisandmoodul väljas: umbes 0,3 W ^{*3}
	^{*1} Normväärtus: mõõdetud ühe seadmega ^{*2} 0,9 W puhkerežiimi ei pruugi teatud sätete tõttu kõikides olukordades kättesaadav olla. ^{*3} Normväärtus, kiirkäivitussrežiim VÄLJAS
Müratasemed	Hellitugevuse tase (LwAd) Aktiivsena: kuni 75 dB Ooterežiimis: 54 dB Blue Angel
Standardid	

KULUTARVIKUD

Toonerikassett
Tooner (hinnanguline tootlikkus katvusega 6%)

FIERY PRINTERIKONTROLLERI TEHNILISED ANDMED (VÄLINE)

Lisavarustus/standardvarustus	Lisavarustuses kõigil mudelitel imagePASS Y3 (väline)
Nimetus	1200 × 1200, 600 × 600
Printimislahutus (punkt/tolli)	PCL6, Adobe PostScript 3
Standardse lehekülje kirjelduskeel(ed)	8 GB (2 × 4 GB)
Mälu	500 GB SATA
Kõvaketas	Intel Pentium G4400 (3,3 GHz)
PROTSESSOR	Fiery FS350Pro
Süsteem	PS: 138 fonti
Kirjastiilid	PCL: 113 fonti
Base OS	Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB

C-EXV 35 must tooner
70 000 lehte

Lisavarustuses kõigil mudelitel imagePASS Y3 (väline)
1200 × 1200, 600 × 600
PCL6, Adobe PostScript 3

8 GB (2 × 4 GB)
500 GB SATA
Intel Pentium G4400 (3,3 GHz)
Fiery FS350Pro
PS: 138 fonti
PCL: 113 fonti
Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB

Täieliku loendi kõikide riistvara tarvikute kohta leiate meie veebisaidil tehniliste andmete lehel või toote konfiguratsioonist.

Tarkvara ja lahendused



Sertifikaadid ja ühilduvus



Canon Oy
Huopalahdentie 24
P.O. Box 1
FI-00351 Helsinki
Finland
Tel: +358 10 544 20
Fax: +358 10 544 30
canon.ee

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Estonian edition
© Canon Europa N.V., 2019