

# Seriya imageRUNNER ADVANCE 8500 III

## IZUZETNO PRODUKTIVAN I POUZDAN MONOKROMATSKI DIGITALNI PISAČ ZA PROFESIONALNA I INTEGRIRANA OKRUŽENJA



Canon uniFLOW OnLine  
Outstanding Cloud Content Management Solution



### OPCIJE GLAVNE KONFIGURACIJE

#### imageRUNNER ADVANCE 8585 III\*



##### DORADIVAČ BROŠURA X1

- 3 odlagača, kapacitet od 4250 listova
- Kutno i dvostruko klamanje do 100 listova
- Izrada brošura s do 20 listova i savijanje za uvezivanje do 5 listova
- Podržava dodatnu unutarnju bušilicu za 2/4 i 4 rupe (jedinica za bušenje BG1 i BH1) i obrezivanje brošura (unutarnji obrezač brošura A1)



##### DORADIVAČ S KLAMEROM X1

- 3 odlagača, kapacitet od 4250 listova
- Kutno i dvostruko klamanje do 100 listova
- Podržava dodatnu unutarnju bušilicu za 2/4 i 4 rupe (jedinica za bušenje BG1 i BH1)



##### FALCERICA J1

- Z savijanje, C savijanje, polusavijanje, harmonika
- Z-savijanje, dvostruko paralelno savijanje



##### VIŠEFUNKCIJSKA PROFESIONALNA BUŠILICA B1

- Podržava različite komplete kalupa
- Do 256 g/m<sup>2</sup>
- Podržava A3, A4, A4R
- Kapacitet čip odlagača od 70 000
- Povećana izdržljivost kalupa



##### JEDINICA ZA INSERTACIJU N1

- Umetanje prethodno ispisanih listova
- Do A3
- Dva ulagača
- Ukupni kapacitet od 400 listova



##### MFP MODEL \*\*



##### MODEL PISAČA \*\*



##### LADICA ZA PAPIR E1

- Kapacitet od 3500 listova
- Podržava A4



##### ODJELJIVA BOČNA LADICA C1

- Kapacitet od 3500 listova
- 52 do 256 g/m<sup>2</sup>
- Podržava do SRA3
- Korisnik ima mogućnost podešavanja



##### DORADIVAČ BROŠURA V2

- 3 odlagača, kapacitet od 3500 listova
- Kutno i dvostruko klamanje do 65 listova (80 g/m<sup>2</sup>)
- Izrada brošura s do 20 listova i kapacitetom uvezivanja sa savijanjem bez klamanja do 3 lista (A3/A4R)
- Podržava eko-klamanje 4 lista (80 g/m<sup>2</sup>) i klamanje do 65 listova na zahtjev (80 g/m<sup>2</sup>)
- Podržava dodatnu unutarnju bušilicu za 2/4 i 4 rupe - jedinica za bušenje 2/4 rupe A1 i jedinica za bušenje 4 rupe A1



##### DORADIVAČ S KLAMEROM V2

- 3 odlagača, kapacitet od 3500 listova
- Kutno i dvostruko klamanje do 65 listova (80 g/m<sup>2</sup>)
- Podržava eko-klamanje 4 lista (80 g/m<sup>2</sup>) i klamanje do 65 listova na zahtjev (80 g/m<sup>2</sup>)
- Podržava dodatnu unutarnju bušilicu za 2/4 i 4 rupe - jedinica za bušenje 2/4 rupe A1 i jedinica za bušenje 4 rupe A1



##### imagePASS-Y3

- Pruža veliku brzinu obrade, izvanrednu kvalitetu slike i tijek rada koji štedi vrijeme



##### UNUTARNJI OBREZIVAČ



##### UNUTARNJE BUŠILICE


Ova plošna konfiguracija služi isključivo u ilustracijske svrhe. Za cjeloviti popis opcija i točne odnose kompatibilnosti pogledajte mrežni konfigurator proizvođača.

**\*III naznačuje da je ovaj model nadograđen na novi sistemski softver i obuhvaća dodatne sigurnosne značajke kao standard.**


\*\* Standardna konfiguracija: plošna dodirna ploča; dodatno: uspravna dodirna ploča

# Seriya imageRUNNER ADVANCE 8500 III


imageRUNNER ADVANCE 8595 Pro III\* / 8505 Pro III\*



**OBREZIVAČ BROŠURA FI**  
Zahtijeva DORAĐIVAČ BROŠURA W1 PRO



**DORAĐIVAČ BROŠURA W1 PRO**




**DORAĐIVAČ S KLAMEROM W1 PRO**


- 2 odlagača, kapacitet od 5000 listova
- Kutno i dvostruko klamanje do 100 listova
- Izrada brošura s do 25 listova i savijanje za uvezivanje do 5 listova
- S podrškom za dodatnu unutarnju bušilicu za 2/4 i 4 rupe (jedinica za bušenje BT1 i BU1) i dodatno obrezivanje brošura (obrezač brošura D1)
- Precizno poravnanje slaganja ispisa
- Unaprijedena izdržljivost za velike količine

**JEDINICA ZA INSERTACIJU N1**


- Umetanje prethodno ispisanih listova
- Do A3
- Dva ulagača
- Ukupni kapacitet od 400 listova




**MFP MODEL \*\***



**MODEL PISAČA \*\***



**LADICA ZA PAPIR E1**



**ODJELJIVA BOČNA LADICA C1**


- Kapacitet od 3500 listova
- Podržava A4
- Kapacitet od 3500 listova
- 52 do 256 g/m<sup>2</sup>
- Podržava do SRA3
- Korisnik ima mogućnost podešavanja

**VIŠEFUNKCIJSKA PROFESIONALNA BUŠILICA B1**


- Podržava različite komplete kalupa
- Do 256 g/m<sup>2</sup>
- Podržava A3, A4, A4R
- Kapacitet čip odlagača od 70 000
- Povećana izdržljivost kalupa

**imagePASS-Y3**

- Pruža veliku brzinu obrade, izvanrednu kvalitetu slike i tijek rada koji štedi vrijeme



**DORAĐIVAČ BROŠURA X1**




**DORAĐIVAČ S KLAMEROM X1**


- 3 odlagača, kapacitet od 4250 listova
- Kutno i dvostruko klamanje do 100 listova
- Izrada brošura s do 20 listova i savijanje za uvezivanje do 5 listova
- Podržava dodatnu unutarnju bušilicu za 2/4 i 4 rupe (jedinica za bušenje BG1 i BH1) i obrezivanje brošura (unutarnji obrezač brošura A1)

**FALCERICA J1**

- Z savijanje, C savijanje, polusavijanje, harmonika
- Z-savijanje, dvostruko paralelno savijanje



**UNUTARNJI OBREZIVAČ**



**UNUTARNJE BUŠILICE**

Ova plošna konfiguracija služi isključivo u ilustracijske svrhe. Za cjeloviti popis opcija i točne odnose kompatibilnosti pogledajte mrežni konfigurator proizvoda.  
**III\* naznačuje da je ovaj model nadograđen na novi sistemski softver i obuhvaća dodatne sigurnosne značajke kao standard.**  
 \*\* Standardna konfiguracija: plošna dodirna ploča; dodatno: uspravna dodirna ploča

# TEHNIČKI PODACI

# Seriya imageRUNNER ADVANCE 8500 III

## GLAVNA JEDINICA

<b>Tip</b>	Crno-bijeli laserski višefunkcijski
<b>Osnovne funkcije</b>	Ispisivanje, kopiranje*, skeniranje* slanje* pohranjivanje i opcionalno faksiranje* *Nije dostupno na modelu pisača 8500 III
<b>Procesor</b>	Canonov Dual Custom procesor (djeljeni)
<b>Upravljačka ploča</b>	Standardno: TFT WSVGA LCD u boji, 25,6 cm (10,1") Dodirna ploča Opcionalno: TFT SVGA LCD uspravni dodirni zaslon u boji, 26,4 cm (10,4")
<b>Memorija</b>	Standardno: 3 GB RAM memorije
<b>Tvrđi disk</b>	Standardno: 250 GB, maksimalno: 1 TB
<b>Tvrđi disk s funkcijom zrcaljenja</b>	Opcionalno: 250 GB, 1 TB
<b>Povezivanje</b>	Mreža Standardno: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, bežični LAN (IEEE 802.11 b/g/n) Opcionalno: NFC, Bluetooth niskoenergetska tehnologija Ostalo Standardno: USB 2.0 (host) x2, USB 3.0 (host) x1, USB 2.0 (uredaj) x1; Opcionalno: serijsko sučelje, sučelje za kontrolu kopiranja
<b>Kapacitet zalih papira (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Standardno: 4200 listova Ladica za 1500 listova papira x 2, kasete za 550 listova papira x 2, višenamjenski odlagač za 100 listova Maksimalno: 7700 listova (uz Odjeljivu bočnu ladicu C1 ili Ladicu za papir E1)
<b>Izlazni kapacitet papira (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	250 listova (uz odlagač za kopiranje R2). Maksimalno: 5000 listova (uz Doradivač s kleromerom W1 PRO ili Doradivač brošura W1 Pro)
<b>Mogućnosti dorade</b>	Standardno: razvrstavanje, grupiranje Uz vanjski doradivač: razvrstavanje, grupiranje, offset, klananje, klananje na zahtjev, klananje bez klamerica <sup>1)</sup> , uzevanje <sup>2)</sup> , obrezivanje <sup>3)</sup> , bušenje rupa <sup>4)</sup> , profesionalno bušenje rupa (više uzoraka) <sup>5)</sup> , insercija dokumenata <sup>6)</sup> , savijanje <sup>7)</sup> (C, Z, polusavijanje, dvostruko paralelno, harmonika Z savijanje) <sup>1)</sup> Potrebna je doradivač s kleromerom V2 ili doradivač brošura V2 <sup>2)</sup> Potrebna je doradivač brošura V2, doradivač brošura X1 ili doradivač brošura W1 Pro <sup>3)</sup> Potrebna je unutarnji obrezivač brošura A1 (uz doradivač brošura X1) ili obrezivač brošura F1 (uz doradivač brošura W1 Pro) <sup>4)</sup> Potrebna je jedinica za bušenje 2/4 rupe A1 ili jedinica za bušenje 4 rupe A1 (uz doradivač s kleromerom V2 ili doradivač brošura V2), jedinica za bušenje BG1 ili jedinica za bušenje BH1 (uz doradivač s kleromerom X1 ili doradivač brošura X1), ili jedinica za bušenje BT1 ili jedinica za bušenje BU1 (uz doradivač s kleromerom W1 Pro ili doradivač brošura W1 Pro) <sup>5)</sup> Potrebna je višefunkcijska profesionalna bušilica B1 (uz doradivač s kleromerom X1, doradivač brošura X1, doradivač s kleromerom W1 Pro ili doradivač brošura W1 Pro) <sup>6)</sup> Potrebna je jedinica za inserciju dokumenta NI (uz doradivač s kleromerom X1, doradivač brošura X1, doradivač s kleromerom W1 Pro ili doradivač brošura W1 Pro) <sup>7)</sup> Potrebna je falcerica J1 (uz doradivač s kleromerom X1, doradivač brošura X1, doradivač s kleromerom W1 Pro ili doradivač brošura W1 Pro)
<b>Podržane vrste medija</b>	Gornja lijeva/desna ladicu (1/2): Tanki, obični, reciklirani, u boji, debeli, prethodno probušeni, Letterhead, bond Donje kasete (3/4): Tanki, obični, reciklirani, u boji, debeli, prethodno probušeni, Letterhead, bond, papir s jezičcima* *Potrebna je nastavak za ulaganje papira s jezičcima B1 Višenamjenski odlagač: Tanki, obični, reciklirani, u boji, debeli, prethodno probušeni, bond, prozirnice, naljepnice, Letterhead, papir s jezičcima, paus papir* * Neke vrste paus papira ne mogu se upotrebljavati. Odjeljiva bočna ladicu C1: tanki papir, obični papir, reciklirani papir, papir u boji, teški papir, prethodno probušeni papir, Letterhead, bond papir, prozirnice, naljepnice, papir s jezičcima Bočna ladicu za papir E1: tanki papir, obični papir, reciklirani papir, papir u boji, teški papir, prethodno probušeni papir, Letterhead, bond papir
<b>Podržani formati medija</b>	Gornja lijeva/desna ladicu (1/2): Standardna veličina: A4, B5 Donje kasete (3/4): Standardni format: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R Prilagođeni format: 139,7 x 182 mm do 330,2 x 487,7 mm Višenamjenski odlagač: Standardni format: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Prilagođeni format: 100 x 148 mm do 330,2 x 487,7 mm Slobodni format: 100 x 182 mm do 330,2 x 487,7 mm Odjeljiva bočna ladicu C1: 330 mm x 483 mm (13" x 19"), 320 mm x 450 mm (SRA3), 305 mm x 457 mm (12" x 18"), A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R Prilagođeni format: 139,7 x 182 mm do 330,2 do 487,7 mm Ladicu za papir E1: A4, B5
<b>Podržane gramature medija</b>	Ladice za papir / kasete za papir: 52 do 220 g/m <sup>2</sup> Višenamjenski odlagač / odjeljiva bočna ladicu C1 / ladicu za papir E1: 52 do 256 g/m <sup>2</sup> Obstrano: 52 do 220 g/m <sup>2</sup> Od uključivanja: 60 sekundi ili manje *Vrijeme od uključivanja uređaja do spremnosti za kopiranje (bez rezerviranja ispisivanja) Iz stanja dubokog mirovanja: 60 sekundi ili manje
<b>Vrijeme zagrijavanja</b>	Model višefunkcijskog pisača s opcionalnom uspravnom dodirnom pločom: 1481 x 770 x 1252 mm Model višefunkcijskog pisača s plošnom dodirnom pločom: 670 x 779 x 1220 mm Model pisača s plošnom dodirnom pločom: 670 x 779 x 1052 mm

## Prostor za postavljanje (Š x D)

Osnovno: 1533 x 1353 mm (uz višenamjenski odlagač / gornji desni poklopac otvoren + prednji poklopac otvoren + odlagač za kopiranje)

## Masa

Model višefunkcijskog pisača s opcionalnom uspravnom dodirnom pločom:  
Pribl. 240 kg<sup>1)</sup>  
Model višefunkcijskog pisača s plošnom dodirnom pločom: pribl. 236 kg<sup>1)</sup>  
Model pisača s plošnom dodirnom pločom: pribl. 206 kg<sup>2)</sup>  
<sup>1)</sup> uključujući ADF i bočicu tonera  
<sup>2)</sup> uključujući poklopac pisača i bočicu tonera

## TEHNIČKI PODACI ISPISIVANJA

### Brzina ispisivanja

iR-ADV 8505 Pro III  
105 ppm (A4, A5R), 54 ppm (A3), 76 ppm (A4R)  
iR-ADV 8595 Pro III  
95 ppm (A4, A5R), 50 ppm (A3), 69 ppm (A4R)

iR-ADV 8585 Pro III  
85 ppm (A4, A5R), 44 ppm (A3), 63 ppm (A4R)  
1200 x 1200, 600 x 600  
Standardno: UFR II (standardno),  
Opcionalno: PCL 6, Genuine Adobe PostScript Level 3

### Razlučivost ispisivanja (dpi)

### Jezići za opis stranice

### Izravno ispisivanje

Izravno ispisivanje dostupno s USB memorije te uz značajku Napredna pohrana, iz daljinskog korisničkog sučelja i putem internetskog pristupa\*  
Podržane vrste datoteka: TIFF, JPEG, PDF, EPS i XPS  
\*Podržano je samo ispisivanje PDF datoteka s web-mjesta  
Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business i uniFLOW Online  
Na raspolaganju vam je niz softverskih i MEAP rješenja za ispis s mobilnih uređaja ili uređaja povezanih s internetom i usluga zasnovanih na informatickom obliku, ovisno o vašim potrebama.  
Dodatne informacije zatražite od svog prodajnog predstavnika  
PCL fontovi: 93 Roman, 10 Bitmap fontova, 2 OCR fonta, Andalé Mono WT J/K/S/T\*\* (japanski, korejski, pojednostavljeni i tradicionalni kineski), fontovi crtičnog koda\*\*  
PS fontovi: 136 Roman  
<sup>\*\*</sup> Potrebna je opcionalni komplet međunarodnih PCL fontova A1  
<sup>\*\*</sup> Potrebna je opcionalni komplet za ispisivanje crtičnog koda D1

### Ispisivanje s mobilnog uređaja i iz računalnog oblaka

## Fontovi

## Značajke ispisa

## Operativni sustav

Istek vremena za obustavljeni zadatak, dorada za podskup (samo PS), postavke profila, zaštićeno ispisivanje, vodeni pečat, zaglavlje/podnožje, izgled stranice, obostrano ispisivanje, razvrstavanje, ispisivanje brošura, grupiranje, miješani formati/ orijentacije papira, potmak, prednja/stražnja korica, smanjenje tonera, ispisivanje plakata, ispisivanje zadržanih dokumenata  
UFR II: Windows 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016, MAC OS X (10.7 ili noviji)  
PCL: Windows 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016  
PS: Windows 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016, MAC OS X (10.7 ili noviji)  
PPD: MAC OS X (10.7 ili noviji), Windows 7 / 8.1 / 10

## TEHNIČKI PODACI KOPIRANJA

### Brzina kopiranja

iR-ADV 8505 Pro III  
105 ppm (A4), 54 ppm (A3), 76 ppm (A4R), 105 ppm (A5R)  
iR-ADV 8595 Pro III  
95 ppm (A4), 50 ppm (A3), 69 ppm (A4R), 95 ppm (A5R)

iR-ADV 8585 Pro III  
85 ppm (A4), 44 ppm (A3), 63 ppm (A4R), 85 ppm (A5R)  
Pribl. 2,7 s ili manje  
Čitanje: 600 x 600

**Vrijeme do prve kopije (A4)**	
**Razlučivost kopiranja (dpi)**	
**Višestruke kopije**	
**Gustoća kopiranja**	
**Povećanje**	
**Programirana smanjenja**	
**Programirana povećanja**	

## TEHNIČKI PODACI SKENIRANJA

### Tip

Jedinica za plošno skeniranje u boji i automatski dupleks ulagač dokumenata u jednom prolasku\* (obostrano skeniranje u jednom prolasku) [obostrano na obostrano (automatski uz DADF)]  
\*Podržano je prepoznavanje višestrukog ulaganja u ulagaču.  
300 listova

### Kapacitet papira ulagača dokumenata (80 g/m<sup>2</sup>)

### Prihvatljivi originalni i gramatura

Kopirno staklo: list, knjiga, trodimenzionalni objekti (visina: do 50 mm, masa: do 2 kg)  
Gramatura medija za ulagač dokumenata:  
Jednostrano skeniranje: 38 do 220 g/m<sup>2</sup> (crno-bijelo), 64 do 220 g/m<sup>2</sup> (u boji)  
Obostrano skeniranje: 50 do 220 g/m<sup>2</sup> (crno-bijelo), 64 do 220 g/m<sup>2</sup> (u boji)  
Kopirno staklo: maks. format skeniranja: 297 x 431,8 mm  
Format medija za ulagač dokumenata: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6R, slobodni format: 128 x 139,7 mm do 304,8 x 431,8 mm  
Jednostrano skeniranje: 120/120 (300 dpi), 120 (crno-bijelo: 600 dpi)  
Obostrano skeniranje: 240/220 (300 dpi), 150 (crno-bijelo: 600 dpi)  
600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100i, 150 x 150, 100 x 100

### Podržani formati medija

### Brzina skeniranja (ipm: crno-bijelo/u boji; A4)

### Razlučivost skeniranja (dpi)



## TEHNIČKI PODACI SLANJA

Odredište	E-pošta / internetski faks (SMTP), SMB v3.0, FTP, WebDAV, Mail Box, Super G3 FAX (opcionally), IP Fax (opcionally)
Adresar	LDAP (2000) / lokalni (1600) / brojevi za brzo biranje (200)
Razlučivost slanja (dpi)	600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100, 150 x 150, 100 x 100
Komunikacijski protokol	Datoteka: FTP (TCP/IP), SMB v3.0, WebDAV E-pošta / internetski faks: SMTP, POP3
Format datoteke	Standardno: TIFF, JPEG, PDF (kompaktni, pretraživi, primjena pravila, optimizacija za web, PDF A/1-b, šifrirani), XPS (kompaktni, pretraživi), Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF/XPS (potpis uređaja) Opcionally: PDF (Trace&Smooth), PDF/XPS (potpis korisnika)

## TEHNIČKI PODACI FAKSIRANJA

Maksimalni broj linija za povezivanje	2
Brzina modema	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Metoda kompresije	MH, MR, MMR, JBIG
Razlučivost (dpi)	400 x 400, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100
Format za slanje/snimanje	A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5*, B5R* *1 Poslano kao A4 *2 Poslano kao B4
Memorija za faksiranje	Do 30 000 stranica
Brojevi za brzo biranje	Maks. 200
Grupno biranje / odredišta	Maks. 199 brojeva
Sekvenčno razaslanje	Maks. 256 adresa
Pohrana sigurnosnih kopija	Da

## TEHNIČKI PODACI O SIGURNOSTI

Provjera identiteta	Standardno: Universal Login Manager (prijava na razini uređaja i funkcije), uniFLOW Online Express*, provjera identiteta korisnika, ID ocjela, provjera identiteta, sustav za upravljanje pristupom Opcionally: zaštićeno ispisivanje My Print Anywhere (potreban je uniFLOW) *Rješenje se ne naplaćuje; no potrebna je aktivacija.
Podaci	Standardno: Trusted Platform Module (TPM), zaključavanje tvrdog diska lozinkom, brisanje tvrdog diska, zaštita poštanskog sandučića lozinkom, šifriranje tvrdog diska (FIPS140-2 Validated), Common Criteria certifikacija (DIN ISO 15408) Opcionally: zrcaljenje tvrdog diska, uklanjanje tvrdog diska, sprječavanje gubitka podataka (potreban je uniFLOW)
Mreža	Standardno: filtriranje IP/Mac adrese, IPSEC, TLS šifrirana komunikacija, SNMP v3.0, IEEE 802.1X, IPv6, SMTP provjera autentičnosti, POP provjera autentičnosti prije SMTP-a, S/MIME
Dokument	Standardno: sigurno ispisivanje, integracija za Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5, šifrirani PDF, šifrirano zaštićeno ispisivanje, potpisi uređaja, sigurnosni vodeni žigovi Opcionally: potpisi korisnika, zaključavanje skeniranja dokumenta

## TEHNIČKI PODACI OKRUŽENJA

Radno okruženje	Temperatura: 10 do 30 °C Vlažnost: 20 do 80 % RV (relativna vlažnost) 220 - 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 10 A CEE 7/7 (230 V)
Napajanje	Maksimalno: pribl. 2400 W Ispis: pribl. 1611,4 W* Pripravno stanje: pribl. 219,8 W* Stanje mirovanja: pribl. 0,9 W** Programski dodatak isključen: pribl. 0,3 W**
Utikač (glavna jedinica)	*1 Referentna vrijednost: izmjerena jedna jedinica *2 Stanje mirovanja od 0,9 W možda nije dostupno u svim uvjetima uslijed određenih postavki.
Potrošnja energije	** Referentna vrijednost, način rada brzog pokretanja je ISKLJUČEN
Razine buke	Razina smage zvuka (LwAd) U radu: 75 dB ili manje Pripravno stanje: 54 dB Blue Angel
Standardi	
POTROŠNI MATERIJAL	
Spremnik za toner	Crni toner C-EXV 35
Toner (procijenjeni učinak pri pokrivenosti od 6 %)	70 000 stranica

## TEHNIČKI PODACI ZA FIERY KONTROLER ISPISIVANJA (VANJSKI)

Opcionally/standardno	Opcionally kod svih modela
Naziv	imagePASS Y3 (vanjska)
Razlučivost ispisivanja (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600
Standardni jezici za opis stranice	PCL6, Adobe PostScript 3
Memorija	8 GB (2 x 4 GB)
Tvrdi disk	500 GB SATA
PROCESOR	Intel Pentium G4400 (3,3 GHz)
Sustav	Fiery FS350Pro
Fontovi	PS: 138 fontova PCL: 113 fontova
Osnovni OS	Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB

Za cjeloviti popis sve hardverske dodatne opreme pogledajte stranicu s tehničkim specifikacijama na našem web-mjestu ili mrežni konfigurator proizvoda.

## Softver i rješenja



## Certifikati i kompatibilnost



Canon d.o.o.  
Kovinska 4a  
10090 Zagreb  
Hrvatska  
Tel: + 385 1 5579 843  
Fax: + 385 1 5579 856  
canon.hr

Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
Croatian edition  
© Canon Europa N.V., 2019